



TIBCO EBX® Documentation produit

*Version 6.1.0
mars 2023*

Important Information

SOME TIBCO SOFTWARE EMBEDS OR BUNDLES OTHER TIBCO SOFTWARE. USE OF SUCH EMBEDDED OR BUNDLED TIBCO SOFTWARE IS SOLELY TO ENABLE THE FUNCTIONALITY (OR PROVIDE LIMITED ADD-ON FUNCTIONALITY) OF THE LICENSED TIBCO SOFTWARE. THE EMBEDDED OR BUNDLED SOFTWARE IS NOT LICENSED TO BE USED OR ACCESSED BY ANY OTHER TIBCO SOFTWARE OR FOR ANY OTHER PURPOSE.

USE OF TIBCO SOFTWARE AND THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF A LICENSE AGREEMENT FOUND IN EITHER A SEPARATELY EXECUTED SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, OR, IF THERE IS NO SUCH SEPARATE AGREEMENT, THE CLICKWRAP END USER LICENSE AGREEMENT WHICH IS DISPLAYED DURING DOWNLOAD OR INSTALLATION OF THE SOFTWARE (AND WHICH IS DUPLICATED IN THE LICENSE FILE) OR IF THERE IS NO SUCH SOFTWARE LICENSE AGREEMENT OR CLICKWRAP END USER LICENSE AGREEMENT, THE LICENSE(S) LOCATED IN THE "LICENSE" FILE(S) OF THE SOFTWARE. USE OF THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO THOSE TERMS AND CONDITIONS, AND YOUR USE HEREOF SHALL CONSTITUTE ACCEPTANCE OF AND AN AGREEMENT TO BE BOUND BY THE SAME.

ANY SOFTWARE ITEM IDENTIFIED AS THIRD PARTY LIBRARY IS AVAILABLE UNDER SEPARATE SOFTWARE LICENSE TERMS AND IS NOT PART OF A TIBCO PRODUCT. AS SUCH, THESE SOFTWARE ITEMS ARE NOT COVERED BY THE TERMS OF YOUR AGREEMENT WITH TIBCO, INCLUDING ANY TERMS CONCERNING SUPPORT, MAINTENANCE, WARRANTIES, AND INDEMNITIES. DOWNLOAD AND USE OF THESE ITEMS IS SOLELY AT YOUR OWN DISCRETION AND SUBJECT TO THE LICENSE TERMS APPLICABLE TO THEM. BY PROCEEDING TO DOWNLOAD, INSTALL OR USE ANY OF THESE ITEMS, YOU ACKNOWLEDGE THE FOREGOING DISTINCTIONS BETWEEN THESE ITEMS AND TIBCO PRODUCTS.

This document is subject to U.S. and international copyright laws and treaties. No part of this document may be reproduced in any form without the written authorization of Cloud Software Group, Inc.

TIBCO and TIBCO EBX are either registered trademarks or trademarks of Cloud Software Group, Inc. in the United States and/or other countries.

All other product and company names and marks mentioned in this document are the property of their respective owners and are mentioned for identification purposes only.

This software may be available on multiple operating systems. However, not all operating system platforms for a specific software version are released at the same time. Please see the readme.txt file for the availability of this software version on a specific operating system platform.

THIS DOCUMENT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

THIS DOCUMENT COULD INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. CHANGES ARE PERIODICALLY ADDED TO THE INFORMATION HEREIN; THESE CHANGES WILL BE INCORPORATED IN NEW EDITIONS OF THIS DOCUMENT.

Cloud Software Group, Inc. MAY MAKE IMPROVEMENTS AND/OR CHANGES IN THE PRODUCT(S) AND/OR THE PROGRAM(S) DESCRIBED IN THIS DOCUMENT AT ANY TIME.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT MAY BE MODIFIED AND/OR QUALIFIED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY OTHER DOCUMENTATION WHICH ACCOMPANIES THIS SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY RELEASE NOTES AND "READ ME" FILES.

This and other products of Cloud Software Group, Inc. may be covered by registered patents. Please refer to TIBCO's Virtual Patent Marking document (<https://www.tibco.com/patents>) for details.

Copyright 2006-2023. Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

Table des matières

Guide utilisateur

Introduction

1. Notions cls de TIBCO EBX.....	15
2. Interface utilisateur.....	19
3. Glossaire.....	25

Modèles de données

4. Introduction aux modles de donnees.....	36

Implémentation des modèles de données

5. Cration du modle de donnees.....	41
6. Configuration du modle de donnees.....	43
7. Modlisation de la structure des donnees.....	47
8. Propriets des lments du modle de donnees.....	53
9. Contrles sur les lments du modle de donnees.....	69
10. Extensions de modles de donnees.....	77
11. Actions sur les modles de donnees existants.....	89

Publication et gestion de versions des modèles de données

12. Publication du modle de donnees.....	93
13. Gestion des versions de modles de donnees embarques.....	95

Espaces de données

14. Introduction aux espaces de donnees.....	100
15. Cration d'un espace de donnees.....	103
16. Actions sur les espaces de donnees existants.....	105
17. Images.....	115

Jeux de données

18. Introduction aux jeux de donnees.....	120
19. Cration du jeu de donnees.....	123
20. Visualisation des donnees.....	125
21. Edition des donnees.....	145

Services d'import et d'export

22. Import et export XML.....	149
23. Import et export CSV.....	155
24. Actions sur les jeux de donnees existants.....	163
25. Hritage entre jeux de donnees.....	167

Fonctionnalités de collaboration (Team Up)

26. Introduction aux fonctionnalits collaboratives (Team Up).....	172
27. Commentaires.....	175
28. Notes.....	181
29. Etiquettes.....	185

Modèles de workflow

30. Introduction aux modes de workflow.....	192
31. Modélisation du workflow.....	197
32. Configuration du modèle de workflow.....	211
33. Publication d'un modèle de workflow.....	219

Workflows de données

34. Introduction aux workflows de données.....	222
35. Utilisation de l'interface utilisateur de la section Workflow de données.....	225
36. Bons de travail.....	231

Gestion de workflows de données

37. Lancement et monitoring de workflows de données.....	237
38. Administration de workflows de données.....	239

Services de données

39. Introduction aux services de données.....	244
40. Génération de WSDL pour services de données.....	247

Manuel de référence (en anglais)

Intégration

41. Overview of integration and extension.....	253
42. Using TIBCO EBX as a Web Component.....	255
43. Built-in user services.....	263
44. Supported XPath syntax.....	277

Localisation

45. Labeling and localization.....	286
46. Extending TIBCO EBX internationalization.....	289

Persistence

47. Overview of persistence.....	294
48. History.....	297
49. Replication.....	305
50. Data model evolutions.....	311

Divers

51. Inheritance and value resolution.....	316
52. Permissions.....	321
53. Criteria editor.....	341
54. Search.....	343
55. Performance and tuning.....	349

Guide d'administration (en anglais)

56. Administration overview.....	360

Installation & configuration

57. Supported environments.....	364
58. Java EE deployment.....	371

Installation notes

59. Installation note for JBoss EAP 7.4.x.....	381
60. Installation note for WebSphere Application Server Liberty 23.x.....	387
61. Installation note for Tomcat 9.x.....	393
62. Installation note for WebLogic 14c.....	399
63. TIBCO EBX main configuration file.....	405
64. Initialization and first-launch assistant.....	427
65. Deploying and registering TIBCO EBX add-ons.....	429

EBX® Container Edition

66. Building the image.....	432
67. Running the image.....	435
68. Customizing the image.....	445

Technical administration

69. Repository administration.....	448
70. UI administration.....	459
71. UI – Workflow launcher.....	477
72. Users and roles directory.....	489
73. Data model administration.....	493
74. Database mapping administration.....	495
75. Workflow management.....	499
76. Task scheduler.....	503
77. Audit trail.....	509
78. Collaborative features (Team Up).....	513
79. Other.....	517

Distributed Data Delivery (D3)

80. Introduction to D3.....	520
81. D3 broadcasts and delivery dataspace.....	525
82. D3 JMS Configuration.....	529
83. D3 administration.....	537
84. Staging.....	547

Guide de sécurité (en anglais)

85. Security Best Practices.....558

Guide du développeur (en anglais)

Introduction

86. Packaging TIBCO EBX modules.....	565
87. Mapping to Java.....	571
88. Tools for Java developers.....	577
89. Terminology changes.....	579

Data model

90. Introduction.....	582
91. Data types.....	585
92. Tables and relationships.....	601
93. Constraints.....	623
94. Triggers and functions.....	639
95. Labels and messages.....	643
96. Additional properties.....	649
97. Data services.....	657
98. Toolbars.....	659
99. Custom forms.....	661
100. Workflow model.....	699

User interface

101. Interface customization.....	710

User services

102. Overview.....	713
103. Quick start.....	717
104. Implementing a user service.....	721
105. Declaring a user service.....	735
106. Development recommendations.....	741

SOAP data services

107. Introduction.....	746
108. WSDL generation.....	757
109. SOAP operations.....	765

REST data services

110. Introduction.....	800
111. Built-in RESTful services.....	811

JSON Formats

112. Introduction.....	875
113. Extended.....	877
114. Compact.....	903
115. Common.....	909
116. Others.....	919

SQL in EBX®

117. Introduction.....	930
118. Comparison operators.....	940
119. Arithmetic operators and functions.....	944

120. Logical operators.....	948
121. String operators and functions.....	952
122. Date and time functions.....	956
123. EBX SQL functions.....	959
124. REST Toolkit.....	961

EBX® Scripting

125. Record permission.....	976
126. Function field.....	989

Function field API

127. Unit summary.....	1009
128. Unit default.....	1011
129. Unit core.complex.....	1013
130. Unit core.date.....	1015
131. Unit core.datetime.....	1020
132. Unit core.list.....	1026
133. Unit core.locale.....	1033
134. Unit core.log.....	1035
135. Unit core.math.....	1038
136. Unit core.resource.....	1047
137. Unit core.string.....	1052
138. Unit core.time.....	1057
139. Unit core.uri.....	1061

Guide utilisateur

Introduction

CHAPITRE 1

Notions cls de TIBCO EBX

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Concepts et outils associs](#)
2. [Architecture](#)

1.1 Concepts et outils associs

Le Master Data Management (MDM) est un moyen de modliser, grer et gouverner les donnes partages. Quand des donnes sont partages par plusieurs systmes informatiques, ainsi que des quipes professionnelles diffrentes, l'existence d'une seule version gouverne des donnes de rfrence est essentielle.

Avec EBX, les utilisateurs mtier et les quipes informatiques peuvent collaborer sur une solution unifie, afin de concevoir des modles de donnes et de grer le contenu des donnes de rfrence.

EBX est un logiciel de gestion des donnes de rfrence qui permet de modliser tout type de donnes de rfrence et d'appliquer une gouvernance grce des outils avancis tels que le workflow collaboratif, le contrle de l'dition de donnes, la gestion hirarchique des donnes, le contrle de version, et la scurit.


Un projet MDM bas sur EBX commence par la cration d'un *modle de donnes*. Celui-ci dfinit les tables, les champs, les liens et les rgles mtiers permettant de dcire les donnes de rfrence. De bons exemples sont les catalogues de produits, les hirarchies financires, les listes de fournisseurs ou simplement les tables de rfrence.

Ce modle de donnes peut ensuite tre publi en tant que *jeu de donnes*, stockant le contenu des donnes de rfrence. Les jeux de donnes sont organisss dans des *espaces de donnes*. Un espace de donnes est un conteneur qui permet d'isoler toutes les mises jour effectues. Cela permet de travailler sur plusieurs versions parallles des donnes.

Les *workflows* sont indispensables aux processus de modification et d'approbation sur les donnes. Un workflow permet de modliser un processus tape par tape, comprenant la participation de plusieurs utilisateurs humains et automatiss.

Les *modles de workflow* dfinissent les tches effectuer, ainsi que les participants associs chaque tche. Ds qu'un modle de workflow est publi, il peut tre excut en tant que *workflow de donnes*. Les workflows de donnes permettent d'envoyer aux utilisateurs des notifications concernant les vnements pertinents et les tches accomplir, le tout dans un contexte collaboratif.

Les *services de données* aident à intégrer EBX des systèmes tiers ("middleware"), en leur permettant d'accéder aux données, ou de gérer des espaces de données et des workflows.



Voir aussi

[Modèle de données](#) [p 26]

[Jeu de données](#) [p 28]

[Espace de données](#) [p 30]


[Modèle de workflow](#) [p 31]

[Workflow de données](#) [p 32]

[Service de données](#) [p 33]

1.2 Architecture

Le schéma suivant présente l'architecture de EBX.



CHAPITRE 2

Interface utilisateur

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Perspective avance](#)
3. [Perspectives](#)
4. [Panneau utilisateur](#)
5. [Fonctionnalités de l'interface utilisateur](#)
6. [Où trouver de l'aide sur EBX](#)

2.1 Présentation

La présentation générale des espaces de travail sur TIBCO EBX peut être entièrement personnalisée par un administrateur.

Lorsque plusieurs perspectives personnalisées ont été créées, elles peuvent être sélectionnées via l'icône 'Perspective' dans l'entête de l'écran.

La perspective avance est accessible par défaut.

Voir aussi [UI administration](#) [p 459]

2.2 Perspective avance

Par défaut, la perspective avance d'EBX est accessible à tous les utilisateurs. Cependant, son accès peut être restreint à certains profils uniquement. Cette vue est divisée en plusieurs zones principales, référencées dans la documentation sous les termes suivants:


Note

La perspective avance est toujours accessible aux utilisateurs via une sélection explicite (via un composant Web par exemple). Contrairement aux autres perspectives, elle peut seulement être « cachée » dans l'interface afin que l'utilisateur ne puisse pas l'appliquer lui-même.

- **Entête:** l'avatar de l'utilisateur actuel s'affiche dans cette zone, ainsi que l'icône de sélection des perspectives. En cliquant sur l'avatar de l'utilisateur, le panneau utilisateur s'ouvre.

- **Barre de menu:** cette zone comprend toutes les fonctionnalités accessibles à l'utilisateur actuel et lui permet de naviguer entre elles.
- **Panneau de navigation:** cette zone résume visuellement les diverses possibilités de navigation. Par exemple : sélectionner une table dans un jeu de données, ou un bon de travail dans un workflow.
- **Espace de travail:** zone de travail principale dépendant du contexte. Par exemple, la table sélectionnée dans le panneau de navigation s'affiche dans l'espace de travail, ou bien un bon de travail en cours s'y exécute.

Les sections fonctionnelles suivantes sont affichées dans l'interface selon les permissions de l'utilisateur actuel : *Données*, *Espace de données*, *Modélisation*, *Workflow de données*, *Services de données*, et *Administration*.




2.3 Perspectives

Les perspectives dans EBX sont des vues configurables avec une audience définie. Les perspectives permettent aux utilisateurs métier de bénéficier d'une interface simplifiée. Une perspective peut être affectée à un ou plusieurs profils. Cette vue est divisée en plusieurs zones principales, référencées dans la documentation sous les termes suivants :

- **Entête :** l'avatar de l'utilisateur actuel s'affiche dans cette zone, ainsi que l'icône de sélection des perspectives (lorsque plusieurs sont disponibles). En cliquant sur l'avatar de l'utilisateur, le panneau utilisateur s'ouvre.
- **Panneau de navigation :** cette zone affiche le menu hiérarchique tel qu'il a été configuré par l'administrateur de perspectives. Ce panneau peut être développé ou réduit et permet d'accéder aux entités et services correspondant à l'activité de l'utilisateur.
- **Espace de travail :** zone de travail principale dépendant du contexte.

Une perspective est configurée par un utilisateur ayant les autorisations nécessaires. Pour plus d'informations sur la configuration d'une perspective, voir [perspective administration \(en anglais\)](#) [p 460].

Exemple de menu hiérarchique :



Modes de perspective


Il est désormais possible de choisir entre deux modes de perspective.

Selon le mode choisi par l'utilisateur, la dernière perspective visitée ou la favorite sera appliquée à la connexion.

Dernière perspective utilisée :

Cette option permet à l'utilisateur d'obtenir la dernière perspective sélectionnée. Elle sera appliquée à la prochaine connexion.


Si l'utilisateur choisit ce mode, les toiles et du nom de la perspective disparaîtront.



Perspectives favorites :

Un utilisateur, lorsque plusieurs perspectives ont été définies pour son profil, peut définir une perspective favorite afin que cette dernière soit sélectionnée par défaut à sa connexion. Pour ce faire, une icône est présente à côté de chaque perspective dans le sélecteur de perspectives :

- Une toile pleine indique la perspective favorite. Un clic sur cette icône désélectionne la perspective favorite.
- Une toile vide indique que la perspective associée n'est pas la favorite. Un clic sur cette icône va définir cette perspective comme favorite.



Voir aussi [Recommended perspectives](#) [p 472]

2.4 Panneau utilisateur

Les fonctionnalités générales d'EBX sont regroupées dans le panneau utilisateur. Pour y accéder, cliquer sur l'avatar (ou les initiales) de l'utilisateur actuel, dans l'entête de chaque page.

Le panneau utilisateur affiche alors l'avatar de l'utilisateur et donne accès à la configuration du profil (selon les droits de l'utilisateur), la sélection de la langue et de la densité d'affichage; et la documentation en ligne.

Attention

Le bouton de déconnexion est situé sur le panneau utilisateur.

Avatar

Un avatar peut être défini pour chaque utilisateur. L'avatar est constitué d'une image, définie via une URL; ou de deux lettres (par défaut les initiales de l'utilisateur). La couleur de fond est attribuée automatiquement et ne peut pas être modifiée. L'image utilisée doit impérativement être au format carré mais n'est pas limitée en termes de taille.

Note

Les avatars s'affichent au niveau du panneau utilisateur, de l'historique et des interfaces du workflow.

La fonctionnalité est également disponible via la méthode Java `UIComponentWriter.addUserAvatarAPI`.

L'affichage de l'avatar peut être personnalisé à partir de la section 'Ergonomie et disposition' dans 'Administration'. Il est possible d'afficher l'avatar, le nom de l'utilisateur, ou les deux à la fois.


Densité

La densité d'affichage de la police peut être personnalisée : 'Compacte' ou 'Confortable'. Le mode d'affichage peut être modifié via le panneau utilisateur.

2.5 Fonctionnalités de l'interface utilisateur

Rinitialiser la largeur du panneau de navigation

Si la largeur du panneau de navigation a été modifiée, elle peut être réinitialisée en double-cliquant sur la bordure.



2.6 Où trouver de l'aide sur EBX


En plus de la documentation complète du produit accessible via le [panneau utilisateur](#) [p 22], l'aide est accessible de plusieurs façons dans l'interface.

Aide contextuelle


Dans n'importe quel espace de travail d'EBX, une aide spécifique au contexte actuel est disponible en cliquant sur le point d'interrogation situé à droite du second bandeau. Le chapitre correspondant de la documentation produit sera alors affiché.

Aide contextuelle sur lments

Lorsque la souris survole un lment pour lequel une aide spcifique a t dfinie, un point d'interrogation apparaît. En cliquant sur le point d'interrogation, un panneau de documentation affiche les informations associes.



Un bouton dans le coin suprieur droit du panneau permet de rcuprer un permalien vers l'lment. Ce bouton n'est pas disponible pour tous les types d'lments.



CHAPITRE 3

Glossaire

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Gouvernance](#)
2. [Modélisation de données](#)
3. [Gestion des données](#)
4. [Cycle de vie des données](#)
5. [Historique](#)
6. [Modélisation de workflow](#)
7. [Workflows de données](#)
8. [Services de données](#)
9. [Transverse](#)

3.1 Gouvernance

rfrentiel

Entité de stockage et serveur contenant toutes les données gérées par TIBCO EBX. Le rfrentiel est organisé en espaces de données.

Voir [espace de données](#) [p 30].

profil

Terme générique désignant soit un utilisateur, soit un rôle. Les profils sont utilisés pour définir des règles de permission et des workflows de données.

Voir [utilisateur](#) [p 25], [rôle](#) [p 26].

API Java : Profile^{API}.

utilisateur

Entité créée dans le rfrentiel afin de permettre des personnes physiques ou des systèmes externes de s'authentifier et d'accéder à EBX. Un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles et posséder diverses informations de compte telles que nom, prénom, login, e-mail, etc.

Voir [annuaire des utilisateurs et des rôles](#) [p 26], [profil](#) [p 25].

Concept apparent : [User and roles directory](#) [p 489].

API Java : `UserReference`^{API}.

rle

Classification d'utilisateur utilise pour les rgles de permission et les workflows de donnees. Chaque utilisateur peut appartenir plusieurs rles.

Ds qu'un profil de type rle est configur dans EBX, le comportement rsultant de cette configuration s'applique tous les utilisateurs membres de ce rle. Par exemple, dans un modle de workflow, un rle peut tre configur pour le(s) destinataire(s) d'un bon de travail.

Voir [annuaire des utilisateurs et des rles](#) [p 26], [profil](#) [p 25].

Concept apparent : [User and roles directory](#) [p 489].

API Java : `Role`^{API}.

administrateur

Rle prdfini permettant d'accder l'administration technique et la configuration de EBX.

annuaire des utilisateurs et des rles

Annuaire dfinissant les mthodes disponibles pour l'authentification d'accs au rfrentiel, ainsi que les rles disponibles et les utilisateurs autoriss accder au rfrentiel, avec leurs rles respectifs.

Voir [utilisateur](#) [p 25], [rle](#) [p 26].

Concept apparent : [User and roles directory](#) [p 489].

API Java : `Directory`^{API}, `DirectoryHandler`^{API}.

session utilisateur

Contexte d'accs au rfrentiel associ un utilisateur (utilisateur ayant t authentifi par rapport l'annuaire des utilisateurs et des rles).

Concept apparent : [User and roles directory](#) [p 489].

API Java : `Session`^{API}.

3.2 Modlisation de donnees

Section de la documentation [Modles de donnees](#) [p 36]

modle de donnees

Dfinition structure des donnees grer dans le rfrentiel EBX. Un modle de donnees dcrit la structure des donnees en termes d'organisation, de type et de relations smantiques. Le but d'un modle de donnees est de dfinir la structure et les caractristiques d'un jeu de donnees, qui est une instance d'un modle de donnees contenant les donnees gres par le rfrentiel.

Voir [jeu de donnees](#) [p 28].

Concept apparent : [Modles de donnees](#) [p 36].

champ

Elément de base du modèle de données défini par un nom et un type de données simple. Un champ peut être directement défini à la racine du modèle de données, ou en tant que colonne d'une table. Il est possible d'assigner des contraintes de base sur la valeur du champ, par exemple sur sa longueur, ainsi que des règles de validation plus complexes impliquant des calculs. La valeur du champ peut être automatiquement calculée à l'aide du mécanisme d'héritage de données, ou de règles de calcul. Un champ peut être défini comme tant une liste agrégée en spécifiant une cardinalité maximale supérieure à 1. Chaque élément de la liste ainsi définie sera du même type que le champ initial. Les champs peuvent être regroupés pour faciliter l'organisation du modèle de données.

Par défaut, les champs sont représentés par l'icône .

Voir [enregistrement](#) [p 28], [groupe](#) [p 27], [table \(modèle de données\)](#) [p 27], [règle de validation](#) [p 28], [héritage](#) [p 29].

Concept apparent : [Propriétés des éléments de structure](#) [p 53], [Contrôles sur les champs de données](#) [p 69].

API Java : SchemaNode^{API}.

L'ancien nom (avant la version 5) de "champ" était "attribute".

cl primaire

Champ ou composition de plusieurs champs identifiant de manière unique un enregistrement dans une table.

Les clés primaires sont représentées par l'icône .

Concept apparent : [Tables](#) [p 601].

cl étrangère

Champ ou composition de plusieurs champs référençant un enregistrement d'une autre table, via sa clé primaire.

Les clés étrangères sont représentées par l'icône .

Voir [cl primaire](#) [p 27].

Concept apparent : [Cl étrangère](#) [p 607].

table (modèle de données)

Élément du modèle de données composé de champs et/ou de groupes. Une table doit au moins être composée d'un champ défini comme tant une clé primaire. Une table peut être utilisée pour la création d'un type réutilisable, afin de créer d'autres éléments basés sur la structure de cette table.

Les tables sont représentées par l'icône .

Voir [enregistrement](#) [p 28], [cl primaire](#) [p 27], [type réutilisable](#) [p 28].

groupe

Entité de classification utilisée pour organiser les données du modèle. Un groupe peut contenir des champs, d'autres groupes, et des tables. Si un groupe contient des tables, alors celui-ci ne pourra pas être inclus

dans une autre table. Un groupe peut être utilisé pour la création d'un type réutilisable afin de créer d'autres éléments basés sur la structure de ce groupe.

Les groupes sont représentés par l'icône .

Voir [type réutilisable](#) [p 28].

API Java : `SchemaNode`^{API}.

type réutilisable

Définition d'un type simple ou complexe qui peut être partagé entre différents éléments d'un modèle.

rgle de validation

Association d'une ou plusieurs règles de contrôle définies sur un champ ou une table. Toute donnée saisie ne respectant pas ces contrôles sera déclarée invalide, selon la stratégie associée à la règle de validation.

L'ancien nom (avant la version 5) de "règle de validation" était "constraint".

assistant de modélisation de données (DMA)

L'interface utilisateur inclut un outil d'aide à la modélisation des données. Cet outil permet de définir la structure d'un modèle, de créer et d'éditer ses éléments, puis de configurer et publier le modèle.

Voir [Modèles de données](#) [p 36].

3.3 Gestion des données

Section de la documentation [Jeux de données](#) [p 120]

enregistrement

Ensemble de données identifiées de manière unique par une clé primaire. Un enregistrement correspond à une ligne dans une table. Chaque enregistrement respecte la structure de données définie dans le modèle de données associé. C'est ce modèle de données qui indique les types et les cardinalités des champs qui composent l'enregistrement.

Voir [table \(jeu de données\)](#) [p 28], [clé primaire](#) [p 27].

L'ancien nom (avant la version 5) pour "enregistrement" était "occurrence".

table (jeu de données)

Ensemble d'enregistrements (lignes) de même structure contenant des données. Chaque enregistrement est identifié de manière unique par sa clé primaire.

Les tables sont représentées par l'icône .

Voir [enregistrement](#) [p 28], [clé primaire](#) [p 27].

jeu de données

Instance d'un modèle de données qui contient les données. La structure et le comportement d'un jeu de données sont basés sur les définitions fournies par le modèle de données qu'il implémente. En fonction de son modèle de données, un jeu de données peut contenir des données sous la forme de tables, groupes et champs.

Voir [table \(jeu de données\)](#) [p 28], [champ](#) [p 27], [groupe](#) [p 27], [vues](#) [p 29].

Les jeux de données sont représentés par l'icône .

Concept apparent : [Jeux de données](#) [p 120].

L'ancien nom (avant la version 5) de "jeu de données" était "adaptation instance".

hritage

Mécanisme par lequel une donnée d'une entité peut être valorisée par défaut à partir d'une autre entité. Dans EBX, deux types d'héritage sont possibles : le premier entre deux jeux de données, le deuxième entre deux champs.

Lorsqu'il est activé, l'héritage entre jeux de données permet à un jeu de données enfant d'obtenir comme valeur par défaut les données du jeu de données parent. Il est possible de surcharger dans les jeux de données enfants les valeurs héritées du parent. Par défaut, l'héritage est désactivé. Il peut être activé lors de la définition du modèle de données.

L'héritage depuis le jeu de données parent est représenté par l'icône .

L'héritage de champ fonctionne de manière similaire, mais s'applique entre champs d'un même jeu de données. Le champ hérité prend pour valeur par défaut la valeur du champ source.

Les champs hérités sont représentés par l'icône .

Concept apparent : [Inheritance and value resolution](#) [p 316].

vues

Configuration d'affichage applicable sur une table. Une vue peut être créée pour un utilisateur ou un rôle et permet de spécifier notamment sous quel mode seront affichés les enregistrements : tabulaire, hiérarchique, ou tuile ; ainsi que de définir des critères de filtrage et de tri.

Le mode de vue hiérarchique présente les données d'une table sous forme d'arbre. Cette vue est utilisée pour montrer les relations entre les données du modèle. Lors de la création d'une vue hiérarchique, une dimension doit être sélectionnée pour déterminer les relations à exploiter. Dans une vue hiérarchique, il est possible de naviguer à travers des relations récursives, ainsi qu'entre plusieurs tables en utilisant des clés étrangères.

Voir aussi

[Vues](#) [p 129]

[Hiérarchies](#) [p 131]

vue recommandée

Une vue recommandée peut être définie par le propriétaire d'un jeu de données pour chaque profil cible. Quand un utilisateur se connecte sans spécifier de vue, la vue recommandée, si elle existe, s'applique. Sinon, la vue par défaut s'affiche.

L'action 'Gérer les vues recommandées' permet de définir les règles d'attribution des vues recommandées par utilisateur et par rôle.

Concept apparent : [Vues recommandées](#) [p 141].

vue favorite

Lors de la consultation d'une table, l'utilisateur peut choisir de définir la vue actuelle comme sa vue favorite via la barre d'outils du menu 'Vue'.

Une fois définie comme favorite, la vue s'appliquera automatiquement pour cet utilisateur lors de chaque accès à la table.

Concept apparent : [Barre d'outils du menu 'Vue'](#) [p 142].

3.4 Cycle de vie des données

Section de la documentation [Espaces de données](#) [p 100]

espace de données

Contient les jeux de données. L'espace de données est utilisé pour isoler différentes versions de jeux de données ou pour les organiser. Des espaces de données enfants peuvent être créés à partir d'un espace de données. Un espace de données enfant est initialisé dans le même état que son parent au moment de sa création. Ultrieurement, l'enfant pourra être fusionné avec son parent. A tout moment, une comparaison avec d'autres espaces de données est possible.

Voir [héritage](#) [p 29], [rfrentiel](#) [p 25], [fusion](#) [p 30].

Concept apparent : [Dataspaces](#) [p 100].

L'ancien nom (avant la version 5) pour "espace de données" était "branch" ou "snapshot".

espace de données de référence

Ancêtre commun des espaces de données du rfrentiel. N'ayant pas de parent, cet espace de données ne peut pas être fusionné.

Voir [espace de données](#) [p 30], [fusion](#) [p 30], [rfrentiel](#) [p 25].

fusion

Intégration, dans l'espace de données parent, des changements réalisés dans un espace de données enfant depuis sa création. L'espace de données enfant est fermé après une fusion réalisée avec succès. Pour effectuer cette fusion, un passage en revue des différences entre les deux espaces de données est requis afin de résoudre les éventuels conflits. En effet, des conflits peuvent survenir en cas de modification des mêmes données tant sur l'enfant que le parent. Une décision doit être prise pour chacun de ces conflits, afin de déterminer quelle modification doit prendre le pas sur l'autre.

Concept apparent : [Fusion](#) [p 108].

image

Copie statique d'un espace de données qui capture son état et tout son contenu à un moment donné, afin d'être utilisée comme référence. Une image peut être consultée, exportée, et comparée à d'autres espaces de données, mais jamais modifiée directement.

Les images sont représentées par l'icône .

Concept apparent : [Image](#) [p 115]

L'ancien nom (avant la version 5) pour "image" était "version" ou "home".

3.5 Historique

Section de la documentation [History](#) [p 297]

historisation

Mcanisme qui peut tre activ au niveau d'une table afin de suivre les modifications dans le rfrentiel. Deux vues d'historique sont disponibles quand l'historisation est active : la vue historique de table et la vue historique des transactions. Dans toutes les vues d'historique, les fonctionnalits classiques des tables telles que l'export, la comparaison et les filtres restent disponibles.

L'activation de l'historique ncessite la configuration d'un profil d'historisation. L'historisation des tables n'est pas active par dfaut.

Voir [vue historique de table](#) [p 31], [vue historique des transactions](#) [p 31], [profil d'historisation](#) [p 31].

profil d'historisation

Ensemble de prfrences spcifiant d'une part les espaces de donnees dont les modifications doivent tre enregistres dans l'historique de la table et, d'autre part, si les transactions doivent chouer quand l'historisation n'est pas disponible.

Voir [profil d'historisation](#) [p 31].

vue historique de table

Vue contenant la trace de toutes les modifications effectues sur une table donnee, notamment les crations, mises jour et suppressions. Chaque entre prsente les informations transactionnelles telles que: la date et l'heure, l'utilisateur ayant effectu l'action, ainsi que l'tat des donnees l'issue de la transaction. Ces informations peuvent aussi tre consultes au niveau d'un enregistrement ou d'un jeu de donnees.

Rfrence technique apparente [History](#) [p 297].

vue historique des transactions

Vue prsentant les donnees techniques et d'authentification des transactions au niveau du rfrentiel ou d'un espace de donnees. Etant donn qu'une transaction peut effectuer de multiples oprations/actions et peut affecter plusieurs tables dans un ou plusieurs jeux de donnees, cette vue montre toutes les oprations qui ont t effectues dans le primtre en question pour chaque transaction.

Rfrence technique apparente [History](#) [p 297].

3.6 Modlisation de workflow

Section de la documentation [Modles de workflow](#) [p 192]

modle de workflow

Dfinition de la succession d'oprations effectuer sur les donnees.

Un modle de workflow de donnees dcrit la totalit du parcours que doivent suivre les donnees pour tre traites, que ce soit en termes d'tats ou d'actions associes effectuer par des utilisateurs et des tches automatiques.

Concept apparent : [Modles de workflow](#) [p 192].

L'ancien nom (avant la version 5) de "modle de workflow" tait "workflow definition".

Les modles de workflows sont reprints par l'icne .

tche automatique

Tche de workflow de donnees effectuee par une procudre automatique, sans intervention humaine.

Les tches automatiques les plus communes sont la cration d'espace de donnees, la fusion d'espace de donnees et la cration d'image.

Les tches automatiques sont reprints par l'icne .

Voir [modle de workflow](#) [p 31].

tche utilisateur

Tche de workflow compose d'un ou plusieurs bons de travail raliss en parallle par des utilisateurs (intervention humaine).

Les bons de travail sont proposs ou assigns aux utilisateurs, en fonction du modle de workflow de donnees. L'avancement du workflow de donnees positionn sur une tche utilisateur dpend de la satisfaction du critre de fin de tche dfini dans le modle de workflow de donnees.

Les tches utilisateur sont reprints par l'icne .

Voir [modle de workflow](#) [p 31].

condition de workflow

Etape de dcision dans le workflow de donnees.

Une condition de workflow de donnees dcrit le critre utilis pour dterminer quelle sera la prochaine tape excuter.

Les conditions de workflow sont reprints par l'icne .

appel des sous-workflows

Etape qui met le workflow de donnees courant en attente et qui lance un ou plusieurs autres workflows de donnees. Si une telle tape lance plusieurs sous-workflows, les sous-workflows sont excuts en parallle.

tche d'attente

Etape d'un workflow de donnees qui met en pause le workflow en cours en attendant un vnement donn. Lorsque l'vnement est reu, le workflow est rveill et va automatiquement l'tape suivante.

contexte des donnees

Ensemble de donnees qui peuvent tre partages entre les tapes pendant toute la dure de vie d'un workflow afin de garantir la communication entre les tapes.

3.7 Workflows de donnees

Section de la documentation [Workflows de donnees](#) [p 222]

publication de workflow

Version particuliere d'un modle de workflow de donnees qui est mise a disposition des utilisateurs ayant les permissions necessaires pour exécuter des workflows.

L'ancien nom (avant la version 5) de "publication de workflow" était "workflow".

workflow de donnees

Instance particuliere d'un modle de workflow qui exécute les tapes définies dans le modle de workflow de donnees (les tâches utilisateur, les tâches automatiques et les conditions).

Voir [modle de workflow](#) [p 31].

Concept apparent : [Workflows de donnees](#) [p 222].

L'ancien nom (avant la version 5) de "workflow de donnees" était "workflow instance".

corbeille

Liste des workflows de donnees publies, affichés en fonction des permissions de l'utilisateur. Les utilisateurs qui ont la permission de lancer des workflows peuvent le faire a partir de leur corbeille. Tous les bons de travail necessitant une action de l'utilisateur sont affichés sous la publication de workflow associe dans la corbeille. De plus, si l'utilisateur est administrateur de workflows de donnees, il a la possibilite de voir leur état dans sa corbeille et ainsi d'intervenir, si necessaire, sur les workflows qu'il supervise.

Voir [workflow de donnees](#) [p 33].

bon de travail

Action unitaire d'une tâche utilisateur qui doit être réalisée par un utilisateur.

Les bons de travail alloués sont représentés par l'icône .

Voir [tâche utilisateur](#) [p 32].

jeton

Repre de position d'un workflow qui indique quelle tape courante est actuellement exécutée par un workflow de donnees. Les jetons sont utilisés durant l'avancement d'un workflow de donnees et sont uniquement visibles par les administrateurs du référentiel.

3.8 Services de donnees

Section de la documentation [Services de donnees](#) [p 244]

service de donnees

EBX partage les donnees de référence conformément à l' [Architecture Oriente Service](#) en utilisant la technologie XML web service. Tous les services de donnees sont gérés directement a partir des modules ou services built-in. Ils peuvent être utilisés pour accéder a une partie des fonctionnalités disponibles via l'interface utilisateur.

Les services de donnees d'EBX proposent :

- Un gnrateur WSDL pour les modles de donnes ainsi que pour les services built-in. Le fichier WSDL peut-tre produit indiffremment au travers de l'interface utilisateur ou du connecteur HTTP(S) pour un logiciel d'intgration ou une application cliente. Les oprations de services sont invoques par des messages XML communiqus au point d'entre d'EBX.
- Un connecteur SOAP, ou point d'entre pour les messages SOAP, permet aux systmes externes d'interagir avec le contenu du rfrentiel. Ce connecteur rpond aux demandes issues des WSDL produits par EBX. Aprs authentification, il accepte les messages XML et les excute selon les permissions de l'utilisateur authentifi.
- Un connecteur RESTful, ou point d'entre pour les oprations de slection, permet aux systmes externes d'interroger le contenu du rfrentiel EBX. Aprs authentification, il accepte la requete dfinie dans l'URL et l'excute selon les permissions de l'utilisateur authentifi.

lignage

Mcanisme de mise en place de profils de droits d'accs pour des services de donnes. Les profils de droits d'accs ainsi dfinis sont utilisss pour accder aux donnes via des interfaces WSDL.

Concept apparent : [Gnrer un WSDL pour un lignage](#) [p 249].

3.9 Transverse

noeud

Un noeud est un lment d'une arborescence ou d'un graphe. Dans EBX, 'Noeud' peut faire rfrence diffrents concepts selon le contexte d'utilisation :

- Dans le contexte du [modle de workflow](#) [p 31], un noeud est une tape du workflow ou une condition.
- Dans le contexte du [modle de donnes](#) [p 26], un noeud est un groupe, une table ou un champ.
- Dans le contexte des [hirarchies](#) [p 29], un noeud reprsente une valeur d'une dimension.
- Dans un arbre d'[hritage de jeux de donnes](#) [p 29], un noeud est un jeu de donnes.
- Dans un [jeu de donnes](#) [p 28], un noeud est le noeud du modle de donnes valu dans le contexte du jeu de donnes ou de l'enregistrement.

Modèles de données

CHAPITRE 4

Introduction aux modèles de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Utilisation de l'interface utilisateur de la section Modèles de données](#)

4.1 Présentation

La fonction d'un modèle de données

La première étape de toute gouvernance de données dans TIBCO EBX est le développement d'un modèle de données. Le but d'un modèle de données est de définir la structure des données globales dans le référentiel en termes d'organisation, de types de données, et de relations sémantiques. Une fois que le modèle de données a été défini et publié, il devient possible de créer des jeux de données à partir de celui-ci.

Afin de définir un modèle de données dans le référentiel, créez d'abord un nouveau modèle de données, puis définissez sa structure et les propriétés de ses éléments (tables, champs et groupes). Le modèle de données ainsi défini doit être publié pour devenir disponible. Les utilisateurs pourront créer des jeux de données à partir de cette publication qui contiendront les données globales par le référentiel EBX.

Concepts de base utilisés dans la modélisation des données

Une compréhension des termes suivants est nécessaire pour commencer la création de modèles de données :

- [champ](#) [p 27]
- [cl primaire](#) [p 27]
- [cl étrangère](#) [p 27]
- [table](#) [p 27]
- [groupe](#) [p 27]
- [type réutilisable](#) [p 28]
- [règle de validation](#) [p 28]


4.2 Utilisation de l'interface utilisateur de la section Modles de donnees

Navigation dans le Data Model Assistant

Les modles de donnees peuvent tre imports, dits, et publis dans la section **Modles de donnees**. L'assistant fourni dans EBX permet d'laborer facilement des modles de donnees.

Note

Seuls les utilisateurs autoriss peuvent accder cet cran via la 'Perspective avance'.



Le panneau de navigation est organisé selon les sections suivantes :

Configuration	La configuration technique du modèle de données.
Propriétés globales	Définit les propriétés techniques du modèle.
Modèles de données inclus	Définit les modèles de données inclus dans le modèle courant. Tous les types définis par les modèles de données inclus pourront être utilisés dans le modèle courant.
Librairie de composants	Définit les composants Java disponibles dans le modèle. Ces composants représentent l'ensemble des fonctionnalités programmatiques qui seront disponibles dans le modèle (contraintes programmatiques, fonctions, bean, etc.).
Add-ons	Définit les add-ons utilisés par le modèle de données. Ces add-ons pourront enrichir le modèle de données après la publication en ajoutant des propriétés et contraintes aux éléments du modèle.
Structure de données	Structure du modèle de données. Définit les relations entre les éléments du modèle de données et permet d'accéder à la définition de chaque élément.
Types de données simples	Types simples réutilisables définis dans le modèle de données courant.
Types de données complexes	Types complexes réutilisables définis dans le modèle de données courant.
Types de données simples inclus	Types simples réutilisables définis dans un modèle de données inclus dans le modèle courant.
Types de données complexes inclus	Types complexes réutilisables définis dans un modèle de données inclus dans le modèle courant.
Extensions	Extensions disponibles dans le modèle de données courant.
Barres d'outils	Les barres d'outils disponibles dans le modèle de données.
Services utilisateurs	Déclare les services utilisateurs utilisant l'API disponible avant la version 5.8.0. À partir de la version 5.8.0, il est recommandé d'utiliser la nouvelle API UserService (ces services tant directement enregistrés via l'API Java, il n'est plus nécessaire de les déclarer dans le Data Model Assistant).

Noms d'entits	Cette table d'init des noms d'entits pour les tables du modle de donnees. Ces noms d'entits sont utilis en tant qu'alias de table dans des requetes SQL et pour suffixer les oprations WSDL qui peuvent tre utilis dans le modle de donnees. Ces noms d'entits permettent, dans une requete SQL ou dans le cadre d'une opration d'un service de donnees, de faire rfrence une table en utilisant un nom unique au lieu de son chemin dans le modle de donnees.
Rpliques	Cette table d'init les units de rplique du modle de donnees. Une unit de rplique permet la rplique d'une table source dans la base de donnees relationnelle, de sorte que les systmes externes peuvent accder ces donnees par le biais de requetes et de vues SQL.
Composants Ajax	D'init les composants Ajax disponibles dans le modle.
'Bindings' du modle	Les bindings du modle d'adaptation spcifient quels sont les types Java gnrs partir du modle.

Voir aussi

[Modlisation de la structure des donnees](#) [p 47]

[Configuration du modle de donnees](#) [p 43]

[Types rutilisables](#) [p 49]

[Extensions de modles de donnees](#) [p 77]

Icones des lments du modle de donnees

 [champ](#) [p 27]

 [cl primaire](#) [p 27]

 [cl trangre](#) [p 27]

 [table](#) [p 27]

 [groupe](#) [p 27]

Concepts apparentés

[Espaces de donnees](#) [p 100]

[Jeux de donnees](#) [p 120]

CHAPITRE 5

Cracion du modle de donnees

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Cracion d'un modle de donnees](#)

5.1 Cracion d'un modle de donnees

Pour crer un modle de donnees, cliquez sur le bouton **Crer** dans le slecteur, puis suivez les instructions de l'assistant de cracion de modle de donnees.

CHAPITRE 6

Configuration du modèle de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Informations associées au modèle de données](#)
2. [Permissions](#)
3. [Propriétés du modèle de données](#)
4. [Modèles de données inclus](#)
5. [Add-ons utilisés par le modèle de données](#)

6.1 Informations associées au modèle de données

Pour visualiser et éditer les informations concernant le propriétaire et la documentation du modèle de données, sélectionnez "Informations" dans le menu ["Actions" du modèle de données](#) [p 37] dans le panneau de navigation.

Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cet écran via la 'Perspective avancée'.

Nom unique	Le nom unique du modèle de données. Ce nom ne peut pas être modifié après la création du modèle.
Propriétaire	Spécifie le propriétaire du modèle de données, qui a le droit de modifier les informations du modèle et ses permissions.
Documentation localisée	Libellés et descriptions localisés pour le modèle de données.

6.2 Permissions

Pour définir les permissions d'accès au modèle de données, sélectionnez "Permissions" dans le menu ["Actions" du modèle de données](#) [p 37] dans le panneau de navigation.

La définition des permissions d'un modèle de données s'effectue de la même manière que pour les jeux de données. Les détails se trouvent dans la section [Permissions](#) [p 164].

6.3 Propriétés du modèle de données

Dans le panneau de navigation, sous Configuration > Propriétés du modèle, vous pouvez accéder aux propriétés techniques suivantes :

Nom du module	Définit le module contenant les ressources qui seront utilisées par ce modèle de données. Ce nom de module désigne également le module cible lors de la publication du modèle de données s'il est publié dans un module.
Chemin du module	Localisation physique du module sur le système de fichiers du serveur.
Chemin des sources	Emplacement des codes sources utilisés pour configurer les composants Java dans la "Librairie de composants". Si le chemin est relatif, il sera résolu à partir du "Chemin du module".
Mode de publication	Les deux modes possibles sont : la publication du modèle dans un document XML Schema au sein d'un module ou en tant que modèle de données embarqué dans le référentiel TIBCO EBX. Les modèles de données embarqués permettent d'avoir des fonctionnalités additionnelles, comme la gestion des versions et la restauration des versions précédentes du modèle. Voir Modes de publication [p 93] pour plus d'informations. Chemin du modèle dans le module : Définit l'emplacement du document XML Schema pour la publication du modèle de données dans un module. Le chemin doit commencer par "/".
Héritage des données	Spécifie si l'héritage des données, entre jeux de données, est activé pour ce modèle de données. L'héritage des données est désactivé par défaut. Voir héritage [p 167] pour plus d'informations.
Documentation	Documentation du modèle de données définie à l'aide d'une classe Java. Cette classe Java définit les libellés et descriptions des éléments du modèle de données. Les libellés et descriptions définis par cette classe Java sont affichés, dans les jeux de données associés, en priorité par rapport aux libellés et descriptions définis localement par les éléments du modèle de données. Voir Dynamic labels and descriptions [p 644] pour plus d'informations.

Extensions spéciales	Permissions définies l'aide de règles programmatiques.
Désactiver les contrôles de l'auto-incrément	Indique si le contrôle de la valeur d'un champ auto-incrément par rapport la valeur maximale trouvée dans la table en cours de mise à jour doit être désactivé. Voir Valeurs auto-incrémentées [p. 641] pour plus d'informations.
Activer services utilisateurs (ancienne API)	Indique si des services utilisateurs utilisant l'API disponible avant la version 5.8.0 peuvent être déclarés. Si 'Non', la section "Configuration > Services utilisateurs" n'est pas affichée (sauf si cette section déclare déjà au moins un service). À partir de la version 5.8.0, il est recommandé d'utiliser l'API UserService (ces services tant directement enregistrés via l'API Java, il n'est plus nécessaire de les déclarer dans le Data Model Assistant). Voir <code>UserServiceDeclaration^{API}</code> pour plus d'informations.

6.4 Modèles de données inclus

Les types de données définies dans un autre modèle de données peuvent être utilisés dans le modèle de données courant en ajoutant une entrée pour l'autre modèle de données dans la table Configuration > Modèles de données inclus.

En accédant à l'enregistrement du modèle inclus depuis cette table, des informations techniques liées à ce modèle sont consultables sous l'onglet **Information**. Cet onglet contient aussi le rapport de validation du modèle de données inclus.

Seuls les modèles de données sans erreur de validation, qui ont été définis et publiés comme modèle "embarqué" ou dans un module, peuvent être inclus.

Les types de données doivent être uniques à la fois dans le modèle courant et dans tous les modèles inclus. Il est impossible d'inclure un modèle contenant des types de données déjà existant dans le modèle courant ou dans les autres modèles de données inclus.

Voir aussi [Including external data models](#) [p. 598]

6.5 Add-ons utilisés par le modèle de données

Dans tout type de modèle de données, il est possible de définir les *add-ons* utilisés dans le modèle de données courant. Ces add-ons pourront enrichir le modèle de données après la publication en ajoutant des propriétés et contraintes aux éléments du modèle.

Pour définir un add-on en utilisant l'interface utilisateur, créer un nouvel enregistrement dans la table 'Add-ons' située dans la section 'Configuration du modèle de données' dans le panneau de navigation. Un enregistrement de cette table définit les propriétés suivantes :

Nom de l'add-on	Description de l'add-on.
Version de l'add-on.	Indique la version de l'add-on.
Activ	Indique si l'add-on est activ. Un add-on doit être activ pour être utilis.

CHAPITRE 7

Modlisation de la structure des données

Pour dfinir la structure du modle de données, slectionnez le modle de données avec lequel vous voulez travailler dans le panneau de navigation.

La structure du modle de données est accessible depuis le panneau de navigation dans la section "Structure de données". Cette section permet de visualiser et de dfinir la structure des champs, groupes, et tables du modle de données.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Actions et propriés communes](#)
2. [Types rutilisables](#)
3. [Dtails de la cration des lments du modle de données](#)
4. [Modification des lments existants](#)

7.1 Actions et propriés communes

Crer des lments

Les lments suivants peuvent tre ajouts un modle de données :

- champs
- groupes
- tables
- cls primaires
- cls trangres

- associations

Ajoutez un de ces lments sous un lment existant en cliquant sur la flche ▼ située la droite de l'lment existant, puis en slectionnant une option de cration parmi les options prsentes dans le menu. Suivez ensuite l'assistant de cration pour crer un lment.

Note

L'lment root est ajout par dfaut lors de la cration d'un modle de donnees. Cet lment reprsente la racine de la structure du modle de donnees. S'il faut renommer cet lment, il peut tre supprim et recr avec un nom diffrent.

Noms, libells, descriptions, et informations

Le nom de l'lment crer est obligatoire. Ce nom doit tre unique au sein d'un mme niveau dans la structure de donnees. En effet, sous un mme groupe, deux lments ne peuvent avoir le mme nom. Une fois l'lment cr, son nom ne peut plus tre modifi.

Il est possible de dfinir des libells localiss qui seront affichs dans l'interface utilisateur au lieu du nom unique de l'lment. Il est aussi possible de dfinir une description localise de l'lment. Contrairement au nom de l'lment, les libells et descriptions sont modifiables aprs la cration de l'lment. Selon la prfrence de langue de chaque utilisateur, TIBCO EBX affichera le libell et la description localiss de l'lment.

Supprimer des lments

Tous les lments du modle de donnees peuvent tre supprims de la structure de donnees en utilisant la flche ▼ située la droite de l'lment supprimer.

Si un groupe ou une table n'utilisant pas un type rutilisable est supprim, la suppression est effectuee recursivement sur tous les lments situs sous le groupe ou la table.

Dupliquer des lments existants

Pour dupliquer un lment, cliquez sur la flche ▼ située la droite de l'lment dupliquer. Spcifiez le nom de l'lment dupliqu. Ce nom doit tre unique au sein d'un mme niveau dans la structure de donnees. Toutes les propriets de l'lment source sont dupliques.

L'lment dupliqu est rajout dans le modle de donnees au mme niveau que l'lment d'origine, en dernire position. Lorsqu'un lment contenant d'autres lments est dupliqu, tous les sous-lments sont dupliques avec leurs noms originaux.

Note

En cas de duplication d'un champ appartenant une cl primaire, les propriets du champ sont dupliques mais le nouveau champ n'est pas ajout la cl primaire de la table parente.

Dplacer des lments

Pour dplacer un lment, cliquez sur la flche ▼ situe la droite de l'lment dplacer et slectionnez "Dplacer". Slectionnez ensuite la flche qui correspond l'lment *avant lequel* positionner l'lment actuel.

Note

Le dplacement d'un lment est uniquement possible au sein d'un mme niveau dans la structure de données du modle.

7.2 Types rutilisables

Les types rutilisables sont des lments partagés qui, après leur création, peuvent être rutilisés par différents lments du modèle de données.

Note

En modifiant la définition d'un type rutilisable, la structure de tous les lments basés sur ce type rutilisable est aussi modifiée. L'arborescence "Structure de données" affiche, en lecture seule, la structure d'un groupe ou d'une table qui utilise un type rutilisable. Pour modifier la structure du type rutilisable associé, accédez au type dans la section "Types de données simples" ou "Types de données complexes".

Dfinition d'un type rutilisable

En utilisant le menu avec la flche ▼ des sections "Types de données simples" ou "Types de données complexes" dans le panneau de navigation, il est possible de créer des types simples et des types complexes rutilisables qui seront disponibles pour créer d'autres lments avec la même structure et les mêmes propriétés. Il est également possible de convertir les tables et groupes existants en types rutilisables en utilisant le menu avec la flche ▼ situé à droite de l'lment convertir.

Il est possible de visualiser les lments du modèle utilisant un type rutilisable, en cliquant sur le lien "Rférences vers ce type". Ce lien affiche une table listant tous les lments utilisant ce type. Si le type n'est utilisé par aucun lment, il peut être supprimé en sélectionnant "Supprimer type" en utilisant le menu avec la flche ▼ situé à droite du type supprimer.

Utilisation d'un type rutilisable

Les structures et les propriétés de nouveaux lments peuvent être définies par des types rutilisables en sélectionnant un type rutilisable lors de la création d'un lment. L'lment créé utilisera la structure et les propriétés du type rutilisable.

Inclusion des types de données définies dans d'autres modèles de données

Les types réutilisables peuvent aussi être partagés entre plusieurs modèles de données. En configurant l'inclusion d'un modèle de données externe, il est possible d'utiliser les types de données inclus pour créer des éléments dans la structure de données, de la même manière que pour les types réutilisables définis en local.

Note

Les types de données devant être uniques pour tous les types définis en local et inclus, il n'est pas possible de créer un type réutilisable portant le même nom qu'un type de données dans un modèle de données inclus. De la même manière, il n'est pas possible d'inclure un modèle de données externe qui définit un type de données portant le même nom qu'un type réutilisable défini en local ou dans un autre modèle de données inclus.

Les types de données inclus apparaissent dans les sections "Types de données simples inclus" et "Types de données complexes inclus" dans le panneau de navigation. Les détails de ces types réutilisables sont consultables, mais ils ne sont éditables que dans leurs modèles de données d'origine.

Voir [Modèles de données inclus](#) [p 45] pour plus d'informations.

7.3 Détails de la création des éléments du modèle de données

Création de champs

À la création d'un champ, un type de données doit être sélectionné. Il définira le type de données associé aux valeurs saisies dans un jeu de données basé sur ce modèle. Le type de données du champ ne peut pas être modifié après la création du champ.

Durant la création d'un champ, il est également possible de le désigner comme clé étrangère, champ obligatoire, ou comme clé primaire si le champ est créé sous une table.

Création de tables

Lors de la création d'une nouvelle table, un type réutilisable existant peut être utilisé pour définir la structure et les propriétés de cette nouvelle table. Voir [Types réutilisables](#) [p 49] pour plus d'informations.

Chaque table nécessite la désignation d'au moins un champ clé primaire, qui peut être créé comme un élément enfant de la table dans la section "Structure de données" du panneau de navigation.

Création de groupes

Lors de la création d'un groupe, il est possible d'utiliser un type réutilisable existant pour définir la structure et les propriétés du nouveau groupe. Voir [Types réutilisables](#) [p 49] pour plus d'informations.

Création de clés primaires

Pour chaque table, il est nécessaire de définir une clé primaire. Pour cela, ajoutez un nouvel élément enfant à partir du menu d'actions disponible sur la table dans la section "Structure de données" du panneau de navigation.

Il est aussi possible d'ajouter un champ existant à la définition de la clé primaire, sur l'onglet "Clé primaire" dans les "Propriétés avancées" de la table.

Création ou définition de cls étrangères

Les champs associés à une clé étrangère sont de type "Chaîne de caractères". Pour créer une clé étrangère sur une table, ajoutez un nouvel élément enfant à partir du menu d'actions disponible sur la table dans la section "Structure de données" du panneau de navigation. Il est également possible de définir directement les propriétés d'une clé étrangère en créant un champ de type "Chaîne de caractères". Pour convertir un champ existant de type "Chaîne de caractères" en clé étrangère, activez la propriété "Contrainte de clé étrangère" dans les "Contrôles avancés" du champ et définissez les propriétés associées.

Il faut toujours spécifier la table référencée par une clé étrangère.

Création d'associations

Une association permet de définir un lien sémantique entre deux tables. Une association peut être définie en créant un élément dans une table de la section "Structure de données" du panneau de navigation en sélectionnant la propriété "association" dans le formulaire de création. Une association peut uniquement être créée dans une table et il n'est pas possible de convertir un champ existant en association.

Lors de la création d'une association, spécifiez son type. Pour cela, différentes options sont disponibles:

- Relation inverse d'une *clé étrangère*. Dans ce cas, l'association est définie dans une *table source* et fait référence à une *table cible*. Ce type d'association est l'inverse d'une clé étrangère qui est définie dans la table cible et qui référence la table source. Définissez la clé étrangère qui référence la table contenant l'association. Pour cela, des assistants de saisie sont disponibles lors de la création de l'association.
- Utilisation d'une *table de liens*. Dans ce cas, l'association est définie dans une *table source* et fait référence à une *table cible* qui est inférée à partir d'une *table de liens*. Cette table de liens doit définir deux clés étrangères: une clé étrangère référençant la table source et une autre référençant la table cible. La clé primaire de la table de liens doit aussi être composée de champs auto-incréments et/ou de clés étrangères vers la table source ou cible de l'association. Définissez la table de liens et ces deux clés étrangères. Pour cela, des assistants de saisie sont disponibles lors de la création de l'association.
- Utilisation d'un *prédicat XPath*. Dans ce cas, l'association est définie dans une *table source* et fait référence à une *table cible* spécifiée par un chemin *XPath*. Une *expression XPath* doit aussi être définie afin de spécifier les critères qui permettent d'associer un enregistrement de la table courante avec des enregistrements de la table cible.

Pour ces types d'association, nous appelons *enregistrements associés* les enregistrements de la table cible sémantiquement liés aux enregistrements de la table source.

Une fois l'association créée, il est possible de définir d'autres propriétés:

- filtrer les enregistrements associés en définissant un filtre XPath. Il est uniquement possible d'utiliser les champs de la table source et de la table cible lors de la définition du filtre XPath. Il n'est donc pas possible d'utiliser les champs d'une table de liens dans un filtre XPath. Un assistant de saisie est disponible pour définir les champs à utiliser dans un filtre XPath.
- configurer une vue tabulaire pour définir les champs de la table cible devant être affichés dans les formulaires des jeux de données. Il n'est pas possible de configurer ou de modifier une vue tabulaire si la table cible n'est pas définie ou n'existe pas. Par défaut, tous les champs de la table cible qu'un utilisateur a le droit de voir seront affichés dans les jeux de données si la vue tabulaire n'est pas définie.
- définir comment doivent être présents les enregistrements associés dans les formulaires des jeux de données. Indiquez si les enregistrements associés doivent être inclus dans le formulaire ou dans un

onglet spécifique. Par défaut, les enregistrements associés seront inclus dans le formulaire au niveau de l'association dans le modèle de données.

- inclure / exclure les enregistrements associés dans les opérations de sélection de Data Service. Par défaut, les enregistrements ne sont pas inclus dans les opérations de sélection des Data Service.
- spécifier les nombres minimum et maximum d'enregistrements associés requis. Dans les jeux de données associés, un message de validation est ajouté lorsque les nombres minimum ou maximum d'enregistrements associés ne correspondent pas à ces critères. Par défaut, les nombres minimum et maximum d'enregistrements associés requis ne sont pas restreints.
- définir une contrainte de validation en utilisant un prédicat XPath pour restreindre les enregistrements associés. Il est uniquement possible d'utiliser les champs de la table source et de la table cible lors de la définition du prédicat XPath. Il n'est donc pas possible d'utiliser les champs d'une table de liens dans un prédicat XPath. Un assistant de saisie permet de sélectionner les champs à utiliser dans un prédicat XPath. Dans les jeux de données associés, un message de validation sera ajouté pour tout enregistrement associé ne vérifiant pas cette contrainte.

7.4 Modification des éléments existants

Suppression d'un champ de la clé primaire

Tout champ appartenant à la clé primaire peut être supprimé de la clé primaire d'une table sur l'onglet "Clé primaire" dans les "Propriétés avancées" de la table.

Voir [clé primaire](#) [p. 27] dans le glossaire.

CHAPITRE 8

Propriétés des éléments du modèle de données

Après avoir créé un élément, il est possible de définir des propriétés supplémentaires pour compléter sa définition.

Voir aussi [Contrôles sur les éléments du modèle de données](#) [p 69]

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Propriétés basiques des éléments](#)
2. [Propriétés avancées des éléments](#)

8.1 Propriétés basiques des éléments

Propriétés basiques communes

Les propriétés basiques suivantes sont disponibles pour plusieurs types d'éléments :

Information	Informations supplémentaires non internationalisées associées à l'élément.
Nombre minimum de valeurs	Nombre minimum de valeurs pour cet élément. Les clés primaires ne pouvant être multi-valeurs, cette propriété doit être égale "1" ou être "non définie". Pour les éléments de type "Noeud de sélection", le nombre minimum est automatiquement défini "0".
Nombre maximum de valeurs	Nombre maximum de valeurs pour cet élément. Si cette propriété est supérieure "1", l'élément est considéré comme multi-valué. Les clés primaires ne pouvant être multi-valeurs, cette propriété doit être égale "1" ou être "non définie". Pour une table, le nombre maximum d'éléments est défini "unbounded" par défaut lors de sa création. Pour les éléments de type "Noeud de sélection", le nombre maximum d'éléments est défini "0" par défaut lors de la définition des propriétés du noeud de sélection.
Règles de validation	Cette propriété est disponible pour les champs situés dans une table, sauf pour les champs de type Mot de passe, les types réutilisables, les champs des types complexes réutilisables et les noeuds de sélection. Cette propriété est utilisée pour définir des règles de validation riches et complexes à l'aide d'un dictionnaire de prédicats XPath 1.0. Voir dictionnaire de prédicats [p 341]. Une règle de validation peut être utile lorsque la validation de la valeur dépend de critères complexes ou des valeurs d'autres champs. Il est aussi possible d'indiquer qu'une règle de validation définit des conditions sous lesquelles la valeur d'un champ est obligatoire. La valeur du champ est obligatoire si les critères de la règle ne sont pas respectés. Voir Contraintes sur valeurs "null" [p 631] pour plus d'informations. En utilisant l'assistant associé, il est possible de définir des libellés localisés pour la règle de validation, ainsi qu'un

message localisé avec la syntaxe qui s'affichera si le critère n'est pas satisfait.

Il est possible d'indiquer si la règle doit toujours être valide ou non lorsqu'un utilisateur soumet un formulaire. Cette option est uniquement disponible sur les règles de validation définies par un champ et lorsque la syntaxe du message est définie "erreur". Si les erreurs de validation ne sont pas autorisées, alors toutes les saisies qui rendraient la règle invalide seront rejetées et les données seront non modifiées. Si les erreurs de validation sont autorisées alors toutes les saisies qui rendraient la règle invalide seront acceptées et les données seront modifiées. Si cette propriété n'est pas spécifiée, alors la règle bloquera uniquement les erreurs lors de la soumission d'un formulaire.

Si une règle de validation est définie sur un champ de type table, alors cette règle sera considérée comme une "contrainte sur table" et sera exécutée sur chaque enregistrement de la table. Voir [Contraintes sur table](#) [p 632] pour plus d'informations.

Propriétés basiques des champs

Les propriétés basiques suivantes sont spécifiques aux champs simples :

Valeur par défaut	Définit une valeur par défaut pour ce champ. Cette valeur sera insérée automatiquement dans le champ de saisie du formulaire de création des nouveaux enregistrements. Le type de la valeur par défaut doit être compatible avec le type du champ courant. Voir Valeur par défaut [p 649] pour plus d'informations.
Message d'erreur de conversion	Messages d'erreur internationalisés affichés aux utilisateurs lors de la saisie d'une valeur qui n'est pas compatible avec le type du champ courant.
Règle de calcul	Cette propriété est disponible pour les champs des tables, excepté pour les types réutilisables. Définit une règle de calcul pour la valeur du champ avec l'aide d'un éditeur de prédicats XPath 1.0. Voir Editeur de prédicats [p 341] pour plus d'informations. Une règle de calcul peut être utile lorsqu'une valeur dépend d'autres valeurs dans le même enregistrement, mais qu'un calcul programmatique n'est pas nécessaire. Les limitations suivantes existent pour les règles de calcul : • Les règles de calcul s'utilisent uniquement avec les champs simples d'une table. • Les règles de calcul ne peuvent pas être définies sur des champs du type <code>OResource</code> ou <code>Password</code>. • Les règles de calcul ne peuvent pas être définies sur les nœuds de sélection ni les champs clés primaires. • Les règles de calcul ne peuvent pas être définies en accédant à l'élément depuis le rapport de validation.

8.2 Propriétés avancées des éléments

Propriétés avancées communes

Les propriétés avancées suivantes sont disponibles pour plusieurs types d'éléments :

Affichage par défaut et outils > Visibilité

Cette section permet d'indiquer si cet élément doit être affiché dans la vue par défaut d'un jeu de données, dans l'outil de recherche textuelle d'un jeu de données, ou dans l'opération "select" d'un service de données. Ces propriétés sont ignorées si elles sont définies sur un élément qui n'est pas dans une table.

- Vue dirigée par le modèle

Indique si l'élément courant doit être affiché ou non dans la vue par défaut d'un jeu de données, la vue tabulaire par défaut d'une table et le formulaire par défaut associé aux enregistrements d'une table. La vue par défaut d'un jeu de données, la vue tabulaire par défaut d'une table, et le formulaire par défaut associé aux enregistrements d'une table respectent la structure du jeu de données ou de la table définie dans le modèle de données. Lorsque la propriété "Cacher" est sélectionnée, l'élément courant ne sera pas affiché dans la vue par défaut d'un jeu de données si l'élément courant est une table. Lorsque la propriété "Cacher" est sélectionnée, l'élément courant ne sera pas affiché dans la vue tabulaire par défaut et le formulaire par défaut associé aux enregistrements d'une table si l'élément courant est dans une table. L'élément courant sera cependant affiché dans l'assistant de création de vues tabulaires et hiérarchiques. Il sera donc possible de créer une vue personnalisée qui affichera l'élément courant. Si cette propriété n'est pas renseignée, alors l'élément courant sera affiché par défaut. Cette propriété est ignorée si elle est définie sur un champ qui n'est ni une table, ni dans une table.

- Toutes les vues

Lorsque la propriété 'Cacher dans les vues' est sélectionnée, l'élément courant ne sera pas affiché dans les vues par défaut, tabulaires (vue par défaut incluse) ou hiérarchiques, d'une table d'un jeu de données. L'élément courant ne sera pas affiché dans l'assistant de création de vues tabulaires et hiérarchiques. Il ne sera donc pas possible de créer une vue personnalisée qui affichera l'élément courant. Cette propriété concerne uniquement les vues. L'élément courant sera donc affiché dans le formulaire d'un enregistrement si la propriété 'Cacher dans les vues' est sélectionnée. Cette propriété est ignorée si elle est définie sur un champ hors d'une table.

- Recherche structure

Lorsque la propriété "Cacher dans la recherche structure" est sélectionnée, l'élément courant ne sera pas affiché uniquement dans l'outil de recherche type d'un jeu de données. Cet élément sera tout de même pris en compte dans l'outil de recherche rapide. Si ces propriétés concernant les recherches ne sont pas renseignées, alors l'élément courant sera affiché par défaut dans l'outil de recherche type d'un jeu de données. Cette propriété est ignorée si elle est définie sur un champ hors d'une table.

- Services de données

Lorsque la propriété "Exclure dans les Data Services" est sélectionnée, l'élément courant ne sera pas inclus lors de l'opération "select" d'un data service. Cette propriété est ignorée si elle est définie sur un champ hors d'une table.

Voir [Default view](#) [p 651] dans le Guide du développeur.

Affichage par défaut et outils > Widget

Définit le widget à utiliser. Un widget est un composant de saisie qui est affiché dans les formulaires contenus dans les jeux de données associés. Si aucun widget n'est défini, alors un widget par défaut sera affiché dans les jeux de données associés. Ce widget par défaut est défini à partir du type et des propriétés de l'élément courant. Il est possible d'utiliser un widget natif ou un widget personnalisé. Un widget personnalisé est défini en utilisant une API Java. Cette API Java permet de développer des composants de saisie riche pour des champs ou des groupes. Les widgets natifs et personnalisés ne peuvent pas être définis sur une table et une association. Il est interdit de définir en même temps un widget personnalisé et un UI bean. Sur un champ de type déclencheur, il est interdit de définir en même temps un widget personnalisé et un sélecteur de combo box.

Voir `UIWidgetFactory`^{API} pour plus d'informations.

Affichage par défaut et outils > Sélecteur combo box

Définit le nom de la vue publique utilisée dans le menu de sélection de la déclencheur. Un bouton de sélection sera affiché en bas à droite de la liste déroulante du menu de sélection. Lors de la définition d'une déclencheur, cette fonctionnalité permet d'accéder à une vue de sélection avancée en cliquant sur le bouton 'Sélecteur' qui ouvre la vue de sélection avancée, permettant ainsi d'utiliser les options de tri et de recherche. Si aucune vue publique n'a été définie, la vue de sélection avancée sera désactivée. Si le chemin de la table de référence est absolu, alors seules les vues publiques correspondant à cette table seront affichées. Si le chemin de la table de référence est relatif, alors toutes les vues associées au modèle de données contenant

la table cible seront affichées. Cette propriété ne peut pas être utilisée si un widget personnalisé est défini.

Voir [Defining a view for the combo box selector of a foreign key](#) [p 653] dans le Guide du développeur.

UI bean

Attention

Depuis la version 5.8.0 de TIBCO EBX, il est recommandé d'utiliser les widgets personnalisés à la place des UI beans. Les widgets personnalisés proposent plus de fonctionnalités que les UI beans. Plus d'évolutions seront apportées aux UI Beans. Voir [widget](#) [p 58] pour plus d'informations.

Cette propriété est disponible pour tous les types d'éléments, excepté les tables.

Spécifie une classe Java permettant de personnaliser l'interface utilisateur associée à cet élément dans un jeu de données. Un UI bean peut afficher l'élément différemment et/ou modifier sa valeur en utilisant la classe `UIBeanEditor`^{API} dans l'API Java.

Transformation l'export

Cette propriété est disponible pour les champs et pour les groupes qui sont des nœuds terminaux.

Spécifie une classe Java définissant des opérations de transformation effectuées lors de la création d'une archive à partir d'un jeu de données associé. La transformation effectuée porte sur la valeur de l'élément courant.

Voir `NodeDataTransformer`^{API} pour plus d'informations.

Propriétés d'accès

Définit le mode d'accès pour l'élément courant, savoir : s'il peut être écrit et/ou lu.

- "Lecture & Ecriture" correspond au mode `RW` dans le XSD du modèle de données.
- "Lecture seule" correspond au mode `R-` dans le XSD du modèle de données.
- "Élément hors d'un jeu de données" correspond au mode `cc` dans le XSD du modèle de données.
- "Nœud non terminal" correspond au mode `--` dans le XSD du modèle de données.

Voir [Access properties](#) [p 649] dans le Guide du développeur.

Catégorie du nœud

Définit les catégories permettant de restreindre la visualisation des données. Un nœud de catégorie "Hidden" est caché par défaut dans un jeu de données.

Restriction: la définition de catégorie ne s'applique pas aux nœuds d'enregistrement de tables, l'exception de la catégorie "Hidden".

Voir [Catégories](#) [p 655] dans le Guide du développeur.

Mode de comparaison

Définit un mode de comparaison pour l'élément. Ce mode permet de restreindre la comparaison des données associées à l'élément.

- "Défaut" implique que l'élément est pris en compte lors de la comparaison de données.
- "Ignor" implique qu'aucune modification ne sera détectée lors de la comparaison de deux entités modifiées (jeux de données ou enregistrements).

Lors de la fusion de données, les valeurs des éléments ignorés dans des jeux de données ou enregistrements modifiés ne sont pas fusionnées. Les valeurs contenues dans de nouveaux jeux de données ou enregistrements sont fusionnées.

Lors de l'import d'une archive, les valeurs des éléments ignorés dans des jeux de données ou enregistrements modifiés ne sont pas importées. Les valeurs contenues dans de nouveaux jeux de données ou enregistrements sont importées.

Voir [Comparison mode](#) [p 654] dans le Guide du développeur.

Règle d'application des dernières modifications

Indique si cet élément doit être inclus ou non dans le service permettant d'appliquer d'autres enregistrements de la même table les dernières modifications effectuées.

- "Défaut" indique que la dernière modification effectuée sur cet élément peut être appliquée d'autres enregistrements.
- "Ignor" indique que la dernière modification effectuée sur cet élément ne peut pas être appliquée d'autres enregistrements. Cet élément ne sera pas visible dans le service permettant d'appliquer les dernières modifications.

Voir [Apply last modifications policy](#) [p 654] dans le Guide du développeur.

Propriétés avancées des champs

Les propriétés avancées suivantes sont spécifiques aux champs.

Contrôle de saisie sur valeur nulle

Implémente la propriété `osd:checkNullInput`. Cette propriété est utilisée pour activer et vérifier une contrainte sur valeur `null` lors de la saisie utilisateur.

Par défaut, pour permettre une saisie temporairement incomplète, la validation des éléments obligatoires est effectuée, non pas lors de la saisie utilisateur, mais pendant la validation du jeu de données. Si un élément obligatoire doit être vérifié immédiatement lors de la saisie utilisateur, cette propriété doit avoir la valeur "oui".

Note

Une valeur est considérée comme obligatoire si le "Nombre minimum de valeurs" est égal ou supérieur "1". Pour les éléments terminaux, les valeurs obligatoires sont seulement vérifiées dans les jeux de données actifs. Pour les éléments non terminaux, les valeurs sont vérifiées indépendamment de l'état d'activation du jeu de données.

Voir [Constraints, triggers and functions](#) [p 636] dans le Guide utilisateur.

Supprimer espaces

Supprimer espaces

Implémente la propriété `osd:trim`. Cette propriété permet d'indiquer si les espaces avant ou après une valeur doivent être supprimés lors de la saisie utilisateur. Si cette propriété n'est pas définie, alors les espaces avant ou après une valeur seront supprimés par défaut lors de la saisie utilisateur.

Voir [Whitespace handling upon user input](#) [p 637] dans le Guide utilisateur.

UI bean

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Fonction (valeur calculée)

Cette propriété est disponible pour les champs qui ne sont pas des clés primaires. Elle spécifie une classe Java permettant de calculer la valeur de ce champ programmatically. Peut être utile si la valeur de ce champ dépend d'autres valeurs dans le référentiel, ou si le calcul de la valeur doit récupérer des données depuis un système externe.

Une fonction peut être créée en implémentant l'interface `ValueFunctionAPI`.

Désactiver validation

Indique si les contraintes définies sur le champ doivent être désactivées. Cette propriété peut uniquement être définie sur des champs calculés. Si "oui", les contraintes simples, avancées et de cardinalité ne seront pas exécutées lors de la validation des jeux de données associés au modèle de données.

Transformation l'export

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Propriétés d'accès

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Auto-incrément

Cette propriété est disponible uniquement pour les champs de type "entier" contenus dans une table. Si elle est active, la valeur du champ est calculée automatiquement lors de la création d'un nouvel enregistrement. Peut être utile pour les clés primaires, car l'auto-incrément génère un identifiant unique pour chaque enregistrement. Deux attributs peuvent être spécifiés :

Valeur de démarrage	Valeur initiale de l'auto-incrément. Si aucune valeur n'est définie, la valeur par défaut est "1".
Pas de l'incrément	La valeur ajoutée à la valeur précédente de l'auto-incrément. Si aucune valeur n'est définie, la valeur par défaut est "1".
Désactiver les contrôles de l'auto-incrément	Indique s'il faut désactiver le contrôle de la valeur d'un champ auto-incrément par rapport à la valeur maximale trouvée dans la table en cours de mise à jour.

Les valeurs auto-incrémentées ont le comportement suivant :

- Le calcul et l'allocation de la valeur de ce champ sont effectués dès qu'un nouvel enregistrement est inséré et que la valeur du champ est indéfinie.
- Aucune allocation ne peut être réalisée si l'insertion programmatique spécifie déjà une valeur différente de null. Par conséquent, cette allocation n'est pas effectuée lors de l'insertion d'un enregistrement en mode occultation ou écriture.
- Si une archive importe spécifie cette valeur, alors elle est préservée.
- Une valeur nouvellement allouée est, autant que possible, unique au sein du référentiel.

Plus précisément, le caractère unique de l'allocation s'étend à tous les jeux de données basés sur le modèle de données, et également à tous les espaces de données. Ce dernier cas de figure permet de fusionner un espace de données son parent avec une garantie raisonnable d'absence de conflit lorsque la valeur auto-incrémentée fait partie des enregistrements d'une clé primaire.

Ce principe a une limitation très spécifique : quand une opération majeure de mise à jour spécifiant des valeurs est réalisée en simultané d'une opération allouant une valeur au même champ, il est possible que cette dernière opération alloue une valeur qui sera fixée par la première opération (il n'y a pas de verrouillage entre plusieurs espaces de données).

Voir [Auto-incremented values](#) [p 641] dans le Guide du développeur.

Affichage par défaut

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 57].

Catégorie du nœud

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Champ hérité

Définit une relation entre le champ courant et un champ dans une autre table afin de chercher sa valeur automatiquement.

Enregistrement source	Une clé étrangère ou une séquence de clés étrangères, séparées par des espaces, permettant de trouver l'enregistrement dont hérite le champ courant. Si cette propriété n'est pas renseignée, alors l'élément courant sera utilisé comme source d'héritage de champ.
Élément source	Chemin XPath définissant l'élément héritier. L'élément source doit être terminal, se trouver dans "Enregistrement source", et son type doit être le même que le type de ce champ. Cette propriété est obligatoire pour l'héritage de champ.

Voir [héritage](#) [p 29] dans le glossaire.

Pour plus d'informations, voir aussi [Inherited fields](#) [p 318].

Propriétés avancées des tables

Les propriétés avancées suivantes sont spécifiques aux tables.

Table

Cl primaire	Liste des champs composant la cl primaire de la table. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des champs de la cl primaire. Chaque champ de la cl est identifié par un chemin XPath absolu qui débute sous la table. Si la cl est composite, la liste des champs doit être séparée par des espaces. Par exemple, "/name /startDate".
Présentation	Spécifie la manière dont les enregistrements de cette table sont affichés dans l'interface utilisateur dans les jeux de données associés.
Labellisation des enregistrements	Définit les champs composant le libellé par défaut et les libellés localisés pour les enregistrements de la table. Peut aussi définir une classe Java pour affecter le libellé programmatiquement, ou définir le libellé dans une hiérarchie. Cette classe Java doit implémenter l'interface <code>UILabelRenderer^{API}</code> ou <code>UILabelRendererForHierarchy^{API}</code> de l'API Java. Attention: Les droits d'accès définis dans les jeux de données associés ne sont pas appliqués lors de l'affichage des libellés. Les champs habituellement cachés en raison de droits d'accès seront affichés dans les libellés des enregistrements.
Présentation par défaut des groupes dans un formulaire	Spécifie la politique d'affichage par défaut des groupes contenus dans cette table. Si cette propriété n'est pas définie, alors la politique par défaut sera utilisée pour afficher les groupes. Voir Record form: rendering mode for nodes [p 467] dans le Guide d'administration. Présentation active des groupes : spécifie un mode de présentation autorisé en complément de "Développé" et "Réduit", qui sont toujours disponibles. Les liens doivent être actifs sur la table afin de définir spécifiquement le mode de présentation des groupes en tant que liens. Présentation par défaut des groupes: spécifie la présentation par défaut des groupes contenus dans cette table. Si un groupe ne spécifie aucune vue par défaut, alors le mode de présentation par défaut défini par cette table sera utilisé. En fonction des performances du réseau et du navigateur, ajustez la manière d'afficher chaque groupe du formulaire. En ce qui concerne le poids de la page téléchargée, le mode "Lien" est léger, les modes "Développé" et "Réduit" sont plus lourds.

Note : quand les onglets sont actifs dans une table, tous les groupes qui utiliseraient les liens dans les autres cas sont convertis automatiquement en mode "Réduit". Cela permet d'éviter les complexités d'affichage qui se posent quand les liens et les onglets sont dans la même interface utilisateur.

Présentation spécifique d'un formulaire

Définit une présentation spécifique pour personnaliser le formulaire d'un enregistrement dans les jeux de données associés.

Voir `UIFormAPI` et `UserServiceRecordFormFactoryAPI` pour plus d'informations.

Barres d'outils

Définit les barres d'outils à afficher dans la table.

Les barres d'outils peuvent être consultées et modifiées dans la section *Configuration > Barre d'outils*.

Entête de table: Définit la barre d'outils à afficher en entête de la vue table par défaut.

Ligne de table: Définit la barre d'outils à afficher pour chaque item de la vue table par défaut.

Item de la vue tuiles: Définit la barre d'outils à afficher pour chaque item de la vue tuiles.

Entête de formulaire: Définit la barre d'outils à afficher en entête du formulaire d'un enregistrement.

Entête de hiérarchie: Définit la barre d'outils à afficher en entête de la hiérarchie par défaut de la table.

Voir [Barre d'outils](#) [p 80] pour plus d'informations.

Historisation

Spécifie si l'historisation est active, et le niveau de garantie demandé. Les profils d'historisation peuvent être modifiés dans la section **Administration > Historique et journaux**.

Voir [Configuration de l'historique dans le référentiel](#) [p 297] pour plus d'informations.

Filtres spécifiques

Définit des filtres pour afficher uniquement les enregistrements correspondant à certains critères.

Actions

Indique les actions autorisées ou interdites dans le contexte d'un jeu de données. Toutes les actions sont autorisées par défaut, cependant des droits d'accès peuvent être définis dans les jeux de données associés pour restreindre ces actions.

Contraintes d'unicité

Indique les champs dont les valeurs doivent être uniques dans la table.

Triggers la mise à jour

Spécifie des classes Java définissant des méthodes exécutées automatiquement lorsque des opérations sont effectuées : création, mise à jour, suppression, etc.

Un trigger natif est inclus par défaut pour lancer les workflows de données.

Voir [Triggers](#) [p 640] dans le Guide du développeur.

Propriétés d'accès

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Affichage par défaut

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 57].

Catégorie du nœud

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Propriétés avancées des groupes

Les propriétés avancées suivantes sont spécifiques aux groupes.

Classe du conteneur de valeurs (JavaBean)

Définit une classe Java pour contenir les valeurs des éléments situés sous le groupe. La classe Java spécifiée doit être conforme à la spécification JavaBean. Cela signifie que chaque élément enfant de ce groupe doit correspondre à une propriété de la classe Java. Toutes les propriétés de la classe Java doivent avoir des méthodes d'accès (getters et setters).

UI bean

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Transformation l'export

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Propriétés d'accès

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Affichage par défaut

Visibilité	Voir Propriétés avancées communes [p 57].
Présentation	Définit la manière dont ce groupe sera présent dans un jeu de données. Si cette propriété n'est pas définie, alors la vue par défaut définie par la table parente sera utilisée. Les options "Onglet" et "Lien" sont disponibles uniquement si la table parente a activé ces options de présentation. Propriétés de l'onglet Position: Cet attribut spécifie la position de l'onglet par rapport à tous les onglets définis dans le modèle. Cette position est utilisée pour ordonner la liste des onglets au moment de l'affichage d'un formulaire. Si cette propriété n'est pas définie, alors l'onglet sera positionné en fonction de la position du groupe dans le modèle de données.

Catégorie du nœud

Voir [Propriétés avancées communes](#) [p 59].

Concepts apparentés [Contrôles sur les éléments du modèle de données](#) [p 69]

CHAPITRE 9

Contrôles sur les éléments du modèle de données

Après la création d'un élément, complétez sa définition avec des contrôles supplémentaires.

Voir aussi [Propriétés des éléments du modèle de données](#) [p 53]

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Contrôles simples](#)
2. [Contrôles avancés](#)

9.1 Contrôles simples

Il est possible d'établir des contrôles simples sur le contenu d'un champ en définissant des contrôles statiques. Les contrôles disponibles dépendent du type du champ.

Longueur fixe	Nombre exact de caractères requis pour ce champ.
Longueur minimale	Nombre minimum de caractères requis pour ce champ.
Longueur maximale	Nombre maximum de caractères autorisés pour ce champ.
Pattern	Expression régulière à laquelle la valeur du champ doit être conforme. Il est interdit de définir un pattern à la fois sur un champ et sur son type de données.
Partie décimale	Nombre maximum de chiffres autorisés dans la partie décimale de la valeur d'un champ de type décimal.
Nombre maximum de chiffres	Nombre maximum de chiffres composant la valeur d'un champ de type entier ou décimal.
numération	Définit une liste de valeurs possibles pour ce champ. Si une numération est définie à la fois sur ce champ et sur son type de données, alors une numération représentant l'intersection entre ces deux numérations sera utilisée dans les jeux de données associés au modèle de données.
Supérieur [constante]	Définit la valeur minimale autorisée pour ce champ.
Inférieur [constante]	Définit la valeur maximale autorisée pour ce champ.

Voir [Facettes XML schema supportées](#) [p 623].

9.2 Contrôles avancés

Il est possible d'établir des contrôles avancés sur le contenu d'un élément en définissant des contrôles dynamiques contextuels. Les contrôles disponibles pour un élément dépendent de sa nature (table, groupe, etc.) et de son type de données.

Voir aussi [Dynamic constraints](#) [p 627]

Contrainte de clé étrangère

Table	Définit la table cible par la clé étrangère. Une clé étrangère référence une table dans le même jeu de données par défaut. Elle peut aussi référencer une table d'un autre jeu de données du même espace de données, ou un jeu de données d'un autre espace de données.
Mode	Emplacement de la table cible par la clé étrangère. "Défaut": mode courant. "Autre jeu de données": jeu de données qui se trouve dans le même espace de données. "Autre espace de données": jeu de données appartenant à un espace de données différent.
Table référencée	Expression XPath indiquant l'emplacement de la table. Par exemple, /racine/MaTable.
Jeu de données référencé	Obligatoire si la table est dans un autre jeu de données. Le nom unique du jeu de données contenant la table référencée.
Espace de données référencé	Obligatoire si la table est dans un autre espace de données. Nom unique de l'espace de données contenant la table référencée.
Libellé	Définit les champs composant un libellé par défaut et des libellés localisés pour présenter les enregistrements de la table cible. Peut aussi spécifier une classe Java qui définit le libellé programmatically quand "Expression XPath" a la valeur "Non". Cette classe Java doit implémenter l'interface <code>TableRefDisplay^{API}</code> de l'API Java. Attention: Les droits d'accès définis dans les jeux de données associés ne sont pas appliqués lors de l'affichage des libellés. Les champs habituellement cachés cause de droits d'accès seront affichés dans les libellés des enregistrements.
Filtre	Définit un filtre de clé étrangère en utilisant une expression XPath. Peut aussi spécifier une classe Java qui implémente l'interface <code>TableRefFilter^{API}</code> de l'API Java.

Supérieur [variable]	Définit un champ qui spécifie la valeur minimale autorisée pour ce champ.
Inférieur [variable]	Définit un champ qui spécifie la valeur maximale autorisée pour ce champ.
Longueur fixe [dynamique]	Définit un champ qui spécifie le nombre exact de caractères requis pour ce champ.
Longueur minimale [dynamique]	Définit un champ qui spécifie le nombre minimum de caractères requis.
Longueur maximale [dynamique]	Définit un champ qui spécifie le nombre maximum de caractères autorisés.
Valeurs exclues	Définit une liste de valeurs non autorisées pour ce champ.
Plage exclue de valeurs	Définit une plage de valeurs non autorisées pour ce champ. Valeur maximale exclue : La valeur maximale non autorisée pour ce champ. Valeur minimale exclue : La valeur minimale non autorisée pour ce champ.
Contrainte spécifique (composant)	Spécifie une ou plusieurs classes Java qui implémentent l'interface <code>Constraint^{API}</code> de l'API Java. Voir Programmatic constraints [p 630] pour plus d'informations.
Énumération spécifique (composant)	Spécifie une classe Java pour définir une énumération. La classe doit définir une liste ordonnée de valeurs, en implémentant l'interface <code>ConstraintEnumeration^{API}</code> de l'API Java.
Énumération alimentée par un autre nœud	Spécifie un champ qui définit les valeurs autorisées pour cette énumération. Le champ spécifié doit être une liste ou doit définir une énumération.
Configuration des espaces de données	Définit quels sont les espaces de données pouvant être référencés par un champ de type Identifiant d'espaces de données (osd:dataspaceKey). Inclusions Définit les espaces de données qui peuvent être référencés par ce champ. Pattern: Définit une expression régulière laquelle le nom d'un espace de données doit être conforme.

Type: Définit le type d'espaces de données (branches ou versions) qui peuvent être référencés par ce champ. Si non définie, cette restriction s'appliquera aux espaces de données de type branche.

Inclure les descendants: Définit si les espaces de données enfants ou descendants sont inclus dans cet ensemble. Si non définie, cette restriction ne s'appliquera pas aux espaces de données enfants. Si "Aucun" alors les enfants et descendants des espaces de données qui vérifient le pattern défini ne sont pas inclus. Si "Tous les descendants" alors toutes les branches et versions descendantes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si "Toutes les branches descendantes" alors toutes les branches descendantes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si "Toutes les versions descendantes" alors toutes les versions descendantes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si "Branches enfants" alors seules les branches directes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une version, alors les branches qui sont des enfants directs de cette version sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une branche, alors sont incluses les branches qui sont des enfants directs des versions qui sont des enfants directs de cette branche. Si "Versions enfants" alors seules les versions directes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une branche, alors les versions qui sont des enfants directs de cette branche sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une version, alors sont incluses les versions qui sont des enfants directs des branches qui sont des enfants directs de cette version.

- Exclusions

Definit les espaces de données qui ne peuvent pas être référencés par ce champ. Les exclusions sont ignorées si la configuration ne définit pas d'inclusion.

Pattern: Définit une expression régulière laquelle le nom d'un espace de données doit être conforme.

Type: Définit le type d'espaces de données (branches ou versions) qui peuvent être référencés par ce champ. Si non définie, cette restriction s'appliquera aux espaces de données de type branche.

Inclure les descendants: Définit si les espaces de données enfants ou descendants sont inclus dans cet ensemble. Si non définie, cette restriction ne s'appliquera pas aux espaces de données enfants. Si "Aucun" alors

les enfants et descendants des espaces de données qui vérifient le pattern défini ne sont pas inclus. Si "Tous les descendants" alors toutes les branches et versions descendantes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si "Toutes les branches descendantes" alors toutes les branches descendantes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si "Toutes les versions descendantes" alors toutes les versions descendantes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si "Branches enfants" alors seules les branches directes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une version, alors les branches qui sont des enfants directs de cette version sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une branche, alors sont incluses les branches qui sont des enfants directs des versions qui sont des enfants directs de cette branche. Si "Versions enfants" alors seules les versions directes des espaces de données qui vérifient le pattern défini sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une branche, alors les versions qui sont des enfants directs de cette branche sont incluses. Si l'espace de données qui vérifie le pattern est une version, alors sont incluses les versions qui sont des enfants directs des branches qui sont des enfants directs de cette version.

- Filtre

Définit un filtre pour accepter ou refuser des espaces de données dans le contexte d'un jeu de données ou d'un enregistrement. Ce filtre est uniquement utilisé par le composant de saisie d'un type de champ. Ce filtre n'est pas utilisé lors de la validation de ce champ. Des contrôles additionnels peuvent être définis en utilisant une contrainte spécifique (composant). Un filtre est défini par une classe Java qui implémente l'interface `DataspaceSetFilterAPI`.

Configuration des jeux de données

Définit quels sont les jeux de données pouvant être référencés par un champ de type Identifiant de jeux de données (osd:datasetName).

- Inclusions

Définit les jeux de données qui peuvent être référencés par ce champ.

Pattern: Définit une expression régulière à laquelle le nom d'un jeu de données doit être conforme.

Inclure les descendants: Définit si les jeux de données enfants ou descendants sont inclus dans cet ensemble.

Si non définie, cette restriction ne s'appliquera pas aux jeux de données enfants.

- Exclusions

Définit les jeux de données qui ne peuvent pas être référencés par ce champ. Les exclusions sont ignorées si la configuration ne définit pas d'inclusion.

Pattern: Définit une expression régulière laquelle le nom d'un jeu de données doit être conforme.

Inclure les descendants: Définit si les jeux de données enfants ou descendants sont inclus dans cet ensemble. Si non définie, cette restriction ne s'appliquera pas aux jeux de données enfants.

- Filtre

Définit un filtre pour accepter ou refuser des jeux de données dans le contexte d'un jeu de données ou d'un enregistrement. Ce filtre est uniquement utilisé par le composant de saisie de ce type de champ. Ce filtre n'est pas utilisé lors de la validation de ce champ. Des contrôles additionnels peuvent être définis en utilisant une contrainte spécifique (composant). Un filtre est défini par une classe Java qui implémente l'interface `DatasetSetFilterAPI`.

Propriétés de validation

Chaque contrainte, except celles utilisant une classe Java, peut définir des messages de validation. Il est possible d'associer une sévrité à ces messages de validation et ils peuvent être localisés en utilisant les propriétés suivantes :

Validation	Spécifie le message de validation et la sévrité associée à la contrainte.
Sévrité	Spécifie la sévrité de la contrainte. Les valeurs possibles sont : "Erreur", "Avertissement", et "Information".
Gestion des erreurs	Spécifie le comportement de la contrainte en cas d'erreur de validation. Il est possible d'indiquer que la contrainte doit toujours être valide pour toute opération (mise à jour d'un jeu de données, création, mise à jour et suppression d'un enregistrement), ou lorsqu'un utilisateur soumet un formulaire. Dans ce cas, toutes les saisies ou opérations qui rendraient la contrainte invalide seront rejetées et les données seront non modifiées. Si cette propriété n'est pas spécifiée, alors la contrainte bloquera uniquement les erreurs lors de la soumission d'un formulaire, sauf dans le cas de modèles relationnels où les contraintes de clés étrangères bloquent par défaut toutes les erreurs. Cette propriété est uniquement disponible sur les contrôles statiques, valeurs exclues, plage exclue de valeurs et contraintes de clés étrangères. Le caractère bloquant pour toutes les opérations ne s'applique pas sur les filtres de clé étrangère. Une contrainte de clé étrangère n'est donc pas bloquante si un enregistrement référencé existe mais ne répond pas aux critères de filtrage. Il n'est pas possible de définir cette propriété sur les contraintes structurelles définies dans les modèles relationnels. Si cette propriété est définie sur les contraintes "Longueur fixe", "Longueur maximum", "Nombre total de chiffres" et "Partie décimale" dans des modèles relationnels, une erreur sera levée lors de la compilation du modèle. Le caractère bloquant d'une contrainte est ignoré lors de l'import d'archives. Toutes les contraintes bloquantes, sauf les contraintes dites structurelles, sont désactivées lors de l'import d'archives.
Message	Message à afficher lorsque la valeur de ce champ dans un jeu de données ne respecte pas cette contrainte. Ce message peut être localisé.

Concepts apparentés [Propriétés des éléments du modèle de données](#) [p 53]

CHAPITRE 10

Extensions de modèles de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Extensions utilisées par un modèle de données](#)
2. [Indexation et stratégies de recherche](#)
3. [Objets métier](#)
4. [Barres d'outils](#)
5. [Noms d'entités](#)
6. [Réplication des données vers tables relationnelles](#)
7. [Confidentialité des nœuds](#)

10.1 Extensions utilisées par un modèle de données

Une extension offre la possibilité de définir des fonctionnalités additionnelles au modèle de données. Les extensions d'un modèle de données sont affichées dans le panneau de navigation sous la section 'Extensions'.

Les extensions suivantes sont par défaut actives dans les nouveaux modèles de données:

- [Barres d'outils](#) [p 79]
- [Noms d'entités](#) [p 85]
- [Répliques](#) [p 86]
- [Indexation et stratégies de recherche](#) [p 78]
- [Objets métier](#) [p 78]
- [Formulaires personnalisés](#) [p 661]
- [Fonctions](#) [p 989]
- [Permissions sur l'enregistrement](#) [p 976]
- [Confidentialité des nœuds](#) [p 88]

Certaines extensions sont optionnelles et sont définies dans des jeux de données dédiés. Ces extensions peuvent être désactivées ou activées à partir de l'interface utilisateur.

Une extension peut être désactivée en sélectionnant l'action 'Désactiver l'extension' à partir du menu  situé à gauche de l'extension à désactiver.

Note

Lorsqu'une extension est désactivée le dataset associé est supprimé et il n'est pas possible de récupérer son contenu après sa suppression.

À partir du menu  situé à gauche de 'Extensions' dans le panneau de navigation, il est possible d'activer une extension en sélectionnant l'action 'Activer une extension'. Cette option est affichée uniquement si des extensions sont disponibles. Après avoir sélectionné cette action un formulaire présente les extensions disponibles et pouvant être activées.

Après avoir activé une extension celle-ci devient accessible dans le panneau de navigation sous l'entrée 'Extensions' et peut être utilisée.

10.2 Indexation et stratégies de recherche

Cette fonctionnalité est documentée dans le chapitre [Search](#) [p 343].

10.3 Objets métier

Un objet métier représente une couche d'abstraction qui permet de manipuler par l'intermédiaire d'une entité des enregistrements provenant de tables différentes dans un même modèle de données. Les objets métiers sont configurables dans le modèle de données via la section 'Extensions'. La structure d'un objet métier est composée d'une table principale et d'entités enfants qui sont définies en utilisant les relations de la table principale.

Note

Seul l'addon EBX Match and merge exploite le concept d'objets métier. Les objets métier ne sont pas utilisés dans les fonctionnalités principales de EBX. Cette extension peut être activée uniquement si l'addon EBX Match and merge est enregistré dans le serveur d'applications.

Définissez la structure d'un objet métier à partir de la section *Objets métier > Définitions* disponible dans le panneau de navigation, et en cliquant sur la flèche  située à gauche de *Objets métier*, ensuite

sélectionnez l'option *Crer objet mtier*. Suivez l'assistant de création pour créer l'objet mtier. Un objet mtier définit les informations suivantes:

Nom de l'objet mtier	Ce nom identifie la définition de l'objet mtier dans le modèle de données. Ce nom doit être unique dans le contexte du modèle de données.
Libellé et description	Libellés et descriptions internationalisés affichés à l'utilisateur.
Table principale	Définit la table principale de cet objet mtier. Le chemin vers la table doit être absolu (doit commencer par "/"). La table principale de cet objet mtier ne doit pas être la table principale ou une entité d'un autre objet mtier.

Définir la structure d'un objet mtier

Un objet mtier est composé d'une table principale et d'entités enfants reliées par des relations.

Ajoutez une entité à la structure d'un objet mtier existant en cliquant sur la flèche ▼ située à gauche de l'objet mtier puis en sélectionnant l'option *Ajouter entité enfant*. Suivez l'assistant de création pour ajouter une entité. Les informations suivantes doivent être renseignées:

Relation vers la table	Ce champ définit la relation vers la table à ajouter en tant qu'entité enfant. Le chemin vers la relation à utiliser doit être absolu (doit commencer par "/"). Seules les contraintes de clés étrangères et les associations par clés étrangères peuvent être utilisées. Ces relations doivent respecter les contraintes suivantes : les contraintes de clés étrangères ne doivent pas être une liste ou sous une liste. Le champ qui définit la contrainte de clé étrangère doit être déclaré comme tant unique. Une contrainte d'unicité avec un mode de validation bloquant doit porter sur ce champ ou celui-ci doit être le seul champ composant la clé primaire de la table parente. Les associations par clés étrangères doivent utiliser une clé étrangère qui n'est pas une liste ou sous une liste. La table cible de la relation ne doit pas déjà être utilisée par cet objet mtier ou un autre en tant que table principale ou en tant qu'entité enfant.

10.4 Barres d'outils

Une barre d'outils permet de personnaliser les boutons et menus affichés lors de la consultation de tables ou d'enregistrements dans un jeu de données. Les barres d'outils sont configurables dans le modèle de données via la section 'Extensions'.

Ajoutez une barre d'outils à partir de la section *Barres d'outils* du panneau de navigation, en cliquant sur la flèche ▼ située à gauche de l'élément [*Tous les éléments*], puis en sélectionnant l'option *Créer barre*

d'outils. Suivez ensuite l'assistant de création pour créer une barre d'outils. Une barre d'outils définit les informations suivantes:

Nom	Nom de la barre d'outils. Le nom de la barre d'outils doit être unique dans le modèle de données, il n'est pas possible de créer plusieurs barres d'outils avec le même nom. Les tables et associations pouvant utiliser des barres d'outils, utilisent ce nom pour définir la barre d'outils à utiliser.
Libellé et description	Libellés et descriptions internationalisés affichés à l'utilisateur.
Modèle de barre d'outils	Permet de créer une barre d'outils à partir d'une barre d'outils par défaut.
Emplacements	Définit les emplacements pour lesquels la barre d'outils peut être utilisée dans les jeux de données associés. Entête de table: Définit la barre d'outils à afficher en entête de la vue table par défaut. Ligne de table: Définit la barre d'outils à afficher pour chaque item de la vue table par défaut. Item de la vue tuiles: Définit la barre d'outils à afficher pour chaque item de la vue tuiles. Entête de formulaire: Définit la barre d'outils à afficher en entête du formulaire d'un enregistrement. Entête de hiérarchie: Définit la barre d'outils à afficher en entête de la hiérarchie par défaut de la table. Limitation connue Une barre d'outils définie en mode "Item de la vue tuiles" ne peut pas avoir plus de six éléments et elle ne peut avoir que des éléments de type action. L'affichage de ces boutons action est toujours en mode "Icône uniquement".

Définir la structure d'une barre d'outils

Une barre d'outils peut définir les éléments suivants :

- [Bouton action](#) [p 81]
- [Bouton menu](#) [p 82]
- [Séparateur](#) [p 82]
- [Groupe de menu](#) [p 83]
- [Action de menu](#) [p 84]

- [Sous-menu](#) [p 84]

Ajoutez un de ces lments sous une barre d'outils ou un lment existant en cliquant sur la flche ▼ situe gauche de l'lment existant, puis en slectionnant une option de cration parmi celles prsentes dans le menu. Suivez ensuite l'assistant de cration pour crer un lment.

Bouton action

Ce type d'lment permet d'associer une action un bouton dans une barre d'outils. L'action est excute lorsque l'utilisateur clique sur le bouton associ dans une barre d'outils. Un lment de type *Bouton action* dfinit les informations suivantes:

Service	Dfinit le service excuter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Il est possible de slectionner un service fourni, ou un service utilisateur dfini dans un module ou dans le module de données courant. Si la cible 'Composant web' est slectionne, le service devra avoir t dclar comme utilisable en tant que composant web dans les barres d'outils.
Libell et description	Libells et descriptions internationaliss affichs l'utilisateur.
Rendu	Dfinit la manire d'afficher cet lment dans les jeux de données utilisant la barre d'outils. Il est possible d'afficher : l'icne seule, le texte seul, le texte avec l'icne sur la gauche ou le texte avec l'icne sur la droite.
Icne	Icne afficher. Il est possible d'utiliser une icne parmi un ensemble d'icnes proposes, ou de faire rfrence une icne en utilisant une URL.
Relief	Dfinit l'apparence du bouton. Le bouton peut tre affich en relief ou avec un design plat.
Est en surbrillance	Indique si le bouton doit tre par dfaut en surbrillance.

Note

Un lment de type *Bouton action* peut uniquement tre cr sous un lment de type *barre d'outils*.

Bouton menu

Ce type d'élément permet de définir un menu qui est affiché lorsque l'utilisateur clique sur le bouton associé dans une barre d'outils. Un élément de type *Bouton menu* définit les informations suivantes:

Libellé et description	Libellés et descriptions internationalisés affichés à l'utilisateur.
Rendu	Définit la manière d'afficher cet élément dans les jeux de données utilisant la barre d'outils. Il est possible d'afficher : l'icône seule, le texte seul, le texte avec l'icône sur la gauche ou le texte avec l'icône sur la droite.
Icône	Icône à afficher. Il est possible d'utiliser une icône parmi un ensemble d'icônes proposées, ou de faire référence à une icône en utilisant une URL.
Relief	Définit l'apparence du bouton. Le bouton peut être affiché en relief ou avec un design plat.
Est en surbrillance	Indique si le bouton doit être par défaut en surbrillance.

Note

Un élément de type *Bouton menu* peut uniquement être créé sous un élément de type *barre d'outils*.

Séparateur

Ce type d'élément permet d'insérer un séparateur sous la forme d'espacements entre deux éléments d'une barre d'outils.

Note

Un élément de type *Séparateur* peut uniquement être créé sous un élément de type *barre d'outils*.

Groupe de menu

Ce type d'élément permet de définir un groupe d'éléments dans un menu. Un élément de type *Groupe de menu* définit les informations suivantes:

Libellé et description	Libellés et descriptions internationalisés affichés à l'utilisateur.
Type de groupe	Indique le type de groupe de menu à créer : - 'Local' permet de créer un groupe de menu vide. - 'Groupe de services' permet d'assigner un groupe de services existant à ce groupe de menu. - 'Menu builder' permet d'assigner un menu prédéfini à ce groupe de menu. Une fois créé, il n'est pas possible de changer le type de ce groupe de menu.
Nom du groupe de service	Définit un groupe de services existant à utiliser. Un groupe de services est déclaré dans un module et peut inclure d'autres groupes de services. Tous les services contenus dans ce groupe seront affichés dans les jeux de données associés.
Nom du Menu builder	Indique le menu prédéfini à assigner à ce groupe de menu: - 'Menu par défaut "Actions"' correspond au menu 'Actions' de la barre d'outil par défaut. Les services standards et utilisateurs y sont présents sans distinction. - 'Menu par défaut "Actions"' (avec séparateur) a le même contenu que le menu 'Actions' de la barre d'outil par défaut, mais les services standards et utilisateurs y sont présentés séparément (d'abord les services standards, puis les services utilisateurs).
Services exclus	Définit les services à exclure du groupe de services à utiliser. Les services exclus ne seront pas affichés dans les jeux de données associés.
Groupes de services exclus	Définit les groupes à exclure du groupe de services à utiliser. Les services contenus dans les groupes à exclure ne seront pas affichés dans les jeux de données associés.
Politique d'affichage	Si "Filtrage intelligent", les services configurés en accès direct, c'est-à-dire via un bouton d'action ou une action de menu, seront retirés de la génération automatique de ce groupe.

Note

Un élément de type *Groupe de menu* peut uniquement être créé sous les éléments suivants:

- Bouton menu
- Sous-menu

Action de menu

Ce type d'lment permet d'associer une action une entre d'un menu dans une barre d'outils. L'action est excute lorsque l'utilisateur clique sur l'entre correspondante dans un menu. Un lment de type *Action de menu* dfinit les informations suivantes:

Libell et description	Libells et descriptions internationaliss affichs l'utilisateur.
Service	Dfinit le service excuter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Il est possible de slectionner un service fourni, ou un service utilisateur dfini dans un module ou dans le modle de donnes courant. Si la cible 'Composant web' est slectionne, le service devra avoir t dclar comme utilisable en tant que composant web dans les barres d'outils.

Note

Un lment de type *Action de menu* peut uniquement tre cr sous un lment de type *Groupe de menu*.

Sous-menu

Ce type d'lment permet d'ajouter un sous-menu dans un menu d'une barre d'outils. Un *Sous-menu* dfinit les informations suivantes:

Libell et description	Libells et descriptions internationaliss affichs l'utilisateur.

Note

Un lment de type *Sous-menu* peut uniquement tre cr sous un lment de type *Groupe de menu*.

Supprimer des lments

Tous les lments d'une barre d'outils peuvent tre supprimés de celle-ci en utilisant la flche  situe gauche de l'lment supprimer.

Si un lment contenant d'autres lments est supprim, alors la suppression est effectue rcursivement sur tous les lments situs sous l'lment supprim.

Dupliquer des lments existants

Pour dupliquer un lment, cliquez sur la flche  situe gauche de l'lment dupliquer. Spcifiez le nom et les proprits de l'lment dupliqu. Toutes les proprits de l'lment source sont dupliques.

L'lment dupliqu est ajout au mme niveau que l'lment d'origine, en dernire position. Lorsqu'un lment contenant d'autres lments est dupliqu, tous les sous-lments sont dupliques avec leurs proprits.

Dplacer des lments

Pour dplacer un lment, cliquez sur la flche ▼ et slectionnez l'option de dplacement souhaite.

Associer avec des tables existantes

Pour associer une barre d'outils avec des tables existantes, cliquez sur la flche ▼ et slectionnez l'option *Associer des tables*. Ce service permet de dfinir une barre d'outils en tant que barre d'outils par dfaut d'un ensemble de tables. Pour cela, dfinissez les positions cibles de la barre d'outils et slectionnez les tables ou types de données complexes, dfinissant les propriéts de la table, associer la barre d'outils. La barre d'outils sera dfinie par dfaut aux positions dfinies sur les tables et types slectionnés.

Exporter les barres d'outils

Il est possible d'exporter les barres d'outils dfinies dans le modèle dans un document XML. Pour cela, slectionner l'option *Export XML* disponible dans le menu *Actions* de la section 'Barres d'outils'. Suivez ensuite l'assistant pour exporter les barres d'outils.

Note

Une slection de barres d'outils peut tre exportée en slectionnant dans la section 'Barres d'outils' les barres d'outils exporter, puis en slectionnant l'option *Export XML* disponible dans le menu *Actions*. Les barres d'outils peuvent aussi tre exportées en utilisant le service d'export des modèles de données accessible depuis le menu '[Actions](#)' du modèle de données [p 37] dans le panneau de navigation.

Voir aussi [Import et export de modèles de données](#). [p 89]

Importer des barres d'outils

Il est possible d'importer des barres d'outils existantes partir d'un document XML. Pour cela, slectionner l'option *Import XML* disponible dans le menu *Actions* de la section Barres d'outils. Suivez ensuite l'assistant pour importer les barres d'outils.

Note

Les barres d'outils peuvent aussi tre importées en utilisant le service d'import de modèles de données accessible depuis le menu '[Actions](#)' du modèle de données [p 37] dans le panneau de navigation.

Voir aussi [Import et export de modèles de données](#). [p 89]

Voir aussi [Utilisation des barres d'outils](#) [p 65]

10.5 Noms d'entités

Vous pouvez faire rférence des tables dans des requêtes SQL et des services SOAP en utilisant des noms uniques au lieu de leurs chemins. Pour ce faire, vous devez dfinir des noms d'entités pour associer un

nom d'entité unique une table d'un modèle de données. Ce nom d'entité est utilisé comme suffixe WSDL dans les opérations SOAP et comme alias dans les requêtes SQL pour référencer la table associée.

Note

EBX crée automatiquement un nom d'entité pour les tables définies dans un modèle de données. La dernière partie du chemin de la table est utilisée comme nom d'entité par défaut. Tant donné que les noms d'entité doivent être uniques dans un modèle de données, une erreur est désormais générée lors de la compilation d'un modèle si celui-ci contient des tables portant le même nom. Pour éviter cette erreur, vous devez définir explicitement des noms d'entités pour les tables ayant le même nom.

Pour définir des noms d'entités via l'interface utilisateur, dans le panneau de navigation d'un modèle de données, accédez *Extensions > Noms d'entités* et créez un nouvel enregistrement. Vous pouvez définir les propriétés suivantes :

Chemin de la table	Indique le chemin de la table dans le modèle de données qui doit être associé à ce nom d'entité.
Nom d'entité	Ce nom est utilisé pour suffixer tous les noms des opérations WSDL qui concernent la table spécifiée. Ce nom peut être utilisé en tant qu'alias de table dans une requête SQL. Si cette propriété n'est pas définie pour une table donnée, alors le dernier élément du chemin de la table est utilisé. Ce nom doit être unique dans le modèle de données.

Voir aussi [Data services](#) [p 657]

10.6 Réplication des données vers tables relationnelles

Dans n'importe quel type de modèle de données, il est possible de définir des *units de réplication* afin que les données du référentiel soient copiées dans des tables relationnelles cibles. Ainsi, ces tables relationnelles permettent d'accéder directement aux données en utilisant des requêtes et des vues SQL.

Pour définir une unité de réplication en utilisant l'interface utilisateur, créez un nouvel enregistrement dans la table "Répliques" située dans la section Configuration du modèle de données dans le panneau de navigation. Chaque unité de réplication concerne un jeu de données spécifique dans un espace de données

particulier. Une unité de réplique peut inclure plusieurs tables, tant qu'elles sont dans le même jeu de données. Une unité de réplique définit les informations suivantes :

Nom	Nom de l'unité de réplique. Ce nom identifie l'unité de réplique dans le modèle de données. Ce nom doit être unique.
Espace de données	Indique l'espace de données concerné par la réplique. Cet espace de données ne peut pas être une version.
Jeu de données	Indique le jeu de données concerné par la réplique.
Mode de rafraîchissement	Définit le mode de synchronisation. Les différents modes de synchronisation sont les suivants: • Sur "commit": les données répliquées contenues dans la base de données sont toujours jour par rapport à la table source. Chaque transaction de mise à jour de la table source produit les mises à jour correspondantes dans la table contenant les données répliquées dans la base de données. • Sur demande: les données répliquées contenues dans la base de données sont mises à jour uniquement lorsqu'une opération manuelle de rafraîchissement est effectuée.
Tables	Indique les tables du modèle de données qui doivent être répliquées dans la base de données. Chemin de la table: Indique le chemin de la table dans le modèle de données qui doit être répliqué dans la base de données. Nom dans la base de données: Indique le nom de la table dans la base de données qui contiendra les données répliquées. Ce nom doit être unique par rapport à toutes les unités de réplique.
Listes agrégées	Définit les propriétés des listes agrégées contenues dans la table. Chemin de l'élément: Indique le chemin de la liste agrégée dans la table qui doit être répliqué dans la base de données. Nom dans la base de données: Indique le nom de la table dans la base de données qui contiendra les données répliquées de la liste agrégée. Ce nom doit être unique par rapport à toutes les unités de réplique.

Voir aussi [Replication](#) [p 305]

10.7 Confidentialité des nœuds

La confidentialité d'un nœud indique s'il est possible de l'utiliser dans Query ou dans Request quand le nœud est caché pour un certain utilisateur. Par défaut, tous les nœuds sont confidentiels.

La confidentialité d'un nœud peut être configurée dans le DMA en utilisant l'onglet "Extensions" dans le formulaire d'édition du nœud. Il est possible de définir la confidentialité sur plusieurs niveaux:

- au niveau du modèle de données (nœud racine): définit la confidentialité par défaut pour les nœuds terminaux du modèle sauf si une définition plus spécifique est faite (au niveau de la table ou du nœud lui-même).
- au niveau d'une table (nœud table): définit la confidentialité par défaut pour les nœuds terminaux de la table sauf si une définition plus spécifique est faite (au niveau du nœud lui-même).
- au niveau d'un nœud terminal: définit la confidentialité du nœud.

Pour plus d'informations, voir aussi [Définir la confidentialité des nœuds](#) [p 326]

CHAPITRE 11

Actions sur les modèles de données existants

Lorsque le modèle de données est créé, des actions sont disponibles dans le menu **"Actions" du modèle de données** [p 37] dans le panneau de navigation.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Validation du modèle de données](#)
2. [Import et export de modèles de données.](#)
3. [Duplication d'un modèle de données](#)
4. [Suppression d'un modèle de données](#)

11.1 Validation du modèle de données

Il est possible de valider un modèle de données en sélectionnant **"Actions" du modèle de données > Valider** dans le panneau de navigation. Les éventuels messages issus de la validation du modèle de données sont présents dans un rapport. Depuis le rapport de validation, cliquez sur le bouton **Revalider** pour mettre à jour ce rapport, ou cliquez sur le bouton **Rinitialiser le rapport de validation** pour supprimer tous les messages de validation actuellement associés au modèle de données afin de pouvoir relancer une validation complète.

Voir [Validation](#) [p 352] pour obtenir plus d'informations concernant la validation incrémentale de données.

11.2 Import et export de modèles de données.

TIBCO EBX fournit des services intégrés pour importer et exporter des fichiers XML Schema Document (XSD) ou des archives (zip). Les services d'import et d'export sont accessibles depuis le menu **"Actions" du modèle de données** [p 37] dans le panneau de navigation. Un import ou export est toujours effectué sur l'intégralité du modèle de données. Lors d'un import, la structure du modèle de données courant est entièrement remplacée par le contenu du document XML Schema correspondant au modèle importé. Lors d'un export, le modèle de données complet est exporté dans le document XML Schema ou l'archive cible.

Pour importer un modèle de données, le fichier XSD correspondant doit être valide et conforme aux règles de validation du référentiel EBX.

Si le document déclare des ressources situées dans un module, le module doit être déclaré aussi dans la configuration du modèle de données. Si le module n'a pas été déclaré, le fichier XSD ne pourra pas être importé. Voir [Propriétés du modèle de données](#) [p 44] pour plus d'informations sur la déclaration des modules.

Pour importer un module, sélectionnez *Importer module de données* dans le menu **Actions** situé dans le panneau de navigation du modèle de données.

Un document XML Schema (XSD) ou une archive (zip) peut être importé à partir du système de fichiers local. Pour cela, sélectionnez *Importer à partir d'un document local*:

- **Modèle de données** : chemin du document XSD ou archive (zip) à importer dans le système de fichiers local.

Note

Lorsqu'une archive est importée, celle-ci doit contenir un seul document XML Schema (XSD) à sa racine. Les documents XML correspondants aux extensions associées au module à importer doivent aussi se situer à la racine de l'archive. Ces documents XML sont automatiquement importés si ils suivent la convention de nommage définie par les extensions supportées et enregistrées dans EBX.

Un modèle de données XSD peut aussi être importé dans un module. L'import d'un modèle de données XSD depuis un module utilise les propriétés suivantes :

Module	Module qui contient le modèle de données.
Chemin du module	Localisation physique du module sur le système de fichiers du serveur.
Chemin des sources	Codes sources utilisés pour configurer les "Règles et objets métier". Si le chemin est relatif, il sera résolu à partir du "Chemin du module". Cette propriété est obligatoire si le module définit des éléments programmatiques.
Modèle	Modèle de données à importer.

Note

Les fichiers XSD et XML à importer doivent être encodés en "UTF-8". Les fichiers XSD et XML exports sont toujours encodés en "UTF-8".

11.3 Duplication d'un modèle de données

Pour dupliquer un modèle de données, sélectionnez "Dupliquer" dans le menu **Actions** du modèle. Nommez le nouveau modèle de données. Ce nom doit être unique dans le référentiel.

11.4 Suppression d'un modèle de données

Pour supprimer un modèle de données, sélectionnez "Supprimer" dans le menu [Actions du modèle de données](#) [p 37]. Quand un modèle de données est supprimé, toutes les publications associées au modèle restent

disponibles. Si un nouveau modèle de données est créé avec le même nom que celui qui a été supprimé, le nouveau modèle de données sera associé avec toutes les publications existant dans le référentiel. Au moment de la publication, il sera possible de confirmer le remplacement d'une publication existante.

Note

Seul un administrateur peut supprimer les publications d'un modèle de données dans la section "Administration".

Voir [Publication des modèles de données](#) [p. 93] pour plus d'informations sur le processus de publication.

CHAPITRE 12

Publication du modèle de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [A propos des publications](#)
2. [Modes de publication](#)
3. [Mode de publication "Embarqu"](#)

12.1 A propos des publications

Chaque jeu de données dans le référentiel TIBCO EBX bas sur un **modèle de données embarqué** est associé une publication d'un modèle de données, et non directement au modèle de données défini dans le **Data Model Assistant**. Une publication est créée la première fois qu'un modèle de données est publié en utilisant le bouton **Publier** du panneau de navigation. Il est possible, à partir d'une publication, de créer des jeux de données dont la structure sera basée sur la structure du modèle de données publié.

Note

Le bouton **Publier** est uniquement affiché pour les utilisateurs qui ont le droit de publier le modèle de données. Voir [Permissions du modèle de données](#) [p 43] pour plus d'informations.

Les jeux de données basés sur des publications, les modifications faites sur le modèle de données n'impacteront pas les jeux de données existants. Les jeux de données seront impactés uniquement lors de la mise à jour d'une publication existante.

12.2 Modes de publication

Un modèle de données peut être publié en mode "Embarqué" ou "Dans un module". Le mode de publication "Embarqué" génère une publication greffée et persiste dans le référentiel EBX et possède des fonctionnalités spécifiques dédiées à la gestion de version. Le mode de publication "Dans un module" crée un fichier XML Schema Document (XSD) à l'intérieur d'un module qui n'est pas géré par le référentiel EBX.

Selon la configuration du modèle de données, EBX détermine automatiquement le processus de publication à utiliser lorsque l'on clique sur le bouton **Publier** dans le panneau de navigation. Quand un modèle de données spécifie le mode de publication "Dans un module" ainsi qu'un fichier XSD cible, le processus de publication génère le fichier XSD dans le module défini dans la configuration.

12.3 Mode de publication "Embarqu"

La première fois qu'un modèle de données est publié en mode embarqué, une nouvelle publication avec le même nom que le modèle est automatiquement créée dans le référentiel. Si différentes publications ont été créées à partir du modèle, sélectionnez celle à mettre à jour.

Voir [Consultation et création des publications](#) [p. 94] pour plus d'informations sur l'utilisation de différentes publications.

Pendant le processus de publication, si le modèle de données a déjà été publié, il est possible de visualiser dans une interface de comparaison les différences structurelles introduites par la nouvelle publication.

Le processus de publication permet aussi de créer une image en lecture seule de l'état actuel du modèle de données. Cette image sera utile si un précédent état du modèle doit être restauré après plusieurs modifications et publications du modèle de données.

Note

Les images sont des archives statiques du modèle de données et ne doivent pas être confondues avec les *versions* du modèle de données, qui sont des éditions du modèle évoluant en parallèle. Voir [Gestion des versions du modèle de données embarqué](#) [p. 95] pour plus d'informations sur les versions des modèles de données.

Consultation et création des publications

Pour accéder aux publications existantes du modèle de données courant, sélectionnez "Gérer les publications" dans son menu ["Actions" du modèle de données](#) [p. 37] dans le panneau de navigation. Vous pourrez consulter les détails des publications et en créer de nouvelles.

Dans certains cas, il faudra utiliser plusieurs publications du même modèle de données afin de permettre différents jeux de données d'être basés sur des états différents du modèle. L'utilisation de plusieurs publications doit être réalisée avec précaution. En effet, les utilisateurs devront sélectionner la publication à mettre à jour lors de la publication du modèle de données et doivent donc avoir connaissance de l'utilisation de ces différentes publications. La création d'une nouvelle publication est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle "Administrateur".

Pour créer une nouvelle publication, sélectionnez "Gérer les publications" dans le menu ["Actions" du modèle de données](#) [p. 37] dans le panneau de navigation, puis cliquez sur le bouton **Créer une publication**. Le nom donné à la publication doit être unique dans le référentiel. Après sa création, la nouvelle publication est vide et ne représente pas un modèle de données. Pour pouvoir être utilisée par des jeux de données, la publication doit être mise à jour en publiant le modèle de données.

CHAPITRE 13

Gestion des versions de modèles de données embarqués

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [A propos des versions](#)
2. [Accès aux versions](#)
3. [Actions sur les versions](#)
4. [Limitations connues sur la gestion de versions du modèle de données](#)

13.1 A propos des versions

Il est possible de créer des *versions* pour les modèles de données, leur permettant ainsi d'évoluer en parallèle. Les versions ne doivent pas être confondues avec les images des modèles de données, qui sont prises au moment de publication et sont sauvegardées uniquement pour consultation d'historique en lecture seule.

13.2 Accès aux versions

Pour voir les versions existantes de votre modèle de données, sélectionnez "Gérer les versions" dans le menu **"Actions" du modèle de données** [p 37].

Les versions existantes sont représentées dans une arborescence selon leurs relations parent-enfant. Chaque modèle de données a une version racine par défaut.

13.3 Actions sur les versions

Dans l'espace de travail, en utilisant le menu avec la flèche vers le bas ▼ et de chaque version, accédez aux actions suivantes :

Accéder la version du modèle	Pour visualiser la version correspondante du modèle de données.
Créer une nouvelle version	Créer une nouvelle version basée sur le contenu de la version sélectionnée. La nouvelle version est créée comme enfant de la version sélectionnée, mais les contenus évoluent indépendamment.
Définir en tant que version par défaut	Définit la version par défaut sélectionnée lorsqu'un utilisateur accède au modèle de données.
Exporter une archive	Exporte le modèle de données sélectionné dans une archive contenant les données de la version, ses permissions et ses informations. L'archive est exportée vers le répertoire d'archives, accessible par les administrateurs du référentiel. Voir Dossier archives [p 452] pour plus d'informations sur le répertoire d'archives.
Importer une archive	Importe le contenu d'une archive dans la version sélectionnée. L'archive importée doit contenir un modèle de données avec le même nom que le modèle associé à cette version.

Une version peut être supprimée en cliquant le bouton **X** située à droite. Une version ne peut pas être supprimée si elle est liée à une publication ou si elle a des sous-versions. La version racine du modèle de données ne peut pas être supprimée.

Deux versions du même modèle peuvent être comparées dans l'espace de travail en sélectionnant leur case à cocher, puis **"Actions" du modèle de données > Comparer les versions sélectionnées**. La vue de comparaison créée affiche les différences structurelles entre les versions du modèle de données, avec la plus ancienne à gauche et la plus récente à droite.

13.4 Limitations connues sur la gestion de versions du modèle de données

- Il est impossible de fusionner deux versions d'un modèle de données.
- L'interface de comparaison n'affiche pas les mises à jour des champs, uniquement les ajouts et suppressions.
- Il n'est pas possible de gérer des versions de modèles de données publiés dans un module.
- Les ressources contenues dans un module et utilisées par un modèle de données embarqué ne sont pas versionnées lorsqu'une version est créée. En effet, seules les références des ressources sont sauvegardées,

et les développeurs doivent s'assurer que les ressources référencées restent compatibles avec les différentes versions.

Espaces de données

CHAPITRE 14

Introduction aux espaces de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Utilisation de l'interface utilisateur de la section Espace de données](#)


14.1 Présentation

Fonction d'un espace de données

Le cycle de vie des données est souvent complexe. Il est parfois nécessaire d'entretenir une version courante des données tout en travaillant sur des évolutions futures. De plus, il faut conserver une trace des états intermédiaires. TIBCO EBX rend ces démarches possibles grâce aux espaces de données et aux images.

Un espace de données est un conteneur qui isole différentes versions de jeux de données et les organise. Des espaces de données enfants peuvent être créés à partir d'un espace de données. Un espace de données enfant est initialisé avec le même état que son parent au moment de sa création. Ainsi, des modifications peuvent être effectuées isolément dans l'espace de données enfant, sans impacter l'espace de données parent ni d'autres espaces de données. Lorsque les modifications dans l'espace de données enfant sont terminées, cet espace de données peut être fusionné avec son parent.

Une image est une copie statique d'un espace de données qui capture son état et tout son contenu à un moment donné. Les images peuvent être consultées, exportées, et comparées à d'autres espaces de données.



Concepts de base liés aux espaces de données

La compréhension des termes suivants est recommandée pour l'utilisation des espaces de données :

- [espace de données](#) [p 30]
- [image](#) [p 30]
- [jeu de données](#) [p 28]
- [fusion](#) [p 30]
- [espace de données de référence](#) [p 30]


14.2 Utilisation de l'interface utilisateur de la section Espace de données

Les espaces de données sont créés, consultés et modifiés dans la section **Espaces de données**.

Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cet écran via la 'Perspective avancée'.

Le panneau de navigation affiche l'organisation hiérarchique des espaces de données existants, tandis que l'espace de travail affiche les informations concernant l'espace de données sélectionné et liste ses images.



Voir aussi

[Création d'un espace de données](#) [p 103]

[Images](#) [p 115]

Concepts apparentés [Jeux de données](#) [p 120]

CHAPITRE 15

Création d'un espace de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Création d'un espace de données](#)
2. [Propriétés](#)

15.1 Création d'un espace de données

Pour créer un nouvel espace de données, sélectionnez un espace de données existant sur lequel il se basera, puis cliquez sur le bouton **Créer un espace de données** situé dans l'espace de travail.

Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cet écran via la 'Perspective avancée'.

L'espace de données nouvellement créé devient un espace de données enfant de celui qui était sélectionné. Son contenu est automatiquement initialisé avec le contenu de son parent au moment de la création. En outre, une image initiale représentant cet état est aussi créée.

Excepté l'espace de données de référence, qui est la racine de tous les espaces de données du référentiel, les espaces de données sont toujours l'enfant d'un autre espace de données.

15.2 Propriétés

Les informations suivantes sont requises lors de la création d'un nouvel espace de données:

Identifiant	Identifiant unique de l'espace de données.
Propriétaire	Utilisateur possédant l'espace de données et qui est autorisé à modifier les informations et les permissions. Le propriétaire d'un espace de données n'est pas obligatoirement son créateur.
Libellé	Libellé et description associés à l'espace de données en plusieurs langues.

CHAPITRE 16

Actions sur les espaces de données existants

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Informations de l'espace de données](#)
2. [Permissions sur un espace de données](#)
3. [Fusion d'un espace de données](#)
4. [Comparaison d'un espace de données](#)
5. [Validation d'un espace de données](#)
6. [Archives d'espaces de données](#)
7. [Fermeture d'un espace de données](#)

16.1 Informations de l'espace de données

Certaines propriétés associées à un espace de données peuvent être modifiées en sélectionnant **Actions > Information** dans l'espace de travail de la section Espaces de Données.

Documentation	Libellé et description localisés associés à l'espace de données.
Politique de fusion	La politique de fusion des espaces de données enfants ne s'applique qu'aux fusions initiées par un utilisateur. Elle ne s'applique pas aux fusions programmées, telles que celles initiées par les scripts de workflow. Les politiques possibles sont : • Autoriser des erreurs de validation dans le résultat : c'est la politique par défaut. Un espace de données enfant peut être fusionné quelle que soit la validité du résultat de cette fusion. • Fusion pré-validante : un espace de données enfant ne peut être fusionné que si le résultat de la fusion est valide.
Propriétaire	L'utilisateur possédant l'espace de données et qui est autorisé à modifier les informations et les permissions. Le propriétaire d'un espace de données n'est pas obligatoirement son créateur.
Tri des espaces enfants	Définit l'ordre d'affichage des espaces de données enfants dans l'arbre des espaces de données. Si la valeur n'est pas définie, l'ordre défini par le parent est pris en compte. La valeur par défaut est "par libellé".
Changement de propriétaire	Définit si le propriétaire de l'espace de données a le droit de modifier l'attribut "Propriétaire". Si la valeur est "Non habilité", seul l'administrateur a le droit d'effectuer cette modification.
Changement des permissions	Définit si le propriétaire de l'espace de données a le droit de modifier les permissions de l'espace de données. Si la valeur est "Non habilité", seul l'administrateur a le droit d'effectuer cette modification.

16.2 Permissions sur un espace de données

Permissions générales

Identifiant de l'espace de données	Indique l'espace de données auquel les permissions vont être appliquées.
Sélection du profil	Indique le profil concerné par la permission définie.
Restriction d'accès	Indique si la permission définie restreint les permissions affectées à un utilisateur donné par des politiques définies pour d'autres profils. Voir Restriction d'accès [p 332].
Permissions d'accès à l'espace de données	Indique la permission globale d'accès à l'espace de données. Lecture seule • Permet de visualiser l'espace de données et son image, et de voir les espaces de données enfants selon les droits s'appliquant à chacun d'eux. • Permet de visualiser le contenu de l'espace de données sans pouvoir le modifier, condition que les droits s'appliquant au contenu en autorisent l'accès. Écriture • Permet de visualiser l'espace de données et son image, et de voir les espaces de données enfants selon les droits s'appliquant à chacun d'eux. • Permet de modifier le contenu de l'espace de données, condition que les droits s'appliquant au contenu en autorisent l'accès. Non visible • Ni l'espace de données, ni ses images ne peuvent être vus. • À partir d'un espace de données enfant, l'espace de données courant est visible sans toutefois pouvoir être sélectionné. • Le contenu de l'espace de données n'est pas accessible. • Aucune action ne peut être effectuée sur l'espace de données.

Actions possibles

Les utilisateurs peuvent être autorisés à effectuer les actions suivantes :

Crer un espace de données enfant	Indique si le profil peut créer un espace de données enfant.
Crer une image	Indique si le profil peut créer une image de l'espace de données.
Initier une fusion	Indique si le profil peut fusionner un espace de données avec son parent.
Exporter une archive	Indique si le profil peut exporter l'espace de données.
Importer une archive	Indique si le profil peut importer dans l'espace de données.
Fermer un espace de données	Indique si le profil peut fermer l'espace de données.
Fermer une image	Indique si le profil peut fermer les images de l'espace de données.
Droits sur les services	Spécifie les permissions d'accès aux services.
Permissions des espaces de données enfants la création	Spécifie les permissions d'accès aux espaces de données enfants créés à partir de l'espace de données courant.

16.3 Fusion d'un espace de données

Quand le travail dans un espace de données est terminé, il est possible d'effectuer une fusion unidirectionnelle de l'espace de données vers son espace de données parent. Le processus de fusion est le suivant :

1. l'espace de données parent et l'espace de données enfant sont verrouillés pour tous les utilisateurs, except l'utilisateur qui a initié la fusion ainsi que les utilisateurs administrateurs. Les verrous sont maintenus pendant la durée de la fusion. Ainsi, les contenus des deux espaces de données peuvent être lus, mais ne peuvent pas être modifiés.

Note : en plus de s'appliquer aux modifications directes sur l'espace de données, cette restriction s'applique également aux autres fusions des autres espaces de données enfants. Ainsi, il est impossible de fusionner d'autres espaces de données enfants tant que la fusion en cours n'est pas terminée.

2. les changements qui ont été effectués dans l'espace de données depuis sa création sont intégrés dans l'espace de données parent ;
3. l'espace de données enfant est fermé ;
4. l'espace de données parent est déverrouillé.

Initiation d'une fusion

Suivez ces tapes pour initier la fusion d'un espace de données avec son espace de données parent :

1. sélectionnez l'espace de données à fusionner dans le panneau de navigation de la section Espaces de données ;
2. dans l'espace de travail, sélectionnez **Fusionner l'espace de données** dans le menu **Actions**.

Revue et acceptation des changements

Avant la fusion définitive, sélectionnez les changements survenus dans l'espace de données enfant (source) qui doivent être fusionnés dans l'espace de données parent (cible).

Note

Cette tape de revue n'existe pas pour une fusion faite à travers un service de données ou un service programmatique: pour les fusions automatisées, tous les changements dans l'espace de données enfant remplacent les données dans l'espace de données parent.

Pendant la fusion, un cran de comparaison récapitule tous les changements devant être revus. Deux colonnes de *listes de changements* sont affichées, prenant en compte les changements des comparaisons d'espaces de données suivantes :

- l'espace de données enfant par rapport à son image initiale ;
- l'espace de données parent par rapport à l'image initiale de l'espace de données enfant.

Par défaut, tous les changements détectés sont sélectionnés pour la fusion. Pour exclure un changement de la fusion, désélectionnez-le. Les changements relatifs aux différents éléments sont visibles en les sélectionnant dans le panneau de navigation.

Afin de détecter les conflits, la fusion implique l'espace de données courant, l'image initiale et l'espace de données parent. En effet, les données peuvent avoir été modifiées à la fois dans l'espace de données courant et dans son parent.

Le processus de fusion concerne aussi les droits d'accès aux tables. Il faut également passer en revue les modifications des permissions pour décider si elles seront incluses dans la fusion.

Lorsque vous avez choisi les changements à fusionner, vous devez cliquer sur le bouton **Marquer les différences comme revues** pour indiquer que vous avez vérifié les changements dans le prisme actuel. Tous les changements doivent être revus pour effectuer la fusion.

Types de modifications

Le processus de fusion considère les opérations suivantes comme des modifications à valuer :

- la création d'un enregistrement ou d'un jeu de données ;
- la modification de toute entité ;
- la suppression d'un enregistrement, d'un jeu de données, ou de la valeur d'un nœud ;
- la modification des permissions d'une table.

Types de conflits

Cette interface de revue affiche également les conflits détectés. Des conflits peuvent survenir quand une entité contient des modifications dans l'espace de données source et l'espace de données cible.

Les conflits sont catégorisés comme suit :

- conflit de création d'un enregistrement ou d'un jeu de données,
- conflit de modification de toute entité,
- conflit de suppression d'un enregistrement ou d'un jeu de données,
- tout autre conflit.

Finalisation d'une fusion

Lorsque tous les changements ont été vérifiés et que ceux-ci incluent dans le résultat de la fusion ont été choisis, cliquez sur le bouton **Fusionner** >> dans le panneau de navigation.

En fonction de la politique de fusion de l'espace de données parent, le processus de finalisation peut différer. Par défaut, une fusion peut être effectuée même si le résultat de la fusion contient des erreurs de validation. En revanche, l'administrateur de l'espace de données parent peut configurer la politique de fusion pour que les fusions de ses espaces de données enfants soient finalisées uniquement si le résultat ne contient pas d'erreur de validation.

Si la politique de fusion pré-validante est utilisée, un espace de données ddi est d'abord créé pour accueillir le contenu de la fusion. S'il est valide, cet espace de données est automatiquement fusionné avec l'espace de données parent.

Dans le cas contraire, si des erreurs de validation sont détectées dans l'espace de données ddi, seuls seront accessibles l'espace de données d'origine et l'espace de données ddi contenant le résultat de la fusion, nommé "[fusion] <nom de l'espace de données enfant>". Les options suivantes sont alors proposées dans le menu de l'espace de travail **Actions** > **Fusion en cours**:

- **Abandonner la fusion**: cette action abandonne la fusion en cours et restitue l'espace de données enfant dans son état précédent la fusion.
- **Poursuivre la fusion**: cette action permet de tenter de nouveau la fusion après avoir effectué les corrections nécessaires dans l'espace de données de fusion ddi.

Configuration de la politique de fusion d'un espace de données

En tant qu'administrateur d'un espace de données, il est possible, travers l'interface utilisateur, d'interrompre la finalisation des fusions de ses espaces de données enfants si le résultat contient des erreurs de validation. Pour ce faire, cliquez sur **Actions** > **Informations** dans l'espace de travail de l'espace de données parent. Sur la page des informations de cet espace de données, positionnez la **Politique de fusion des enfants** "Fusion pré-validante". Cette politique de fusion sera appliquée pour toutes les fusions des espaces de données enfants avec l'espace de données parent ainsi paramétré.

Note

Si la fusion est effectuée travers un composant web, le comportement pour la politique de fusion est le même; la politique définie par l'espace de données parent sera automatiquement utilisée lors de la fusion des modifications de l'espace de données enfant. Cependant, cette politique n'est pas appliquée pour les fusions programmatiques. Elle est donc ignorée pour les tâches automatiques des workflows de données.

Voir aussi [Politique de fusion](#) [p 110]

Abandon d'une fusion

Une fusion est effectuée dans le contexte d'une session utilisateur et doit être achevée en une seule opération. Si vous décidez de ne pas poursuivre la fusion après l'avoir initiée, cliquez sur le bouton **Annuler** afin d'abandonner l'opération.

Si vous naviguez vers une autre page pendant une fusion, celle-ci sera abandonnée mais les verrous sur l'espace de données parent et l'espace de données enfant seront maintenus. Il faudra les déverrouiller dans la section **Espaces de Données**.

Pour déverrouiller un espace de données, sélectionnez l'espace de données dans le panneau de navigation, et cliquez sur le bouton **Déverrouiller** dans l'espace de travail. Si vous effectuez le déverrouillage depuis l'espace de données enfant, les deux espaces de données seront déverrouillés. Si vous effectuez le déverrouillage depuis l'espace de données parent, lui seul sera déverrouillé, vous devrez donc aussi effectuer un déverrouillage de l'espace de données enfant.

16.4 Comparaison d'un espace de données

Il est possible de comparer le contenu d'un espace de données à celui d'un autre espace de données ou une image dans le référentiel. Pour effectuer une comparaison, ouvrez l'espace de données dans le panneau de navigation, puis sélectionnez **Actions > Comparer** dans l'espace de travail. L'assistant permet de choisir un autre espace de données ou une image à comparer avec l'espace de données courant.

Pour une comparaison plus rapide, qui ignore les champs avec une valeur nulle ou calculée, sélectionnez le filtre "Valeurs persistantes seulement".

Voir aussi [Compare contents](#) [p 273]

16.5 Validation d'un espace de données

Le contenu d'un espace de données peut être validé globalement en utilisant le service de validation au niveau de l'espace de données. Ce service est accessible en sélectionnant **Actions > Validation** dans l'espace de travail.

Note

Ce service est proposé uniquement si l'utilisateur a la permission de valider tous les jeux de données contenus dans l'espace de données.

16.6 Archives d'espaces de données

Export d'une archive

Le contenu d'un espace de données peut être exporté dans une archive en sélectionnant **Actions > Export** dans le panneau de navigation. L'archive est sauvegardée sur le système de fichiers du serveur, où seul un administrateur peut la récupérer.

Note

Voir [Archives directory](#) [p 452] dans le Guide d'administration.

Pour réaliser un export, les informations suivantes sont requises:

Nom du fichier archive	Nom de l'archive exportée.
Type d'export	Obligatoire. Le type d'export par défaut est "Contenu complet de l'espace de données". Il permet d'exporter l'ensemble des données sélectionnées dans l'archive. Il peut être utile d'inclure uniquement les différences entre l'espace de données et son image initiale dans l'archive. Il existe deux types d'export qui incluent un delta: "Mises à jour avec leur contenu complet" et "Mises à jour seules". Le premier exporte l'état actuel de l'espace de données ainsi que le delta qui contient les différences entre l'état actuel de l'espace de données et l'image initiale. Le second exporte uniquement le delta qui contient les différences entre l'état actuel de l'espace de données et l'image initiale. Les deux options affichent une page de comparaison, sur laquelle il est possible de sélectionner les différences à inclure dans le delta. Les différences sont détectées au niveau table.
Jeu de données à exporter	Jeux de données de cet espace de données à exporter. Pour chaque jeu de données, il est possible de spécifier si les données, les permissions et les informations doivent être exportées.

Importer une archive

Le contenu d'une archive peut être importé dans un espace de données en sélectionnant **Actions > Importer**.

Si l'archive sélectionnée ne contient pas de delta, l'état actuel de l'espace de données sera remplacé par le contenu de l'archive.

Si l'archive sélectionnée se compose d'un contenu complet et d'un delta, vous pouvez choisir d'appliquer le delta afin de fusionner les différences incluses. Un cran de comparaison sera affiché, depuis lequel les différences à fusionner peuvent être sélectionnées.

Si l'archive sélectionnée contient uniquement un delta, il est possible de sélectionner les différences à fusionner dans un cran de comparaison.

16.7 Fermeture d'un espace de données

Si un espace de données n'est plus utilisé, il peut être fermé. Dès qu'il est fermé, l'espace de données n'apparaîtra plus dans la section **Espaces de Données** de l'interface utilisateur, et ne sera plus accessible.

Un administrateur peut rouvrir un espace de données fermé, tant que celui-ci n'a pas encore été purgé du référentiel.

Pour fermer un espace de données, sélectionnez **Actions > Fermer l'espace de données**.

Voir aussi [*Closing unused dataspace and snapshots*](#) [p 453]

CHAPITRE 17

Images

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation des images](#)
2. [Création d'une image](#)
3. [Visualisation de contenu d'une image](#)
4. [Informations de l'image](#)
5. [Comparaison d'une image](#)
6. [Validation d'une image](#)
7. [Export d'une image](#)
8. [Fermeture d'une image](#)

17.1 Présentation des images

Une image est une copie en lecture seule d'un espace de données. Une image sert de référence de l'état et du contenu d'un espace de données à un instant donné.

Voir aussi [image](#) [p 30]

17.2 Création d'une image

Une image est créée en sélectionnant un espace de données dans le panneau de navigation, puis en cliquant sur le bouton 'Créer une image' sous le menu 'Actions'.

Les informations suivantes sont requises :

Identifiant	Identifiant unique de l'image. Le modèle suivant doit être respecté : [a-zA-Z0-9_:\-\\]*.
Libellé	Libellé et description localisés associés à l'image.

17.3 Visualisation de contenu d'une image

Pour visualiser le contenu d'une image, ouvrir l'image, puis sélectionner *Actions > Voir ou diter les jeux de données* dans l'espace de travail.

17.4 Informations de l'image

Certaines propriétés associées à une image peuvent être modifiées en sélectionnant l'image, puis *Actions > Informations* dans l'espace de travail de la section *Espaces de données*.

Documentation	Libellé et description localisés associés à l'image.
Mode relationnel	Indique que les tables des jeux de données présents dans cet espace de données sont contenues dans une base de données relationnelle. Il ne sera pas possible de créer des images et des espaces de données enfants.
Politique de fusion des enfants	Un espace de données peut définir une politique qui définit la manière de fusionner un espace de données enfant. La politique par défaut est 'Autoriser des erreurs de validation dans le résultat'. Une autre politique, la 'Fusion pré-validante', permet de s'assurer que le résultat de la fusion est valide avant d'effectuer définitivement la fusion. La politique de fusion des enfants est uniquement appliquée en utilisant les interfaces utilisateur. Ce paramétrage est ignoré pour une fusion programmatique (incluant les tâches automatiques des workflows de données).
Propriétaire	L'utilisateur possédant l'image, et qui est autorisé à modifier les informations et les permissions. Le propriétaire d'une image n'est pas obligatoirement son créateur.
Tri des espaces enfants	Définit l'ordre d'affichage des espaces de données enfants dans l'arbre des espaces de données. Si non défini, l'ordre défini par le parent est pris en compte. La valeur par défaut est 'par libellé'.
Changer le propriétaire	Définit si le propriétaire de l'image a le droit de modifier l'attribut "Propriétaire". Si la valeur est "Non habilité", seul l'administrateur a le droit d'effectuer cette modification.
Changer les permissions	Spécifie si un utilisateur qui est propriétaire de l'espace de données a le droit de modifier les permissions de cet espace de données. Si ce n'est pas le cas, seul un administrateur ou un 'super propriétaire' de l'espace de données a le droit de modifier les permissions.

17.5 Comparaison d'une image

Il est possible de comparer le contenu d'une image celui d'une autre image ou d'un espace de données dans le référentiel. Pour effectuer une comparaison, ouvrir l'image, puis sélectionner *Actions > Comparer* dans l'espace de travail. L'assistant permet de choisir une autre image ou un espace de données à comparer avec l'image courante.

Pour une comparaison plus rapide, qui ignore les champs avec une valeur nulle ou calculée, sélectionner le filtre 'Valeurs persistantes seulement'.

Voir aussi [Compare contents](#) [p 273]

17.6 Validation d'une image

Le contenu d'une image peut être validé globalement en utilisant le service de validation au niveau de l'image. Ce service est accessible en sélectionnant *Actions > Valider* dans l'espace de travail.

Note

Pour utiliser ce service, l'utilisateur doit avoir la permission de valider tous les jeux de données contenus dans l'image.

17.7 Export d'une image

Le contenu d'une image peut être exporté dans une archive en sélectionnant *Actions > Exporter* dans l'espace de travail. L'archive est sauvegardée sur le système de fichiers du serveur, où seul un administrateur peut la récupérer.

Note

Voir [Archives directory](#) [p 452] dans le Guide d'administration.

Pour réaliser un export, les informations suivantes sont requises :

Nom du fichier archive à créer	Le nom de l'archive exportée.
Type d'export	Le contenu complet de l'espace de données, Mises à jour avec leur contenu complet (*), Mises à jour seules (*). (*) : les mises à jour à exporter sont sélectionnées dans les pages suivantes.
Jeu de données (ou arbre de jeux de données) à exporter	Les jeux de données de cette image à exporter. Pour chaque jeu de données, il est possible de choisir si les données, les permissions et les informations doivent être exportées.

17.8 Fermeture d'une image

Si une image n'est plus utilisée, elle peut être fermée. Dès qu'elle est fermée, l'image n'apparaît plus dans la section 'Espaces de données' de l'interface utilisateur et n'est plus accessible.

Un administrateur peut rouvrir une image ferme, tant qu'elle n'a pas été purgée du référentiel.
Pour fermer une image, sélectionner *Actions > Fermer l'image*.

Voir aussi [Closing unused dataspace and snapshots](#) [p 453]

Jeux de données

CHAPITRE 18

Introduction aux jeux de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Utilisation de l'interface utilisateur de la section Données](#)

18.1 Présentation

Fonction d'un jeu de données

Un jeu de données est un conteneur de données qui se base sur les définitions de structure fournies par le modèle de données qu'il implémente. Lors de la publication d'un modèle de données, il est possible de créer des jeux de données basés sur sa définition. Par la suite, si ce modèle est modifié et republié, tous ses jeux de données associés sont mis à jour automatiquement.

Dans un jeu de données, les valeurs de données sont consultables et modifiables. À l'aide des vues, il est possible d'afficher les tables d'une manière adaptée à la nature des données et du mode d'accès. Les recherches et les filtres peuvent aussi être utilisés pour restreindre l'affichage ou rechercher des données.

Des permissions peuvent aussi être affectées à différents rôles pour contrôler l'accès au niveau du jeu de données. Ainsi, en appliquant des permissions spécifiques, on peut permettre à certains utilisateurs d'afficher ou de modifier des données tout en les cachant à d'autres.


Concepts de base liés aux jeux de données

La compréhension des termes suivants est recommandée pour utiliser les jeux de données :

- [espace de données](#) [p 30]
- [jeu de données](#) [p 28]
- [enregistrement](#) [p 28]
- [champ](#) [p 27]
- [cl primaire](#) [p 27]
- [cl étrangère](#) [p 27]
- [table \(jeu de données\)](#) [p 28]
- [groupe](#) [p 27]

18.2 Utilisation de l'interface utilisateur de la section Données

Dans le cadre de l'utilisation de la [Perspective avance](#) [p 19], ou d'une perspective spécifique, les jeux de données sont crés, consultés et modifiés dans la section 'Données'. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à ces interfaces spécifiques.



Pour sélectionner ou créer un jeu de données, cliquer sur 'Sélectionner le jeu de données' dans le panneau de navigation. La structure de données du jeu de données s'affichera dans le panneau de navigation et les formulaires d'enregistrement ainsi que les vues de table s'afficheront dans l'espace de travail.

Lors de la visualisation d'une table du jeu de données dans l'espace de travail, le bouton  permet d'afficher les recherches et filtres disponibles pour restreindre l'affichage des enregistrements.

Les actions applicables au jeu de données sont disponibles dans le menu **Actions** du panneau de navigation (les services sont accessibles en bas de la liste).

Voir aussi

[Création du jeu de données](#) [p 123]

[Recherche rapide](#) [p 126]

[Actions sur les enregistrements dans l'interface utilisateur](#) [p 145]

[Héritage](#) [p 29]

Concepts apparentés

[Modèle de données](#) [p 36]

[Espace de données](#) [p 100]

CHAPITRE 19

Création du jeu de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Création d'un jeu de données racine](#)
2. [Création d'un jeu de données enfant utilisant l'héritage](#)

19.1 Création d'un jeu de données racine

Afin de créer un jeu de données racine, qui n'hérite pas d'un jeu de données parent, il faut sélectionner le menu '[Sélectionner le jeu de données](#) [p 121]' ▼ dans le panneau de navigation, cliquer sur le bouton 'Créer un jeu de données' dans la fenêtre contextuelle, et suivre l'assistant.

Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cet écran via la 'Perspective avancée' ou via une perspective spécifique.

L'assistant vous permet de sélectionner un des trois types de modèles de données, sur lequel le nouveau jeu de données sera basé : package, embarqué ou externe.

- Un *modèle de données package* est un modèle de données défini à l'intérieur d'un module (application web).
- Un *modèle de données embarqué* est un modèle de données créé et publié en utilisant l'assistant de modèles de données. Il est entièrement géré à l'intérieur du référentiel TIBCO EBX. Un modèle de données doit avoir été préalablement publié pour que cette fonctionnalité soit disponible.
- Un *modèle de données externe* est un modèle de données référencé au moyen d'une URI.

Après avoir choisi le modèle de données sur lequel le nouveau jeu de données sera basé, vous devez fournir un nom unique, sans espaces ni caractères spéciaux. Facultativement, vous pouvez donner des libellés localisés pour le jeu de données, qui seront affichés aux utilisateurs dans l'interface en fonction de leurs préférences de langue.

Attention

Le contenu des tables n'est pas copié lors de la duplication d'un jeu de données.

19.2 Cratation d'un jeu de données enfant utilisant l'héritage

Le mécanisme d'héritage permet d'utiliser les relations parent-enfant, grâce auxquelles les jeux de données enfants héritent par défaut des valeurs de leurs jeux de données ancêtres. Pour pouvoir créer des jeux de données enfants depuis un jeu de données parent, il faut activer l'héritage entre jeux de données dans le modèle de données associé.

Pour créer un jeu de données enfant, cliquer sur [Crer ou sélectionner un jeu de données](#) [p 121] ▼ dans le panneau de navigation, puis sur le bouton **+** correspondant au jeu de données parent.

Le jeu de données enfant sera basé sur le même modèle de données que celui de son parent, et donc les seules informations spécifiques sont son nom unique, et éventuellement les libellés localisés.

Voir aussi [Héritage entre jeux de données](#) [p 167]

CHAPITRE 20

Visualisation des données

TIBCO EBX propose différentes manières de lister les enregistrements. Ce chapitre présente comment trier, rechercher, et afficher les enregistrements de différentes manières, et selon différents profils d'utilisateurs, grâce au concept de 'Vues'.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Menu 'Vue'](#)
2. [Tri des données](#)
3. [Recherche rapide](#)
4. [Recherche et filtrage des données](#)
5. [Vues](#)
6. [Gestion des vues](#)
7. [dition tabulaire](#)
8. [Historique](#)

20.1 Menu 'Vue'

Le menu déroulant 'Vue' permet d'accéder facilement aux différentes vues disponibles et aux fonctionnalités de gestion des vues.

Les vues sont gérées directement via une barre d'outils, disponible au survol des vues affichées dans le menu : [Barre d'outils des vues](#) [p 142].

Les vues peuvent également être regroupées. L'administrateur doit avoir, au préalable, défini des groupes dans la table 'Groupes de vues' de la section 'Configuration des vues'. L'utilisateur peut ainsi définir une vue comme appartenant à un groupe dans le champ 'Groupe de la vue' lors de la création ou de la modification d'une vue. Voir [Description d'une vue](#) [p 130] pour plus d'informations.

20.2 Tri des données

Les critères de tri contrôlent l'ordre dans lequel les enregistrements sont présents.

Utilisez le bouton 'Sélection et tri' en haut à gauche de la table pour définir des critères de tri spécifiques.

Il y a deux types de tri :

- le tri par pertinence, utilisé lors de la [recherche rapide](#) [p 126],
- le tri par colonne.

Tri par colonne

La boîte de dialogue 'Critères de tri', propose:


- sur la gauche, la liste des colonnes triées,
- sur la droite, la liste des colonnes non triées.

Utilisez les boutons flèches ← → pour faire basculer les colonnes d'une liste à une autre.

Utilisez les boutons flèches ↑ ↓ pour changer l'ordre de priorité de la colonne.

Pour changer l'ordre de tri d'une colonne, utilisez le bouton 'ASC' (croissant) ou 'DESC' (décroissant) qui apparaît au survol.

20.3 Recherche rapide



La recherche rapide est utilisée pour trouver facilement un résultat dans une vue tabulaire, hiérarchique ou tuile.

Elle ne fait pas de différence entre les majuscules et les minuscules. Elle permet de rechercher en une seule fois plusieurs termes (séparés par des espaces). Par défaut, les enregistrements trouvés sont triés par pertinence.

Voir aussi [Search](#) [p 343]

Caractères spéciaux

La recherche rapide propose des caractères spéciaux pour préciser votre recherche.

+... *obligatoire*

Rend obligatoire la présence du mot dans le résultat. Interdit au moteur de recherche d'écarter ce mot de la recherche.

Note

Fonctionne avec +"phrase" ou +(groupe).

Exemple :

```
+flute +bach
```

↳ Trouve des résultats avec obligatoirement *flute* et obligatoirement *bach*. Les résultats avec seulement *flute* ou seulement *bach* seront ignorés.

-... *sauf*

Exclut le mot du résultat.

Note

Fonctionne avec -"phrase" ou -(groupe).

Exemple :

```
bach -flute
```

↳ Trouve des résultats avec *bach*, mais sans *flute*.

...~*approx*

Précise que la recherche peut changer 2 caractères du mot pour le trouver.

Pour permettre le changement d'un seul caractère, utiliser ~1.

Note

Fonctionne avec "phrase"~, pour changer 2 mots de la phrase.

Exemple :

```
handel~
```

↳ Trouve des résultats avec un mot qui est *handel*, 2 lettres près.

?*joker simple*

Remplace un caractère inconnu.

Exemple :

```
?uttle
```

↳ Trouve des résultats avec un mot commençant par n'importe quel caractère, et finissant par *uttle*.

joker tendu	Remplace plusieurs caractères inconnus. <i>Exemple :</i> <pre>rachmanino</pre> ↳ Trouve des résultats avec un mot commençant par <i>rachmanino</i>.
"..."phrase	Recherche la correspondance exacte de la phrase. Note Peut être entouré de +-~. <i>Exemple :</i> <pre>"Johann Sebastian Bach"</pre> ↳ Trouve des résultats contenant exactement <i>Johann Sebastian Bach</i>.
(...)groupe	Permet de grouper des mots pour leur appliquer un caractère spécial + ou -. Note Les groupes de groupes sont autorisés. <i>Exemple :</i> <pre>bach +(flute piano)</pre> ↳ Trouve des résultats avec éventuellement <i>bach</i>, et obligatoirement <i>flute</i> ou <i>piano</i>.
Note Ces caractères spéciaux peuvent également être utilisés dans le moteur de recherche de la documentation.	

20.4 Recherche et filtrage des données

Le panneau de recherche est caché par défaut, et accessible par l'icône  située à droite de la recherche rapide dans la barre d'outils de la vue tabulaire, de la vue hiérarchique ou de la vue tuile.

La recherche rapide et les lignes des critères se cumulent pour préciser la recherche. Cela donne des résultats de plus en plus restreints.

Il est possible de désactiver une ligne de critère en la décochant. Les critères désactivés ne sont pas conservés lors d'une sauvegarde.

Le bouton 'poubelle'  à la fin de la ligne de chaque critère supprime définitivement le critère.

Pour sauvegarder le filtre appliqué une recherche, utiliser le bouton 'Sauvegarder'. La sauvegarde prend en compte la recherche rapide et tous les critères actifs.

Pour rappeler un filtre sauvegardé, utiliser le bouton 'Charger'. Le chargement remplace la recherche rapide et tout le panneau de critères. Cliquez sur le bouton 'Appliquer' pour lancer la nouvelle recherche.

Lorsqu'une vue est appliquée, elle garantit que son affichage soit conforme à sa configuration. Tous les critères existants du panneau de recherche sont donc retirés. La vue peut contenir un ensemble de critères de recherche, qui sont appliqués en même temps que la vue.

Certains opérateurs (tel que 'correspond') permettent d'utiliser les expressions régulières Lucene. Voir [spécifications techniques des expressions régulières de Lucene](#) pour plus d'informations.

Recherche sur un champ

Tous les champs recherchables sont disponibles.

Recherche sur validation

Dans la sélection du critère, les critères de validation affichent les enregistrements dans la dernière validation effectuée.

Note

Cette recherche s'applique seulement aux enregistrements de tables qui ont déjà été validés en sélectionnant *Actions > Valider* au niveau de la table dans l'espace de travail, ou au niveau du jeu de données dans le panneau de navigation.

Pour filtrer sur le niveau de sévrité (indépendant du message), utiliser le critère de validation Sévrité. Les niveaux de sévrité disponibles sont 'Erreurs', 'Avertissements' et 'Informations'.

Pour filtrer sur le contenu du message (indépendant du niveau de sévrité), utiliser le critère de validation Message.

Recherches spécifiques sur tables

Afin d'assurer la rétro-compatibilité pour les filtres programmatiques, la fonctionnalité de recherche et filtrage des enregistrements reste opérationnelle et accessible par l'icône  de l'espace de travail. L'icône et la fonctionnalité sont disponibles uniquement s'il existe au moins un filtre programmatique.

Pour chaque table, le modèle peut spécifier des filtres supplémentaires pour la recherche.

Voir aussi [Customizing table filter](#) [p 712]

20.5 Vues

Il est possible de personnaliser l'affichage des tables dans EBX en fonction de l'utilisateur cible. Il existe trois types de vues : [tabulaire](#) [p 131], [hiérarchique](#) [p 131] et [tableau](#) [p 139].

Une vue est créée en sélectionnant *Vue > Créer une nouvelle vue* dans l'espace de travail. Pour appliquer une vue, la sélectionner dans *Vue > nom de la vue*.

Trois modes avancés de visualisation sont disponibles la création d'une nouvelle vue :

- 'Vue tabulaire simple' : une vue tabulaire qui permet de trier et filtrer les enregistrements affichés ;
- 'Vue hiérarchique' : une arborescence qui lie les données de différentes tables en utilisant leurs relations ;

- 'Vue tuile': une vue tuile qui affiche les enregistrements sous forme de cartes positionnées en lignes et en colonnes. Cette vue permet d'afficher les informations sous une forme attrayante, de trier et de filtrer les enregistrements affichés.

Description d'une vue

Lors de la création ou de la modification d'une vue, la première page permet de définir les informations générales concernant la vue.

Documentation	Libellé et description localisés associés à la vue.
Propriétaire	Nom du propriétaire de la vue, pouvant être ce titre la gérer et la modifier. (Seulement disponible pour les administrateurs et le propriétaire du jeu de données)
Partager avec	Autres profils pouvant utiliser cette vue depuis le menu 'Vue'. Note Requiert une permission, voir Permissions des vues [p 474].
Mode de vue	Vue tabulaire simple, vue hiérarchique ou vue tuile.
Groupe de la vue	Groupe d'appartenance de cette vue (le cas échéant).

Vue tabulaire simple


Les vues tabulaires simples offrent la possibilité de définir des critères pour filtrer les enregistrements et de sélectionner les colonnes à afficher.

Colonnes affichées	Spécifie, à l'aide de flèches, les colonnes de la table à afficher dans la vue.
Colonnes triées	Spécifie l'ordre d'affichage des colonnes et indique si les enregistrements de chaque colonne sont triés par ordre croissant ou décroissant. Voir Tri des données [p 125].
Filtre	Définit les critères utilisés pour filtrer les enregistrements. Voir Editeur de critères [p 341].
Requête initiale	Si manuelle, les utilisateurs de cette vue devront appliquer un filtre ou un tri avant de pouvoir voir les données.
Limite de pagination	Force une limite au nombre d'enregistrements visibles.
Édition tabulaire	Si active, les utilisateurs de cette vue pourront basculer en édition tabulaire afin d'éditer des enregistrements directement depuis la vue tabulaire.
Désactiver la création et la duplication	Si oui, les utilisateurs de cette vue ne pourront ni créer ni dupliquer d'enregistrement depuis l'édition tabulaire.
Barre d'outils au-dessus de la table	Définit la barre d'outils à afficher en tête de cette vue table.
Barre d'outils de ligne de table	Définit la barre d'outils à afficher pour chaque ligne de cette vue table.

Vues hiérarchiques

Une vue hiérarchique affiche vos données dans une représentation arborescente. Utilisez les vues hiérarchiques pour visualiser différentes relations entre les données ou pour regrouper des valeurs communes. Pour créer une vue hiérarchique, vous définissez une dimension qui détermine les données qui

seront incluses et leur mode d'affichage. Considérez l'exemple et l'image suivants où la dimension est Catégorie --> Marque --> Produit et affiche Produits par marque par catégorie.




Dimensions et membres de la hiérarchie

Chaque hiérarchie est définie par sa dimension. La dimension est subdivisée en niveaux de dimension. Les membres sont des nœuds de hiérarchie et représentent un enregistrement ou une valeur de champ. Un membre peut être un parent d'autres membres ou un nœud feuille sans enfant. La table à partir de laquelle vous créez la vue hiérarchique est appelée table cible. Les membres de la table cible sont des feuilles de niveau le plus bas, sauf dans le cas d'une hiérarchie récursive.

Dans l'image suivante :

- 'picerie et Mnage' sont membres du niveau de dimension Catégorie. Il s'agit du niveau de dimension supérieur.
- 'ACME' est membre du niveau de la dimension Marque et se situe à un niveau intermédiaire. Une dimension peut avoir plusieurs niveaux intermédiaires.
- Les produits individuels répertoriés au niveau de la dimension Produit sont des membres feuille de la table cible. Il s'agit du niveau de dimension inférieur.



Création d'une vue hiérarchique

Cette rubrique fournit des instructions de haut niveau pour la création d'une vue hiérarchique. Consultez les rubriques suivantes pour plus de détails sur la création de vues de types de hiérarchie spécifiques :

- [Hiérarchies irrégulières](#) [p 133]
- [Regrouper par hiérarchies](#) [p 134]
- [Dimensions de la hiérarchie base sur le temps](#) [p 135]

Pour créer une vue hiérarchique :

1. Dans le menu **Actions** de la table cible, sélectionnez **Crer une nouvelle vue**.
2. Après avoir spécifié les informations suivantes, cliquez sur **Suivant**:
 - Ajoutez toute documentation relative à la vue, telle qu'une étiquette et une description.
 - Définissez les autorisations d'accès.
 - Pour la propriété **Mode d'affichage**, sélectionnez **Vue hiérarchique**.
3. Utilisez la zone **Dimension** pour définir la hiérarchie en remontant les niveaux de dimension :
 1. Niveau inférieur : les membres de ce niveau sont prédéterminés en fonction de la table cible.
 2. Niveaux intermédiaires : commencez par l'attribut qui correspond au niveau de dimension le plus élevé suivant et continuez à développer jusqu'à ce que vous accédiez au niveau le plus élevé.
 3. Niveau supérieur : sélectionnez l'attribut correspondant au niveau de dimension supérieur.
4. Passez en revue les options requises et après avoir apporté les modifications souhaitées, cliquez sur **Suivant**.
5. Spécifiez des libellés, des filtres et des options de tri pour les membres de chaque niveau de dimension :
 - Naviguez entre les niveaux de dimension en sélectionnant dans le fil d'Ariane en haut de l'écran.
 - Ajustez les étiquettes, les filtres et les stratégies de tri selon vos besoins.
6. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour afficher la vue hiérarchique.

Hirarchies irrégulières

Une hiérarchie irrégulière comprend des membres dont le parent saute un niveau. Un exemple de ce type de hiérarchie est illustré à l'aide de la dimension Pays, état et Ville. Certains pays n'ont pas d'états, mais ils ont tous des villes. Dans ce dernier cas, les membres de la ville remontent directement au niveau de la dimension Pays.

Attention

Une hiérarchie irrégulière ne prend en charge que le saut d'un niveau.

Pour afficher des hiérarchies irrégulières dans EBX :

- Dans le mode de données, vous devez définir toutes les relations de clé étrangère à partir de la table cible. En utilisant l'exemple ci-dessus, la table City doit contenir une clé étrangère vers les tables State et Country. Bien sûr, pour les villes sans état, ce champ n'est pas défini.

- Lors de la configuration de votre vue hiérarchique, activez l'option **Autoriser le saut de niveau** sous **Propriétés avancées**. Cette propriété est mise en évidence dans l'image ci-dessous :


The screenshot shows a configuration window for a hierarchical view. The 'Dimension' section at the top lists a hierarchy: Store (expanded) -> CityFK (City) -> CityName, Creator, Last updater, and CountryFK (Country). Below this, several options are configured with radio buttons:

- Display records in a new window: ☐ Yes ☒ No
- Prune hierarchy: ☐ Yes ☒ No
- Display orphans: ☒ Yes ☐ No
- Display root node: ☒ Yes ☐ No
- Root node label: English (United States) (selected from a dropdown)
- Toolbar on top of hierarchy: [not defined] (selected from a dropdown)
- Advanced properties:**
 - Remove recursive root leaves: ☐ Yes ☒ No
 - Detect cycle: ☐ Yes ☒ No
 - Allow skipping level: ☒ Yes ☐ No** (highlighted with a red box)
 - Detect leaf: ☒ Yes ☐ No
 - Allow children count: ☐ Yes ☒ No

Regrouper par hiérarchies

La dimension dans une hiérarchie Grouper par est définie à l'aide de colonnes situées dans la même table. Les types de données de colonne autorisés sont les chaînes de caractères ou les types numériques suivants : chaîne, entier, numération et booléen. Cela fournit un outil puissant pour définir des vues hiérarchiques qui regroupent des valeurs communes. Un regroupement par hiérarchie offre également une flexibilité lors de la définition de l'ordre des niveaux de dimension. Par exemple, une table Product peut inclure les colonnes suivantes : Brand, Segment, Type et Packaging. Utilisez ces colonnes dans n'importe quel

ordre pour afficher les produits par: Segment --> Type --> Conditionnement, ou Marque --> Segment --> Type --> Conditionnement.




Dimensions de la hiérarchie base sur le temps

Utilisez des champs avec un type de données Date pour définir une dimension de hiérarchie base sur le temps. Lors de la configuration de la vue, choisissez parmi plusieurs options d'affichage prédéfinies. Certaines options subdivisent le temps en unités plus petites. Par exemple, vous pouvez spécifier que le champ Date d'un projet est utilisé pour afficher toutes les chances du projet par mois au premier trimestre de 2022.

Pour utiliser une dimension temporelle dans une vue hiérarchique :

1. Créez une configuration de vue hiérarchique :
 1. Lors de l'affichage d'un tableau, ouvrez le menu **Affichage** et sélectionnez **Crer un nouvel affichage**.
 2. Indiquez un nom et spécifiez éventuellement des options de partage.
 3. Pour le mode **Affichage**, sélectionnez **Affichage hiérarchique** et cliquez sur **Suivant**.
2. Assurez-vous que le champ utilisé pour la dimension racine de la hiérarchie est du type de données Date et cliquez sur **Suivant**.

3. Cliquez sur le champ Date en haut de l'écran dans le fil d'Ariane de la structure hiérarchique et utilisez le menu de la dimension Temps pour spécifier comment vous souhaitez que la dimension s'affiche.



4. Enregistrez et affichez la hiérarchie.

Options de configuration d'une vue hiérarchique

Ce formulaire permet de configurer les options d'une vue hiérarchique.

Afficher les enregistrements dans une nouvelle fenêtre	Si "oui", une nouvelle fenêtre sera ouverte pour afficher l'enregistrement. Sinon, il sera affiché dans une nouvelle page de la fenêtre courante.
Hirarchie lague	Si "oui", les nœuds de la hiérarchie qui n'ont pas d'enfants et qui n'appartiennent pas à la table cible ne seront pas affichés.
Afficher les orphelins	Si "oui", les nœuds de la hiérarchie qui n'ont pas de parent seront affichés.
Afficher le nœud racine	Si 'Non', le nœud racine de la hiérarchie sera exclu de la vue.
Libellé du nœud racine	Libellé localisé du nœud racine de la hiérarchie.
Barre d'outils au dessus de la hiérarchie	Permet de positionner la barre d'outils en haut de la vue hiérarchique.
Afficher les enfants des nœuds recherchés	Dans le cas récursif, quand un filtre de recherche est appliqué, définit si doivent être affichés les nœuds enfants des nœuds vérifiant le filtre.
Retirer les nœuds racines récursifs sans enfants	Dans le cas récursif, quand un filtre de recherche est appliqué ou lorsque le mode est 'lagu', permet de ne pas afficher les nœuds racines sans enfants.
Détecter les cycles	Dans le cas récursif, autorise la détection et l'affichage des nœuds appartenant à un cycle, en choisissant comme racine le plus ancien nœud du cycle. Limite : ne fonctionne pas en mode recherche ou lagu.
Détecter les feuilles	Détecter si un membre est une feuille ou non. La détection des feuilles est très coûteuse pour les gros volumes de données. Il est donc recommandé de désactiver cette option quand la requête prend beaucoup de temps pour afficher la vue hiérarchique. Cette propriété est toujours désactivée pour les membres parents d'orphelins.

Libellés

Pour chaque niveau de dimension faisant référence à une autre table, il est possible de définir les libellés localisés pour les nœuds correspondants dans la hiérarchie. Utiliser l'assistant pour sélectionner les champs utilisés dans les définitions des libellés.

Filtre

L'éditeur de critères permet de définir un filtre d'enregistrement pour la vue.

Voir aussi [Editeur de critères](#) [p 341]

Stratégie de tri

Pour chaque niveau de dimension, il est possible de choisir l'une des stratégies de tri suivantes :

Par défaut	Les nœuds sont triés par libellé par ordre alphabétique
Tri par colonne	Les nœuds sont triés par colonne(s) sélectionnée(s). L'ordre de tri (croissant/décroissant) peut être défini pour chaque colonne.
Tri par champ d'ordonnement	Les nœuds sont triés par ordre de champ numérique masqué, ce qui permet à l'utilisateur de modifier dynamiquement l'ordre des nœuds frères dans la vue hiérarchique. Cette stratégie est uniquement disponible si il y a au moins un champ numérique 'Masqué' dans la table. Afin de pouvoir déplacer les nœuds dans la vue hiérarchique, il est nécessaire de désigner un champ d'ordonnement lisible, défini dans la table sur laquelle la vue hiérarchique s'applique. Un champ d'ordonnement doit avoir le type de données 'Entier' et doit avoir une visibilité par défaut 'Masqué' dans les propriétés avancées dans la définition du modèle de données. Des actions de positionnement sur chaque nœud sont alors possibles, à moins que le champ d'ordonnement ne soit en lecture seule ou qu'un filtre ne soit défini sur la hiérarchie. Attention Ne pas définir un champ qui a pour objet de contenir les données comme nœud d'ordonnement, puisque les données seront crasées dans la vue hiérarchique.

Actions sur un nœud de hiérarchie

Chaque nœud d'une vue hiérarchique possède un menu correspondant ▼ qui offre des actions contextuelles.

Les nœuds terminaux peuvent être détachés de leur parent en sélectionnant l'option 'Détacher du parent'. L'enregistrement devient ainsi un nœud orphelin dans l'arborescence, rangé sous un conteneur portant le nom 'non défini'.

Les nœuds terminaux peuvent aussi changer de nœud parent, grâce à l'option 'Attacher à un autre parent'. Si, selon le modèle de données, un nœud peut avoir plusieurs parents, le nœud sera à la fois sous le parent d'origine et rajouté également sous le nouveau parent. Sinon, le nœud terminal sera déplacé sous le nouveau nœud parent.

Vue tuile

Cette vue affiche les enregistrements sous forme de tuiles disposées dans une grille. Chaque vignette peut inclure les informations suivantes : titre (obligatoire), sous-titre, image et description. Pour les titres et la description, vous pouvez sélectionner des champs pour remplir automatiquement les valeurs, spécifier manuellement le texte qui s'affiche ou utiliser une combinaison des deux méthodes. De plus, vous pouvez définir des critères de tri et de filtrage qui s'appliquent à la vue. Des barres d'outils peuvent

galement tre ajoutés. Le tableau suivant répertorie et définit les propriétés disponibles lors de la création d'une vue en mosaïque :

Titre	Définit le titre de la tuile affichée la première ligne.
Sous-titre	Définit le sous-titre de la tuile affichée sur la seconde ligne.
Image	Définit l'image de la tuile.
Image > URL par défaut	Définit l'URL de l'image de secours.
Image > URL	Définit l'URL de l'image.
Image > Hauteur (px)	Définit la hauteur de l'emplacement de l'image en pixels (entre 10 et 250). La largeur de l'image sera toujours de 180 pixels. Si les dimensions de l'image dépassent la taille de l'emplacement prévu, elle sera ajustée selon les règles de cadrage définies par la vue.
Image > Cadrage	Définit le cadrage de l'image. Si "Occuper tout l'espace", l'image sera agrandie ou réduite afin d'occuper tout l'espace disponible. Dans ce cas, l'image pourrait être tronquée. Si "Réduire proportionnellement", l'image sera réduite uniquement si elle débordait de l'espace disponible. Quelle que soit la valeur, l'image sera toujours centrée.
Description	Définit le texte de la tuile.
Description > Nombre de lignes affichées	Définit le nombre de lignes à afficher (entre 3 et 6).
Description > Retour à la ligne	Si "Oui", chaque ligne s'affiche entièrement (avec retour à la ligne) jusqu'à la limite du nombre de lignes définies. L'excédent est alors tronqué. Si "Non", chaque ligne est tronquée.
Description > Contenu	Définit le contenu du texte de la tuile.
Filtre	Définit les critères utilisés pour filtrer les enregistrements. Voir Editeur de critères [p 341].
Critère de tri	Définit les critères utilisés pour trier les enregistrements de la vue. Voir Tri des données [p 125].
Barre d'outils au-dessus de la table	Définit la barre d'outils à afficher en tête de cette vue table.

Barre d'outils de la tuile

Définit la barre d'outils à afficher pour chaque item de cette vue tuile.

Partage de vues

Les utilisateurs disposant de la permission 'Partager des vues' sur une vue ont la possibilité de définir quels utilisateurs peuvent sélectionner cette vue depuis leur menu 'Vue'.

Pour cela, il suffit d'ajouter des profils dans le champ 'Partager avec' de l'écran de configuration de la vue.

Publication de vue

Les utilisateurs disposant de la permission 'Publier des vues' peuvent publier les vues qui apparaissent dans leur menu 'Vue'.

Une vue publiée devient accessible à tous les utilisateurs via les composants Web, les tâches utilisateur du workflow, les services de données et les perspectives. Pour publier une vue, cliquez sur le bouton 'Éditer' disponible au survol d'une vue présente dans le menu 'Vue' et remplissez le champ 'Nom de publication'.

20.6 Gestion des vues

Gérer les vues recommandées

Le propriétaire d'un jeu de données peut définir des vues recommandées pour chaque profil cible.

Quand un utilisateur se connecte sans spécifier de vue, la vue recommandée — si elle existe — s'applique. Sinon, la vue par défaut s'affiche. L'action 'Gérer les vues recommandées' permet de définir les règles d'attribution des vues recommandées par utilisateur et par rôle.

Les actions disponibles sur les vues recommandées sont les suivantes : changer l'ordre d'attribution des règles, ajouter une règle, éditer une règle, supprimer une règle existante.

Pour un utilisateur donné, les vues recommandées sont évaluées en fonction du profil de l'utilisateur : la règle appliquée sera la première de la liste qui correspond au profil de l'utilisateur.

Note

La fonctionnalité 'Gérer les vues recommandées' est uniquement accessible au propriétaire du jeu de données.

Barre d'outils des vues

La barre d'outils présente dans le menu 'Vue' permet d'accéder aux actions suivantes:

Editer	Cliquez sur le bouton 'Editer' dans la barre d'outils présente sur la ligne de la vue cible pour accéder au formulaire d'édition de la vue.
Dupliquer	Pour dupliquer la vue, cliquez sur le bouton 'Dupliquer' dans la barre d'outils présente sur la ligne de la vue cible. Un formulaire apparaît, pré-rempli à partir des valeurs de la vue dupliquée.
Supprimer	Cliquez sur le bouton 'Supprimer' dans la barre d'outils présente sur la ligne de la vue cible pour supprimer la vue.
Définir cette vue comme ma favorite	Cliquez sur le bouton 'Définir cette vue comme ma favorite' dans la barre d'outils présente sur la ligne de la vue cible. La vue favorite sera automatiquement appliquée lors de l'accès à la table. En cliquant une nouvelle fois sur le bouton, la vue courante ne sera plus la vue favorite de l'utilisateur.

20.7 Édition tabulaire

La fonctionnalité d'édition tabulaire permet de modifier les données dans une vue table. Elle est accessible en cliquant sur le bouton .

L'accès à l'édition tabulaire à partir d'une vue table nécessite que la fonctionnalité ait été préalablement activée dans la configuration de la vue.

Voir aussi [édition tabulaire](#) [p 131]

Copier/coller

Le copier/coller d'une cellule vers une autre cellule de la même table s'effectue grâce au menu *édition*. Il est aussi possible d'utiliser le raccourci clavier associé *Ctrl+C* et *Ctrl+V*.

Ce système n'utilise pas le presse-papier natif du système d'exploitation mais un mécanisme interne. Copier une cellule et la coller dans un fichier externe ne fonctionnera donc pas. Inversement, coller une valeur dans une cellule de la table ne fonctionnera pas non plus.

Tous les champs de type simple utilisant les composants intégrés sont supports, sauf:

- les champs pointant vers des champs qui ne sont pas des chaînes de caractères;
- les numérations qui ne sont pas des chaînes de caractères.

20.8 Historique

La fonctionnalité d'historique permet le suivi des modifications de données.

La visualisation de l'historique de données nécessite que la fonctionnalité ait été préalablement activée au niveau des tables dans le modèle de données. Voir [Propriétés avancées des tables](#) [p 63] pour plus d'informations.

Pour visualiser l'historique d'un jeu de données, sélectionner *Actions > Historique* dans le panneau de navigation.

Pour visualiser l'historique d'une table ou d'une sélection d'enregistrements, sélectionner *Actions > Voir l'historique* dans l'espace de travail.

Il existe différents modes d'historique qui permettent de visualiser l'historique des données selon différentes perspectives :

Historique dans l'espace de données en cours	La vue d'historique de table affiche les opérations sur la branche en cours. C'est le mode par défaut.
Historique dans l'espace de données courant et ses ancêtres	La vue d'historique de table affiche les opérations sur la branche en cours ainsi que tous ses ancêtres.
Historique dans l'espace de données courant et ses enfants fusionnés	La vue d'historique de table affiche les opérations sur la branche en cours ainsi que toutes ses branches filles fusionnées.
Historique dans tous les espaces de données	La vue d'historique de table affiche les opérations sur toute la hiérarchie de la branche en cours.

Dans la vue d'historique, utiliser le menu *View* pour passer à un autre mode de l'historique.

Voir aussi [Historique](#) [p 297]

CHAPITRE 21

Edition des données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Actions sur les enregistrements dans l'interface utilisateur](#)
2. [Import et export de données](#)
3. [Restauration depuis l'historique](#)

21.1 Actions sur les enregistrements dans l'interface utilisateur

L'édition des enregistrements s'effectue dans l'espace de travail de l'interface utilisateur.

Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cet écran via la 'Perspective avancée' ou via une perspective spécifique.

Création d'un enregistrement

Dans la vue tabulaire ou la vue tuile, un nouvel enregistrement peut être créé à l'aide du bouton **+** situé en haut à gauche de la table.

Dans une vue hiérarchique, sélectionnez "Créer un enregistrement" dans le menu du nœud parent du nouvel enregistrement.

Dans les deux cas, un formulaire s'affiche, permettant d'entrer des données. Les données obligatoires sont représentées par une astérisque rouge.

Modification d'un enregistrement

Un enregistrement peut être édité par double clic. Le formulaire qui s'affiche permet d'éditer l'enregistrement, tandis que le bouton *Rétablir* permet de recharger le formulaire sans soumettre aucun des changements effectués.

Dupliquer un enregistrement

Pour dupliquer un enregistrement, sélectionnez-le, puis sélectionnez *Actions > Dupliquer*.

Un formulaire apparaît, pr-rempli à partir des valeurs de l'enregistrement copi. La clé primaire doit ensuite être modifiée pour pouvoir créer ce nouvel enregistrement, à moins qu'elle ne soit gérée automatiquement (l'exemple d'une valeur auto-incrémentée).

Supprimer

Pour supprimer un ou plusieurs enregistrements sélectionnés, sélectionnez *Actions > Supprimer*.

Comparer

Deux enregistrements sélectionnés peuvent être comparés en sélectionnant *Actions > Comparer*.

Note

La comparaison ne prend pas en compte le contenu des nœuds terminaux complexes, comme les listes agrégées ou les attributs utilisateurs. Toutes les différences portant sur de tels nœuds seront ignorées.

21.2 Import et export de données

Dans une table, les enregistrements peuvent être importés ou exportés, depuis ou vers les formats CSV ou XML.

Vous pouvez soit exporter l'ensemble de la table, soit sélectionner manuellement certains enregistrements à exporter, grâce aux cases à cocher.

Voir aussi

[Services CSV](#) [p 155]

[Services XML](#) [p 149]

21.3 Restauration depuis l'historique

Dans une table où l'historique est activé, il est possible de restaurer un enregistrement à un état antérieur en se basant sur son historique. Dans le cas où l'enregistrement (identifié par sa clé primaire) existe encore dans la table, il sera mis à jour par les valeurs historiques restaurées. Dans le cas contraire, il sera créé.

Pour restituer un enregistrement à un état antérieur, sélectionner un enregistrement dans la vue d'historique, puis sélectionner *Actions > Restaurer depuis l'historique* dans l'espace de travail. Un cran de résumé s'affiche avec les détails de la mise à jour ou de la création effectuée.

La fonctionnalité de restauration est uniquement applicable sur un enregistrement à la fois.

Si un trigger de table doit avoir un comportement spécifique pour la restauration, c'est à dire différent de celui des opérations classiques de création et de mise à jour, le développeur peut utiliser la méthode `TableTriggerExecutionContext.isHistoryRestoreAPI`.

Note

Il existe des limitations liées à la fonctionnalité de l'historique :

- La restauration depuis l'historique n'est pas disponible pour les tables contenant des listes non supportées par l'historique. Voir [Limitations du mode de données](#) [p 302].
- Les types de champ suivants ne sont pas historisés : les valeurs calculées, les champs cryptés, ainsi que les champs dont l'historique est désactivé. Ces champs seront donc ignorés lors de la restauration d'un enregistrement depuis l'historique.

Voir aussi [Historique](#) [p 297]

CHAPITRE 22

Import et export XML

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Imports](#)
3. [Exports](#)
4. [Gestion des valeurs de champ](#)
5. [Limitations connues](#)

22.1 Introduction

L'import et l'export XML des tables s'effectuent via l'interface utilisateur partir du menu 'Actions' de l'espace de travail.

L'import et l'export sont réalisés dans le contexte d'un jeu de données.

L'import et l'export peuvent aussi être réalisés programmatiquement.

Les valeurs par défaut des options peuvent être définies dans 'Administration', sous *Interface utilisateur* > *Configuration de l'interface graphique* > *Valeurs par défaut des options* > *Import / Export*.

22.2 Imports

Attention

Les documents XML imports doivent être encodés selon la norme UTF-8 et leur structure doit respecter le modèle de données du jeu de données cible.

Mode d'import

Lors de l'import d'un fichier XML, il est nécessaire de spécifier un des modes d'import suivants, qui déterminera la façon dont la procédure d'import gère les enregistrements source.

Insertion seulement	Seule la création d'enregistrement est autorisée. Si un enregistrement avec la même clé primaire existe dans la table, une erreur se produit et l'opération est annulée.
Mise à jour seulement	Seule la mise à jour d'enregistrement est autorisée. Si un enregistrement avec la même clé primaire n'existe pas dans la table, une erreur se produit et l'opération est annulée.
Mise à jour ou insertion	Si un enregistrement avec la même clé primaire existe dans la table, il est mis à jour; sinon, il est créé.
Remplacement (synchronisation)	Si un enregistrement avec la même clé primaire existe dans la table cible, celui-ci est mis à jour; sinon, un nouvel enregistrement est créé. D'autre part, si un enregistrement n'est plus présent dans la source, il est supprimé.

Opérations d'insertion et de mise à jour

Le mode '*by delta*' permet d'ignorer les éléments du modèle de données qui manquent dans le document XML source. Ce mode peut être activé via les services de données ou l'API Java. Le tableau suivant résume le comportement des opérations d'insertion et de mise à jour lorsque les éléments sont absents du document source.

Voir les opérations des services de données [mise jour](#) [p 773] et [insertion](#) [p 775], ainsi que `ImportSpec.setByDeltaAPI` dans l'API Java pour plus d'informations.

État dans le document XML source	Comportement
L'élément n'existe pas dans le document source	Si le mode 'by delta' est désactivé (par défaut) : Le champ cible prend une des valeurs suivantes : • Si l'élément définit une valeur par défaut, le champ cible prend cette valeur par défaut. • Si l'élément est d'un type autre que chaîne de caractères ou liste, le champ cible prend la valeur null. • Si l'élément est une liste agrégée, la valeur du champ cible prend la valeur d'une liste vide. • Si l'élément est une chaîne qui diffère de null d'une chaîne de caractères vide, la valeur du champ cible prend la valeur null. S'il s'agit d'une chaîne qui ne fait pas la différence entre les deux, une chaîne vide. • Si l'élément (simple ou complexe) est caché dans les services de données, la valeur cible reste inchangée. Voir aussi Hiding a field in Data Services [p 652] Note : L'utilisateur qui exécute l'import doit avoir les permissions nécessaires pour créer ou modifier la valeur du champ cible. Autrement, la valeur restera inchangée. Si le mode 'by delta' est activé au travers des services de données ou de l'API Java : • Pour l'opération update, la valeur de champ reste inchangée. • Pour l'opération insert, le comportement est le même que lorsque le mode byDelta est désactivé.
L'élément existe tout en étant vide (par exemple, <fieldA/>)	• Pour des nœuds de type xs:string (ou un de ses sous-types), le champ cible prend la valeur null s'il distingue null d'une chaîne vide. Autrement, la valeur est une chaîne vide. • Pour les types de nœuds non xs:string, une exception est lancée conformément au XML Schema. Voir aussi TIBCO EBX whitespace management for data types [p 636]
L'élément est présent et de valeur null (par exemple, <fieldA xsi:nil="true"/>)	Le champ cible prend toujours la valeur null sauf dans le cas des listes, pour lesquelles il n'est pas supporté. Afin d'utiliser l'attribut <code>xsi:nil="true"</code>, il est nécessaire d'ajouter la déclaration du namespace <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code>.

Met les valeurs manquantes nul

Lors d'une mise à jour d'enregistrement existant, si un nœud est absent ou vide dans le fichier XML, si cette option est "oui", il sera considéré comme nul. Si cette option est "non", il ne sera pas modifié.

Ignorer les colonnes supplémentaires

Il peut arriver que le document XML contienne des éléments qui n'existent pas dans le modèle de données cible. Par défaut, dans ce genre de cas, la procédure d'import échouera. Cependant, il est possible d'autoriser les utilisateurs à lancer des procédures d'import qui ignoreront les colonnes supplémentaires définies dans les fichiers XML. Cela peut se définir dans les paramètres de configuration de l'assistant d'import XML. La valeur par défaut de ce paramètre peut être modifiée dans la configuration de l'Interface utilisateur dans l'espace 'Administration'.

Verrouillage optimiste

Si l'attribut technique `ebx:lastTime` existe dans le fichier XML source, le mécanisme d'import réalise une vérification afin d'empêcher une opération de mise à jour sur un enregistrement qui pourrait avoir changé depuis la dernière lecture. Afin d'utiliser l'attribut `ebx:lastTime`, il est nécessaire d'ajouter la déclaration du namespace `xmlns:ebx="urn:ebx-schemas:deployment_1.0"`. L'horodatage associé à l'enregistrement courant sera comparé à cet horodatage. S'ils sont différents, la mise à jour est rejetée.

22.3 Exports

Note

Les documents XML exports sont toujours encodés en UTF-8.

Lors d'un export au format XML, si des filtres sont appliqués à la table, seuls les enregistrements correspondant au filtre seront inclus.

Les options d'export XML sont les suivantes :

Nom du fichier de téléchargement	Spécifie le nom du fichier XML à exporter. Ce champ est pré-rempli avec le nom de la table source des enregistrements.
Mode convivial	Indique si les valeurs doivent être présentes de façon conviviale pour l'utilisateur ou sous leur forme brute (format XML standard). En mode convivial, les dates et les nombres sont formatés selon la région de l'utilisateur, les chaînes étrangères et les valeurs numériques présentent les libellés associés, etc. Note: Si cette option est sélectionnée, le fichier export ne pourra pas être ré-importé.
Inclure les données techniques	Indique si des données techniques internes seront incluses dans l'export. Note: Si cette option est sélectionnée, le fichier export ne pourra pas être ré-importé.
Indent	Spécifie si le fichier doit être indenté pour améliorer sa lisibilité par un humain.
Enlever le commentaire XML	Spécifie si le commentaire XML généré qui décrit la localisation des données et la date d'export doit être enlevé.

22.4 Gestion des valeurs de champ

Date, heure & format dateTime

Les formats de date et d'heure suivants sont supportés :

Type	Format	Exemple
xs:date	aaaa-MM-jj	2007-12-31
xs:time	HH:mm:ss ou HH:mm:ss.SSS	11:55:00
xs:dateTime	aaaa-MM-jjTHH:mm:ss ou aaaa-MM-jjTHH:mm:ss.SSS	2007-12-31T11:55:00

22.5 Limitations connues

Champs d'association

Les services d'import et d'export XML ne supportent pas les valeurs d'association.

L'export de ces champs ne causera aucune erreur, cependant, aucune valeur ne sera exportée.

L'import de ces champs causera une erreur et la procédure d'import chouera.

Nœuds de slection

Les services d'import et d'export XML ne supportent pas les valeurs de slection.

L'export de ces champs ne causera aucune erreur, cependant, aucune valeur ne sera exportée.

L'import de ces champs causera une erreur et la procédure d'import chouera.

CHAPITRE 23

Import et export CSV

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Exports](#)
3. [Imports](#)
4. [Gestion des valeurs de champ](#)
5. [Limitations connues](#)

23.1 Introduction

L'import et l'export CSV peuvent être réalisés sur des tables via l'interface utilisateur en utilisant le menu 'Actions' de l'espace de travail.

L'import et l'export sont réalisés dans le contexte d'un jeu de données.

L'import et l'export peuvent aussi être réalisés programmatiquement.

Les valeurs par défaut des options peuvent être définies dans 'Administration', sous *Interface utilisateur* > *Configuration de l'interface graphique* > *Valeurs par défaut des options* > *Import / Export*.

Voir aussi [Default option values](#) [p 468]

23.2 Exports

Lors d'un export au format CSV, si des filtres sont appliqués à la table, seuls les enregistrements correspondant au filtre seront inclus.

Les options d'export CSV sont :

Nom du fichier de téléchargement	Spécifie le nom du fichier CSV exporter. Ce champ est pré-rempli avec le nom de la table source des enregistrements.
Jeu de caractères	Spécifie le jeu de caractères à utiliser pour le fichier export. La valeur par défaut est UTF-8.
Activer l'héritage	Afin de prendre en compte l'héritage [p 29] lors d'un export CSV, l'option doit être spécifiée au préalable dans le module. Pour plus d'informations sur l'héritage, voir Inheritance and value resolution [p 316]. Spécifie si l'héritage est pris en compte durant l'export CSV. Si l'héritage est activé, les valeurs de champs résolues sont exportées avec les données techniques qui définissent le mode d'héritage potentiel de l'enregistrement ou du champ. Si l'héritage est désactivé, les valeurs de champs résolues sont exportées et les enregistrements occultés sont ignorés. Par défaut, cette option est désactivée. Note: L'héritage est toujours ignoré lorsque le jeu de données de la table n'a pas de parent ou si la table n'a pas de champ hérité.
Mode convivial	Indique si les valeurs doivent être présentées de façon conviviale pour l'utilisateur ou sous leur forme brute (format XML standard). En mode convivial, les dates et les nombres sont formatés selon la région de l'utilisateur, les chaînes étrangères et les valeurs numériques présentent les libellés associés, etc. Note : Si cette option est sélectionnée, le fichier export ne pourra pas être ré-importé.
Inclure les données techniques	Indique si des données techniques internes seront incluses dans l'export. Note : Si cette option est sélectionnée, le fichier export ne pourra pas être ré-importé.
En-têtes de colonne	Spécifie s'il faut ou non inclure les en-têtes de colonne dans le fichier CSV. • Pas d'en-tête • Libellé : Une ligne est ajoutée au début du fichier CSV et contient dans chaque colonne son libellé correspondant. Chaque libellé est localisé conformément à la préférence de langue de la session active. Si aucun libellé n'est défini pour un nœud, le nom technique du nœud est utilisé.

- **XPath:** Une ligne est ajoutée au début du fichier CSV et contient dans chaque colonne le chemin d'accès correspondant.

Sparateur de champ

Spécifie le séparateur de champ utilisé lors des exports. Le séparateur par défaut est la virgule, il peut être redéfini dans *Administration > Interface utilisateur*.

Sparateur de liste

Spécifie le séparateur utilisé pour les listes de valeurs. Le séparateur par défaut est le retour à la ligne, il peut être redéfini dans *Administration > Interface utilisateur*.

Les exports CSV programmatiques sont réalisés en utilisant les classes `ExportSpecAPI` et `ExportImportCSVSpecAPI` dans l'API Java.

23.3 Imports

Nom du fichier de téléchargement	Spécifie le nom du fichier CSV à importer.
Mode d'import	Lors de l'import d'un fichier CSV, il est nécessaire de spécifier un des modes suivants, qui contrôlera l'intégrité des opérations entre la source et la table cible. • Insertion seulement : Seule la création d'enregistrement est autorisée. Si un enregistrement avec la même clé primaire existe dans la table, une erreur se produit et l'opération est annulée. • Mise à jour seulement : Seule la mise à jour d'enregistrement est autorisée. Si un enregistrement avec la même clé primaire n'existe pas dans la table, une erreur se produit et l'opération est annulée. • Mise à jour ou insertion : Si un enregistrement avec la même clé primaire existe dans la table, il est mis à jour; sinon, il est créé. • Remplacement (synchronisation) : Si un enregistrement avec la même clé primaire existe dans la table cible, celui-ci est mis à jour; sinon, un nouvel enregistrement est créé. D'autre part, si un enregistrement n'est plus présent dans la source, il est supprimé.
Jeu de caractères	Spécifie le jeu de caractères à utiliser pour le fichier import. La valeur par défaut est UTF-8.
En-têtes de colonne	Spécifie s'il faut ou non inclure les en-têtes de colonne dans le fichier CSV. • Pas d'en-tête • Libellé : Une ligne est ajoutée au début du fichier CSV et contient dans chaque colonne son libellé correspondant. Chaque libellé est localisé conformément à la préférence de langue de la session active. Si aucun libellé n'est défini pour un nœud, le nom technique du nœud est utilisé. • XPath : Une ligne est ajoutée au début du fichier CSV et contient dans chaque colonne le chemin d'accès correspondant.
Séparateur de champ	Spécifie le séparateur de champ à utiliser lors des imports. Le séparateur par défaut est la virgule, il peut être redéfini dans <i>Administration > Interface utilisateur</i> .

Sparateur de liste	Spécifie le sparateur à utiliser pour les listes de valeurs. Le sparateur par défaut est le retour à la ligne, il peut être redéfini dans <i>Administration > Interface utilisateur</i> .
Activer l'héritage	Afin de prendre en compte l'héritage [p 29] lors d'un export CSV, l'option doit être spécifiée au préalable dans le module. Pour plus d'informations sur l'héritage, voir Inheritance and value resolution [p 316] et <code>ExportImportCSVSpec.setInheritanceEnabled^{API}</code>. Spécifie si l'héritage est pris en compte pendant un import CSV. Si les données techniques dans le fichier CSV définissent un mode d'héritage, les champs ou les enregistrements correspondants sont obligatoirement hérités. Si des données techniques définissent un mode occult, les enregistrements correspondants sont obligatoirement occults. Autrement, les champs sont créés au profit de valeurs issues du fichier CSV. Par défaut, cette option est désactivée. Note : L'héritage est toujours ignoré lorsque le jeu de données de la table n'a pas de parent ou si la table n'a pas de champ hérité.

Les imports CSV programmatiques sont réalisés en utilisant les classes `ImportSpecAPI` et `ExportImportCSVSpecAPI` dans l'API Java.

23.4 Gestion des valeurs de champ

Listes agrégées

Les services d'import et d'export CSV supportent les champs à valeurs multiples, savoir les listes agrégées. Seules les listes simples telles que les listes de `string`, `date`, ou `int` et les classes transgènes sont supportées. Si une classe transgène est liée à un enregistrement via une classe primaire composée, chaque champ de la classe transgène est une chaîne formatée, par exemple, "true|99". Les listes agrégées des groupes ne sont pas exportées.

Lors d'un export, les éléments de la liste sont séparés par le sparateur de ligne. Dans les cas où le champ export contient déjà un sparateur de ligne, par exemple dans un `osd:html` ou un `osd:text`, le code `_crnl_` est inséré à la place du sparateur de ligne du champ de valeur. Le même formatage est attendu lors de l'import, l'ensemble des valeurs de champ sont alors entourées de guillemets.

Champs cachés

Les champs cachés sont exportés en tant que chaînes `ebx-csv:hidden`. Une chaîne cache importée ne modifiera pas le contenu d'un champ.

Valeur de chaîne 'Null'

En utilisant les services d'import et d'export CSV, une chaîne dont la valeur est `null` est exportée en tant que chaîne vide. Par conséquent, une boucle de procédure d'export-import finira par remplacer les valeurs de chaîne `null` par des chaînes vides.

En utilisant les services programmatiques, la valeur spécifique `ebx-csv:nil` peut être assignée des chaînes dont la valeur est `null`. Dans ce cas, les valeurs de chaîne `null` ne seront pas remplacées par des chaînes vides lors de procédures d'export-import. Voir `ExportImportCSVSpec.setNullStringEncodedAPI` dans l'API Java pour plus d'informations.

Formats de date, heure et dateTime

Les formats de date et d'heure suivants sont supportés :

Type	Format	Exemple
xs:date	aaaa-MM-jj	2007-12-31
xs:time	HH:mm:ss ou HH:mm:ss.SSS	11:55:00
xs:dateTime	aaaa-MM-jjTHH:mm:ss ou aaaa-MM-jjTHH:mm:ss.SSS	2007-12-31T11:55:00

23.5 Limitations connues

Listes agrégées de groupes

Les services d'import et d'export CSV ne supportent pas les groupes de valeurs multiples, savoir, des listes agrégées d'éléments de type complexe. L'export de ces nœuds ne causera aucune erreur, cependant, aucune valeur ne sera exportée.

Groupes terminaux

Dans un fichier CSV, il est impossible de différencier un groupe terminal `cr`, contenant uniquement des champs vides, d'un groupe terminal non `cr`.

Par conséquent, quelques différences peuvent apparaître lors de la comparaison après avoir réalisé une boucle de procédure d'export-import. Afin de s'assurer de la symétrie de l'import et de l'export, il est préférable d'utiliser la fonction import et export XML. Voir [Import et export XML](#) [p 149].

En-têtes de libellé de colonne

Si deux colonnes partagent le même libellé, l'export de la table peut être réalisé avec succès, mais les données exportées ne pourront pas être ré-importées par la suite.

Champs d'association

Les services d'import et d'export CSV ne supportent pas les valeurs d'association, c'est-à-dire les enregistrements associés.

L'export de ces champs ne causera aucune erreur, cependant, aucune valeur ne sera exportée.

L'import de ces champs causera une erreur et la procédure d'import chouera.

Nœuds de slection

Les services d'import et d'export CSV ne supportent pas les valeurs de slection, c'est à dire les enregistrements slectionnés.

L'export de ces champs ne causera aucune erreur, cependant, aucune valeur ne sera exportée.

L'import de ces champs causera une erreur et la procédure d'import chouera.

CHAPITRE 24

Actions sur les jeux de données existants

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Validation du jeu de données](#)
2. [Duplication d'un jeu de données](#)
3. [Dsactivation d'un jeu de données](#)
4. [Gestion des permissions de jeux de données](#)

24.1 Validation du jeu de données

Il est possible de valider un jeu de données en sélectionnant *Actions > Valider* depuis le panneau de navigation. Les éventuels messages issus de la validation du jeu de données sont présents dans un rapport. Depuis le rapport de validation, cliquer sur le bouton *Revalider* pour mettre à jour ce rapport. Pour supprimer tous les messages de validation actuellement associés au jeu de données, et pouvoir relancer une validation complète, cliquer sur le bouton *Réinitialiser le rapport de validation*.

Dans la section 'Données', il est également possible de valider une table, en la sélectionnant dans le panneau de navigation et en utilisant l'action *Actions > Valider* dans l'espace de travail.

Voir [Validation](#) [p 352] pour obtenir plus d'informations concernant la validation incrémentale de données.

24.2 Duplication d'un jeu de données

Pour dupliquer un jeu de données existant, sélectionnez-le dans le menu "[Sélectionner le jeu de données](#) [p 121]" ▼ dans le panneau de navigation, puis sélectionnez *Actions > Dupliquer*.

24.3 Dsactivation d'un jeu de données

Si un jeu de données est actif, il sera sujet à la validation. Tous les éléments obligatoires doivent être définis pour que le jeu de données soit valide. Si un jeu de données est actif et valide, on considère qu'il peut être exporté de façon sécurisée vers des systèmes externes (ou utilisé par d'autres applications Java).

Il est possible de dsactiver un jeu de données dont les éléments obligatoires ne sont pas définis, en spécifiant "Non" pour la propriété "Actif" dans *Actions > Informations*.

24.4 Gestion des permissions de jeux de données

Les permissions de jeux de données sont accessibles en sélectionnant *Actions* > *Permissions* dans le panneau de navigation.

Les permissions sont définies en créant des *profils*. Pour créer un nouveau profil de permissions, créez un nouvel enregistrement dans la table "Droits d'accès par profil".

Voir aussi [Profil](#) [p 25]

Profil	Indique le profil concerné par la permission définie.
Restriction d'accès	Indique si la permission définie restreint celles affectées à un utilisateur donné par des politiques définies pour d'autres profils. Voir Restriction d'accès [p 332].
Actions sur les jeux de données	Cette section spécifie les permissions des actions sur les jeux de données.
Créer un jeu de données enfant	Indique si le profil peut créer un jeu de données enfants. L'héritage doit aussi être activé dans le modèle de données.
Dupliquer le jeu de données	Indique si le profil peut dupliquer le jeu de données.
Supprimer le jeu de données	Indique si le profil peut supprimer le jeu de données.
Activer/désactiver le jeu de données	Indique si le profil peut modifier la propriété "Activé" dans les informations du jeu de données. Voir Désactivation d'un jeu de données [p 163].
Créer une vue	Indique si le profil peut créer des vues et des hiérarchies.
Droits sur tables	Spécifie les permissions par défaut pour toutes les tables. Des permissions spécifiques peuvent être appliquées à une ou plusieurs tables en cliquant sur le bouton '+' sous Droits spécifiques par table.
Droits par défaut >Créer un nouvel enregistrement	Indique si le profil peut créer des enregistrements dans une table.
Droits par défaut >Surcharger des enregistrements	Indique si le profil peut remplacer des enregistrements existants dans une table. Cette permission est utile quand on utilise l'héritage de jeu de données.
Droits par défaut >Occulter des enregistrements	Indique si le profil peut occulter des enregistrements existants dans une table. Cette permission est utile quand on utilise l'héritage de jeu de données.
Droits par défaut >Supprimer un enregistrement	Indique si le profil peut supprimer des enregistrements dans une table.

Droits sur valeurs	Spécifie les permissions d'accès par défaut pour tous les éléments (tables, groupes et champs) d'un jeu de données, et permet de définir des permissions pour des éléments spécifiques. Les permissions d'accès par défaut sont utilisées, condition qu'il n'y ait pas de permission spécifique affectée à un élément. Le sélecteur de droits spécifiques permet d'attribuer des permissions d'accès spécifiques à un élément. Les liens "Lecture", "Écriture" et "Non visible" déterminent les permissions d'accès correspondant à l'élément sélectionné. Il est possible de retirer une permission d'accès spécifique en utilisant le lien "(par défaut)".
Droits sur les services	Spécifie les permissions d'accès sur les services. Un service barré n'est pas accessible à un profil.

CHAPITRE 25

Hritage entre jeux de données

En utilisant le concept d'hritage entre jeux de données, vous pouvez crer des jeux de données additionnels, partir d'un jeu de données racine. Ces jeux de données enfants hritent des propriéts et des valeurs de leur parents, qui peuvent tre surcharges si ncessaire. Plusieurs niveaux d'hritage peuvent tre crs.

L'hritage peut tre utilis pour adapter des données de rfrence divers contextes. Par exemple, il serait possible de dfinir des valeurs globales dans un jeu de données parent, et de crer des jeux de données enfants par zones gographiques. Ceci permettra ces derniers d'hriter des valeurs de leur parent, et de les surcharger si besoin.

Note

Le comportement standard est d'interdire l'hritage de jeux de données. Il est donc ncessaire d'activer explicitement cette fonction au niveau du modle de données.

Voir aussi [Configuration du modle de données](#) [p 44]

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Structure de l'hritage entre jeux de données](#)
2. [Hritage de valeurs](#)

25.1 Structure de l'hritage entre jeux de données

Une fois le jeu de données racine cr, un jeu de données enfant peut tre cr l'aide du bouton **+**, situ dans l'cran de slection des jeux de données du panneau de navigation.

Note

- Un jeu de données ne peut pas tre supprim s'il a des jeux de données enfants. Ces enfants doivent tre supprims pralablement.
- Si un jeu de données enfant est dupliqu, le jeu de données nouvellement cr sera insr dans l'arbre des jeux de données existants, au mme niveau de l'arbre que le jeu de données dupliqu.

25.2 Hritage de valeurs

Quand un jeu de données enfant est cr, il hrite de toutes les valeurs des champs et des enregistrements de tables de son parent. Un champ ou un enregistrement peut soit hriter ses valeurs, soit les surcharger.

Dans une vue tabulaire, les valeurs hrites sont signalées par un repère dans le coin en haut gauche de la cellule.

Le bouton  permet de surcharger une valeur.

Hritage d'enregistrement

Une table dans un jeu de données enfant hrite des enregistrements des tables de ses jeux de données antérieurs. La table dans le jeu de données enfant peut rajouter, dater ou supprimer des enregistrements. Des tats sont définis pour différencier les types d'enregistrement.

Racine	Un enregistrement racine est un enregistrement cr dans le jeu de données courant, qui n'existe pas dans les jeux de données antérieurs. Il sera hrit par les jeux de données enfants.
Hrit	Un enregistrement hrit est défini dans un des jeux de données antérieurs du jeu de données courant.
Surcharg	Un enregistrement surcharg est un enregistrement hrit dont les valeurs sont dites dans le jeu de données courant. Les valeurs surcharges seront hrites par les jeux de données enfants.
Occult	Un enregistrement occult est un enregistrement hrit qui est supprimé du jeu de données courant. Il apparaîtra toujours dans le jeu de données courant comme un enregistrement barré, mais il ne sera pas hrit par les jeux de données enfants.

Quand le bouton  est activé, la valeur de l'enregistrement est hrite du jeu de données parent. Ce bouton peut être désactivé, afin de surcharger l'enregistrement ou la valeur. Pour un enregistrement occult, l'activation de ce bouton restaure l'état hrit.

La table suivante résume le comportement des enregistrements lorsque l'on crée, modifie, ou supprime un enregistrement, selon son état initial.

Etat	Création	Édition	Suppression
Racine	Création normale d'un enregistrement. L'enregistrement nouvellement créé sera hérité par ses jeux de données enfants.	Édition normale d'un enregistrement. Les nouvelles valeurs seront héritées par les jeux de données enfants.	Suppression normale d'un enregistrement. L'enregistrement va disparaître du jeu de données courant ainsi que des jeux de données enfants.
Hérité	Si un enregistrement est créé à l'aide de la clé primaire d'un enregistrement hérité existant, l'état de l'enregistrement devient surchargé, et sa valeur sera celle soumise à sa création.	Un enregistrement hérité doit être déclaré comme surchargé pour que ses valeurs soient modifiables.	Supprimer un enregistrement hérité change son état "occulté".
Surchargé	Non applicable. Il est impossible de créer un nouvel enregistrement si la clé primaire est déjà utilisée.	Un enregistrement surchargé peut être remis à l'état "hérité", mais sa valeur spécifique sera perdue. Les valeurs de l'enregistrement surchargé peuvent être héritées ou modifiées.	Supprimer un enregistrement surchargé change son état "occulté".
Occulté	Si un enregistrement est créé en utilisant la clé primaire de l'enregistrement existant occulté, l'état de l'enregistrement devient "surchargé" et sa valeur sera celle soumise à la création.	Non applicable. Un enregistrement occulté ne peut plus être dit.	Non applicable. Un enregistrement occulté est déjà considéré comme supprimé, et ne peut donc pas être supprimé une deuxième fois.

Voir aussi [Record lookup mechanism](#) [p 318]

Fonctionnalités de collaboration (Team Up)

CHAPITRE 26

Introduction aux fonctionnalités collaboratives (Team Up)

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Accéder aux fonctionnalités Team Up](#)

26.1 Présentation

Utilisez Team Up pour collaborer et interagir avec les autres. Laissez des commentaires sur les enregistrements, valuez les et attribuez-leur des tiquettes. Ces interactions peuvent favoriser une meilleure compréhension globale des données.

Voici un aperçu des fonctionnalités de Team Up :

- Commentaires : laissez des commentaires sur les enregistrements, répondez et réagissez aux commentaires des autres. Attribuez des modérateurs aux tables qui peuvent gérer les commentaires des autres utilisateurs.
- tiquettes : appliquez des tiquettes aux enregistrements. Les tiquettes sont classées dans des catalogues d'tiquettes. Affectez un administrateur pour gérer les catalogues d'tiquettes.
- Notes : laissez une note de 1 à 5 étoiles sur chaque enregistrement. Lorsque vous laissez une note, ajoutez éventuellement un commentaire pour l'expliquer.

26.2 Accéder aux fonctionnalités Team Up

Pour accéder aux fonctionnalités Team Up disponibles pour un enregistrement :

1. Ouvrez le formulaire d'un enregistrement.

2. Dans la barre latérale droite, cliquez sur l'icône correspondant la fonctionnalité Team Up que vous souhaitez utiliser.

Master Data - Reference Author [lastNameAuthor6 firstNameAuthor6 [00-0-006]]

Tutorial Actions Titles Publishers **Authors** lastNameAuthor6 firstNameAuthor6 Royalties Contracts BookRental

Authors EditorWithContracts

Id 00-0-006

Lastname lastNameAuthor6

Firstname firstNameAuthor6

Address addressAuthor6

Birth date / / 16

Death date / / 16

City cityAuthor6

Country France

Books + Actions No records < >

Id	Title	Type	Creation date	Publisher	Price	Sales
No records found.						

Save Save and close Revert Close

Voir aussi

[Commentaires](#) [p 175]

[Notes](#) [p 181]

[Etiquettes](#) [p 185]

CHAPITRE 27


Commentaires

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- 1. [Prsentation](#)
- 2. [Ajouter un commentaire](#)
- 3. [Modification d'un commentaire](#)
- 4. [Supprimer un commentaire](#)
- 5. [Rpondre un commentaire](#)
- 6. [Ragir un commentaire](#)
- 7. [Modrer un commentaire](#)

27.1 Prsentation

Utilisez la fonction de commentaires Team Up pour discuter des dtails d'un enregistrement. Ajoutez vos propres commentaires ou rpondez et ragissez aux commentaires des autres utilisateurs.



27.2 Ajouter un commentaire

Ajoutez un commentaire l'aide de la saisie de texte en bas de la barre latérale **Commentaires**.

The screenshot shows the application interface with the 'Authors' editor open. The 'Comments' sidebar is visible on the right. At the bottom of the sidebar, there is a text input field labeled 'Write your comment' with a red box around it, indicating where to add a new comment.

27.3 Modification d'un commentaire


Modifiez vos commentaires en cliquant sur le bouton d'édit dans la barre d'outils (surligné ci-dessous). Notez que les commentaires modifiés par un modérateur ne peuvent pas être modifiés.

Pour plus de détails sur la modération des commentaires, voir [Modérer un commentaire](#) [p 178].

The screenshot shows the application interface with the 'Authors' editor open. The 'Comments' sidebar is visible on the right. A red box highlights the edit icon (pencil) in the toolbar of the first comment, indicating where to click to modify a comment.


27.4 Supprimer un commentaire

Supprimez l'un de vos commentaires en cliquant sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils située sous le commentaire.




27.5 Rpondre un commentaire

Rpondez un commentaire l'aide du bouton de rponse dans la barre d'outils située sous le commentaire.




27.6 Ragir un commentaire

Ragissez aux commentaires l'aide des boutons de raction disponibles dans la barre d'outils situe sous le commentaire. Modifiez votre raction en cliquant sur une raction diffrente ; supprimez votre raction en cliquant nouveau sur la mme raction.



27.7 Modrer un commentaire

Modrez et modifiez les commentaires des autres en cliquant sur l'icne de modration en surbrillance ci-dessous. Lorsque vous modifiez les commentaires d'autres personnes, vous pouvez laisser une note indiquant pourquoi le contenu original a t modr.



Pour plus de dtails sur la gestion des modérateurs, voir [Managing user access and Team Up features](#) [p 514].

Voir aussi

[Notes](#) [p 181]

[Etiquettes](#) [p 185]

CHAPITRE 28

Notes

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Noter un enregistrement et modifier une note](#)
3. [Supprimer une note](#)

28.1 Présentation

Donnez des notes aux records en laissant jusqu' 5 toiles et laissez ventuellement une explication pour la note. La barre latérale **Notes** affiche :

- La note globale d'un enregistrement.
- Les valuations individuelles fournies par d'autres utilisateurs.
- Les commentaires lis ces notes.

The screenshot displays the TIBCO EBX user interface. On the left, a sidebar shows a navigation menu with 'Authors' selected. The main area is titled 'Author [lastNameAuthor1 firstNameAuthor1 [00-0-001]]'. It contains a form for editing author details, including fields for Id, Lastname, Firstname, Address, Birth date, Death date, City, and Country. Below the form is a table for 'Books' with columns for Id, Title, Type, Creation date, and Publisher. The table currently shows 'No records found.' On the right, a 'Ratings' sidebar displays a global rating of 4.0 (5 stars) and two individual ratings from 'User2 User2' and 'User1 User1'. At the bottom of the sidebar, there is a section for 'Your rating' with a 5-star rating and a text box to 'Explain your rating'.

28.2 Noter un enregistrement et modifier une note

Utilisez le formulaire en bas de la barre latérale d'évaluation pour ajouter votre évaluation et éventuellement laisser un commentaire. Effectuez les mêmes actions pour modifier votre note.

The screenshot displays the 'Authors' editor window for the author 'lastNameAuthor1 firstNameAuthor1 [00-0-001]'. The editor contains fields for Id, Lastname, Firstname, Address, Birth date, Death date, City, and Country. Below these fields is a table for 'Books' with columns: Id, Title, Type, Creation date, and Publisher. The table currently shows 'No records found.' At the bottom of the editor are buttons for 'Save', 'Save and close', 'Revert', and 'Close'.

On the right side, the 'Ratings' panel shows an average rating of 4.0 with 2 ratings. The ratings list includes:

- User2 User2: 4 stars, yesterday, comment: 'Lorem ipsum dolor sit amet.'
- User1 User1: 5 stars, 10/25, 10:46

 At the bottom of the ratings panel, a red box highlights the 'Your rating' section, which includes a star rating and a text input for 'Explain your rating'.

28.3 Supprimer une note

Supprimez votre note à l'aide de l'icône de suppression située à droite de votre note. Notez que votre note s'affiche toujours en haut de la liste des notes individuelles.

The screenshot displays the 'Authors' editor window for the author 'lastNameAuthor1 firstNameAuthor1 [00-0-001]'. The editor contains fields for Id, Lastname, Firstname, Address, Birth date, Death date, City, and Country. Below these fields is a table for 'Books' with columns: Id, Title, Type, Creation date, and Publisher. The table currently shows 'No records found.' At the bottom of the editor are buttons for 'Save', 'Save and close', 'Revert', and 'Close'.

On the right side, the 'Ratings' panel shows an average rating of 4.0 with 2 ratings. The ratings list includes:

- User1 User1: 5 stars, 10/25, 10:46. A red box highlights the delete icon (trash can) next to this rating.
- User2 User2: 4 stars, yesterday, comment: 'Lorem ipsum dolor sit amet.'

 At the bottom of the ratings panel, the 'Your rating' section shows a 5-star rating and a text input for 'Explain your rating'.

Voir aussi

[Commentaires](#) [p 175]

[Etiquettes](#) [p 185]

CHAPITRE 29


Etiquettes

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- 1. [Présentation](#)
- 2. [Attribution d'etiquettes](#)
- 3. [Supprimer une etiquette](#)

29.1 Prsentation

Utilisez la barre latérale **etiquettes** pour attribuer une ou plusieurs etiquettes un enregistrement.



29.2 Attribution d'etiquettes

*Attribuer des **tiquettes** existantes*

Appliquez un tag depuis les sections **Dernier utilis**, **Le plus utilis** et **Mes tiquettes** en cliquant dessus.

The screenshot displays the TIBCO EBX user interface. On the left, a sidebar shows a navigation menu with 'Authors' selected. The main area is titled 'Author [lastNameAuthor1 firstNameAuthor1 [00-0-001]]' and contains a form for author details. The form fields include: Id (00-0-001), Lastname (lastNameAuthor1), Firstname (firstNameAuthor1), Address (addressAuthor1), Birth date, Death date, City (cityAuthor1), and Country (France). Below the form is a table for 'Books' with columns: Id, Title, Type, Creation date, and Publisher. The table is currently empty, showing 'No records found.' At the bottom of the form are buttons: 'Save', 'Save and close', 'Revert', and 'Close'.

On the right side, there is a 'Tags' sidebar. It contains the following sections:

- Applied tags:** Shows 'Tag A' and 'Tag H' with close icons.
- Apply tag:** Includes a search bar labeled 'Search or create tag' and a magnifying glass icon.
- Last used:** Labeled 'click to apply', showing 'Tag B' with a magnifying glass icon.
- Most used:** Labeled 'click to apply', showing 'Tag B' and 'Tag C' with magnifying glass icons.
- My tags:** Labeled 'click to apply', showing 'Tag B' and 'Tag C' with magnifying glass icons.

A red rectangular box highlights the 'Last used', 'Most used', and 'My tags' sections in the 'Tags' sidebar.

Si l'étiquette requise n'est pas affichée dans les sections **Dernières utilisées**, **Les plus utilisées** et **Mes étiquettes**, recherchez-la dans le catalogue de tiquettes de la table l'aide du champ de saisie **Rechercher ou créer**.

The screenshot shows the TIBCO EBX interface. On the left is a sidebar with a menu including 'Tutorial', 'Actions', 'Titles', 'Publishers', 'Authors' (selected), 'Royalties', 'Contracts', and 'BookRental'. The main area displays the 'Authors' form for 'Author [lastNameAuthor1 firstNameAuthor1 [00-0-001]]'. The form has tabs for 'Authors' and 'EditorWithContracts'. The 'Authors' tab contains fields for Id (00-0-001), Lastname (lastNameAuthor1), Firstname (firstNameAuthor1), Address (addressAuthor1), Birth date, Death date, City (cityAuthor1), and Country (France). Below these is a 'Books' table with columns: Id, Title, Type, Creation date, and Publisher. The table is empty, showing 'No records found.' At the bottom of the form are buttons: 'Save', 'Save and close', 'Revert', and 'Close'. On the right, a 'Tags' panel is open, showing 'Applied tags' (Tag A) and a red-bordered 'Apply tag' dropdown menu. The dropdown shows a search bar and a list of tags: 'Tag B' and 'Tag C'. Below the dropdown are sections for 'Most used' (Tag B, Tag C) and 'My tags' (Tag B, Tag C).

Pour plus d'informations sur la gestion des catalogues de tiquettes, consultez [Managing tags and tag catalogs](#) [p 514].

Appliquer une nouvelle tiquette

Si l'étiquette requise n'existe pas dans le catalogue des tiquettes de la table, crez-la en tapant son nom dans le champ de saisie **Rechercher ou créer** et en appuyant sur Entre ou en cliquant sur le bouton **Envoyer**.

Si vous êtes administrateur du catalogue de tiquettes de la table, vous pouvez choisir de rendre l'tiquette publique ou privée lors de la création d'une nouvelle tiquette. Tous les profils peuvent voir les tiquettes publiques et seuls les crateurs peuvent voir les tiquettes privées.

The screenshot displays the TIBCO EBX interface for managing authors and tags. The main window is titled 'Author [lastNameAuthor1 firstNameAuthor1 [00-0-001]]'. The left sidebar shows a navigation menu with 'Authors' selected. The central panel is the 'Authors' editor, showing fields for Id, Lastname, Firstname, Address, Birth date, Death date, City, and Country. The 'Books' section below shows a table with columns for Id, Title, Type, Creation date, and Publisher, but it is currently empty. The right sidebar is the 'Tags' panel, which includes sections for 'Applied tags', 'Last used', 'Most used', and 'My tags'. A red box highlights the 'Apply tag' dropdown menu, which shows options to 'Create public tag' and 'Create private tag'.

Pour plus d'informations sur la gestion des administrateurs de catalogue de tiquettes, consultez [Managing tags and tag catalogs](#) [p 514].

29.3 Supprimer une tiquette

Supprimez une tiquette attribue l'enregistrement l'aide du bouton « x » qui apparaît sur l'tiquette sous la section **tiquettes appliquées**.

The screenshot shows the 'Authors' editor interface. The main panel displays the 'Authors' tab with fields for Id (00-0-001), Lastname (lastNameAuthor1), Firstname (firstNameAuthor1), Address (addressAuthor1), Birth date, Death date, City (cityAuthor1), and Country (France). Below these fields is a 'Books' section with a table showing no records found. The right sidebar is titled 'Tags' and contains sections for 'Applied tags' (highlighted with a red box), 'Apply tag' (with a search bar), 'Last used' (click to apply), 'Most used' (click to apply), and 'My tags' (click to apply). The 'Applied tags' section shows 'Tag A' and 'Tag H' with 'x' buttons to remove them.

Voir aussi

[Commentaires](#) [p 175]

[Notes](#) [p 181]

Modèles de workflow

CHAPITRE 30

Introduction aux modèles de workflow

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Utilisation de l'interface de modélisation de workflow](#)
3. [Modèles de messages génériques](#)
4. [Limitations de workflows](#)

30.1 Présentation

Définition d'un modèle de workflow

Dans TIBCO EBX, les workflows facilitent la gestion collaborative des données dans le référentiel. Un workflow peut contenir des actions utilisateurs sur les données ainsi que des tâches automatiques, tout en mettant des notifications sur différents événements.

La première étape pour réaliser un workflow est de créer un *modèle de workflow* qui définit la succession d'étapes, les implications des utilisateurs, ainsi que le comportement du workflow.

Une fois qu'un modèle de workflow est défini, il peut être validé et publié comme *publication de workflow*. Ensuite, les workflows de données peuvent être lancés à partir de la publication de workflow pour exécuter les étapes définies dans le modèle de workflow.

Voir aussi

[Modèle de workflow \(glossaire\)](#) [p 31]

[Workflow de données \(glossaire\)](#) [p 33]


Concepts de base utilisés dans la modélisation des workflows

Une compréhension des termes suivants est nécessaire pour réaliser la création de modèles de workflows :

- [tâche automatique](#) [p 32]
- [tâche utilisateur](#) [p 32]
- [bon de travail](#) [p 33]
- [condition de workflow](#) [p 32]
- [appel des sous-workflows](#) [p 32]
- [tâche d'attente](#) [p 32]

- [contexte des données](#) [p 32]

30.2 Utilisation de l'interface de modélisation de workflow



Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cet écran via la 'Perspective avancée'. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à ces interfaces spécifiques.

30.3 Modèles de message génériques

Des emails de notification peuvent être envoyés pour notifier les utilisateurs d'événements spécifiques pendant l'exécution d'un workflow.

Les modèles de message peuvent être définis et utilisés dans n'importe quel modèle de workflow dans le référentiel. Pour modifier les modèles de message génériques, sélectionnez "Modèles de message" dans le menu 'Actions' de la section Modèles de Workflow.

Ces modèles, qui sont partagés par tous les modèles de workflows, sont figés et inclus dans chaque publication de workflow. Ainsi, pour prendre en compte les modifications des modèles de message, il sera nécessaire de mettre à jour les publications existantes en re-publiant les modèles de workflow concernés.

A noter également que, lors d'un archivage, si l'on souhaite sauvegarder ces modèles de messages, le jeu de données "configuration" doit être sélectionné car celui-ci contient ces modèles.

À la création d'un modèle de message générique, deux champs sont obligatoires :

- 'Libellé & Description': spécifie les libellés et descriptions associés à ce modèle de message, localisés.

- 'Message': spécifie l'objet de l'email et son corps de texte, localisés.

Le 'Type du message' est une donnée facultative.

Le message peut inclure des variables du contexte de donnees sous la forme `${nom.variable}`, qui seront values lorsque le message sera envoy. De plus, les variables systme suivantes peuvent tre incluses:

system.time	Heure systme du rfrentiel.
system.date	Date systme du rfrentiel.
workflow.lastComment	Dernier commentaire sur la tche utilisateur prcdente. (Note:cette variable concerne la dernire tche utilisateur, et non la courante. Est considre courante la tche sur laquelle est positionnn le workflow, incluant galement la notification de compltion de tche utilisateur).
workflow.lastDecision	Demires dcisions sur la tche utilisateur prcdente. (Note:cette variable concerne la dernire tche utilisateur, et non la courante. Est considre courante la tche sur laquelle est positionnn le workflow, incluant galement la notification de compltion de tche utilisateur).
user.fullName	Nom complet de l'utilisateur notifi.
user.login	Login de l'utilisateur notifi.
workflow.process.label	Libell du workflow en cours.
workflow.process.description	Description du workflow en cours.
workflow.workItem.label	Libell du bon de travail en cours.
workflow.workItem.description	Description du bon de travail en cours.
workflow.workItem.offeredTo	Rle auquel le bon de travail courant a t propos.
workflow.workItem.allocatedTo	Utilisateur, qui le bon de travail en cours a t allou.
workflow.workItem.link	Lien d'accs au bon de travail courant dans la corbeille, au moyen de l'API du composant web. Pour que ce lien soit calcul, il est ncessaire qu'un bon de travail courant soit dfini et que l'URL soit configure dans Workflow-executions, dans la configuration de mail.

workflow.workItem.link.allocateAndStart	Lien d'accs au bon de travail courant dans la corbeille, au moyen de l'API du composant web. Si le bon de travail cible n'est pas encore dmarr, il sera automatiquement allou l'utilisateur qui a cliqu sur le lien, puis dmarr. Pour que ce lien soit calcul, il est ncessaire qu'un bon de travail courant soit dfini et que l'URL soit configure dans Workflow-executions, dans la configuration de mail.
workflow.currentStep.label	Libell de l'tape courante.
workflow.currentStep.description	Description de l'tape courante.

Exemple

Modles de message gnrique :

Aujourd'hui \${system.time}, un nouveau bon de travail vous a t propos.

Email rsultant :

Aujourd'hui 15:19, un nouveau bon de travail vous a t propos.

30.4 Limitations de workflows

Les fonctionnalits suivantes ne sont pas supportes :

- **Tches programmes**, tches excutes ds lors que leur tour vient, et dont l'exccution ne peut pas tre reportee.
- **Tches vnementielles** permettant au workflow de progresser quand il recoit un vnement, du type appel web service.
- **Limitation temporelle** sur la dure d'une tche.
- La compatibilit du workflow n'est pas garantie pour des **noms d'utilisateurs dpassant les 64 caractres**.

Concepts apparentés [Workflows de donnees](#) [p 222]

CHAPITRE 31

Modélisation du workflow

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Création d'un modèle de workflow](#)
2. [Implémentation des tapes](#)
3. [Tâche utilisateur](#)
4. [Tâche autonome](#)
5. [Conditions](#)
6. [Appels des sous-workflows](#)
7. [Tâches d'attente](#)
8. [Visualisation du diagramme de workflow](#)

31.1 Création d'un modèle de workflow

Un modèle de workflow peut être créé à partir de la section 'Modèle de workflow'. La seule information requise à la création est un nom de modèle unique dans le référentiel.

Les tapes du modèle de workflow sont initialisées avec une transition initiale. Pour implémenter le modèle de workflow, il faut définir la séquence des tapes qui suivent cette transition initiale.

31.2 Implémentation des tapes

Un modèle de workflow définit des tapes correspondant à des opérations et des conditions. Les tapes possibles sont les suivantes :

- Tâche utilisateur
- Tâche automatique
- Condition
- Appel des sous-workflows
- Tâche d'attente

Un contexte de données est lié à chaque workflow de données. Ce contexte de données peut être utilisé pour définir des variables, qui pourront être utilisées en entrée et/ou en sortie dans les différentes tapes du workflow.

Stratégie d'avancement de l'tape suivante

Pour chaque type d'tape (sauf les tâches utilisateurs multi bons de travail), une propriété est disponible pour préciser la stratégie d'avancement pour l'tape suivante. À la terminaison de l'tape, cette stratégie est évaluée pour conditionner la navigation lors de l'exécution du workflow. Par défaut, la stratégie d'avancement est 'Afficher la table des bons de travail'. Dans ce cas, après l'exécution de l'tape, la table des bons de travail est automatiquement affichée pour sélectionner le prochain bon de travail à ouvrir.

Une autre stratégie est disponible: 'Ouvrir automatiquement l'tape suivante'. Cette stratégie permet à l'utilisateur de garder la main sur ce workflow et d'exécuter directement l'tape suivante. Si, la suite de cette exécution, un bon de travail est atteint et que l'utilisateur connecté peut le démarrer, le bon de travail est automatiquement ouvert (si plusieurs bons de travail sont atteints, le premier est ouvert). Sinon, la stratégie d'avancement de l'tape suivante est évaluée. Si aucun bon de travail n'est finalement atteint, la table des bons de travail est affichée.

Cette stratégie est préconisée pour exécuter plusieurs tapes la suite sans repasser par la corbeille de tâches.

Il existe actuellement plusieurs limitations qui font que cette stratégie peut être ignorée. Dans ce cas, la table des bons de travail est automatiquement affichée. Le cas où cette propriété est ignorée est le suivant: si l'tape courante est une tâche utilisateur avec plus d'un bon de travail.

Dans le cas des conditions, deux autres stratégies sont proposées: 'Si vrai, ouvrir automatiquement l'tape suivante' et 'Si faux, ouvrir automatiquement l'tape suivante'. Ces stratégies permettent de conditionner la stratégie à appliquer en fonction du résultat de la condition.

Dans le cas des appels sous-workflows, une propriété dédiée "Sous-workflow de premier plan" est disponible pour la stratégie d'avancement. Pour la stratégie d'avancement "Ouvrir automatiquement le prochain bon de travail", un sous-workflow de premier plan doit être sélectionné. Seulement les tâches de ce sous-workflow de premier plan et leurs stratégies d'avancement seront évaluées. Veuillez noter les règles spécifiques de la propriété sous-workflow de premier plan.

- Si un seul sous-workflow est déployé, il sera automatiquement considéré comme premier plan,
- La propriété de sous-workflow de premier plan sera ignorée si l'tape précédente n'a pas sa stratégie d'avancement définie sur "Ouvrir automatiquement le prochain bon de travail",
- When all the sub-workflow are completed, and if the last completed sub-workflow is the foreground one, then the progress strategy defined on the sub-workflow invocation step is evaluated: if the progress strategy is « automatically open the next step », the next step can be opened without displaying the inbox. In all cases, the progress strategy of the last step of the sub-workflow is always ignored. Quand tous les sous-workflows sont terminés et que le dernier complété est celui de premier plan, dans ce cas, la stratégie d'avancement de l'appel sous-workflow sera évaluée: si la stratégie est "Ouvrir automatiquement le prochain bon de travail", la prochaine tape sera ouverte au lieu d'ouvrir la corbeille. Dans tous les cas, la stratégie d'avancement de la dernière tape du sous-workflow sera ignorée.

Masque dans la vue graphique

Pour chaque type d'état, une propriété est disponible pour définir quelles tapes doivent être masquées dans la vue graphique de workflow par défaut.

Si cette propriété est active, l'tape sera automatiquement masquée dans la vue graphique de workflow pour les utilisateurs non-administrateurs (ni administrateurs built-in, ni administrateurs de workflow).

31.3 Tche utilisateur

Une tche utilisateur est une tape qui ncessite une action de la part d'un utilisateur humain. Son libell et sa description peuvent tre localiss.

Mode

Pour des raisons de compatibilit ascendante, deux modes de tche utilisateur sont disponibles: le mode par dfaut et le mode de compatibilit.

Dans le mode par dfaut, une tche utilisateur gnre un seul bon de travail. Ce mode propose d'avantage de fonctionnalits, comme proposer un bon de travail une liste de profils, ou afficher les avatars directement dans la vue graphique de workflow.

Dans le mode de compatibilit, une tche utilisateur peut gnrer plusieurs bons de travail.

Par dfaut, le service de cration de tche utilisateur est masqu en mode compatibilit. Pour l'afficher, il faut activer une propriert dans le fichier `ebx.properties`. Pour plus d'informations, voir [Disabling user task legacy mode](#) [p 419].

Liste de profils

La dfinition des profils d'une tche utilisateur varie en fonction du mode de la tche utilisateur.

[Mode par dfaut] Propose aux profils suivants

Les profils dfinis sont les rles ou les utilisateurs auxquels la tche utilisateur est propose. Lors de l'exécution de la tche utilisateur, un seul bon de travail est gnér. Si un seul utilisateur est défini, le bon de travail est automatiquement alloué cet utilisateur. Si un rôle est défini, le bon de travail est proposé aux membres du rôle. Si plusieurs utilisateurs et rôles sont définis, le bon de travail est proposé la fois ces utilisateurs et aux membres de ces rôles.

[Mode de compatibilit] Participants

Les participants sont les rles ou les utilisateurs auxquels la tche utilisateur est destine. Par dfaut, lors de l'exécution de la tche utilisateur, un bon de travail est gnér par profil. Si un profil est un utilisateur, le bon de travail est automatiquement alloué cet utilisateur. Si un profil est un rôle, le bon de travail est proposé aux membres du rôle.

For more information

Voir aussi [Extension](#) [p 201]

Service

TIBCO EBX propose les services prdfinis suivants :

- Accder des donnes
- Accder l'interface de fusion des espace de donnes
- Accder un espace de donnes
- Comparer deux contenus
- Crer un nouvel enregistrement

- Dupliquer un enregistrement
- Exporter les données depuis une table au format CSV
- Exporter les données depuis une table au format XML
- Fusionner un espace de données
- Importer les données dans une table depuis un fichier CSV
- Importer les données dans une table depuis un fichier XML
- Valider un espace de données, une image ou un jeu de données

Voir aussi [Services prd'finis de EBX](#) [p 263]

Configuration

Options générales > Rejet activ

Par défaut, seulement l'action *accepter* est proposée à l'utilisateur lorsqu'il enregistre sa décision.

Il est possible d'activer l'action 'rejeter' en positionnant ce champ 'Oui'.

Options générales > Demande de confirmation active

Par défaut, quand un utilisateur enregistre sa décision en cliquant sur le bouton 'Accepter' ou 'Rejeter', une demande de confirmation est affichée.

Il est possible de désactiver cette demande de confirmation de la décision en positionnant ce champ 'Non'.

Options générales > Activation des commentaires

Par défaut, les commentaires sont actifs. Lorsqu'un bon de travail est ouvert, un bouton 'Commentaires' est affiché et permet à l'utilisateur de saisir un commentaire.

Il est possible de masquer ce bouton 'Commentaires' en positionnant cette propriété *Non*.

Options générales > Caractère obligatoire du commentaire

Par défaut, le commentaire associé à un bon de travail est optionnel.

Il est possible de forcer l'utilisateur à saisir un commentaire avant d'enregistrer sa décision en positionnant ce champ sur le comportement attendu: 'toujours obligatoire', 'obligatoire seulement si le bon de travail a été accepté' ou 'obligatoire seulement si le bon de travail a été rejeté'.

Options générales > Libells personnalisés

Durant l'exécution des tâches utilisateur, l'utilisateur peut accepter ou rejeter son bon de travail en cliquant sur le bouton correspondant. Dans la modélisation de workflow, il est possible pour certaines tâches utilisateur de définir un libellé et un message de confirmation personnalisés pour ces boutons. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ajouter une signification particulière à l'action d'accepter ou rejeter un bon de travail.

[Mode de compatibilité] Terminaison > Critère de fin de tâche

Une tâche utilisateur peut être assignée à plusieurs *participants* et générer plusieurs bons de travail durant l'exécution du workflow. Lors de la définition d'une tâche utilisateur dans le modèle de workflow, il est possible de sélectionner un des critères prd'finis qui déterminent quand une tâche utilisateur est terminée, en

se basant sur le statut des bons de travail associés. Lorsque la condition de sortie de la tâche utilisateur sera remplie, le workflow de données avancera jusqu'à l'étape suivante définie dans le modèle.

Par exemple, pour le cas d'une tâche utilisateur qui demande la validation de l'enregistrement d'un produit, il est possible de désigner trois participants. Le critère de fin de tâche permet de préciser si l'enregistrement du produit doit être validé par les trois participants, ou uniquement par le premier utilisateur répondre.

Le critère de fin de tâche par défaut est 'Quand tous les bons de travail ont été acceptés'.

Remarque : Si une extension de service surcharge la méthode `UserTask.handleWorkItemCompletion` pour gérer la fin de la tâche utilisateur, c'est la charge du développeur de l'extension de vérifier dans le code de cette méthode que le critère de fin de tâche défini dans l'interface a été satisfait. Voir `UserTask.handleWorkItemCompletionAPI` dans la JavaDoc pour plus d'informations.

[Mode de compatibilité] Terminaison > Tolérance de rejet

Par défaut, si un utilisateur rejette un bon de travail durant l'exécution d'un workflow, la tâche utilisateur est positionnée en erreur et l'avancement du workflow est stoppé.

Pour changer ce comportement par défaut, il est possible de définir un nombre de bons de travail rejets tolérés. Tant que la limite de rejets tolérés n'est pas dépassée, aucune erreur ne se produit et c'est le critère de fin de tâche qui détermine quand la tâche utilisateur est terminée.

Les critères de fin de tâche suivants tolèrent automatiquement tous les rejets :

- 'Quand tous les bons de travail ont été acceptés ou rejetés'
- 'Quand tous les bons de travail ont été acceptés, ou dès qu'un bon de travail a été rejeté'

Extension

Il est possible d'étendre programmatiquement le comportement de la tâche afin que cette dernière s'insère plus finement dans le contexte du workflow. Par exemple si un comportement spécifique est nécessaire, pour la création du bon de travail ou pour terminer la tâche de l'utilisateur.

La règle spécifique est une classe Java Bean qui doit étendre la classe `UserTaskAPI`.

Attention

Si une règle est spécifique et la méthode `handleWorkItemCompletion` surcharge, la stratégie de fin n'est plus automatiquement contrôlée. C'est au développeur de la vérifier dans cette méthode.

Notification

Une notification par courrier électronique peut être envoyée aux utilisateurs quand des événements spécifiques se produisent. Pour chaque événement, vous pouvez spécifier un message type à utiliser.

En outre, il est possible de définir un profil, auquel une copie de chaque courrier envoyé sera transmise.

Voir aussi [Modèles de message génériques](#) [p 193]

Relance

Des courriers électroniques de relance pour les bons de travail proposés ou alloués et inachevés peuvent être envoyés aux utilisateurs concernés de manière périodique.

Le contenu des courriers de relance dépend de l'état courant du bon de travail. En effet, si le bon de travail est proposé, la notification utilisera le modèle de courrier électronique 'Bons de travail proposés' ; si le bon de travail est alloué, la notification utilisera le modèle 'Bons de travail alloués'.

Echance

Une tâche utilisateur peut avoir une chance. Quand cette date est atteinte et si les bons de travail associés n'ont pas terminé, un courrier électronique spécifique est envoyé aux utilisateurs concernés. Ce courrier électronique va alors être renvoyé tous les jours jusqu'à l'achèvement de la tâche.

Il y a deux types de chances :

- *Echance absolue* : une date du calendrier.
- *Echance relative* : dure (en heures, jours ou mois). La dure est évaluée à partir d'une date de référence : début d'une tâche utilisateur ou début d'un workflow.

31.4 Tâche autonome

Il existe deux types de tâches automatiques :

Script de la bibliothèque	EBX fournit des scripts de la bibliothèque prédéfinis, qui peuvent être utilisés directement. Les scripts de la bibliothèque spécifiques doivent être déclarés dans un fichier <code>module.xml</code> . Un script de la bibliothèque spécifique doit définir son libellé, sa description et ses paramètres. Quand un utilisateur sélectionne un script de la bibliothèque dans une étape d'un modèle de données, les paramètres associés sont affichés dynamiquement.
Script spécifique	Spécifie une classe Java qui exécute des actions spécifiques. La classe associée doit être dans le même module que celui associé au modèle de workflow. Ses libellés et ses descriptions ne sont pas affichés dynamiquement aux utilisateurs dans un modèle de workflow.

[Packaging TIBCO EBX modules](#) [p 565]

Script de la bibliothèque

EBX inclut les scripts de la bibliothèque prédéfinis suivants :

- Créer un espace de données
- Créer une image
- Fusionner un espace de données
- Importer une archive
- Fermer un espace de données
- Modifier une variable du contexte de données
- Envoyer un courrier électronique

- Supprimer des enregistrements (Note: ce script peut supprimer plusieurs enregistrements la fois)

Les scripts de la bibliothèque sont des classes qui tendent la classe `ScriptTaskBeanAPI`. En complément des scripts de la bibliothèque préfinis, vous pouvez définir des scripts de la bibliothèque additionnels pour les utiliser dans les modèles de workflows. Leurs libellés et descriptions peuvent être localisés.

La méthode `ScriptTaskBean.executeScriptAPI` est appelée lorsque le workflow de données atteint l'étape correspondante.

Attention

La méthode `ScriptTaskBean.executeScriptAPI` ne doit créer aucun `Thread`. En effet, le moteur de workflow passera l'étape suivante quand le script se terminera. L'exécution d'une partie du script en mode asynchrone ne garantit donc pas sa terminaison avant le passage à l'étape suivante.

Voir [l'exemple](#) [p 700].

Il est possible de paramétrer dynamiquement les variables du script de la bibliothèque, si son implémentation suit la spécification Java Bean. Les variables doivent être déclarées comme paramètres du script de la bibliothèque dans le fichier `module.xml`. Le contexte des données n'est pas accessible depuis le Java Bean.

Note

Certains scripts de bibliothèque préfinis sont marqués comme "obsolètes" car ils ne sont pas compatibles avec l'internationalisation. Il est recommandé d'utiliser les nouvelles tâches qui sont compatibles avec l'internationalisation.

Scripts spécifiques

Les scripts spécifiques ont la particularité d'étendre la classe [Sample of ScriptTask](#) [p 700].

La méthode `ScriptTask.executeScriptAPI` est appelée lorsque le workflow de données atteint l'étape correspondante.

Attention

La méthode `ScriptTask.executeScriptAPI` ne doit créer aucun `Thread`. En effet, le moteur de workflow passera l'étape suivante quand le script se terminera. L'exécution d'une partie du script en mode asynchrone ne garantit donc pas sa terminaison avant le passage à l'étape suivante.

Voir [l'exemple](#) [p 700].

Il n'est pas possible de paramétrer dynamiquement les variables d'un script spécifique. Toutefois, le contexte des données est accessible depuis le Java Bean.

31.5 Conditions

Les conditions sont des étapes décisionnelles du workflow.

Il existe deux types de conditions qui, une fois définies, peuvent être utilisées dans les étapes de modélisation du workflow :

Condition de la bibliothèque	EBX fournit des conditions de la bibliothèque prédéfinies, qui peuvent être utilisées directement. Les conditions de la bibliothèque spécifiques doivent être déclarées dans un fichier <code>module.xml</code>. Une condition de la bibliothèque spécifique doit définir son libellé, sa description et ses paramètres. Quand un utilisateur sélectionne une condition de la bibliothèque dans une étape d'un modèle de données, les paramètres associés sont affichés dynamiquement.
Condition spécifique	Spécifie une classe Java qui implémente une condition spécifique. La classe associée doit être dans le même module que celui associé au modèle de workflow. Ses libellés et ses descriptions ne sont pas affichés dynamiquement aux utilisateurs dans un modèle de workflow.

[Packaging TIBCO EBX modules](#) [p 565]

Condition de la bibliothèque

EBX inclut les conditions de la bibliothèque prédéfinies suivantes :

- Espace de données modifié ?
- Espace de données valide ?
- Dernière tâche utilisateur acceptée ?
- Valeur nulle ou vide ?
- Valeurs égales ?

Les conditions de la bibliothèque sont des classes qui étendent la classe `ConditionBean`^{API}. En complément aux conditions de la bibliothèque prédéfinies, vous pouvez définir des conditions de la bibliothèque additionnelles pour les utiliser dans des modèles de données. Leurs libellés et descriptions peuvent être localisés.

Voir [l'exemple](#) [p 703].

Il est possible de paramétrer dynamiquement les variables de la condition de la bibliothèque, si son implémentation suit la spécification Java Bean. Les variables doivent être déclarées comme paramètres du script de la bibliothèque dans le `module.xml`. Le contexte des données n'est pas accessible depuis le Java bean.

Conditions spécifiques

Les conditions spécifiques ont la particularité d'étendre la classe `Condition`^{API}.

Voir [l'exemple](#) [p 702] dans l'API Java.

Il n'est pas possible de paramétrer dynamiquement les variables d'une condition spécifique. Toutefois, le contexte des données est accessible depuis le Java bean.

31.6 Appels des sous-workflows

Les tapes du type appel des sous-workflows positionnent le workflow de données courant dans l'état "en attente" et lancent un ou plusieurs sous-workflows.

Il est possible d'inclure un autre modèle de workflow dans le modèle de workflow courant en définissant un appel unique de ce sous-workflow dans une tape.

Si plusieurs sous-workflows sont appelés par une tape, ils sont exécutés simultanément, en parallèle. Tous les sous-workflows doivent être terminés pour que le workflow parent passe à la tape suivante. Le libellé et la description de chaque sous-workflow peuvent être localisés.

The property « Foreground sub-workflow » is useful to precise the progress strategy when several sub-workflows are launched. If the previous step progress strategy is « directly open the next step », this property defines which sub-workflow should be considered in the foreground (only one sub-workflow can hold this behavior). Only the work items which have been generated in this foreground sub-workflow will be able to be opened automatically without passing by the inbox. If only one sub-workflow is defined, this property is ignored (the single sub-workflow is automatically considered in the foreground). La propriété "Sous-workflow de premier plan" est utile pour déterminer la stratégie d'avancement quand plusieurs sous-workflows sont lancés. Si la stratégie d'avancement de la tape précédente est "Ouvrir automatiquement le prochain bon de travail", cette propriété définit quel sous-workflow sera considéré de premier plan (seulement un peut avoir ce comportement). Seul les bons de travail générés dans ce sous-workflow de premier plan pourront être ouverts automatiquement sans passer par la corbeille. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la stratégie d'avancement: [Stratégie d'avancement de la tape suivante](#) [p 198]

Deux types d'appels des sous-workflows existent :

Statique	Définit un ou plusieurs sous-workflows à lancer chaque fois que cette tape est exécutée dans un workflow de données. Pour chaque sous-workflow, il est possible de spécifier ses libellés et ses descriptions, ainsi que les mappings d'entrée et de sortie dans son contexte de données. Ce mode est utile quand on sait à l'avance quels sous-workflows doivent être lancés, et comment le mapping de sortie doit être réalisé.
Dynamique	Spécifie une classe Java qui implémente un appel spécifique des sous-workflows. Tous les workflows qui peuvent éventuellement être appelés comme sous-workflows par le code doivent être déclarés comme dépendances. Le contexte de données est directement accessible depuis le Java bean. Les appels de sous-workflows dynamiques doivent être déclarés dans un fichier <code>module.xml</code>. Ce mode est utile quand le lancement des sous-workflows est conditionnel (par exemple, lorsqu'il dépend d'une variable du contexte de données), ou quand le mapping de sortie dépend de l'exécution des différents sous-workflows.

31.7 Tches d'attente

Une tpe d'attente dans un modle de workflow met le workflow en pause en attendant la rception d'un vnement donn.

Lorsqu'une tche d'attente est appele, le moteur de workflow gnre un identifiant unique de rveil li la tche d'attente. Cet identifiant est requis pour rveiller la tche d'attente et, par conséquent, le workflow associ.

Une tche d'attente spcifie quel profil est autoris rveiller la tche d'attente;et la classe Java qui implmente un bean de tche d'attente : `waitTaskBean`^{API}.

Le contexte de donnes du workflow est directement accessible partir du Java bean.

Les beans de tche d'attente doivent tre dclars dans un fichier `module.xml`.

Le bean de tche d'attente est d'abord appel lorsque le workflow est mis en pause. L'identifiant de rveil est alors disponible pour appeler un web service, par exemple. Puis, le bean de tche d'attente est appel lorsque la tche d'attente est rveille. De cette faon, le contexte de donnes peut tre mis jour en fonction des paramtres reus.

Note

L'administrateur built-in est toujours autoris rveiller un workflow.

31.8 Visualisation du diagramme de workflow

A propos

Lorsqu'un modle de workflow est dfini, il est possible de le visualiser sous forme d'un diagramme qui se rapproche de la norme BPMN.

Ce service est accessible en vue par dfaut dans l'diteur de modles de workflow et permet de faire l'intgralit des actions de cration, d'dition et de suppression.

Notez galement que ce diagramme s'inspire des normes BPMN mais n'en est pas une stricte implmentation, puisque les concepts du workflow d'EBX sont lgrement diffrents.

Sauvegarde de la mise en page

Il est possible de sauvegarder la mise en page du diagramme et de le sauvegarder. Notez toutefois que la sauvegarde est globale et non locale;elle est donc partage par tous les utilisateurs.

Actions

Exporter en PNG	Créer une image PNG du modèle.
Exporter en SVG	Créer une image SVG du modèle.
Exporter en PDF	Créer un document PDF basé sur le modèle workflow. Vous pourrez configurer l'orientation des pages du pdf (Paysage, Portrait), la taille des pages (A3, Lettre, etc ...). Ainsi que deux propriétés qui pourraient donner plus de détail au modèle: • Afficher les identifiants (valeur par défaut est vrai): Même comportement que "Afficher les identifiants d'étapes" dans la barre d'outil du diagramme de workflow mais restreint pour l'export pdf. Les identifiants de chaque étape seront affichés. • Ajouter l'index (valeur par défaut est vrai): À la fin du pdf, un index listant chaque étape du diagramme sera ajouté. Cela pourra être utile dans le cas où le titre de plusieurs étapes seraient trop long pour pouvoir être affiché dans leur intégralité. <i>Pour cette propriété, il est recommandé d'afficher les identifiants des étapes puisqu'ils seront utiles pour savoir quelle ligne de l'index correspond quelle étape.</i>

Vue

Mise en page > Mise en page par défaut	Applique la mise en page par défaut.
Affichage > Afficher/Masquer la grille	Affiche la grille lorsque celle-ci est invisible, sinon masque la grille.
Affichage > Zoomer	Fait un zoom sur le diagramme. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser Ctrl + molette vers le haut avec votre souris se trouvant dans la zone du diagramme.
Affichage > Dzoomer	Fait un dzoom sur le diagramme. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser Ctrl + molette vers le bas avec votre souris se trouvant dans la zone du diagramme, voir Vue [p 208]
Affichage > Afficher/Masquer les identifiants d'tapes	Affiche ou masque une tiquette contenant l'identifiant d'une tape workflow.
Vues de plan > Hirarchie	Si elle est active, affiche la vue hiérarchique du modèle de workflow.

Boutons

Sauvegarder	Sauvegarde la mise en page.
Sauvegarder et fermer	Sauvegarde la mise en page et ferme le service.
Recharger	Annule les modifications de la mise en page en cours et recharge la mise en page précédemment sauvegardée.
Fermer	Ferme le service.

Edit

Création	Au survol ou la sélection d'un lien, un bouton '+' apparaît. Ce dernier sert la création d'une tape.
Suppression	SUPPR Le raccourci clavier "SUPPR" supprime le noeud sélectionné. NB: cette action est irréversible.
Barre d'outils	Au survol ou la sélection d'un noeud, une barre d'outils s'affiche. Elle sert : • éditer une tape. • Supprimer une tape. • Dupliquer une tape. • Ajouter une redirection vers une tape existante. • Afficher ou cacher dans la vue d'exécution.
éditer un noeud	Le double-clic permet d'éditer rapidement une tape.

Fonctionnalités

La vue graphique offre également des fonctionnalités additionnelles

Annuler l'action précédente	CTRL + Z Les actions ci-dessous ne seront pas affectées par ce raccourci: • Création/Suppression/Édition/Duplication d'une tâche • Déplacement de liens • Afficher/Cacher dans la vue d'exécution • Recharger
Zoomer/Dezoomer	Bouton du milieu de la souris puis roulette / CTRL puis roulette
Sélection multiple	cliquer sur le nœud ou lien sélectionner tout en appuyant sur la touche CTRL / Dessiner un rectangle de sélection (Il faut attendre 1 seconde après le clic pour activer la zone de sélection)
Personnaliser le trac des liens	Lorsqu'on clique sur un lien, on peut déplacer chaque segment grâce aux carrés de sélection qui apparaissent sur les coins de chaque arête, ou fractionner le segment en déplaçant le cercle qui apparaît au milieu de chaque segment
Aperçu	Un panneau est maintenant disponible avec un diagramme de workflow miniaturisé qui pourra être utilisé pour la navigation. Il sera possible de le réduire, l'agrandir et le déplacer dans la surface correspondant à la vue du diagramme de workflow.

CHAPITRE 32

Configuration du modle de workflow

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Informations](#)
2. [Propriets du modle de workflow](#)
3. [Contexte de donnees](#)
4. [Personnalisation des vues d'execution de workflow](#)
5. [Permissions sur les workflows de donnees associes](#)
6. [Historique des images du modle de workflow](#)
7. [Suppression d'un modle de workflow](#)

32.1 Informations

Pour visualiser et dter les informations concernant le proprietaire et la documentation du modle de workflow, slectionnez "Informations" dans le menu ["Actions" du modle de workflow](#) [p 193] dans le panneau de navigation.

Proprietaire	Personne pouvant dter les informations du modle de workflow et dfinir des rgles de permission.
Documentation locale	Libell et description associes au modle de workflow localiss.
Activation	<i>Cette propriete est obsolte.</i> Spcifie si un modle de workflow est activ. Un modle de workflow doit tre activ pour pouvoir tre publi.

32.2 Propriétés du module de workflow

La configuration d'un module de workflow est accessible depuis le panneau de navigation.

Module	Module contenant les ressources Java spécifiques (extension de tâche utilisateur, script et conditions spécifiques).
Notification de démarrage	Liste des profils qui doivent recevoir une notification (choisie dans la liste des modèles de messages) quand un workflow démarre. Voir Modèles de message génériques [p 193].
Notification de fin	Liste des profils qui doivent recevoir une notification (choisie dans la liste des modèles de messages), quand un workflow se termine. La notification n'est envoyée que si le workflow a terminé "normalement" (pas par une action d'administration). Voir Modèles de message génériques [p 193].
Notification d'erreur	Liste des profils qui recevront une notification (choisie dans la liste des modèles de messages) quand un workflow est mis en erreur. Voir Modèles de message génériques [p 193].
Priorité	Par défaut, chaque workflow associé à ce module sera lancé avec cette priorité. Cette valeur est facultative. Si aucune valeur n'est définie ici, et une priorité par défaut est définie pour le référentiel, la priorité par défaut pour le référentiel sera appliquée à tous les workflows et bons de travail sans priorité. Voir Priorité de bons de travail [p 235] pour plus d'informations. Note : Seuls les utilisateurs définis en tant qu'administrateurs de workflows seront autorisés à modifier la priorité des workflows de données associés manuellement.
Activer le lancement direct	Par défaut, lorsqu'un workflow est lancé, il est proposé à l'utilisateur de saisir une documentation pour le nouveau workflow dans un formulaire intermédiaire. Cette documentation est facultative. Positionner la propriété "Activer le lancement direct" "Oui" permet d'éviter cette étape de documentation et de lancer directement le workflow.
Ouvrir automatiquement la première étape	Permet de conditionner la navigation, suite au lancement de workflow. Par défaut, une fois le workflow lancé, la

table courante (lanceurs de workflow ou monitoring > publications) est automatiquement affichée.

Activer cette propriété permet au créateur du workflow de garder la main sur le workflow lancé. Si, suite à l'exécution de la première tâche du workflow, un bon de travail est atteint, et que ce bon de travail peut être démarré par le lanceur de workflow, le bon de travail est automatiquement ouvert (si plusieurs bons de travail sont atteints, le premier créé est ouvert). Cela permet au lanceur de sélectionner le bon de travail correspondant dans la corbeille de tâches.

Si aucun bon de travail n'est atteint, la stratégie d'avancement de la tâche suivante est évaluée.

Si aucun bon de travail n'est finalement ouvert, la table à partir de laquelle le workflow a été lancé est affichée.

Limitation : Cette propriété est ignorée si la première tâche est un appel de sous-workflow.

Trigger de workflow	Composant interceptant les événements principaux d'un workflow. Ce bean doit être déclaré dans un fichier <code>module.xml</code> . Voir l'exemple [p 706].
Permissions	Définit les permissions pour les actions liées aux workflows de données associés au module de workflow. Ce bean doit être déclaré dans un fichier <code>module.xml</code> . Voir l'exemple [p 705].
Permissions programmatiques	Définit le composant gérant les permissions du workflow. S'il est défini, il remplace l'ensemble des permissions définies dans la propriété 'Permissions'.

32.3 Contexte de données

La configuration du contexte de données est accessible depuis le panneau de navigation.

Chaque workflow possède un contexte de données qui lui est propre, lui permettant ainsi de disposer d'un espace de données local durant son exécution. Cela permet de stocker et faire varier des valeurs qui orienteront l'exécution du workflow.

Le contexte de données est défini par une liste de variables. Chaque variable possède les propriétés suivantes :

Nom	Identifiant de la variable.
Valeur par défaut	Si définie, la variable sera initialisée avec cette valeur par défaut.
Paramètre d'entrée	'Oui' doit être coché pour définir cette variable comme un paramètre d'entrée.
Paramètre de sortie	'Oui' doit être coché pour définir cette variable comme un paramètre de sortie. Sinon, la variable ne sera pas affichée dans la liste des paramètres de sortie, dans l'interface de définition d'une tâche.

32.4 Personnalisation des vues d'exécution de workflow

La personnalisation des vues d'exécution de workflow est accessible depuis le panneau de navigation. Cette personnalisation permet de configurer les colonnes spécifiques des vues de bons de travail et de workflows (corbeille, monitoring des bons de travail, monitoring des workflows actifs et workflows terminés). Pour chaque colonne spécifique, il est possible d'associer une expression qui peut contenir des variables du contexte de données qui seront évaluées lors de l'affichage du workflow.

32.5 Permissions sur les workflows de données associés

Administration de workflow	Définit le profil autorisé exécuter des tâches d'administration sur les workflows. Les actions d'administration sont : rejouer une tâche, surveiller un workflow, terminer un workflow, désactiver une publication et publier. Pour pouvoir exécuter ces actions, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". L'administrateur built-in est toujours autorisé administrer les workflows.
Administration de workflow > Rejouer une tâche	Définit le profil autorisé rejouer une tâche de workflow. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour rejouer une tâche, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Workflows actifs". Un profil qui a la permission "Administration de workflow" est automatiquement autorisé effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé rejouer une tâche de workflow.
Administration de workflow > Terminer un workflow	Définit le profil autorisé terminer et supprimer un workflow. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour terminer et supprimer un workflow en cours, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Workflows actifs". Pour supprimer un workflow terminé, un bouton est disponible dans la section "Workflows terminés". Un profil qui a la permission "Administration de workflow" est automatiquement autorisé effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé terminer un workflow.
Administration de workflow > Forcer le réveil d'un workflow	Définit le profil autorisé forcer le réveil d'un workflow en attente. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour surveiller un workflow, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Workflows actifs". Un profil qui a la permission "Administration de workflow" est automatiquement autorisé effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé réveiller un workflow.
Administration de workflow > Désactiver une publication	Définit le profil autorisé désactiver une publication de workflow. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour désactiver, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Publications" uniquement pour

les publications actives. Un profil qui a la permission "Administration de workflow" est automatiquement autorisé à effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé à désactiver une publication.

Administration de workflow > Publier	Définit le profil autorisé à publier une publication de workflow. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour publier, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Publications" pour les publications désactivées uniquement. Un profil qui a la permission "Administration de workflow" est automatiquement autorisé à effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé à publier.
Gestion de l'allocation	Définit le profil autorisé à gérer l'allocation des bons de travail. Les actions d'allocation sont : allouer les bons de travail, réallouer les bons de travail et désallouer les bons de travail. Pour pouvoir exécuter ces actions, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". L'administrateur built-in est toujours autorisé à gérer l'allocation des workflows.
Gestion de l'allocation > Allouer les bons de travail	Définit le profil autorisé à allouer les bons de travail. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour allouer un bon de travail, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Bons de travail" uniquement pour les bons de travail proposés. Un profil qui a la permission "Gestion de l'allocation" est automatiquement autorisé à effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé à allouer les bons de travail.
Gestion de l'allocation > Réallouer les bons de travail	Définit le profil autorisé à réallouer les bons de travail. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour réallouer, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Bons de travail" uniquement pour les bons de travail alloués. Un profil qui a la permission "Gestion de l'allocation" est automatiquement autorisé à effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé à réallouer les bons de travail.
Gestion de l'allocation > Désallouer les bons de travail	Définit le profil autorisé à désallouer les bons de travail. Pour pouvoir exécuter cette action, ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows". Pour désallouer, un bouton est disponible dans la section "Monitoring > Bons de travail" uniquement pour les bons de travail alloués. Un profil qui a la

permission "Gestion de l'allocation" est automatiquement autorisée à effectuer cette action spécifique. L'administrateur built-in est toujours autorisé à allouer les bons de travail.

Lancer les workflows

Définit le profil autorisé à lancer manuellement de nouveaux workflows. Cette permission permet de lancer des workflows à partir des publications actives dans la section "Lanceurs de workflow". L'administrateur built-in est toujours autorisé à lancer les workflows.

Les autorisations de lancement sont désormais contrôlées de manière systématique, y compris par l'API. Mais il est possible d'ignorer ces contrôles automatiques et de gérer la main les règles d'habilitation.

Pour ce faire, il faut positionner la propriété `ebx.properties.permissionCheckDelegated` [p 420] à 'true' et utiliser l'API `WorkflowEngine.isUserAuthorizedToLaunch`^{API} pour déléguer l'évaluation des permissions au développeur.

Visualiser les workflows

Définit le profil autorisé à visualiser les workflows. Par défaut, un utilisateur final peut uniquement voir les bons de travail qui lui sont proposés ou alloués dans la section "Boîte de réception". Cette permission permet en plus de visualiser les publications, workflows et bons de travail associés à ce modèle de workflow dans les sections "Monitoring" et "Workflows terminés". Ce profil bénéficie automatiquement de la permission "Visualiser les workflows terminés". L'administrateur built-in est toujours autorisé à visualiser les workflows.

Visualiser les workflows > Le créateur d'un workflow peut le visualiser

Si activée, le créateur d'un workflow a la permission de visualiser les workflows qu'il a lancés. Cette permission restreinte lui donne accès aux workflows qu'il a lancés et aux bons de travail associés dans les sections "Monitoring > Workflows actifs", "Monitoring > Bons de travail" et "Workflows terminés". La valeur par défaut est "Non".

Visualiser les workflows > Visualiser les workflows terminés

Définit le profil autorisé à visualiser les workflows terminés. Cette permission permet de visualiser les workflows terminés dans la section "Workflows terminés" et d'accéder à leur historique. Un profil qui a la permission "Visualiser les workflows" est automatiquement autorisé à effectuer cette action. L'administrateur built-in est toujours autorisé à visualiser les workflows terminés.

| Note

Un utilisateur n'ayant aucun privilège particulier pourra voir un bon de travail uniquement si celui-ci lui est proposé ou personnellement alloué.

Voir aussi [Administration d'un workflow](#) [p 239]

32.6 Historique des images du modèle de workflow

L'historique des images d'un modèle de workflow peut être vu sous **Actions > Afficher l'historique des publications**.

La table d'historique affiche toutes les images contenant le modèle de workflow et indique si le modèle a été publié. Pour chaque image, il est possible d'exporter ou d'afficher le modèle de workflow correspondant en utilisant le bouton **Actions**.

32.7 Suppression d'un modèle de workflow

Un modèle de workflow peut être supprimé. Cependant, toute version publiée auparavant reste accessible dans la section Workflows de Données. D'autre part, si un modèle de workflow est recréé avec un nom identique, lors d'une publication, un message demandera la confirmation de remplacement de la publication précédente.

Voir aussi [Publication d'un modèle de workflow](#) [p 219]

CHAPITRE 33

Publication d'un modle de workflow

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [A propos des publications de workflow](#)
2. [Publication et images de modle de donnees](#)
3. [Sous-workflows dans les publications](#)

33.1 A propos des publications de workflow

Ds qu'un modle de workflow est dfini, il doit tre publi afin d'autoriser les utilisateurs lancer des workflows de donnees associes.

Deux services permettent de raliser une publication :

- Via le bouton **Publier** dans le panneau de navigation:ce service permet de publier le modle courant uniquement.
- Via l'action **Publier en groupe** dans la barre d'outils au niveau de la section **Modle de Workflow**:ce service permet de publier plusieurs modes de workflow. Une premiere tape permet donc de slectionner les workflows publier:seuls les modes ne contenant aucune tape d'appel sous-workflows seront proposs dans cette tape de publication. En effet, un workflow contenant des sous-workflows n'est pas lisible la publication en groupe.

Les modes de workflow peuvent tre publis plusieurs fois. Une publication est identifiee par son nom de publication.

33.2 Publication et images de modle de donnees

Durant la publication d'un modle de workflow, une image est enregistre de son tat actuel. Vous pouvez preciser un libell et une description de l'image. Le libell par dfaut pour l'image est l'heure et la date au moment de publication. La description par dfaut indique l'utilisateur qui a publi le modle de workflow.

Pour chaque modle de workflow publi, le nom de la publication doit tre unique. Si un modle de workflow a dj t publi, il est possible de mettre jour une publication existante en rutilisant le mme nom de publication. Les noms des publications de workflow existantes sont proposs dans un menu. Dans le cas d'une mise jour de publication, l'ancienne version ne sera plus disponible pour lancer des workflows de donnees;mais elle permettra aux workflows existants de finir de s'excuter. Le contenu des diffrentes images peut tre consult dans l'historique des images de modle de workflow.

Voir aussi [Historique des images du modle de workflow](#) [p 218]

33.3 Sous-workflows dans les publications

Quand un modèle de workflow, contenant un appel des sous-workflows, est publié, il n'est pas nécessaire de publier séparément les sous-workflows appelés. D'un point de vue d'administration, le modèle du workflow principal (celui actuellement publié par l'utilisateur) et les modèles de sous-workflows sont publiés comme une entité unique.

Le système établit les dépendances avec les modèles de workflows utilisés comme sous-workflows et crée automatiquement une publication par modèle dépendant. Ces publications techniques sont exclusivement dédiées au moteur de workflow pour le lancement des sous-workflows et ne sont donc pas disponibles dans la section Workflows de données.

La publication multiple n'est pas disponible pour un modèle de workflow contenant un appel des sous-workflows. C'est pourquoi la première étape de publication (sélection des modèles de workflow à publier) n'est pas proposée dans ce cas.

La republication du modèle de workflow principal met automatiquement à jour les modèles de sous-workflows appelés.

Bien qu'un sous-workflow puisse être publié séparément comme modèle de workflow principal, cela ne modifiera pas la version utilisée par un autre modèle de workflow principal publié qui utilise ce sous-workflow.

Workflows de données

CHAPITRE 34

Introduction aux workflows de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)

34.1 Présentation

Un workflow de données est un processus exécuté sous la forme d'une succession d'étapes, définie par une publication de modèle de workflow. Le workflow de données permet aux utilisateurs, ainsi qu'aux procédures automatisées, d'effectuer des actions de façon collaborative sur les données. Une fois le modèle de workflow spécifié et publié, la publication résultante peut être utilisée pour lancer un workflow de données afin d'exécuter les étapes définies.

En fonction des permissions définies par le modèle de workflow, un utilisateur peut effectuer une ou plusieurs des actions suivantes sur les workflows de données associés :

- en tant qu'utilisateur avec les permissions par défaut, effectuer les actions attendues par les bons de travail qui lui sont destinés,
- en tant qu'utilisateur avec les permissions pour lancer les workflows, créer les nouveaux workflows de données depuis une publication du modèle de workflow,
- en tant qu'utilisateur avec les permissions de monitoring de workflow, suivre l'avancement des workflows de données en cours, et consulter l'historique des workflows de données terminés.
- en tant que gestionnaire d'allocation des bons de travail, modifier les allocations des bons de travail des autres utilisateurs manuellement.
- en tant qu'administrateur de workflow, effectuer différentes actions d'administration, comme par exemple, redémarrer une étape, terminer un workflow en cours ou rendre une publication indisponible pour le lancement de workflows.

Voir aussi

[Bons de travail](#) [p 231]

[Lancement et monitoring de workflows de données](#) [p 237]

[Administration de workflows de données](#) [p 239]

[Permissions sur les workflows de données associés](#) [p 215]

Concepts apparentés [Modèles de workflow](#) [p 192]

CHAPITRE 35


Utilisation de l'interface utilisateur de la section Workflow de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Navigation dans l'interface utilisateur](#)
2. [Rgles de navigation](#)
3. [Vues personnalisées](#)
4. [Colonnes spécifiques](#)
5. [Filtrage d'items dans les vues](#)
6. [Vue graphique d'un workflow de données](#)

35.1 Navigation dans l'interface utilisateur

La fonctionnalité workflows de données se trouve dans la section **Workflows de données** dans l'interface utilisateur de TIBCO EBX.



Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cet écran via la 'Perspective avancée' ou via une perspective spécifique. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à ces interfaces spécifiques.

Le panneau de navigation est composé de plusieurs items. Ces items sont visibles en fonction des permissions globales associées. Les différents items sont :

Boîte de réception des bons de travail	Tous les bons de travail qui vous sont alloués ou proposés, pour lesquels vous devez effectuer les actions spécifiques.
Lanceurs de workflow	Liste des publications de workflow à partir desquelles vous pouvez lancer des workflows de données, en fonction de vos permissions.
Monitoring	Vues pour le monitoring des workflows de données en cours pour lesquels vous avez les permissions nécessaires de visualisation.
Publications	Publications pour lesquelles vous avez les permissions nécessaires de visualisation. Si vous disposez de permissions d'administration supplémentaires, vous pouvez également désactiver la possibilité de lancer les workflows de données depuis une publication à partir de cette vue.
Workflows actifs	Workflows de données, en cours d'exécution, pour lesquels vous avez les permissions nécessaires de visualisation. Si vous disposez de permissions d'administration supplémentaires, vous pouvez également effectuer des actions d'administration à partir de cette vue, comme par exemple redémarrer une tâche, ou terminer un workflow en cours.
Bons de travail	Bons de travail pour lesquels vous avez les permissions nécessaires de visualisation. Si vous disposez de permissions d'administration supplémentaires, vous pouvez également effectuer des actions d'administration à partir de cette vue, comme par exemple allouer les bons de travail aux utilisateurs ou rôles.
Workflows terminés	Workflows de données, dont l'exécution est terminée, pour lesquels vous avez les permissions nécessaires de visualisation. Si vous disposez de permissions d'administration supplémentaires, vous pouvez également nettoyer les workflows terminés à partir de cette vue.

Note

Chaque section est accessible par composant web, par exemple pour l'intégration avec un portail, ou programmatically par la classe `ServiceKey` dans l'API Java.

Voir aussi

[Using TIBCO EBX as a Web Component](#) [p 255]

35.2 Rgles de navigation

Corbeille de bons de travail

Par dfaut, une fois qu'un bon de travail est excut, la corbeille de bons de travail est affiche.

Ce comportement peut tre modifi en fonction de la stratgie d'avancement de l'tape suivante. Cette stratgie permet d'enchaîner plusieurs tapes la suite sans repasser par la corbeille de tches.

Voir [la stratgie d'avancement d'une tape de workflow](#) [p 198] dans la modlisation de workflow.

Lanceurs de workflow

Par dfaut, une fois qu'un workflow est lanc, la table des lanceurs de workflow est affiche.

Ce comportement est modifiable dans la configuration du modle:il est possible d'ouvrir directement la premiere tape sans afficher la table des lanceurs de workflow.

Voir [l'ouverture automatique de la premiere tape d'un workflow](#) [p 212] dans la modlisation de workflow.

35.3 Vues personnalisées

Il est possible de dfinir des vues sur les diffrentes tables du workflow et de bnficier de tous les mcanismes associs (dont la publication).

Les permissions pour crer et grer les vues des tables de workflows sont les mmes que les permissions des vues de tables de données. Il peut s'avrer ncessaire de modifier les permissions dans la section 'Administration' pour bnficier de cette fonctionnalit, en slectionnant *Gestion des workflows* > *Workflows*.

Voir les [Vues](#) [p 129] pour plus d'informations.


35.4 Colonnes spcifiques

Par dfaut, les colonnes spcifiques sont masques dans les vues qui peuvent en bnficier (corbeille, monitoring des bons de travail, monitoring des workflows actifs et workflows termins).

Il faut crer une vue personnalise et l'appliquer pour afficher les colonnes spcifiques souhaitees. Pour chaque bon de travail ou workflow, la correspondance dfinie dans le modle de workflow associ est alors applique. Si une expression est dfinie pour une colonne et contient des variables du contexte de données, ces variables sont values lors de son affichage. Si une expression contient des expressions natives qui dpendent de la locale, l'expression est value dans la locale par dfaut.

35.5 Filtrage d'items dans les vues

Dans certaines vues, comme la 'Boîte de réception' des bons de travail, vous pouvez filtrer les lignes affichées dans les tables en fonction de leur état. Dans ces vues, un menu est disponible à cet effet pour sélectionner l'état correspondant au filtre attendu.



35.6 Vue graphique d'un workflow de données

En tant qu'utilisateur avec un bon de travail à effectuer, ou en tant que superviseur ou administrateur de workflow de données, vous pouvez suivre l'avancement ou l'historique d'exécution d'un workflow de données. Pour cela, cliquer sur le bouton 'Afficher'  dans la colonne 'Workflow de données' des tables de l'interface de workflows de données. Ce bouton ouvre une pop-up qui affiche une vue interactive graphique de l'exécution du workflow de données. Dans cette vue, vous pouvez suivre l'avancement global de l'exécution, et sélectionner une étape individuelle afin de consulter le détail de ses informations.

Si des étapes ont été définies comme masquées dans la modélisation de workflow, elles sont automatiquement masquées dans la vue graphique de workflow pour les utilisateurs non-administrateurs (non-administrateurs built-in et non-administrateurs de workflow). Un bouton est disponible pour afficher les étapes masquées. Le choix des utilisateurs (montrer ou masquer les étapes) est sauvegardé par utilisateur, par publication, pendant la session utilisateur.

Pour les tâches utilisateur dans le nouveau mode (un seul bon de travail), les informations principales du bon de travail unique sont directement affichées dans la vue graphique de workflow, si elles sont disponibles: l'avatar de l'utilisateur associé au bon de travail et la décision qui a été prise pour le bon de travail (accept ou rejet).

CHAPITRE 36

Bons de travail

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation des bons de travail](#)
2. [Travail sur un bon de travail en tant que participant](#)
3. [Priorité des bons de travail](#)

36.1 Présentation des bons de travail

Un bon de travail est une tâche utilisateur unitaire qui doit être effectuée par un utilisateur humain. Par défaut, quand un modèle de workflow définit une tâche utilisateur, les workflows de données, lancés depuis les publications du modèle, génèrent un bon de travail individuel pour chacun des participants listés dans la tâche utilisateur.

Voir aussi [Overview](#) [p 713]

États d'un bon de travail

Lorsqu'un bon de travail est mis, pendant l'exécution d'un workflow de données, pour une tâche utilisateur définie dans le modèle, le bon de travail peut prendre plusieurs états : *propos*, *alloué*, *annulé*, et *terminé*.

Création des bons de travail

Mode par défaut

Dans le mode par défaut, un seul bon de travail est généré quelle que soit la liste de profils définis.

Par défaut, si un seul utilisateur est défini dans la liste des profils, le bon de travail créé est l'état *alloué*.

Par défaut, dans les autres cas, le bon de travail créé est l'état *propos*.

Note

Le comportement par défaut, décrit ci-dessus, peut être surchargé par une extension programmatique définie dans la tâche utilisateur. Dans ce cas, les bons de travail peuvent être générés programmatiquement, sans se baser obligatoirement sur la liste des profils de la tâche utilisateur.

Mode de compatibilité

Par défaut, pour chaque utilisateur défini comme participant de la tâche utilisateur, le workflow de données crée un bon de travail l'état *alloué*.

Par défaut, pour chaque rôle défini comme participant de la tâche utilisateur, le workflow de données crée un bon de travail à l'état *propos*.

Note

Le comportement par défaut, décrit ci-dessus, peut être surchargé par une extension programmatique définie dans la tâche utilisateur. Dans ce cas, les bons de travail peuvent être générés programmatiquement, sans se baser obligatoirement sur la liste des participants de la tâche utilisateur.

Variations des états des bons de travail

Lorsque le bon de travail est à l'état *alloué*, l'utilisateur défini peut directement commencer à travailler sur le bon de travail alloué en effectuant l'action 'Prendre et démarrer'. Le bon de travail passe alors à l'état *démarré*.


Lorsque le bon de travail est à l'état *propos*, tout utilisateur ou tout membre des rôles auxquels il est proposé peut prendre le bon de travail en utilisant l'action 'Prendre et démarrer'. Le bon de travail passe ainsi à l'état *démarré*.

Avant qu'un utilisateur ait pris le bon de travail proposé, un gestionnaire des allocations du workflow de données peut intervenir pour affecter manuellement le bon de travail à un utilisateur spécifique, passant ainsi le bon de travail à l'état *alloué*. Puis, lorsque l'utilisateur commence à travailler sur le bon de travail via l'action 'Démarrer le bon de travail', le bon de travail passe à l'état *démarré*.


Une fois que l'utilisateur, qui a démarré le bon de travail, a réalisé l'action demande, l'action terminale 'Accepter' ou 'Rejeter' place le bon de travail dans l'état *terminé*. Lorsqu'un utilisateur termine un bon de travail, le workflow de données passe automatiquement à l'étape suivante définie dans le modèle de workflow.

Diagramme des tats de bon de travail

Mode par dfaut



Mode de compatibilit



36.2 Travail sur un bon de travail en tant que participant

Tous les bons de travail disponibles (qui vous sont soit proposés, soit alloués), sont affichés dans votre boîte de réception des bons de travail. Quand vous commencez travailler sur un bon de travail, vous pouvez ajouter des commentaires associés qui seront visibles par les administrateurs, les superviseurs du workflow et les autres participants au workflow de données. Tant que vous êtes toujours en train de travailler sur le bon de travail, vous pouvez modifier ce commentaire.

Quand vous avez réalisé toutes les actions demandées par le bon de travail, vous devez signaler la fin du travail en cliquant soit sur le bouton **Accepter**, soit sur le bouton **Rejeter**. Les libellés de ces deux boutons peuvent varier en fonction du contexte du bon de travail.

Pour suivre l'avancement du workflow de données associé au bon de travail qui vous est destiné dans votre boîte de réception, cliquez sur le bouton "Afficher"  dans la colonne 'Workflow de données' de la table. Une pop-up affichera une vue graphique interactive du workflow de données jusqu'au moment actuel ainsi que les tapes à venir. Vous pouvez visualiser les détails d'une tape en sélectionnant l'tape.

Note

Si vous interrompez la session actuelle pendant un bon de travail, par exemple en fermant le navigateur ou en déconnectant, l'état actuel du bon de travail est préservé. Quand vous revenez sur le bon de travail, il continue à partir du même point.

36.3 Priorit de bons de travail

Les bons de travail peuvent porter une priorit, qui peut tre utile pour trier et filtrer les bons de travail complter. La priorit d'un bon de travail est dfinie au niveau de son workflow de donnees, et n'est pas spcifique au bon de travail lui-mme. Par consquent, si le workflow de donnees est considr comme urgent, tous les bons de travail ouverts associs sont aussi considrs comme urgent. Par dfaut, il y a six niveaux de priorit, de "Trs peu prioritaire" "Urgent". Cependant, la reprsentation visuelle et le nommage des priorit dpendent de la configuration de votre rfrentiel TIBCO EBX.

Voir aussi [tche utilisateur \(glossaire\)](#) [p 32]

Concepts apparentés [Tche utilisateur](#) [p 199]

CHAPITRE 37

Lancement et monitoring de workflows de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Lancement d'un workflow de données](#)
2. [Activités de monitoring](#)
3. [Gestion de l'allocation des bons de travail](#)

37.1 Lancement d'un workflow de données

Quand un modèle de workflow vous autorise à lancer des workflows de données depuis ses publications, vous pouvez créer de nouveaux workflows en utilisant la vue 'Lanceurs de workflow' dans le panneau de navigation. Pour créer un nouveau workflow de données, depuis une publication de modèle de workflow, cliquer sur le bouton 'Lancer' de la ligne de la publication cible dans la table.

Vous pouvez alors définir des libellés et descriptions localisés pour le nouveau workflow de données que vous lancez.

37.2 Activités de monitoring

Quand un modèle de workflow vous donne les permissions de monitoring de workflow, vous avez la possibilité de suivre l'avancement des workflows de données qui sont en cours d'exécution. Vous pouvez accéder aux vues de monitoring, dans la section 'Monitoring' du panneau de navigation. Si vous disposez également de permissions d'administration de workflow, vous pouvez effectuer les actions autorisées associées depuis ces vues.

Lorsqu'un workflow de données, que vous êtes autorisé à suivre, a fini son exécution, il est affiché dans 'Workflows terminés', où vous pouvez consulter son historique.

37.3 Gestion de l'allocation des bons de travail

Lorsque vous êtes autorisé à gérer l'allocation des bons de travail, vous pouvez allouer manuellement des bons de travail durant l'exécution des workflows associés au modèle de workflow. Dans ce cas, vous pouvez effectuer une ou plusieurs des actions ci-dessous sur les bons de travail.

Sélectionnez 'Bons de travail' dans la section 'Monitoring' du panneau de navigation. Les actions que vous pouvez effectuer sont affichées dans le menu 'Actions' de l'entrée du bon de travail, selon son état actuel, dans la table.

Allouer	Allouer un bon de travail à un utilisateur spécifique. Cette action est disponible pour les bons de travail dans l'état <i>propos</i> .
Désallouer	Remettre un bon de travail qui est actuellement dans l'état <i>alloué</i> dans l'état <i>propos</i> .
Réallouer	Modifier l'utilisateur à qui le bon de travail est alloué. Cette action est disponible pour les bons de travail dans l'état <i>alloué</i> .

Voir aussi

[Bons de travail](#) [p 231]

[Permissions sur les workflows de données associés](#) [p 215]

Concepts apparentés [Modèles de workflow](#) [p 192]

CHAPITRE 38

Administration de workflows de données

Si vous disposez de permissions pour administrer des workflows de données, les vues 'Publications', 'Workflows actifs', et 'Bons de travail' associés seront accessibles sous le menu 'Monitoring' du panneau de navigation. Dans ces vues, sous les menus 'Actions' sur les lignes des tables, vous pourrez accéder aux actions d'administration.

Note

Quand un modèle de données vous donne des droits d'administration, vous aurez automatiquement les permissions de monitoring sur tous les objets associés : l'exécution de workflow, comme les publications, les workflows actifs, et les bons de travail.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation de l'exécution de workflow de données](#)
2. [Actions d'administration de workflow de données](#)

38.1 Présentation de l'exécution de workflow de données

Quand un workflow de données est lancé, un *jeton* qui représente l'étape en cours d'exécution est créé et positionné au début du workflow. À chaque fois qu'une étape est terminée, ce jeton se déplace sur la prochaine étape définie par le modèle de workflow associé : la publication du workflow de données.

Pendant l'exécution d'un workflow de données, le jeton est positionné sur un des types d'étape suivants :

- une tâche automatique, qui est lancée automatiquement et n'a pas besoin d'interaction utilisateur. La tâche automatique est terminée quand les actions définies finissent leur exécution.
- une tâche utilisateur, qui génère un ou plusieurs bons de travail effectués manuellement par les utilisateurs. Chaque bon de travail est terminé par une action 'Accepter' ou 'Rejeter', réalisée explicitement par l'utilisateur. La fin de la tâche utilisateur est déterminée en fonction du critère de fin de tâche défini pour la tâche utilisateur dans le modèle de workflow.
- une condition, qui est évaluée automatiquement afin de déterminer l'étape suivante de l'exécution du workflow de données.
- l'invocation de sous-workflows qui lance les sous-workflows associés et attend que les sous-workflows en cours soient terminés.
- une tâche d'attente qui met en pause le workflow jusqu'à ce qu'un événement spécifique soit reçu.

Le jeton peut être dans les états suivants :

- **A exécuter** : Le jeton est en train de passer la prochaine étape, en se basant sur le modèle de workflow.
- **En cours d'exécution** : Le jeton est positionné sur une tâche automatique ou une condition en train de s'exécuter.
- **Utilisateur** : Le jeton est positionné sur une tâche utilisateur et attend une action utilisateur.
- **En attente de sous-workflows** : Le jeton est positionné sur une invocation de sous-workflows et attend la terminaison de tous les sous-workflows lancés.
- **En attente d'événement** : Le jeton est positionné sur une tâche d'attente et attend de recevoir un événement donné.
- **Terminé** : Le jeton a atteint la fin du workflow de données.
- **Erreur** : Une erreur est survenue.

Voir aussi [Workflow management](#) [p 499]

38.2 Actions d'administration de workflow de données

Actions sur les publications

Désactivation d'une publication de workflow

Afin d'éviter que de nouveaux workflows de données soient lancés depuis une publication de workflow, vous pouvez désactiver la publication. Sélectionnez la vue 'Publications' dans le panneau de navigation, puis sélectionnez *Actions > Désactiver* sur la ligne de la publication cible.

Une fois désactivée, la publication n'apparaîtra plus dans la vue 'Lanceurs de workflow' des utilisateurs. Toutefois, les workflows de données déjà lancés vont continuer à s'exécuter.

Note

Suite à la désactivation d'une publication, il n'est pas possible de la réactiver à partir de la section 'Workflows de données'. Seul un utilisateur avec le rôle built-in 'Administrateur' peut réactiver une publication inactive dans la section 'Administration'. Cependant, il n'est pas conseillé de modifier les tables techniques manuellement, car il est important de préserver l'intégrité des données techniques des workflows.

Dépublication d'une publication de workflow

Si une publication de workflow n'est plus utilisée, vous pouvez la supprimer de toutes les vues de la section 'Workflows de données' en la dépubliant. Pour faire cela,

1. Désactivez la publication de workflow afin d'éviter que des utilisateurs continuent de lancer des nouveaux workflows de données sur cette publication. Pour cela, suivez le processus décrit dans la section [Désactivation d'une publication de workflow](#) [p 240].

2. Dpublier la publication de workflow en sélectionnant *Actions* > *Dpublier* de la ligne de la publication cible.

Note

A la dpublication d'une publication de workflow, une confirmation vous sera demande pour terminer et purger tous les workflows de données en cours qui ont t lancs depuis cette publication de workflow, ainsi que tout bon de travail associ. Toute perte de données rsultant d'une fin prmature est alors dfinitive.

Actions sur workflows de données

Dans les vues tabulaires des workflows de données, chaque enregistrement porte un menu *Actions* qui permet d'excuter des services sur un workflow de données.

R-exécution d'une tape

Dans le cas d'une erreur inattendue pendant l'exécution d'une tape, par exemple, cause d'un problème de permissions ou de ressources non disponibles, vous pouvez "rejouer" une tape en tant qu'administrateur de workflow. En rejouant une tape, l'environnement d'exécution associ est nettoy, notamment les bons de travail et sous-workflows lis, et le jeton est repositonn au debut de l'tape courante.

Pour rejouer l'tape courante dans un workflow de données, sélectionnez *Actions* > *Rejouer l'tape* dans la ligne du workflow cible dans la table 'Workflows actifs'.

Terminer un workflow de données actif et le purger

Pour terminer un workflow de données en cours d'exécution, sélectionnez *Actions* > *Terminer et purger* dans la ligne du workflow cible dans la table 'Workflows actifs'. L'action stoppe l'exécution du workflow de données et supprime le workflow, tous les bons de travail et sous-workflows associs.

Note

Cette action n'est pas disponible pour les workflows dans l'tat 'En cours d'exécution' et pour les sous-workflows lancs par d'autres workflows.

Note

Les historiques du workflow ne sont pas supprims.

Forcer la terminaison d'un workflow de données actif

Pour forcer la terminaison d'un workflow de données en cours d'exécution, sélectionnez *Actions* > *Forcer la terminaison* dans la ligne du workflow cible dans la table 'Workflows actifs'. L'action stoppe l'exécution du workflow de données et supprime les ventuels bons de travail et sous-workflows associs.

Note

Cette action est disponible pour les sous-workflows, et pour les workflows en erreur bloqus sur la dernire tape.

Note

Les historiques du workflow ne sont pas supprims.

Forcer le rveil d'un workflow en attente

Pour rveiller un workflow qui est en attente d'vnement, slectionner **Actions > Forcer le rveil** partir du workflow dans la table 'Workflows actifs'. Cela entraîne le rveil du workflow. Avant d'effectuer cette action, l'administrateur doit mettre jour le contexte de données afin de s'assurer que le workflow peut excuter les tches suivantes.

Note

Cette action est disponible uniquement pour les workflows qui sont l'tat 'en attente d'vnement'.

Purge d'un workflow de données termin

Quand un workflow de données a termin son excution, son historique est visible pour ses superviseurs et administrateurs dans la vue 'Workflows termins'. Pour purger le workflow termin, vous pouvez effectuer un nettoyage en slectionnant *Actions > Purger* dans la ligne du workflow cible de la table 'Workflows termins'.

Un workflow purg n'est plus visible dans la vue 'Workflows termins'. Cependant, son historique reste consultable dans la zone d'administration technique.

Note

Cette action n'est pas disponible pour les sous-workflows lancs par d'autres workflows.

Voir aussi [Workflow management](#) [p 499]

Modification de la priorit d'un workflow de données

Suite au lancement d'un workflow de données, un administrateur du workflow peut modifier son niveau de priorit. En modifiant la priorit du workflow de données, la priorit de tous les bons de travail existants et venir de ce workflow sera modifie. Pour modifier la priorit d'un workflow de données, slectionnez *Actions > Modifier la priorit* dans la ligne du workflow cible dans la table 'Workflows actifs'.

Voir aussi [Permissions sur les workflows de données associs](#) [p 215]

Services de données

CHAPITRE 39

Introduction aux services de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Présentation](#)
2. [Utilisation de l'interface utilisateur de la section Services de données](#)

39.1 Présentation

Fonction du service de données

Un [service de données](#) [p 33] est :

- un web service standard qui permet d'interagir avec TIBCO EBX.
Les services de données SOAP peuvent être gérés dynamiquement à partir d'un modèle de données dans la section 'Services de données'.
- un service RESTful qui permet d'interagir avec EBX.
Les services de données REST prédéfinis disposent d'interface OpenAPI, ils sont aussi auto-descriptifs par l'intermédiaire des métadonnées retournées.

Ils peuvent être utilisés pour accéder à une partie des fonctionnalités disponibles par l'interface utilisateur.

Voir aussi

[WSDL/SOAP](#) [p 746]

[REST](#) [p 800]


Lignage

Le [lignage](#) [p 34] établit des profils de droits d'accès utilisés par les services de données. Quand les services de données accèdent aux interfaces WSDL, ils utilisent les profils de droits d'accès définis par ce mécanisme.

Glossaire

Voir aussi [Services de données](#) [p 33]

39.2 Utilisation de l'interface utilisateur de la section Services de données



Note

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à cette section via la 'Perspective avancée'.

Concepts apparentés

[Espaces de données](#) [p 100]

[Jeux de données](#) [p 120]

[Workflows de données](#) [p 222]

[Introduction to data services](#) [p 746]

CHAPITRE 40

Génération de WSDL pour services de données

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Générer un WSDL pour accéder aux données](#)
2. [Générer un WSDL pour accéder à un espace de données](#)
3. [Générer un WSDL pour contrôler un workflow de données](#)
4. [Générer un WSDL pour un lignage](#)
5. [Générer un WSDL pour l'administration](#)
6. [Générer un WSDL pour modifier l'annuaire par défaut](#)

40.1 Générer un WSDL pour accéder aux données

La génération de WSDL pour l'accès aux données est disponible en sélectionnant 'Données' dans la section 'Services de données'.

Les étapes de la génération d'un WSDL sont les suivantes :

1. Sélectionner si le WSDL sera utilisé pour des opérations sur un jeu de données ou sur une table.
2. Identifier l'espace de données et le jeu de données cibles par les opérations.
3. Sélectionner les tables sur lesquelles les opérations sont autorisées, ainsi que les opérations permises.
4. Télécharger le fichier WSDL généré en cliquant sur le bouton 'Télécharger le WSDL'.

Opérations disponibles sur un jeu de données

Les opérations suivantes sur les jeux de données sont disponibles en utilisant le WSDL généré :

- Sélectionner les données d'un jeu de données pour un espace de données ou une image.
- Récupérer les changements du jeu de données entre espaces de données ou images
- Actualiser une unité de réplication en base de données

Voir aussi

[WSDL download from HTTP protocol](#) [p 759]

[Operations generated from a data model](#) [p 765]

Opérations disponibles sur une table d'un jeu de données

Si sélectionnées, les opérations suivantes sur les tables sont disponibles en utilisant le WSDL gnr :

- Sélectionner un (ou plusieurs) enregistrement(s)
- Insérer un (ou plusieurs) enregistrement(s)
- Mettre à jour un (ou plusieurs) enregistrement(s)
- Supprimer un (ou plusieurs) enregistrement(s)
- Compter des enregistrements
- Récupérer les changements entre espaces de données ou images
- Obtenir les droits d'accès

Voir aussi

[*WSDL download from HTTP protocol*](#) [p 759]

[*Operations generated from a data model*](#) [p 765]

40.2 Générer un WSDL pour accéder un espace de données

La génération de WSDL pour la manipulation d'un espace de données est accessible en sélectionnant 'Espace de données' dans la section 'Services de données'. Le WSDL gnr n'est pas spécifique à un espace de données et aucune information n'est requise. Il peut être téléchargé grâce au bouton **Télécharger le WSDL**.

Opérations disponibles sur un espace de données

Les opérations suivantes sur les espaces de données sont disponibles en utilisant le WSDL gnr :

- Créer un espace de données
- Créer une image
- Fermer un espace de données
- Fermer une image
- Fusionner un espace de données
- Valider un espace de données ou une image
- Valider un jeu de données
- Verrouiller un espace de données
- Déverrouiller un espace de données

Voir aussi

[*WSDL download from HTTP protocol*](#) [p 759]

[*Operations on datasets and dataspace*](#) [p 786]

40.3 Générer un WSDL pour contrôler un workflow de données

La génération d'un WSDL pour le contrôle d'un workflow est accessible en sélectionnant 'Workflow de données' dans la section 'Services de données'. Le WSDL généré n'est pas spécifique à une publication de workflow et aucune information n'est requise. Il peut être téléchargé grâce au bouton **Télécharger le WSDL**.

Opérations disponibles pour contrôler un workflow de données

Les opérations suivantes sur les espaces de données sont disponibles en utilisant le WSDL généré :

- Démarrer un workflow
- Réveiller un workflow
- Terminer un workflow

Voir aussi

[WSDL download from HTTP protocol](#) [p 759]

[Operations on data workflows](#) [p 792]

40.4 Générer un WSDL pour un lignage

La génération d'un WSDL pour un lignage est accessible en sélectionnant 'Lignage' dans la section 'Services de données', sous réserve que des profils aient été autorisés par un profil administrateur dans *Administration > Lignage*.

Les WSDL générés pour accéder aux tables sont les mêmes que ceux utilisés pour la [génération d'un WSDL d'accès aux données](#) [p 247].

Les étapes de la génération de ce WSDL sont les suivantes :

1. Sélectionner un rôle ou un utilisateur, dont les permissions seront appliquées. Un rôle ou un utilisateur doit être autorisé à être utilisé pour le lignage par un administrateur.
2. Identifier l'espace de données et le jeu de données cibles par les opérations.
3. Sélectionner les tables sur lesquelles les opérations sont autorisées, ainsi que les opérations permises.
4. Télécharger le fichier WSDL généré en cliquant sur le bouton **Télécharger le WSDL**.

Voir aussi [Lignage](#) [p 244]

40.5 Générer un WSDL pour l'administration

Cette action ne peut être effectuée que par un administrateur.

La génération d'un WSDL pour :

- modifier l'accès à l'interface utilisateur
- récupérer les informations système

est disponible en sélectionnant 'Administration' dans la section 'Services de données'.

Opérations disponibles pour l'administration

- Fermer l'interface utilisateur

- Ouvrir l'interface utilisateur
- Obtenir les informations système

Voir aussi

[*WSDL download from HTTP protocol*](#) [p 759]

[*User interface operations*](#) [p 796]

[*System information operation*](#) [p 796]

40.6 Générer un WSDL pour modifier l'annuaire par défaut

Cette action ne peut être effectuée que par un administrateur et seulement si l'annuaire par défaut est utilisé.

La génération d'un WSDL pour modifier l'annuaire d'accès est accessible en sélectionnant 'Annuaire' dans la section 'Services de données'.

Opérations disponibles pour modifier l'annuaire par défaut

Les WSDL générés pour accéder aux tables sont les mêmes que ceux utilisés pour la [génération d'un WSDL d'accès aux données](#) [p 247].

Voir aussi

[*WSDL download from HTTP protocol*](#) [p 759]

[*Directory services*](#) [p 795]

Manuel de référence (en anglais)

Intégration

CHAPITRE 41

Overview of integration and extension

Several service and component APIs allow you to develop custom extensions for TIBCO EBX and integrate it with other systems.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [User interface customization and integration](#)
2. [Data services](#)
3. [XML and CSV import/export services](#)
4. [Programmatic services](#)

41.1 User interface customization and integration

The EBX graphical interface can be customized through various EBX APIs.

It can also be integrated into any application that is accessible through a [Supported web browsers](#) [p 364].

See [Interface customization](#) [p 710] for more information.

41.2 Data services

The data services provides a means for external systems to interact with EBX using one of following:

- Web Services Description Language (WSDL/SOAP) standard
- Representational state transfer (REST)

Voir aussi

[WSDL/SOAP data services](#) [p 746]

[REST data services](#) [p 800]

41.3 XML and CSV import/export services

EBX includes built-in services for importing data from and export data to XML and CSV formats. Imports and exports for XML and CSV can be performed using:

- the user interface
- the data services
- the Java API

Voir aussi

[*Import et export XML*](#) [p 149]

[*Import et export CSV*](#) [p 155]

41.4 Programmatic services

Programmatic services allow executing procedures in a well-defined context, for example in a scheduled task or in a batch.

Some examples of programmatic services include:

- Importing data from an external source,
- Exporting data to multiple systems,
- Data historization, launched by a supervisory system,
- Optimizing and refactoring data.

If EBX **built-in optimization services** `AdaptationTreeOptimizerSpecAPI` are not sufficient.

Voir aussi `ProgrammaticServiceAPI`

CHAPITRE 42

Using TIBCO EBX as a Web Component

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Integrating EBX Web Components into applications](#)
3. [Repository element and scope selection](#)
4. [Combined selection](#)
5. [Request specifications](#)
6. [Example calls to an EBX Web Component](#)

42.1 Overview

EBX can be used as a user interface Web Component, called through the HTTP protocol. An EBX Web Component can be integrated into any application that is accessible through a supported web browser. This method of access offers the major benefits of EBX, such as user authentication, data validation, and automatic user interface generation, while additionally providing the ability to focus user navigation on specific elements of the repository.

Typical uses of EBX Web Components include integrating them into the intranet frameworks of organizations or into applications that manage the assignment of specific tasks to users.

Voir aussi [Supported web browsers](#) [p 364]

42.2 Integrating EBX Web Components into applications

A web application that calls an EBX Web Component can be:

1. A non-Java application, the most basic being a static HTML page.
In this case, the application must send an HTTP request that follows the EBX Web Component [request specifications](#) [p 257].
2. A Java application, for example:
 - A Java web application running on the same application server instance as the EBX repository it targets or on a different application server instance.

- An EBX [User service](#) [p 710] or a [Custom widget](#) [p 711], in which case, the new session will automatically inherit from the parent EBX session.

Note

In Java, the recommended method for building HTTP requests that call EBX web components is to use the class `UIHttpManagerComponentAPI` in the API.

42.3 Repository element and scope selection

When an EBX Web Component is called, the user must first be authenticated in the newly instantiated HTTP session. The Web Component then selects a repository element and displays it according to the scope layout parameter defined in the request.

The parameter `firstCallDisplay` may change this automatic display according to its value.

The repository elements that can be selected are as follows:

- Dataspace or snapshot
- Dataset
- Node
- Table or a published view
- Table record

The scope determines how much of the user interface is displayed to the user, thus defining where the user is able to navigate in the session. The default scope that the Web component uses is the smallest possible depending on the entity or service being selected or invoked by the request.

Voir aussi [Scope](#) [p 260]

Voir aussi [firstCallDisplay](#) [p 260]

It is also possible to select a specific perspective as well as a perspective action.

By default, the selection of the element is done in the context of the perspective of the user if the scope is "full".

Voir aussi [Perspective](#) [p 19]

42.4 Combined selection

A URL of a Web component can specify a perspective and an action or an entity (dataspace, dataset, etc). Thus, for a Web component that has specified in its URL a perspective and an entity (but no action), if an action of the perspective matches this entity, then this action will be automatically selected.

Otherwise, if no action matches this entity, no action will be selected but the entity is opened regardless.

If an action is specified at the same time than an entity, this last is ignored and the action will be selected.

Specific case

If the target entity is a record and if an action is on the table that contains this record, then this action will be selected and the record will be opened inside the action.

In the same way, if a workflow work item is targeted by the web component, and if an action on « inbox » exists in the perspective, then this action will be selected and the work item will be opened inside it.

Known limitations

If the Web component specifies a predicate to filter a table, the perspective action must specify the exact same predicate to be selected.

In the same way, if the perspective action specifies a predicate to filter a table, the Web component must specify the exact same predicate to establish the match.

42.5 Request specifications

Base URL

In a default deployment, the base URL must be of the following form:

`http://<host>[:<port>]/ebx/`

Note

The base URL must refer to the servlet `FrontServlet`, defined in the deployment descriptor `/WEB-INF/web.xml` of the web application `ebx.war`.

User authentication and session information parameters

Parameter	Description	Required
login and password, or a <i>user directory-specific token</i>	Specifies user authentication properties. If neither a login and password pair nor a user directory-specific token is provided, user will be required to authenticate through the repository login page. See Directory^{API} for more information.	No
trackingInfo	Specifies the tracking information of the new session. Tracking information is logged in history tables. Additionally, it can be used to programmatically restrict access permissions. See AccessRule^{API} for more information.	No
redirect	The URL to which the user will be redirected at the end of the component session, when they click on the button 'Close'. The close button is always displayed for record selections, but whether or not it is displayed for all other cases must be specified using the parameter <code>closeButton</code> . For more information, see Exit policy [p 463].	No
locale	Specifies the locale to use. Value is either <code>en-US</code> or <code>fr-FR</code> .	No, default is the locale registered for the user.

Entity and service selection parameters

Parameter	Description	Required
branch	Selects the specified dataspace.	No
version	Selects the specified snapshot.	No
instance	Selects the specified dataset. The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace or snapshot.	Only if xpath or viewPublication is specified.
viewPublication	Specifies the publication name of the tabular, hierarchical, or tile view to apply to the selected content. This publication name is the one declared during the publication of the view. It can be found in the 'Administration' area under <i>Views configuration > Views</i>. All settings of the view, that is, its filters, sort order, and displayed columns, are applied to the result. A dataspace and a dataset must be selected in order for this view to be applied. The target table selection is not necessary, as it can be automatically determined based on the definition of the view. This parameter can be combined with the predicate specified in the xpath parameter as a logical 'AND' operation.	No
xpath	Specifies a node selection in the dataset. Value may be a valid absolute path located in the selected dataset. The notation must conform to a simplified XPath, with abbreviated syntax. It can also be a predicate surrounded by "[" and "]" (to be encoded using %5B and %5D respectively) if a table can be automatically selected using other Web Component parameters (for example, viewPublication or workflowView). For XPath syntax, see XPath supported syntax [p 277] See <code>UIHttpManagerComponent.setPredicate^{API}</code> for more information.	No
service	Specifies the service to access. For more information on built-in User services, see Built-in services [p 263]. In the Java API, see <code>ServiceKey^{API}</code> for more information.	No
workflowView	Specifies the workflow section to be selected. See <code>WorkflowView^{API}</code> for more information.	No.
perspectiveName	Specifies the name of the perspective to be selected. If this parameter is specified, the scope parameter can have only two values: full and data.	Only if perspectiveActionId or perspectiveActionName is specified.
perspectiveActionId	Deprecated. Please consider using perspectiveActionName instead. Specifies the identifier of the perspective action to be selected.	No.

Parameter	Description	Required
perspectiveActionName	Specifies the unique name of the perspective action to be selected.	No.

Layout parameters

Parameter	Description	Required
scope	Specifies the scope to be used by the web component. Value can be full, data, dataspace, dataset or node. See <code>UIHttpManagerComponent.Scope^{API}</code> for more information.	No, default will be computed to be the smallest possible according to the target selection.
firstCallDisplay	Specifies which display must be used instead of the one determined by the combination of selection and scope parameter. Possible values are: • auto: The display is automatically set according to the selection. • view: Forces the display of the tabular, the hierarchical or the tile view. • record: If the predicate has at least one record, forces the display of the first record in the list. For example, <code>firstCallDisplay=view</code> <code>firstCallDisplay=view:hierarchyExpanded</code> <code>firstCallDisplay=record</code> <code>firstCallDisplay=record:{predicate}</code> See <code>UIHttpManagerComponent.setFirstCallDisplay^{API}</code> for more information. See <code>UIHttpManagerComponent.setFirstCallDisplayHierarchyExpanded^{API}</code> for more information. See <code>UIHttpManagerComponent.setFirstCallDisplayRecord^{API}</code> for more information.	No, default will be computed according to the target selection.
closeButton	Specifies how to display the session close button. Value can be logout or cross. See <code>UIHttpManagerComponent.CloseButtonSpec^{API}</code> for more information.	No. If scope is not full, no close button will be displayed by default.
dataSetFeatures	Specifies which features to display in a UI service at the dataset level or a form outside of a table. These options pertain only to features in the workspace. It is recommended to use this property with the smallest scope possible, namely dataset or node. Syntax: <code><prefix> ":" <feature> [", " <feature>]*</code> where • <code><prefix></code> is hide or show, • <code><feature></code> is services, title, save, or revert. For example, <code>hide:title</code> <code>show:save, revert</code> See <code>UIHttpManagerComponent.DataSetFeatures^{API}</code> for more information.	No.
viewFeatures	Specifies which features to display in a tabular, a hierarchy or a tile view (at the table level).	No.

Parameter	Description	Required
	These options pertain only to features in the workspace. It is recommended to use this property with the smallest scope possible, namely dataset or node. Syntax: <pre><prefix> ":" <feature> [", " <feature>]*</pre> where • <prefix> is hide or show, • <feature> is create, views, selection, filters, services, refresh, title, or breadcrumb. For example, <pre>hide:title,selection show:service,title,breadcrumb</pre> See <code>UIHttpManagerComponent.ViewFeatures^{API}</code> for more information.	
recordFeatures	Specifies which features must be displayed in a form at the record level. These options pertain only to features in the workspace. It is recommended to use this property with the smallest scope possible, namely dataset or node. Syntax: <pre><prefix> ":" <feature> [", " <feature>]*</pre> where • <prefix> is hide or show, • <feature> is services, title, breadcrumb, save, saveAndClose, close, or revert. For example, <pre>hide:title show:save,saveAndClose,revert</pre> See <code>UIHttpManagerComponent.RecordFeatures^{API}</code> for more information.	No.
pageSize	Specifies the number of records that will be displayed per page in a table view (either tabular, hierarchical or tile).	No.
startWorkItem	Specifies a work item must be automatically taken and started. Value can be true or false. See <code>ServiceKey.WORKFLOW^{API}</code> for more information.	No. Default value is false, where the target work item state remains unchanged.

42.6 Example calls to an EBX Web Component

Minimal URI:

`http://localhost:8080/ebx/`

Logs in as the user 'admin' and selects the 'Reference' dataspace:

`http://localhost:8080/ebx/?login=admin&password=admin&branch=Reference`

Selects the 'Reference' dataspace and accesses the built-in validation service:

`http://localhost:8080/ebx/?login=admin&password=admin&branch=Reference&service=@validation`

Selects the roles table in the default directory:

`http://localhost:8080/ebx/?login=admin&password=admin&branch=ebx-directory&instance=ebx-directory&xpath=/directory/roles`

Selects the record 'admin' in the default directory:

```
http://localhost:8080/ebx/?login=admin&password=admin&branch=ebx-  
directory&instance=ebx-directory&xpath=/directory/users[./login="admin"]
```

Note

For clarity purposes, the above URLs are not encoded and this can make them incompatible with some application servers.

Accesses the interface for creating a new user in the default directory:

```
http://localhost:8080/ebx/?login=admin&password=admin&branch=ebx-  
directory&instance=ebx-directory&xpath=/directory/users&service=@creation
```

Compares the record 'admin' in the default directory with the record 'jSmith':

Compares the record 'R1' in the dataset 'instanceId' in the dataspace 'Reference' with the record 'R0':

```
http://localhost:8080/ebx/?login=admin&password=admin&branch=ebx-  
directory&instance=ebx-directory&xpath=/directory/users[./  
login="admin"]&service=@compare&compare.branch=ebx-directory&compare.instance=ebx-  
directory&compare.xpath=/directory/users[./login="jSmith"]
```

Note

For clarity purposes, the above URLs are not encoded and this can make them incompatible with some application servers.

CHAPITRE 43

Built-in user services

EBX includes a number of built-in user services. Built-in user services can be used:

- [when defining workflow model tasks](#) [p 199]
- [when defining perspective action menu items](#) [p 20]
- [as extended user services when used with service extensions](#) [p 737]
- [when using EBX as a Web Component](#) [p 255]

This reference page describes the built-in user services and their parameters.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Access data \(default service\)](#)
2. [Create a new record](#)
3. [Duplicate a record](#)
4. [Export data to an XML file](#)
5. [Export data to a CSV file](#)
6. [Import data from an XML file](#)
7. [Import data from a CSV file](#)
8. [Access a dataspace](#)
9. [Validate a dataspace, a snapshot or a dataset](#)
10. [Merge a dataspace](#)
11. [Access the dataspace merge view](#)
12. [Compare contents](#)
13. [Data workflows](#)

43.1 Access data (default service)

By default, workflows automatically consider this service as complete. That is, the 'Accept' button is always available.

This is the default service used if no service is specified.

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
disableAutoComplete	Disable Accept at start	By default, the interaction associated with this service is directly considered as complete. Therefore, the Accept button is automatically displayed at the opening of the work item. This parameter is useful to disable this behavior. If the value is 'true', the developer will be in charge of completing the interaction by using SessionInteraction in a user service or a trigger, for example. The default value is 'false'. Perspectives do not use this parameter.
firstCallDisplay	First call display mode	Defines the display mode that must be used when displaying a filtered table or a record upon first call. Default (value = 'auto'): the display is automatically set according to the selection. View (value = 'view'): forces the display of the tabular view or of the hierarchical view. Record (value = 'record'): if the predicate has at least one record, forces the display of the record form.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
version	Snapshot	The identifier of the specified snapshot - A dataspace is required for this service.
viewPublication	View	The publication name of the view to display. The view must be configured for the selected table.
xpath	Dataset node (XPath)	The value must be a valid absolute location path in the selected dataset. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax.

43.2 Create a new record

For a workflow, the creation service is considered complete when the first successful submit is performed (record has been created). If this service is called whereas it is already complete, the created record is displayed in update or read-only mode (depending on the user rights).

Service name parameter: `service=@creation`

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - This field is required for this service.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace - This field is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
xpath	Dataset table (XPath)	The value must be a valid absolute location path of a table in the selected dataset. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax - This field is required for this service.

Output parameters

Parameter	Label	Description
created	Created record	Contains the XPath of the created record.

43.3 Duplicate a record

For a workflow, the duplicate service is considered complete when the first successful submit is performed (record has been created). If this service is called whereas it is already complete, the created record is displayed in update or read-only mode (depending on the user rights).

Service name parameter: `service=@duplicate`

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - This field is required for this service.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace - This field is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
xpath	Record to duplicate (XPath)	The value must be a valid absolute location path of an existing record. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax - This field is required for this service.

Output parameters

Parameter	Label	Description
created	Created record	Contains the XPath of the created record.

43.4 Export data to an XML file

The exportToXML service is considered complete when export is done and file downloaded.

Service name parameter: service=@exportToXML

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace - This field is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
version	Snapshot	The identifier of the specified snapshot - A dataspace is required for this service.
xpath	Dataset table to export (XPath)	The value must be a valid absolute location path of a table in the selected dataset. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax - This field is required for this service.

43.5 Export data to a CSV file

Workflows consider the exportToCSV service as complete when export is done and file downloaded.

Service name parameter: service=@exportToCSV

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace - This field is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
version	Snapshot	The identifier of the specified snapshot - A dataspace is required for this service.
xpath	Dataset table to export (XPath)	The value must be a valid absolute location path of a table in the selected dataset. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax - This field is required for this service.

43.6 Import data from an XML file

Workflows consider the importFromXML service as complete when import is performed.

Service name parameter: `service=@importFromXML`

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace - This field is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
xpath	Dataset table to import (XPath)	The value must be a valid absolute location path of a table in the selected dataset. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax - This field is required for this service.

43.7 Import data from a CSV file

Workflows consider the importFromCSV service as complete when import is performed.

Service name parameter: service=@importFromCSV

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace - This field is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
xpath	Dataset table to import (XPath)	The value must be a valid absolute location path of a table in the selected dataset. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax - This field is required for this service.

43.8 Access a dataspace

A workflow automatically considers that the dataspace selection service is complete.

Service name parameter: service=@selectDataSpace

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
version	Snapshot	The identifier of the specified snapshot - A dataspace is required for this service.

43.9 Validate a dataspace, a snapshot or a dataset

Workflows automatically consider the validation service as complete.

Service name parameter: service=@validation

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace or snapshot is required for this service.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
version	Snapshot	The identifier of the specified snapshot - A dataspace or snapshot is required for this service.

Output parameters

Parameter	Label	Description
hasError	Found errors	Contains 'true' if validation has produced errors.
hasFatal	Found fatal errors	Contains 'true' if validation has produced fatal errors.
hasInfo	Found informations	Contains 'true' if validation has produced informations.
hasWarning	Found warnings	Contains 'true' if validation has produced warnings.

43.10 Merge a dataspace

Workflows consider the merge service as complete when merger is performed and dataspace is closed.

Service name parameter: `service=@merge`

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.

Output parameters

Parameter	Label	Description
mergeResult	Merge success	Contains 'true' if merge succeeded, otherwise 'false'.
mergeState	Merge state	Contains the return code of the merge. It is strongly recommended to parse this value by using the InteractionMergeState UIHttpManagerComponentReturnCode.

43.11 Access the dataspace merge view

The merge.view service is automatically considered complete.

Service name parameter: service=@merge.view

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace is required for this service.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.

43.12 Compare contents

Workflows automatically consider the compare service as complete.

Service name parameter: service=@compare

Input parameters

Parameter	Label	Description
branch	Dataspace	The identifier of the specified dataspace - A dataspace or snapshot and a dataspace or snapshot to compare to are required for this service.
compare.branch	Dataspace to compare	The identifier of the dataspace to compare - A dataspace or snapshot and a dataspace or snapshot to compare to are required for this service.
compare.filter	Comparison filter	To ignore inheritance and function fields in the comparison (disable resolved mode), the filter "persistedValuesOnly" must be specified. By default, when no filter is defined, the comparison uses resolved mode.
compare.instance	Dataset to compare	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace to compare.
compare.version	Snapshot to compare	The identifier of the snapshot to compare - A dataspace or snapshot and a dataspace or snapshot to compare to are required for this service.
compare.xpath	Table or record to compare (XPath)	The value must be a valid absolute location path of a table or a record in the selected dataset to compare. The notation must conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax.
instance	Dataset	The value must be the reference of a dataset that exists in the selected dataspace.
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service, namely, the entities that the user is able to select during their session. If left blank, the default value will be used. For perspectives, the default value is always 'node'. For workflows, the default value depends on the selected entities or service.
trackingInfo	Tracking information	Tracking information is logged into 'history' logs. It may also be used for any other purpose like access control or additional export information.
version	Snapshot	The identifier of the specified snapshot - A dataspace or snapshot and a dataspace or snapshot to compare to are required for this service.
xpath	Table or record (XPath)	The value must be a valid absolute location path of a table or a record in the selected dataset. The notation must

Parameter	Label	Description
		conform to a simplified XPath, in its abbreviated syntax.

43.13 Data workflows

This service provides access to the data workflows user interfaces.

Service name parameter: `service=@workflow`

Note

This service is for perspectives only.

Input parameters

Parameter	Label	Description
scope	Scope	Defines the scope of the user navigation for this service.
viewPublication	View publication	Defines the publication name of the view to apply for this service.
workflowView	Workflow view	Specifies the workflow view type. Value can be one of the following: "inbox", "launcher", "monitoringPublications", "monitoringWorkflows", "monitoringWorkItems" or "completedWorkflows".
xpath	Filter (XPath)	An optional filter. The syntax should conform to an XPath predicate surrounded by "[" and "]".

CHAPITRE 44

Supported XPath syntax

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Example expressions](#)
3. [Syntax specifications for XPath expressions](#)
4. [Java API](#)

44.1 Overview

The XPath notation used in TIBCO EBX must conform to the *abbreviated syntax* of the [XML Path Language \(XPath\) Version 1.0](#) standard, with certain restrictions. This document details the abbreviated syntax that is supported.

44.2 Example expressions

The general XPath expression is:

path[predicate]

Absolute path

/library/books/

Relative paths

./Author

../Title

Root and descendant paths

//books

Table paths with predicates

../../books/[author_id = 0101 and (publisher = 'harmattan')]

/library/books/[not(publisher = 'dumesnil')]

Complex predicates

starts-with(col3,'xxx') and ends-with(col3,'yyy') and osd:is-not-null(./col3))

`contains(col3,'xxx') and ( not(col1=100) and date-greater-than(col2,'2007-12-30') )`

Predicates with parameters

`author_id = $param1 and publisher = $param2` where the parameters `$param1` and `$param2` refer respectively to 0101 and 'harmattan'

`col1 < $param1 and col4 = $param2` where the parameters `$param1` and `$param2` refer respectively to 100 and 'true'

`contains(col3,$param1) and date-greater-than(col2,$param2)` where the parameters `$param1` and `$param2` refer respectively to 'xxx' and '2007-12-30'

Note

The use of this notation is restricted to the Java API since the parameter values can only be set by the method `Request.setXPathParameterAPI` of the Java API.

Search predicate

- Syntax: `osd:search(fields, queryString[, templateKey])`
- Examples:
 - `osd:search('col1', 'xxx')`
 - `osd:search('col1,col2', 'xxx')`
 - `osd:search('', 'xxx')`
 - `osd:search(col1, 'xxx', myTemplate@myModule)`

The `osd:search` function tries to match a term, or a list of terms, against the set of fields of the current table. This function is generic, handling every field datatype supported by EBX. When no fields are specified, it searches against all fields for current table. For a more advanced usage, the query string supports specialized operators, see [Caractres spciaux](#) [p 127] for more information.

For any concerned field, if a label exists, the search targets the label, rather than the value; however, this is not yet supported in some cases. See [Limitations](#) [p 344] for more information.

The predicate `osd:search` is localized.

Note

The locale can be set by the methods of the Java API `Request.setLocaleAPI` or `Request.setSessionAPI`.

Note

The identifier of a **search template** `SearchTemplateAPI` can be specified, to customize the behavior of the search.

Predicates for validation search

`osd:has-validation-item()`

`osd:has-validation-item('error,info')`

`osd:contains-validation-message('xxx')`

`osd:contains-validation-message('xxx', 'info,warning')`

- XPath functions for validation search cannot be used on XPath predicates defined on associations and foreign key filters.

- The predicates `osd:label`, `osd:contains-record-label` and `osd:contains-validation-message` are localized.

Note

The locale can be set by the methods of the Java API `Request.setLocaleAPI` or `Request.setSessionAPI`.

Attention

To ensure that the search is performed on an up-to-date validation report, it is necessary to perform an explicit validation of the table just before using these predicates.

44.3 Syntax specifications for XPath expressions

Overview

Expression	Format	Example
XPath expression	<code><container path>[predicate]</code>	<code>/books[title='xxx']</code>
<code><container path></code>	<code><absolute path></code> or <code><relative path></code>	
<code><absolute path></code>	<code>/a/b</code> or <code>//b</code>	<code>//books</code>
<code><relative path></code>	<code>../b</code> , <code>../b</code> or <code>b</code>	<code>../b</code>

Predicate specification

Expression	Format	Notes/Example
<predicate>	Example: A and (B or not(C)) A,B,C: <atomic expression>	Composition of: logical operators parentheses, not() and atomic expressions.
<atomic expression>	<path><comparator><criterion> or method(<path>,<criterion>)	royalty = 24.5 starts-with(title, 'Johnat') booleanValue = true
<path>	<relative path> or osd:label(<relative path>)	Relative to the table that contains it: ../authorstitle
<comparator>	• <boolean comparator> • <numeric comparator> or • <string comparator>	
<boolean comparator>	= or !=	
<numeric comparator>	=, !=, <, >, <=, or >=	
<string comparator>	= or !=	
<method>	• <date method> • <string method> • osd:is-null method or • osd:is-not-null method	
<date, time & dateTime method>	• date-less-than • date-equal or • date-greater-than	
<string method>	• contains • osd:contains-case-insensitive • osd:contains-record-label • osd:is-equal-case-insensitive • osd:is-empty • osd:is-empty-or-nil • osd:is-neither-empty-nor-nil • osd:is-not-empty • ends-with • osd:ends-with-case-insensitive • matches • osd:search	

Expression	Format	Notes/Example
	- starts-with or - osd:starts-with-case-insensitive	
<criteria>	<boolean criteria> <date criteria> <dateTime criteria> <numeric criteria> <string criteria> or <time criteria>	
<boolean criteria>	true,false	
<numeric criteria>	An integer or a decimal	-4.6
<string criteria>	Quoted character string	'azerty'
<date criteria>	Quoted and formatted as 'yyyy-MM-dd'	'2007-12-31'
<time criteria>	Quoted and formatted as 'HH:mm:ss' or 'HH:mm:ss.SSS'	'11:55:00'
<dateTime criteria>	Quoted and formatted as 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss' or 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS'	'2007-12-31T11:55:00'

XPath 1.0 formula

It is possible to use an XPath 1.0 formula in the criterion value part of an atomic predicate expression (right-hand side).

For example, instead of `[./a=3]`, you may use the expression `[./a=(floor(./d)+ 2.0)]`.

Due to the strong dependence of predicates on the data model node and the node type of the criterion, the path portion of the atomic predicate expression (left-hand side) must be a node path and cannot be an XPath formula. For example, the expression `/table[floor(./a) > ceiling(./d)]` is not valid.

Predicate on label

The `osd:label()` function can be applied to the path portion of the atomic predicate, in order to resolve the predicate on the label instead of the value. In this case, only string operators and string criteria can be used, i.e. `ends-with(osd:label(./price), '99')`.

A predicate on label is localized, so the criterion must be expressed in the same locale as the predicate-filtered request. For example: `request.setLocale(Locale.FRENCH); request.setXPathFilter("osd:label(./delivery_date)='30/12/2014'");`

Note

It is forbidden to use the `osd:label` function if the right part of the predicate is a contextual value.

Note

If the `osd:label` function is used in a data model, for example on a selection or in the filter predicate of a table reference node, the default locale of the data model (as defined in its module declaration) must be used for the criterion format (even though this is generally not recommended).

Voir aussi `SchemaNode.displayOccurrence`^{API}

Contextual values

For predicates that are relative to a selected node, the criterion value (that is, the right-hand side of the predicate) can be replaced with a contextual path using the syntax `${<relative-path>}` where `<relative-path>` is the location of the element relative to the selected node. The criterion value must be a single value. That means that aggregated lists are not allowed as the target of the contextual path.

Note

When calling a method, the criterion is the second parameter, and the first parameter cannot be a relative value.

Aggregated lists

For predicates on aggregated lists, the predicate returns true regardless of the comparator if one of the list elements verifies the predicate.

In addition, the predicates `osd:is-empty` and `osd:is-not-empty` can be applied on any node which type is a list to verify if the list is empty or not.

Note

Special attention must be paid to the comparator `!=`. For example, for an aggregated list, `./list != 'a'` is not the same as `not(./list = 'a')`. Where the list contains the elements `(e1,e2,...)`, the first predicate is equivalent to `e1 != 'a' or e2 != 'a' ...`, while the second is equivalent to `e1 != 'a' and e2 != 'a' ...`.

'Null' values

Null values must be explicitly treated in a predicate using the operators `osd:is-null` and `osd:is-not-null`.

For example, `/root/products[./price<100]` or `/root/products[./price!=100]` will not return any products whose prices are not set (null). For the latter case to return unset values as well, the predicate must instead be: `/root/products[./price!=100 or osd:is-null(./price)]`.

How to manage single and double quotes in literal expressions

By default, a literal expression is delimited by single quotes ('). If the literal expression contains single quotes and no double quotes, the expression must be delimited by double quotes ("). If the literal expression contains both single and double quotes, the single quotes must be doubled.

The method `XPathExpressionHelper.encodeLiteralStringWithDelimiters`^{API} in the Java API handles this.

Examples of using `encodeLiteralStringWithDelimiters`

Value of Literal Expression	Result of this method
Coeur	'Coeur'
Coeur d'Alene	"Coeur d'Alene"
He said: "They live in Coeur d'Alene".	'He said: "They live in Coeur d'Alene".'

Extraction of foreign keys

In EBX, the foreign keys are grouped into a single field with the [osd:tableRef](#) [p 607] declaration.

The standard XPath syntax has been extended so as to extract the value of any targeted primary key field.

Example

If the table `/root/tableA` has an `osd:tableRef` field named 'fkB' whose target is `/root/tableB` and the primary key of `tableB` has two fields, `id` of type `xs:int` and `date` of type `xs:date`, then the following expressions would be valid:

- `/root/tableA[ fkB = '123|2008-01-21' ]`, where the string "123|2008-01-21" is a representation of the entire primary key value.

See **Syntax of the internal String representation of primary keys** `PrimaryKey.syntax`^{API} for more information.

- `/root/tableA[ fkB/id = 123 and date-equal(fkB/date, '2008-01-21') ]`, where this predicate is a more efficient equivalent to the one in the previous example.
- `/root/tableA[ fkB/id >= 123 ]`, where any number operator could be used, as the targeted primary key field is of type `xs:int`.
- `/root/tableA[ date-greater-than( ./fkB/date, '2007-01-01' ) ]`, where any date operator could be used, as the targeted primary key field is of type `xs:date`;
- `/root/tableA[ fkB = "" ]` is not valid as the targeted primary key has two columns.
- `/root/tableA[ osd:is-null(fkB) ]` checks if a foreign key is null (not defined).

44.4 Java API

Using the XPath in the Java API:

In the Java API, the `XPathFilter` class allows to define XPath predicates and to execute requests on them.

The `xPathExpressionHelper` class provides utilitarian methods to handle XPath predicates and paths.

Localisation

CHAPITRE 45

Labeling and localization

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Value formatting policies](#)
3. [Syntax for locales](#)

45.1 Overview

TIBCO EBX offers the ability to handle the labeling and the internationalization of data models.

Localizing user interactions

In EBX, language preferences can be set for two scopes:

1. Session: Each user can select a default locale from the user pane.
2. Data model: If a data model has been localized into other languages than those natively supported by EBX, the user can select one of those languages for that particular data model. See [Extending TIBCO EBX internationalization](#) [p 289] for more information.

Textual information

In EBX, most master data entities can have a label and a description, or can correspond to a user message. For example:

- Dataspaces, snapshots and datasets can have their own label and description. The label is independent of the unique name, so that it remains localizable and modifiable;
- Any node in the data model can have a static label and description;
- Values can have a static label when they are enumerated;
- Validation messages can be customized, and permission restrictions can provide text explaining the reason;
- Each record is dynamically displayed according to its content, as well as the context in which it is being displayed (in a hierarchy, as a foreign key, etc.);

All this textual information can be localized into the locales that are declared by the module.

Voir aussi

[Labels and messages](#) [p 643]

[Tables declaration](#) [p 601][Foreign keys declaration](#) [p 607]

45.2 Value formatting policies

When a value is displayed to the user, it is formatted according to its type and the formatting policy of the current locale. For example, a date will be displayed in some locales as "dd/MM/yyyy" and "MM/dd/yyyy" in others.

A formatting policy is used to define how to display the values of [simple types](#) [p 586].

For each locale declared by the module, its formatting policy is configured in a file located at /WEB-INF/ebx/{locale}/frontEndFormattingPolicy.xml. For instance, to define the formatting policy for Greek (el), the engine looks for the following path in the module:

```
/WEB-INF/ebx/el/frontEndFormattingPolicy.xml
```

If the corresponding file does not exist in the module, the formatting policy is looked up in the class-path of EBX. If the locale-specific formatting policy is not found, the formatting policy of en_US is applied.

The content of the file frontEndFormattingPolicy.xml is as follows:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<formattingPolicy xmlns="urn:ebx-schemas:formattingPolicy_1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ebx-schemas:formattingPolicy_1.0 ../schema/ebx-reserved/formattingPolicy_1.0.xsd">
  <date pattern="dd/MM" />
  <time pattern="HH:mm:ss" />
  <dateTime pattern="dd/MM/yyyy HH:mm" />
  <decimal pattern="00,00,00.000" groupingSeparator="|" decimalSeparator="^"/>
  <int pattern="000,000" groupingSeparator=" " />
</formattingPolicy>
```

The elements date, dateTime and time are mandatory.

The group and decimal separators that appear in the formatted numbers can be modified by defining the attributes groupingSeparator and decimalSeparator for the elements decimal and int.

45.3 Syntax for locales

There are two ways to express a locale:

1. The XML recommendation follows the [IETF BCP 47](#) recommendation, which uses a hyphen '-' as the separator.
2. The Java specification uses an underscore '_' instead of a hyphen.

In any XML file (XSD, formatting policy file, etc.) read by EBX, either syntax is allowed.

For a web path, that is, a path within the web application, only the Java syntax is allowed. Thus, formatting policy files must be located in directories whose locale names respect the Java syntax.

Voir aussi [Extending TIBCO EBX internationalization](#) [p 289]

CHAPITRE 46

Extending TIBCO EBX internationalization

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview of the native EBX localization](#)
2. [Language packs software](#)
3. [Extending EBX user interface localization](#)
4. [Localized resources resolution](#)
5. [Known limitations](#)

46.1 Overview of the native EBX localization

By default, the EBX built-in user interface is provided in English (en-US) and French (fr-FR).

Localization consists of a formatting policy and a set of message files (resource bundle):

- For English, localization is provided by a formatting policy and a set of message files with no locale defined,
- For French, localization is provided by a formatting policy and a set of message files with locale set to "fr".

EBX provides an option to add locales in order to extend the localization of the user interface and to internationalize the documentation of data models and associated services.

46.2 Language packs software

Language packs for TIBCO EBX and its addons are available from [TIBCO eDelivery](#) according to the EBX release. A language pack can also contain the online help, please see the `TIB_ebx-lp_<version>_readme.txt` file for more information.

Note

On each release, there is a certain delay between the GA and the availability of the corresponding pack; in this case, the previous pack can be deployed (but may not cover all messages).

46.3 Extending EBX user interface localization

EBX supports the localization of its user interface into any compatible language and region.

Note

Currently, Latin & Cyrillic characters are supported. Locales that use other character sets may be usable, but are not supported.

Adding a new locale

In order to add a new locale, the following steps must be followed:

- Declare the new locale in the EBX main configuration file. For example:

```
ebx.locales.available=en-US, fr-FR, xx
```

- The first locale is always considered the default.
- The built-in locales, en-US and fr-FR, can be removed if required.

See [Configuring EBX localization](#) [p 409].

- Package the following files in a jar file (sample name: `ebx-lp_<version>_languagepack-xx.jar`):
 - A `com.orchestranetworks.i18n.frontEndFormattingPolicy_xx.xml` file, named
 - A set of localized message files (`*_xx.mxml`) in a resource bundle.

Note

The files must be ending with ".mxml".

- Deploy the jar file in the EBX class-path it must be accessible from the `ebx.jar` class-loader.

46.4 Localized resources resolution

Since version 5.7.0, localized resources are resolved on a locale-proximity base, with the following lookup mechanism:

- `resourceName + "_" + language + "_" + country + "_" + variant + ".mxml"`
- `resourceName + "_" + language + "_" + country + ".mxml"`
- `resourceName + "_" + language + ".mxml"`
- `resourceName + ".mxml"`

Note

The resolution is done at the localized message level. It is therefore possible to define one or more files for a locale that only includes messages for which specific localization is required.

46.5 Known limitations

Non extendable materials

Localization of the following cannot be extended:

- EBX HTML editor and viewer.

Persistence

CHAPITRE 47

Overview of persistence

This chapter is an introduction to history tables and replicated tables.

Note

The term *mapped mode* [p 295] refers to any tables that are stored as-is, and thus whose contents can be accessed directly in the database.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Primary persistence of managed master data](#)
2. [Historization](#)
3. [Replication](#)
4. [Mapped mode](#)

47.1 Primary persistence of managed master data

Data that is modeled in and governed by the EBX repository are primarily persisted in the relational database, using generic tables (common to all datasets and data models).

47.2 Historization

Master data tables can activate historization in order to track modifications to their data, regardless of whether they are replicated.

The history itself is in mapped mode, meaning that it can be consulted directly in the underlying database.

Voir aussi [History](#) [p 297]

47.3 Replication

Replication enables direct SQL access to tables of master data, by making a copy of data in the repository to replica tables in the relational database. Replication can be enabled on any table regardless of whether it has history activated.

The replica tables are persisted in mapped mode, as their primary purpose is to make master data accessible to direct queries outside of EBX.

Voir aussi [Replication](#) [p 305]

47.4 Mapped mode

Overview of mapped mode

Mapped mode refers to cases where tables are persisted in the underlying relational database in a format that allows their data to be accessed directly, outside of EBX. History tables and replica tables are all examples of tables in mapped mode.

All cases of mapped mode involve automatic alterations of the database schema (the database tables, indexes, etc.) when necessary, by automatically executing required DDL statements in the background. Such procedures are always triggered at data model compilation time and the data model compilation report notifies of any resulting errors.

Another general consideration regarding mapped modes is that, in most cases, when a data model entity is removed, its corresponding database object is not deleted immediately. Instead, it is marked as disabled, which leaves the possibility of later re-enabling the object. In order to definitively drop the object and its associated data and resources from the database, it must be marked for purge. The removal then takes place during the next global purge.

Voir aussi

[Database mapping administration](#) [p 495]

[Data model evolutions](#) [p 311]

Structural constraints

When a mapped mode is set, some EBX data model constraints will generate a "structural constraint" on the underlying RDBMS schema. This concerns the following constraining facets:

- facets `xs:maxLength` and `xs:length` on string elements;
- facets `xs:totalDigits` and `xs:fractionDigits` on `xs:decimal` elements.

Databases do not support as tolerant a validation mode as EBX. Hence, the above constraints become *blocking constraints*. A blocking constraint means that updates are rejected if they do not comply: when a transaction does not comply with a blocking constraint, it is cancelled and a `ConstraintViolationException`^{API} is thrown.

Voir aussi [Blocking and non-blocking constraints](#) [p 633]

Data model restrictions due to mapped mode

Due to the nature of persisting directly in the underlying database, some restrictions apply to all tables stored in mapped mode:

- [Limitations of supported databases](#) [p 367]
- Unlimited-length strings: All string fields, except foreign keys, of type `xs:string`, its derived types, and `xs:anyURI` must define a 'maxLength' or 'length' facet. Since a foreign key field is composed of the final primary key field(s) of its target table(s), this facet requirement applies to each of those final primary key fields instead of the foreign key field itself. Additionally, limitations of the underlying database concerning the maximum length of its character types apply, such as `VARCHAR` and `NVARCHAR2`.

- Fields of type `type="osd:password"` are ignored.
- Terminal complex types are supported; however, they cannot be globally set to `null` at record-level.

More generally, tables in mapped mode are subject to any limitations of the underlying RDBMS. For example, the maximum number of columns in a table applies (1000 for Oracle, 1600 for PostgreSQL). Note that a history table contains twice as many fields as declared in the schema (one functional field, plus one generated field for the operation code).

Data model evolutions may also be constrained by the underlying RDBMS, depending on the existing data model.

Voir aussi [Data model evolutions](#) [p 311]

CHAPITRE 48

History

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Configuring history](#)
3. [History views and permissions](#)
4. [SQL access to history](#)
5. [Impacts and limitations of historized mode](#)

48.1 Overview

History is a feature allowing to track all data modifications on a table (records creation, update and deletion).

It is an improvement over the deprecated [XML audit trail](#) [p 512].

Voir aussi

[Historique](#) [p 31]

[Replication](#) [p 305]

[Data model evolutions](#) [p 311]

48.2 Configuring history

In order to activate historization for a table, a history profile has to be set for the table in the data model. This section describes history profiles and the way they are associated with tables.

Configuring history in the repository

A history profile specifies when the historization is to be created. In order to edit history profiles, select *Administration > History and logs*.

A history profile is identified by a name and defines the following information:

- An internationalized label.
- A list of dataspace (branches) for which history is activated. It is possible to specify whether direct children and/or all descendants should also be concerned.

Some profiles are already created when installing the repository. These profiles can neither be deleted nor modified.

Profile Id	Description
ebx-referenceBranch	This profile is activated only on the reference dataspace.
ebx-allBranches	This profile is activated on all dataspaces.
ebx-instanceHeaders	This profile historizes dataset headers. However, this profile will only be setup in a future version, given that the internal data model only defines dataset nodes.

Configuring history in the data model

Activating table history

History can be activated on a table either through the data model assistant, or by editing the underlying data model.

To activate history by editing the data model, a history profile should be declared on the table using the `historyProfile` element.

```
<osd:table>
  <primaryKeys>/key</primaryKeys>
  <historyProfile>historyProfileForProducts</historyProfile>
</osd:table>
```

The data model assistant allows you to view the historization profiles defined in the repository.

Historization must be activated for each table separately. See [model design](#) [p 582] documentation for more details.

Disabling history on a specific field or group

For a historized table, the default behavior is to historize all its supported elements (see [Impacts and limitations of historized mode](#) [p 302]).

It is possible to disable history for a given field or group, either through the data model assistant, or by editing the underlying data model.

To disable the history of a field or group by editing the data model, use the element `osd:history` with the attribute `disable="true"`.

```
<xs:element name="longDescription" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:history disable="true" />
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

To disable the history of a field or group through the data model assistant, use the `History` property in the `Advanced` properties of the element.

When this property is defined on a group, history is disabled recursively for all its descendants. Once a group disables history, it is not possible to specifically re-enable history on a descendant.

Note

If the table containing the field or group is not historized, this property will not have any effect.
It is not possible to disable history for primary key fields.

Integrity

If problems are detected at data model compilation, warning messages or error messages will be added to the validation report associated with this data model. Furthermore, if any error is detected, each associated instance (dataset) will be inaccessible. The most common error cases are the following:

- A table references a profile that is not defined in the repository.
- A history profile that is referenced in the data model mentions a non-defined or closed dataspace in the current repository.

Note

Deploying a data model on a repository that does not have the expected profiles requires the administrator to add them.

48.3 History views and permissions

Table history view

When the history has been activated on a table in the data model, it is possible to access the history view from various locations in the user interface: record, selection of records, table and dataset.

The next section explains how permissions are resolved.

For more information, see [vue historique de table](#) [p 31] section. To access the table history view from Java, the method `AdaptationTable.getHistoryAPI` must be invoked.

Permissions for table history

Data permissions are also applied to data history. History permissions are resolved automatically as the most restricted permission between data permissions and *read-only* access right.

This is true for user-defined permission rules and also for programmatic permission rules.

When defining a programmatic rule, it may be required to distinguish between the functional dataset context and the history view context, either because the expected permissions are not the same, or because some fields are not present in the history structure. This is the case for dataset fields, computed values and [fields for which history has been disabled](#) [p 298]. The methods `Adaptation.isHistoryAPI` and `AdaptationTable.getHistoryAPI` can then be used in the programmatic rule in order to implement specific behavior for history.

Note

There is currently a limitation when a table has a scripted permission rule on record specified: for security reason access to the table history is totally disabled for everyone. Access to history will be allowed in a future version.

Transaction history views

The transaction history view gives access to the executed transactions, independently of a table, a dataset or a data model, directly from the user interface.

To see the 'Transaction history' table, navigate to the Administration area and select 'History and logs' using the down arrow menu in the navigation pane. Transaction history can also be accessed from the Dataspaces area by selecting a historized datasource and using the **Actions** menu in the workspace.

For more information, see [vue historique des transactions](#) [p 31].

48.4 SQL access to history

This section describes how to directly access the history data by means of SQL.

Access restrictions

The database tables must be accessed only in read-only mode. It is up to the database administrator to forbid write access except for the database user used by TIBCO EBX, as specified in the section [Rules for the database access and user privileges](#) [p 449].

Relational schema overview

Here is a description of the history tables in the database.

The database schema contains (see also the diagram in the next section):

Common and generic tables	The main table is HV_TX; each record of this table represents a transaction. Only transactions that involve at least one historized table are recorded. These common tables are all prefixed by "HV".
Specific generated tables	For each historized table, a specific history table is generated. This table contains the history of the data modifications on the table. In the EBX user interface, the name of this table in database can be obtained by clicking on the table documentation pane (advanced mode). All the specific history tables are prefixed with "HG".


Example of a generated history table

In the following example, we are historizing a table called product. Let us assume this table declares three fields in EBX data model:

Product

- productId: int
- price: int
- beginDate: Date

The diagram below shows the resulting relational schema:



Activating history on this table generates the HG_product table shown in the history schema structure above. Here is the description of its different fields:

- tx_id: transaction ID.
- instance: instance ID.
- op: operation type - C (create), U (update) or D (delete).
- productid: productid field value.
- oproductid: operation field for productid, see next section.
- price: price field value.
- oprice: operation field for price, see next section.
- beginDate: date field value.
- obeginDate: operation field for beginDate, see next section.

Combination of operations

If several operations are combined in the same transaction, the operation field is resolved as follows:

- C + U -> C
- D + U -> D
- D + C -> U
- C + D -> {} (no entry in history)

Values for operation fields

For each functional field, an additional operation field is defined, composed of the field name prefixed by the character o. This field specifies whether the functional field has been modified. It is set to one of the following values:

- null: if the functional field value has not been modified (and its value is not INHERIT).
- M: if the functional field value has been modified (not to INHERIT).
- D: if record has been deleted.

If [inheritance](#) [p 316] is enabled, the operation field can have three additional values:

- T: if the functional field value has not been modified and its value is INHERIT.
- I: if the functional field value has been set to INHERIT.
- O: if the record has been set to OCCULTING mode.

48.5 Impacts and limitations of historized mode

The history feature has some impacts and known limitations, which are listed in this section. If using historized mode, it is strongly recommended to read these limitations carefully and to contact Cloud Software Group, Inc. support in case of questions.

Validation

Some EBX data model constraints become blocking constraints when table history is activated. For more information, see the section [Structural constraints](#) [p 295].

Data model restrictions for historized tables

Some restrictions apply to data models containing historized tables:

- [Data model restrictions due to mapped mode](#) [p 295]
- Limitations exist for two types of aggregated lists: aggregated lists under another aggregated list, and aggregated lists under a terminal group. Data models that contain such aggregated lists can be used, however these lists will be ignored (not historized).
- Computed values are ignored.
- Linked fields are ignored.
- User-defined attributes on historized tables result in data model compilation errors.

Data model evolutions may also be constrained by the underlying RDBMS, depending on the data already contained in the concerned tables.

Voir aussi [Data model evolutions](#) [p 311]

Other limitations of historized mode

- No data copy is performed when a table with existing data is activated for history.
- Global operations on datasets are not historized (create an instance and remove an instance), even if they declare a historized table.
- Default labels referencing a non-historized field are not supported for historized tables.

As a consequence, default labels referencing a computed field are not supported for historized tables.

The workaround is to implement the `UILabelRenderer` interface and adapt the label computation for history.

- D3: the history can be enabled in the delivery dataspace of a primary node, but in the delivery dataspace of the replica nodes, the historization features are always disabled.
- Recorded user in history: for some specific operations, the user who performs the last operation and the one recorded in the corresponding history record may be different.

This is due to the fact that these operations are actually a report of the data status at a previous state:

- Archive import: when importing an archive on a dataspace, the time and user of the last operation performed in the child dataspace are preserved, while the user recorded in history is the user who performs the import.
- Programmatic merge: when performing a programmatic merge on a dataspace, the time and user of the last operation performed in the child dataspace are preserved, while the user recorded in history is the user who performs the merge.
- D3: for distributed data delivery feature, when a broadcast is performed, the data from the primary node is reported on the replica node and the time and user of the last operation performed in the child dataspace are preserved, while the user recorded in history is 'ebx-systemUser' who performs the report on the replica node upon the broadcast.

CHAPITRE 49

Replication

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Configuring replication](#)
3. [Accessing a replica table using SQL](#)
4. [Requesting an 'onDemand' replication refresh](#)
5. [Impact and limitations of replication](#)

49.1 Overview

Data stored in the TIBCO EBX repository can be mirrored to dedicated relational tables to enable direct access to the data by SQL requests and views.

Like history, this data replication is transparent to end-users and client applications. Certain actions trigger automatic changes to the replica in the database:

- Activating replication at the model-level updates the database schema by automatically executing the necessary DDL statements.
- Data model evolutions that impact replicated tables, such as creating a new column, also automatically update the database schema using DDL statements.
- When using the 'onCommit' refresh mode: updating data in the EBX repository triggers the associated inserts, updates, and deletions on the replica database tables.

Voir aussi

[History](#) [p 297]

[Data model evolutions](#) [p 311]

[Repository administration](#) [p 448]

Note

replicated table: refers to a primary data table that has been replicated

replica table (or *replica*): refers to a database table that is the target of the replication

49.2 Configuring replication

Enabling replication

To define a *replication unit* on a data model, use the element `osd:replication` under the elements `annotation/appinfo`. Each replication unit specifies tables in a single dataset in a specific dataspace.

The nested elements are as follows:

Element	Description	Required
name	Nom de l'unit de rplication. Ce nom identifie l'unit de rplication dans le modle de donnes. Ce nom doit tre unique.	Yes
dataSpace	Indique l'espace de donnes concern par la rplication. Cet espace de donnes ne peut pas tre une version.	Yes
dataSet	Indique le jeu de donnes concern par la rplication.	Yes
refresh	Specifies the data synchronization policy. The possible policies are: - onCommit: The replica table content in the database is always up to date with respect to its source table. Every transaction that updates the EBX source table triggers the corresponding insert, update, and delete statements on the replica table. - onDemand: The replication of specified tables is only done when an explicit refresh operation is performed. See Requesting an 'onDemand' replication refresh [p 308].	Yes
table/path	Indique le chemin de la table dans le modle de donnes qui doit tre rplique dans la base de donnes.	Yes
table/nameInDatabase	Indique le nom de la table dans la base de donnes qui contiendra les donnes rpliques. Ce nom doit tre unique par rapport toutes les units de rplication.	Yes
table/element/path	Indique le chemin de la liste agrge dans la table qui doit tre rplique dans la base de donnes.	Yes
table/element/nameInDatabase	Indique le nom de la table dans la base de donnes qui contiendra les donnes rpliques de la liste agrge. Ce nom doit tre unique par rapport toutes les units de rplication.	Yes

For example:

```
<xs:schema>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:replication>
        <name>ProductRef</name>
        <dataSpace>ProductReference</dataSpace>
        <dataSet>productCatalog</dataSet>
        <refresh>onCommit</refresh>
        <table>
          <path>/root/domain1/tableA</path>
          <nameInDatabase>PRODUCT_REF_A</nameInDatabase>
        </table>
      </osd:replication>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:schema>
```

```

<table>
  <path>/root/domain1/tableB</path>
  <nameInDatabase>PRODUCT_REF_B</nameInDatabase>
  <element>
    <path>/retailers</path>
    <nameInDatabase>PRODUCT_REF_B_RETAILERS</nameInDatabase>
  </element>
</table>
</osd:replication>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
...
</xs:schema>

```

Notes:

- See [Data model restrictions for replicated tables](#) [p 308]
- If, at data model compilation, the specified dataset and/or dataspace does not exist in the current repository, a warning is reported, but the replica table is created in the database. Once the specified dataspace and dataset are created, the replication becomes active.
- At data model compilation, if a table replication is removed, or if some of the above properties has changed, the replica table is dropped from the database, and then recreated with the new definition if needed.

Disabling replication on a specific field or group

For a replicated table, the default behavior is to replicate all its supported elements (see [Data model restrictions for replicated tables](#) [p 308]).

It is possible to disable replication for a specific field or group, either through the data model assistant, or by editing the underlying data model.

To disable the replication of a field or group by editing the data model, use the element `osd:replication` with the attribute `disable="true"`.

```

<xs:element name="longDescription" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:replication disable="true" />
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

To disable the replication of a field or group through the data model assistant, use the Replication property in the Advanced properties of the element.

When this property is defined on a group, replication is disabled recursively for all its descendents. Once a group disables replication, it is not possible to specifically re-enable replication on a descendant.

Note

If the table containing the field or group is not replicated, this property will not have any effect. It is not possible to disable replication for primary key fields.

49.3 Accessing a replica table using SQL

This section describes how to directly access a replica table using SQL.

Voir aussi [SQL access to history](#) [p 300]

Finding the replica table in the database

For every replicated EBX table, a corresponding table is generated in the RDBMS. Using the EBX user interface, you can find the name of this database table by clicking on the documentation pane of the table.

Access restrictions

The replica database tables must only be directly accessed in read-only mode. It is the responsibility of the database administrator to block write-access to all database users except the one that EBX uses.

Voir aussi [Rules for the database access and user privileges](#) [p 449]

SQL reads

Direct SQL reads are possible in well-managed, preferably short-lived transactions. However, for such accesses, EBX permissions are not taken into account. As a result, applications given the privilege to perform reads must be trusted through other authentication processes and permissions.

49.4 Requesting an 'onDemand' replication refresh

The 'onDemand' refresh policy requires an explicit request to refresh the replicated table data.

There are several ways to request a replication refresh:

- **User interface:** In the dataset actions menu, use the action 'Rafraîchir les rpliques' under the group 'Rplication' to launch the replication refresh wizard.
- **Data services:** Use the replication refresh data services operation. See [Replication refresh](#) [p 792] for data services for more information.
- **Java API:** Call the `ReplicationUnit.performRefreshAPI` methods in the `ReplicationUnit` API to launch a refresh of the replication unit.

49.5 Impact and limitations of replication

The replication feature has some known limitations and side-effects, which are listed below. If using replication, it is strongly recommended to read this section carefully and to contact Cloud Software Group, Inc. support in case of questions.

See [Supported databases](#) [p 367] for the databases for which replication is supported.

Validation

Some EBX data model constraints become blocking constraints when replication is enabled. For more information, see [Structural constraints](#) [p 295].

Data model restrictions for replicated tables

Some restrictions apply to data models containing tables that are replicated:

- [Data model restrictions due to mapped mode](#) [p 295]
- Dataset inheritance is not supported for the 'onCommit' refresh policy if the specified dataset is not a root dataset or has not yet been created. See [dataset inheritance](#) [p 317] for more information.

- Field inheritance is also only supported for the 'onDemand' refresh policy. This means that, at data model compilation, an error is reported if the refresh mode is 'onCommit' and the table to be replicated has an inherited field. See [inherited fields](#) [p 318] for more information.
- Computed values are ignored.
- Linked fields are ignored.
- Limitations exist for two types of aggregated lists: aggregated lists under another aggregated list, and aggregated lists under a terminal group. Data models that contain such aggregated lists can be used, however these lists will be ignored (not replicated).
- User-defined attributes are not supported. A compilation error is raised if they are included in a replication unit.

Data model evolutions may also be constrained by the underlying RDBMS, depending on the data already contained in the concerned tables.

Voir aussi [Data model evolutions](#) [p 311]

Database configuration

The refresh operation is optimized to transmit only the rows of the source table that have been modified (with respect to creation and deletion) since the last refresh. However, depending on the volume of data exchanged, this can be an intensive operation, requiring large transactions. In particular, the first refresh operation can concern a large number of rows. It is necessary for the database to be configured properly to allow such transactions to run under optimal conditions.

For instance, with Oracle:

- It is mandatory for the bulk of all replica tables in a replication unit to fit into the 'UNDO' tablespace.
- It is recommended to provide enough space in the buffer cache to allow those transactions to run with minimal disk access.
- It is recommended to provision 'REDO' log groups big enough to avoid those transactions to wait for the 'db_writer' process.

Distributed data delivery (D3)

Replication is available on both D3 primary and replica delivery dataspace. On the primary dataspace, the replication behavior is the same as in a standard semantic dataspace, but on replica dataspace, the replicated content is that of the last broadcast snapshot.

In a replica delivery dataspace, some restrictions occur:

- The refresh policy defined in the data model has no influence on the behavior described above: replication always happens on snapshot.
- The action item Refresh replicas is not available.
- It is not allowed to invoke the `ReplicationUnit.performRefreshAPI` method.

Voir aussi [D3 overview](#) [p 520]

Other limitations of replication

- [Limitations of supported databases](#) [p 367]

- For inheritance, a replica record field cannot hold the "inherit value" flag (`AdaptationValue.INHERIT_VALUE`). It only holds the inherited value in such cases. More generally, it is not possible to distinguish inheriting state from overwriting state.

CHAPITRE 50

Data model evolutions

This chapter describes the modifications that are possible on data models, as well as potential limitations.

Attention

Whenever the data modeler performs an evolution on the primary key of a table, the resulting definition is considered as a new table. In such cases, if existing data must be preserved in some ways, a data migration plan must be set up and operated before the new data model is published or deployed. It can also be noted that data is not destroyed immediately after the data model evolution; if the data model is rolled back to its previous state, then the previous data is retrieved.

Note

Certain types of data model evolutions cannot be performed directly in the user interface, and thus the data model must be exported, modified in XSD format, then re-imported. For changes to a data model that impact its configuration, not just its structure, the XSD must be imported into TIBCO EBX from a module. Otherwise, the configuration modifications are not taken into account.

Voir aussi [Mapped mode](#) [p 295]

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Types of permitted evolutions](#)
2. [Limitations/restrictions](#)

50.1 Types of permitted evolutions

This section describes the possible modifications to data models after their creation.

Model-level evolutions

The following modifications can be made to existing data models:

- Replication units can be added to the data model. If their refresh policy is 'onCommit', the corresponding replica tables will be created and refreshed on next schema compilation.
- Replication units can be removed from the data model. The corresponding replica tables will be dropped immediately.

- The data model can be deleted. If it declares replication units, the corresponding replica tables will be dropped immediately. If it contains historized tables, this change marks the associated mapped tables as disabled. See [Database mapping](#) [p 495] for the actual removal of associated database objects.

Table-level evolutions

The following modifications can be made to a data model at the table-level:

- A new table can be added. Upon creation, the table can also declare one or more mapped modes.
- An existing table can be deleted. If it declares replication units, the corresponding replica tables will be dropped immediately. If it historized, this change marks the mapped table as disabled. See [Database mapping](#) [p 495] for the actual removal of associated database objects.
- History can be enabled or disabled on a table. History will not take into account the operations performed while it is disabled.
- A table can be renamed. Data should be manually migrated, by exporting then re-importing an XML or archive file, because this change is considered to be a combination of deletion and creation.

Field-level evolutions

The following modifications can be made to a data model at the field-level:

- A new field can be added.
- An existing field can be deleted. The data of the deleted field will be removed from each record upon its next update. For a replica table, the corresponding column is automatically removed. In history mode, the field is marked as disabled.
- A field can be specifically disabled from the history or replication which applies to its containing table, by using the attribute `disable="true"`. For a replica table, the corresponding column is automatically removed. For a history table, the column remains but is marked as disabled. See [Disabling history on a specific field or group](#) [p 298] and [Disabling replication on a specific field or group](#) [p 307].
- The facets of a field can be modified, except for the facets listed under [Limitations/restrictions](#) [p 312].

The following changes are accepted, but they can lead to a loss of data. Data should be migrated manually, by exporting then re-importing an XML or archive file, since these changes are considered to be a combination of deletion and creation:

- A field can be renamed.
- The type of a field can be changed.

50.2 Limitations/restrictions

Limitations related to primary key evolutions

When a primary key definition is modified:

- The content of the table will be reset to an empty content, in all datasets and dataspace.

- If the new primary key has been used in the past, the content of the table will be reset to the previous data existing at the time this primary key was used, in all datasets and dataspace.
- Type conversion is not supported for a primary key field. Thus, the content of the table will always be reset to empty when changing the type of a primary key even when reusing a type already used in previous primary key definition.
- The modification will be rejected if the table has - or has had - history activated in the existing dataspace. A possible workaround: first drop the history table associated with the dedicated table, then proceed to modifying the primary key. For the procedure to purge mapped table database resources, see [Database mapping](#) [p 495].

Note

If the modified primary key is referenced in the primary key of another table, all the limitations mentioned above apply to the target table.

Limitations related to foreign key evolutions

- When the declaration of a `osd:tableRef` facet is added or modified, or when the primary key of its target table is modified, the existing values will restart from empty (except if this modification is reverting to a previous definition; in this case, the previous content will be retrieved).
- In replication mode, the structure of a foreign key field is set to match that of the target primary key. A single field declaring an `osd:tableRef` constraint may then be split into a number of columns, whose number and types correspond to that of the target primary key. Hence, the following cases of evolutions will have an impact on the structure of the mapped table:
 - declaring a new `osd:tableRef` constraint on a table field;
 - removing an existing `osd:tableRef` constraint on a table field;
 - adding (resp. removing) a column to (resp. from) a primary key referenced by an existing `osd:tableRef` constraint;
 - modifying the type or path for any column of a primary key referenced by an existing `osd:tableRef` constraint.

These cases of evolution will translate to a combination of field deletions and/or creations. Consequently, the existing data should be migrated manually.

Limitations related to field-level evolutions

When changing the type of a field to an incompatible type or cardinality, the field will be considered as a new one, and start with an empty content. The previous content will be retrieved if the model is rolled back to a previous definition.

- The following types are fully inter-convertible (meaning these types have the same exact persistent representation, and can be substituted to each other in the following charts):
 - `xs:string`
 - `osd:color`
 - `osd:datasetName`
 - `osd:dataspaceKey`
 - `osd:email`

- `osd:html`
- `osd:local`
- `osd:resource`
- `xs:nmtoken`
- `xs:nmtokens`
- `osd:text`
- `xs:anyUri`
- `xs:name`
- The following conversions are fully supported (that is, regardless of their cardinalities):
 - `xs:decimal` to `xs:string`
 - `xs:datetime` to `xs:string`
 - `xs:date` to `xs:string`
 - `xs:integer` to `xs:string`
 - `xs:int` to `xs:decimal`
 - `xs:integer` to `xs:decimal`
 - `xs:decimal` to `xs:integer` (losing the decimal part)
 - `xs:int` to `xs:integer`
 - `xs:datetime` to `xs:date` (losing the time part)
 - `xs:date` to `xs:datetime` (defaulting the time part to 0)
- The following conversions are possible only if the original type is single-valued:
 - `xs:boolean` to `xs:string`
 - `xs:time` to `xs:string`
 - `xs:int` to `xs:string`
 - `xs:long` to `xs:string`

The cardinality of a type can be changed; when the conversion is supported, it has the following behavior:

- When changing a single element to an aggregated list, the previous single value is preserved and added to the new aggregated list.
- When changing an aggregated list to a single element, only the last value of the aggregated list is preserved in the single element. Other values are lost.

Attention

Groups and complex types do not support conversion to (and from) any other types. Moreover, when a group or complex type changes between single-occurred and multi-occurred, the conversion is supported only if the group or complex type is terminal.

Divers

CHAPITRE 51

Inheritance and value resolution

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Dataset inheritance](#)
3. [Inherited fields](#)
4. [Optimize & Refactor service](#)

51.1 Overview

The principle of inheritance is to mutualize resources that are shared by multiple contexts or entities. TIBCO EBX offers mechanisms for defining, factorizing and resolving data values: *dataset inheritance* and *inherited fields*.

Furthermore, *functions* can be defined to compute values.

Note

Inheritance mechanisms described in this chapter should not be confused with "structural inheritance", which usually applies to models and is proposed in UML class diagrams for example.

Voir aussi [Inheritance \(glossary\)](#) [p 29]

Dataset inheritance

Dataset inheritance is particularly useful when data applies to global enterprise contexts, such as subsidiaries or business partners.

Given a hierarchy of datasets, it is possible to factorize common data into the root or intermediate datasets and define specialized data in specific contexts.

The dataset inheritance mechanisms are detailed below in [Dataset inheritance](#) [p 317].

Inherited fields

Contrary to dataset inheritance, which exploits global built-in relationships between datasets, inherited fields exploit finer-grained dependencies that are specific to the data structure. It allows factorizing and specializing data at the business entities-level.

For example, if the model specifies that a 'Product' is associated with a 'FamilyOfProducts', it is possible that some attributes of 'Product' inherit their values from the attributes defined in the associated 'FamilyOfProducts'.

Note

When using both inheritance mechanisms in the same dataset, field inheritance has priority over dataset inheritance.

Computed values (functions)

In the data model, it is also possible to specify that a node holds a *computed value*. In this case, the specified JavaBean function will be executed every time the value is requested.

The function is able to take into account the current context, such as the values of the current record or computations based on another table, and to send requests to third-party systems.

Voir aussi [Computed values](#) [p 639]

51.2 Dataset inheritance

Dataset inheritance declaration

The dataset inheritance mechanism is declared from DMA in the data model (Configuration > Data model properties) or directly in the XML Schema Definition, when using (Actions > Import data model):

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ebxnd="urn:ebx-schemas:binding_1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:inheritance>
        <dataSetInheritance>all</dataSetInheritance>
      </osd:inheritance>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>
```

The element `osd:inheritance` defines the property `dataSetInheritance` to specify the use of inheritance on datasets based on this data model. The following values can be specified:

- `all`, indicates that inheritance is enabled for all datasets based on the data model.
- `none`, indicates that inheritance is disabled for all datasets based on the data model.

If not specified, the inheritance mechanism is disabled.

Value lookup mechanism

The dataset inheritance lookup mechanism for values proceeds as follows:

1. If the value is locally defined, it is returned.
It can be explicitly `null`.
2. Otherwise, looks up the first locally defined value according to the built-in child-to-parent relationship of the dataset in the hierarchy of datasets.
3. If no locally defined value is found, the default value is returned.
If no default value is defined, `null` is returned.

Note: Default values cannot be defined on:

- A single primary key node
- Auto-incremented nodes
- Nodes defining a computed value

Record lookup mechanism

Like values, table records can also be inherited as a unit by multiple contexts, but they can also be partially redefined (*overwritten*), defined for a specific context (*root mode*), or be *occulted*.

Formally, a table record has one of four distinct definition modes:

<i>root record</i>	Locally defined in the table and has no parent. This means that no record with the same primary key exists in the parent table, or that this parent is an occulting record.
<i>overwriting record</i>	Locally defined in the table and has a parent record. This means that a record with the same primary key exists in the parent table, and that this parent is not an occulting record. The overwriting record inherits its values from its parent, except for the values that it explicitly redefines.
<i>inherited record</i>	Not locally defined in the current table and has a parent record. All values are inherited. Functions are always resolved in the current record context and are not inherited.
<i>occulting record</i>	Specifies that, if a parent with the same primary key is defined, this parent will not be visible in table descendants.

Voir aussi [Hritage entre jeux de données](#) [p 167]

Defining inheritance behavior at the table level

It is also possible to specify management rules in the declaration of a table in the data model.

Voir aussi [Properties related to dataset inheritance](#) [p 605]

51.3 Inherited fields

The specific inheritance mechanism allows fetching a value of a field according to its relationship to other tables.

Field inheritance declaration

Specific inheritance must be specified:

- on the node's advanced properties in the underlying data model.

- on terminal nodes in the underlying data model and is declared as follows:

```
<xs:element name="sampleInheritance" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:inheritance>
        <sourceRecord>
          /root/table1/fkTable2, /root/table2/fkTable3
        </sourceRecord>
        <sourceNode>color</sourceNode>
      </osd:inheritance>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

The element `sourceRecord` is an expression that describes how to look up the record from which the value is inherited. It is a foreign key, or a sequence of foreign keys, from the current element to the source table.

If `sourceRecord` is not defined in the data model, the inherited fields are fetched from the current record.

The element `sourceNode` is the path of the node from which to inherit in the source record.

The following conditions must be satisfied for specific inheritance:

- The element `sourceNode` is mandatory.
- The expression for the path to the source record must be a consistent path of foreign keys, from the current element to the source record. This expression must involve only one-to-one and zero-to-one relationships.
- The `sourceRecord` cannot contain any aggregated list elements.
- Each element of the `sourceRecord` must be a foreign key.
- If the inherited field is also a foreign key, the `sourceRecord` cannot refer to itself to get the path to the source record of the inherited value.
- Every element of the `sourceRecord` must exist.
- The source node must belong to the table containing the source record.
- The source node must be terminal.
- The source node must be writeable.
- The source node type must be compatible with the current node type.
- The source node cardinalities must be compatible with those of the current node.
- The source node cannot be the same as the inherited field if the fields to inherit from are fetched into the same record.

Value lookup mechanism

The lookup mechanism for inherited fields values proceeds as follows:

1. If the value is locally defined, it is returned.
It can be explicitly `null`
2. Otherwise, looks up the source record and value to inherit from, according to the properties that are defined in the data model.
3. The process is recursive; if the source node does not locally define a value, it is then looked up according to the inheritance behavior of the source node.

51.4 Optimize & Refactor service

EBX provides a built-in user service for optimizing the dataset inheritance in the hierarchy of datasets. This service performs the following functions:

- **Handles duplicated values:** Detects and removes all parameter values that are duplicates of the inherited value.
- **Mutualizes common values:** Detects and mutualizes the common values among the descendants of a common ancestor.

Procedure details

Datasets are processed from the bottom up, which means that if the service is run on the dataset at level N , with $N+1$ being the level of its children and $N+2$ being the level of its children's children, the service will first process the datasets at level $N+2$ to determine if they can be optimized with respect to the datasets at level $N+1$. Next, it would proceed with an optimization of level $N+1$ against level N .

Note

- These optimization and refactoring functions do not handle default values that are declared in the data model.
- The highest level considered during the optimization procedure is always the dataset on which the service is run. This means that optimization and refactoring are not performed between the target dataset and its own ancestors.
- Table optimization is performed on records with the same primary key.
- Inherited fields are not optimized.
- *The optimization and refactoring functions do not modify the resolved view of a dataset, if it is activated.*

Service availability

The 'Optimize & Refactor' service is available on datasets that have child datasets and have the 'Activated' property set to 'No' in their dataset information.

The service is available to any profile with write access on current dataset values. It can be disabled by setting restrictive access rights on a profile.

Note

For performance reasons, access rights are not verified on every node and table record.

CHAPITRE 52

Permissions

Permissions dictate the access each user has to data and actions.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Important considerations about permissions](#)
3. [Defining confidentiality](#)
4. [Defining user-defined rules](#)
5. [Defining dynamic rules](#)
6. [Resolving permissions on data](#)
7. [Resolving permissions on services](#)
8. [Resolving permissions on actions](#)

52.1 Overview

Permissions are related to whether actions are authorized or not. They are also related to access rights, that is, whether an entity is hidden, read, or read-write. The main entities controlled by permissions are:

- Dataspace
- Dataset
- Table
- Group
- Field

Users, roles and profiles

The definition and resolution of permissions make extensive use of the notion of *profiles*, which is the generic term applied to users or roles.

Each user can participate in several roles, and a role can be shared by several users.

These relationships are defined in the user and roles directory. See [Users and roles directory](#) [p 489].

Special definitions:

- A *built-in administrator* is a member of the built-in role 'ADMINISTRATOR'.

- An *owner of a dataset* is a member of the *owner* attribute specified in the information of a root dataset. In this case, the built-in role 'OWNER' is activated when permissions are resolved in the context of the dataset.
- An *owner of a dataspace* is a member of the *owner* attribute specified for a dataspace. In this case, the built-in role 'OWNER' is activated when permissions are resolved in the context of the dataspace.

Permission rules

A permission rule defines the authorization granted to a profile for a particular entity.

User-defined permission rules are created through the user interface. See the section [Defining user-defined rules](#) [p 326].

Dynamic permission rules can be either programmatic rules created by developers, or scripted rules created by administrators. See the section [Defining dynamic rules](#) [p 330].

Resolution of permissions

Permissions are always resolved in the context of an authenticated user session, thus permissions are mainly based on the user profiles.

In general, resolution of permissions is performed restrictively between a given level and its parent level. Thus, at any given level, a user cannot have a higher permission than the one resolved at a parent level.

Dynamic permissions are always considered to be restrictive.

Note

In the Java API, the class `SessionPermissionsAPI` provides access to the resolved permissions.

Voir aussi

[Resolving permissions on data](#) [p 332]

[Resolving permissions on services](#) [p 335]

[Resolving permissions on actions](#) [p 337]

Owner and administrator special permissions

On a dataset

A built-in administrator or owner of a dataset can perform the following actions:

- Manage its permissions
- Change its owner, if the dataset is a root dataset

- Change its general information (localized labels and descriptions)

Attention

While the definition of permissions can restrict a built-in administrator or dataset owner's right to view data or perform certain actions, it remains possible for them to modify their own access, as they will always have access to permissions management.

On a dataspace

To be a *super owner* of a dataspace, a user must either:

- Own the dataspace and be allowed to manage its permissions, or
- Own a dataspace that is an ancestor of the current dataspace and be allowed to manage the permissions of that ancestor dataspace.

A built-in administrator or super owner of a dataspace can perform the following actions:

- Manage its permissions of dataspace.
- Change its owner
- Lock it or unlock it
- Change its general information (localized labels and descriptions)

Furthermore, in a workflow, when using a "Create a dataspace" or "Create a snapshot" built-in script task, resolved permissions are computed using the owner defined in the script task's configuration, rather than the current session. This is because, in these cases, the current session is associated with a system user.

Attention

While the definition of permissions can restrict a built-in administrator or dataspace owner's right to view data or perform certain actions, it remains possible for them to modify their own access, as they will always have access to permissions management.

Impact of merge on permissions

When a dataspace is merged, the permissions of the child dataset are merged with those of the parent dataspace if and only if the user specifies to do so during the merge process. The permissions of its parent dataspace are never impacted.

If some elements are hidden for the profile attempting to perform a merge, it will not be possible to proceed as the impacts of the merge on data will not be fully visible.

52.2 Important considerations about permissions

In this section are listed some very important information that must be kept in mind while working with permissions.

Actions and user services granting high privileges

The following actions and their related user services must only be allowed to trusted administrators:

- 'Create dataspace' (gives the 'owner' role, which grants the right to define the dataspace permissions)
- 'Create dataset' (gives the 'owner' role, which grants the right to define the dataset permissions)
- 'Import archive' (allows writing the archive content regardless of any permission)

Note

See the [Owner and administrator special permissions](#) [p 322] section for more information about the privileges granted to these profiles.

API access without permission checks

Developers and administrators must be aware that some parts of the API can run without any permission check. In general if the code run in a context with a `SessionAPI` provided, it means that permissions will be checked. Here are some specific cases where permissions are not checked:

- When a Java procedure disables all permission checks by using `ProcedureContext.setAllPrivilegesAPI`.
- When accessing EBX data by directly querying your database, in the case a table enables the [replication mode](#) [p 294], or the [historization](#) [p 294]. This is because EBX permissions are not "translated" in the underlying database. As a consequence, either the database access must be globally restricted or proper permissions must be defined in it.

Using permission for hiding information in the UI

Using the permissions only to hide in the UI some non sensitive information is unadvised, especially if this information is likely to be used for filtering / joining / sorting in some queries. In such cases, UI-only hiding methods should be used instead. For instance by setting the field as [hidden for default views](#) [p 651] in the datamodel property and/or by creating [views](#) [p 473] for the concerned users.

When the above suggestions can not be applied and permissions have to be used to hide non sensitive information, the nodes must be set as non confidential in the model. For more information, see [Defining confidentiality](#) [p 326].

Limitations of the permission checks in Query API

The permission check performed when specifying a session in a `QueryAPI` or `RequestAPI` will throw a `QueryPermissionExceptionAPI` if any confidential field used in the query is hidden for the current user. All fields are considered confidential except:

- Fields belonging to primary keys;
- Fields explicitly defined as non-confidential. For more information, see [Defining confidentiality](#) [p 326];

Attention

Confidential nodes with a record-dependent `AccessRuleAPI` are only partially confidential. Indeed, the method `AccessRule.getPermissionAPI` is only called with a dataset as the `aDataSetOrRecord` parameter while performing the permission check, never with a record. As a consequence, the record-dependent logic of the rule will not apply during this check.

Scripted permission rules on records and table history

There is currently a limitation when a table has both the history activated and a scripted permission rule on record specified: for security reason access to the table history is totally disabled for everyone. Access to history will be allowed in a future version.

Using hidden fields in custom display labels

Resolution of custom display labels for tables ('defaultLabel' property) and relationships ('display' property) takes into account permission. As soon as an hidden field is detected in the label, the primary key will be displayed instead.

Note

This is not the case when using API like `TableRefDisplayAPI` or `Adaptation.getLabelOrNameAPI`. Since the provided contexts do not contain the current session, no permission check can be performed. As a consequence, developer should make sure that no confidential data is exposed when using these APIs.

Note

Also note that quick search will ignore nodes with hidden fields in custom display label in the context of history view and/or in a child dataset.

Because of this behavior it is highly discouraged to use labels for filtering in a query. When labels with hidden fields are used, it will be replaced by the pk value and the filter will become inconsistent.

Linked field permission check

When a [linked field](#) [p 621] access permission is computed, the result is the minimum between the permission applying to the node in the main table and the node in the target table. Practically it means that if a field is hidden in a table, all linked fields pointing on it in other tables will also be hidden.

Table action permission related limitations

When performing actions on a table (create, delete, overwrite or occult) in a procedure, the current user session access right on the table node is ignored during the permission resolution. Should this check be performed, the client code must explicitly call `SessionPermissions.getNodeAccessPermissionAPI` beforehand in the procedure.

Permission cache life cycle

To optimize the resolution of permissions for both data and user services, a dedicated cache is implemented at the session level. All permissions are cached including dynamic rules, it means that a rule result should not change for the duration of the cache which is explained below.

The session cache life cycle depends on the context, as described hereafter:

- In the UI, the cache is cleared for every non-ajax event (i.e on page display, pop-up opening, etc.).

- In programmatic procedures, the cache lasts until the end of the procedure, unless explicitly cleared (see below).

Attention

When modifying permissions in a procedure context (by importing an EBX archive or merging a dataspace programmatically), the session cache **must** be cleared via a call to `Session.clearCacheAPI`. Otherwise, these modifications will not be reflected until the end of the procedure.

52.3 Defining confidentiality

The confidentiality of a node defines whether or not it can be used in a `QueryAPI` or `RequestAPI` when hidden for a specific user. By default, all nodes are confidential.

Attention

It is recommended to be very vigilant before setting a field as non confidential because although hidden, a malicious user could then "guess" the value by filtering or sorting using this node. It can not always be done, but it is generally a better option to use views to handle these kinds of use cases, as recommended in [Using permission for hiding information in the UI](#) [p 324].

The confidentiality of nodes can be configured in the DMA. For more details, see [Confidentialité des noeuds](#) [p 88].

52.4 Defining user-defined rules

Each level has a similar schema, which allows defining permission rules for profiles.

Defining dataspace user-defined rules

For a given dataspace, the allowable permissions for each profile are as follows:

Dataspace access	Authorization
Write	• Can view the dataspace. • Can access datasets according to dataset permissions.
Read-only	• Can view the dataspace and its snapshots. • Can view child dataspace, if allowed by permissions. • Can view contents of the dataspace, though cannot modify them.
Hidden	• Can neither see the dataspace nor its snapshots. • If allowed to view child dataspace, can see the current dataspace but cannot select it. • Cannot access the dataspace contents, including datasets. • Cannot perform any actions on the dataspace.

Restriction policy	Indicates whether this dataspace profile-permission association should have priority over other permissions rules.
Create a child dataspace	Indicates whether the profile can create child dataspace from the current dataspace.
Create a child snapshot	Indicates whether the profile can create snapshots of the current dataspace.
Initiate merge	Indicates whether the profile can merge the current dataspace with its parent dataspace.
Export archive	Indicates whether the profile can export the current dataspace as an archive.
Import archive	Indicates whether the profile can import an archive into the current dataspace.
Close a dataspace	Indicates whether the profile can close the current dataspace.
Close a snapshot	Indicates whether the profile can close a snapshot of the current dataspace.
Rights on services	Indicates if a profile has the right to execute services on the dataspace. By default, all dataspace services are

allowed. A built-in administrator or super owner of the current dataspace or a given user who is allowed to modify permissions on the current dataspace can modify these permissions to restrict dataspace services for certain profiles.

Permissions of child dataspace when created

When a user creates a child dataspace, the permissions of this new dataspace are automatically assigned to the profile's owner, based on the permissions defined under 'Permissions of child dataspace when created' in the parent dataspace. If multiple permissions are defined for the owner through different roles, the owner's profile behaves like any other profile and [permissions are resolved](#) [p 322] as usual.

Defining dataset user-defined rules

For a given dataset, the allowable permissions for each profile are as follows:

Actions on datasets

Restriction policy	Indicates whether this dataset profile-permission association should have priority over other permissions rules.
Create a child dataset	Indicates whether the profile has the right to create a child dataset of the current dataset.
Duplicate dataset	Indicates whether the profile has the right to duplicate the current dataset.
Change the dataset parent	Indicates whether the profile has the right to change the parent dataset of a given child dataset.

Actions on tables

The action rights on default tables are defined at the dataset level. It is then possible to override these default rights for one or more tables. The allowable permissions for each profile are as follows:

Create a new record	Indicates whether the profile has the right to create records in the table.
Overwrite inherited record	Indicates whether the profile has the right to overwrite inherited records in the table.
Occult inherited record	Indicates whether the profile has the right to occult inherited records in the table.
Delete a record	Indicates whether the profile has the right to delete records in the table.

Access rights on node values

Permissions defined on specific terminal nodes override their default access rights.

Read-write	Can view and modify node values.
Read	Can view nodes, but cannot modify their values.
Hidden	Cannot view nodes.

Permissions on services

A built-in administrator or an owner of the current dataspace can modify the service default permission to either restrict or grant access to certain profiles.

Enabled	Grants service access to the current profile.
Disabled	Forbids service access to the current profile. It will not be displayed in menus, nor will it be launchable via web components.
Default	Sets the service permission to enabled or disabled, according to the default permission defined upon service declaration. See <code>ActivationContext.setDefaultPermission^{API}</code> for more information.

52.5 Defining dynamic rules

Dynamic rules give the possibility to define more precisely the conditions for accessing data or user services depending on the context.

There are different types of programmatic rules:

- the `AccessRuleAPI`, described in the section below [Defining access rules on data](#) [p 330].
- the scripted record permission rule, described in the section below [Defining scripted permission rules on data](#) [p 330].
- the `ServiceActivationRule` [p 331], described in the section below [Defining activation rules on service](#) [p 331].
- the `ServicePermissionRuleAPI`, described in the section below [Defining permission rules on service](#) [p 331].

Defining scripted permission rules on data

scripted permission rules are rules that dynamically define, depending on the context, the read/write rights on the records of a table.

To define such a rule, a [record permission script](#) [p 976] must be created in the DMA. A script editor is available on the table node definition, in the "Extensions" tab.

Defining access rules on data

`AccessRules` are rules that programmatically define, depending on the context, the read/write rights on a data model node or on the records of a table.

The definition of an `AccessRule` is performed as follows:

1. Creation of a rule in the form of a Java class implementing the `AccessRuleAPI` or `AccessRuleForCreateAPI` interface.
2. Assignment of this rule to concerned nodes in the schema extension: `SchemaExtensionsAPI`.

According to the rule target (model node(s) or records) and type (`AccessRule` or `AccessRuleForCreate`), several methods such as `SchemaExtensionsContext.setAccessRuleOnOccurrenceAPI` or `SchemaExtensionsContext.setAccessRuleForCreateOnNodeAPI` can be used.

The rule thus assigned is said to be "local" and is only executed when the target entity is requested. See [Resolving permissions on data](#) [p 332] for more information.

Attention

Only one `AccessRule` can be defined for each node, dataspace or record. Only one `AccessRuleForCreate` can be defined for each table child node. The definition of a new programmatic rule of one type will lead to the replacement of the existing one.

Defining activation rules on service

The `ServiceActivationRules` allow to specify if a service is activated or not for a given dataspace or dataset. A service that has been deactivated through this rule is never available in the entity for which it is deactivated, regardless of the current profile, for execution or display, even in permission screens.

The definition of a `ServiceActivationRule` is carried out as follows:

1. Creation of a rule in the form of a Java class implementing the `ServiceActivationRuleForDataspaceAPI` interface or `ServiceActivationRuleForDatasetAPI`, depending on the service type.
2. Assignment of this rule to the impacted services at their declaration level, depending on the service type, via the `ActivationContextOnDataspace.setActivationRuleAPI` or `ActivationContextWithDatasetSet.setActivationRuleAPI` methods.

The resulting assigned rule will be evaluated during the service activation evaluation. See [Resolving permissions on services](#) [p 335] for more information.

Defining permission rules on service

The `ServicePermissionRules` are advanced rules allowing to dynamically define the display and execution conditions of a service depending on the context (current session, selected entity, etc.). The service should be activated for the current context beforehand for this type of rule to be triggered.

The definition of a `ServicePermissionRule` is carried out as follows:

1. Creation of a rule in the form of a Java class implementing the `ServicePermissionRuleAPI` interface.
2. Assignment of this rule to the impacted services:
 - Either, for new services, at their declaration level via the `ActivationContext.setPermissionRuleAPI` method.

The rule thus assigned is said to be "global" and is only executed when the service is activated for the current context. See [Resolving permissions on services](#) [p 335] for more information.

- Or, for existing services, in the **schema extension** `SchemaExtensionsAPI` via the `SchemaExtensionsContext.setServicePermissionRuleOnNodeAPI` and `SchemaExtensionsContext.setServicePermissionRuleOnNodeAndAllDescendantsAPI` methods. It is thus possible to assign a rule to any service, including standard services provided by EBX, on one or more data model nodes: a table node, an association node, etc.

The rule thus assigned is said to be "local" and is only executed in the extended schema context and when the node corresponds to the one specified. See [Resolving permissions on services](#) [p 335] for more information.

Attention

Only one `ServicePermissionRule` can be defined for each model node. Thus, the definition of a new programmatic rule will replace the existing one.

52.6 Resolving permissions on data

Resolving user-defined rules

Access rights defined using the user interface are resolved on four levels: dataspace, dataset, record (if applicable) and node.

If a profile is associated with restrictive access rights at a given level, the minimum of all restrictive rights defined at that level is resolved. If no restrictions are defined at that level, the maximum of all access rights defined at that level is resolved.

When a restrictive permission is defined for a profile, it takes precedence over the other permissions potentially granted by the user's other roles. Generally, for all user-defined permission rules that match the current user session:

- If some rules with restrictions are defined, the minimum permissions of these restricted rules are applied.
- If no rules having restrictions are defined, the maximum permissions of all matching rules are applied.

Examples:

Given two profiles *P1* and *P2* concerning the same user, the following table lists the possibilities when resolving that user's permission to a service.

P1 authorization	P2 authorization	Permission resolution
Enabled	Enabled	Enabled. Restrictions do not make any difference.
Disabled	Disabled	Disabled. Restrictions do not make any difference.
Enabled	Disabled	Enabled, unless P2's authorization is a restriction.
Disabled	Enabled	Enabled, unless P1's authorization is a restriction.

The same restriction policy is applied for data access rights resolution.

In another example, a dataspace can be hidden from all users by defining a restrictive association between the built-in profile "Profile.EVERYONE" and the access right "hidden".

At any given level, the most restrictive access rights between those resolved at this level and higher levels are applied. For instance, if a user's dataset access permissions resolve to read-write access, but the container dataspace only allows read access, the user will only have read-only access to this dataset.

Note

The dataset inheritance mechanism applies to both values and access rights. That is, access rights defined on a dataset will be applied to its child datasets. It is possible to override these rights in the child dataset.

Access rights resolution example

In this example, there are three users who belong to the following defined roles and profiles:

User	Profile
User 1	• user1 • role A • role B
User 2	• user2 • role A • role B • role C
User 3	• user3 • role A • role C

The access rights of the profiles on a given element are as follows:

Profile	Access rights	Restriction policy
user1	Hidden	Yes
user3	Read	No
Role A	Read/Write	No
Role B	Read	Yes
Role C	Hidden	No

After resolution based on the role and profile access rights above, the rights that are applied to each user are as follows:

User	Resolved access rights
User 1	Hidden
User 2	Read
User 3	Read/Write

Resolving dataspace and snapshot access rights

At dataspace level, access rights are resolved as follows:

- If a user has several rights defined through multiple profiles:
 - If the rights include restrictions, the minimum of the restrictive profile-rights associations is applied.
 - Otherwise, the maximum of the profile-rights associations is applied.
- If the user has no rights defined:
 - If the user is a built-in administrator or owner of the dataspace, read-write access is given for this dataspace.
 - Otherwise, the dataspace will be hidden.

Resolving dataset access rights

At the dataset level, the same principle applies as at the dataspace level. After resolving the access rights at the dataset level alone, the final access rights are determined by taking the minimum rights between the resolved dataspace rights and the resolved dataset rights. For example, if a dataspace is resolved to be read-only for a user and one of its datasets is resolved to be read-write, the user will only have read-only access to that dataset.

Resolving node access rights

At the node level, the same principle applies as at the dataspace and dataset levels. After resolving the access rights at the node level alone, the final access rights are determined by taking the minimum rights between the resolved dataset rights and the resolved node rights.

Specific access rights can be defined at the node level. If no specific access right is defined, the default access right is used for the resolution process.

Note

The resolution procedure is slightly different for table and table child nodes.

Special case for table and table child nodes

This describes the resolution process used for a given table node or table record *N*.

For each user-defined permission rule that matches one of the user's profiles, the access rights for *N* are either:

1. The locally defined access rights for *N*;
2. Inherited from the access rights defined on the table node;
3. Inherited from the default access rights for dataset values.

All matching user-defined permission rules are used to resolve the access rights for *N*. Resolution is done according to the [restriction policy](#) [p 332].

The final resolved access rights will be the minimum between the dataspace, dataset and the resolved access right for *N*.

Resolving dynamic rules

There are three levels of resolution for dynamic access right rules: dataset, record and node. Since only one programmatic access rule can be set for a given level, the last rule set is the one used by the resolution procedure. However, a scripted rule can be specified on top of a programmatic rule at the table level.

Rule resolution on dataset

For a dataset, the last rule set is considered as the resolved rule

Rule resolution on record

For a record, the resolved rule is the minimum between the resolved rule set on the dataset and the rule set on this record.

See `SchemaExtensionsContext.setAccessRuleOnOccurrenceAPI` for more details.

Rule resolution on node

For a node that is a child node of a record, the resolved rule is the minimum between the resolved rule on the record and the rule set on this node.

For a child node of a dataset, the resolved rule is the minimum between the resolved rule set on the dataset and the rule set on this node.

See `SchemaExtensionsContext.setAccessRuleOnNodeAPI` for more details.

Display policy for foreign key drop-down menus

If a record is hidden due to access rules, it will not appear in foreign key drop-down menus.

Attention

The resolved access rights on a dataset or dataset node is the minimum between the resolved access rights defined in the user interface and the resolved dynamic rules, if any.

52.7 Resolving permissions on services

User services give the possibility to execute specific and advanced features from the user interface. Depending on their definition, these services can be called from a menu, as an action in a workflow, as a perspective item, or can be executed directly from a URL as a [Web component](#) [p 258].

Voir aussi [Overview](#) [p 713]

The permissions of a service are resolved as the service is called from the user interface, namely:

- During the execution, just before the service is displayed.
If the permission resolved in the user context is not enabled, a restriction message is displayed in place of the service.
- During the display of menus if the service is defined as displayable in menus.
If the permission resolved in the context for the user is not enabled, the service will not be displayed in the menu.

Thus, upon every request the resolution of permissions for a service is carried out as follows, in the following order and as long as conditions are respected:

1. The service activation has to correspond to the current context. This activation considers:
 - the selected entity type (dataset, table, record, etc.);
 - static activation rules defined within the `UserServiceDeclaration.defineActivationAPI` method;
 - the potential dynamic activation rule ([ServiceActivationRule](#) [p 331]) also defined within the `UserServiceDeclaration.defineActivationAPI` method.
2. When the service is activated for the current context, permissions for the user session will be evaluated:
 - If permissions have been defined via the user interface for the current user (or for their roles), their resolution must return enabled.

For more information, please refer to the [Resolving user-defined rules](#) [p 336] section.

 - If a [global permission rule](#) [p 331] is defined for the service, it must return enabled for the context provided (see `ServicePermissionRuleContextAPI`).
 - If a [local permission rule](#) [p 331] is defined for the selected node, it must return enabled for the context provided (see `ServicePermissionRuleContextAPI`).

Resolving user-defined rules

Example

In this example, there are two users belonging to different roles and profiles:

User	Profiles
User 1	• user1 • role A • role B
User 2	• role C • role D

The permissions associated with the roles and profiles defined on the dataset level are as follows:

Profile	Built-in service create (@creation)	Built-in service duplicate (@duplicate)	Built-in service compare (@compare)	Custom service 1 (custom1)	Custom service 2 (custom2)	Restriction policy
user1	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	No
Role A	Enabled	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	Yes
Role B	Enabled	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	Yes
Role C	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	No
Role D	Enabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	No

The services available to each user after permission resolution are as follows:

Users	Available services
User 1	Built-in service create (@creation)
	Custom service 1 (custom1)
User 2	Built-in service create (@creation)
	Built-in service duplicate (@duplicate)
	Custom service 1 (custom1)

Voir aussi [Resolving user-defined rules](#) [p 332]

52.8 Resolving permissions on actions

Actions are low-level operations for EBX object manipulation on which it is possible to define execution rights for a profile. Unlike permissions on user services, which only impact the user interface, these rights are also applicable when an operation is carried out programmatically (i.e. via a Procedure^{APT1}) or indirectly (for example during data import, actions on the table (create, override, occult and delete) are evaluated).

Here is the list of actions on which rights can be defined:

Action object	Available actions
Dataspace	Create a child dataspace
	Create a snapshot
	Launch a merge
	Export an archive
	Import an archive
	Close the dataspace
	Close the snapshot
	Create a dataset
Dataset	Duplicate the dataset
	Delete the dataset
	Activate/deactivate the dataset
	Create a view
Table	Create a new record
	Override records
	Occult records
	Delete records

For the resolution of permissions on actions, only the permissions defined via the user interface for the current user (or their roles) will be taken into account, the restriction policy being applied as for any other permission defined via the user interface.

For more information, please refer to the [Resolving user-defined rules](#) [p 339] section.

Resolving user-defined rules

Example

In this example, we have two users belonging to different roles and profiles:

User	Profiles
User 1	• user1 • role A • role B
User 2	• role C • role D

Rights associated with roles and profiles on the actions of a given table are as follows:

Profile	Create a record	Override a record	Occult a record	Delete a record	Restriction policy
user1	No	Yes	No	Yes	No
Role A	Yes	No	Yes	No	Yes
Role B	No	Yes	Yes	No	Yes
Role C	Yes	No	No	No	No
Role D	No	No	Yes	No	No

The actions available to each user after resolving the rights are as follows:

Users	Available actions
User 1	Occult a record
User 2	Create a record
	Occult a record

Voir aussi [Resolving user-defined rules](#) [p 332]

CHAPITRE 53

Criteria editor

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Conditional blocks](#)
3. [Atomic criteria](#)

53.1 Overview

The criteria editor is included in several different areas of the user interface. It allows defining table filters, as well as validation and computation rules on data. This editor is based on the XPath 1.0 W3C Recommendation.

Two types of criteria exist: atomic criteria and conditional blocks.

Voir aussi [Supported XPath syntax](#) [p 277]

53.2 Conditional blocks

Conditional blocks are made up of atomic criteria and other conditional blocks. They express a condition based on the criteria. The following types of blocks exist:

- **No criteria match:** None of the criteria in the block match.
- **Not all criteria match:** At least one criterion in the block does not match.
- **All criteria match:** All criteria in the block match.
- **At least one criterion matches:** One or more of the criteria match.

53.3 Atomic criteria

An atomic predicate is defined by a field, an operator, and an expression (either a value or an XPath formula).

Field	Specifies the field of the table to which the criterion applies.
Operator	Specifies the operator used. Available operators depend on the data type of the field.
Value	Specifies the value or expression. See Expression [p 342] below.
Code only	If checked, specifies searching the underlying values for the field instead of labels, which are searched by default.

Expression

The expression can either be a fixed value or a formula. When creating a filter, only fixed values are authorized. During creation of a validation or computation rule, a formula can be created using the wizard.

Known limitation: The formula field does not validate input values, only the syntax and path are checked.

CHAPITRE 54

Search

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Search strategies for string fields](#)
3. [Search strategy for primary key fields](#)
4. [Search strategy for foreign key fields](#)
5. [Excluding a field from search \('Void' indexing\)](#)
6. [Assigning a search strategy to a field](#)

54.1 Overview

A search strategy defines how a field is indexed and queried. Any field is associated with a default search strategy, primarily based on its data type.

Search strategies are specified in the Data Model Assistant:

- when editing a field, its search strategies can be set in the 'Extensions' tab;
- at the data model level, custom search strategies can be specified, under 'Extensions > Search' element in the left pane;

Voir aussi [Recherche rapide](#) [p 126]

Value-labeling

Value-labeling is a global feature in EBX to display user-friendly labels instead of raw values. For example, in the user interface, a foreign key field displays the label of the linked record, or a field based on a static enumeration displays the localized label associated with the raw value, as specified by the data model.

If a field supports value-labeling, the Quick search and the sort in the user interface usually apply on the displayed label, to preserve an intuitive user interface.

There are some exceptions, where raw value is still used by the quick search and the sort operation:

- Programmatic labels and programmatic enumeration constraints (a foreign key specifying a `TableRefDisplay` or whose display depends on a `UILabelRenderer` specified on the target table, or a field constrained by a `ConstraintEnumeration`). It is recommended to use alternative solutions (display patterns and foreign keys).

- Enumeration constraint defined using another node (`<osd:enumeration osd:path=...`). It is recommended to use an alternative solution (a foreign key).

Obviously, if a field is displayed through a `UIWidget` (or a `UIBean`), to preserve an intuitive user interface, it is expected for the custom component to display the label (or the value, if this field does not enable value-labeling).

Limitations

In general, the following fields are not included in the Quick search and they are not optimized for other operators:

- computed fields with non-local dependency;
- inherited fields.

In the specific cases of inherited dataset, history view or mapped tables, legacy search is used. This implies that the size of the table cannot be quickly estimated, and might not be presented in the UI. It also implies that Quick search:

- considers all searchable fields (including computed fields with non-local dependency);
- behaves like a 'contains' (Lucene syntax cannot be used);
- does not support sort by relevancy;
- may perform poorly on tables with large volumes.

Regarding the Advanced Search pane, all fields will be available, except those of type `osd:locale` which are not defined as enumerations, and those of type `osd:resource`.

In the case of a node defining a display pattern, non sortable search strategies are prohibited for the default search template. Those are yet allowed in the other search templates.

54.2 Search strategies for string fields

Basic built-in strategies for strings

'Texte'	La stratégie de recherche 'Texte' est adaptée pour les champs contenant plusieurs mots: descriptions, textes ou commentaires. Cette stratégie prend en charge la recherche plein texte et la recherche approche. Le tri et certaines fonctions, tels que les opérateurs «gal» et «commence par», ne sont pas pertinents et ne sont pas pris en charge. L'indexation de cette stratégie est légère, consommant peu d'espace disque. See also Recherche rapide [p 126]
'Code'	La stratégie de recherche 'Code' est destinée aux codes et identifiants. Les valeurs sont considérées comme un seul symbole (ou mot) court, permettant tout type de filtre sensible à la casse et insensible à la casse. La recherche plein texte n'est pas pertinente, elle est remplacée par un filtre d'inclusion (sans transformation et ne tenant pas compte de la casse) par défaut. Il est possible de modifier ce filtre par un 'commence par', en définissant une stratégie 'Code' personnalisée. Pour les gros volumes, il est préférable d'utiliser un "commence par" pour obtenir les meilleures performances.
'Nom'	La stratégie de recherche 'Nom' est destinée aux noms et aux libellés qui ne contiennent que quelques mots. Cette stratégie permet la même recherche avancée que la stratégie 'Texte', tout en permettant le tri et en prenant également en charge les divers filtres de 'Code'. La stratégie 'Nom' offre le plus de capacités, mais son indexation consomme aussi plus d'espace disque. Il est conseillé de définir 'Texte', 'Code', voire 'Exclu' de la recherche si le champ le permet.

Advanced strategies for strings

Advanced search strategies are meant to support searching using alternative fuzzy algorithms, and does not support sorting or filtering operations. It is advised to use them in a custom search template, and use a basic strategy with the default search template.

'Levenshtein'	La stratégie de recherche "Levenshtein" est destinée aux noms et aux libells qui ne contiennent que quelques mots. Cette stratégie ne permet que la recherche approchante, basée sur un algorithme de distance d'édition. La syntaxe de recherche (+, -, ...) n'est pas supportée. Cette stratégie est coûteuse en terme de performance sur les gros volumes de données. Les paramètres de la stratégie permettent de favoriser les performances, en configurant la distance maximale d'édition 1, et en utilisant un préfixe invariant.
'Soundex'	La stratégie de recherche "Soundex" est destinée aux noms et aux libells qui ne contiennent que quelques mots. Cette stratégie permet uniquement la recherche approchante, basée sur l'algorithme de phonétique approchante Soundex. Cet algorithme fonctionne pour l'anglais, et ignore les chiffres.
'Double Metaphone'	La stratégie de recherche "Double metaphone" est destinée aux noms et aux libells qui ne contiennent que quelques mots. Cette stratégie permet uniquement la recherche approchante basée sur l'algorithme de phonétique approchante Double metaphone. Cet algorithme est plus moderne que Soundex, et donne de meilleurs résultats, particulièrement pour les langues autres que l'anglais. Cet algorithme ignore les chiffres.
'NGram'	La stratégie de recherche "Ngram" est destinée aux noms et aux libells qui ne contiennent que quelques mots. Cette stratégie permet uniquement la recherche approchante basée sur l'algorithme de distance Ngram. Cet algorithme scinde les valeurs en plus petites séquences appelées 'gram'. Les performances de cette stratégie sont meilleures comparées Levenshtein, mais elle consomme plus d'espace de stockage.

Default strategy for string fields

The 'Name' strategy is applied to string fields by default, except:

- If the field is part of the primary key, it is set by default to 'Code'.
- If the field is a foreign key, it is forced to 'Code' and cannot be changed.
- If the field has a built-in datatype extending `xs:string`, then it has a strategy relevant to its datatype; for instance `osd:text`, `xs:Name`, `osd:email`, `osd:html`, etc.

As the default strategy 'Name' can be irrelevant and consumes more disk space, the data model compilation reports warnings for fields with the 'Name' strategy set as default, so as to ensure that strategies are defined on purpose. We advise to choose the 'Text' strategy, when the length of the expected values is greater than 80, as a rough estimate. Long values (> 32766 bytes once encoded into UTF-8) will not be fully indexed with the 'Name' or 'Code' strategy. Quick search is not affected, but sorting will consider only the first 1000 characters, and some operators ('equals' and 'ends-with', SQL DISTINCT and COUNT DISTINCT, ...) will not return the correct results.

Advanced custom strategies

Some strategies accept parameters, for example to define stop words, or a specific language. This is done by creating a record in the 'Search strategies' table of the 'Search' data model extension. The new parameterized strategy will be available for selection in the 'Extension' tab, for compatible fields.

54.3 Search strategy for primary key fields

Primary key fields must have a sortable search strategy defined on the default search template. This excludes the 'Void' strategy for all data types, and the 'Text' strategy for strings. Do note that it is still possible to use non sortable search strategy for a primary key field, if it is defined within a search template other than the default search template.

54.4 Search strategy for foreign key fields

Foreign key fields have two levels of search:

- First, if applicable, the search is performed on each field of the displayed label of the foreign key. Each field strategy is inherited from the field in its target table. This first level is not always applicable, for instance when the search string cannot be converted to any of the target field data types.
- Secondly, when the first level of search cannot be applied, the search is performed on the string representation of the target primary key. Modifying the search strategy of a foreign key field in the 'Extension' tab in the Data Model Assistant only affects this second level of search. It can only be a 'Code' search strategy (built-in or customized).

Voir aussi *PrimaryKey.syntax*^{API}

Voir aussi [Value-labeling](#) [p 343]

54.5 Excluding a field from search ('Void' indexing)

The 'Excluded from search' (or void) strategy deactivates indexing, making filter, search, or sort impossible. It is available for all data types, and is intended for fields that are never queried. Values can still be accessed through their record. Disabling the indexing reduces the disk space consumed and speeds up some operations like data import.

54.6 Assigning a search strategy to a field

A search strategy can be associated with a field, by means of a **search template** *SearchTemplate*^{API}. This is done in the 'Extension' tab of the field, in the Data Model Assistant. Assigning multiple search

strategies to a field requires registering additional search templates into a module. Only the addons EBX Information Search and EBX Match and merge are concerned by additional search templates.

CHAPITRE 55

Performance and tuning

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Environment](#)
2. [Database](#)
3. [Data modeling](#)
4. [Data validation](#)
5. [Accessing tables](#)
6. [Performance checklist for other Java customizations](#)

55.1 Environment

Memory management

Memory allocated to the application server

Since the query engine retrieves the necessary information from persistent storage, the memory allocated to the Java Virtual Machine (usually specified by the `-Xmx` parameter) can be kept low. We recommend setting this figure to less than 1/3rd of the total memory available on the OS. We also advise to stay below 32 GB, which should fit all reasonable use cases, and allow benefiting from the [Compressed Ordinary Object Pointer](#) feature.

Memory allocated to the operating system

On the OS running the application server, it is important to leave sufficient room to the OS cache, letting it optimize access to the persistent Lucene indexes. Indeed, once these have been loaded from the file system, the OS uses its memory cache to speed up subsequent accesses to this same data, and avoid reloading it every time from the disk. This is only possible if sufficient RAM has been left for this purpose.

It is also necessary to configure the OS so that the JVM process can reserve the resources required by numerous memory-mapped files (see this [article](#) for details). On a Linux OS, this can be done by issuing the following commands:

```
ulimit -n 512000
sysctl vm.max_map_count=262144
```

Memory monitoring

Indications of EBX load activity are provided by monitoring the underlying database, and also by the '[monitoring logging category](#)' [p 411].

If the numbers for *cleared* and *built* objects remain high for a long time, this is an indication that EBX is swapping on the application server. In that case, the memory allocated to the application server should be increased.

Garbage collector

Tuning the garbage collector can also benefit overall performance. This tuning should be adapted to the use case and specific Java Runtime Environment used.

Disk

The EBX repository data are indexed into Lucene indexes, stored on the disk under the [root directory](#) [p 407].

Disk space: a rule of thumb for the disk size is to plan for 10 times the space occupied by the table G_BLK in the relational database.

Disk latency: in order to maintain good overall performance, it is important for the disk storing the Lucene indexes to have low latency.

Voir aussi [Setting the EBX root directory](#) [p 407]

CPU

The number of CPUs available for the application server must be defined considering the number of concurrent HTTP requests to be served, the complexity (CPU cost) of the implied tasks, and the background activities, including the Java garbage collection.

Large imports and more generally large transactions involving many creates, updates and deletes will be completed faster if the difference between the server load and the number of available processors allows the indexing to be efficiently run in parallel within the transaction. The persistence log category contains the following entries:

- *'Setting forced synchronous indexing to false (...)'* to indicate that the indexing will be performed concurrently;
- *'Setting forced synchronous indexing to true (...)'* to indicate that the indexing will not be performed concurrently.

The difference mentioned above is assessed every ten seconds and is computed using the methods `getSystemLoadAverage()` and `getAvailableProcessors()` in the Java class `java.lang.management.OperatingSystemMXBean`. Both numbers are written at the end of the log entry above.

Using the native LZ4 library

The LZ4 library is used to store data to and retrieve data from the database. To speed up data access, it is required to perform a `ebx-lz4.jar` native installation.

See [Data compression library](#) [p 372] for more information.

Scanning on server startup

To speed up the web applications server startup, the [JAR files scanner](#) [p 379] should be configured.

55.2 Database

Reorganizing database tables

As with any database, inserting and deleting large volumes of data may lead to fragmented data, which can deteriorate performance over time. To resolve the issue, reorganizing the impacted database tables is necessary. See [Monitoring and cleanup of the relational database](#) [p 453].

A specificity of EBX is that creating dataspace and snapshots adds new entries to tables GRS_DTR and GRS_SHR. When poor performance is experienced, it may be necessary to schedule a reorganization of these tables, for large repositories in which many dataspace are created and deleted.

Voir aussi [Monitoring and cleanup of the relational database](#) [p 453]

55.3 Data modeling

Aggregated lists

In a data model, when an element's cardinality constraint `maxOccurs` is greater than 1 and no `osd:table` is declared on this element, it is implemented as a Java `List`. This type of element is called an [aggregated list](#) [p 597], as opposed to a table.

It is important to consider that there is no specific optimization when accessing aggregated lists, in terms of iterations, user interface display, etc. Besides performance concerns, aggregated lists are limited with regard to many functionalities that are supported by tables. See [tables introduction](#) [p 601] for a list of these features.

Attention

For the reasons stated above, aggregated lists should be used only for small volumes of simple data (one or two dozen records), with no advanced requirements for their identification, lookups, permissions, etc. For larger volumes of data (or more advanced functionalities), it is recommended to use `osd:table` declarations.

55.4 Data validation

The internal validation framework will optimize the work required during successive requests to update the validation report of a dataset or a table. The incremental validation process behaves as follows:

- The first call to a dataset or table validation report performs a full validation of the dataset or the table.
- The next call to the validation report will compute the changes performed since the last validation. The validation report will be updated according to these changes.
- Validation reports are stored persistently in the TIBCO EBX repository. This reduces the amount of memory dedicated to validation reports when datasets have a large amount of validation messages. Also, validation reports are not lost when the application server restarts.
- Validation reports can be reset manually in the user interface by an administrator user (this option is available from the validation report section in EBX). As a consequence, resetting validation reports must be used with caution since associated datasets or tables will be fully revalidated during the next call to their validation reports.

See `Adaptation.resetValidationReportAPI` for more information.

Certain constraints are systematically re-validated, even if no updates have occurred since the last validation. These are the constraints with *unknown dependencies*. An element has unknown dependencies if:

- It specifies a **programmatic constraint** `ConstraintAPI` in the default *unknown dependencies* mode.
- It declares a **computed value** `ValueFunctionAPI`, or it declares a dynamic facet that depends on an element that is itself a **computed value** `ValueFunctionAPI`.
- It is an [inherited field](#) [p 318] or it declares a dynamic facet that depends on a node that is itself an [inherited field](#) [p 318].

Consequently, on large tables, it is recommended to:

- Avoid constraints with unknown dependencies (or at least to minimize the number of such constraints). For programmatic constraints, the developer is able to specify two alternative modes that drastically reduce incremental validation cost: *local dependency* mode and *explicit dependencies*. For more information, see **Dependencies and validation** `DependenciesDefinitionContext.dependenciesAPI`.
- To use **constraints on tables** `ConstraintOnTableAPI` instead of **programmatic constraints** `ConstraintAPI` defined at field level. Indeed, if a table defines constraints at field level, then the validation process will iterate over all the records to check if the value of the associated field complies with the constraint. Using **constraints on tables** `ConstraintOnTableAPI` gives the opportunity to execute optimized queries on the whole table. See [below](#) [p 350] for recommendations on how to optimize such queries. However, there is a trade-off: A **constraint on tables** `ConstraintOnTableAPI` does not benefit from the incremental validation and will always be validated completely. If in general only a few records are created or deleted between validations, a **programmatic constraint** `ConstraintAPI` might be more performant. Benchmarks or a sampling profiler can help to make the decision.
- Avoid the use of the facet [pattern](#) since its check is not optimized on large tables. That is, if a field defines this facet then the validation process will iterate over all the records to check if the value of the associated field complies with the specified pattern.

The following properties can be used to minimize the impact on performance when logging a validation report:

- Set the `ebx.validation.report.logContent` property to `false` to avoid logging the individual validation messages. The validation report summary is still logged, including the message count. You can also avoid logging the validations started by the Java API completely. See `ValidationSpec.setResultLoggedAPI` for more information.
- Though less effective than the previous recommendation, setting the `ebx.validation.report.maxItemDisplayed` property to a lower value than the default 100 reduces the amount of validation messages to log, thereby reducing the related computational work.

55.5 Accessing tables

Functionalities

Tables are commonly accessed through EBX UI, data services and also through the `RequestAPI` and `QueryAPI` APIs. This access involves a unique set of functions, including a *dynamic resolution* process. This process behaves as follows:

- **Inheritance:** Inheritance in the dataset tree takes into account records and values that are defined in the parent dataset, using a recursive process. Also, in a root dataset, a record can inherit some of its values from the data model default values, defined by the `xs:default` attribute.
- **Value computation:** A node declared as an `osd:function` is always computed on the fly when the value is accessed. See `ValueFunction.getValueAPI`.
- **Filtering:** An [XPath predicate](#) [p 277], a **programmatic filter** `AdaptationFilterAPI`, or a record-level **permission rule** `SchemaExtensionsContext.setAccessRuleOnOccurrenceAPI` requires a selection of records.

- **Sort:** A sort of the resulting records can be performed.

Query on tables

Architecture and design

In order to improve the speed of operations on tables, persistent Lucene indexes are managed by the EBX engine.

Attention

Faster access to tables is ensured if indexes are ready and maintained in the OS memory cache. As mentioned [above](#) [p 350], it is important for the OS to have enough space allocated.

Performance considerations

The query optimizer favors the use of indexes when computing a request result. If a query cannot take advantage of the indexes, it will be resolved in Java memory, and experience poor performance on large volumes. The following guidelines apply:

Attention

- Only XPath predicates and SQL queries can benefit from index optimization.
- Some fields and some datasets cannot be indexed, as described in section [Limitations](#) [p 344].
- XPath predicates using the `osd:label` function cannot benefit from index optimization

If indexes have not yet been built, additional time is required to build and persist the indexes, on the first access to the table.

Accessing the table data blocks is required when the query cannot be computed against any index (whether for resolving a rule, filter or sort), as well as for building the index. If the table blocks are not present in memory, additional time is needed to fetch them from the database.

Apart from that, there are other considerations that can impact requests / queries performance:

- If the same request / query is going to be executed multiple times with just a variation on the filter value, it is recommendable to use parameters in said filter:
 - `request.setXPathFilter("./field=$param");`
 - `SELECT * FROM myTable WHERE field=?`
- If possible, use `RequestResult.isSizeGreaterOrEqualAPI` rather than `RequestResult.getSizeAPI`
- If possible, avoid `RequestResult` size-related calls. Especially avoid the unnecessary code pattern "check isEmpty before traversing" on a `RequestResult`:

```
try (RequestResult result = ...) {
    if (result.isEmpty())
        return; // unnecessary and inefficient!
    for (Adaptation record : result) {
        ...
    }
}

// simply do:

try (RequestResult result = ...) {
    for (Adaptation record : result) {
        ...
    }
}
```

```
}
}
```

It is possible to get information through the [memory monitoring](#) [p 350] and request logging categories.

Accessing and modifying a table

The following access lead to poor performance, and must be avoided:

- Access a table after a few modifications, repeatedly. It implies the index state to be refreshed after each modification. The cost of refreshing makes this pattern ineffective. Instead, perform a single query and apply the modification when browsing the results.
- If there is an ongoing access to the same table, concurrently to the previous case, it prevents outdated index files to be deleted. As a consequence, the size of the index on disk increases, and the server may run out of disk space in extreme cases. When the concurrent access is closed, the index size is back to normal. This is usually a sign that a Request or a Query is not properly closed.

Voir aussi

RequestResult.close^{API}

QueryResult.close^{API}

Other operations on tables

The new records creations or record insertions depend on the primary key index. Thus, a creation becomes almost immediate if this index is already loaded.

REST access to history table

The merge information in history table (the `merge_info` field) has a potentially high access cost. To improve performance and if the client code does not need this field, the [includeMergeInfo](#) [p 827] parameter must be set to `false`.

See [History](#) [p 297] for more information.

Setting a fetch size

In order to improve performance, a fetch size should be set according to the expected size of the result of the request on a table. If no fetch size is set, the default value will be used.

- On a history table, the default value is assigned by the JDBC driver: 10 for Oracle and 0 for PostgreSQL.

Attention

On PostgreSQL, the default value of 0 instructs the JDBC driver to fetch the whole result set at once, which could lead to an `OutOfMemoryError` when retrieving large amounts of data. On the other hand, using `fetchSize` on PostgreSQL will invalidate server-side cursors at the end of the transaction. If, in the same thread, you first fetch a result set with a `fetchsize`, then execute a procedure that commits the transaction, then, accessing the next result will raise an exception.

Voir aussi

Request.setFetchSize^{API}

RequestResult^{API}

55.6 Performance checklist for other Java customizations

While TIBCO EBX is designed to support large volumes of data, several common factors can lead to poor performance. Addressing the key points discussed in this section will solve the usual performance bottlenecks.

Expensive programmatic extensions

For reference, the table below details the programmatic extensions that can be implemented.

Use case	Programmatic extensions that can be involved
Validation	• programmatic constraints <code>Constraint^{API}</code> • computed values <code>ValueFunction^{API}</code>
Table access	• record-level permission rules <code>SchemaExtensionsContext.setAccessRuleOnOccurrence^{API}</code> • programmatic filters <code>AdaptationFilter^{API}</code>
EBX content display	• computed values <code>ValueFunction^{API}</code> • UI Components <code>UIBeanEditor^{API}</code> • node-level permission rules <code>SchemaExtensionsContext.setAccessRuleOnNode^{API}</code>
Data update	• triggers Package <code>com.orchestranetworks.schema.trigger^{API}</code>

For large volumes of data, using algorithms of high computational complexity has a serious impact on performance. For example, the complexity of a constraint's algorithm is $O(n^2)$. If the data size is 100, the resulting cost is proportional to 10 000 (this generally produces an immediate result). However, if the data size is 10 000, the resulting cost will be proportional to 10 000 000.

Another reason for slow performance is calling external resources. Local caching usually solves this type of problem.

If one of the use cases above displays poor performance, it is recommended to track the problem, either by code analysis or by using a Java profiling tool.

Unnecessary index refresh

Refreshing a Lucene index takes time. It should be avoided whenever possible.

When does a refresh happen?

In the context of a transaction, an index refresh occurs when the table has been modified and one of the conditions below occurs:

1. For a lookup by primary key, the refresh is always triggered if the searched key has been "touched" (created, modified or deleted) in the current Procedure (or TableTrigger).
 2. For a standard Query (or Request), an index refresh is always performed if the table has been modified in the current Procedure (or TableTrigger).
-

Coding recommendations

1. To avoid triggering a refresh through a lookup by primary key, the developer must register the Adaptation object returned from the last call to `doCreateOccurrence` or `doModifyContent`, and reuse this object instead of performing the lookup.
 2. Avoid any lookup by primary key on a record that has been deleted in the current procedure.
 3. In the case of a query triggering the refresh, the developer must ask the following question: can this query be avoided in my procedure?
-

Transaction threshold for mass updates

It is generally not advised to use a single transaction when the number of atomic updates in the transaction is beyond the order of 10^5 . Large transactions require a lot of resources, in particular, memory, from EBX and from the underlying database.

To reduce the transaction size, it is possible to:

- Specify the property [ebx.manager.import.commit.threshold](#) [p 419]. However, this property is only used for interactive archive imports performed from the EBX user interface.
- Explicitly specify a **commit threshold** `ProcedureContext.setCommitThresholdAPI` inside the batch procedure.
- Structurally limit the transaction scope by implementing `ProcedureAPI` for a part of the task and executing it as many times as necessary.

On the other hand, specifying a very small transaction size can also hinder performance, due to the persistent tasks that need to be done for each commit.

Note

If intermediate commits are a problem because transactional atomicity is no longer guaranteed, it is recommended to execute the mass update inside a dedicated dataspace. This dataspace will be created just before the mass update. If the update does not complete successfully, the dataspace must be closed, and the update reattempted after correcting the reason for the initial failure. If it succeeds, the dataspace can be safely merged into the original dataspace.

Triggers

If required, triggers can be deactivated using the method `ProcedureContext.setTriggerActivationAPI`.

Directory integration

Authentication and permissions management involve the [user and roles directory](#) [p 489].

If a specific directory implementation is deployed and accesses an external directory, it can be useful to ensure that local caching is performed. In particular, one of the most frequently called methods is `Directory.isUserInRoleAPI`.

Guide d'administration (en anglais)

CHAPITRE 56

Administration overview

The Administration section in TIBCO EBX is the main point of entry for all administration tasks. In this overview are listed all the topics that an administrator needs to master. Click on your topic of interest in order to access the corresponding chapter or paragraph in the documentation.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Repository management](#)
2. [Disk space management](#)
3. [Data model](#)
4. [Data validation](#)
5. [Perspectives](#)

56.1 Repository management

For storage optimization, it is recommended to maintain a repository (persistence RDBMS) to the necessary minimum. To this end, it is recommended to regularly perform a purge of snapshots and obsolete dataspace and to consider using a backup file system.

See also [Cleaning up dataspace, snapshots, and history](#) [p 453] and [Deleting dataspace, snapshots, and history](#) [p 454].

It is also possible to archive files of the file system type in order to reduce the storage costs, see [EBX monitoring](#) [p 452].

Administration tasks can be scheduled by means of the task scheduler, using built-in tasks, see [Task scheduler](#) [p 503].

Object cache

EBX maintains an object cache in memory. The object cache size should be managed on a case by case basis according to specific needs and requirements (pre-load option and pre-validate on the reference dataspace, points of reference, and monitoring), while continuously monitoring the repository health report.

Voir aussi [Memory management](#) [p 350]

Obsolete contents

Keeping obsolete contents in the repository can lead to a slow server startup and slow responsiveness of the interface. It is strongly recommended to delete obsolete content.

For example: datasets referring to deleted data models or undeployed add-on modules. See [Deploying and registering TIBCO EBX add-ons](#) [p 429].

Workflow

Cleanup

The workflow history and associated execution data have to be cleaned up on a regular basis.

The workflow history stores information on completed workflows, their respective steps and contexts. This leads to an ever-growing database containing obsolete history and can thus lead to poor performance of the database if not purged periodically. See [Workflow history](#) [p 502] for more information.

Email configuration

It is required to configure workflow emails beforehand in order to be able to implement workflow email notifications. See [Configuration](#) [p 500] for more information.

56.2 Disk space management

Purge of logs

The log file size will vary according to the log level (and to the selected severity level) and disk space needs to be accordingly managed.

An automatic purge is provided with EBX, allowing to define how many days should log files be stored. After the defined period, log files are deleted.

Any customized management of the purge of logs (backup, archiving, etc.) is the user's responsibility.

```
#####
## Directory of log files 'ebxFile:'
## This property is used by special appender prefixed
## by 'ebxFile:' (see log section below)
#####
ebx.logs.directory=${ebx.home}/ebxLog

#####
## Daily rollover threshold of log files 'ebxFile:'
## Specifies the maximum size (in megabytes) of backup files for daily rollover
## of 'ebxFile:' appenders.
## When set to a negative value, backup log files are never purged.
## Default value is -1.
#####
ebx.log4j.appender.ebxFile.backup.Threshold=-1
```

XML audit trail (deprecated)

EBX is provided with an XML audit trail manager, now disabled by default. Any customized management (including purge, backups, etc.) is the user's responsibility.

See [Activating the legacy XML audit trail \(deprecated\)](#) [p 410] and [Legacy XML Audit trail \(deprecated\)](#) [p 512] for more information.

56.3 Data model

Publication management

The management of publications of [embedded data models](#) [p 93]. See [Data model administration](#) [p 493] for more information on the management of these publications and the administration tasks that can be performed (delete, import and export).

Refresh data models

It is possible to update the data models that are using XML Schema documents not managed by EBX. See [Data model refresh tool](#) [p 577] for more information.

56.4 Data validation

Resetting validation reports

Validation reports can be reset from the administration menu. It is possible to reset the validation reports of all the datasets contained in the repository or only those of the datasets selected in the tabular view. Therefore, the related datasets will be fully validated at the next explicit validation request.

See `Adaptation.resetValidationReport`^{APT} for more information.

56.5 Perspectives

EBX offers extensive UI customization options. Simplified interfaces ([Recommended perspectives](#)) [p 472] dedicated to each profile accessing the system can be parameterized by the administrator. According to the profile of the user logging in, the interface will offer more or less options and menus. This allows for a streamlined work environment.

See [Advanced perspective](#) [p 460] for more information.

Installation & configuration

CHAPITRE 57

Supported environments

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Browsing environment](#)
2. [Supported application servers](#)
3. [Supported databases](#)

57.1 Browsing environment

Supported web browsers

The TIBCO EBX web interface supports the following browsers:

Microsoft Edge Chromium	As Microsoft Edge Chromium is updated frequently and it is not possible to deactivate automatic updates, Cloud Software Group, Inc. only tests and makes the best effort to support the latest version available.
Mozilla Firefox ESR 102 (see details)	As Mozilla Firefox is updated frequently, Cloud Software Group, Inc. only fully supports version ESR 102. See Mozilla Firefox ESR for more details.
Google Chrome	As Google Chrome is updated frequently and it is not possible to deactivate automatic updates, Cloud Software Group, Inc. only tests and makes the best effort to support the latest version available.

Screen resolution

The minimum screen resolution for EBX is 1024x768.

Refreshing pages

Browser page refresh is not supported by EBX. When a page refresh is performed, the last user action is re-executed, and therefore could cause issues. It is thus imperative to use the action buttons and links offered by EBX instead of refreshing the page.

'Previous' and 'Next' buttons

The 'previous' and 'next' buttons of the browser are not supported by EBX. When navigating through page history, an obsolete user action is re-executed, and therefore could cause issues. It is thus imperative to use the action buttons and links offered by EBX rather than the browser buttons.

Zoom troubleshooting

Zooming in or out may cause some minor display issues (for example extra scrollbar or misalignment). Those issues can be fixed by refreshing the screen using the provided navigation links.

Browser configuration

The following features must be activated in the browser configuration, for the user interface to work properly:

- JavaScript
- Ajax
- Pop-ups

Attention

Avoid using any browser extensions or plug-ins, as they could interfere with the proper functioning of EBX.

Limitations

Some browsers may have a limitation on the number of iframes that can be embedded. If this is the case, it limits to the number of items that can be pushed in the breadcrumb. Please check the browser documentation for more details.

57.2 Supported application servers

EBX supports the following configurations:

- Java Runtime Environment: JRE 11 or 17.

Note: We advise to upgrade the runtime to a recent LTS version, to take advantage of the performance improvements it offers.

- Any Servlet/JSP container that complies with Servlet 3.0 (inclusive) up to 5.0 (exclusive): for example Tomcat 7.0 (inclusive) up to 10.0 (exclusive). Any Java Application Server supporting Java SE 11 and not using Jakarta EE 9 or greater: for example WebSphere Liberty 20 or higher for Java EE 8, WebLogic Application Server 14c or higher, JBoss EAP 7.4 or higher. See [Java EE deployment overview](#) [p 379].
- The application server must support the JSON Processing 1.1 ([JSR 374](#)), or allow the uses of the implementation embedded in the `ebx.jar` library. For example, Tomcat does not provide any library to support this specification (only the embedded one can be used), WebLogic Application Server 14c or higher supports this specification, WebSphere Application Server Liberty and JBoss EAP allow including or excluding the available libraries.

- The application server must use UTF-8 encoding for HTTP query strings from EBX. This can be set at the application server level.

For example, on Tomcat, you can set the server to always use the UTF-8 encoding, by setting `URIEncoding` to 'UTF-8' on the `<Connector>` in the `server.xml` configuration file. Alternatively, you can instruct the server to use the encoding of the request body by setting the parameter `useBodyEncodingForURI` to 'true' in `server.xml`.

Attention

- Limitations apply regarding clustering and hot deployment/undeployment:

Clustering: EBX does not include a cache synchronization mechanism, thus it cannot be deployed into a cluster of active instances. See [Technical architecture](#) [p 448] for more information.

Hot deployment/undeployment: EBX does not support hot deployment/undeployment of web applications registered as EBX modules, or of EBX built-in web applications.

57.3 Supported databases

The EBX repository supports the relational database management systems listed below, with the suitable JDBC drivers. It is important to follow the database vendor recommendations and update policies regarding the database itself, as well as the JDBC driver.

Oracle Database 19c or higher.	The distinction of null values bears certain limitations. On simple <code>xs:string</code> elements, Oracle does not support the distinction between empty strings and null values. See Empty string management [p 638] for more information. The user with which EBX connects to the database requires the following privileges: • CREATE SESSION, • CREATE TABLE, • ALTER SESSION, • CREATE SEQUENCE, • A non-null quota on its default tablespace.
PostgreSQL 11 or higher.	The user with which EBX connects to the database needs the CONNECT privilege on the database hosting the EBX repository. Other than this, the default privileges on the public schema of this database are suitable. Also, see this limitation [p 313] regarding the evolution of datamodels in mapped modes.
Amazon Aurora PostgreSQL 11.16 (compatible with PostgreSQL 11.16 or higher).	The comments in the above section for PostgreSQL apply.
Google Cloud SQL for PostgreSQL 11 or higher.	The comments in the above section for PostgreSQL apply.
SAP HANA Database 2.0 or Higher.	When using SAP HANA Database as the underlying database, certain schema evolutions are not supported. It is, for example, impossible to reduce the length of a column; this is a limitation of HANA, as mentioned in the SQL reference guide: "For row table, only increasing the size of VARCHAR and NVARCHAR type column is allowed."
Microsoft SQL Server 2014 or higher.	When used with Microsoft SQL Server, EBX uses the default database collation to compare and sort strings stored in the database. This applies to strings used in the data model definition, as well as data stored in history tables. The default database collation can be specified when the

database is created. Otherwise, the collation of the database server is used. To avoid naming conflicts or unexpected behaviors, a case- and accent-sensitive collation must be used as the default database collation (the collation name is suffixed by "CS_AS" or the collation is binary).

The default setting to enforce transaction isolation on SQL Server follows a pessimistic model. Rows are locked to prevent any read/write concurrent accesses. This may cause liveliness issues for mapped tables (history or relational). To avoid such issues, it is recommended to activate [snapshot isolation](#) on your SQL Server database.

The user with which EBX connects to the database requires the following privileges:

- CONNECT, SELECT and CREATE TABLE on the database hosting the EBX repository,
- ALTER, CONTROL, UPDATE, INSERT, DELETE on its default schema.

Microsoft Azure SQL Database

EBX has been qualified on Microsoft Azure SQL Database v12 (12.00.700), and is regularly tested to verify compatibility with the current version of the Azure database service.

When used with Microsoft Azure SQL, EBX uses the default database collation to compare and sort strings stored in the database. This applies to strings used in the data model definition, as well as data stored in history tables. The default database collation can be specified when the database is created. Otherwise, the database engine server collation is used. To avoid naming conflicts or unexpected behaviors, a case- and accent-sensitive collation must be used as the default database collation (the collation name is suffixed by "CS_AS" or the collation is binary).

The user with which EBX connects to the database requires the following privileges:

- CONNECT, SELECT and CREATE TABLE on the database hosting the EBX repository,
- ALTER, CONTROL, UPDATE, INSERT, DELETE on its default schema.

H2 2.1.212 or higher.

H2 is not supported for production environments.

The default H2 database settings do not allow consistent reads when records are modified.

For other relational databases, please contact the Support team at <https://support.tibco.com>.

Attention

In order to guarantee the integrity of the EBX repository, it is strictly forbidden to perform direct modifications to the database (for example, using direct SQL writes).

Voir aussi

[*Repository administration*](#) [p 448]

[*Data source of the EBX repository*](#) [p 377]

[*Configuring the EBX repository*](#) [p 407]

CHAPITRE 58

Java EE deployment

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Software components](#)
3. [Embedded third-party libraries](#)
4. [Required third-party libraries](#)
5. [Web applications](#)
6. [Deployment details](#)
7. [Installation notes](#)

58.1 Introduction

This chapter details deployment specifications for TIBCO EBX on a Java application server. For specific information regarding supported application servers and inherent limitations, see [Supported environments](#). [p 364]

58.2 Software components

EBX uses the following components:

- Library `ebx.jar`
- [Embedded](#) [p 372] and [required](#) [p 372] third-party Java libraries
- [EBX built-in web applications](#) [p 375] and optional [custom web applications](#) [p 375]
- [EBX main configuration file](#) [p 405]
- [EBX repository](#) [p 448]
- [Default user and roles directory](#) [p 489], integrated within the EBX repository, or a third-party system (LDAP, RDBMS) for the user authentication

Voir aussi [Supported environments](#) [p 364]

58.3 Embedded third-party libraries

To increase EBX independence and interoperability, it embeds its own third-party libraries. Even if some of them have been modified, preventing conflicts, others must remain unchanged since they are official Java APIs.

The ones that can produce conflicts are:

- Apache Geronimo JSON
- Apache Log4j 2 API
- ArcGIS API for JavaScript
- Javax Activation
- Javax Annotations
- Javax JSON Binding
- Javax SAAJ API
- Javax WS RS
- Javax XML Bind
- LZ4 compression for Java
- MicroProfile OpenAPI
- Simple Logging Facade for Java (SLF4J) API

For more information regarding the versions or the details of the Third-Party Library, please refer to the: `TIB_ebx_6.1.0_license.pdf`.

Since those libraries are already integrated, custom web applications should not include them anew, otherwise linkage errors can occur. Furthermore, they should not be deployed aside from the `ebx.jar` library for the same reasons.

58.4 Required third-party libraries

EBX requires several third-party Java libraries. These libraries must be deployed and be accessible from the class-loader of `ebx.jar`. Depending on the application server and the Java runtime environment being used, these libraries may already be present or may need to be added manually.

Data compression library

The library named `ebx-lz4.jar` must be deployed separately from `ebx.jar`. It contains several compression implementations: JNI dedicated architecture libraries and Java fallbacks. It is possible to ensure optimal compression and decompression performance for EBX repository by following prerequisites. If prerequisites can not be validated, EBX will function in Java fallbacks safe or unsafe, but its performance will be degraded. The default location for `ebx-lz4.jar` library is beside `ebx.jar`.

To verify the compression implementation actually used by the EBX repository, please check the value of 'Compression' in 'Administration > System Information', section 'Repository information'. It should be 'JNI - validated' for optimal performance. Otherwise, it will be 'Java[Safe|Unsafe] - validated' for Java fallbacks.

Performance prerequisites

The JNI access is allowed to the following operating system architectures: i386, x86, amd64, x86_64, aarch64 or ppc64le. To verify this value, please check the value of 'Operating system architecture' in 'Administration > System Information', section 'System information'.

To enable JNI access for `ebx-1z4.jar`, the library should be loaded by the **system class loader** (also known as the application class loader). The deployment may be done by following the [specific instructions for your application server](#) [p 379].

Database drivers

The EBX repository requires a database. Generally, the required driver is configured along with a data source, if one is used. Depending on the database defined in the main configuration file, one of the following drivers is required. Keep in mind that, whichever database you use, the version of the JDBC client driver must be equal to or higher than the version of the database server.

H2	Version 2.1.212 validated. Note that H2 is not supported in production environments. https://www.h2database.com/ If the H2 repository has been built with version 1.0 driver, this migration to v2 process must be applied.
Oracle JDBC	Oracle database 21c is validated on their latest patch set update. Determine the driver that should be used according to the database server version and the Java runtime environment version. Download the <code>ojdbc8.jar</code> certified library with JDK 8. Oracle database JDBC drivers download.
SQL Server JDBC	SQL Server 2012 SP4 and greater, with all corrective and maintenance patches applied, are validated. Remember to use an up-to-date JDBC driver, as some difficulties have been encountered with older versions. Include the <code>mssql-jdbc-8.4.1.jre8.jar</code> or <code>mssql-jdbc-8.4.1.jre11.jar</code> library, depending on the Java runtime environment version you use. Download Microsoft JDBC Driver 8.4.1 for SQL Server (zip).
PostgreSQL	PostgreSQL 10 and above validated Include the latest JDBC driver version 4.2 released for your database server and Java runtime environment. PostgreSQL JDBC drivers download.

Voir aussi

[Data source of the EBX repository](#) [p 377]

[Configuring the EBX repository](#) [p 407]

SMTP and emails

According to the web application server being used, the library JavaMail API for email management may already be provided, or must be added manually.

EBX requires a library that is compatible with version 1.5.6 of this API. See [Activating and configuring SMTP and emails](#) [p 413] for more information on the configuration.

To facilitate manual installation, the `javax.mail-1.5.6.jar` has been provided and placed under the `ebx.software/lib/lib-mail` directory.

Voir aussi [JavaMail](#)

Secure Socket Layer (SSL)

These libraries are required if your web applications use SSL features.

- `jsse.jar`: <https://www.oracle.com/java/technologies/jsse-v103-for-cdc-v102.html>
- `ibmjsse.jar`: <https://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/security/>

Voir aussi [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405]

Java Message Service (JMS)

When using JMS, version 1.1 or higher is required.

Depending on whether a Java EE application server or a Servlet/Java Server Pages (JSP) implementation is being used, the library required is as follows:

- For an application server based on Java EE (Java Platform Enterprise Edition), the required JMS provider library is available by default. See <https://www.oracle.com/java/technologies/java-ee-glance.html> for more information.
- For a Servlet/Java Server Pages (JSP) implementation using Java SE (Java Platform Standard Edition), for example Apache Tomcat, a JMS provider library such as [Apache ActiveMQ](#) may need to be added. See <https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-glance.html> for more information.

Note

In EBX, the supported JMS model is exclusively Point-to-Point (PTP). PTP systems allow working with queues of messages.

Voir aussi [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405]

58.5 Web applications

EBX provides pre-packaged EARs that can be deployed directly if your company has no custom EBX module web applications to add. If deploying custom web applications as EBX modules, it is

recommended to rebuild an EAR containing the custom modules packaged at the same level as the built-in web applications.

Attention

Web application deployment on / path context is no more supported. The path context must not be empty nor equals to /. Moreover, web applications deployment on paths of different depth is deprecated. Every web application path context must be set on the same path depth.

For more information, see the note on [repackaging the EBX EAR](#) [p 380] at the end of this chapter.

EBX built-in web applications

EBX includes the following built-in web applications.

Web application name	Description	Required
ebx	EBX entry point, which handles the initialization on start up. See Deployment details [p 376] for more information.	Yes
ebx-root-1.0	EBX root web application. Any application that uses EBX requires the root web application to be deployed.	Yes
ebx-ui	EBX user interface web application.	Yes
ebx-manager	EBX user interface web application.	Yes
ebx-dma	EBX data model assistant, which helps with the creation of data models through the user interface. Note: The data model assistant requires the ebx-manager user interface web application to be deployed.	Yes
ebx-dataservices	EBX data services web application. Data services allow external interactions with the EBX repository using the SOAP operations [p 765] and Web Services Description Language WSDL generation [p 757] standards or using the Built-in RESTful services [p 811]. Note: The EBX web service generator requires the deployment of the ebx-manager user interface web application.	Yes

Custom web applications

It is possible to extend and customize the behavior of EBX by deploying custom web applications which conform to the EBX module requirements.

Voir aussi

[Packaging TIBCO EBX modules](#) [p 565]

[Declaring modules as undeployed](#) [p 422]

58.6 Deployment details

Introduction

This section describes the various options available to deploy the 'ebx' web application. These options are available in its deployment descriptor (`WEB-INF/web.xml`) and are complemented by the properties defined in the main configuration file.

Attention

For JBoss application servers, any unused resources must be removed from the `WEB-INF/web.xml` deployment descriptor.

Voir aussi

[TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405]

[Supported application servers](#) [p 365]

User interface and web access

The web application 'ebx' (packaged as `ebx.war`) contains the servlet `FrontServlet`, which handles the initialization and serves as the sole user interface entry point for the EBX web tools.

Configuring the deployment descriptor for 'FrontServlet'

In the file `WEB-INF/web.xml` of the web application 'ebx', the following elements must be configured for `FrontServlet`:

<code>/web-app/servlet/load-on-startup</code>	To ensure that <code>FrontServlet</code> initializes upon EBX start up, the <code>web.xml</code> deployment descriptor must specify the element <code><load-on-startup>1</load-on-startup></code> .
<code>/web-app/servlet-mapping/url-pattern</code>	<code>FrontServlet</code> must be mapped to the path <code>'/'</code> .

Configuring the application server for 'FrontServlet'

- `FrontServlet` must be authorized to access other contexts, such as `ServletContext`.

For example, on Tomcat, this configuration is performed using the attribute `crossContext` in the configuration file `server.xml`, as follows:

```
<Context path="/ebx" docBase="(...)" crossContext="true"/>
```

- When several EBX Web Components are to be displayed on the same HTML page, for instance using `iFrames`, it may be required to disable the management of cookies due to limitations present in some Internet browsers.

For example, on Tomcat, this configuration is provided by the attribute `cookies` in the configuration file `server.xml`, as follows:

```
<Context path="/ebx" docBase="(...)" cookies="false"/>
```

Data source of the EBX repository

Note

If the EBX main configuration specifies the property `ebx.persistence.url`, then the environment entry below will be ignored by EBX runtime. This option is only provided for convenience; it is always recommended to use a fully-configurable datasource. In particular, the size of the connection pool must be set according to the number of concurrent users. See [Configuring the EBX repository](#) [p 407] for more information on this property.

The JDBC datasource for EBX is specified in the deployment descriptor `WEB-INF/web.xml` of the 'ebx' web application as follows:

Reserved resource name	Default JNDI name	Description
<code>jdbc/EBX_REPOSITORY</code>	Weblogic: <code>EBX_REPOSITORY</code> JBoss: <code>java:/EBX_REPOSITORY</code>	JDBC data source for EBX Repository. Java type: <code>javax.sql.DataSource</code>

Voir aussi

[Configuring the EBX repository](#) [p 407]

[Rules for the database access and user privileges](#) [p 449]

Mail sessions

Note

If the EBX main configuration does not set `ebx.mail.activate` to 'true', or if it specifies the property `ebx.mail.smtp.host`, then the environment entry below will be ignored by EBX runtime. See [SMTP](#) [p 413] in the EBX main configuration properties for more information on these properties.

SMTP and email is declared in the deployment descriptor `WEB-INF/web.xml` of the 'ebx' web application as follows:

Reserved resource name	Default JNDI name	Description
<code>mail/EBX_MAIL_SESSION</code>	Weblogic: <code>EBX_MAIL_SESSION</code> JBoss: <code>java:/EBX_MAIL_SESSION</code>	Java Mail session used to send emails from EBX. Java type: <code>javax.mail.Session</code>

JMS connection factory

Note

If the EBX main configuration does not activate JMS through the property `ebx.jms.activate`, the environment entry below will be ignored by the EBX runtime. See [JMS](#) [p 414] in the EBX main configuration properties for more information on this property.

The JMS connection factory is declared in the deployment descriptor `WEB-INF/web.xml` of the 'ebx' web application as follows:

Reserved resource name	Default JNDI name	Description	Required
jms/EBX_JMSConnectionFactory	Weblogic: EBX_JMSConnectionFactory JBoss: java:/ EBX_JMSConnectionFactory	JMS connection factory used by EBX to create connections with the JMS provider configured in the operational environment of the application server. Java type: javax.jms.ConnectionFactory	Yes

Note

For deployment on WildFly, JBoss and WebLogic application servers with JNDI capabilities, you must update `EBX.ear` or `EBXForWebLogic.ear` for additional mappings of all required resource names to JNDI names.

JMS for data services

To configure data services to use JMS instead of the default HTTP, you must configure the [JMS connection factory](#) [p 378] and the following queues, declared in the `WEB-INF/web.xml` deployment descriptor of the 'ebx' web application. This is the only method for configuring JMS for data services.

When a SOAP request is received, the SOAP response is optionally returned if the header field `JMSReplyTo` is defined. If so, the fields `JMSCorrelationID` and `JMSType` are retained.

See [JMS](#) [p 414] for more information on the associated EBX main configuration properties.

Note

If the EBX main configuration does not activate JMS through the property `ebx.jms.activate`, then the environment entries below will be ignored by EBX runtime. See [JMS](#) [p 414] in the EBX main configuration properties for more information on this property.

Reserved resource name	Default JNDI name	Description	Required
<code>jms/EBX_QueueIn</code>	Weblogic: <code>EBX_QueueIn</code> JBoss: <code>java:/jms/EBX_QueueIn</code>	JMS queue for incoming SOAP requests sent to EBX by other applications. Java type: <code>javax.jms.Queue</code>	No
<code>jms/EBX_QueueFailure</code>	Weblogic: <code>EBX_QueueFailure</code> JBoss: <code>java:/jms/EBX_QueueFailure</code>	JMS queue for failures. It contains incoming SOAP requests for which an error has occurred. This allows replaying these messages if necessary. Java type: <code>javax.jms.Queue</code> Note: For this property to be read, the main configuration must also activate the queue for failures through the property <code>ebx.jms.activate.queueFailure</code> . See JMS [p 414] in the EBX main configuration properties for more information on these properties.	No

JAR files scanner

To speed up the web applications server startup, the JAR files scanner configuration should be modified to exclude, at least, the `ebx.jar` and `ebx-addons.jar` libraries.

For example, on Tomcat, this should be performed in the `tomcat.util.scan.DefaultJarScanner.jarsToSkip` property from the `catalina.properties` file.

58.7 Installation notes

EBX can be deployed on any Java EE or Jakarta EE 8 application server that supports Servlet 3.0 up to 5.0 except. The following documentation on deployment and installation notes are available:

- [Installation note for JBoss EAP 7.4.x](#) [p 381]
- [Installation note for WebSphere Application Server Liberty 23.x](#) [p 387]
- [Installation note for Tomcat 9.x](#) [p 393]

- [Installation note for WebLogic 14c](#) [p 399]

Attention

- The EBX installation notes on Java EE or Jakarta EE 8 application servers do not replace the native documentation for each application server.
- These are *not* general installation recommendations, as the installation process is determined by architectural decisions, such as the technical environment, application mutualization, delivery process, and organizational decisions.
- In these examples, no additional EBX modules are deployed. To deploy custom or add-on modules, the best practice is to rebuild an EAR with the module as a web application at the same level as the other EBX modules. The web application must declare its class path dependency as specified by the Java™ 2 Platform Enterprise Edition Specification, v1.4:

J2EE.8.2 Optional Package Support

(...)

A JAR format file (such as a JAR file, WAR file, or RAR file) can reference a JAR file by naming the referenced JAR file in a Class-Path header in the Manifest file of the referencing JAR file. The referenced JAR file is named using a URL relative to the URL of the referencing JAR file. The Manifest file is named META-INF/MANIFEST.MF in the JAR file. The Class-Path entry in the Manifest file is of the form:

Class-Path: list-of-jar-files-separated-by-spaces

In an "industrialized" process, it is strongly recommended to develop a script that automatically builds the EAR, with the custom EBX modules, the EBX web applications, as well as all the required shared libraries.

- In order to avoid unpredictable behavior, the guideline to follow is to avoid any duplicates of `ebx.jar` or other libraries in the class-loading system.
- In case of deployment on Oracle WebLogic server, please refer to the [Module structure](#) [p 565] section.

CHAPITRE 59

Installation note for JBoss EAP 7.4.x

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Requirements](#)
3. [JBoss Application Server installation](#)
4. [EBX home directory configuration](#)
5. [JBoss Application Server and Java Virtual Machine configuration](#)
6. [JNDI entries configuration](#)
7. [Data source and JDBC provider configuration](#)
8. [EBX.ear application update](#)
9. [EBX.ear application deployment](#)
10. [EBX application start](#)

59.1 Overview

Attention

- This chapter describes a *quick installation example* of TIBCO EBX on JBoss Application Server.
- It does not replace the [documentation](#) of this application server.
- They are *not* general installation recommendations, as the installation process is determined by architectural decisions, such as the technical environment, application mutualization, delivery process, and organizational decisions.
- The complete description of the components needed by EBX is given in chapter [Java EE deployment](#) [p 371].
- To avoid unpredictable behavior, the guideline to follow is to avoid any duplicates of `ebx.jar`, `ebx-1z4.jar` or other libraries in the class-loading system.

59.2 Requirements

- Java SE 11 or 17 ([update 7 and above](#))

- JBoss Application Server EAP 7.4
- Database and JDBC driver
- EBX CD
- No CDI features in EBX's additional modules (since CDI will be automatically disabled)

Voir aussi [Supported environments](#) [p 364]

59.3 JBoss Application Server installation

This quick installation example is performed for an unix operating system.

1. Download JBoss EAP 7.4.0 Installer jar version from:
<https://developers.redhat.com/products/eap/download/>
2. Run the Installer using `java -jar` command line.
For further installation details, refer to the [documentation](#).
3. Perform a standard installation:
 1. Select the language and click 'OK',
 2. Accept the License and click 'Next',
 3. Choose the installation path and click 'Next',
 4. Keep the 'Component Selection' as it is and click 'Next',
 5. Enter 'Admin username', 'Admin password' and click 'Next',
 6. On 'Installation Overview' click 'Next',
 7. On 'Component Installation' click 'Next',
 8. On 'Configure Runtime Environment' leave the selection as it is and click 'Next',
 9. When 'Processing finished' appear, click 'Next',
 10. Uncheck 'Create shortcuts in the start menu' and click 'Next',
 11. Generate 'installation script and properties file' in the JBoss EAP 7.4 installation root directory,
 12. Click 'done'.
4. Download and apply the last update for JBoss EAP 7.4.0, this link requires an authentication:
<https://access.redhat.com/jbossnetwork/restricted/listSoftware.html?downloadType=patches&product=appplatform&version=7.4>

59.4 EBX home directory configuration

1. Create the `EBX_HOME` directory, for example `/opt/ebx/home`.
2. Copy from the *EBX CD*, the `ebx.software/files/ebx.properties` file to `EBX_HOME`. In our example, we will have the following file:
`/opt/ebx/home/ebx.properties`.

3. If needed, edit the `ebx.properties` file to override the default database. By default the standalone H2 database is defined. The property key `ebx.persistence.factory` must be uncommented for other supported databases and the `h2.standalone` one must be commented.

59.5 JBoss Application Server and Java Virtual Machine configuration

1. Open the `standalone.conf` configuration file, placed in `<JBOSS_HOME>/bin` (or `jboss-eap.conf` file placed in `<JBOSS_HOME>/bin/init.d` for running the server as a service).
2. Add 'ebx.properties' and 'ebx.home' properties to the 'JAVA_OPTS' environment variable respectively set with `ebx.properties` file's path and `EBX_HOME` directory's path.
3. Set the 'JBOSS_MODULES_SYSTEM_PKGS' environment variable like the following:

```
JBOSS_MODULES_SYSTEM_PKGS="org.jboss.byteman,net.jpountz"
```

4. Copy from the *EBX CD*, the [ebx.software/lib/ebx-lz4.jar](#) [p 372] Data compression library to a dedicated directory (for example `<JBOSS_HOME>/compress`).
5. Open the `standalone.sh` script file, placed in `<JBOSS_HOME>/bin`.
6. Create a 'CLASSPATH' environment variable like the following:

```
CLASSPATH="<path_to_the_data_compression_library>:${JBOSS_HOME}/jboss-modules.jar:${CLASSPATH}"

# For our example
# CLASSPATH="${JBOSS_HOME}/compress/ebx-lz4.jar:${JBOSS_HOME}/jboss-modules.jar:${CLASSPATH}"
```

7. Replace the launch command options for foreground and background executions like the following:

```
if [ "x$LAUNCH_JBOSS_IN_BACKGROUND" = "x" ]; then
# Execute the JVM in the foreground
eval \"\$JAVA\" -D\"[Standalone]\" $JAVA_OPTS \
-cp \"$CLASSPATH\" \
\"-Dorg.jboss.boot.log.file=\"$JBOSS_LOG_DIR/server.log\" \
\"-Dlogging.configuration=file:\"$JBOSS_CONFIG_DIR/logging.properties\" \
org.jboss.modules.Main \
$MODULE_OPTS \
-mp \"\"$JBOSS_MODULEPATH\"\" \
org.jboss.as.standalone \
-Djboss.home.dir=\"\"$JBOSS_HOME\"\" \
-Djboss.server.base.dir=\"\"$JBOSS_BASE_DIR\"\" \
\"$SERVER_OPTS\"
JBOSS_STATUS=$?
else
# Execute the JVM in the background
eval \"\$JAVA\" -D\"[Standalone]\" $JAVA_OPTS \
-cp \"$CLASSPATH\" \
\"-Dorg.jboss.boot.log.file=\"$JBOSS_LOG_DIR/server.log\" \
\"-Dlogging.configuration=file:\"$JBOSS_CONFIG_DIR/logging.properties\" \
org.jboss.modules.Main \
$MODULE_OPTS \
-mp \"\"$JBOSS_MODULEPATH\"\" \
org.jboss.as.standalone \
-Djboss.home.dir=\"\"$JBOSS_HOME\"\" \
-Djboss.server.base.dir=\"\"$JBOSS_BASE_DIR\"\" \
\"$SERVER_OPTS\" "&
...
fi
```

59.6 JNDI entries configuration

1. Open the `standalone-full.xml` file placed in `<JBOSS_HOME>/standalone/configuration`.

2. Add, at least, the following lines to the server tag in messaging-activemq subsystem:

```
<connection-factory
  name="jms/EBX_JMSConnectionFactory"
  entries="java:/EBX_JMSConnectionFactory"
  connectors="To Be Defined"/>
<jms-queue
  name="jms/EBX_D3ReplyQueue"
  entries="java:/jms/EBX_D3ReplyQueue"
  durable="true"/>
<jms-queue
  name="jms/EBX_QueueIn"
  entries="java:/jms/EBX_QueueIn"
  durable="true"/>
<jms-queue
  name="jms/EBX_QueueFailure"
  entries="java:/jms/EBX_QueueFailure"
  durable="true"/>
<jms-queue
  name="jms/EBX_D3MasterQueue"
  entries="java:/jms/EBX_D3MasterQueue"
  durable="true"/>
<jms-queue
  name="jms/EBX_D3ArchiveQueue"
  entries="java:/jms/EBX_D3ArchiveQueue"
  durable="true"/>
<jms-queue
  name="jms/EBX_D3CommunicationQueue"
  entries="java:/jms/EBX_D3CommunicationQueue"
  durable="true"/>
```

Caution: the connectors attribute value, from the connection-factory element, has to be defined. Since the kind of connectors is strongly reliant on the environment infrastructure, a default configuration can not be provided.

See [configuring messaging](#) for more information.

3. Add, at least, the following line to mail subsystem:

```
<mail-session name="mail" debug="false" jndi-name="java:/EBX_MAIL_SESSION"/>
```

59.7 Data source and JDBC provider configuration

1. After the launch of the JBoss Server, run the management CLI without the use of '--connect' or '-c' argument.
2. Use the 'module add' management CLI command to add the new core module. Sample for PostgreSQL configuration:

```
module add \
  --name=org.postgresql \
  --resources=<PATH_TO_JDBC_JAR> \
  --dependencies=javaee.api, sun.jdk, ibm.jdk, javax.api, javax.transaction.api
```

3. Use the 'connect' management CLI command to connect to the running instance.
4. Register the JDBC driver. When running in a managed domain, ensure to precede the command with '/profile=<PROFILE_NAME>'. Sample for PostgreSQL configuration:

```
/subsystem=\
datasources/jdbc-driver=\
  postgresql:add(\
    driver-name=postgresql,\
    driver-module-name=org.postgresql,\
    driver-xa-datasource-class-name=org.postgresql.xa.PGXADatasource\
  )
```

5. Define the datasource using the 'data-source add' command, specifying the appropriate argument values. Sample for PostgreSQL configuration:

```
data-source add \
  --name=jdbc/EBX_REPOSITORY \
```

```
--jndi-name=java:/EBX_REPOSITORY \
--driver-name=postgresql \
--connection-url=jdbc:postgresql://<SERVER_NAME>:<PORT>/<DATABASE_NAME> \
--user-name=<PERSISTENCE_USER> \
--password=<PERSISTENCE_PASSWORD>
```

59.8 EBX.ear application update

1. Copy from the *EBX CD*, the `ebx.software/webapps/ear-packaging/EBX.ear` file to your working directory.
2. Uncompress the ear archive to add the application's specific required third-party libraries and additional web modules.

Mail: see [SMTP and emails](#) [p 374] for more information.

SSL: see [Secure Socket Layer \(SSL\)](#) [p 374] for more information.

JMS: see [Java Message Service \(JMS\)](#) [p 374] for more information.

3. Update the `/META-INF/application.xml` and `/META-INF/jboss-deployment-structure.xml` files according to the added additional web modules.
4. Compress anew the ear archive.

59.9 EBX.ear application deployment

1. Copy `EBX.ear` into the `JBOSS_HOME/standalone/deployments` directory.

59.10 EBX application start

1. After the launch of the JBoss Application Server, with the `<JBOSS_HOME>/bin/standalone.sh -c standalone-full.xml` command line or through the service command, run the EBX web application by entering the following URL in the browser: <http://localhost:8080/ebx/>.
2. At first launch, [EBX Wizard](#) [p 427] helps to configure the default properties of the initial repository.

CHAPITRE 60

Installation note for WebSphere Application Server Liberty 23.x

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Requirements](#)
3. [WebSphere Application Server Liberty installation](#)
4. [EBX home directory configuration](#)
5. [EBX and third-party libraries deployment](#)
6. [JNDI entries configuration](#)
7. [Data source and JDBC provider configuration](#)
8. [Java Virtual Machine configuration](#)
9. [EBX application deployment](#)
10. [EBX application start](#)

60.1 Overview

Attention

- This chapter describes a *quick installation example* of TIBCO EBX on WebSphere Application Server Liberty.
- It does not replace the [documentation](#) of this application server.
- They are *not* general installation recommendations, as the installation process is determined by architectural decisions, such as the technical environment, application mutualization, delivery process, and organizational decisions.
- The complete description of the components needed by EBX is given in the chapter [Java EE deployment](#) [p 371].
- To avoid unpredictable behavior, the guideline to follow is to avoid any duplicates of `ebx.jar`, `ebx-lz4.jar`, or other libraries in the class-loading system.
- The description below uses the variable name `<WLP_HOME>` to refer to the WebSphere Application Server Liberty installation directory, and from which relative paths are resolved.

60.2 Requirements

- Java SE 11 or higher. It's recommended to use [IBM Semeru](#) or [Eclipse Adoptium](#) Java distributions.
- WebSphere Application Server Liberty 23.x for Java EE 8
- Database and JDBC driver
- EBX CD
- No CDI features in EBX's additional modules (since CDI will be automatically disabled)

Voir aussi [Supported environments](#) [p 364]

60.3 WebSphere Application Server Liberty installation

This quick installation example is performed for a Linux operating system.

1. Download WebSphere Application Server Liberty 23.x latest version (zip distribution) from: <https://www.ibm.com/support/pages/23001-websphere-application-server-liberty-23001>.

The following example uses *Liberty with Java EE 8 Web Profile* zip distribution.

2. Extract the content of this package to a directory on your local machine.
3. Create a new application server (example: 'ebxServer') by running the command:

```
<WLP_HOME>/wlp/bin/server create ebxServer
```

4. Edit `<WLP_HOME>/usr/servers/<SERVER_NAME>/server.xml` file. In our example, `<SERVER_NAME>` is 'ebxServer'.

- Replace the `<feature>webProfile-8.0</feature>` tag with the following lines:

```
<feature>javaMail-1.5</feature>
```



```
<feature>jdbc-4.2</feature>
<feature>jndi-1.0</feature>
<feature>servlet-4.0</feature>
```

- Add the following line into the `<server>` tag:

```
<webContainer deferServletLoad="false" allowQueryParamWithNoEqual="true"/>
```

Note

The `deferServletLoad` attribute must be set to `false` since EBX requires servlets to be initialized on application server startup. By default, WebSphere Application Server Liberty defers servlets loading until a request is received for the associated web application. See [Specifying when servlets are loaded and initialized](#) for more information.

Note

The `allowQueryParamWithNoEqual` attribute must be set to `true` since, according to the Servlet API specification, a value of a request parameter must be returned as a `String`, or `null` if the parameter does not exist. Thus, EBX expects a non `null` value for an existing request parameter.

60.4 EBX home directory configuration

1. Create the *EBX_HOME* directory, for example `/opt/ebx/home`.
2. Copy from the *EBX CD*, the `ebx.software/files/ebx.properties` file to *EBX_HOME*. In our example, we will have the following file:
`/opt/ebx/home/ebx.properties`.
3. If needed, edit the `ebx.properties` file to override the default database. By default the standalone H2 database is defined. The property key `ebx.persistence.factory` must be uncommented for other supported databases and the `h2.standalone` one must be commented.

60.5 EBX and third-party libraries deployment

1. Create the *EBX_LIB* directory. For example, `/opt/ebx/home/lib`.
2. Copy third-party libraries from the *EBX CD*, or from other sources, to the *EBX_LIB* directory. In our example and for a PostgreSQL database, we will get:
`postgresql-X.X.X-driver.jar`, coming from another source than the *EBX CD*.
`ebx-lz4.jar`, coming from the `ebx.software/lib/` directory of the *EBX CD*.
The complete description of these components is given in the chapter [Java EE deployment](#) [p 371]. If those components are already deployed on the class-loading system, they do not have to be duplicated (ex: `javax.mail 1.5.x` is already present since `javaMail-1.5` feature has been activated for this server).

60.6 JNDI entries configuration

1. For *JMS* configuration on WebSphere Application Server Liberty, see [Configuring JMS connection factories](#).

2. For *JavaMail* configuration on WebSphere Application Server Liberty, see [Administering JavaMail on Liberty](#).

60.7 Data source and JDBC provider configuration

1. To create the JDBC driver library, edit the `<WLP_HOME>/usr/servers/<SERVER_NAME>/server.xml` file by adding the following lines into the `<server>` tag:

```
<library id="jdbcDriver">
  <file name="{EBX_LIB}/To be completed"/>
</library>
```

Caution: the name attribute value, from the `file` tag, has to be completed. In our example, it should be `{EBX_LIB}/postgresql-X.X.X-driver.jar`.

2. To create the JDBC data source, edit the same file and same XML tag by adding the following lines:

```
<dataSource id="ebxRepository" jndiName="jdbc/EBX_REPOSITORY">
  <jdbcDriver libraryRef="jdbcDriver"/>
  <properties.toBeCompleted/>
</dataSource>
```

Caution: the `properties` tag, has to be completed. Since the kind of tag is strongly reliant on the JDBC driver used, a default configuration can not be provided. For a PostgreSQL driver, it may look like:

```
<properties.postgresql databaseName="EBXDB" serverName="localhost" portNumber="5432" user="ebx"
password="ebx"/>
```

Note

To hide the password for a JDBC connection in the `server.xml` file of WebSphere Application Server Liberty, refer to the documentation [Configuring authentication aliases for Liberty](#).

60.8 Java Virtual Machine configuration

1. Set server's environment variables by adding the following lines into `<WLP_HOME>/usr/servers/<SERVER_NAME>/server.env` file:

```
EBX_HOME="<path_to_the_directory_ebx_home>"
EBX_LIB="<path_to_the_directory_ebx_lib>"
JAVA_HOME="<path_to_the_java_home>"
```

2. Set Java options by creating a new `jvm.options` file under the `<WLP_HOME>/usr/servers/<SERVER_NAME>/` directory. This file will hold, at least, the following lines:

```
-Debx.home="{EBX_HOME}"
-Debx.properties="{EBX_HOME}/ebx.properties"
```

60.9 EBX application deployment

1. Create the `<EBX_HOME>/ear/` directory.
2. Copy from the *EBX CD*, the `ebx.software/webapps/ear-packaging/EBX.ear` to the `<EBX_HOME>/ear/` directory. In our example, we will get:

/opt/ebx/home/ear/EBX.ear

3. To create the EBX library, edit the <WLP_HOME>/usr/servers/<SERVER_NAME>/server.xml file by adding the following lines into the <server> tag:

```
<library id="ebxLibLz4">
  <file name="${EBX_LIB}/ebx-lz4.jar"/>
</library>
```

Note

WebSphere Application Server Liberty doesn't support LZ4 JNI implementation.

4. To deploy EBX.ear, edit the <WLP_HOME>/usr/servers/<SERVER_NAME>/server.xml file by adding the following lines into the <server> tag:

```
<application id="ebxApp" location="${EBX_HOME}/ear/{ebx.ear.name}.ear" name="ebxApp" type="ear">
  <classloader commonLibraryRef="ebxLibLz4" />
</application>
```

60.10 EBX application start

1. After the launch of the WebSphere Application Server Liberty, with the <WLP_HOME>/wlp/bin/server start ebxServer command line, run the EBX web application by entering the following URL in the browser:

<http://localhost:9080/ebx/>

2. At first launch, [EBX Wizard](#) [p 427] helps to configure the default properties of the initial repository.

CHAPITRE 61

Installation note for Tomcat 9.x

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Requirements](#)
3. [Tomcat Application Server installation](#)
4. [EBX home directory configuration](#)
5. [Tomcat Application Server and Java Virtual Machine configuration](#)
6. [EBX and third-party libraries deployment](#)
7. [EBX web applications deployment](#)
8. [EBX application start](#)

61.1 Overview

Attention

- This chapter describes a *quick installation example* of TIBCO EBX on Tomcat Application Server.
- It does not replace the [documentation](#) of this application server.
- They are *not* general installation recommendations, as the installation process is determined by architectural decisions, such as the technical environment, application mutualization, delivery process, and organizational decisions.
- Tomcat 10.x is not supported.
- The complete description of the components needed by EBX is given in chapter [Java EE deployment](#) [p 371].
- To avoid unpredictable behavior, the guideline to follow is to avoid any duplicates of `ebx.jar`, `ebx-1z4.jar` or other libraries in the class-loading system.
- The description below uses the variable name `$CATALINA_HOME` to refer to the Tomcat installation directory, and from which most relative paths are resolved. However, if the `$CATALINA_BASE` directory has been set for a multiple instances configuration, it should be used for each of these references.

61.2 Requirements

- Java SE 11 or 17
- Apache Tomcat 9.x
- Database and JDBC driver
- EBX CD

Voir aussi [Supported environments](#) [p 364]

61.3 Tomcat Application Server installation

1. Download Tomcat 9.x core binary distributions from:
<https://tomcat.apache.org/download-90.cgi>
2. Run the installer or extract the archive and perform a standard installation with default options

61.4 EBX home directory configuration

1. Create *EBX_HOME* directory, for example `C:\EBX\home`, or `/home/ebx`
2. Copy from *EBX CD* the `ebx.software/files/ebx.properties` file to *EBX_HOME*. In our example, we will have the following file:
`C:\EBX\home\ebx.properties`, or `/home/ebx/ebx.properties`
3. If needed, edit the `ebx.properties` file to override the default database. By default the standalone H2 database is defined. The property key `ebx.persistence.factory` must be uncommented for other supported databases and the `h2.standalone` one must be commented.

61.5 Tomcat Application Server and Java Virtual Machine configuration

1. Modify `$CATALINA_HOME/conf/server.xml` (or `$CATALINA_BASE/conf/server.xml`) file.
Add the attribute `encodedSolidusHandling="passthrough"` to the Connector element.
Add the following line to the `<Host>` element:
`<Context path="/ebx" crossContext="true" docBase="ebx.war"/>`
In our example, we will have:
`<Host name=...>`
`... ..`
`<Context path="/ebx" crossContext="true" docBase="ebx.war"/>`
`... ..`
`</Host>`
2. Modify the `$CATALINA_HOME/conf/catalina.properties` (or `$CATALINA_BASE/conf/catalina.properties`) file by adding the following lines to the `tomcat.util.scan.DefaultJarScanner.jarsToSkip` property:

```
ebx.jar, \
ebx-addons.jar, \
ebx-lz4.jar, \
```

3. Configure the Java Virtual Machine properties

- For Windows' Command Prompt launch

Set the environment variables by creating a `setenv.bat` file either into `$CATALINA_HOME\bin` or `$CATALINA_BASE\bin`. This file will hold, at least, the following lines:

```
set EBX_HOME=<path_to_the_directory_ebx_home>
set EBX_OPTS=-Debx.home="%EBX_HOME%" -Debx.properties="%EBX_HOME%\ebx.properties"
set JAVA_OPTS=%EBX_OPTS% -Dorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.ALLOW_BACKSLASH=true %JAVA_OPTS%
set CLASSPATH=<$CATALINA_HOME_or_$CATALINA_BASE>\compress\ebx-lz4.jar;%CLASSPATH%
```

Where `<$CATALINA_HOME_or_$CATALINA_BASE>` must be replaced by `%CATALINA_HOME%` or `%CATALINA_BASE%` if they have been configured. Otherwise this piece of text must be replaced by the Tomcat installation directory's path.

- For Windows users that have installed Tomcat as a service

Set Java options through the Tomcat service manager GUI (Java tab).

Be sure to set options on separate lines in the *Java Options* field of the GUI:

```
-Debx.home=<path_to_the_directory_ebx_home>
-Debx.properties=<path_to_the_directory_ebx_home>\ebx.properties"
```

Update the service using the `//US//` parameter to set the proper classpath value.

```
C:\> tomcat9 //US//Tomcat9 --Classpath=<$CATALINA_HOME_or_$CATALINA_BASE>\compress\ebx-lz4.jar;
%CLASSPATH%
```

Where `<$CATALINA_HOME_or_$CATALINA_BASE>` must be replaced by `%CATALINA_HOME%` or `%CATALINA_BASE%` if they have been configured. Otherwise this piece of text must be replaced by the Tomcat installation directory's path.

- For Unix shell launch

Set the environment variables by creating a `setenv.sh` file either into `$CATALINA_HOME/bin` or `$CATALINA_BASE/bin`. This file will hold, at least, the following lines:

```
EBX_HOME=<path_to_the_directory_ebx_home>
EBX_OPTS="-Debx.home=${EBX_HOME} -Debx.properties=${EBX_HOME}/ebx.properties"
export JAVA_OPTS="${EBX_OPTS} -Dorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.ALLOW_BACKSLASH=true
${JAVA_OPTS}"
export CLASSPATH=<$CATALINA_HOME_or_$CATALINA_BASE>/compress/ebx-lz4.jar:${CLASSPATH}"
```

Where `<$CATALINA_HOME_or_$CATALINA_BASE>` must be replaced by `${CATALINA_HOME}` or `${CATALINA_BASE}` if they have been configured. Otherwise this piece of text must be replaced by the Tomcat installation directory's path.

Note

The Tomcat option `-Dorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.ALLOW_BACKSLASH=true` avoid blocking URLs containing encoded backslashes.

Caution: Accounts used to launch EBX must have create/update/delete rights on *EBX_HOME* directory.

Note

<path_to_the_directory_ebx_home> is the directory where we copied `ebx.properties`. In our example, it is `C:\EBX\home`, or `/home/ebx`.

Note

For a [Data compression library](#) [p 372] native installation, ensure to only reference it in the *CLASSPATH* environment variable.

61.6 EBX and third-party libraries deployment

1. Copy third-party libraries from the *EBX CD* to `$CATALINA_HOME/lib/` (or `$CATALINA_BASE/lib/`) directory, except for the [Data compression library](#) [p 372]. In our example, we will have:

`$CATALINA_HOME/lib/javax.mail-1.5.6.jar` coming from `ebx.software/lib/lib-mail` directory.

`$CATALINA_HOME/lib/h2-2.1.212.jar` (default persistence factory) coming from `ebx.software/lib/lib-h2` directory.

The exact description of these components is given in chapter [Software components](#) [p 371]. Obviously, if those components are already deployed on the class-loading system, they do not have to be duplicated.

2. Create a directory dedicated to the [Data compression library](#) [p 372] (for example `$CATALINA_HOME/compress` or `$CATALINA_BASE/compress`) and copy it there.

Note

Ensure that the library is copied in the directory pointed out by the previously updated *CLASSPATH* environment variable.

3. Copy from *EBX CD* the `ebx.software/lib/ebx.jar` file to `$CATALINA_HOME/lib/` (or `$CATALINA_BASE/lib/`) directory. In our example, we will have:

`$CATALINA_HOME/lib/ebx.jar`

61.7 EBX web applications deployment

1. Copy from the *EBX CD* the war files in `ebx.software/webapps/wars-packaging` to the `$CATALINA_HOME/webapps/` (or `$CATALINA_BASE/webapps/`) directory. In our example, we will have:

`$CATALINA_HOME/webapps/ebx.war`: Initialization servlet for EBX applications

`$CATALINA_HOME/webapps/ebx-root-1.0.war`: Provides a common default module for data models

`$CATALINA_HOME/webapps/ebx-manager.war`: Master Data Management web application

`$CATALINA_HOME/webapps/ebx-dataservices.war`: Data Services web application

`$CATALINA_HOME/webapps/ebx-dma.war`: Data Model Assistant web application

\$CATALINA_HOME/webapps/ebx-ui.war: User Interface web application

61.8 EBX application start

1. After Tomcat launch, run EBX web application by entering the following URL in the browser:
<http://localhost:8080/ebx/>
2. At first launch, [EBX Wizard](#) [p 427] helps to configure the default properties of the initial repository.

CHAPITRE 62

Installation note for WebLogic 14c

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Requirements](#)
3. [WebLogic Application Server installation](#)
4. [EBX home directory configuration](#)
5. [WebLogic Application Server and Java Virtual Machine configuration](#)
6. [EBX and third-party libraries deployment](#)
7. [Data source and JDBC provider configuration](#)
8. [EBX application deployment](#)
9. [EBX application start](#)

62.1 Overview

Attention

- This chapter describes a *quick installation example* of TIBCO EBX on WebLogic Application Server.
- It does not replace the [documentation](#) of this application server.
- They are *not* general installation recommendations, as the installation process is determined by architectural decisions, such as the technical environment, application mutualization, delivery process, and organizational decisions.
- The complete description of the components needed by EBX is given in chapter [Java EE deployment](#) [p 371].
- To avoid unpredictable behavior, the guideline to follow is to avoid any duplicates of `ebx.jar`, `ebx-1z4.jar` or other libraries in the class-loading system.

62.2 Requirements

- Certified Oracle Java SE 11 ([update 6 and above](#))

- WebLogic Server 14c
- Database and JDBC driver
- EBX CD

Voir aussi [Supported environments](#) [p 364]

62.3 WebLogic Application Server installation

1. Download WebLogic 14c latest version from:
<https://www.oracle.com/middleware/technologies/fusionmiddleware-downloads.html>
2. Run the Oracle Fusion Middleware Weblogic installation wizard using a certified Oracle JDK and the `java -jar` command line
3. Perform a standard installation with default options and choose the appropriate installation directory
4. Leave the 'Automatically launch the Configuration Wizard' option activated to perform the next steps:
 1. Create Domain: choose 'Create a new domain' and specify the domain home directory, then click 'Next'
 2. Templates: keep as default and click 'Next'
 3. Administrator Account: enter a domain administrator username and password and click 'Next'
 4. Domain Mode and JDK: choose the production mode and your JDK installation home and click 'Next'
 5. Advanced configuration: check 'Administration server' and 'Topology'. That way, we create two independent domain nodes: an administration one and an application one.
Click 'Next'
 6. Administration Server: enter your administration node name (for example 'AdminServer') and listen port (by default 7001), then click 'Next'
 7. Managed Servers: add the application node name (for example 'EbxServer') and listen port (for example 7003), then click 'Next'
 8. Clusters: keep as default and click 'Next'
 9. Server Templates: keep as default and click 'Next'
 10. Machines: keep as default and click 'Next'
 11. Configuration Summary: click 'Create'
 12. Configuration Process: click 'Next'
 13. End Of Configuration: click 'Finish'

62.4 EBX home directory configuration

1. Create `EBX_HOME` directory, for example `C:\EBX\home`, or `/home/ebx`
2. Copy from *EBX CD* the `ebx.software/files/ebx.properties` file to `EBX_HOME`. In our example, we will have the following file:

C:\EBX\home\ebx.properties, or /home/ebx/ebx.properties

3. If needed, edit the `ebx.properties` file to override the default database. By default the standalone H2 database is defined. The property key `ebx.persistence.factory` must be uncommented for other supported databases and the `h2.standalone` one must be commented.

62.5 WebLogic Application Server and Java Virtual Machine configuration

1. Configure the launch properties for the *Managed Server* (for example 'EbxServer')

Edit the `<DOMAIN_HOME>/bin/startManagedWebLogic.sh` script file by adding the following lines:

```
EBX_HOME="<path_to_the_directory_ebx_home>"
EBX_OPTIONS="-Debx.home=${EBX_HOME} -Debx.properties=${EBX_HOME}/ebx.properties"
export JAVA_OPTIONS="${EBX_OPTIONS} ${JAVA_OPTIONS}"
```

2. Edit the `<DOMAIN_HOME>/bin/setDomainEnv.sh` script file by adding the following line:

```
PRE_CLASSPATH="<path_to_the_data_compression_library>"

# For our example
# PRE_CLASSPATH="${DOMAIN_HOME}/compress/ebx-lz4.jar"
```

62.6 EBX and third-party libraries deployment

1. Copy third-party libraries from the *EBX CD* to the `<DOMAIN_HOME>/lib` directory except for the [Data compression library](#) [p 372]. In our example, for an H2 standalone data base, we will have:

`<DOMAIN_HOME>/lib/h2-2.1.212.jar` (default persistence factory) coming from `ebx.software/lib/lib-h2` directory.

The complete description of the components needed by EBX is given in chapter [Java EE deployment](#) [p 371]. Obviously, if those components are already deployed on the class-loading system, they do not have to be duplicated (ex: `javax.mail-1.5.6.jar` is already present in the WebLogic Server).

2. Create a directory dedicated to the [Data compression library](#) [p 372] (for example `<DOMAIN_HOME>/compress`) and copy it there.

Note

Ensure that the library is copied in the directory pointed out by the previously updated `PRE_CLASSPATH` environment variable.

62.7 Data source and JDBC provider configuration

1. Start the 'Administration server' (for example 'AdminServer'), using:

```
<DOMAIN_HOME>/bin/startWebLogic.sh
```

2. Launch the 'WebLogic Server Administration Console' by entering the following URL in the browser:

<http://localhost:7001/console>.

Log in with the domain administrator username and password

3. Click on 'Services > Data sources' in the 'Domain Structure' panel, then click on 'New > Generic Data Source':
 1. Set: Type Name: EBX_REPOSITORY, JNDI Name: EBX_REPOSITORY, Database Type: *Your database type*
Click 'Next'
 2. Choose your database driver type, and click 'Next'
 3. Uncheck 'Supports Global Transactions', and click 'Next'
 4. Setup your database 'Connection Properties' and click 'Next'
 5. Click 'Test Configuration' and then 'Finish'
 6. Switch on the 'Targets' tab and select all Servers, then click 'Save'
 7. Restart the Administration server (for example 'AdminServer'), using:


```
<DOMAIN_HOME>/bin/stopWebLogic.sh
```

```
<DOMAIN_HOME>/bin/startWebLogic.sh
```

62.8 EBX application deployment

1. Copy from the *EBX CD* the `ebx.software/webapps/ear-packaging/EBXForWebLogic.ear` to the *EBX_HOME* directory. In our example, we will have:


```
C:\EBX\home\EBXForWebLogic.ear, or /home/ebx/EBXForWebLogic.ear
```
2. Launch the 'WebLogic Server Administration Console' by entering the following URL in the browser:


```
http://localhost:7001/console
```
3. Click on 'Lock and Edit' in the 'Change Center' panel
4. Click on 'Deployments' in the 'Domain Structure' panel, and click 'Install':
 1. Install Application Assistant: Enter in 'Path' the application full path to `EBXForWebLogic.ear` file, located in `C:\EBX\home\`, or `/home/ebx/` directory and click 'Next'
 2. Choose the installation type and scope: Click on 'Install this deployment as an application', 'Global' default scope and click 'Next'
 3. Select the deployment targets: Select a node (for example 'EbxServer') from the 'Servers' list and click 'Next'
 4. Optional Settings: keep as default and click 'Finish'
5. Click on 'Activate Changes', on the top left corner. The deployment status will change to 'prepared'
6. Switch to 'Control' tab, select the 'EBXForWebLogic' enterprise application, then click 'Start' > 'Servicing all requests'
7. Start the application node (for example 'EbxServer'), using:


```
<DOMAIN_HOME>/bin/startManagedWebLogic.sh EbxServer http://localhost:7001
```

62.9 EBX application start

1. After WebLogic Application Server launch, run the EBX web application by entering the following URL in the browser:
<http://localhost:7003/ebx/>
2. At first launch, [EBX Wizard](#) [p 427] helps to configure the default properties of the initial repository.

CHAPITRE 63

TIBCO EBX main configuration file

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Setting automatic installation on first launch](#)
3. [Setting the EBX root directory](#)
4. [Configuring the EBX repository](#)
5. [Configuring the user and roles directory](#)
6. [Configuring EBX localization](#)
7. [Setting temporary files directories](#)
8. [Activating the audit trail](#)
9. [Activating the legacy XML audit trail \(deprecated\)](#)
10. [Configuring the EBX logs](#)
11. [Activating and configuring SMTP and emails](#)
12. [Configuring data services](#)
13. [Activating and configuring JMS](#)
14. [Configuring distributed data delivery \(D3\)](#)
15. [Configuring REST toolkit services](#)
16. [Activating and configuring staging](#)
17. [Configuring Web access from end-user browsers](#)
18. [Configuring failover](#)
19. [Tuning the EBX repository](#)
20. [Miscellaneous](#)

63.1 Overview

The EBX main configuration file, by default named `ebx.properties`, contains most of the basic parameters for running EBX. It is a Java properties file that uses the [standard simple line-oriented format](#).

The main configuration file complements the [Java EE deployment descriptor](#) [p 376]. Administrators can also perform further configuration through the user interface, which is then stored in the EBX repository.

Voir aussi

[Deployment details](#) [p 376]

[UI administration](#) [p 459]

Location of the file

The access path to the main configuration file can be specified in several ways. In order of descending priority:

1. By defining the Java system property 'ebx.properties'. For example, this property can be set by adding the option `-Debx.properties=<filePath>` to the java command-line command. See [Java documentation](#).

2. By defining the servlet initialization parameter 'ebx.properties'.

This standard Java EE setting must be specified in the `web.xml` file of the web application 'ebx'. EBX accesses this parameter by calling the method `ServletConfig.getInitParameter("ebx.properties")` in the servlet `FrontServlet`.

See [getInitParameter](#) in the Oracle `ServletConfig` documentation.

3. By default, if nothing is specified, the main configuration file is located at `WEB-INF/ebx.properties` of the web application 'ebx'.

Note

In addition to specifying properties in the main configuration file, it is also possible to set the values of properties directly in the system properties. For example, using the `-D` argument of the java command-line command.

Custom properties and variable substitution

The value of any property can include one or more variables that use the syntax `${propertyKey}`, where `propertyKey` is either a system property, or a property defined in the main configuration file.

For example, the default configuration file provided with EBX uses the custom property `ebx.home` to set a default common directory, which is then included in other properties.

63.2 Setting automatic installation on first launch

Repository can be automatically installed on first startup.

```
#####
## Installation on first launch.
## All values are ignored if the repository is already installed.
#####
## Enables repository installation on first startup (default is false).
ebx.install.enabled=true

## Following properties configure the repository. Values are optional and defaults are
## automatically generated.
ebx.install.repository.id=00275930BB88
ebx.install.repository.label=A Test

## Following properties specify the administrator. These are ignored if a custom
## directory is defined.
ebx.install.admin.login=admin
ebx.install.admin.firstName=admin
```

```

ebx.install.admin.lastName=admin
ebx.install.admin.email=admin@example.com

## Following property specifies the non-encrypted password used for the administrator.
## It is ignored if a custom directory is defined. It cannot be set if
## property ebx.install.admin.password.encrypted is set.
#ebx.install.admin.password=admin

## Following property specifies the encrypted password used for the administrator.
## It is ignored if a custom directory is defined. It cannot be set if
## property ebx.install.admin.password is set.
## Password can be encrypted by using command:
## java -cp ebx.jar com.orchestranetworks.service.directory.EncryptPassword <login> <password_to_encrypt>
ebx.install.admin.password.encrypted=ff297ae08f7eeb63230b55f7c45a720a017bc71d22eaaec...

```

63.3 Setting the EBX root directory

The EBX root directory contains the Lucene indexes directory, the archives and, when the repository is persisted on H2 standalone mode, the H2 database files. It also contains the legacy XML audit trail (deprecated).

```

#####
## Path for EBX® XML repository
#####
ebx.repository.directory=${ebx.home}/ebxRepository

```

Voir aussi [Monitoring and clean up of the file system](#) [p 456]

63.4 Configuring the EBX repository

Before configuring the persistence properties of the EBX repository, carefully read the section [Technical architecture](#) [p 448] in the chapter 'Repository administration'.

The required library (driver) for each supported database is described in the chapter [Database drivers](#) [p 373].

Voir aussi

[Repository administration](#) [p 448]

[Rules for the database access and user privileges](#) [p 449]

[Supported databases](#) [p 367]

[Data source of the EBX repository](#) [p 377]

[Database drivers](#) [p 373]

```

#####
## The maximum time to set up the database connection,
## in milliseconds.
#####
ebx.persistence.timeout=10000
#####
## The prefix to add to all table names of persistence system.
## This may be useful for supporting multiple repositories in the relational database.
## Default value is 'EBX_'.
#####
ebx.persistence.table.prefix=

#####
## Case EBX® persistence system is H2 'standalone'.
#####
ebx.persistence.factory=h2.standalone
ebx.persistence.user=sa
ebx.persistence.password=

#####
## Case EBX® persistence system is H2 'server mode',
#####
#ebx.persistence.factory=h2.server

```

```

## Specific properties to be set only if you want to ignore the standard
## deployment process of 'ebx' web application in the target operational environment
## (see the deployment descriptor 'web.xml' of 'ebx' web application).
#ebx.persistence.url=jdbc:h2:tcp://127.0.0.1/ebxdb
#ebx.persistence.user=xxxxxxxxx
#ebx.persistence.password=yyyyyyyy

#####
## Case EBX® persistence system is Oracle database.
#####
#ebx.persistence.factory=oracle

## Specific properties to be set only if you want to ignore the standard
## deployment process of 'ebx' web application in the target operational environment
## (see the deployment descriptor 'web.xml' of 'ebx' web application).
#ebx.persistence.url=jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:ebxDatabase
#ebx.persistence.driver=oracle.jdbc.OracleDriver
#ebx.persistence.user=xxxxxxxxx
#ebx.persistence.password=yyyyyyyy

## Activate to use VARCHAR2 instead of NVARCHAR2 on Oracle; never modify on an existing
## repository.
#ebx.persistence.oracle.useVARCHAR2=false

#####
## Case EBX® persistence system is SAP Hana
#####
#ebx.persistence.factory=hana

## Specific properties to be set only if you want to ignore the standard
## deployment process of 'ebx' web application in the target operational environment
## (see the deployment descriptor 'web.xml' of 'ebx' web application).
#ebx.persistence.url=jdbc:sap://127.0.0.1:39041
#ebx.persistence.driver=com.sap.db.jdbc.Driver
#ebx.persistence.user=xxxxxxxxx
#ebx.persistence.password=yyyyyyyy

#####
## Case EBX® persistence system is Microsoft SQL Server.
#####
#ebx.persistence.factory=sqlserver

## Specific properties to be set only if you want to ignore the standard
## deployment process of 'ebx' web application in the target operational environment
## (see the deployment descriptor 'web.xml' of 'ebx' web application).
#ebx.persistence.url= \
#jdbc:sqlserver://127.0.0.1:1036;datasenname=ebxDatabase
#ebx.persistence.driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
#ebx.persistence.user=xxxxxxxxx
#ebx.persistence.password=yyyyyyyy

#####
## Case EBX® persistence system is Microsoft Azure SQL database.
#####
#ebx.persistence.factory=azure.sql

## Specific properties to be set only if you want to ignore the standard
## deployment process of 'ebx' web application in the target operational environment
## (see the deployment descriptor 'web.xml' of 'ebx' web application).
#ebx.persistence.url= \
#jdbc:sqlserver://myhost.database.windows.net:1433;database=ebxDatabase;encrypt=true;\
#trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=.database.windows.net;
#ebx.persistence.driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
#ebx.persistence.user=xxxxxxxxx
#ebx.persistence.password=yyyyyyyy

#####
## Case EBX® persistence system is PostgreSQL.
#####
#ebx.persistence.factory=postgresql

## Specific properties to be set only if you want to ignore the standard
## deployment process of 'ebx' web application in the target operational environment
## (see the deployment descriptor 'web.xml' of 'ebx' web application).
#ebx.persistence.url=jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/ebxDatabase
#ebx.persistence.driver=org.postgresql.Driver
#ebx.persistence.user=xxxxxxxxx
#ebx.persistence.password=yyyyyyyy

```

63.5 Configuring the user and roles directory

This parameter specifies the Java directory factory class name. It must only be defined if not using the default EBX directory.

Voir aussi

[Users and roles directory](#) [p 489]

DirectoryFactory^{API}

```
#####
## Specifies the Java directory factory class name.
## Value must be the fully qualified name of the Java class.
## The class must extend com.orchestranetworks.service.directory.DirectoryFactory.
#####
#ebx.directory.factory=xxx.yyy.DirectoryFactoryImpl
```

It is also possible to disable the built-in role "ADMINISTRATOR".

```
#####
## Specifies whether the built-in role ADMINISTRATOR is disabled.
## Default value is false.
#####
#ebx.directory.disableBuiltInAdministrator=true
```

63.6 Configuring EBX localization

This parameter is used to configure the locales used at runtime. This list must contain all the locales that are exposed to the end-user. EBX will not be able to display labels and messages in a language that is not declared in this list.

The default locale must be the first one in the list.

```
#####
## Available locales, separated by a comma.
## The first element in the list is considered as the default locale.
## If not set, available locales are 'en-US, fr-FR'.
##
#####
#ebx.locales.available=en-US, fr-FR
```

Voir aussi [Extending TIBCO EBX internationalization](#) [p 289]

63.7 Setting temporary files directories

Temporary files are stored as follows:

```
#####
## Directories for temporary resources.
#####
## The property ebx.temp.directory allows to specify a directory for temporary files.
## Default value is java.io.tmpdir
#ebx.temp.directory = /tmp/java
ebx.temp.directory = \\${java.io.tmpdir}

## The property ebx.temp.cache.directory allows to specify the directory containing
## temporary files for cache.
## Default value is ${ebx.temp.directory}/ebx.platform.
#ebx.temp.cache.directory = ${ebx.temp.directory}/ebx.platform

## The property ebx.temp.import.directory allows to specify the directory containing
## temporary files for import.
## Default value is ${ebx.temp.directory}/ebx.platform.
#ebx.temp.import.directory = ${ebx.temp.directory}/ebx.platform
```

63.8 Activating the audit trail

By default, the audit trail logging is deactivated. It can be activated by configuring the "audit" log category to log INFO level messages. For instance the following will log audit trail messages using a specific ['ebxFile' appender](#) [p 412]:

```
ebx.log4j.category.log.audit = INFO, ebxFile:audit
```

Voir aussi

[Configuring the EBX logs](#) [p 411]

[Audit trail](#) [p 509]

63.9 Activating the legacy XML audit trail (deprecated)

By default, the XML audit trail is deactivated. It can be activated using the following variable:

```
#####
## The XML history has been replaced by an SQL history.
## This old XML history can be activated using the following variable.
## Default is false.
#####
ebx.history.xmlaudittrail.activated = false
```

Voir aussi*Legacy XML Audit trail*

63.10 Configuring the EBX logs

The most important logging categories are:

ebx.log4j.category.log.kernel	Logs for EBX main features, processes, exceptions and compilation results of modules and data models.
ebx.log4j.category.log.workflow	Logs for main features, warnings and exceptions about workflow.
ebx.log4j.category.log.persistence	Logs related to communication with the underlying database.
ebx.log4j.category.log.setup	Logs for the compilation results of all EBX objects, except for modules and data models.
ebx.log4j.category.log.validation	Logs for datasets validation results.
ebx.log4j.category.log.mail	Logs for the activity related to the emails sent by the server (see Activating and configuring SMTP and emails [p 413]). Note: This category must not use the Custom SMTP appender [p 413] in order to prevent infinite loops.
ebx.log4j.category.log.d3	Logs for D3 events on EBX.
ebx.log4j.category.log.dataservices	Logs for data service events in EBX.
ebx.log4j.category.log.monitoring	Raw logs for memory monitoring [p 350].
ebx.log4j.category.log.request	Logs for Request^{API} and Query^{API} events in EBX: executions having a duration exceeding ebx.logs.request.durationThreshold milliseconds, requests / queries where the optimization phase exceeds ebx.logs.request.optimizationThreshold milliseconds and executions that internally throw an exception while iterating the results. All requests / queries are logged regardless of their duration, if log level is set to <code>DEBUG</code>.
ebx.log4j.category.log.restServices	Logs for REST services events in EBX, including those from the REST Toolkit [p 961].

ebx.log4j.category.log.auditLogs for the [audit trail](#) [p 509] feature.

Some of these categories can also be written to through custom code using the `LoggingCategory`^{API} interface.

```
#####
## Log4J properties:
##
## We have some specific syntax extensions:
## - Appender ebxFile:<aFileName>
## Defines a file appender with default settings (threshold=DEBUG)
##
## - property log.defaultConversionPattern is set by Java
#####
#ebx.log4j.debug=true
#ebx.log4j.disable=
ebx.log4j.rootCategory= INFO
ebx.log4j.category.log.kernel= INFO, Console, ebxFile:kernel, kernelMail
ebx.log4j.category.log.workflow= INFO, ebxFile:workflow
ebx.log4j.category.log.persistence= INFO, ebxFile:persistence
ebx.log4j.category.log.setup= INFO, Console, ebxFile:kernel
ebx.log4j.category.log.mail= INFO, Console, ebxFile:mail
ebx.log4j.category.log.frontEnd= INFO, Console, ebxFile:kernel
ebx.log4j.category.log.frontEnd.incomingRequest= INFO
ebx.log4j.category.log.frontEnd.requestHistory= INFO
ebx.log4j.category.log.frontEnd.UIComponentInput= INFO
ebx.log4j.category.log.fsm= INFO, Console, ebxFile:fsm
ebx.log4j.category.log.fsm.dispatch= INFO
ebx.log4j.category.log.fsm.pageHistory= INFO
ebx.log4j.category.log.wbp= FATAL, Console
#-----
ebx.log4j.appender.Console.Threshold = INFO
ebx.log4j.appender.Console=com.onwbp.org.apache.log4j.ConsoleAppender
ebx.log4j.appender.Console.layout=com.onwbp.org.apache.log4j.PatternLayout
ebx.log4j.appender.Console.layout.ConversionPattern=${log.defaultConversionPattern}
#-----
ebx.log4j.appender.kernelMail.Threshold = ERROR
ebx.log4j.appender.kernelMail = com.onwbp.org.apache.log4j.net.SMTPAppender
ebx.log4j.appender.kernelMail.To = admin@domain.com
ebx.log4j.appender.kernelMail.From=admin${ebx.site.name}
ebx.log4j.appender.kernelMail.Subject=EBX@ Error on Site ${ebx.site.name} (VM ${ebx.vm.id})
ebx.log4j.appender.kernelMail.layout.ConversionPattern="*Site ${ebx.site.name} (VM${ebx.vm.id})*%n
${log.defaultConversionPattern}
ebx.log4j.appender.kernelMail.layout=com.onwbp.org.apache.log4j.PatternLayout
#-----
ebx.log4j.category.log.monitoring=INFO, ebxFile:monitoring
ebx.log4j.category.log.dataServices=INFO, ebxFile:dataServices
ebx.log4j.category.log.d3=INFO, ebxFile:d3
ebx.log4j.category.log.request=INFO, ebxFile:request
ebx.log4j.category.log.restServices=INFO, ebxFile:dataServices
ebx.log4j.category.log.audit=INFO, ebxFile:audit
```

Custom 'ebxFile' appender

The token `ebxFile:` can be used as a shortcut to define a daily rolling file appender with default settings. It must be followed by a file name. It then activates an appender that writes to a file located in the directory `ebx.logs.directory`, with a threshold set to `DEBUG`.

The property `ebx.log4j.appender.ebxFile.backup.Threshold` allows defining the maximum size (in megabytes) of backup files for daily rollover.

```
#####
## Directory of log files 'ebxFile:'
## This property is used by special appender prefixed
## by 'ebxFile:' (see log section below)
#####
ebx.logs.directory=${ebx.home}/ebxLog

#####
## Daily rollover threshold of log files 'ebxFile:'
## Specifies the maximum size (in megabytes) of backup files for daily rollover
## of 'ebxFile:' appenders.
## When set to a negative value, backup log files are never purged.
## Default value is -1.
#####
ebx.log4j.appender.ebxFile.backup.Threshold=-1
```


Custom SMTP appender

The appender `com.onwbp.org.apache.log4j.net.SMTPAppender` provides an asynchronous email sender.

Voir aussi [Activating and configuring SMTP and emails](#) [p 413]

Custom module log threshold

By default, the log level threshold of the logging category associated with a custom module is set to INFO.

This threshold can be customized by setting the property `ebx.log4j.category.log.wbp.xxxxxx` for the custom module `xxxxxx`.

Example: `ebx.log4j.category.log.wbp.mycompany-module=DEBUG`.

Voir aussi `ModuleContextOnRepositoryStartup.getLoggingCategory`^{API}

Add-on module log threshold

By default, the log level threshold of any add-on module is set to INFO.

The log level threshold can be customized by setting the property `ebx.log4j.category.log.addon.xxxxxx` for the add-on module `ebx-addon-xxxxxx`.

Example: `ebx.log4j.category.log.addon.daqa=DEBUG`

63.11 Activating and configuring SMTP and emails

The internal mail manager sends emails asynchronously. It is used by the workflow engine and the custom SMTP appender `com.onwbp.org.apache.log4j.net.SMTPAppender`.

Voir aussi [Mail sessions](#) [p 377]

```
#####
## SMTP and emails
#####

## Activate emails (true or false, default is false).
## If activated, the deployer must ensure that the entry 'mail/EBX_MAIL_SESSION' is bound
## in the operational environment of the application server (except if a specific email
## configuration is used by setting the property ebx.mail.smtp.host below).
#ebx.mail.activate=false

## Polling interval is in seconds (default is 10).
#ebx.mail.polling.interval=10

## Specific properties to be set only if you want to ignore the standard
## deployment process of 'ebx' web application in the target operational environment
## (see the deployment descriptor 'web.xml' of 'ebx' web application).
#ebx.mail.smtp.host = smtp.domain.com
## SMTP port default is 25.
#ebx.mail.smtp.port= 25
#ebx.mail.smtp.login=
#ebx.mail.smtp.password=
## SMTP socket connection timeout value in milliseconds (default is 600000).
#ebx.mail.smtp.connectionTimeout=600000
## SMTP socket read timeout value in milliseconds (default is 600000).
#ebx.mail.smtp.timeout=600000
## SMTP socket write timeout value in milliseconds (default is 600000).
#ebx.mail.smtp.writeTimeout=600000

## Activate SSL (true or false, default is false).
## If SSL is activated, a SSL factory and a SSL provider are required.
#ebx.mail.smtp.ssl.activate=true
#ebx.mail.smtp.ssl.provider=com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider
```

```
#ebx.mail.smtp.ssl.factory=javax.net.ssl.SSLSocketFactory
```

63.12 Configuring data services

```
#####
## Data services
#####

## Specifies the default value of the data services parameter
## 'disableRedirectionToLastBroadcast'.
## Default is false.
#ebx.dataservices.disableRedirectionToLastBroadcast.default=false

## Specifies the default value for deletion at the end of close and
## merge operations.
## If the parameter is set in the request operation, it overrides
## this default setting.
## If unspecified, default is false.
#ebx.dataservices.dataDeletionOnCloseOrMerge.default=false
#ebx.dataservices.historyDeletionOnCloseOrMerge.default=false

## Specifies the default maximum pagination size value for the select
## operations. This configuration is used by SOAP and REST connectors.
## Default value is 10000, maximum recommended value is 100000
#ebx.dataservices.pagination.maxSize.default= 10000

## Specifies the default pagination size value for the select
## operations. This configuration is used by the SOAP connector.
## Default value is 10.
#ebx.dataservices.pagination.pageSize.default=10

## Upon WSDL generation, specifies if the target namespace value
## corresponds to the content before 5.5.0 'ebx-services'
## or 'urn:ebx:ebx-services' in conformity with the URI syntax.
## If the parameter is set to true, there is no check of the target
## namespace as URI at the WSDL generation.
## If unspecified, default is false.
#ebx.dataservices.wsdlTargetNamespace.disabledCheck=false

#####
## REST configuration
#####

## If activated, the HTTP request header 'Accept' is used to specify
## the accepted content type. If none is supported, an error is
## returned to the client with the HTTP code 406 'Not acceptable'.
## If deactivated, the header is ignored therefore the best content
## type is used.
## Default is false.
#ebx.dataservices.rest.request.checkAccept=false

## If activated, when a REST data service authentication negotiate fails,
## EBX response includes fallback to 'Basic' authentication method by setting
## the HTTP header 'WWW-Authenticate' to 'Basic'.
## Note: This property only activate/deactivate
## the authentication fallback.
## Default is false.
#ebx.dataservices.rest.auth.tryBasicAuthentication=false

## Authorization token timeout is seconds.
## Default value is 1800 seconds (30 minutes)
## This value is ignored if 'Token Authentication Scheme' is not activated.
#ebx.dataservices.rest.auth.token.timeout=1800
```

63.13 Activating and configuring JMS

Voir aussi [JMS for data services](#) [p 378]

```
#####
## JMS configuration for Data Services
#####

## Activates JMS (true or false, default is false).
## If activated, the deployer must ensure that the entry 'jms/EBX_JMSConnectionFactory'
## are bound in the operational environment of the application server.
## The entry 'jms/EBX_QueueIn' should also be bound to enable handling Data Services
```

```
## request using JMS.
#ebx.jms.activate=false

## Activates JMS queue for failures (true or false, default is false).
## If activated, the deployer must ensure that the entry 'jms/EBX_QueueFailure' is bound
## in the operational environment of the application server.
#ebx.jms.activate.queueFailure=false

## Number of concurrent listener(s)
## Default is 3.
## Property is used if ebx.jms.activate is set to true.
#ebx.jms.listeners.count=3
```

63.14 Configuring distributed data delivery (D3)

See [Configuring D3 nodes](#) [p 539] for the main configuration file properties pertaining to D3.

Voir aussi

[JMS for distributed data delivery \(D3\)](#) [p 529]

[Introduction to D3](#) [p 520]

63.15 Configuring REST toolkit services

```
#####
## REST configuration
#####

## Defines the maximum number of bytes that will be extracted
## from the REST request body to build some DEBUG log messages.
## Default value is 8192 bytes.
## This value is ignored if DEBUG level is not activated on the restServices logger.
#ebx.restservices.log.body.content.extract.size=8192
```

63.16 Activating and configuring staging

Staging is enabled/disabled via configuration. Some options can be set so as to optimize memory and disk usage. The properties are configured as follows:

```
#####
## Staging configuration
#####

## Activates staging (true or false, default is true).
#ebx.staging.activated=true

## Defines the max size on disc
## dedicated to staging temporary folders.
## 0 defines an infinite size.
## If unset, the default value is 0.
#ebx.staging.maxTemporaryFolderSizeInBytes=0

## Max size for canonicalization of attachments in bytes.
## Canonicalization consumes memory and CPU on large xml and json for attachments.
## If not set, default value is 10 Mo (10485760).
#ebx.staging.maxCanonicalizationSizeInBytes=10485760

## Defines the maximum number of staging element per list when browsing a repository
## If not defined, the default value is 1000.
#ebx.staging.maxElementPerList=1000
```

Voir aussi [Staging](#) [p 547]

63.17 Configuring Web access from end-user browsers

HTTP Authorization header policy

EBX natively offers three policies to send and receive credentials using HTTP headers:

standard	It corresponds to the authentication scheme, using the HTTP Authorization header, described in the RFC 2617 .
ebx	To prevent HTTP Authorization header override issues, this policy acts the same as the standard but the credentials are stored in an EBX specific HTTP header.
both	It is the combination of the two previously described policies.

```
#####
## EBX® authorization header policy for HTTP requests
##
## Possible values are: standard, ebx, both.
## standard:
##   the standard HTTP Authorization header holds the credentials
## ebx:
##   an EBX® specific HTTP header holds the credentials
## both:
##   both (standard and specific) HTTP headers hold the credentials
##
## Default value is: both.
#####
#ebx.http.authorization.header.policy=both
```

URLs computing

By default, EBX runs in "standalone" mode, where external resources (images, JavaScript, etc.) are provided by the application server.

Also by default, URL-related parameters in the main configuration file do not have to be set.

In this case, the server name and the port are obtained from the initial request sent to EBX.

Voir aussi [URL policy \(deprecated\)](#) [p 462]

```
#####
## EBX® FrontServlet: default properties for computing servlet address
##
## {useLocalUrl}:
## If set to true, servlet address is a "local absolute" URL.
## (that is, a relative URL consisting of an absolute path: "/path")
## See RFC 2396, http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt).
## This property is defined once for HTTP and HTTPS.
## Default value is false.
##
## {host}:
## If neither defined nor adapted, retrieves initial request host
## {port}:
## If neither defined nor adapted, retrieves initial request host
## {path}:
## Mandatory, may be empty
## {ui.path}:
## If not defined, defaults to ebx-ui/
## {http.useHttpsSettings}:
## If true, force the use of SSL security even if the incoming requests do not
##
## Resulting address will be:
```

```

## EBX@: protocol://{host}:{port}/{path}
## UI: protocol://{host}:{port}/{ui.path}
##
## Each property for HTTP (except {port}) may be inherited from HTTPS property,
## and reciprocally.
#####

ebx.servlet.useLocalUrl=true

#ebx.servlet.http.host=
#ebx.servlet.http.port=
ebx.servlet.http.path=ebx/
#ebx.servlet.http.ui.path=ebx-ui/
#ebx.servlet.http.useHttpsSettings=false

#ebx.servlet.https.host=
#ebx.servlet.https.port=
ebx.servlet.https.path=ebx/
#ebx.servlet.https.ui.path=ebx-ui/

#####
## External resources: default properties for computing external resources address
##
## The same rules apply as EBX@ FrontServlet properties (see comments).
##
## Each property may be inherited from EBX@ FrontServlet.
#####

ebx.externalResources.useLocalUrl=true

#ebx.externalResources.http.host=
#ebx.externalResources.http.port=
#ebx.externalResources.http.path=
#ebx.externalResources.http.useHttpsSettings=false

#ebx.externalResources.https.host=
#ebx.externalResources.https.port=
#ebx.externalResources.https.path=

```

Proxy mode

Proxy mode allows using a front-end HTTP server to provide static resources (images, CSS, JavaScript, etc.). This architecture reduces the load on the application server for static HTTP requests. This configuration also allows using SSL security on the front-end server.

The web server sends requests to the application server according to a path in the URL. The `servletAlias` and `uiServletAlias` paths are specified in the main configuration file.

The web server provides all external resources. These resources are stored in a dedicated directory, accessible using the `resourcesAlias` path.

EBX must also be able to access external resources from the file system. To do so, the property `ebx.webapps.directory.externalResources` must be specified.

To force the use of SSL security even if the incoming requests do not, `ebx.servlet.http.useHttpsSettings` and / or `ebx.externalResources.http.useHttpsSettings` properties must be set to true. Their default values are false.

The main configuration file may be configured as follows:

```

#####
## Path for external resources if they are not
## delivered within web applications
## This field is mandatory if in proxy mode.
#####
ebx.webapps.directory.externalResources=D:/http/resourcesFolder

#####

ebx.servlet.useLocalUrl=true

#ebx.servlet.http.host=
#ebx.servlet.http.port=
ebx.servlet.http.path=servletAlias
ebx.servlet.http.ui.path=uiServletAlias
#ebx.servlet.http.useHttpsSettings=false

```

```
#ebx.servlet.https.host=
#ebx.servlet.https.port=
ebx.servlet.https.path=servletAlias
ebx.servlet.https.ui.path=uiServletAlias

#####

ebx.externalResources.useLocalUrl=true

#ebx.externalResources.http.host=
#ebx.externalResources.http.port=
ebx.externalResources.http.path=resourcesAlias
#ebx.externalResources.http.useHttpsSettings=false

#ebx.externalResources.https.host=
#ebx.externalResources.https.port=
ebx.externalResources.https.path=resourcesAlias
```

Attention

When proxy mode is used, the URL to the ebx-dataservices module must be configured through the lineage administration panel. Note that the provided URL must end its path with /ebx-dataservices.

Reverse-proxy mode

If URLs generated by EBX, for requests and external resources, must contain a different protocol than the one from the incoming request, a specific server name, a specific port number or a specific path prefix, properties may be configured as follows:

```
#####
#ebx.servlet.useLocalUrl=false

ebx.servlet.http.host=reverseDomain
#ebx.servlet.http.port=
ebx.servlet.http.path=ebx/
#ebx.servlet.http.ui.path=ebx-ui/
#ebx.servlet.http.useHttpsSettings=false

ebx.servlet.https.host=reverseDomain
#ebx.servlet.https.port=
ebx.servlet.https.path=ebx/
#ebx.servlet.https.ui.path=ebx-ui/

#####
## Web parameters (for external resources)
## if nothing is set, values are taken from servlet.
#####
#ebx.externalResources.useLocalUrl=false

#ebx.externalResources.http.host=
#ebx.externalResources.http.port=
#ebx.externalResources.http.path=
ebx.externalResources.http.useHttpsSettings=true

ebx.externalResources.https.host=reverseDomain
#ebx.externalResources.https.port=
ebx.externalResources.https.path=
```

Attention

When reverse-proxy mode is used, the URL to the ebx-dataservices module must be configured through the lineage administration panel. Note that the provided URL must end its path with /ebx-dataservices.

63.18 Configuring failover

These parameters are used to configure the failover mode and activation key, as well as heartbeat logging in DEBUG mode.

Voir aussi [Failover with hot-standby](#) [p 449]

```
#####
## Mode used to qualify the way in which a server accesses the repository.
## Possible values are: unique, failovermain, failoverstandby.
## Default value is: unique.
#####
#ebx.repository.ownership.mode=unique

## Activation key used in case of failover. The backup server must include this
## key in the HTTP request used to transfer exclusive ownership of the repository.
## The activation key must be an alphanumeric ASCII string longer than 8 characters.
#ebx.repository.ownership.activationkey=

## Specifies whether to hide heartbeat logging in DEBUG mode.
## Default value is true.
#ebx.repository.ownership.hideHeartBeatLogForDebug=true
```

63.19 Tuning the EBX repository

Some options can be set so as to optimize memory usage.

The properties are configured as follows:

```
#####
## Technical parameters for memory and performance tuning
#####
## Import commit threshold allows to specify the commit threshold
## exclusively for the archive import launched directly from Manager.
##
## For more details about the commit threshold,
## see the JavaDoc ProcedureContext.setCommitThreshold().
## Default value is 0.
#ebx.manager.import.commit.threshold=100
```

Voir aussi [Validation report page](#) [p 425]

63.20 Miscellaneous

Activating data workflows

This parameter specifies whether data workflows are activated. This parameter is not taken into account on the fly. The server must be restarted whenever the value changes.

```
#####
## Workflow activation.
## Default is true.
#####
#ebx.workflow.activation = true
```

Disabling user task legacy mode

This parameter specifies whether the creation service of a user task in legacy mode should be offered in the workflow modeling. The default value is false.

See `UserTask.UserTaskMode.LEGACY_MODEAPT` for more information.

```
#####
## Disables legacy work item mode (default is false)
## Specify if the creation service of user task in legacy mode must be offered
## in workflow modeling.
#####
#ebx.manager.workflow.legacy.userTaskMode=true
```

Disabling hierarchy plan view

This parameter specifies whether the hierarchy plan view is hidden. The default value is true.

```
#####
## Activate or deactivate Workflow hierarchy plan view
#####
ebx.manager.workflow.hierarchyPlanView.hidden=false
```

Activating delegation to launch a workflow by API

This parameter activates delegation to launch a workflow by API. The default value is false which means that permissions will be always checked unless this parameter is activated.

```
#####
## Activate delegation to launch workflows by API
#####
ebx.workflow.api.processLauncher.permissionCheckDelegated=true
```

Log procedure starts

This parameter specifies whether starts of the procedure execution are logged.

```
#####
## Specifies whether transaction starts are logged. Default is false.
#####
ebx.logs.logTransactionStart = true
```

Log validation starts

This parameter specifies whether starts of datasets validation are logged.

```
#####
## Specifies whether validation starts are logged. Default is false.
#####
ebx.logs.logValidationStart = true
```

Request cache activation

This parameter specifies whether or not to activate the cache for the internal request-to-query conversions that are required by the query engine when a Request^{API} is executed. The activation of this cache will improve the performance on certain types of requests, especially if they are executed multiple times.

```
# Activates the request cache, which can improve the performance of certain requests. Possible values are
  DISABLED,
# WITH_CHECK (ensures that a cached request executes the same query plan as its non-cached version, recommended),
# EXCEPTION (throws an exception if the query plan for a request differs from its non-cached version), and
  ENABLED.
# The default value is WITH_CHECK.
#ebx.cache.request.mode=WITH_CHECK
```

Request duration threshold for logs

This parameter specifies in milliseconds the threshold of duration of Request^{API} and Query^{API} to be logged. Logs are generated if logging category ebx.log4j.category.log.request level is not higher than INFO. If the level is DEBUG, all Request^{API} and Query^{API} are logged.

```
#####
## Specifies in milliseconds the threshold of duration of Requests and Queries
## to be logged
## Default value is 1000 ms.
## If unset, the default value is used.
#####
```



```
#ebx.logs.request.durationThreshold=1000
```

Request repetition threshold for logs

This parameter specifies in milliseconds the delay between 2 logs for Request^{API} and Query^{API} that goes beyond the threshold of duration. If this value is greater than 0, and the query duration goes beyond the threshold of duration, it will be logged again repeatedly with at least this delay between each log. As log messages include duration, this is useful to track long queries duration.

```
#####
## Specifies in milliseconds the delay between two log entries for Requests and
## Queries that goes beyond the threshold of duration. If this value is greater
## than 0, and the query duration goes beyond the threshold of duration, it will
## be logged again repeatedly with at least this delay between each log.
## Default value is 30000 ms.
#####
#ebx.logs.request.logAgainEvery=30000
```

Request optimization threshold for logs

This parameter specifies in milliseconds the threshold of the optimization phase of Request^{API} and Query^{API} to be logged. Logs are generated if logging category ebx.log4j.category.log.request level is not higher than INFO.

```
#####
## Specifies in milliseconds the threshold of optimization of Requests and Queries
## to be logged. Default value is 1000 ms.
#####
#ebx.logs.request.optimizationThreshold=1000
```

Request SQL representation for logs

This parameter specifies if the logs for a certain Request^{API} shall include the corresponding SQL representation of the request. Notice that this conversion takes a toll in terms of performance, and not all requests can be converted into SQL. The default value is false.

```
#####
## Specifies if the logs of requests shall include the SQL representation.
## Default is false.
#####
#ebx.log4j.category.log.request.enableSQLConversion=false
```

Request optimization for sorting a table by foreign key labels

This parameter specifies whether the query optimizer rewrites certain combinations of sort and join operations to a specialized operator that carries out the join(s) in a sorted manner.

```
#####
## Properties to activate/deactivate EnumerableSortedNestedLoopLeft/Right operators,
## which can improve the performance of requests sorted by foreign key labels.
## Default value is true.
#####
#ebx.query.sortedNestedLoopLeft.enabled=true
#ebx.query.sortedNestedLoopRight.enabled=true
```

Deployment site identification

This parameter allows specifying the email address to which technical log emails are sent.

```
#####
## Unique Site Name
## --> used by monitoring emails and by the repository
#####
#ebx.site.name= name@domain.com
```

Dynamically reloading the main configuration

Some parameters can be dynamically reloaded, without restarting EBX. The parameter `thisfile.checks.intervalInSeconds` indicates how frequently the main configuration file is checked.

```
#####
### Checks if this file has been updated
### If value <= 0, no more checks will be done
#####
thisfile.checks.intervalInSeconds=1
```

In development mode, this parameter can be set to as low as one second. On production systems, where changes are expected to be less frequent, the value can be greater, or set to '0' to disable hot reloading entirely.

This property is not always supported when the module is deployed as a WAR, as it would then depend on the application server.

Declaring modules as undeployed

On application server startup, the initialization of deployed web applications / EBX modules and the initialization of the EBX repository are performed asynchronously. In order to properly initialize the EBX repository, it is necessary to compile all the data models used by at least a dataset, hence EBX will wait endlessly for referenced modules to be registered.

If a module is referenced by a data model but is not deployed (or no longer deployed), it is necessary to declare this module as undeployed to unlock the wait and continue the startup process.

Note

The `kernel` logging category indicates which modules are awaited.

Note

A module declared as undeployed cannot be registered into EBX until it is removed from the property `ebx.module.undeployedModules`.

Note

Any data model based on an unregistered module will have an "undeployed module" compilation error.

Voir aussi

[Module registration](#) [p 566]

[Dynamically reloading the main configuration](#) [p 422]

```
#####
## Comma-separated list of EBX® modules declared
## as undeployed.
## If a module is expected by the EBX® repository but is
## not deployed, it must be declared in this property.
## Caution:
## if the "thisfile.checks.intervalInSeconds" property is deactivated,
## a restart is mandatory, otherwise it will be hot-reloaded.
#####
ebx.module.undeployedModules=
```

Module public path prefix

EBX modules' public paths are declared in the 'module.xml' file of each module. A context prefix can be declared for all modules, without having to modify the 'module.xml' content, by specifying the property that follows.

This prefix will apply to any EBX module, including core, add-on and specific modules.

When proxy and / or reverse-proxy mode are used, the `ebx.servlet.http[s].path` and `ebx.servlet.http[s].ui.path` properties must take into account this module public path prefix setting. Conversely, the `ebx.externalResources.http[s].path` property must end its path just before a potential prefix.

```
#####
ebx.servlet.useLocalUrl=true

#ebx.servlet.http.host=
#ebx.servlet.http.port=
ebx.servlet.http.path=reverse-proxy/prefix/ebx/
ebx.servlet.http.ui.path=reverse-proxy/prefix/ebx-ui/
#ebx.servlet.http.useHttpsSettings=false

#ebx.servlet.https.host=
#ebx.servlet.https.port=
ebx.servlet.https.path=reverse-proxy/prefix/ebx/
ebx.servlet.https.ui.path=reverse-proxy/prefix/ebx-ui/

#####
## Web parameters (for external resources)
## if nothing is set, values are taken from servlet.
#####
ebx.externalResources.useLocalUrl=true

#ebx.externalResources.http.host=
#ebx.externalResources.http.port=
ebx.externalResources.http.path=reverse-proxy/
#ebx.externalResources.http.useHttpsSettings=false

#ebx.externalResources.https.host=
#ebx.externalResources.https.port=
ebx.externalResources.https.path=reverse-proxy/

#####
## EBX® Module context path prefix
##
## If defined, applies to all EBX® modules public paths declared in
## any module.xml file (core, add-on and specific).
#####
ebx.module.publicPath.prefix=prefix/
```

See [URLs computing](#) [p 416] for more information.

EBX run mode

This property defines how EBX runs. Three run modes are available: *development*, *integration* and *production*.

When running in *development* mode, the [development tools](#) [p 577] are activated in EBX, some features thus become fully accessible and more technical information is displayed.

Note

The administrator can always access this information regardless of the mode used.

The additional features accessible when running in *development* mode include the following (non-exhaustive list):

Documentation pane	In the case of a computed value, the Java class name is displayed. A button is displayed giving access to the path to a node.
Compilation information	Module and schema compilation information is displayed in the dataset validation report.
Java bindings	The generation of Java bindings is available if the schema of the dataset mentions at least one binding.
Gnrateur de liens pour composant Web	The Gnrateur de liens pour composant Web is available on datasets and dataspace.
Data model assistant	Data model configuration and additional options, such as Services, Business Objects and Rules, Java Bindings, Toolbars and some advanced properties.
Workflow modeling	Declare specific script tasks.
Log	The logs include additional technical information intended for the developer. For example, a warning is written to logs if a drop-down list is defined on a node which is not an enumeration in a UI Bean.
Product documentation	The product documentation is always the most complete one (i.e "advanced"), including administration and development chapters.

```
#####
## Server Mode
## Value must be one of: development, integration, production
## Default is production.
#####
backend.mode=integration
```

Note

There is no difference between the *integration* and *production* modes.

Resource filtering

This property allows the filtering of certain files and directories in the resource directory contents (resource type node, with an associated facet that indicates the directory that contains usable resources).

```
#####
## list (separated by comma) of regexps excluding resource
## the regexp can be of type [pattern] or "m:[pattern]:".
## the list can be void
#####
```

```
ebx.resource.exclude=CVS/*
```

Validation report page

The validation report page can display a finite number of items for each severity. This number can be tuned with this property.

```
#####
## Defines the maximum item displayed for each severity in the validation report page.
## Default value is 100.
#####
ebx.validation.report.maxItemDisplayed=200
```

Voir aussi [Tuning the EBX repository](#) [p 419]

Validation report logs

This property allows to specify the number of validation messages to display in the logs when validating a dataset or a table.

```
#####
## Defines the maximum number of messages displayed in the logs.
## Default value is 100.
## When set to 0 or a negative value, the limit is not considered.
#####
ebx.validation.report.maxItemDisplayedInLogs=500
```

By default, the content of the validation of a dataset or a table is logged. Logging the content of the validation reports can be deactivated using the following property:

```
#####
## Specifies whether the content of validation reports is logged when validating
## a dataset or a table.
## Default is true.
#####
ebx.validation.report.logContent=true
```

Voir aussi [Tuning the EBX repository](#) [p 419]

CHAPITRE 64

Initialization and first-launch assistant

Deliverables can be found on [TIBCO eDelivery](#) (an account is mandatory in order to access eDelivery, please contact [the support team](#) to request one).

The TIBCO EBX Configuration Assistant helps with the initial configuration of the EBX repository. If EBX does not have a repository installed upon startup and if the [automatic installation](#) [p 406] is not enabled, the configuration assistant is launched automatically.

Before starting the configuration of the repository, make sure that EBX is correctly deployed on the application server. See [Java EE deployment](#) [p 371].

Note

The EBX main configuration file must also be properly configured. See [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405].

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Configuration steps](#)

64.1 Configuration steps

The EBX configuration assistant guides you through the following steps:

1. Validating the license agreement.
2. Configuring the repository.
3. Defining users in the default user and roles directory (if a custom directory is not defined).
4. Validating the information entered.
5. Installing the EBX repository.

Validating the license agreement

In order to proceed with the configuration, you must read and accept the product license agreement.

Configuring the repository

This page displays some of the properties defined in the EBX main configuration file. You also define several basic properties of the repository in this step.

Id of the repository (repositoryId)	Must uniquely identify the repository (in the scope of the enterprise). The identifier is 48 bits (6 bytes) long and is usually represented as 12 hexadecimal digits. This information is used for generating the Universally Unique Identifiers (UUIDs) of entities created in the repository, and also of transactions logged in the history. This identifier acts as the "UUID node", as specified by RFC 4122.
Repository label	Defines a user-friendly label that indicates the purpose and context of the repository.

Voir aussi [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405]

Defining users in the default directory

If a custom user and roles directory is not defined in the EBX main configuration file, the configuration assistant allows to define default users for the default user and roles directory.

An administrator user must be defined. You may optionally create a second user.

Voir aussi [Users and roles directory](#) [p 489]

Validating the information entered

Before proceeding with the installation of the repository, you can review the configuration of the repository and the information entered on the 'Configuration Summary' page. If you need to modify information, you can return to the previous pages using the configuration assistant < **Back** button.

Once you have verified the configuration, click the button **Install the repository** > to proceed with the installation.

Installing the EBX repository

The repository installation is performed using the provided information. When the installation is complete, you are redirected to the repository login page.

CHAPITRE 65

Deploying and registering TIBCO EBX add-ons

Note

Refer to the documentation of each add-on for additional installation and configuration information in conjunction with this documentation.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Deploying an add-on module](#)
2. [Registering an add-on module](#)
3. [Activating an add-on module](#)
4. [Deleting an add-on module](#)

65.1 Deploying an add-on module

Note

Each add-on bundle version is intended to run with a specific EBX version and all its fix releases. Make sure that the EBX and add-on bundle versions are compatible, otherwise the add-on registration will abort.

Copy the add-on common JAR file (named `lib/ebx-addons.jar`) in the EBX class-path; it must be accessible from the `ebx.jar` class-loader.

Copy the add-on common WAR file (named `wars/ebx-addons-common.war`) in the same folder or EAR as EBX built-in web applications.

If an add-on is used, copy the EBX add-on WAR file (named `wars/ebx-addons-<name>.war`) in the same folder or EAR as EBX built-in web applications.

See [Web applications](#) [p 374], [Deployment details](#) [p 376] and [Installation notes](#) [p 379] for more information.

Note

The add-on log level can be managed in the [main configuration file](#) [p 413].

65.2 Registering an add-on module

Registering an add-on makes its configuration available in the admin section. Add-on features are only available to end-users when the add-on is also [activated](#) [p 430].

To register a new EBX add-on in the repository:

1. Navigate to the 'Administration' area.
2. Click the down-arrow in the navigation pane and select **Technical configuration > Add-ons registration**.
3. On the **Registered add-ons** page, click the + button to create a new entry.
4. Select the add-on you are registering.
5. Click on **Save**.

Note

Unregistering an add-on will not delete any existing configuration, but will make it available in the UI until the add-on is registered again.

65.3 Activating an add-on module

Activating an add-on makes its features available to the end-users. Only registered add-ons can be activated.

To activate an EBX add-on in the repository:

1. Navigate to the 'Administration' area.
2. Click the down-arrow in the navigation pane and select **Technical configuration > Add-ons registration**.
3. Select the registered add-on you are activating and enable the 'Activation' field.
4. Click on **Save**.

65.4 Deleting an add-on module

To delete an add-on module from the EBX repository:

1. Navigate to the 'Administration' area.
2. Click the down-arrow in the navigation pane and select **Technical configuration > Add-ons registration**.
3. On the **Registered add-ons** page, tick the box corresponding to the add-on to be deleted.
4. In the 'Actions' menu, select 'Delete'.
5. Close and purge the Administration datasets related to the previously used add-on, as well as the including dataspace.

When an add-on is no longer deployed, a dataspace corresponding to the Administration dataset will then appear in the list of Reference children under the dataspace. When an add-on module is no longer deployed, it is thus necessary to close/delete and purge manually all data/dataspace related to the add-on.

EBX® Container Edition

CHAPITRE 66

Building the image

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Requirement](#)
3. [Building the image](#)

66.1 Overview

TIBCO EBX Container Edition image is Linux based (**amd64** architecture) and includes the following:

- Application Server Apache Tomcat 9.0
- Java JDK 17

66.2 Requirement

The image can be built on a POSIX native system or using a compatible layer:

- **Operating system:**Linux, macOS, Windows (10 version 2004, Server 2022 or greater) using WSL2,
- **Processor type:**Intel or AMD 64 bits,
- **Docker Engine** installed and running,
- Access to **Internet** .

66.3 Building the image

Download installers

To build an EBX image, one needs to download file **TIB_ebx_6.1.0_addon_6.1.X_container_edition.amd64.zip** from TIBCO eDelivery.

Running the interactive installer

To start installer on **Linux** or **macOS** :

- Unzip the **TIB_ebx_6.1.0_addon_6.1.X_container_edition.amd64.zip** ,

- Open a terminal in folder where file **ebx-ce-installer.sh** file is located,
- Execute command **./ebx-ce-installer.sh** .

To start installer on **Windows** :

- Unzip the **TIB_ebx_6.1.0_addon_6.1.X_container_edition.amd64.zip** ,
- Open a Windows PowerShell in folder where file **ebx-ce-installer.bat** file is located,
- Execute command **ebx-ce-installer.bat** .

Follow instructions and select **addons** to be added to the image.

The installer will then build the image and print a summary similar to:

```
*****
The TIBCO EBX Container Edition image was successfully created with following names:
ebx:latest
ebx:6.1.0-dama-dint-dmdv-dpra-mame-tese-6.1.X
This image includes the following addon(s):
Digital Asset Manager (DAMA)
Data Exchange (New) (DINT)
Data Model and Data Visualization (DMDV)
Insight (New) (DPRA)
Match and Merge (MAME)
Information Search (TESE)
To run this image with the default configuration and an embedded database, use command:
docker run -p 8080:8080 -d ebx:latest
You can test EBX by visiting http://localhost:8080 in a browser.
To run this image with other configurations, for example with an external database, see
documentation.
*****
```

Running the batch installer

To start batch installer on **Linux** or **macOS** :

- Unzip the **TIB_ebx_6.1.0_addon_6.1.X_container_edition.amd64.zip** ,
- Open a terminal in folder where file **ebx-ce-installer-batch.sh** file is located,
- Execute command **./ebx-ce-installer-batch.sh [OPTION]... [addon]...**

Batch script to build image with optionally addon(s).

```
-a          add all addons
-t <tag_file> create a file named tag_file including the image tag built
--help     display this help and exit

[addon]... add specific addons (separate by a space)
           for sample: mame tese
```

To start batch installer on **Windows** :

- Unzip the **TIB_ebx_6.1.0_addon_6.1.X_container_edition.amd64.zip** ,
- Open a Windows PowerShell in folder where file **ebx-ce-installer-batch.bat** file is located,
- Execute command **ebx-ce-installer-batch.bat [OPTION]... [addon]...**

The batch installer will then build the image and print a summary identical to the interactive installer.

Testing the image

The image can be run locally using command:

```
docker run -p 8080:8080 -d ebx:latest
```

In **production** ,it is recommended to **not** use tag **latest** .The installer will always generate another tag depending on selected addons.

If previous sample, the tag is **6.1.0-dama-dint-dmdv-dpra-mame-tese-6.1.X** because the following addons where selected:

- Digital Asset Manager (DAMA),
- Data Exchange (New) (DINT),
- Data Model and Data Visualization (DMDV),
- Insight (New) (DPRA),
- Match and Merge (MAME),
- Information Search (TESE).

The image can then be run using command:

```
docker run -p 8080:8080 -d ebx:6.1.0-dama-dint-dmdv-dpra-mame-tese-6.1.X
```

If no addons are selected, the tag is **6.1.0**

The image can be run using command:

```
docker run -p 8080:8080 -d ebx:6.1.0
```

Sharing the image

The steps to share an image depends on customer's company infrastructure.

In following example, the image is pushed to a Docker private registry named **myregistry** :

```
docker tag ebx:6.1.0 myregistry:5000/ebx:6.1.0  
docker push myregistry:5000/ebx:6.1.0
```

Other architectures than Intel or AMD

The installers are tested on Intel or AMD 64 bits systems. On these platforms the generated image's architecture will be **linux/amd64** .

The installers may succeed when running on a system using another processor. In that case the generated image architecture will be linux for that processor type.

For example, if the installer runs on a MacOS M1 workstation, the generated image's architecture will be **linux/arm64** .

Attention

Generating an image on a system that is not Intel or AMD is **experimental** and is **not supported in production** .

CHAPITRE 67

Running the image

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Support Policy](#)
2. [Starting EBX](#)
3. [Container access](#)
4. [Environment variables](#)
5. [Configuration files](#)
6. [Volumes](#)
7. [Linux user and group](#)
8. [Host configuration](#)
9. [Logs access](#)

67.1 Support Policy

Docker

TIBCO EBX Container Edition is tested with the Docker Engine version 20.10.

Kubernetes

TIBCO EBX Container Edition is tested with one of the latest stable Kubernetes versions available at the time of product testing before the release.

Current TIBCO EBX Container Edition release was tested with a certified Kubernetes implementation version 1.23.

67.2 Starting EBX

First-launch assistant

To start EBX with default configuration that includes an embedded H2 database, execute command:

```
docker run -p 8080:8080 -d ebx:6.1.0
```

Using a browser, you can connect to EBX with URL <http://localhost:8080>. This will display the **first-launch assistant** that will help you configure EBX.

For more information on the first launch assistant, see chapter [Initialization and first-launch assistant](#) [p 427] .

Automatic initialization

To start EBX with automatic initialisation on first startup and an embedded H2 database, execute command:

```
docker run -d -p 8080:8080 \
-e "EBX_FLA_DISABLED=true" \
-e "EBX_INSTALL_ADMIN_PASSWORD=<password>" \
ebx:6.1.0
```

The EBX repository will be automatically created on first startup.

Using a browser, you can connect to EBX with URL <http://localhost:8080> .This will display the EBX login screen. The username for administrator is **admin** and the password is the one specified in previous command.

Note

It's possible to specify another username for the administrator. For more information see [Automatic repository installation on first launch](#) [p 437] .

Supported browsers

For details a supported browsers see: [Supported Web Browsers](#) [p 364] .

67.3 Container access

The following command will start a bash shell inside the EBX container:

```
docker exec -it <container-id> bash
```

67.4 Environment variables

This chapter describes the environment variables supported by **EBX Container Edition** .

All are optional.

Disabling First-launch assistant

For security reasons, one might want to disable the first-launch assistant in all circumstances.

This is achieved by setting environment variable to **EBX_FLA_DISABLED** to **true** .

Automatic repository installation on first launch

If the repository is not yet initialized and first-launch assistant is disabled, EBX will automatically trigger its installation if following mandatory variables are provided:

Name	Default	Description
EBX_INSTALL_ADMIN_LOGIN	admin	Sets the EBX administrator login name. This parameter is ignored if repository variable EBX_FLA_DISABLED value is not true or if repository is already initialized.
EBX_INSTALL_ADMIN_PASSWORD		Sets the EBX administrator login name. This parameter is mandatory if EBX_FLA_DISABLED value is true and is ignored if repository variable EBX_FLA_DISABLED value is not true or if repository is already initialized.

Note

If mandatory variables are not provided, EBX will display an error message.

Example

To automatically install repository launch EBX using following command:

```
docker run -d -p 8080:8080 \  
-e "EBX_FLA_DISABLED=true" \  
-e "EBX_INSTALL_ADMIN_LOGIN=<login-name>" \  
-e "EBX_INSTALL_ADMIN_PASSWORD=<password>" \  
ebx:6.1.0
```

URL configuration

Some EBX features require generating URLs. Specific configuration may be required to achieve this, for example if EBX is running behind a reverse proxy or on a Kubernetes cluster.

Name	Default	Description
EBX_IS_SECURED	If incoming request is HTTPS, "true" is assumed or else "false" is assumed.	If "true", the protocol "HTTPS" is assumed. If "false", the protocol "HTTP" is assumed.
EBX_HOSTNAME	The host name specified by the incoming HTTP(S) request.	The EBX server host name.
EBX_PORT	The port number specified by the incoming HTTP(S) request.	The EBX server port number.
EBX_ROOT_PATH	By default, the context path is empty.	If set, all EBX urls will be prefixed by this value. The value must have a leading / and must not have a trailing / except if value is / . For example a valid value is /mdm/sales . Setting this variable is useful when running more than one instance of EBX with the same host name.
EBX_URL_DEFAULT		This environment variable is used when a background task needs to calculate a URL to EBX. It should be set to a full URL without the path component (EBX_ROOT_PATH applies for the path component). For example a valid value is: https://host_name . If EBX_URL_DEFAULT is not specified and EBX_HOSTNAME is specified, a default is calculated with following assumptions: - If EBX_IS_SECURED is not specified, 'false' is assumed, - If EBX_PORT is not specified, 443 is assumed if EBX_IS_SECURED is true or else 80 is assumed.

Database connectivity

For information on supported databases see chapter [Supported databases](#) [p 367] .

By default, an embedded H2 database is used. Data for this H2 database is persisted at location **/ebx/data/h2** .

An external database may be configured using following variables:

Name	TIBCO EBX main configuration file equivalent	Description
EBX_DB_FACTORY	ebx.persistence.factory	Specifies the type of database server.
EBX_DB_URL	ebx.persistence.url	The JDBC URL. It has format: jdbc:postgresql://<database_host>:<database_port_number>/<database_name> .
EBX_DB_USER	ebx.persistence.user	The database user id.
EBX_DB_PASSWORD	ebx.persistence.password	The database user password.

For more information on these variables see their TIBCO EBX main configuration file equivalent in chapter [Configuring the EBX repository](#) [p 407] .

Note

The container includes JDBC drivers only for H2, PostgreSQL and Microsoft SQL Server. Using other databases that are supported by EBX require adding the driver.

For instructions on how to add a driver, see [Adding a new JDBC driver](#) [p 446] .

Example

To start EBX that connects to a Postgres database, execute following command:

```
docker run -d -p 8080:8080 \
-e "EBX_DB_FACTORY=postgresql" \
-e "EBX_DB_URL=jdbc:postgresql://<server_name>:5432/<database_name>" \
-e "EBX_DB_USER=<user_name>" \
-e "EBX_DB_PASSWORD=<user_name>" \
ebx:6.1.0
```

Email connectivity

The EBX Mail service can be configured through the following environment variables :

Name	TIBCO EBX main configuration file equivalent	Default	Description
EBX_SMTP_HOST	ebx.mail.smtp.host		SMTP server host name.
EBX_SMTP_PORT	ebx.mail.smtp.port		SMTP server port number.
EBX_SMTP_CONNECTION_TIMEOUT	ebx.mail.smtp.connectionTimeout	600000	SMTP socket connection timeout value in milliseconds.
EBX_SMTP_TIMEOUT	ebx.mail.smtp.timeout	600000	SMTP socket read timeout value in milliseconds.
EBX_SMTP_WRITE_TIMEOUT	ebx.mail.smtp.writeTimeout	600000	SMTP socket write timeout value in milliseconds.
EBX_SMTP_LOGIN	ebx.mail.smtp.login		SMTP server login id.
EBX_SMTP_PASSWORD	ebx.mail.smtp.password		SMTP server login password.
EBX_SMTP_SSL_ENABLED	ebx.mail.smtp.ssl.activate	true	Enables SSL. Value can be 'true' or 'false'.
EBX_WORKFLOW_MAIL_SENDER	ebx.manager.workflow.mail.sender		The workflow sender email. If not set, Workflows cannot send notifications.

More information on the used properties can be found in chapter [Activating and configuring SMTP and emails](#) [p 413] .

Memory configuration

Environment variables **JAVA_MEMORY_PERCENT** may be used to configure the percentage of the container memory that is assigned to the JVM the runs EBX. It must be an integer value between 0 and 100.

If not set, a default value is used at startup.

Note

This variable is for advanced usage. Setting it too low or too high may cause runtime issues.

Authentication for REST services

Basic authentication for REST services is not enabled by default.

To enable this feature, set environment variable **EBX_REST_AUTHENTICATION_BASIC** to **true** .

Staging

The environment variable **EBX_STAGING_ACTIVATED** activates, if value is **true** ,or deactivates, if value is **false** ,the staging feature.

By default, staging is activated.

67.5 Configuration files

Two Java property files are currently used to configure EBX.

On startup EBX reads property files in the following order:

- **/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties**
- **/my_custom/conf/ebx-container.properties**

File ebx-default.properties

The file **/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties** sets default EBX configuration properties for the container.

It should **never** be modified at runtime as this may prevent easily updating EBX to a next version, instead use **/opt/ebx/conf/ebx-container.properties** .

File ebx-container.properties

The file **/opt/ebx/conf/ebx-container.properties** is by default empty. Any property value specified here will override the value set by **ebx-default.properties** .

This file is useful to change a property at runtime. To change a property at run time, create a new file, for example **/my_custom/conf/ebx-container.properties** ,containing the new property values and mount de parent folder from the host to the container:

```
docker run -v /my-custom/conf:/opt/ebx/conf -p 8080:8080 -d ebx:6.1.0
```

For the list of properties supported by EBX see chapter [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405] .

67.6 Volumes

This image defines the following volumes:

Location	Description
/ebx/data	The EBX root directory is located in this volume. It contains EBX indexes and, when H2 embedded database is used, persisted data. It is recommended to use a high performance volume, for example an SSD. Using a shared network volume, for example a NFS mount, is not recommended and may cause performance and stability issues.
/ebx/logs	This volume is used for log files.
/ebx/temp	This volume is used for temporary files.

Note

The volume **/ebx/data** should be mapped to a persistent volume even when an external database is used. If not, EBX will have to rebuild its indexes on startup which may considerably increase boot time.

67.7 Linux user and group

The Linux process running EBX is owned by user **ebx** (uid 1500).

User ebx's primary group is **ebx** (guid 1500).

67.8 Host configuration

It may be necessary to configure the Host so that the EBX Container can reserve the resources required by numerous memory-mapped files.

On a Linux OS, this can be done by issuing the following commands:

```
ulimit -n 512000
sysctl vm.max_map_count=262144
```

If more than one EBX container may run on the same host at the same time, one needs to increase these values accordingly.

On a Kubernetes cluster, setting these values can be done by running an init container in a privilege security context. The following sample is a partial Kubernetes deployment YAML file that sets **vm.max_map_count** :

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
...
spec:
  ...
  template:
    ...
    spec:
      initContainers:
        - name: sysctl
          image: busybox
          securityContext:
```

```
    privileged: true
    runAsUser: 0
    command: ['sh', '-c', 'sysctl -w vm.max_map_count=262144']
  containers:
    - name: "ebx-pod"
      image: "ebx"
      ...
```

67.9 Logs access

Logs are sent to the stdout and stderr output streams and can be viewed using the following command:

```
docker logs <container-id>
```

Logs for both EBX and Tomcat will be displayed.

Log files are also available under folder **/ebx/logs** :

- EBX logs files are in folder **/ebx/logs/ebx**
- Tomcat logs files are in folder **/ebx/logs/tomcat** .

CHAPITRE 68

Customizing the image

The EBX Container Edition image can be used as a parent image to create a customized image.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Setting default configuration](#)
2. [Adding a custom module](#)
3. [Adding a new locale](#)
4. [Adding a new JDBC driver](#)

68.1 Setting default configuration

Setting default EBX configuration should not be based on `/opt/ebx/conf/ebx-container.properties` as this file may be overridden at runtime.

Instead, proceed as following in the Docker file:

- Rename file `/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties` ,for example to **ebx-default-original.properties** .
- Create a new file `/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties` container new property values. This file must define property **ebx.file.previous** set to the original property file new name, for example **ebx-default-original.properties** .

For the list of properties supported by EBX see chapter [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405] .

Here is a sample Docker file that set the locale to "en-US"

```
FROM ebx:6.1.0

RUN mv /opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties \
    /opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default-original.properties

RUN echo "ebx.file.previous=ebx-default-original.properties" >> \
    /opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties
RUN echo "ebx.locales.available=en-US" >> /opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties
```

68.2 Adding a custom module

One can extend EBX by developing custom modules. An EBX module is a standard Java EE web application, packaging various resources such as XML Schema documents, Java classes and static resources.

For more information on EBX module see chapter [Packaging TIBCO EBX modules](#) [p 565] .

With EBX Container Edition, it is recommended to deploy modules as "unpacked" (exploded) WARs. This allows a faster startup and avoids unnecessarily increasing container size because Tomcat will not need to unpack WAR files.

The recommended way to add a module to an image is to:

- Copy the WAR to folder **/opt/ebx/webapps** .As stated previously, exploded format is recommended.
- Create an associated **Tomcat context XML file** named **module_war_name.xml** and copy it to folder **/opt/ebx/contexts**.
- Optionally, copy shared JARs to folder **/opt/ebx/lib** .

The **Tomcat context XML file** should have the following content:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context docBase="${ebx.container.base}/webapps/module_war_name"/>
```

Using variable **\${ebx.container.base}** is required for correct support of environment variable **EBX_ROOT_PATH** .

For more information on Tomcat contexts see https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/config/context.html#Defining_a_context .

Here is a sample Docker file:

```
FROM ebx:6.1.0
COPY "/module_name.xml" "/opt/ebx/contexts"
COPY "/module_name" "/opt/ebx/webapps"
```

68.3 Adding a new locale

To add a new local you must have the jar file containing the language pack and add the locale to the ebx configuration.

Here is a sample Docker file

```
FROM ebx:6.1.0

COPY "<path_to_lib>" "/opt/ebx/lib"

RUN mv "/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties" \
      "/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default-original.properties"

RUN echo "ebx.file.previous=ebx-default-original.properties" >> \
      "/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties"
RUN echo "ebx.locales.available=es" >> "/opt/ebx/webapps/ebx/WEB-INF/ebx-default.properties"
```

In this example, the lib is copied and the locale is set to "es" using the method described in the "[setting default configuration](#)" [p 445] section

68.4 Adding a new JDBC driver

Adding a new JDBC driver is similar to adding a new library. You simply have to copy the jar file in the **/opt/ebx/lib** folder with the correct permission. Here is an example with the Oracle JDBC driver :

```
FROM ebx:6.1.0

ADD \
  https://repo1.maven.org/maven2/com/oracle/database/jdbc/ojdbc11/21.8.0.0/ojdbc11-21.8.0.0.jar \
  "/opt/ebx/lib/"

RUN chmod +r "/opt/ebx/lib/ojdbc11-21.8.0.0.jar"
```

See [Database drivers](#) [p 373] for more information.

Technical administration

CHAPITRE 69

Repository administration

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Technical architecture](#)
2. [Auto-increments](#)
3. [Repository management](#)
4. [Monitoring management](#)
5. [Dataspaces](#)

69.1 Technical architecture

Overview

The main principles of the TIBCO EBX technical architecture are the following:

- A Java process (JVM) that runs EBX is limited to a single EBX repository. This repository is physically persisted in a [supported relational database instance](#) [p 367], accessed through a [configured data source](#) [p 407].
- A repository cannot be shared by multiple JVMs at any given time. However, a failover architecture may be used. These aspects are detailed in the sections [Single JVM per repository](#) [p 449] and [Failover with hot-standby](#) [p 449]. Furthermore, to achieve horizontal scalability, an alternative is to deploy a [distributed data delivery \(D3\)](#) [p 520] environment.
- A single relational database instance can support multiple EBX repositories (used by distinct JVMs). It is then required that they specify distinct table prefixes using the property `ebx.persistence.table.prefix`.

Voir aussi

[Configuring the EBX repository](#) [p 407]

[Supported databases](#) [p 367]

[Data source of the EBX repository](#) [p 377]

Rules for the database access and user privileges

Attention

In order to guarantee the integrity of persisted master data, **it is strictly forbidden to perform direct SQL writes to the database.**

It is required for the database user specified by the [configured data source](#) [p 407] to have the 'create/alter' privileges on tables, indexes and sequences. This allows for [automatic repository installation and upgrades](#) [p 451].

Voir aussi

[SQL access to history](#) [p 300]

[Accessing a replica table using SQL](#) [p 307]

[Data source of the EBX repository](#) [p 377]

Single JVM per repository

A repository cannot be shared by multiple JVMs. If such a situation was to occur, it would lead to unpredictable behavior and potentially even corruption of data in the repository.

EBX performs checks to enforce this restriction. Before the repository becomes available, the repository must first acquire exclusive ownership of the relational database. After starting the repository, the JVM periodically checks that it still holds ownership of the repository.

These checks are performed by repeatedly tagging a technical table in the relational database. The shutdown command for the application server ensures that the tag on this technical table is removed. If the server shuts down unexpectedly, the tag may be left in the table. If this occurs, the server must wait several additional seconds upon restart to ensure that the table is not being updated by another live process.

Attention

To avoid an additional wait period at the next start up, it is recommended to always properly shut down the application server.

Failover with hot-standby

The exclusion mechanism described above is compatible with failover architectures, where only one server is active at any given time in an active/passive cluster. To ensure that this is the case, the main server must declare the property `ebx.repository.ownership.mode=failovermain`. The main server claims ownership of the repository database, as in the case of a single server.

A backup server can still start up, but it will not have access to the repository. It must declare the property `ebx.repository.ownership.mode=failoverstandby` to act as the backup server. Moreover, is required for both servers to define the same value for `ebx.repository.directory`, and to share the directory defined by this value. (This is, in particular, so that the Lucene indexes can be shared, i.e. not rebuilt on demand when the failover server starts.) Once started, the backup server is registered in the connection log. Its status can be retrieved using the Java API or through an HTTP request, as described in the section [Repository status information and logs](#) [p 450] below.

In order to activate the backup server and transfer exclusive ownership of the repository to it, a specific request must be issued by an HTTP request, or using the Java API:

- Using HTTP, the request must include the parameter `activationKeyFromStandbyMode`, and the value of this parameter must be equal to the value declared for the entry `ebx.repository.ownership.activationkey` in the EBX main configuration file. See [Configuring failover](#) [p 418].

The format of the request URL must be:

```
http[s]://<host>[:<port>]/ebx?activationKeyFromStandbyMode={value}
```

- Using the Java API, call the method `RepositoryStatus.wakeFromStandbyAPI`.

If the main server is still up and accessing the database, the following applies: the backup server marks the ownership table in the database, requesting a clean shutdown for the main server (yet allowing any running transactions to finish). Only after the main server has returned ownership can the backup server start using the repository.

Repository status information and logs

A log of all attempted Java process connections to the repository is available in the Administration area under '[History and logs](#) [p 297]' > 'Repository connection log'.

The status of the repository may be retrieved using the methods in the `RepositoryStatusAPI` API.

It is also possible to get the repository status information using an HTTP request that includes the parameter `repositoryInformationRequest` with one of following values:

state	The state of the repository in terms of ownership registration. • D: Java process is stopped. • O: Java process has exclusive ownership of the database. • S: Java process is started in failover standby mode, but is not yet allowed to interact with the repository. • N: Java process has tried to take ownership of the database but failed because another process is holding it.
heart_beat_count	The number of times that the repository has made contact since associating with the database.
info	Detailed information for the end-user regarding the repository's registration status. The format of this information may be subject to modifications in the future without explicit warning.

69.2 Auto-increments

Several technical tables can be accessed in the 'Administration' area of the EBX user interface. These tables are for internal use only and their content should not be edited manually, unless removing obsolete or erroneous data. Among these technical tables are:

Auto-increments	Lists all auto-increment fields in the repository.

69.3 Repository management

Installation and upgrades

Automatic installation and upgrades

By complying with the [Rules for the database access and user privileges](#) [p 449], the repository installation or upgrade is done automatically.

Inter-database migration

EBX provides a way to export the full content of a repository to another database. The export includes all dataspace, configuration datasets, and mapped tables. To operate this migration, the following guidelines must be respected:

- The source repository **must be shut down**: no EBX server process must be accessing it; **not strictly complying with this requirement can lead to a corrupted target repository**;
- A new EBX server process must be launched on the target repository, which must be empty. In addition to the classic Java system property `-Debx.properties`, this process must also specify `ebx.migration.source.properties`: the location of an EBX properties file specifying the source repository. (It is allowed to provide distinct table prefixes between target and source.)
- The migration process will then take place automatically. Please note, however, that this process is not transactional: should it fail halfway, it will be necessary to delete the created objects in the target database, before starting over.
- After the migration is complete, an exception will be thrown, to force restarting the EBX server process accessing the target repository.

Limitations:

- The names of the database objects representing the mapped tables (history, replication) may have to be altered when migrated to the target database, to comply with the limitations of its database engine (maximum length, reserved words, ...). Such alterations will be logged during the migration process.
- As a consequence, the names specified for replicated tables in the data model will not be consistent with the adapted name in the database. The first recompilation of this data model will force to correct this inconsistency.
- Due to different representations of numeric types, values for `xs:decimal` types might get rounded if the target database engine offers a lesser precision than the source. For example, a value of `10000000.1234567890123456789` in Oracle will get rounded to `10000000.123456789012345679` in SQL Server.

Repository backup

A global backup of the EBX repository must be delegated to the underlying RDBMS. The database administrator must use the standard backup procedures of the underlying database.

Archives directory

Archives are stored in a sub-directory called `archives` within the `ebx.repository.directory` (see [configuration](#) [p 405]). This directory is automatically created during the first export from EBX.

Attention

As specified in the [security best practices](#) [p 562], access to this directory must be carefully protected. Also, if manually creating this directory, make sure that the EBX process has read-write access to it. Furthermore, the administrator is responsible for cleaning this directory, as EBX does not maintain it.

Note

The transfer of files between two EBX environments must be performed using tools such as FTP or simple file copies by network sharing.

Repository attributes

A repository has the following attributes:

repositoryId	Uniquely identifies a repository within the scope of the company. It is 48 bits (6 bytes) and is usually represented as 12 hexadecimal digits. This information is used for generating UUIDs (Universally Unique Identifiers) for entities created in the repository, as well as transactions logged in history tables or in the XML audit trail. This identifier acts as the 'UUID node' part, as specified by <i>RFC 4122</i> .
repository label	Provides a user-friendly label that identifies the purpose and context of the repository. For example: "Production environment".
store format	Identifies the underlying persistence system, including the current version of its structure.

69.4 Monitoring management

Monitoring and cleanup of the relational database

Some entities accumulate during the execution of EBX.

Attention

It is the *administrator's responsibility* to monitor and clean up these entities.

Database monitoring

The persistence data source of the repository must be monitored through RDBMS monitoring.

Database statistics

The performance of requests executed by EBX requires that the database has computed up-to-date statistics on its tables. Since database engines regularly schedule statistics updates, this is usually not an issue. Yet, it could be necessary to explicitly update the statistics in cases where tables are heavily modified over a short period of time (e.g. by an import creating many records).

History tables: impact on UI

For history tables, some UI components use statistics to adapt their behavior in order to prevent users from executing costly requests unwillingly.

For example, the combo box will not automatically search on user input if the table contains a large volume of records. This behavior may also occur if the database's statistics are not up to date, because a table may be considered as containing a large volume of records even if it is not actually the case.

Cleaning up dataspaces, snapshots, and history

A full cleanup of dataspaces, snapshots, and history from the repository involves several stages:

1. Closing unused dataspaces and snapshots to keep the cache to a minimal size.
2. Deleting dataspaces, snapshots, and history.
3. Purging the remaining entities associated with the deleted dataspaces, snapshots, and history from the repository.

Closing unused dataspaces and snapshots

In order to keep the cache and the repository to a reasonable size, it is recommended to close any dataspaces and snapshots that are no longer required. This can be done in the following ways:

- Through the user interface, in the 'Dataspaces' area.
- From the 'Dataspaces / Snapshots' table under 'Dataspaces' in the 'Administration' area, using the **Actions** menu in the workspace. The action can be used on a filtered view of the table.
- Through the Java API, using the method `Repository.closeHomeAPI`.
- Using the data service "close dataspace" and "close snapshot" operations. See [Closing a dataspace or snapshot](#) [p 791] for more information.

Once the dataspace and snapshots have been closed, the data can be safely removed from the repository.

Note

Closed dataspace and snapshots can be reopened in the 'Administration' area, under 'Dataspace'.

Deleting dataspace, snapshots, and history

Dataspace, associated history and snapshots can be permanently deleted from the repository. However, the deletion of a dataspace does not necessarily imply the deletion of its history. The two operations are independent and can be performed at different times.

Note

The deletion of a dataspace, a snapshot, or of the history associated with them is recursive. The deletion operation will be performed on every descendant of the selected dataspace.

After the deletion of a dataspace or snapshot, some entities will remain until a repository-wide purge of obsolete data is performed.

In particular, the complete history of a dataspace remains visible until a repository-wide purge is performed. Both steps, the deletion and the repository-wide purge, must be completed in order to totally remove the data and history. The process has been divided into two steps for performance issues. As the total clean-up of the repository can be time-intensive, this allows the purge execution to be initiated during off-peak periods on the server.

The process of deleting the history of a dataspace takes into account all history transactions recorded up until the deletion is submitted or until a date specified by the user. Any subsequent historized operations will not be included when the purge operation is executed. To delete new transactions, the history of the dataspace must be deleted again.

Note

It is not possible to set a deletion date in the future. The specified date will thus be ignored and the current date will be used instead.

The deletion of dataspace, snapshots, and history can be performed in a number of different ways:

- From the 'Dataspace/Snapshots' table under 'Dataspace' in the 'Administration' area, using the **Actions** menu button in the workspace. The action can be used on a filtered view of the table.
- Using the Java API, and more specifically the methods `Repository.deleteHomeAPI` and `RepositoryPurge.markHomeForHistoryPurgeAPI`.
- At the end of the data service "close dataspace" operation, using the parameters `deleteDataOnClose` and `deleteHistoryOnClose`, or at the end of a "merge dataspace" operation, using the parameters `deleteDataOnMerge` and `deleteHistoryOnMerge`.

Purging remaining entities after a dataspace, snapshot, or history deletion

Once items have been deleted, a purge can be executed to clean up remaining data from *all* deletions performed until that point. A purge can be initiated in the following ways:

- Through the user interface, by selecting in the 'Administration' area **Actions > Execute purge** in the navigation pane.

- Using the Java API, specifically the method `RepositoryPurge.purgeAllAPI`.
- Using the task scheduler. See [Task scheduler](#) [p 503] for more information.

The purge process is logged in the directory `${ebx.repository.directory}/db.purge/`.

Cleaning up other repository entities

It is the *administrator's responsibility* to monitor and regularly cleanup the following entities.

Purge

A purge can be executed to clean up the remaining data from *all* deletions, that is, deleted dataspace, snapshots and history performed up until that point. This includes the dataspace and snapshots created for the persistent validation reports that have become obsolete. A purge can be initiated by selecting in the 'Administration' area **Actions > Execute purge** in the navigation pane.

Task scheduler execution reports

Task scheduler execution reports are persisted in the 'executions report' table, in the 'Task scheduler' section of the 'Administration' area. Scheduled tasks constantly add to this table as they are executed. Even when an execution terminates normally, the records are not automatically deleted. It is thus recommended to delete old records regularly.

User interactions

User interactions are used by the EBX component as a reliable means for an application to initiate and get the result of a service execution. They are persisted in the *ebx-interactions* administration section. It is recommended to regularly monitor the user interactions table, as well as to clean it, if needed.

Workflow history

The workflow events are persisted in the workflow history table, in the 'Workflow' section of the 'Administration' area. Data workflows constantly add to this table as they are executed. Even when an execution terminates normally, the records are not automatically deleted. It is thus recommended to delete old records regularly.

The steps to clean history are the following

- Make sure the process executions are removed (it can be done by selecting in the 'Administration' area of Workflows **Actions > Terminate and clean this workflow** or **Actions > Clean from a date** in the navigation pane).
- Clean main processes in history (it can be done by selecting in the 'Administration' area of Workflows history **Actions > Clear from a date** or **Actions > Clean from selected workflows** in the navigation pane).
- Purge remaining entities in workflow history using 'standard EBX purge'

Voir aussi [the standard EBX purge](#) [p 454]

Monitoring and clean up of the file system

Attention

In order to guarantee the correct operation of EBX, the disk usage and disk availability of the following directories must be supervised by the administrator, as EBX does not perform any clean up, except for Lucene indexes:

- **Lucene indexes:** `${ebx.repository.directory}/indexes-(...)/`

Lucene indexes: Indexes can require a lot of disk space; they are critical to the correct functioning of EBX. In nominal usage, they must not be deleted or modified directly. However, there are cases where deleting these indexes might be needed:

- If the repository is recreated from scratch, whereas the directory `${ebx.repository.directory}/` is preserved; to ensure consistency of data, it is then required to delete the root directory of the indexes.
- More generally, if the indexes have become inconsistent with the repository data (this could happen in rare cases of bugs).

After deletion, the content of the indexes will be lazily recomputed per table, derived from the content of the repository. The deletion must happen at the root folder of the indexes: if a single directory is deleted at a lower level, the global structure of the index will become inconsistent. This operation, however, has a cost, and should generally be avoided.

- **XML audit trail:** `${ebx.repository.directory}/History/`
- **Archives:** `${ebx.repository.directory}/archives/`
- **Logs:** [ebx.logs.directory](#) [p 411]
- **Temporary directory:** [ebx.temp.directory](#) [p 409]

Attention

For **XML audit trail**, if large transactions are executed with full update details activated (contrary to the default setting), the required disk space can increase.

Attention

For pagination in the data services getChanges operation, a persistent store is used in the **Temporary directory**. Large changes may require a large amount of disk space.

Voir aussi

XML audit Trail

[Tuning the EBX repository](#) [p 419]

69.5 Dataspaces

Some dataspace administrative tasks can be performed from the 'Administration' area of EBX by selecting 'Dataspaces'.

Dataspaces/snapshots

This table lists all the existing dataspaces and snapshots in the repository, whether open or closed. You can view and modify the information of dataspaces included in this table.

Voir aussi [Dataspace information](#) [p 106]

From this section, it is also possible to close open dataspaces, reopen previously closed dataspaces, as well as delete and purge open or closed dataspaces, associated history, and snapshots.

Voir aussi [Cleaning up dataspaces, snapshots, and history](#) [p 453]

Dataspace permissions

This table lists all the existing permission rules defined on all the dataspaces in the repository. You can view the permission rules and modify their information.

Voir aussi [Permissions sur un espace de données](#) [p 107]

Repository history

The table 'Deleted dataspaces/snapshots' lists all the dataspaces that have already been purged from the repository.

From this section, it is also possible to delete the history of purged dataspaces.

CHAPITRE 70

UI administration

TIBCO EBX comes with a full user interface called [Advanced perspective](#) [p 460] that includes all available features. The interface is fully [customizable](#) [p 464] (custom logo, colors, field size, default values, etc.) and available to built-in administrators.

Access to the advanced perspective can be restricted in order to simplify the end-user experience, through [global permissions](#) [p 459], giving the possibility to grant or restrict access to functional categories. Administrators can create simplified perspectives called [recommended perspectives](#) [p 472] for end-users, containing only the features and menus they need for their daily tasks.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Global permissions](#)
2. [Advanced perspective](#)
3. [Recommended perspectives](#)
4. [Custom views](#)
5. [User session management](#)
6. [Accessibility mode](#)

70.1 Global permissions

Global permission rules can be created in EBX.

The 'Display area' property allows restricting access to areas of the user interface. To define the access rules, select 'Global permissions' in the 'Administration' area.

Profil	Indicates on which profile the rule will be applied.
Restriction d'accs	Indique si les permissions dfinies ici restreignent celles dfinies pour d'autres profils. See the Restriction policy concept [p 332] for more information.
Espaces de donnees	Dfinit les permissions pour la section Espaces de donnees.
Modles de donnees	Dfinit les permissions pour la section Modles de donnees.
Modles de workflow	Dfinit les permissions pour la section Modles de workflow.
Workflows de donnees	Dfinit les permissions pour la section Workflows de donnees.
Services de donnees	Dfinit les permissions pour la section Services de donnees. Independently, it is also possible to: • Dfinit les permissions d'accs aux services REST prdfinis sur http(s). • Dfinit les permissions d'accs aux services REST de OpenAPI. • Dfinit les permissions d'accs au connecteur SOAP sur http(s) et JMS. • Dfinit les permissions d'accs au connecteur WSDL sur http(s).
Administration	Dfinit les permissions pour la section Administration.

Note

Permissions can be defined by administrators and by the dataspace or dataset owner.

70.2 Advanced perspective

The advanced perspective and its parameterization are unique. It is the parent perspective from which any [new perspective](#) [p 472] will inherit.

Children perspectives can be created from that main perspective in order to offer a customized, simplified menu to the end-users. Thanks to dataset inheritance, these simplified perspectives will receive their parameters from the advanced perspective (the root dataset). These parameters can then be overridden on the newly created simplified perspectives. Simplified perspectives can be created underneath an existing simplified perspective, thus inheriting from the parent's parameters.

Voir aussi [Inheritance](#) [p 29]

The advanced perspective is available by default to all end-users but access can be restricted.

Note: Administrators can always access the advanced perspective even when it is deactivated.

It is possible to configure which perspective is applied by default when users log in. This 'default perspective' is based on two criteria: 'recommended perspectives', defined by administrators and 'favorite perspectives', defined by users.

Voir aussi

[Recommended perspectives](#) [p 472]

[Favorite perspectives](#) [p 21]

Perspective creation

To create a perspective, open the 'Select an administration feature' drop-down menu and click on the + sign to create a child dataset.

Voir aussi [Creating an inheriting child dataset](#) [p 124]

User interface

Options are available in the Administration area for configuring the web interface, in the 'User interface' section.

Attention

Be careful when configuring the [URL policy \(deprecated\)](#) [p 462]. If the web interface configuration is invalid, it can lead to the unusability of EBX. If this occurs, use the "rescue mode" by setting `frontEnd.rescueMode.enable=true` in [EBX main configuration file](#) [p 405], and accessing the following URL in your browser as a built-in administrator user: `http://.../ebx/?onwbpID=iebx-manager-rescue`.

Session configuration

These parameters configure the user session options:

User session default locale	Default session locale
Session time-out (in seconds)	Maximum duration of user inactivity before the session is considered inactive and is terminated. A negative value indicates that the session should never timeout.

Interface configuration

Entry policy

Describes the URL to access the application.

Login URL	If the user is not authenticated, the session is forwarded to this URL.

The entry policy defines an EBX login page, replacing the default one.

If defined,

- it replaces an authentication URL that may have been defined using a specific user Directory^{API},
- it is used to build the permalinks in the user interface,
- if the URL is full, that is, starting with `http://` or `https://`, it replaces the URL of the workflow email configuration.

URL policy (deprecated)

Describes the URL and proxy policy. Both dynamic (servlet) and static (resources) URLs can be configured.

This configuration manner is deprecated and must be replaced by [URLs computing](#) [p 416]. After configuring the EBX main configuration file, these configurations must be unset.

HTTP servlet policy	Header content of the servlet HTTP request: • if a field is not set, the default value in the environment configuration is used, • if a default value is not set, the value in the initial request is used.
HTTPS servlet policy	Header content of the servlet HTTPS request: • if a field is not set, the default value is chosen (in an environment configuration), • if a default value is not set, the value in the initial request is used.
HTTP external resources policy	Header content of the external resources URL in HTTP: • if a field is not set, the default value in the environment configuration is used, • if a default value is not set, the value in the initial request is used.
HTTPS external resources policy	Header content of the external resources URL in HTTPS: • if a field is not set, the default value in the environment configuration is used, • if a default value is not set, the value in the initial request is used.
Exit policy Describes how the application is exited.	
Normal redirection	Specifies the redirection URL used when exiting the session normally.
Error redirection	Specifies the redirection URL used when exiting the session due to an error. This feature is now deprecated and may be ignored by EBX.
Redirection restrictions	Specifies the list of authorized domains and whether HTTPS is mandatory for each domain.

Graphical interface configuration

Activation & Allowed profiles

The 'Activated' radio button allows to activate or deactivate the perspective. When deactivated, the perspective will only be made available to the administrator.

The 'Allowed profiles' feature is used to give access to the perspective to a given profile. Several profiles can be added to the list of authorized profiles by clicking on the + icon below the numbered list.

The available perspective properties are:

Activ	Indique que la perspective est visible des utilisateurs autoriss.
Profils Autoriss	La liste des profils utilisateur autoriss pour la perspective.
Appareils autoriss	La liste des appareils autoriss pour la perspective. If not specified, only "EBX Web Application" can display this perspective.
Slection par dfaut	L'lment de menu qui est slectionn par dfaut. This property is not available for the advanced perspective.

Application locking

EBX availability status:

Disponibilit	Pour maintenance, l'application peut tre ferme au public (mais toujours accessible aux administrateurs).Les paramtres dfinis sont appliqus immdiatement.
Message d'indisponibilit	Message affich aux utilisateurs quand l'accs est restreint aux administrateurs.

Security policy

EBX access security policy. These parameters only apply to new HTTP sessions.

Restriction d'accs IP	Restreindre l'accs aux adresses IP dclares (voir ci-dessous).
Description de restriction IP	Regular expression representation of IP addresses authorized to access EBX. For example, ((127\.\0\.\0\.\1) (192\.\168\.*\.*)) grants access to the local machine and the network IP range 192.168.*.*.
Unicit de session	Specifies whether EBX should control the uniqueness of user sessions. When set to 'Yes', if a user does not log out before closing the browser, it will not be possible for that user to log in again until the previous session has timed out.

Ergonomics and layout

EBX ergonomics parameters:

Nombre maximal de colonnes d'une table	En fonction des performances du réseau et du navigateur, ajustez le nombre maximal de colonnes d'une table à afficher (dans le contenu d'un jeu de données). Cette propriété n'est pas prise en compte lorsqu'une vue est appliquée sur une table.
Largeur automatique maximale des colonnes de tables	Cette valeur définit une largeur automatique maximale pour chaque colonne lors de l'initialisation de la table. Ceci permet d'éviter que les colonnes avec un contenu très long (tel qu'une URL) ne prennent trop de largeur. La largeur des colonnes reste modifiable avec la souris au-delà de cette valeur.
Nombre maximal d'éléments développés d'une hiérarchie	Définit, pour les hiérarchies, la limite du nombre d'éléments qui peuvent être développés par l'action "Développer tout". Une valeur inférieure ou égale à 0 désactive ce paramètre.
Filtre de table sélectionné par défaut	Définit le filtre de table sélectionné par défaut dans la liste des filtres affichés avec la vue tabulaire. En cas de modification, les utilisateurs doivent se déconnecter et se reconnecter afin d'utiliser la nouvelle valeur.
Afficher la boîte de messages automatiquement	Defines the message severity threshold for displaying the messages pop-up.
Mode de compatibilité IE	Defines whether or not to compensate for Internet Explorer 8+ displaying EBX in compatibility mode. In order to prevent Internet Explorer browsers from using compatibility mode when displaying the repository user interface, the meta-tag <code>http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8"</code> is added to the header of pages. However, in some local environments, this setting may conflict with existing policies, in which case this header must be omitted by setting the parameter to 'No'. The default value is 'Yes'. See Specifying Document Compatibility Modes  for more information.
Formulaires : largeur des libellés	La largeur des libellés des champs dans les formulaires.
Formulaires : largeur des champs	La largeur des champs de saisie dans les formulaires.

Formulaires : hauteur des champs texte	La hauteur des champs de saisie de type texte dans les formulaires.
Formulaires : dition de liste	Nombre de lignes caches gnrer dans l'interface utilisateur, disponibles pour crer de nouvelles occurrences dans la liste.
Formulaires : largeur de l'diteur HTML	La largeur de l'diteur HTML dans les formulaires.
Formulaires : hauteur de l'diteur HTML	La hauteur de l'diteur HTML dans les formulaires.
Slection en liste : taille de page	Nombre maximum de lignes transmises chaque requete du composant de slection dans une liste (utilis pour slectionner les cl trangres, les numrations, etc.).
Formulaire d'enregistrement : mode de prsentation des noeuds	Ajuste la manire d'afficher chaque noeud non terminal du formulaire d'enregistrement. En cas de modification de cette propriit, les utilisateurs doivent se dconnecter et se reconnecter afin que la nouvelle valeur soit prise en compte.
Formulaire d'enregistrement : affichage des noeuds de slection et d'association en cration	Si activ, les noeuds de slection et d'association seront affichs dans les formulaires de cration.
Densit d'affichage	Dfinit la densit d'affichage par dfaut pour tous les utilisateurs. Si aucune densit n'a t slectionne par l'utilisateur, c'est cette valeur qui sera applique. Dans le cas contraire, le choix de l'utilisateur prvaut.
Affichage de l'avatar dans l'en-tte	Cette propriit dfinit le mode d'affichage de l'avatar dans l'en-tte. Il est notamment possible d'activer ou dsactiver l'utilisation des avatars dans l'en-tte en modifiant cette propriit. Si aucune valeur n'est dfinie, la valeur par dfaut est 'Avatar seulement'.
Affichage de l'avatar dans l'historique	Cette propriit dfinit le mode d'affichage de l'avatar dans l'historique. Il est notamment possible d'activer ou dsactiver l'utilisation des avatars dans l'historique en modifiant cette propriit. Si aucune valeur n'est dfinie, la valeur par dfaut est 'Avatar seulement'.
Affichage de l'avatar dans le workflow	Cette propriit dfinit le mode d'affichage de l'avatar dans le workflow. Il est notamment possible d'activer ou dsactiver l'utilisation des avatars dans le workflow en modifiant cette

proprit. Si aucune valeur n'est dfinie, la valeur par dfaut est 'Avatar seulement'.

Default option values

Defines default values for options in the user interface.

Import/Export

CSV : jeu de caractres	Dfinit le jeu de caractres utilis par dfaut pour les imports et les exports CSV.
CSV : sparateur de champ	Dfinit le caractre sparateur utilis par dfaut pour les imports et les exports CSV.
CSV : sparateur de liste	Dfinit le caractre sparateur de liste utilis par dfaut pour les imports et les exports CSV.
Mode d'import	Spficie le mode utilis par dfaut pour les imports.
Valeurs XML manquantes nul	Si 'Oui', quand un nœud est manquant ou vide dans le fichier import, la valeur est considre comme 'nulle' lors de la mise jour des enregistrements existants. Si 'Non', la valeur n'est pas modifie.

Colors and themes

Customizes EBX colors and themes.

URL de l'icne du site (favicon)	Le format recommand est ICO car il est compatible avec Internet Explorer.
URL du logo (SVG)	Laissez le champ vide pour utiliser l'image PNG. L'image SVG est utilise sur les navigateurs compatibles. Le systme utilisera le logo PNG si le navigateur n'est pas compatible. Si l'image PNG n'est pas renseigne, l'image GIF/JPG sera utilise. Le logo doit avoir une hauteur maximale de 40px. Si la hauteur est suprieure 40px, elle sera rogne 40px de hauteur. La largeur du logo dtermine la position des boutons du bandeau. Si l'URL est relative, prfixez-la avec "../" afin de remonter l'URL racine de l'application.
URL du logo (PNG)	L'image PNG est utilise sur les navigateurs compatibles, sinon le systme utilisera l'image GIF/JPG. Laissez ce champ et le champ du logo SVG vide pour utiliser l'image GIF/JPG. Le logo doit avoir une hauteur maximale de 40px. Si la hauteur est suprieure 40px, elle sera rogne 40px de hauteur. La largeur du logo dtermine la position des boutons du bandeau. Si l'URL est relative, prfixez-la avec "../" afin de remonter l'URL racine de l'application.
URL du logo (GIF/JPG)	L'image GIF/JPG est utilise quand les images PNG et SVG ne sont pas renseignes. Les formats recommands sont GIF et JPG. Le logo doit avoir une hauteur maximale de 40px. Si la hauteur est suprieure 40px, elle sera rogne 40px de hauteur. La largeur du logo dtermine la position des boutons du bandeau. Si l'URL est relative, prfixez-la avec "../" afin de remonter l'URL racine de l'application.
Principale	Couleur principale de l'interface utilisateur, utilise pour les slections et les surbrillances.
Bandeau	Couleur de fond du bandeau de l'interface utilisateur. Par dfaut, dfinie la mme valeur que la couleur principale.
Pastille du workflow	Couleurs de fond et de texte/bordure de la pastille du workflow (compteur de workflows utilisateur).
Boutons primaires	Couleur des boutons slectionnns par dfaut. Par dfaut, dfinie la mme valeur que la couleur principale.

Texte des boutons style lien	Couleur du texte de quelques boutons qui ont un style lien (le texte n'est ni fonc ni clair, il est color). Par dfaut, dfinie la mme valeur que la couleur principale.
Bordure de l'onglet slectionn	Couleur de bordure de l'onglet slectionn. Par dfaut, dfinie la mme valeur que la couleur principale.
Vue historique de table : donnees techniques	Couleur de fond des cellules de donnees techniques dans la vue historique de table.
Vue historique de table : cration	Couleur de fond des cellules ayant l'tat 'cration' dans la vue historique de table.
Vue historique de table : suppression	Couleur de fond des cellules ayant l'tat 'suppression' dans la vue historique de table.
Vue historique de table : mise jour	Couleur de fond des cellules ayant l'tat 'mise jour' dans la vue historique de table.

Child perspective menu

An unlimited number of child perspectives can be created. Child perspectives inherit from the parameters of the 'Advanced perspective'. Some of these parameters can be overridden as detailed hereafter.

Activation & Allowed profiles

See [Activation and Allowed profiles for the Advanced perspective](#) [p 464] for more information.

Note

Any specific parameter set for this perspective will override the default parameters that have been set in the 'Advanced perspective' configuration.

Perspective Menu

This view displays the perspective menu. It is a hierarchical table view.

From this view, a user can create, delete or reorder menu item records.

Voir aussi [Hierarchical table view](#) [p 29]

Section Menu Item	This is a top level menu item. It contains other menu items.
Menu group	This is a container for other menu items.
Action Menu Item	This menu item displays a user service in the workspace area.

Menu item properties

When creating a record in the 'Perspective' Menu, the available perspective properties are:

Type	Le type de l'lement de menu Voir aussi Menu item types [p 470]
Parent	Le parent de l'lement de menu. This property is not available for section menu items.
Libell	Le libell de l'lement de menu. The label is optional for action menu items. If not specified, the label will be dynamically generated by EBX when the menu item is displayed.
Appareils autoriss	La liste des appareils autoriss pour cet lment. If not specified, all devices can display this menu item. Currently only two devices are supported: "EBX Web Application" and "EBX GO".
Icne	L'icne pour l'lement de menu. Icon can be either "standard" (provided by EBX) or an image, specified by a URL, that can be hosted on any web server. Icons size should be 16x16 pixels. This property is not available for section menu items.
Sparateur haut	Indique que la section lment de menu a un sparateur haut. This property is only available for section menu items.
Action	The user service to execute when the user clicks on the menu item. Voir aussi User interface services [p 713] If an end-user is allowed to view the perspective but not to execute the user service, an "access denied" message will be displayed when the user clicks on the menu item. This property is only available for action menu items.
Selection aprs fermeture	L'lement de menu qui sera slectionn quand le service se terminera. Built-in services use this property when the user clicks on the 'Close' button.

This property is only available for action menu items.

Ergonomics and layout

See [Ergonomics and layout for the Advanced perspective](#) [p 466] for more information.

Note

Any specific parameter set for this perspective will override the default parameters that have been set in the 'Advanced perspective' configuration.

Colors and themes

See [Colors and themes for the Advanced perspective](#) [p 469] for more information.

Note

Any specific parameter set for this perspective will override the default parameters that have been set in the 'Advanced perspective' configuration.

70.3 Recommended perspectives

It is possible for a perspective administrator to configure recommended perspectives dedicated to a specific audience. These recommended perspectives are a way to choose which perspective is applied by default when a user logs in, based on their role.

However, users always have the possibility to switch between the various perspectives that are available to them and to set one as their favorite. See [Modes de perspective](#) [p 21] for more information.

To configure recommended perspectives, go to *User interface > Recommended perspectives > Manage recommended perspectives*.

Managing recommended perspectives

The main screen shows an ordered list of records associating a profile with a perspective. Note that the order here is important since a user can match more than one record (see [Resolution](#) [p 472] for more information).

- To add an entry, use the 'Create' action.
- To edit an entry, first select it in the list by clicking on it, then click on the 'Edit' action, or simply double-click on it.
- To remove an entry, first select it in the list, then click on the 'Delete' action.
- To move an entry, first select it in the list, then use the actions in the toolbar to the right of the list.

Resolution

When a user logs in, the following algorithm determines which perspective is selected by default:

```
// 1) favorite perspective
IF the user has a favorite perspective
AND this perspective is active
AND the user is authorized for this perspective
  SELECT this perspective
  DONE

// 2) recommended perspective
FOR EACH association in the recommended perspectives list, in the declared order
  IF the user is in the declared profile
```

```

    AND the associated perspective is active
    AND the user is authorized for the associated perspective
    SELECT this perspective
    DONE

// 3) advanced perspective
IF the advanced perspective is active
AND the user is authorized for this perspective
    SELECT this perspective
    DONE

// 4) any perspective
SELECT any active perspective for which the user is authorized
DONE

```

70.4 Custom views

Users can create and manage custom views directly from the 'View' menu on tables. This administration section is the central point to manage these custom views.

Vues

This table contains all custom views defined on any table. Only a subset of fields is editable:

Documentation	Libells et descriptions localiss.
Propriétaire	Profil propriétaire (auteur) de cette spcification de vue.
Groupe de la vue	Groupe d'appartenance de cette vue.
Partager avec	Autres profils pouvant utiliser cette vue depuis le menu 'Vue'.

Permissions des vues

This table allows to manage permissions relative to custom views, by data model and profile. The following permissions can be configured (the default value is applied when no permission is set for a given user):

Permission	Description	Default value
Recommander des vues	Autorise l'utilisateur grer les vues recommandes.	If the user is the dataset owner, the default value is 'Yes', otherwise it is 'No'.
Grer des vues	Dfinit les vues que l'utilisateur peut modifier et supprimer.	If the user is a built-in administrator, the default value is 'Owned + shared', otherwise it is 'Owned'.
Partager des vues	Dfinit les vues pour lesquelles l'utilisateur peut modifier le champ 'Partager avec'.	If the user is a built-in administrator, the default value is 'Owned + shared', else if the user is the dataset owner, it is 'Owned', otherwise it is 'None'.
Publier des vues	Autorise l'utilisateur publier des vues afin de les rendre accessibles tous les autres utilisateurs grce aux composants web, tches utilisateur du workflow, ou services de donnees.	If the user is a built-in administrator, the default value is 'Yes', otherwise it is 'No'.

70.5 User session management

This tool lists all user sessions and allows terminating active sessions when necessary.

For example: it is possible to invalidate and terminate all currently open and active sessions for maintenance purposes. The access to the user interface can be temporarily closed, with an unavailability message being displayed, through [Application locking](#) [p 464]. After active sessions are terminated, users will not be able to reconnect and will see the unavailability message. The maintenance operation can then be performed.

70.6 Accessibility mode

An accessibility mode is available to help users with disabilities, when active it will tweak display to ensure that, wherever possible, the user interface is accessible.

The option can be found on the login screen, and also in the user pane once they are connected.

The selected value is persisted per user and shared among all its work sessions.

Allows to make all the controls of the form operable through a keyboard interface and thus conform to the WCAG Success Criterion 2.1.1.

Overview of changes applied when accessibility mode is on:

Tabular view	Add an "Access data" button to all row toolbars.
HTML editor	Make the toolbar being always expanded.
Forms	Expand/collapse buttons can now be focused.

Supported screen reader

The Jaws (version 2022) is the only screen reader supported by TIBCO EBX. Any other technology may have some unexpected behavior.

CHAPITRE 71

UI – Workflow launcher

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Workflow launcher in data section](#)
3. [Creating and setting a launcher](#)
4. [Activating workflow launcher](#)
5. [Launching a workflow](#)
6. [Adding a workflow launcher to the custom toolbar at table top](#)
7. [Access a launcher after workflow model modification](#)

71.1 Introduction

A **Workflow Launcher** is a **user service** for **launching workflows in TIBCO EBX** directly from the data section without passing by the data workflow's inbox. This feature does not create workflow publications but launches existing ones. It offers several advantages, including the ability to launch workflow publication directly from the **data section** (table view, hierarchy view or record form view). In this way, the user experience is improved by avoiding to the user shifting his attention back and forth between the data section and the data workflow section. Hence, the user can launch a workflow while still focusing on his main task.

The second advantage is that it allows to launch the same workflow publication from any data selection. Thanks to the **dynamic mapping** of the [workflow data context](#) [p 32] with the current data selection. The dynamic mapping offers the possibility to initialize the data context inputs at launch time. Hence, in order to launch the same workflow from n different data selections, it is not longer necessary to duplicate n times the same workflow model with different data selections or to provide an initial user service to configure the data to select.

The last solution is a programmatic solution which would solve the previously cited problems, however it is not the ideal solution because it does not fulfill the commitment zero line of code.


Understanding this feature requires familiarization with the following concepts:

Concept	Description/Link
Workflow model	See documentation [p 31]
Data context	See documentation [p 32]
Workflow publication	See documentation [p 33]
Publication name	A unique identifier of a workflow publication
Data Workflow	See documentation [p 32]
Data section	Is the data user interface [p 121] which displays the datasets and tables in EBX. it is accessible from the main header.
Workflow launchers dataset	It contains two tables Launchers and Activations . With this dataset the user can configure the launchers of workflow publications and activate them for a particular user(s) and table(s). It is available in the Administration area in a section called workflow management .
Launcher	An entity which is used by the service workflow launcher to identify the workflow publication to launch and how to initialize its data context .
Launchers	A table in the workflow launchers dataset, each record is a Launcher type. In order to be able to launch a workflow publication from a data section, a launcher which points to a workflow publication should be added in this table.
Activation	An entity which hides or shows the launcher of a workflow publication for a given user profile(s) and for a particular table(s) from the data section.
Activations	A table in the workflow launchers dataset, each record is an Activation type. In order to make a workflow available on the toolbar of a particular table and for a particular user, a record with the corresponding launcher should be created in this table.
Dynamic mapping of data context	Is the process of initialization of data context input variables when launching a workflow publication. Before, the values of the data context were static defined at modeling phase or set dynamically with Java coding, but now it is possible to set dynamically the values of the data contexts, i.e. at launch time, with zero line of code.
Reserved variables for data context	A set of reserved variables. These variables define which data selection should be mapped with a data context variable. The possible values are: #{dataspace} , #{dataset} , #{xpath(table)} and #{xpath(record)} . For example, if the value #{xpath(table)} is used for a data context variable, this means that this variable will be mapped with the current adaptation table reference, at launch time.

71.2 Workflow launcher in data section


As previously stated, workflow launchers are now available directly on the toolbar of tables, table rows, records and hierarchies. There are a number of ways to display a workflow launcher on the

toolbar of a table in data section. The display depends on the type of the toolbar (default toolbar or custom toolbar in the DMA) and whether or not [smart filtering](#) [p 83] is applied. In the case of default toolbar, the action menu displays all the workflow launchers in a separate submenu called **Workflows** (see the screenshot below).



In the case of a custom toolbar, it is possible to define an action button (see the screenshot below) or action menu item for a particular workflow launcher. And finally, if the smart filtering policy is

activated, then all the workflow launchers that are displayed using an action button or action menu item will not appear in the Action menu.



In order to display a workflow launcher on a toolbar, first, a **launcher** must be **created** and **configured** (see [creating and setting workflow launcher](#) [p 480] section), then, an **activation** should be **created** for this launcher (see [activating workflow launcher](#) [p 482] section). Note that, if the current user has no [rights to launch a workflow publication](#) [p 217] then the workflow launcher will not be available on the toolbar. Also, if the workflow publication is deleted or if there is any errors or warnings in the configuration or activation of the launcher, then the corresponding workflow launcher will not be available on the toolbar.

The title and tooltip of the button that will be displayed on the toolbar, are computed in the following order of priority: the custom documentation of the launcher activation is used, otherwise the documentation of the launcher is used. If description is left empty, then the following description is used "This user service will launch a data workflow."

Note

Particular attention should be paid for the workflow launchers which are **available on the record form and table rows**. Only the **launchers which requires record selection** are displayed on the toolbar of a record form and table rows. A workflow launcher which requires record selection is the one for which one of the data context variable is mapped with the reserved variable `${xpath(record)}` in the configuration of its launcher.

71.3 Creating and setting a launcher

A launcher is the entity which is used by the service Workflow Launcher to identify the workflow publication to launch and how to initialize its Data context. In order to create a launcher for a particular workflow publication, first navigate to the administration area, then the workflow management

section, select the workflow launchers dataset, select the launchers table, and then add a new record. The second step, is to setup the following fields of the record:

Field name	Description
Nom du lanceur	A unique identifier. It is used to select a launcher in the activation phase [p 482].
Nom de publication du workflow	Le workflow qui sera lanc lors de l'excution du lanceur. Un workflow doit d'abord tre publi pour tre disponible dans la liste.
Variables du contexte de donnees	This field contains the list of input variables which were defined in the data context configuration [p 213] phase of a workflow model. Each line is composed of a label, a value, and a toggle button to switch between default and overwritten value (see the screenshot below). The label is the name of the variable set by the user in the data context of the workflow model. By default, the value of each variable is the default one set in the data context. If the default value field is left empty in the data context, then the value of the variable is set to undefined. If the toggle button is set on overwritten value mode, then a wizard is made available on the right of the input field which allows to select a reserved variable. When overwriting the value of a data context variable, two options are possibles: the override value may be a constant or a reserved variable. If a constant is used, then the value of the data context variable will not depend on the entity selection at launch time. However, if a reserved variable is used, such as \$(dataspace), the value of the corresponding variable will be mapped to the current entity selection, for example the data context variable which is assigned to \$(dataspace) will be initialized with the current dataspace at launch time. Note If there are no input variables in the data context of the workflow model, then this field should be hidden. If the workflow publication name field changes then this input is updated automatically and displays a new list of data context.
Documentation	Une documentation est compose d'un label et d'une description. Cette documentation est utilise pour dfinir le titre du bouton qui permet de lancer un workflow partir d'une table, un formulaire d'un enregistrement ou une hierarchie. Quand la description, elle s'affiche au survol de ce bouton. La valeur par dfaut du label est hrite du nom de la publication. Alors que la valeur par dfaut de la description est vide. Ce champs (label et description) peut tre surcharg ici ou dans l'activation. Il faut noter que la valeur definie dans l'activation est prioritaire, i.e. si les deux champs sont surcharges alors c'est le contenu du champs de l'activation qui est utilis.

At the bottom of a launcher record, a table of all activations of the current launcher is displayed (see the section Launcher activations in the screenshot below).

The screenshot displays the TIBCO EBX interface for configuring a workflow launcher named 'createRecord'. The left-hand navigation pane shows the 'Workflows launcher' section with 'Lauchers' expanded, highlighting the 'createRecord' launcher. The main configuration area includes the following details:

- Launcher Name:** createRecord
- Workflow Publication Name:** testCP-13244
- Documentation:** English (United States) testCP-13244
- Data Context Variables:**

Variable	Value	Wizard	Toggle Button
dataspace	<code>\${dataspace}</code>		
dataset	<code>\${dataset}</code>		
table	<code>\${xpath(table)}</code>		

Below the configuration fields, the 'Launcher activations' section shows a table with one activation record:

Publication	Action	Table	Details
Publication: test	Create a record	table	[see details]

At the bottom of the configuration area, there are four buttons: 'Save', 'Save and close', 'Revert', and 'Close'.

71.4 Activating workflow launcher

An activation is the entity which controls the availability of a workflow launcher on a table or record form. In order to display a workflow launcher in a toolbar of a particular table, first [create a launcher](#) [p 480], then navigate to the administration area, select the workflow management section, select the

workflow launchers dataset, select the activations table, and then add a new record. The second step, is to setup the following fields of the record:

Field name	Description
Lanceur	A unique identifier of a launcher which is associated to a publication name of the target workflow publication [p 481]. This field allows to select the launcher which will be displayed in the data section.
Model de donnees	Rference de schma d'un modle de donnees publi. Seuls les schmas publis et utilis dans les jeux de donnees sont disponibles.
Tables	The identifier of a table which will display the workflow launcher. It is possible to select one or many tables. This selector displays all tables which are contained in the field Data Model [p 483] .
Profils	La liste des profils qui peuvent executer lancer le workflow selectionn.
Confirmation	This field allows displaying or not a dialog box to confirm launching of a data workflow (see screenshot about confirmation message [p 485]). By default this feature is deactivated, in order to display the dialog box, the value "Enabled" should be checked (see screenshot below).
Documentation	A documentation is composed of a label and a description. The default value of the label and description are inherited from the documentation field of the launcher. This field is used to display the title of the button of the user service in the toolbar. The description is displayed when the user hovers over that button. The documentation of the activation has a higher priority over the one of the launcher. Note that, if the description of the documentation is left empty then the following one is displayed "This user service will launch a data workflow. In the case of the custom toolbar, the value of this field is also used for action button and action menu item if the documentation field of the action button or action menu item is left empty.

The screenshot shows the TIBCO EBX Administration interface. On the left, the 'Workflows launchers' menu is expanded, and the 'Activations' table is selected. The 'New record' button is highlighted. The main area displays the 'Add new activation' dialog with the following fields:

- Launcher:** createRecord
- Data model:** Publication: test
- Tables:** 1. [all Tables]
- Profiles:** 1. [all profiles]
- Confirmation:** ☒ Enable ☐ Disable
- Documentation:** English (United States)
 - French (France)
 - lang
 - mxml

At the bottom of the dialog are three buttons: Save, Save and close, and Close.


71.5 Launching a workflow

Once a launcher [created](#) [p 480] and [activated](#) [p 482] the corresponding workflow launcher becomes available on the toolbar's action menu. To launch the workflow click on the button of the workflow launchers (see [screenshot about default display of a workflow launcher](#) [p 479]).

If the option [Confirmation](#) [p 483] is enabled, then a dialog box displays to ask the user the confirmation before launching the selected data workflow (see [screenshot about data workflow launch confirmation](#) [p 485]). Otherwise, the dialog box does not display and different outcomes are possible:

- If the option [automatically open the first step](#) [p 212] is activated and the user has the [rights to execute the first work item](#) [p 199] of the workflow, then the workflow launches and the first work item displays directly in the workspace of the Data section. While displaying the work item in the workspace, the origin data selection still displayed on the breadcrumb which allows to the user to maintain an overall contextual awareness (see [screenshot about displaying a work item on the data section](#) [p 485]).
- If the option [automatically open the first step](#) [p 212] is deactivated and the user has the [rights to launch the workflow](#) [p 217], then the workflow is launched and added to the [data workflow inbox](#) [p 227]. An information message informs the user that the workflow has been launched successfully and that it is necessary to go to the [inbox of the data workflow section](#) [p 227] to display and execute the first work item.
- If the workflow requires record selection (see [note in the section workflow launcher in data area](#) [p 480]), the workflow is launched and displayed if and only if a record is selected otherwise an error message is displayed informing the user that a record should be selected. A record can be selected manually from a table view or automatically when displaying a record form.

- If more than one record are selected, then a warning message notifies that only one record should be selected.



71.6 Adding a workflow launcher to the custom toolbar at table top

The workflow launchers can be made available not only on default toolbar but also on [custom toolbar](#) [p 79]. A workflow launcher can be added on a custom toolbar as an [action button](#) [p 81] or as an [action](#)

[menu item](#) [p 84] in a [custom menu group](#) [p 83]. Adding an action button or an action menu item to launch a workflow on a custom toolbar follows a similar procedure as for common user services: first, set the **target** field to **current context** otherwise the user service **workflow launcher** will not be available, then select the user service **workflow launcher**. When the service workflow launcher is selected, a new field **Launcher**, exclusive for workflow launcher user service, appears below the service input field (see [screenshot about adding a workflow launcher on custom toolbar](#) [p 487]).

The field **Launcher** displays the list of launchers that have already been created in the table "Activation/workflow management/workflow launcher/Launchers" (see [section about creating and configuring launchers](#) [p 480]). Therefore, before adding a workflow launcher in a custom toolbar the launcher should be created and configured for this workflow launcher.


As for default toolbar, in order to show the workflow launcher on a custom toolbar its launcher should be activated in "Activation/workflow management/workflow launcher/activations". A quick link to access the activations table of the launchers is displayed on the right of the field **Launcher** (see [screenshot about adding a workflow launcher on custom toolbar](#) [p 487])

The field Label and description displays the label and description inherited from the launcher (see [screenshot about adding a workflow launcher on custom toolbar](#) [p 487]), then if the launcher field changes, the label and description should update automatically. This field can be overridden to customize the label and description of the action button on the toolbar. The label and description that will be displayed on the toolbar, are computed in the following order of priority: the custom value of the field Label and description of the action button is used, if this field is left empty or contains the default label of the launcher, then the label and description of the launcher activation are displayed.

If this last one is left empty, then the following description is used "This user service will launch a data workflow."

Note

The label and description which are displayed on the toolbar in the data section and the label of the action button in the toolbar tree in the DMA could be different. This is the case when the field "Label and description" of the "action button" is left empty (neither default nor custom label is defined). The label of the "action button" in the toolbar tree in the DMA is inherited from the label of the launcher, however, the label and description on the toolbar in the data section are set to the label and description of the activation of the launcher.



Adding a workflow launcher to a toolbar in other locations

The workflow launcher service is only available on the toolbar that displays in the following locations: table view top, table rows, record form view top, or hierarchy view top. Until now, this service is not available on the toolbar that displays on top of the association table or in the association table rows.


71.7 Access a launcher after workflow model modification

After [creating a launcher](#) [p 480] which points to a [workflow publication](#) [p 481], the workflow model of this publication may be changed and republished. For instance, the data context of the workflow model may be changed: one or more variable data context can be added; one or more variable data context can be removed; the name of a variable can be changed. In this particular case, the launchers which points to this workflow publication should be reviewed and validated (saved) by the user because the data context used by these launchers is no more valid and it should be updated to match the one of the up-to-date workflow publication.

After republishing a workflow model, the user is notified if any of the workflow launcher points to the current workflow publication and if it should be reviewed. For that purpose, after publishing a workflow model, a preview button is displays allowing a quick access to the launchers in

question .Note that if the user has no rights to access the workflow launchers list, then the names of those launchers are displayed .

When the user access to one of these launchers, via the preview button in the workflow model section or via the Administration section, the persisted data context is replaced with the up-to-date data context of the workflow publication, however the new data context is not yet persisted for the current launcher. In order to update the data context of the launcher, the user should first review the values and then save to accept the new changes (see [screenshot about accessing a launcher after modification of the data context of the corresponding workflow publication](#) [p 488]).



CHAPITRE 72

Users and roles directory

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Concepts](#)
3. [Default directory](#)
4. [Custom directory](#)

72.1 Overview

TIBCO EBX uses a directory for user authentication and user role definition.

A default directory is provided and integrated into the EBX repository; the 'Directory' administration section allows defining which users can connect and what their roles are.

It is also possible to integrate another type of enterprise directory.

Voir aussi

[*Configuring the user and roles directory*](#) [p 409]

[*Custom directory*](#) [p 492]

72.2 Concepts

In EBX, a user can be a member of several roles, and a role can be shared by several users. Moreover, a role can be included into another role. The generic term *profile* is used to describe either a user or a role.

In addition to the directory-defined roles, EBX provides the following *built-in roles*:

Role	Definition
Profile.ADMINISTRATOR	Built-in Administrator role. Allows performing general administrative tasks.
Profile.READ_ONLY	Built-in read-only role. A user associated with the read-only role can only view the EBX repository, and has no right to perform modifications in the repository.
Profile.OWNER	Dynamic built-in owner role. This role is checked dynamically depending on the current element. It is only activated if the user belongs to the profile defined as owner of the current element.
Profile.EVERYONE	All users belong to this role.

Information related to profiles is primarily defined in the directory.

Attention

Associations between users and the built-in roles *OWNER* and *EVERYONE* are managed automatically by EBX, and thus must not be modified through the directory.

User permissions are managed separately from the directory. See [Permissions](#) [p 321].

Voir aussi

[profil](#) [p 25]

[rle](#) [p 26]

[utilisateur](#) [p 25]

[administrateur](#) [p 26]

[annuaire des utilisateurs et des rles](#) [p 26]

Policy

These properties configure the policies of the user and roles directory, for example, whether or not users can edit their own profiles.

Users

This table lists all the users defined in the internal directory. New users can be added from there.

Roles

This table lists all the users defined in the internal directory. New roles can be created in this table.

72.3 Default directory

Directory content

The default directory is represented by the dataset 'Directory', in the 'Administration' area.

This dataset contains tables for users and roles, as well as users' roles table, roles' inclusions table and salutations table.

Note

If a role inclusion cycle is detected, the role inclusion is ignored at the permission resolution. Refresh and check the directory validation report for cycle detection.

Note

Users' roles, roles' inclusions and salutations tables are [hidden by default](#) [p 656].

Depending on the policies defined, users can modify information related to their own accounts, regardless of the permissions defined on the directory dataset.

Note

It is not possible to delete or duplicate the default directory.

Password recovery procedure

In the default directory, passwords are encrypted (by default with a SHA256-like algorithm), and stored in this state. Consequently, it is impossible to retrieve lost passwords. A new password must be generated and sent to the user.

There are two options for this procedure:

1. A notification email is sent to the administrator, the administrator manually changes the password and sends the new password to the user.
2. A procedure automatically generates a new password and sends it to the user.

By default, the first option is used. To activate the second option, specify the property `ebx.password.remind.auto=true` in the [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405].

Note

For security reasons, the password recovery procedure is not available for administrator profiles. If required, use the administrator recovery procedure instead.

Administrator recovery procedure

If all the 'login/password' credentials of the administrators are lost, a special procedure must be followed. A specific directory class redefines an administrator user with login 'admin' and password 'admin'.

To activate this procedure:

- Specify the following property in the [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405]:
`ebx.directory.factory=
com.orchestranetworks.service.directory.DirectoryDefaultRecoverFactory`

- Start EBX and wait until the procedure completes.
- Reset the 'ebx.directory.factory' property.
- Restart EBX and connect using the 'admin' account.

Note

While the 'ebx.directory.factory' property is set for the recovery procedure, authentication of users will be denied.

72.4 Custom directory

As an alternative to the default directory, it is possible to integrate a specific company directory. For example, an LDAP instance, a relational database or a specific directory model instantiated into EBX. The default login page can also be replaced by a specific company page.

Voir aussi

DirectoryFactory^{API}

Directory.getUserAuthenticationURI^{API}

CHAPITRE 73

Data model administration

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Administrating publications and versions](#)
2. [Migration of previous data models in the repository](#)
3. [Schema evolutions](#)

73.1 Administrating publications and versions

Technical data related to data model publications and versions can be accessed in the *Administration* section by an administrator.

Data Modeling contains the following two tables:

- *Publications*. Stores the publications available in the repository.
- *Versions*. Stores the versions of the data models available in the repository.

These tables are read-only but it is however possible to delete manually a publication or a version.

Important: If a publication or a version is deleted, then the content of associated datasets will become unavailable. So this technical data must be deleted with caution.

It is possible to spread this technical data to other TIBCO EBX repositories exporting an archive from an EBX repository and importing it to another one. It may be useful for propagating the evolutions of data models to other repositories.

73.2 Migration of previous data models in the repository

In versions before 5.2.0, published data models not depending on a module were generated in the file system directory `${ebx.repository.directory}/schemas/`, with the name of the data model (*product.xsd* for example if the data model is named *Product*). Since the 5.2.0 version, this kind of data model is now fully managed within EBX through *Publications*. That is, republishing an existing data model migrates it as a *Publication* and redirects linked datasets to the new embedded data model. The previous XML Schema Document located in `${ebx.repository.directory}/schemas/` is renamed and suffixed with *toDelete*, meaning that the document is no longer used and can be safely deleted.

73.3 Schema evolutions

It is crucial to evaluate the impact of data model changes on the administration side. The following points are to be considered:

Impacts on data persistence

Administration tasks can be related to the database cleanup after a modification of the models. The following link describes how the evolutions of data models are managed at the persistence level: [Purging master tables in the database](#) [p 497].

Impacts on side features

Some components rely heavily on the data models and can be impacted by their evolutions. Some examples are: the user interface, the WSDL documents, existing archives, etc.

The 'Administration' section offers the possibility to manage some of these components (such as the views), whereas other components fall out of the administrator's scope, such as archives, WSDL files, etc.

CHAPITRE 74

Database mapping administration

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Renaming columns in the database](#)
3. [Purging columns in the database](#)
4. [Renaming master tables in the database](#)
5. [Renaming auxiliary tables in the database](#)
6. [Purging master tables in the database](#)

74.1 Overview

Information and services relative to database mapping can be found in the *Administration* area.

Voir aussi

[Mapped modes](#) [p 295]

DatabaseMapping^{API}

74.2 Renaming columns in the database

This feature is available on the 'Columns' table records, under the 'Actions' menu. It allows renaming a column in the database.

The administrator can specify the name of each column of the data model in the database for mapped modes.

Once the service is selected on a record, a summary screen displays information regarding the selected column and the administrator is prompted to enter a new name for the column in the database.

Note

It is required that the new identifier begins with a letter.

Besides, the new name must be a valid column identifier, which depends on the naming rules of the underlying RDBMS.

Voir aussi *DatabaseMapping*^{API}

74.3 Purging columns in the database

This feature is available on the 'Columns' table records, under the 'Actions' menu. It allows purging columns in mapped structures.

A column can be purged if it has been disabled for mapped modes.

A column is disabled for mapped modes when:

- the corresponding field has been removed from the data model, or
- the corresponding field has been changed in the data model, in a way that is not compatible (for example: its data type has been modified), or
- the defined mapped modes have been disabled locally on the corresponding fields, using the elements `osd:history` and `osd:replication`.

Voir aussi

[*Disabling history on a specific field or group*](#) [p 298]

[*Disabling replication on a specific field or group*](#) [p 307]

Note that this behavior will change for aggregated lists:

- when deactivating a complex aggregated list, its inner fields will still be in the `LIVING` state, whereas the list node is disabled. As lists are considered as auxiliary tables in the mapping system, this information can be checked in the 'Tables' table,
- on the other hand, when the deactivation is just for inner nodes of the list, then the list will remain `LIVING`, while its children will be `DISABLED IN MODEL`.

A column can be purged only if its own state is `DISABLED IN MODEL`, or if it is an inner field of a `DISABLED IN MODEL` list.

74.4 Renaming master tables in the database

This feature allows renaming master tables for history tables in the database. It is not available for replicated tables since their names are specified in the data model.

Both features are available on the 'Tables' table records, under the 'Actions' menu.

Master tables are database tables used for persisting the tables of the data model.

The administrator can specify in the database the name of each master table corresponding to a table of the data model.

Once the service is selected on a record, a summary screen displays information regarding the selected master table and the administrator is prompted to enter a new name for the master table in the database.

Note

It is required that the new identifier begins with a letter and with the repository prefix.

For history tables, it is also required for the repository prefix to be followed by the history tables prefix.

Besides, the new name must be a valid table identifier, which depends on the naming rules of the underlying RDBMS.

74.5 Renaming auxiliary tables in the database

This feature allows renaming history auxiliary tables in the database. This feature is not available for replicated tables since their names are specified in the data model.

This feature is available on the 'Tables' table records, under the 'Actions' menu.

Auxiliary tables are database tables used for persisting aggregated lists.

The administrator can specify in the database the name of each auxiliary table corresponding to an aggregated list of the data model.

Once the service is selected on a record, a summary screen displays information regarding the selected auxiliary table and the administrator is prompted to enter a new name for the auxiliary table in the database.

Note

It is required for the new identifier to begin with a letter.

It is required for the new identifier to begin with the repository prefix.

It is also required for the repository prefix to be followed by the history tables prefix.

Besides, the new name must be a valid table identifier, which depends on the naming rules of the underlying RDBMS.

74.6 Purging master tables in the database

This feature allows purging history in the database if it is no longer used.

It is available on the 'Tables' table records, under the 'Actions' menu, and is only available for master tables. This feature only applies to master tables. When a master table is purged, all its auxiliary tables are purged as well.

A mapped table can be purged in the database only if it has been disabled for the corresponding mapped mode.

To disable the mapped mode for a table, follow the procedure hereafter.

- Deactivate historization of the table in the data model, or
- Remove the table from the data model

CHAPITRE 75

Workflow management

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Workflows](#)
2. [Interactions](#)
3. [Workflow history](#)

75.1 Workflows

To define general parameters for the execution of data workflows, the management of workflow publications, or to oversee data workflows in progress, navigate to the 'Administration' area. Click on the down arrow in the navigation pane and select *Workflow management > Workflows*.

Note

In cases where unexpected inconsistencies arise in the workflow execution technical tables, data workflows may encounter errors. It may then be necessary to run the operation 'Clean up inconsistencies in workflow execution tables' from the 'Actions' menu in the navigation pane under *Administration > Workflow Management > Workflows*.

Execution of workflows

Various tables can be used to manage the data workflows that are currently in progress. These tables are accessible in *Workflow management > Workflows* in the navigation pane.

Voir aussi [Administration de workflows de données](#) [p 239]

Workflows table

The 'Workflows' table contains instances of all data workflows in the repository, including those invoked as sub-workflows. A data workflow is a particular execution instance of a workflow model publication. This table provides access to the data context variables for all data workflows. It can be used to access the status of advancement of the data workflow in terms of current variable values, and in case of a data workflow suspension, to modify the variable values.

From the 'Actions' menu of the 'Workflows' table, it is possible to clear the completed data workflows that are older than a given date, by selecting the 'Clean from a date' service. This service automatically ignores the active data workflows.

Tokens table

The 'Tokens' table allows managing the progress of data workflows. Each token marks the current step being executed in a running data workflow, as well as the current state of the data workflow.

Voir aussi [token](#) [p 33]

Work items table

The 'Work items' table contains all the work items associated with user tasks that currently exist. If necessary, you can manually allocate a work item to a user from this table in the case of a blockage in a data workflow. It is preferable, however, to use the buttons in the workspace of the 'Data workflows' area whenever possible to allocate, reallocate, and deallocate work items.

Voir aussi [work item](#) [p 33]

Waiting workflows table

The 'Waiting workflows' table contains all the workflows waiting for an event. If needed, a service is available to clean this table: this service deletes all lines associated with a deleted workflow.

Voir aussi [tche d'attente](#) [p 32]

Comment table

The 'Comments' table contains the user's comments for main workflows and their sub-workflows.

Workflow publications

The 'Workflow publications' table is a technical table that contains all the workflow model publications of the repository. This table associates published workflow models with their snapshots. It is not recommended to directly modify this table, but rather to use the actions available in the workflow modeling area to make changes to publications.

Configuration

Email configuration

In order for email notifications to be sent during the data workflow execution, the following settings must be configured under 'Email configuration':

- The Dfinition de l'URL field is used to build links and value mail variables in the workflow.
- The 'From email' field must be completed with the email address that will be used to send email notifications.

Interface customization

Modeling default values

The default value for some properties can be customized in this section.

The administrator has the possibility to define the default values to be used when a new workflow model or workflow step is created in the 'Workflow Modeling' section.

Work items views

Specific columns are available in the inbox and in the monitoring work items tables, in the 'Data workflows' section.

10 specific columns are available. For each specific column, a customized label can be defined.

Priorities configuration

The property 'Default priority' defines how data workflows and their work items across the repository display if they have no priority level. For example, if this property is set to the value 'Normal', any workflow and work item with no priority will appear to have the 'Normal' priority.

The 'priorities' table defines all priority levels available to data workflows in the repository. As many integer priority levels as needed can be added, along with their labels, which will appear when users hover over the priority icon in the work item tables. The icons that correspond to each priority level can also be selected, either from the set provided by TIBCO EBX, or by specifying a URL to an icon image file.

Temporal tasks

Under 'Temporal tasks', the polling interval for time-dependent tasks in the workflow can be set, such as deadlines and reminders. If no interval value is set, the 'in progress' steps are checked every hour.

Workflow inbox counter configuration

The workflow inbox counter is refreshed asynchronously, even if the end-user does not launch any action. To adjust it, two parameters need to be set:

Dure d'expiration du cache (secondes)	Dure d'expiration (en secondes) avant une nouvelle mise jour du cache de la boîte de rception. noter que ce paramtre peut avoir des consequences sur la charge CPU et les performances pour de gros volumes de donnees car le temps de calcul peut tre assez coteux. Si aucune valeur n'est renseigne, la valeur par dfaut est 600.
Priodicité de rafraîchissement de l'interface utilisateur (secondes)	Dure de rafraîchissement (en secondes) entre deux mises jour du compteur de la boîte de rception au niveau de l'interface graphique. noter que ce rafraîchissement concerne tous les compteurs de boîtes de rception contenus dans l'interface ; savoir l'en-tte et le compteur de la boîte de rception de la perspective avance. Si aucune valeur n'est renseigne, la valeur par dfaut est 5. Si la valeur renseigne est 0 (ou ngative), le rafraîchissement est dsactiv. Aussi, la modification de cette valeur ne sera effective qu'aprs reconnexion de l'utilisateur.

Also, please note that some actions can force the inbox counter to refresh:

- access on **Data workflows**
- access on any subdivision of the **Data workflows section**
- accept or reject a work item

- launch a workflow

These parameters are accessible in *Workflow management > Workflows > Configuration > Temporal tasks* in the navigation pane.

75.2 Interactions

To manage workflow interactions, navigate to the Administration area. Click the down arrow in the navigation pane and select the entry *Workflow management > Interactions*.

An *interaction* is generated automatically for every work item that is created. It is a local data context of a work item and is accessible from an EBX session. When a work item is executed, the user performs the assigned actions based upon its interaction, independently of the workflow engine. User tasks define mappings for their input and output parameters to link interactions with the overall data contexts of data workflows.

Interactions can be useful for monitoring the current parameters of work items.

For example, an interaction can be updated manually by a trigger or a user service.

75.3 Workflow history

To view the history data workflow execution, browse the 'Administration' area. Click on the down arrow in the navigation pane and select *Workflow management > Workflow history*.

The 'Workflows' table contains all actions that have been performed during the execution of workflows.

This data can be viewed graphically or textually. It is especially useful to view the states of various objects related to workflows at a given moment. This includes actions on work items, variables in the data context, as well as tokens. In case of an error, a technical log is available.

Clean history

From the 'Actions' menu of the 'Workflows' table, the history of completed data workflows older than a given date can be cleared by selecting the 'Clear from a date' service.

Only the history of workflows that have been previously cleaned (e.g. their execution data deleted) is cleared. This service automatically ignores the history associated with existing workflows. It is necessary to clear data workflows before clearing the associated history, by using the dedicated service 'Clear from a date' from the 'Workflows' table. Also, a scheduled 'Clear from a date' can be used with the built-in scheduled task *SchedulerPurgeWorkflowMainHistory*.

Please note that only main processes are cleaned. In order to remove sub-processes and all related data, it will be necessary to run a 'standard EBX purge'.

Voir aussi [How to clean workflow history](#) [p 455]

Note

An API is available to fetch the history of a workflow. Direct access to the underlying workflow history SQL tables is not supported. See **WorkflowEngine.getProcessInstanceHistory** `WorkflowEngine.getProcessInstanceHistoryAPI`.

CHAPITRE 76

Task scheduler

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Configuration from EBX](#)
3. [Cron expression](#)
4. [Task definition](#)
5. [Task configuration](#)

76.1 Overview

TIBCO EBX offers the ability to schedule programmatic tasks.

Note

In order to avoid conflicts and deadlocks, tasks are scheduled in a single queue.

76.2 Configuration from EBX

The declaration of schedules and tasks is done by selecting 'Task scheduler' in the 'Administration' area.

- **Schedules:** defines scheduling using "cron expressions".
- **Tasks:** configures tasks, including parametrizing task instances and user profiles for their execution.
- **Scheduled tasks:** current schedule, including task scheduling activation/deactivation.
- **Execution reports:** reports of each scheduled task run that appear immediately after the task is triggered. The reports include actions to interrupt, pause, or resume running tasks, when made available by the task definition.

76.3 Cron expression

(An extract of the [Quartz Scheduler](#) documentation)

The task scheduler uses "cron expressions", which can create firing schedules such as: "At 8:00am every Monday through Friday" or "At 1:30am every last Friday of the month".

Format

A cron expression is a string composed of 6 or 7 fields separated by a white space. Fields can contain any of the allowed values, along with various combinations of the allowed special characters for that field. The fields are as follows:

Field Name	Mandatory	Allowed Values	Allowed Special Characters
Seconds	Yes	0-59	, - * /
Minutes	Yes	0-59	, - * /
Hours	Yes	0-23	, - * /
Day of month	Yes	0-31	, - * ? / L W
Month	Yes	1-12 or JAN-DEC	, - * /
Day of week	Yes	1-7 or SUN-SAT	, - * ? / L #
Year	No	empty, 1970-2099	, - * /

A cron expression can be as simple as this: "0 * * * * ?",

or more complex, like this: "0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2002-2010".

Note

The legal characters and the names of months and days of the week are not case sensitive. MON is the same as mon.

Special characters

A cron expression is a string composed of 6 or 7 fields separated by a white space. Fields can contain any of the allowed values, along with various combinations of the allowed special characters for that field. The fields are as follows:

- * ("all values") - used to select all values within a field. For example, "*" in the Minutes field means "every minute".
- ? ("no specific value") - useful when you need to specify something in one of the two fields in which the character is allowed, but not the other. For example, if I want my trigger to fire on a particular day of the month (say, the 10th), but don't care what day of the week that happens to be, I would put "10" in the day-of-month field, and "?" in the day-of-week field. See the examples below for clarification.
- - - used to specify ranges. For example, "10-12" in the hour field means "the hours 10, 11 and 12".
- , - used to specify additional values. For example, "MON,WED,FRI" in the day-of-week field means "the days Monday, Wednesday, and Friday".
- / - used to specify increments. For example, "0/15" in the seconds field means "the seconds 0, 15, 30, and 45". And "5/15" in the seconds field means "the seconds 5, 20, 35, and 50". You can also

specify '/' after the "**character - in this case**" is equivalent to having '0' before the '/'. '1/3' in the day-of-month field means "fire every 3 days starting on the first day of the month".

- **L** ("last") - has different meaning in each of the two fields in which it is allowed. For example, the value "L" in the day-of-month field means "the last day of the month" - day 31 for January, day 28 for February on non-leap years. If used in the day-of-week field by itself, it simply means "7" or "SAT". But if used in the day-of-week field after another value, it means "the last xxx day of the month" - for example "6L" means "the last friday of the month". When using the 'L' option, it is important not to specify lists, or ranges of values, as you'll get confusing results.
- **W** ("weekday") - used to specify the weekday (Monday-Friday) nearest the given day. As an example, if you were to specify "15W" as the value for the day-of-month field, the meaning is: "the nearest weekday to the 15th of the month". So if the 15th is a Saturday, the trigger will fire on Friday the 14th. If the 15th is a Sunday, the trigger will fire on Monday the 16th. If the 15th is a Tuesday, then it will fire on Tuesday the 15th. However if you specify "1W" as the value for day-of-month, and the 1st is a Saturday, the trigger will fire on Monday the 3rd, as it will not 'jump' over the boundary of a month's days. The 'W' character can only be specified when the day-of-month is a single day, not a range or list of days.

Note

The 'L' and 'W' characters can also be combined in the day-of-month field to yield 'LW', which translates to "last weekday of the month".

- **#** - used to specify "the nth" day-of-week day of the month. For example, the value of "6#3" in the day-of-week field means "the third Friday of the month" (day 6 = Friday and "#3" = the 3rd one in the month). Other examples: "2#1" = the first Monday of the month and "4#5" = the fifth Wednesday of the month. Note that if you specify "#5" and there is not 5 of the given day-of-week in the month, then no firing will occur that month.

Examples

Expression	Meaning
0 0 12 * * ?	Fire at 12pm (noon) every day.
0 15 10 ? * *	Fire at 10:15am every day.
0 15 10 * * ?	Fire at 10:15am every day.
0 15 10 * * ? *	Fire at 10:15am every day.
0 15 10 * * ? 2005	Fire at 10:15am every day during the year 2005.
0 * 14 * * ?	Fire every minute starting at 2pm and ending at 2:59pm, every day.
0 0/5 14 * * ?	Fire every 5 minutes starting at 2pm and ending at 2:55pm, every day.
0 0/5 14,18 * * ?	Fire every 5 minutes starting at 2pm and ending at 2:55pm, AND fire every 5 minutes starting at 6pm and ending at 6:55pm, every day.
0 0-5 14 * * ?	Fire every minute starting at 2pm and ending at 2:05pm, every day.
0 10,44 14 ? 3 WED	Fire at 2:10pm and at 2:44pm every Wednesday in the month of March.
0 15 10 ? * MON-FRI	Fire at 10:15am every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.
0 15 10 15 * ?	Fire at 10:15am on the 15th day of every month.
0 15 10 L * ?	Fire at 10:15am on the last day of every month.
0 15 10 ? * 6L	Fire at 10:15am on the last Friday of every month.
0 15 10 ? * 6L 2002-2005	Fire at 10:15am on every last friday of every month during the years 2002, 2003, 2004 and 2005.
0 15 10 ? * 6#3	Fire at 10:15am on the third Friday of every month.
0 0 12 1/5 * ?	Fire at 12pm (noon) every 5 days every month, starting on the first day of the month.
0 11 11 11 11 ?	Fire every November 11th at 11:11am.

Note

Pay attention to the effects of '?' and '*' in the day-of-week and day-of-month fields.

Support for specifying both a day-of-week and a day-of-month value is not complete (you must currently use the '?' character in one of these fields).

Be careful when setting fire times between the hours of the morning when "daylight savings" changes occur in your locale (for US locales, this would typically be the hour before and after 2:00 AM - because the time shift can cause a skip or a repeat depending on whether the time moves back or jumps forward).

76.4 Task definition

EBX scheduler comes with some predefined tasks.

Custom scheduled tasks can be added by the means of **scheduler** Package `com.orchestranetworks.schedulerAPI` Java API.

The declaration of schedules and tasks is done by selecting 'Task scheduler' in the 'Administration' area.

76.5 Task configuration

A user must be associated with a task definition; this user will be used to generate the **session** `SessionAPI` that will run the task.

Note

The user will not be authenticated, and no password is required. As a consequence, a user with no password set in the directory can only be used to run scheduled tasks.

A custom task can be parameterized by means of a JavaBean specification (getter and setter).

Supported parameter types are:

- `java.lang.boolean`
- `java.lang.int`
- `java.lang.Boolean`
- `java.lang.Integer`
- `java.math.BigDecimal`
- `java.lang.String`
- `java.util.Date`
- `java.net.URI`
- `java.net.URL`

Parameter values are set in XML format.

CHAPITRE 77

Audit trail

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Log content](#)
3. [Legacy XML Audit trail \(deprecated\)](#)

77.1 Overview

The audit trail feature allows to log all views access and user services launch in TIBCO EBX.

The feature is disabled by default; to enable audit trail logging, configure the audit logging category with a level that enables INFO messages.

Voir aussi [Activating the audit trail](#) [p 410]

77.2 Log content

The information logged by audit trail comes in 2 parts: the common header and the event-specific content described in the following sections.

Common header

Here are the header attributes that are always logged:

user-login	Login of the user
user-ip	IP address of the user, when available
event	Type of event performed by the user, among the following value: • TABULAR_ACCESS: when a tabular view is accessed in the UI; • HIERARCHY_EXPAND_NODE: when a node is expanded in a hierarchical view, or when the view is displayed; • HIERARCHY_EXPAND_ALL: when several nodes are expanded in a hierarchical view; • DATASPACE_PERMISSION_TABULAR_ACCESS: when the permission table for a dataspace is accessed; • DATASET_PERMISSION_TABULAR_ACCESS: when the permission table for a dataset is accessed; • USER_SERVICE: when the export, compare, or validate built-in service, an addon or a custom user service is launched.

Table view events

This section describes the events specific to table views, which are:

- **TABULAR_ACCESS**
- **HIERARCHY_EXPAND_NODE**
- **HIERARCHY_EXPAND_ALL**
- **DATASPACE_PERMISSION_TABULAR_ACCESS**
- **DATASET_PERMISSION_TABULAR_ACCESS**

These events are triggered when the table view is opened or refreshed, when a search is performed and when the user navigates using pagination.

Here are the content attributes specific to these events:

dataspace	Key of the dataspace containing the table
dataset	Key of the dataset containing the table
table	Path of the table being accessed (does not apply to permission events)
view-id	Identifier of the custom view currently applied if any (does not apply to permission events)
view-name	Published name of the custom view currently applied if any (does not apply to permission events)
pagination-info	Information about the pagination of the tabular view or the expanded node
hierarchy-expanded-node	Identifier of the node being expanded (only applies to hierarchy events). When several levels are expanded (search or expand all), it is the node on the higher level. The identifier is the node label prefixed by ":". The root node is identified as ":". When a hierarchy is initially displayed, only the root node is expanded so the event is HIERARCHY_EXPAND_NODE.
filters	All filters applied to the view, aggregated in a JSON format. There are 3 kinds of filter: • quick-search: user input in the quick search field, if any; • structured-search: user advanced filters configured using the advanced search panel in a JSON format, if any; • view-filter: filter defined by the view in a XPath format, if any. For instance: <pre>filters={"structured-search":["starts-with","/field/city","city"],"view-filter":"matches(/country,'France')"} </pre>

User service

Here are the content attributes specific to this event:

service-key	Service key of the service being executed
service-mode	A service can be executed on any intermediate level of the selection entity. For example, if the current selection entity is a record, then the service may be executed on the following levels:dataspace, dataset, table or a record. This attribute allows to define on which level of the selection entity the service is executed.
selection	Entity selection on which the service is executed (branch or version, dataset, etc.) in a JSON format. When more than 100 records are selected, only the 100th first records are logged.
service-parameters	Additional input parameters specified for the service execution : • for built-in services, see the list of parameters [p 263]; • for custom services, the parameters are specified in the declaration [p 737]; • for addon services, see the addon documentation.

77.3 Legacy XML Audit trail (deprecated)

XML audit trail logs data updates to XML files. This legacy feature, now deprecated, will be removed in a future version. Although this type of audit trail should no longer be used, the *legacy documentation* is still available.

CHAPITRE 78

Collaborative features (Team Up)

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Getting started with Team Up](#)
3. [Managing tags and tag catalogs](#)

78.1 Introduction

Enable Team Up to facilitate collaboration and engagement between business users. They can use Team Up to leave comments on records, rate records, and assign tags to records. Access to, and visibility of Team Up features is highly customizable. Global settings are available at the data model level, but can be overridden at the dataset level.

The following provides an overview of an administrator's role with Team Up features:

- **Comments:** Enable commenting on records. Assign moderators to tables that can manage comments from other user profiles.
- **Tags:** Enable tagging of records. Tags are classified in tag catalogs. Assign an administrator to manage tag catalogs.
- **Ratings:** Enable ratings for records.

78.2 Getting started with Team Up

If you have administrative access to an EBX data model, register individual tables to enable Team Up. By default, when a table is registered, all Team Up features are set to active and visible; after the data model is published, users with Read-write or Read-only access can use Team Up. Use Team Up configuration settings to restrict user access and individual features. Additionally, you can configure visibility of each feature. For example, a feature can be active but hidden; users will not see them but previous comments, ratings, or tags are still associated with records.

Registering tables with Team Up

Use the **Team Up** data model extension to register each table:

1. Navigate to *Extensions > Team Up > Table configuration* and create a new record.
2. Use the **Table path** menu to select the table where you want to activate Team Up features.

3. Define user permissions, feature availability, moderators, and tag catalogs using the **Ratings**, **Comments**, and **Tags** groups.

See [Managing user access and Team Up features](#) [p 514] for additional details.

4. After saving changes, publish the data model.

Managing user access and Team Up features

Manage user access to Team Up features at the data model and dataset levels. The table below shows the settings available in each location:

	In data models:	In datasets:
Activate features	Yes	No
Manage feature visibility	Yes	No
Restrict feature access permissions	Yes	Yes ***
Add moderators for comments	Yes	Yes
Assign tag catalog to table	Yes	No
Configuration location:		
	When viewing the data model navigate to: <i>Extensions > Team Up</i> and select the table you want to configure.	From the dataset's Actions menu select Team Up features configuration . Expand the features for each table you want to configure. *** Note: Permission restriction at the dataset level overrides data model permissions.

78.3 Managing tags and tag catalogs

Use tags and tag catalogs to help find and organize related data. Each table that has Team Up enabled is automatically associated with the default tag catalog. You can change the associated catalog. Only

tags in the associated catalog are assignable to the table's records. The following table describes how to perform actions related to tags and tag catalogs:

Creating tag catalogs and administrators	• With administrative access, create tag catalogs in: <i>Administration > Metadata management > Team Up Administration > Tags > Tag catalogs.</i> • Assign an administrator to a catalog: <i>Administration > Metadata management > Team Up Administration > Tags > Tags catalog administrators.</i>
Creating tags	• A new tag is automatically created when a business users assigns a tag to a record that does not exist in the tag catalog. • With administrative access, create tags in: <i>Administration > Metadata management > Team Up Administration > Tags > Tags.</i>
Assigning tags to catalogs	Change the catalog a tag belongs to: <i>Administration > Metadata management > Team Up Administration > Tags > Tags.</i> Note that this tag will no longer be available for records it was assigned to.

CHAPITRE 79

Other

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Lineage](#)
2. [Event broker](#)

79.1 Lineage

To administer lineage, three tables are accessible:

- **Authorized profiles:** Profiles must be added to this table to be used for data lineage WSDL generation.
- **History:** Lists the general data lineage WSDLs and their configuration.
- **JMS location:** Lists the JMS URL locations.

79.2 Event broker

Overview

TIBCO EBX offers the ability to receive notifications and information related to specific events using the event broker feature. This feature consists in sending notifications related to EBX core events to the subscriber according to their chosen topics.

Terminology

Event broker	Notification component for loosely-coupled event handling. Consists of dispatching fired events from EBX core to concerned subscribers. The event broker is mainly used for monitoring and statistical purposes.
Topic	Corresponds to the EBX event type that contains messages. The number of subscribers registered to a topic is unlimited.
Subscriber	Client implementation in the modules that receive the events related to the subscribed topic(s).

Topics

Dataspace and snapshot	Corresponds to operations in the dataspace and in the snapshot, such as: create, close, reopen, delete, archive export and archive import (only for dataspace merge).
Repository	Corresponds to operations in the repository, such as: start-up and purge.
User session	Corresponds to the operations related to user authentication, such as: login and logout.

Administration

The management console is located under 'Event broker' in the 'Administration' area. It contains three tables: 'Topics', 'Subscribers' and 'Subscriptions'.

All content is read-only, except for the following operations:

- Topics and subscribers can be manually activated or deactivated using dedicated services.
- Subscribers that are no longer registered to the broker can be deleted.

The event broker is based on a thread pool mechanism. The maximum number of threads can be defined in the properties file as follows:

```
# Defines the number of thread pool executors to
# guarantee the publication of asynchronous events.
# The default value is 2
ebx.eventBroker.threadPool.size=2
```

Distributed Data Delivery (D3)

CHAPITRE 80

Introduction to D3

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [D3 terminology](#)
3. [Known limitations](#)


80.1 Overview

TIBCO EBX offers the ability to send data from an EBX instance to other instances. Using a broadcast action, it also provides an additional layer of security and control to the other features of EBX. It is particularly suitable for situations where data governance requires the highest levels of data consistency, approvals and the ability to rollback.

D3 architecture

A typical D3 installation consists of one primary node and multiple replica nodes. In the primary node, a Data Steward declares which dataspace must be broadcast, as well as which user profile is allowed to broadcast them to the replica nodes. The Data Steward also defines delivery profiles, which are groups of one or more dataspace.

Each replica node must define from which delivery profile it receives broadcasts.



Involving third-party systems

The features of D3 also allow third-party systems to access the data managed in EBX through data services. Essentially, when a system consumes the data of a delivery dataspace, the data is transparently redirected to the last broadcast snapshot. This ensures a more controlled and reliable view of the managed data.

Third-party systems can either access data directly through the primary node or through a replica node. Thus, a physical architecture consisting of a primary node and no replica nodes is possible.

Protocols

If JMS is activated, the conversation between a primary node and a replica node is based on SOAP over JMS, while archive transfer is based on JMS binary messages.

If JMS is not activated, conversation between a primary node and a replica node is based on SOAP over HTTP(S), while binary archive transfer is based on TCP sockets. If HTTPS is used, make sure that the target node connector is correctly configured by enabling SSL with a trusted certificate.

Voir aussi [*JMS for distributed data delivery \(D3\)*](#) [p 529]

80.2 D3 terminology

broadcast	Send a publication of an official snapshot of data from a primary node to replica nodes. The broadcast transparently and transactionally ensures that the data is transferred to the replica nodes.
delivery dataspace	A delivery dataspace is a dataspace that can be broadcast to authenticated and authorized users using a dedicated action. By default, when a data service accesses a delivery dataspace on any node, it is redirected to the last snapshot that was broadcast. See Data services [p 527].
delivery profile	A delivery profile is a logical name that groups one or more delivery dataspaces. Replica nodes subscribe to one or more delivery profiles.
cluster delivery mode	Synchronization with subscribed replica nodes is performed in a two-phase commit transactional process. This delivery mode is designed to respond to a high volume of queries using load balancing and/or fault tolerance. It ensures the consistency of data in the cluster between replica nodes and their primary node delivery dataspace. Primary and replica nodes use the same last broadcast snapshots.
federation delivery mode	Synchronization is performed in a single phase, and with each registered replica node independently. This delivery mode is designed to be used with geographically distributed and/or heterogeneous architectures where response time and network availability cannot be guaranteed. At any one time, replica nodes can be at different last broadcast snapshots. The synchronization processes are thus independent of one another and replay of individual replica nodes are performed for certain broadcast failures.
Primary node	An instance of EBX that can define one or more delivery dataspace, and to which replica nodes can subscribe. A primary node can also act as a regular EBX server.
Replica node	An instance of EBX attached to a primary node, in order to receive delivery dataspace broadcasts. Besides update restrictions on delivery dataspace, the replica node acts as a regular EBX server.

Hub node

An instance of EBX acting as both a primary node and a replica node. Primary delivery dataspace and replica node delivery dataspace **must** be disjoint.

80.3 Known limitations

General limitations

- Each replica node must have only one primary node.
- Embedded data models cannot be used in D3 dataspace. Therefore, it is not possible to create a dataset based on a publication in a D3 dataspace.
- The compatibility is not assured if at least one replica node product version is different from the primary node.

Broadcast and delivery dataspace limitations

- Access rights on dataspace are not broadcast, whereas access rights on datasets are.
- Dataspace information is not broadcast.
- If a dataspace and its parent are broadcast, their parent-child relationship will be lost in the replica nodes.
- Once a snapshot has been broadcast to a replica, subsequent broadcasts of *any* snapshot with the same name will result in restoring the originally broadcast version of that same name on the replica node. That is, if the original snapshot on the primary node is purged and a new one is created with the same name and subsequently broadcast, then the content of the replica will be restored to that of the previously broadcast snapshot, and not to the latest one of the same name.
- To guarantee dataspace consistency between D3 nodes, the data model (embedded or packaged in a module) on which the broadcast contents are based, must be the same between the primary node and its replica nodes.
- On a replica delivery dataspace, if several replica nodes are registered, and if replication is enabled in data models, it will be effective for all nodes. No setting is available to activate/deactivate replication according to D3 nodes.
- Replication on replica nodes does not take part in the distributed transaction: it is automatically triggered after commit.

Administration limitations

Technical dataspace cannot be broadcast, thus the EBX default user directory cannot be synchronized using D3.

CHAPITRE 81

D3 broadcasts and delivery dataspace

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Broadcast](#)
2. [Replica node registration](#)
3. [Accessing delivery dataspace](#)

81.1 Broadcast

Scope and contents of a broadcast

A D3 broadcast occurs at the dataspace or snapshot level. For dataspace broadcasts, D3 first creates a snapshot to capture the current state, then broadcasts this newly created snapshot.

A broadcast performs one of the following procedures depending on the situation:

- An update of the differences computed between the new broadcast snapshot and the current 'commit' one on the replica node.
- A full synchronization containing all datasets, tables, records, and permissions. This is done on the first broadcast to a given replica node, if the previous replica node commit is not known to the primary node, or on demand using the user service in '[D3] Primary node configuration'.

Voir aussi [Services on primary nodes](#) [p 542]

Performing a broadcast

The broadcast can be performed:

- By the end-user, using the **Broadcast** action available in the dataspace or snapshot (this action is available only if the dataspace is registered as a delivery dataspace)
- Using custom Java code that uses `D3NodeAsMasterAPI`.

Conditions

In order to be able to broadcast, the following conditions must be fulfilled:

- The authenticated user profile has permission to broadcast.

- The dataspace or snapshot to be broadcast has no validation errors.
Note: Although it is not recommended, it is possible to force a broadcast of a delivery dataspace that contains validation errors. In order to do this, set the maximum severity threshold allowed in a delivery dataspace validation report under '[D3] Primary node configuration' in the 'Administration' area.
- The D3 primary node configuration has no validation errors on the following scope: the technical record of the concerned delivery dataspace and all its dependencies (dependent delivery mappings, delivery profiles and registered replica nodes).
- There is an associated delivery profile.
- If broadcasting a dataspace, the dataspace is not locked.
- If broadcasting a snapshot, the snapshot belongs to a dataspace declared as delivery dataspace and is not already the current broadcast snapshot (though a rollback to a previously broadcast snapshot is possible).
- The dataspace or snapshot contains differences compared to the last broadcast snapshot.

Persistence

When a primary node shuts down, all waiting or in progress broadcast requests abort, then they will be persisted on a temporary file. On startup, all aborted broadcasts are restarted.

Voir aussi [Temporary files](#) [p 544]

Destination

On the target replica or hub node side:

- The ebx-d3-reference dataspace identifier is the common parent of all the delivery dataspace.
- The delivery dataspace has the same identifier in primary, replica or hub nodes.
- If the delivery dataspace is missing, it will be created on the first or on the full synchronization broadcast.
- If the delivery dataspace already exists on the first broadcast or full synchronization, it will be overridden.
- If an existing dataspace with the same identifier as the delivery one is detected outside of the ebx-d3-reference, an error will be raised.

Voir aussi [Known limitations](#) [p 524]

Note

Broadcasts are performed asynchronously. Therefore, no information is displayed in the user interface about the success or failure of a broadcast. Nevertheless, it is possible to monitor the broadcast operations inside '[D3] Primary node configuration'. See [Supervision](#) [p 543].

81.2 Replica node registration

Scope and contents

An initialization occurs at the replica node level according to the delivery profiles registered in the TIBCO EBX main configuration file of the replica node. When the primary node receives that initialization request, it creates or updates the replica node entry, then sends the last broadcast snapshot of all registered delivery dataspace.

Note

If the registered replica node repository ID or communication layer already exists, the replica node entry in the 'Registered replica nodes' technical table is updated, otherwise a new entry is created.

Performing an initialization

The initialization can be done:

- Automatically at replica node server startup.
- Manually when calling the replica node service 'Register replica node'.

Conditions

To be able to register, the following conditions must be fulfilled:

- The D3 mode must be 'hub' or 'slave'.
- The primary and replica node authentication parameters must correspond to the primary node administrator and replica node administrator defined in their respective directories.
- The delivery profiles defined on the replica node must exist in the primary node configuration.
- All data models contained in the registered dataspace must exist in the replica node. If embedded, the data model names must be the same. If packaged, they must be located at the same module name and the schema path in the module must be the same in both the primary and replica nodes.
- The D3 primary node configuration has no validation error on the following scope: the technical record of the registered replica node and all its dependencies (dependent delivery profiles, delivery mappings and delivery dataspace).

Note

To set the parameters, see the replica or hub EBX properties in [Configuring primary, hub and replica nodes](#) [p 539].

81.3 Accessing delivery dataspace

Data services

By default, when a data service accesses a delivery dataspace, it is redirected to the current snapshot, which is the last broadcast one. However, this default behavior can be modified either at the request level or in the global configuration.

Voir aussi [Common parameter 'disableRedirectionToLastBroadcast'](#) [p 768]

Access restrictions

On the primary node, a delivery dataspace can neither be merged nor closed. Other operations are available depending on permissions. For example, modifying a delivery dataspace directly, creating a snapshot independent from a broadcast, or creating and merging a child dataspace.

On the replica node, aside from the broadcast process, no modifications of any kind can be made to a delivery dataspace, whether by the end-user, data services, or a Java program. Furthermore, any dataspace-related operations, such as merge, close, etc., are forbidden on the replica node.

D3 broadcast Java API

The last broadcast snapshot may change between two calls if a broadcast has taken place in the meantime. If a fully stable view is required for several successive calls, these calls need to specifically refer to the same snapshot.

To get the last broadcast snapshot, see `D3Node.getBroadcastVersionAPI`.

CHAPITRE 82

D3 JMS Configuration

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [JMS for distributed data delivery \(D3\)](#)

82.1 JMS for distributed data delivery (D3)

To configure D3 to use JMS instead of the default HTTP and TCP protocols, you must configure the [JMS connection factory](#) [p 378] and the following queues declared in the `WEB-INF/web.xml` deployment descriptor of the 'ebx' web application.

Note

If the TIBCO EBX main configuration does not activate JMS and D3 ('slave', 'hub' or 'master' node) through the properties `ebx.d3.mode`, `ebx.jms.activate` and `ebx.jms.d3.activate`, then the environment entries below will be ignored by EBX runtime. See [JMS](#) [p 414] and [Distributed data delivery \(D3\)](#) [p 414] in the EBX main configuration properties for more information on these properties.

Common declarations on primary and replica nodes (for shared queues)

Reserved resource name	Default JNDI name	Description
jms/EBX_D3MasterQueue	Weblogic: EBX_D3MasterQueue JBoss: java:/jms/EBX_D3MasterQueue	D3 primary JMS queue (only for D3 mode 'slave' or 'hub'). It specifies the queue name used to send SOAP requests to the D3 primary node. The message producer sets the primary node repository ID as a value of the header field JMSType. Java type: javax.jms.Queue
jms/EBX_D3ReplyQueue	Weblogic: EBX_D3ReplyQueue JBoss: java:/jms/EBX_D3ReplyQueue	D3 Reply JMS queue (for all D3 modes except the 'single' mode). It specifies the name of the reply queue for receiving SOAP responses. The consumption is filtered using the header field JMSCorrelationID. Java type: javax.jms.Queue
jms/EBX_D3ArchiveQueue	Weblogic: EBX_D3ArchiveQueue JBoss: java:/jms/EBX_D3ArchiveQueue	D3 JMS Archive queue (for all D3 modes except the 'single' mode). It specifies the name of the transfer archive queue used by the D3 node. The consumption is filtered using the header field JMSCorrelationID. If the archive weight is higher than the threshold specified in the property ebx.jms.d3.archiveMaxSizeInKB, the archive will be divided into several sequences. Therefore, the consumption is filtered using the header fields JMSXGroupID and JMSXGroupSeq instead. Java type: javax.jms.Queue
jms/EBX_D3CommunicationQueue	WebLogic: EBX_D3CommunicationQueue JBoss: java:/jms/EBX_D3CommunicationQueue	D3 JMS Communication queue (for all D3 modes except 'single' mode). It specifies the name of the communication queue where the requests are received. The consumption is filtered using the header field JMSType which corresponds to the current repository ID. Java type: javax.jms.Queue

Note

These JNDI names are set by default, but can be modified inside the web application archive ebx.war, included in EBXForWebLogic.ear (if using Weblogic) or in EBX.ear (if using JBoss, Websphere or other application servers).

Optional declarations on primary nodes (for replica-specific queues)

Note

Used for ascending compatibility prior to 5.5.0 or for mono-directional queues topology.

The deployment descriptor of the primary node must be manually modified by declaring specific communication and archive queues for each replica node. It consists in adding resource names in 'web.xml' inside 'ebx.war'. The replica-specific node queues can be used by one or more replica nodes. Resources can be freely named, but the physical names of their associated queue must correspond to the definition of replica nodes for resources `jms/EBX_D3ArchiveQueue` and `jms/EBX_D3CommunicationQueue`.


Note

Physical queue names matching: on registration, the replica node sends the communication and archive physical queue names. These queues are matched by physical queue name among all resources declared on the primary node. If unmatched, the registration fails.


Examples of JMS configuration

	Shared queues	Specific queues
Primary-Replica nodes architecture	Between a primary node and two replica nodes with shared queues [p 532]	Between a primary node and a replica node with replica-specific queues [p 533]
Hub-Hub architecture	Between two hub nodes with shared queues [p 534]	Between two hub nodes with replica-specific queues [p 535]

Between a primary node and two replica nodes with shared queues



Between a primary node and a replica node with replica-specific queues




Reserved or custom resource name (defined in 'WEB-INF/web.xml' of 'ebx.war')

Physical name (resource adapter / messaging)

- ← Permanent consumer filtered by repository ID (using JMS type)
- ← -- Volatile consumer (using JMS correlation Id)
- ← - - - Producer for SOAP request or archive (using queue from JNDI resource)
- ← - - - Producer for SOAP response (using queue from JMS reply to)


Between two hub nodes with shared queues



Reserved resource name (defined in 'WEB-INF/web.xml' of 'ebx.war')

- Physical name** (resource adapter / messaging)
- Permanent consumer filtered by repository ID (using JMS type)
 - Volatile consumer (using JMS correlation Id)
 - Producer for SOAP request or archive (using queue from JNDI resource)
 - Producer for SOAP response (using queue from JMS reply to)

Between two hub nodes with replica-specific queues



Reserved or custom resource name (defined in 'WEB-INF/web.xml' of 'ebx.war')

Physical name (resource adapter / messaging)

- ← Permanent consumer filtered by repository ID (using JMS type)
- ← -- Volatile consumer (using JMS correlation Id)
- ← - - Producer for SOAP request or archive (using queue from JNDI resource)
- ← - - Producer for SOAP response (using queue from JMS reply to)

CHAPITRE 83

D3 administration

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Quick start](#)
2. [Configuring D3 nodes](#)
3. [Supervision](#)

83.1 Quick start

This section introduces the configuration of a basic D3 architecture with two TIBCO EBX instances. Before starting, please check that each instance can work properly with its own repository.

Note

Deploy EBX on two different web application containers. If both instances are running on the same host, ensure that all communication TCP ports are distinct.

Declare an existing dataspace on the primary node

The objective is to configure and broadcast an existing dataspace from a *primary* node.

This configuration is performed on the entire D3 infrastructure ([primary](#) [p 523] and [replica](#) [p 523] nodes included).

Update the `ebx.propertiesprimary` node configuration file with:

1. Define D3 mode as *primary* in key `ebx.d3.mode`.

Note

The *primary* node can be started after the configuration.

After authenticating as a built-in administrator, navigate within the administration tab:

1. Prerequisite: Check that the node is configured as a *primary* node (in the 'Actions' menu use 'System information' and check 'D3 mode').
2. Open the '[D3] Primary configuration' administration feature.
3. Add the dataspace to be broadcast to the 'Delivery dataspaces' table, and declare the allowed profile.
4. Add the [delivery profile](#) [p 523] to the 'Delivery profiles' table (it must correspond to a logical name) and declare the delivery mode. Possible values are: [cluster mode](#) [p 523] or [federation mode](#) [p 523].

5. Map the delivery dataspace with the delivery profile into the 'Delivery mapping' table.

Note

The *primary* node is now ready for the replica node(s) registration on the delivery profile. Check that the D3 broadcast menu appears in the 'Actions' menu of the dataspace or one of its snapshots.

Configure replica node for registration

The objective is to configure and register the *replica* node based on a delivery profile and communications settings.

Update the `ebx.properties` replica node configuration file with:

1. Define D3 mode as *replica* in key `ebx.d3.mode`.
2. Define the [delivery profile](#) [p 523] set on the *primary* node in key `ebx.d3.delivery.profiles` (delivery profiles must be separated by a comma and a space).
3. Define the *primary* node user authentication (must have the built-in administrator profile) for node communications in `ebx.d3.master.username` and `ebx.d3.master.password`.
4. Define [HTTP/TCP protocols](#) [p 540] for *primary* node communication, by setting a value for the property key `ebx.d3.master.url`
(for example `http://localhost:8080/ebx-dataservices/connector`).
5. Define the *replica* node user authentication (must have the built-in administrator profile) for node communications in `ebx.d3.slave.username` and `ebx.d3.slave.password`.
6. Define [HTTP/TCP protocols](#) [p 540] for *replica* node communication, by setting a value for the property key `ebx.d3.slave.url`
(for example `http://localhost:8090/ebx-dataservices/connector`).

Note

The *replica* node can be started after the configuration.

After authenticating as a built-in administrator, navigate inside the administration tab:

1. Prerequisite: Check that the node is configured as the *replica* node (in the 'Actions' menu use 'System information' and check 'D3 mode').
2. Open the '[D3] Replica configuration' administration feature.
3. Check the information on the 'Primary information' screen: No field should have the 'N/A' value.

Note

Please check that the model is available before broadcast (from data model assistant, it must be published).

The *replica* node is then ready for broadcast.

83.2 Configuring D3 nodes

Runtime configuration of primary and hub nodes through the user interface

The declaration of delivery dataspace and delivery profiles is done by selecting the '[D3] Primary configuration' feature from the 'Administration' area, where you will find the following tables:

Delivery dataspace	Declarations of the dataspace that can be broadcast.
Delivery profiles	Profiles to which replica nodes can subscribe. The delivery mode must be defined for each delivery profile.
Delivery mapping	The association between delivery dataspace and delivery profiles.

Note

The tables above are read-only while some broadcasts are pending or in progress.

Configuring primary, hub and replica nodes

This section details how to configure a node in its EBX main configuration file.

Voir aussi [Overview](#) [p 405]

Primary node

In order to act as a *primary* node, an instance of EBX must declare the following property in its main configuration file.

Sample configuration for `ebx.d3.mode=master` node:

```
#####
## D3 configuration
#####
# Configuration for master, hub and slave
#####
# Optional property.
# Possibles values are single, master, hub, slave
# Default is single meaning the server will be a standalone instance.
ebx.d3.mode=master
```

Voir aussi [primary node](#) [p 523]

Hub node

In order to act as a *hub* node (combination of primary and replica node configurations), an instance of EBX must declare the following property in its main configuration file.

Sample configuration for `ebx.d3.mode=hub` node:

```
#####
## D3 configuration
#####
# Configuration for master, hub and slave
```

```
#####
# Optional property.
# Possibles values are single, master, hub, slave
# Default is single meaning the server will be a standalone instance.
ebx.d3.mode=hub

#####
# Configuration dedicated to hub or slave
#####
# Profiles to subscribe to
# Mandatory property if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave
ebx.d3.delivery.profiles=

# User and password to be used to communicate with the master.
# Mandatory properties if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave
ebx.d3.master.username=
ebx.d3.master.password=

# User and password to be used by the master to communicate with the hub or slave.
# Mandatory property if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave
ebx.d3.slave.username=
ebx.d3.slave.password=
```

Voir aussi [hub node](#) [p 524]

Replica node

In order to act as a *replica* node, an instance of EBX must declare the following property in its main configuration file.

Sample configuration for ebx.d3.mode=slave node:

```
#####
## D3 configuration
#####
# Configuration for master, hub and slave
#####
# Optional property.
# Possibles values are single, master, hub, slave
# Default is single meaning the server will be a standalone instance.
ebx.d3.mode=slave

#####
# Configuration dedicated to hub or slave
#####
# Profiles to subscribe to
# Mandatory property if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave
ebx.d3.delivery.profiles=

# User and password to be used to communicate with the master.
# Mandatory properties if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave
ebx.d3.master.username=
ebx.d3.master.password=

# User and password to be used by the master to communicate with the hub or slave.
# Mandatory property if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave
ebx.d3.slave.username=
ebx.d3.slave.password=
```

Voir aussi [replica node](#) [p 523]

Configuring the network protocol of a node

This section details how to configure the network protocol of a node in its EBX main configuration file.

Voir aussi [Overview](#) [p 405]

HTTP(S) and socket TCP protocols

Sample configuration for ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave node with HTTP(S) network protocol:

```
#####
```



```
# HTTP(S) and TCP socket configuration for D3 hub and slave
#####
# URL to access the data services connector of the master
# Mandatory property if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave and JMS for D3 is not activated.
# This property will be ignored if JMS for D3 is activated.
# The URL must follow this pattern: [protocol]://[master_host]:[master_port]/ebx-dataservices/connector
# Where the possible values of 'protocol' are 'http' or 'https'.
ebx.d3.master.url=

# URL to access the data services connector of the slave
# Mandatory property if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave and JMS for D3 is not activated.
# This property will be ignored if JMS for D3 is activated.
# The URL must follow this pattern: [protocol]://[slave_host]:[slave_port]/ebx-dataservices/connector
# Where the possible values of 'protocol' are 'http' or 'https'.
ebx.d3.slave.url=

# Minimum port to use to transfer archives on TCP mode.
# Must be a positive integer above zero and below 65535.
# If not set, a random port will be used.
#ebx.d3.slave.socket.range.min=

# Max port to use on TCP mode to transfer archives.
# Must be a positive integer above ebx.d3.slave.socket.range.min and below 65535.
# Mandatory if ebx.d3.slave.socket.range.min is set.
#ebx.d3.slave.socket.range.max=
```

JMS protocol

If JMS is activated, the following properties can be defined in order to enable JMS functionalities for a D3 node.

Sample configuration for all D3 nodes with JMS network protocol:

```
#####
## JMS configuration for D3
#####
# Taken into account only if Data Services JMS is configured properly
#####
# Configuration for master, hub and slave
#####
# Default is false, activate JMS for D3
## If activated, the deployer must ensure that the entries
## 'jms/EBX_D3ReplyQueue', 'jms/EBX_D3ArchiveQueue' and 'jms/EBX_D3CommunicationQueue'
## are bound in the operational environment of the application server.
## On slave or hub mode, the entry 'jms/EBX_D3MasterQueue' must also be bound.
ebx.jms.d3.activate=false

# Change the default timeout when using reply queue.
# Must be a positive integer that does not exceed 3600000.
# Default is 10000 milliseconds.
#ebx.jms.d3.reply.timeout=10000

# Time-to-live message value expressed in milliseconds.
# This value will be set on each message header 'JMSExpiration' that defines the
# countdown before the message deletion managed by the JMS broker.
# Must be a positive integer equal to 0 or above the value of 'ebx.jms.d3.reply.timeout'.
# The value 0 means that the message does not expire.
# Default is 3600000 (one hour).
#ebx.jms.d3.expiration=3600000

# Archive maximum size in KB for the JMS body message. If exceeds, the message
# is transferred into several sequences messages in a same group, where each one does
# not exceed the maximum size defined.
# Must be a positive integer equals to 0 or above 100.
# Default is 0 that corresponds to unbounded.
#ebx.jms.d3.archiveMaxSizeInKB=

#####
# Configuration dedicated to hub or slave
#####
# Master repository ID, used to set a message filter for the concerned master when sending JMS message
# Mandatory property if ebx.jms.d3.activate=true and if ebx.d3.mode=hub or ebx.d3.mode=slave
#ebx.jms.d3.master.repositoryId=
```

Voir aussi [JMS for distributed data delivery \(D3\)](#) [p 529]

Services on primary nodes

Services to manage a primary node are available in the 'Administration' area of the replica node under '[D3] Primary node configuration' and also in the 'Delivery dataspace' and 'Registered replica nodes' tables. The services are:

Relaunch replays	Immediately relaunch all replays for waiting federation deliveries.
Delete replica node delivery dataspace	Delete the delivery dataspace on chosen replica nodes and/or unregister it from the configuration of the D3 primary node. To access the service, select a delivery dataspace from the 'Delivery dataspace' table on the primary node, then launch the wizard.
Fully resynchronize	Broadcast the full content of the last broadcast snapshot to the registered replica nodes.
Subscribe a replica node	Subscribe a set of selected replica nodes.
Deactivate replica nodes	Remove the selected replica nodes from the broadcast scope and switch their states to 'Unavailable'. Note The "in progress" broadcast contexts are rolled back.
Unregister replica nodes	Disconnects the selected replica nodes from the primary node. Note The "in progress" broadcast contexts are rolled back.

Note

The primary node services above are hidden while some broadcasts are pending or in progress.

Services on replica nodes

Services are available in the 'Administration' area under *[D3] Configuration of replica node* to manage its subscription to the primary node and perform other actions:

Register replica node	Re-subscribes the replica node to the primary node if it has been unregistered.
Unregister replica node	Disconnects the replica node from the primary node.
Note The "in progress" broadcast contexts are rolled back.	
Close and delete snapshots	Clean up a replica node delivery dataspace. To access the service, select a delivery dataspace from the 'Delivery dataspace' table on the replica node, then follow the wizard to close and delete snapshots based on their creation dates. Note: The last broadcast snapshot is automatically excluded from the selection.

83.3 Supervision

The last broadcast snapshot is highlighted in the snapshot table of the dataspace, it is represented by an icon displayed in the first column.

Primary node management console

Several tables make up the management console of the primary node, located in the 'Administration' area of the primary node, under '[D3] Primary node configuration'. They are as follows:

Registered replica nodes	Replica nodes registered with the primary node. From this table, several services are available on each record.
Broadcast history	History of broadcast operations that have taken place.
Replica node registration log	History of initialization operations that have taken place.
Detailed history	History of archive deliveries that have taken place. The list of associated delivery archives can be accessed from the tables 'Broadcast history' and 'Initialization history' using selection nodes.

Primary node supervision services

Available in the 'Administration' area of the primary node under '[D3] Primary node configuration'. The services are as follows:

Check replica node information	Lists the replica nodes and related information, such as the replica node's state, associated delivery profiles, and delivered snapshots.
Clear history content	Deletes all records in all history tables, such as 'Broadcast history', 'Replica node registration log' and 'Detailed history'.

Replica node monitoring through the Java API

A replica node monitoring class can be created to implement actions that are triggered when the replica node's status switches to either 'Available' or 'Unavailable'. To do so, it must implement the `NodeMonitoring` interface. This class must be outside of any EBX module and accessible from the class-loader of 'ebx.jar' and its full class name must be specified under '[D3] Replica node configuration'.

Voir aussi `NodeMonitoring`^{APT}

Primary node notification

A D3 administrator can set up mail notifications to receive broadcast events:

- On broadcast failure,
- On federation broadcast, if replays exceed a given threshold.

The mail contains a table of events with optional links to further details.

To enable notifications, open the '[D3] Primary node configuration' dataspace from the 'Administration' area and configure the 'Notifications' group under 'Global configuration'.

The 'From email' and 'URL definition' options should also be configured by using the 'Email configuration' link.

Log supervision

The technical supervision can be done through the log category 'ebx.d3', declared in the EBX main configuration file. For example:

```
ebx.log4j.category.log.d3= INFO, Console, ebxFile:d3
```

Voir aussi [Configuring the EBX logs](#) [p 411]

Temporary files

Some temporary files, such as exchanged archives, SOAP messages, broadcast queue, (...), are created and written to the EBX temporary directory. This location is defined in the EBX main configuration file:

```
#####
```

```
## Directories for temporary resources.
#####
# When set, allows specifying a directory for temporary files different from java.io.tmpdir.
# Default value is java.io.tmpdir
ebx.temp.directory = \\${java.io.tmpdir}

# Allows specifying the directory containing temporary files for cache.
# If unset, the used directory is ${ebx.temp.directory}/ebx.platform.
#ebx.temp.cache.directory = ${ebx.temp.directory}/ebx.platform

# When set, allows specifying the directory containing temporary files for import.
# If unset, the used directory is ${ebx.temp.directory}/ebx.platform.
#ebx.temp.import.directory = ${ebx.temp.directory}/ebx.platform
```


CHAPITRE 84

Staging

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Glossary](#)
3. [Performing staging](#)
4. [Staging domains and best practices](#)
5. [Staging permissions and administrative delegation](#)
6. [Error handling](#)
7. [Supported types of staging elements](#)
8. [REST API](#)
9. [Temporary folders handling](#)

84.1 Overview

The staging feature allows you to move TIBCO EBX repository elements from one environment to another. For example, it can stage configuration settings from a development environment to a testing environment. Many elements are supported as part of the staging feature. However, its main purpose is to handle configurable elements contained in the repository and *not* data that are updated by end users. See [Supported types of staging elements](#) [p 554] for a list of all supported types of staging elements.

By default, the staging features are active. Use the `ebx.staging.activated` [p 415] parameter contained in the `ebx.properties` file to activate or to deactivate staging in different environments.

Note

Administrative access, or delegated staging access is required to use the staging feature. See [Staging permissions and administrative delegation](#) [p 551] for more information.

84.2 Glossary

Staging server

An environment composed of deployed software (including EBX) that is dedicated to development, testing, or production. Staging is used to build, test, and review an updated, or new solution before it is moved (staged) from one server to another.

Staging element

A configuration element in an EBX repository that is stageable. Different types of staging elements include: data model publications, workflow model publications, dataspace, etc.

Staging domain

A set of staging elements that can be transferred between EBX servers.

Staging archive

File used to stage elements of a domain from a server to another.

Staging operations

The actions of importing and exporting a staging archive to and from a server.

84.3 Performing staging

The process of staging begins with the creation of domains to organize and stage elements. Once a domain is ready, it is exported as an archive file. Finally, the archive is imported into the target environment.

This operation can be performed in the EBX graphical user interface, or by using the [REST APIs](#) [p 868]. See [Staging domains and best practices](#) [p 551] for staging domain best practices.

Attention

Only product versions with the same minor number are compatible for staging.

The following steps show how to use the user interface to perform a staging operation:

1. Create a domain:

Voir aussi [Staging domains and best practices](#) [p 551]

1. In the source repository, navigate to *Administration > Repository management* and select **Staging**.
2. Select **Domains** and click **Add a domain**.
3. Provide a name and save, but do not close.

4. Define the elements to stage by selecting the desired elements and if required, the specific content in the category. The list of selections is automatically saved on changes.

Note

Any elements that are in a state of error are hidden and cannot be selected.

Note


Additionally, each node in the repository is limited to displaying 1000 elements. It is possible to change this default value using the `ebx.staging.maxElementPerList` property contained in the `ebx.properties` file.

Voir aussi [Activating and configuring staging](#) [p 415]

2. Export and download the staging archive by selecting **Download** at the top of the screen or at each line of the domains table.
 3. Import the staging archive:
 1. In the target repository, navigate to *Administration > Repository management* and select **Staging**.
 2. Click **Import a staging archive** at the top of the screen.
 3. Browse to select the staging archive.
 4. Choose one of the import options. See [Specifying import behavior](#) [p 550] for more information.
 5. Click **Import archive**.
- See [Error handling](#) [p 552] for more information.

Specifying import behavior

The following image and table highlight available options when importing a staging archive:



Force archive import	If the same staging archive was already successfully imported, the staging import is ignored by default. Use this option to force import execution of the archive. Use this mode if an initial import did not go as expected, then retry after making changes in the source repository.
Force import of components	If the same staging component was already successfully imported, it is ignored by default. Use this option to force import execution of the component. Use this mode after modifying an archive and force replay the entire persistence process before going into production.

Note

If the same archive has already been successfully imported, the option `Force archive import` must also be checked to force

a component import. Otherwise, the entire import process will be skipped.

Save the staging domain definition

By default, staging domain records are not created in the **Domains** table when executing an import operation. Use this option to import manually the domain definition.

Dry run (testing)

This option is used for testing purposes to run an import without modifying the repository. Use this option to ensure the existence of declared dependencies.

84.4 Staging domains and best practices

Staging domains are an effective means to organize the repository configuration settings. Use a domain to break large repository configurations into smaller parts. This allows each part to have different life-cycles. For example, HR and Procurement applications require updates at different times. In this case, create a separate domain for each application. Then define and stage these domains in multiple environments (dev, test, prod, etc.). This method also avoids having to test the entire configuration repository each time.

Domains require a unique name that conforms to dot notation. Supported characters include alpha and numeric from ASCII, underscores, dashes, and dots (the name cannot begin with an underscore). This behavior can be used like a namespace to create a hierarchy. For example: `com.acme.hr`, `com.acme.procurement`, `com.acme.procurement.catalog`, `com.acme.procurement.catalog.2022`.

Some best practices include:

- Begin to clearly define domains as soon as possible in the staging life-cycle.
- Use a separate domain for permissions because development environment permissions are usually different from production permissions.
- Staging should only handle configuration data in the repository. The types "Data tables" and "Filtered data" are supported, but it should apply to data that are not updated by users (regions, countries, etc.) as the staging data will update them and might override changes by users.
- Dataspaces that include long-duration transactional data hold operational data, and not configuration data. They can be numerous and clutter up view of staging components. Prevent them from displaying using the settings available in: *Administration > Repository management > Staging > Configuration > Hidden dataspace*s.
- Create a backup of the database before importing one or more staging archives.

84.5 Staging permissions and administrative delegation

By default, administrators in EBX have permission to access staging and can grant access rights to non-administrative users. Access rights can specify availability of individual actions, or all actions. However, since staging has the ability to create and update configuration elements, it is important to use caution when granting access to staging.

Grant a user staging administration permissions using administrative delegation. This process is completed using User permissions apply when selecting the content of a staging domain; they cannot select elements to stage that they don't have access to.

You can configure administrative delegation in the **Administration** panel under *User interface* > [Global permissions](#) [p 459].

Voir aussi [Configuring the user and roles directory](#) [p 409]

The following table highlights the permission differences between an administrator and a user with staging administration delegation:

Administrator	• Can export a staging archive. • Can import a staging archive.
A user with delegated staging administration	• Can export a staging archive. • Cannot import a staging archive.

Note

This type of user has access to, and can export domains created by other users or administrators even if the user does not have access to the staging elements. Choose this option when you want to ensure the consistency of the domain definition. Only users with write permissions can create domains.

84.6 Error handling

Error handling during import operation

An import operation may return errors and warnings. The import can be successful, partially successful, on failure, have elements that were ignored or totally ignored. The import operation does not stop on first error, but tries all components. When an error occurs, the component will not import correctly. It might require a change in either the source or target repository to complete successfully. The error message should provide enough information to help discern the issue.

Note

Importing is not fully transactional and errors might lead to an unstable repository.

A dependency check is done, and if a required element is missing, an error is returned. This can happen when importing a domain that contains a dataset and the dataspace associated with the dataset is not in the domain, or in the destination repository.

When a warning occurs, the component has probably been imported correctly but might work in a degraded way, or is not accessible. During the dependency check, if a referenced optional element is missing, a warning is returned. This is the case of the owner profile of a dataspace.

Note

Staging tries to avoid writing as much as possible by default. This behavior can be overridden to force create or update staging elements. See [Specifying import behavior](#) [p 550] for more information.

Import report

An import report is generated on each import operation performed through the UI or REST. It includes the import status of the domain and its components. The report also contains messages with severity levels (info, warning, error) that can help troubleshoot issues.

Import domain status values:

- **Success:** All components are imported successfully. The import might ignore some components if they are already present and as expected in the destination repository.
- **Partially failed:** Some component imports raised errors. Other components were imported successfully. The [Status of each component](#) [p 553] import should be checked.
- **Failed:** An exception occurred while reading the archive, or the component imports are all in error. Unlike the "Partially failed" status, no changes are performed to the repository.
- **Ignored:** The archive is ignored as it was already imported or all the component imports were ignored. No changes are performed to the repository.
- **Waiting:** Used in asynchronous mode. The import operation is queued and waiting to be processed.
- **Started:** The import process is started and not finished.

Note

On system start, all imports that were started or waiting will pass automatically to failed because the job was interrupted.

Import component status values:

- **Success:** The staging element was successfully created or updated.
- **Failed:** An error occurred while importing the staging element.
- **Ignored:** The import is ignored since the element is as expected in the repository.
- **Started:** The import is started and not finished.

Error handling during export operation

Unlike import operations, the export operation only succeeds on full archive export; it fails if any error occurs. There is no partial states for staging exports.

If components in the domain are missing, an error is returned and the archive is not generated.

Export report

An export report is a report generated on each export operation performed through the UI or REST. It includes the export status of the archive.

Export domain status values:

- **Exported:** The archive was successfully exported.
- **Requested:** Used in asynchronous mode. The export is requested and currently processing.
- **Aborted:** The archive export was aborted due to export errors or a processing interruption.
- **Expired:** Using the REST service's asynchronous mode, an archive was generated but expired. It is no longer available.

84.7 Supported types of staging elements

The following types of repository elements are supported for the staging feature:

- Dataspace
 - Dataspace permissions
 - Dataset (see [Datasets](#) [p 555] for more information)
 - Dataset permissions
 - Data table
 - Filtered data
- Data model (see [Data models](#) [p 555] for more information)
 - Data model permissions
- Data model publication (see [Data models](#) [p 555] for more information)
- Workflow publication
- Perspective
 - Perspective permissions
- Profile (Roles) (see [Profiles](#) [p 555] for more information)
- View publication
 - View publication permissions
- Administration
 - Recommended perspective
 - Recommended perspective permissions
 - Historization profile
 - History and logs permissions
 - Task scheduler permissions
 - Workflow execution permissions
 - Workflow history permissions
 - Workflow interaction permissions

- Workflow launcher permissions
- Workflow technical configuration
- Dataspace administration permissions
- Data modeling permissions
- Auto increment permissions

Data tables

Data tables and filtered data are imported with a default configuration:

- The default [import mode](#) [p 149] is update or insert
- The [blocking constraints](#) [p 633] are disabled
- The [by delta](#) [p 150] mode is enabled
- The [table triggers](#) [p 640] are activated on import

Profiles

Only roles can be staged. Profiles are ignored when importing a staging archive, except for roles and if the directory is the default directory. When exporting a staging domain, a staging element linked to one or more profiles (user or role) will be staged with the link(s) whenever the users or roles are in the directory or not.

Data models

Data model publications and data models that are located in modules are not available for staging. However, a data model can be staged even if its corresponding publication is located in a module (the publication will not be staged).

Datasets

It's not possible to stage child datasets. They don't display when adding staging element to a domain.

84.8 REST API

See [Staging operations](#) [p 868] for more information.

84.9 Temporary folders handling

Temporary folders are created to support staging operations and asynchronous process. Each folder created expires after a configured delay. The scheduled task *DeleteExpiredStagingTemporaryFolders* ensures periodic deletion of expired folders.

Note

The dedicated size on disk of temporary folders created for staging can be configured through the property [ebx.staging.maxTemporaryFolderSizeInBytes](#) [p 415].

Guide de sécurité (en anglais)

CHAPITRE 85

Security Best Practices

Here is a list of best practices that are considered useful to enforce a good security level for the EBX setup. These best practices apply to EBX and to other environments, their configuration, protocols and policies. While these practices are commonly regarded as beneficial, they may not be relevant to your particular infrastructure and security policy.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Encryption algorithms](#)
2. [HTTPS](#)
3. [Installation](#)
4. [Web Server](#)
5. [Application Server](#)
6. [Java](#)
7. [Database](#)
8. [Archive directory](#)
9. [User directory and Administration rights](#)
10. [Permissions](#)

85.1 Encryption algorithms

The Web Server or Application Server may specify encryption algorithms when setting HTTPS parameters. Some recommendations on these algorithms are provided in section [HTTPS](#) [p 558]. Password and fields having `osd:password` as a type store a hash of their value, using the `SHA_512` algorithm. This is, notably, the case for the password of users of the default directory.

85.2 HTTPS

It is recommended to use HTTPS for communication with clients (GUI and REST or SOAP). All HTTP traffic should be redirected to HTTPS.

A secure [cipher suite](#) and protocols should be used whenever possible. This applies, for example, to Web Servers, Application Servers, and JDBC connections.

TLS v1.2 should be the main protocol, because it is the only version that offers modern authenticated encryption (also known as AEAD).

Several obsolete cryptographic primitives must be avoided:

- Anonymous Diffie-Hellman (ADH) suites do not provide authentication,
- NULL cipher suites provide no encryption,
- Export cipher suites are insecure when negotiated in a connection, but they can also be used against a server that prefers stronger suites (the FREAK attack),
- Suites with weak ciphers (typically of 40 and 56 bits) use encryption that can easily be broken,
- RC4 is insecure,
- 3DES is slow and weak,

On the other hand, being too restrictive on allowed cyphers may prevent some clients from connecting, as they may not be able to negotiate a HTTPS connection.

The following configuration is compatible with browsers supported by EBX.

- Cipher suites: ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256
- Versions: TLSv1.2

85.3 Installation

Deployed components, such as as Web Server and Application Server, should be installed using a non-root or unprivileged user, and following the [principle of least privilege](#) whenever possible. For example, only necessary ports and protocols should be opened.

85.4 Web Server

If you have to expose web applications on the internet, it is a good practice to protect them with a Web Server in a [demilitarized zone](#), while EBX and the database server can be in a production zone. Consider the following practices for your configuration.

The secure cipher suite and protocols should be set according to the above section [HTTPS](#) [p 558].

Do not use the default configuration, and remove any banner that might also expose the version and type of web server.

For example, on Apache2, to remove the banner (default page returned at the root), just remove the folder `/var/www/html`.

Also, on Apache2, to remove headers identifying the Web Server, the value of [ServerTokens](#) and [ServerSignature](#) from the file `security.conf` should have the following values:

```
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of: Full | OS | Minimal | Minor | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
ServerTokens Prod

# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "Email" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | Email
```

```
ServerSignature Off
```

Use the Web Server to set restrictions with HTTP security headers. Note that headers related to the origin impact authorized URLs for all resources returned by EBX. That includes the content of fields of the URL type (example: image of avatar).

Here is a list of security headers and how to set them for EBX. First, configure EBX to not set any HTTP security headers. To do so, set the property `ebx.security.headers.activated` to `false` or `unset`.

X-XSS-Protection

The `x-xss-protection` header is designed to enable the cross-site scripting (XSS) filter built into modern web browsers. Here is what the header should look like.

```
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Enable in Nginx

```
header always unset x-xss-protection
header always set x-xss-protection "1; mode=block"
```

Enable in Apache2

```
proxy_hide_header x-xss-protection;
add_header x-xss-protection "1; mode=block" always;
```

x-Frame-Options

The `x-frame-options` header provides clickjacking protection by not allowing iframes to load on the site. Be aware, this may not be compatible with your configuration if EBX is integrated through frames for example. Here is what the header should look like:

```
x-frame-options: SAMEORIGIN
```

Enable in Nginx

```
add_header x-frame-options "SAMEORIGIN" always;
```

Enable in Apache2

```
header always sets x-frame-options "SAMEORIGIN"
```

X-Content-Type-Options

The `x-content-type-options` header prevents Internet Explorer and Google Chrome from sniffing a response away from the declared content-type. This helps reduce the danger of drive-by downloads and helps treat the content properly. Here is what the header looks like.

```
x-content-type-options: nosniff
```

Enable in Nginx

```
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
```

Enable in Apache2

```
header always sets X-Content-Type-Options "nosniff"
```

Strict-Transport-Security

The `strict-transport-security` header is a security enhancement that restricts web browsers to access web servers solely over HTTPS. This ensures the connection cannot be established through an insecure HTTP connection which could be vulnerable to attacks. Here is what the header should look like:

```
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
```

Enable in Nginx

```
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
```

Enable in Apache2

header always sets Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"

Content-Security-Policy

The content-security-policy HTTP header provides an additional layer of security. This policy helps prevent attacks such as Cross Site Scripting (XSS) and other code injection attacks by defining content sources which are approved and thus allowing the browser to load them. Here is what the header should look like. Make sure to adapt it with your domain name (server.company.com in the example).

```
content-security-policy: default-src 'self'; font-src * data: server.company.com; img-src * data: server.company.com; script-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src * 'unsafe-inline';
```

Enable in Nginx

```
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; font-src * data: server.company.com; img-src * data: server.company.com; script-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src * 'unsafe-inline';" always;
```

Enable in Apache2

```
header always sets Content-Security-Policy "default-src 'self'; font-src * data: server.company.com; img-src * data: server.company.com; script-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src * 'unsafe-inline';"
```

Referrer-Policy

The Referrer-Policy HTTP header governs which referrer information should be included with requests made. The Referrer-Policy tells the web browser how to handle referrer information that is sent when a user clicks on a link that leads to another page. Here is what it should look like:

Referrer-Policy: strict-origin

Enable in Nginx

```
add_header Referrer-Policy: "strict-origin" always;
```

Enable in Apache2

```
header always sets Referrer-Policy "strict-origin"
```

85.5 Application Server

As for Web Servers, the same best practice applies: do not expose technical information on the Application Server. For example, for Tomcat, it is recommended to fill the attribute server of connector in server.xml with a generic value as AppServer.

```
<Connector port="8080" enableLookups="false" protocol="HTTP/1.1" useBodyEncodingForURI="true" server="AppServer"/>
```

If the Application Server is exposed through HTTPS, the secure cipher suite and Protocols should be set according to the above section [HTTPS](#) [p 558].

If there is a Web Server, it is also recommended to use ports higher than 1024 and let the Web Server do proxy.

If there is no Web Server, security headers should be set by the Application Server as described above.

85.6 Java

It is recommended to follow the [security best practices from Oracle](#). Last supported patches should also be applied as soon as they are available, especially when they include security patches. Consider using the Server JRE for server systems, such as application servers or other long-running back-end

processes. The Server JRE is the same as the regular JRE except that it does not contain the web-browser plugins.

EBX allows a very high level of customization through custom code. All integrated Java modules are considered by EBX as trusted. Hence, all development on top of EBX should be reviewed and validated. As an example, developers should not generate HTML from values coming from the database without proper escaping. For more details on this, see the [Cross Site Scripting prevention on the OWASP site](#). Here is a proper escaping example: the name of a store is encoded before being displayed in an HTML form. The `StringEscapeUtils` class included in Apache Commons Lang is used for string encoding.

```
public class StoreMainPane implements UIFormPane
{
    public static final String STORE_NAME_STYLE = "font-weight: bold; padding-top:20px; padding-bottom:20px";

    @Override
    public void writePane(final UIFormPaneWriter writer, final UIFormContext context)
    {
        String storeName = (String) context.getValueContext().getValue(Paths._Store._Name);

        writer.add("<div ").addSafeAttribute("style", STORE_NAME_STYLE).add(">");
        writer.addSafeInnerHTML("Data stored for " + storeName);
        writer.add("</div>");

        // ...
    }
}
```

85.7 Database

Databases should be encrypted at rest and in transit. If there is a private key for encryption, it should not be stored in the same location as the data files. Regarding the JDBC connection, consider configuring the JDBC driver to use SSL/TLS. Contact your database administrator for detailed instructions. You should always use the last supported version or RDBMS, including drivers.

85.8 Archive directory

On the server, the [archive directory](#) [p 452] must be properly secured and/or encrypted. Indeed, any archive exported from the EBX instance will be created there, and these archives are neither encrypted nor protected by password. As a consequence, any user with an access to these files will be able to see the content regardless of any permission defined in EBX.

85.9 User directory and Administration rights

For production and test platforms, EBX must be integrated with a [custom directory](#) [p 492] to enforce the password policy of your company. The default directory can be used only for development platforms. According to the [Separation of Duties](#) best practice, administrators can manage users and grant access but should not have any functional rights.

85.10 Permissions

Special care is required when defining permissions in EBX. Persons in charge of this are expected to be aware of the content of the [permission documentation](#) [p 321], and especially the information provided in the [Important considerations about permissions](#) [p 323] section.

Guide du développeur (en anglais)

Introduction

CHAPITRE 86

Packaging TIBCO EBX modules

An EBX module is a standard Java EE web application, packaging various resources such as XML Schema documents, Java classes and static resources.

Since EBX modules are web applications they benefit from features such as class-loading isolation, WAR or EAR packaging, and Web resources exposure.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Module structure](#)
2. [Module declaration](#)
3. [Module registration](#)
4. [Packaged resources](#)

86.1 Module structure

An EBX module contains the following files:

/WEB-INF/ebx/module.xml	This mandatory document defines the main properties and services of the module. See Module declaration [p 566].
/WEB-INF/web.xml	This is the standard Java EE deployment descriptor. It can perform the registration of the EBX module when the application server is launched. See Module registration [p 566].
/META-INF/MANIFEST.MF	Optional. If present, EBX reports the 'Implementation-Title' and 'Implementation-Version' values to <i>Administration > Configuration technique > Modules et modles de donnees</i> .
/www/	This optional directory contains all packaged resources, which are accessible via public URL. See Packaged resources [p 568].

Required files for Oracle WebLogic server:

/WEB-INF/weblogic.xml

WebLogic deployment descriptor file which activates the prefer-web-inf-classes policy, such as the following:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<weblogic-web-app xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/
weblogic-web-app">
  <container-descriptor>
    <prefer-web-inf-classes>true</prefer-web-inf-classes>
  </container-descriptor>
</weblogic-web-app>
```

See [weblogic.xml Deployment Descriptor Elements](#) for more information.

86.2 Module declaration

A module is declared using the document /WEB-INF/ebx/module.xml. For example:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:ebx-schemas:module_2.4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ebx-schemas:module_2.4 http://schema.orchestranetworks.com/module_2.4.xsd">
  <name>moduleTest</name>
</module>
```

See the [associated schema](#) for documentation about each property. The main properties are as follows:

Element	Description	Required
name	Defines the unique identifier of the module in the server instance. The module name usually corresponds to the name of the web application (the name of its directory).	Yes.
publicPath	Defines a path other than the module's name identifying the web application in public URLs. This path is added to the URL of external resources of the module when computing absolute URLs. If this field is not defined, the public path is the module's name, defined above.	No.
services	Declares user services using the legacy API. See <i>Declaration and configuration</i> of legacy user services. From the version 5.8.0, it is strongly advised to use the new user services [p 713].	No.
beans	Declares reusable Java bean components. See the workflow package [p 699].	No.
ajaxComponents	Declares Ajax components. See Declaring an Ajax component in a module <code>UIAjaxComponent.declareInModule^{api}</code> in the Java API.	No.

86.3 Module registration

In order to be identifiable by EBX, a module must be registered at runtime when the application server is launched. For a web application, every EBX module must:

- contain a Java class with the annotation `@WebListener` extending the class `ModuleRegistrationListenerAPI`.

Attention

When using the `@WebListener` annotation, ensure that the application server is configured to activate the servlet 3.0 annotation scanning for the web application. See [JSR 315: Java™ Servlet 3.0 Specification](#) for more information.

or:

- contain a Servlet extending the class `ModuleRegistrationServletAPI`;
- make a standard declaration of this servlet in the deployment descriptor `/WEB-INF/web.xml`;
- ensure that this servlet will be registered at server startup by adding the following standard element to the deployment descriptor: `<load-on-startup>1</load-on-startup>`.

Additional recommendations and information:

- The method `handleRepositoryStartup` in `ModuleRegistrationServletAPI` allows setting the logger associated with the module and defining additional behavior such as common JavaScript and CSS resources.
- The specific class extending `ModuleRegistrationServlet` must be located in the web application (under `/WEB-INF/classes` or `/WEB-INF/lib`; due to the fact that this class is internally used as a hook to the application's class-loader, to load Java classes used by the data models associated with the module).
- The application server startup process is asynchronous and web applications / EBX modules are discovered dynamically. The EBX repository initialization depends on this process and will wait for the registration of all used modules up to an unlimited amount of time. As a consequence, if a used module is not deployed for any reason, it must be declared in the EBX main configuration file. For more information, see the property [Declaring modules as undeployed](#) [p 422].
- All module registrations and unregistrations are logged in the `log.kernel` category.
- If an exception occurs while loading a module, the cause is written in the application server log.
- Once the servlet is out of service, the module is unregistered and the data models and associated datasets become unavailable. Note that hot deployment/undeployment is [not supported](#) [p 365].

Deployment descriptor example

Here is an example of a Java EE deployment descriptor (`/WEB-INF/web.xml`):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
    https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/jsc/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  version="3.0">
  <servlet>
    <servlet-name>InitEbxServlet</servlet-name>
    <servlet-class>com.foo.RegisterServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
</web-app>
```

Registration example

Here is an implementation example of the `ModuleRegistrationServlet`:

```
package com.foo;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import com.onwbp.base.repository.*;
/**
 */
public class RegisterServlet extends ModuleRegistrationServlet
{

    public void handleRepositoryStartup(ModuleContextOnRepositoryStartup aContext)
    throws OperationException
    {
        // Perform module-specific initializations here
        ...

        // Declare custom resources here
        aContext.addExternalStyleSheetResource(MyCompanyResources.COMMON_STYLESHEET_URL);
        aContext.addExternalJavaScriptResource(MyCompanyResources.COMMON_JAVASCRIPT_URL);

        aContext.addPackagedStyleSheetResource("myModule.css");
        aContext.addPackagedJavaScriptResource("myModule.js");

    }

    public void handleRepositoryShutdown()
    {
        // Release resources of the current module when the repository is shut down here
        ...
    }

    public void destroyBeforeUnregisterModule()
    {
        // Perform operations when this servlet is being taken out of service here
        ...
    }
}
```

86.4 Packaged resources

The packaged resources are files and documents that can be directly accessed from client browsers and can be managed and specified either as `osd:resource` fields or via the Java API. They have various types and can also be localized.

Voir aussi

ResourceType^{APT}

[Type osd:resource](#) [p 590]

Directory structure

The packaged resources must be located under the following directory structure:

1. On the first level, the directory `/www/` must be located at the root of the module (web application).
2. On the second level, the directory must specify the localization. It can be:
 - `common/` should contain all the resources to be used by default, either because they are locale-independent or as the default localization (in EBX, the default localization is `en`, namely English);
 - `{lang}/` when localization is required for the resources located underneath, with `{lang}` to be replaced by the actual locale code; it should correspond to the locales supported by EBX; for more information, see [Configuring EBX localization](#) [p 409].

3. On the third level, the directory must specify the resource type. It can be:

- `jscripts/` for JavaScript resources;
- `stylesheets/` for Cascading Style Sheet (CSS) resources;
- `html/` for HTML resources;
- `icons/` for icon typed resources;
- `images/` for image typed resources.

Example

In this example, the image `logowithText.jpg` is the only resource that is localized:

```
/www
├── common
│   ├── images
│   │   ├── myCompanyLogo.jpg
│   │   └── logowithText.jpg
│   ├── jscripts
│   │   └── myCompanyCommon.js
│   └── stylesheets
│       └── myCompanyCommon.css
├── de
│   └── images
│       └── logowithText.jpg
└── fr
    └── images
        └── logowithText.jpg
```


CHAPITRE 87

Mapping to Java

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [How to access data from Java?](#)
2. [Transactions and concurrency](#)
3. [Mapping of data types](#)
4. [Java bindings](#)

87.1 How to access data from Java?

Read access

Data can be read from various generic Java classes, mainly `AdaptationAPI` and `ValueContextAPI`. The getter methods for these classes return objects that are typed according to the mapping rules described in the section [Mapping of data types](#) [p 573].

Write access

Data updates must be performed in a well-managed context:

- In the context of a procedure execution, by calling the methods `setValue...` of the interface `ValueContextForUpdateAPI`, or
- During the user input validation, by calling the method `setNewValue` of the class `ValueContextForInputValidationAPI`.

Modification of mutable objects

According to the mapping that is described in the [Mapping of data types](#) [p 573] section, some accessed Java objects are mutable objects. These are instances of `List`, `Date` or any `JavaBean`. Consequently, these objects can be locally modified by their own methods. However, such modifications will remain local to the returned object unless one of the above setters is invoked and the current transaction is successfully committed.

87.2 Transactions and concurrency

Concurrency

At the dataspace level	In a single dataspace, the system supports running only one single read-write Procedure and multiple concurrent ReadOnlyProcedures. Concurrent accesses outside any Procedure are also supported.
At the repository level	At the repository level, concurrency is limited for only some specific operations. For example (non-exhaustive list): • A data model publication excludes many operations. • A dataspace merge excludes write operations on the two dataspaces involved in the merge.

Query snapshot isolation

The following table defines the properties related to query isolation. Note that a *query result* is represented in the Java API by either a `QueryResultAPI` or a `RequestResultAPI`:

Queries outside of a Procedure	Data is frozen at the time of fetching the query result. More precisely, a query result accesses only committed data as of the last committed transaction at the time of fetching this result. The content of this result never changes afterwards. A query outside of a Procedure can be considered as a self-containing ReadOnlyProcedure.
Queries inside of a Procedure, in the same dataspace as the Procedure underlying dataspace	The query result reflects the last committed state before the Procedure starts and the changes that occurred in the Procedure previously to the query result fetch. The content of this result never changes afterwards, whatever happens in the Procedure.
Queries inside of a Procedure, in another dataspace	The consistency is guaranteed at the repository level, so the query result reflects the last committed state before the Procedure starts. The content of this result never changes after the query is fetched, whatever happens in the whole repository.

Adaptation objects

In Java, a persistent dataset or a persistent record are both represented by an instance of the `Adaptation` class.

The following table defines the properties related to Adaptation objects.

Immutability	An <code>Adaptation</code> object instance is immutable. Therefore, the client code should not "hold" an <code>Adaptation</code> object for a long time (in particular beyond a transaction boundaries). However, it is possible to invoke the method <code>Adaptation.getUpToDateInstance^{API}</code>.
Fetch	If an <code>Adaptation</code> is fetched from a <code>QueryResult</code>, then the snapshot isolation rules described in the previous section apply. Otherwise, if an <code>Adaptation</code> is fetched from a running <code>Procedure</code>, it reflects the last committed state before the <code>Procedure</code> starts. Otherwise, outside of a <code>QueryResult</code> or a running <code>Procedure</code>, the <code>Adaptation</code> reflects the state of the record on its fetch-time. Voir aussi <code>AdaptationHome.findAdaptationOrNull^{API}</code> <code>AdaptationTable.</code> <code>lookupAdaptationByPrimaryKey^{API}</code>

87.3 Mapping of data types

This section describes how XML Schema type definitions and element declarations are mapped to Java types.

Simple data types

Basic rules for simple data types

Each XML Schema simple type corresponds to a Java class; the mapping is documented in the table [XML Schema built-in simple types](#) [p 586].

Voir aussi `SchemaNode.createNewOccurrenceAPI`

Multiple cardinality on a simple element

If the attribute `maxOccurs` is greater than 1, then the element is an aggregated list and the corresponding instance in Java is an instance of `java.util.List`.

Elements of the list are instances of the Java class that is determined from the mapping of the simple type (see previous section).

Complex data types

Complex type definitions without a class declaration

By default (no attribute `osd:class`), a terminal node of a complex type is instantiated using an internal class. This class provides a generic JavaBean implementation. However, if a custom client Java code

must access these values, use a custom JavaBean. To do so, use the `osd:class` declaration described in the next section.

You can transparently instantiate, read and modify the mapped Java object, with or without the attribute `osd:class`, by invoking the methods `SchemaNode.createNewOccurrenceAPI`, `SchemaNode.executeReadAPI` and `SchemaNode.executeWriteAPI`.

Mapping of complex types to custom JavaBeans

You can map an XML Schema complex type to a custom Java class. This is done by adding the attribute `osd:class` to the complex node definition. Unless the element has `xs:maxOccurs > 1`, you must also specify the attribute `osd:access` for the node to be considered a *terminal* node. If the element has `xs:maxOccurs > 1`, it is automatically considered to be terminal.

The custom Java class must conform to the JavaBean protocol. This means that each child of the complex type must correspond to a JavaBean property of the class. Additionally, each JavaBean property must be a read-write property, and its implementation must ensure that the value set by the setter method is returned, as-is, by the getter method. Contextual computations are not allowed in these methods.

Example

In this example, the Java class `com.carRental.Customer` must define the methods `getFirstName()` and `setFirstName(String)`.

A JavaBean can have a custom user interface within TIBCO EBX, by using a `UIBeanEditorAPI`.

```
<xs:element name="customer" osd:access="RW">
  <xs:complexType name="subscriber" osd:class="com.carRental.Customer">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstName" type="xs:string"/>
      ...
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Multiple cardinality on a complex element

If the attribute `maxOccurs` is greater than 1, then the corresponding instance in Java is:

- An instance of `java.util.List` for an aggregated list, where every element in the list is an instance of the Java class determined by the [mapping of simple types](#) [p 586], or
- An instance of `AdaptationTableAPI`, if the property `osd:table` is specified.

87.4 Java bindings

Java bindings support generating Java types that reflect the structure of the data model. The Java code generation can be done in the user interface. See [Generating Java bindings](#) [p 577].

Benefits

Ensuring the link between XML Schema structure and Java code provides a number of benefits:

- **Development assistance:** Auto-completion when you type an access path to parameters, if it is supported by your IDE.
- **Access code verification:** All accesses to parameters are verified at code compilation.
- **Impact verification:** Each modification of the data model impacts the code compilation state.

- **Cross-referencing:** By using the reference tools of your IDE, you can easily verify where a parameter is used.

Consequently, it is strongly encouraged that you use Java bindings.

XML declaration

The specification of the Java types to be generated from the data model is included in the main schema. Each binding element defines a generation target. It must be located at, in XPath notation, `xs:schema/xs:annotation/xs:appinfo/ebxbnd:binding`, where the prefix `ebxbnd` is a reference to the namespace identified by the URI `urn:ebx-schemas:binding_1.0`. Several binding elements can be defined if you have different generation targets.

The attribute `targetDirectory` of the element `ebxbnd:binding` defines the root directory used for Java type generation. Generally, it is the directory containing the project source code, `src`. A relative path is interpreted based on the current runtime directory of the VM, as opposed to the XML schema.

See [bindings XML Schema](#).

XML bindings example

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ebxbnd="urn:ebx-schemas:binding_1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <!-- The bindings define how this schema will be represented in Java.
      Several <binding> elements may be defined, one for each target. -->
      <ebxbnd:binding
        targetDirectory="._/ebx-demos/src-creditOnlineStruts-1.0/">
        <jpathConstants typeName="com.creditonline.RulesPaths">
          <nodes root="/rules" prefix="" />
        </jpathConstants>
        <jpathConstants typeName="com.creditonline.StylesheetConstants">
          <nodes root="/stylesheet" prefix="" />
        </jpathConstants>
      </ebxbnd:binding>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>
```

Java constants can be defined for XML schema paths. To do so, generate one or more interfaces from a schema node, including the root node `/`. The example generates two Java path constant interfaces, one from the node `/rules` and the other from the node `/stylesheet` in the schema. Interface names are described by the element `jpathConstants` with the attribute `typeName`. The associated node is described by the element `nodes` with the attribute `root`.

CHAPITRE 88

Tools for Java developers

TIBCO EBX provides Java developers with tools to facilitate use of the EBX API, as well as integration with development environments.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Activating the development tools](#)
2. [Data model refresh tool](#)
3. [Generating Java bindings](#)
4. [Path to a node](#)
5. [Web component link generator](#)

88.1 Activating the development tools

To activate the development tools, run EBX in *development mode*. This is specified in the EBX main configuration file [EBX run mode](#) [p 423] using the property `backend.mode=development`.

88.2 Data model refresh tool

When editing the data model directly as an XML Schema document without using the data-modeling tool provided by EBX, you can refresh it without restarting the application server.

In the 'Administration' area, select **Select > Configuration technique > Outils de développement > Synchroniser les schmas mis jour** (or **Synchroniser tous les schmas**).

Attention

Since the operation is critical regarding data consistency, refreshing the data models acquires a global exclusive lock on the repository. This means that most other operations (data access and update, validation, etc.) will wait until the completion of the data model refresh.

88.3 Generating Java bindings

The Java types specified by Java bindings can be generated from a dataset or a data model, by selecting **Actions > Generate Java** in the navigation pane.

Voir aussi [Java bindings](#) [p 574]

88.4 Path to a node

The field 'Data path' is displayed in the documentation pane of a node. This field indicates the path to the node, which can be useful when writing XPath formulas.

Note

This field is always available to administrators.

88.5 Web component link generator

The 'Web component link generator' service is a user interface designed to create HTTP requests that call EBX web components. To launch this service, select **Actions > Web component link generator** in the navigation pane.

CHAPITRE 89

Terminology changes

A new TIBCO EBX release can introduce new vocabulary for users. To preserve the backward compatibility, these terminology changes do not usually impact the API. Consequently, Java class names, method names, data services operation names, etc. still use the older version terminology. This chapter purpose is to facilitate the correspondence of the old term in the API to the new terms.

Voir aussi [Glossaire](#) [p 25]

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Terminology changes in version 5.9](#)
2. [Terminology changes in version 5.0](#)

89.1 Terminology changes in version 5.9

New term	Term prior to version 5.9.0
D3 primary node	D3 master node
D3 replica node	D3 slave node

89.2 Terminology changes in version 5.0

The following table summarizes the mappings between the version 5.0.0 terminology and previous terminology:

New term	Term prior to version 5.0.0
Dataset	Adaptation instance
Child dataset	Child adaptation instance
Data model	Data model
Dataspace	Branch
Snapshot	Version
Dataspace or snapshot	Home
Data Workflow	Workflow instance
Workflow model	Workflow definition
Workflow publication	Workflow
Field	Attribute
Inherited field	Inherited attribute
Record	Record/occurrence
Validation rule	Constraint
Simple/advanced control	Simple/advanced constraint

Data model

CHAPITRE 90

Introduction

A data model is a structural definition of the data to be managed in the TIBCO EBX repository. Data models contribute to EBX's ability to guarantee the highest level of data consistency and to facilitate data management.

Specifically, the data model is a document that conforms to the XML Schema standard (W3C recommendation). Its main features are as follows:

- A rich library of well-defined [simple data types](#) [p 585], such as integer, boolean, decimal, date, time;
- The ability to define additional [simple types](#) [p 587] and [complex types](#) [p 587];
- The ability to define simple lists of items, called [aggregated lists](#) [p 597];
- [Validation constraints](#) [p 623] (facets), for example: enumerations, uniqueness constraints, minimum/maximum boundaries.

EBX also uses the extensibility features of XML Schema for other useful information, such as:

- [Predefined types](#) [p 588], for example: locale, resource, html;
- Definition of [tables](#) [p 601] and [foreign key constraints](#) [p 607];
- Mapping data in EBX to Java beans;
- [Advanced validation constraints](#) [p 623] (extended facets), such as dynamic enumerations;
- Extensive [presentation information](#) [p 643], such as labels, descriptions, and error messages.

Note

EBX supports a subset of the W3C recommendations, as some features are not relevant to Master Data Management.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Editing the data model](#)
2. [References](#)
3. [Relationship between datasets and data models](#)
4. [Pre-requisite for XML Schemas](#)
5. [Conventions](#)
6. [Schemas with reserved names](#)

90.1 Editing the data model

There are two different ways to define a data model:

- The data model can be defined using an XML Schema editor or through the data model assistant. The data model assistant has the advantage of being integrated into the EBX user interface, abstracting the verbose underlying XML. For more information, see [Introduction aux modes de données](#) [p 36].

The data model assistant allows using features that are not documented to be used outside of the DMA; e.g. Toolbars and Widgets.

- By using an external XML Schema document editor.

90.2 References

For an introduction to XML Schema, see the W3Schools [XML Schema Tutorial](#).

Voir aussi

[XML Schema Part 0: Primer](#)

[XML Schema Part 1: Structures](#)

[XML Schema Part 2: Datatypes](#)

90.3 Relationship between datasets and data models

Each root dataset is associated with a single data model. At the dataspace creation, an associated data model is selected, on which to base the dataset.

Voir aussi [Création du jeu de données](#) [p 123]

90.4 Pre-requisite for XML Schemas

In order for an XML Schema to be accepted by EBX, it must include a global element declaration that includes the attribute `osd:access="- -"`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:osd="urn:ebx-schemas:common_1.0" xmlns:fmt="urn:ebx-schemas:format_1.0">
  <xs:import namespace="urn:ebx-schemas:common_1.0"
    schemaLocation="http://schema.orchestranetworks.com/common_1.0.xsd"/>
  <xs:element name="root" osd:access="- -">
    ...
  </xs:element>
</xs:schema>
```

90.5 Conventions

By convention, namespaces are always defined as follows:

Prefix	Namespace
xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
osd:	urn:ebx-schemas:common_1.0
fmt:	urn:ebx-schemas:format_1.0
usd:	urn:ebx-schemas:userServices_1.0
emd:	urn:ebx-schemas:entityMappings_1.0

90.6 Schemas with reserved names

Several data models in EBX have reserved names.

All references to other data models (using the attribute `schemaLocation` for an import, include or redefine) that end with one of the following strings are reserved:

- `common_1.0.xsd`
- `org_1.0.xsd`
- `coreModel_1.0.xsd`
- `session_1.0.xsd`
- `userServices_1.0.xsd`
- `entityMappings_1.0.xsd`

These XSD files correspond to the schemas provided for the module `ebx-root-1.0`, at the path `/WEB-INF/ebx/schemas`. The attribute `schemaLocation` can reference the files at this location or a copy, if the file names are identical. This is useful if you want to avoid a module dependency on `ebx-root-1.0`.

For security reasons, EBX uses an internal definition for these schemas to prevent any modification.

CHAPITRE 91

Data types

This chapter details the data types supported by TIBCO EBX.

Voir aussi [Tables and relationships](#) [p 601]

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [XML Schema built-in simple types](#)
2. [XML Schema named simple types](#)
3. [XML Schema complex types](#)
4. [Extended simple types defined by EBX](#)
5. [Complex types defined by EBX](#)
6. [Aggregated lists](#)
7. [Including external data models](#)

91.1 XML Schema built-in simple types

The table below lists all the simple types defined in XML Schema that are supported by EBX, along with their corresponding Java types.

XML Schema type	Java class	Notes
xs:string	<code>java.lang.String</code>	The default strategies defined for string fields are detailed in the section Default strategy for string fields [p 346].
xs:boolean	<code>java.lang.Boolean</code>	
xs:decimal	<code>java.math.BigDecimal</code>	A <code>totalDigits</code> facet with a value equal to 15 is added by default to decimal fields that are contained in a mapped table (historized or replicated table). However, this facet can be overwritten with a greater value in the data model.
xs:dateTime	<code>java.util.Date</code>	
xs:time	<code>java.util.Date</code>	The date portion of the returned Date is always set to '1970/01/01'.
xs:date	<code>java.util.Date</code>	The time portion of the returned Date is always the beginning of the day, that is, '00:00:00'.
xs:anyURI	<code>java.net.URI</code>	
xs:Name (xs:string restriction)	<code>java.lang.String</code>	
xs:int (xs:decimal restriction)	<code>java.lang.Integer</code>	
xs:integer (xs:decimal restriction)	<code>java.lang.Integer</code>	This mapping does not comply with the XML Schema recommendation. Although the XML Schema specification states that <code>xs:integer</code> has no value space limitation, this value space is, in fact, restricted by the Java specifications of the <code>java.lang.Integer</code> object.

The mapping between XML Schema types and Java types are detailed in the section [Mapping of data types](#) [p 573].

91.2 XML Schema named simple types

Named simple types can be defined when designing a data model for redefining an existing built-in simple type. A *named simple type* can be reused in the data model.

Restrictions:

- In the data model, only the element restriction is allowed in a named simple type, and even then, only derivation by restriction is supported. Notably, the elements `list` and `union` are not supported.

- Facet definition is not cumulative. That is, if an element and its named type both define the same kind of facet, then the facet defined in the type is overridden by the local facet definition.

However, this restriction does not apply to programmatic facets defined by the element `osd:constraint`. For `osd:constraint`, if an element and its named type both define a programmatic facet with different Java classes, the definition of these facets will be cumulative.

Contrary to the XML Schema Specification, EBX is not strict regarding the definition of a facet of the same kind in an element and its named type. That is, the value of a same kind of facet defined in an element is not checked according to the one defined in the named type. However, in the case of static enumerations defined both in an element and its type, the local enumeration will be replaced by the intersection between these enumerations.

- It is not possible to define different types of enumerations on both an element and its named type. For instance, you cannot specify a static enumeration in an element and a dynamic enumeration in its named type.
- It is not possible to simultaneously define a pattern facet in both an element and its named type.

91.3 XML Schema complex types

Complex types can be defined when designing a data model. A *named complex type* can be reused in the data model.

Restrictions:

- In the data model, only the element sequence is allowed. Notably, attribute definition is not supported.
- Type extensions are not supported in the current version of EBX.

91.4 Extended simple types defined by EBX

EBX provides pre-defined simple data types:

XML Schema type	Java class
osd:text (xs:string restriction)	java.lang.String
osd:html (xs:string restriction)	java.lang.String
osd:email (xs:string restriction)	java.lang.String
osd:password (xs:string restriction)	java.lang.String
osd:color (xs:string restriction)	java.lang.String
osd:resource (xs:anyURI restriction)	internal class
osd:locale (xs:string restriction)	java.util.Locale
osd:dataspaceKey (xs:string restriction)	java.lang.String
osd:datasetName (xs:string restriction)	java.lang.String

The above types are defined by the internal schema `common-1.0.xsd`. They are defined as follows:

osd:text

This type represents textual information. Its default user interface in EBX consists of a dedicated editor with several lines for input and display.

The use of this data type is intended for very long texts; this is why the 'Text' search strategy is associated with this type, and cannot be modified. As a consequence, fields of type `osd:text` cannot benefit from sorting; moreover, their indexing strategy and search results differ from those of the `xs:string` type. See [Default strategy for string fields](#) [p 346] for more information.

```
<xs:simpleType name="text">
  <xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>
```

osd:html

This represents a character string with HTML formatting. A WYSIWYG editor is provided in EBX.

```
<xs:simpleType name="html">
  <xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>
```

osd:email

This represents an email address as specified by the [RFC822](#) standard.

```
<xs:simpleType name="email">
  <xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>
```

osd:password

This represents a hashed or encrypted password. A specific editor is provided in EBX.

```
<xs:element name="password" type="osd:password" />
```

The default editor performs a hash computation using the SHA-512 algorithm. This encryption function is also available from a Java client using the method `DirectoryDefault.encryptStringAPI`.

It is also possible for the default editor to use a different encryption mechanism by specifying a class that implements the interface `EncryptionAPI`.

```
<xs:element name="password" type="osd:password">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:uiBean class="com.orchestranetworks.ui.UIPassword">
        <encryptionClass>package.EncryptionClassName</encryptionClass>
      </osd:uiBean>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

It is possible to specify some salt by referencing a path to another field, and by using a class the implements the interface `HashComputationAPI`.

```
<xs:element name="password" type="osd:password">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:uiBean class="com.orchestranetworks.ui.UIPassword">
        <encryptionClass>package.HashClassName</encryptionClass>
        <saltPath>../login</saltPath>
      </osd:uiBean>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

osd:locale

This represents a geographical, political or cultural location. The locale type is translated into Java by the class `java.util.Locale`.

```
<xs:simpleType name="locale">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ar" osd:label="Arabic" />
    <xs:enumeration value="ar_AE" osd:label="Arabic (United Arab Emirates)" />
    <xs:enumeration value="ar_BH" osd:label="Arabic (Bahrain)" />
    <xs:enumeration value="ar_DZ" osd:label="Arabic (Algeria)" />
    <xs:enumeration value="ar_EG" osd:label="Arabic (Egypt)" />
    <xs:enumeration value="ar_IQ" osd:label="Arabic (Iraq)" />
    ...
    <xs:enumeration value="vi_VN" osd:label="Vietnamese (Vietnam)" />
  >
  <xs:enumeration value="zh" osd:label="Chinese" />
  <xs:enumeration value="zh_CN" osd:label="Chinese (China)" />
  <xs:enumeration value="zh_HK" osd:label="Chinese (Hong Kong)" />
  <xs:enumeration value="zh_TW" osd:label="Chinese (Taiwan)" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

osd:color

This represents a character string with hexadecimal RGB color formatting. A color picker `UIComponent` is provided in EBX.

```
<xs:simpleType name="color">
  <xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>
```

osd:resource

This represents a resource packaged in a module. For more information, see [Packaged resources](#) [p 568]. This type requires the definition of the facet [FacetOResource](#) [p 628].

```
<xs:simpleType name="resource">
  <xs:restriction base="xs:anyURI" />
</xs:simpleType>
```

osd:dataspaceKey

This type represents a reference to a dataspace.

```
<xs:element name="dataspaceField" type="osd:dataspaceKey" />
```

A specific editor is provided in EBX that displays the dataspaces that can be referenced.

It is possible to specify the dataspaces that can be referenced using the element `osd:dataspaceSet` under `xs:annotation/`
`xs:appinfo`. If the element `osd:dataspaceSet` is not defined, then by default, only open branches can be referenced.

```
<xs:element name="dataspaceField" type="osd:dataspaceKey">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
```

```

<osd:dataspaceSet>
  <include>
    <pattern>a pattern</pattern>
    <type>all | branch | version</type>
    <includeDescendants>none | allDescendants |
allBranchDescendants | allSnapshotDescendants | branchChildren |
snapshotChildren</includeDescendants>
  </include>
  <exclude>
    <pattern>a pattern</pattern>
    <type>all | branch | version</type>
    <includeDescendants>none | allDescendants |
allBranchDescendants | allSnapshotDescendants | branchChildren |
snapshotChildren</includeDescendants>
  </exclude>
  <filter osd:class="com.foo.MyDataspaceFilter">
    <param1>...</param1>
    <param2>...</param2>
  </filter>
</osd:dataspaceSet>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

- includes

Dfinit les espaces de donnes qui peuvent tre rfrenecs par ce champ. An include must at least be defined.

pattern: Dfinit une expression rgulire laquelle le nom d'un espace de donnes doit tre conforme. This property is mandatory.

type: Dfinit le type d'espaces de donnes (branches ou versions) qui peuvent tre rfrenecs par ce champ. Si non dfinie, cette restriction s'appliquera aux espaces de donnes de type branche. If all then branches and snapshots are included. If branch then only branches are included. If snapshot then only snapshots are included. If not set, this property is branch by default.

includeDescendants: Specifies if children or descendants of the dataspace that match the specified pattern are included in the set. If none then neither children nor descendants of the dataspace that match the specified pattern are included. If allDescendants then all descendants of the dataspace that match the specified pattern are included. If allBranchDescendants then all descendant branches of the dataspace that match the specified pattern are included. If allSnapshotDescendants then all descendant snapshots of the dataspace that match the specified pattern are included. If directBranchChildren then only direct branches of the dataspace that match the specified pattern are included. If directSnapshotChildren then only direct snapshots of the dataspace that match the specified pattern are included. If not set, this property is none by default.

- excludes

Dfinit les espaces de données qui ne peuvent pas être référencés par ce champ. Les exclusions sont ignorées si la configuration ne définit pas d'inclusion.

pattern: Définit une expression régulière à laquelle le nom d'un espace de données doit être conforme. This property is mandatory.

type: Définit le type d'espaces de données (branches ou versions) qui peuvent être référencés par ce champ. Si non définie, cette restriction s'appliquera aux espaces de données de type branche. If all then branches and snapshots are excluded. If branch then only branches are excluded. If snapshot then only snapshots are excluded. If not set, this property is branch by default.

includeDescendants: Specifies if children or descendants of the datasets that match the specified pattern are excluded from the set. If none then neither children nor descendants of the dataspace that match the specified pattern are excluded. If allDescendants then all descendants of the dataspace that match the specified pattern are excluded. If allBranchDescendants then all descendant branches of the dataspace that match the specified pattern are excluded. If allSnapshotDescendants then all descendant snapshots of the dataspace that match the specified pattern are excluded. If directBranchChildren then only direct branches of the dataspace that match the specified pattern are excluded. If directSnapshotChildren then only direct snapshots of the dataspace that match the specified pattern are excluded. If not set, this property is none by default.

- filter

Dfinit un filtre pour accepter ou refuser des espaces de données dans le contexte d'un jeu de données ou d'un enregistrement. Ce filtre est uniquement utilisé par le composant de saisie de ce type de champ. Ce filtre n'est pas utilisé lors de la validation de ce champ. Des contrôles additionnels peuvent être définis en utilisant une contrainte spécifique (composant).

The attribute `osd:class` specifies a Java bean that implements the interface `DataspaceSetFilterAPI`.

It is also possible to customize validation messages and the control policy associated with this type using the element `validation` under `xs:annotation/xs:appInfo/osd:dataspaceSet`. See [Facet validation message with severity](#) [p 646] and [Control policy](#) [p 633] for more information.

osd:datasetName

This type represents a reference to a dataset.

```
<xs:element name="dataset" type="osd:datasetName" />
```

A specific editor provided in EBX displays the datasets that can be referenced.

It is also possible to specify the datasets that can be referenced using the element `osd:datasetSet` under `xs:annotation/xs:appInfo`:

```
<xs:element name="datasetField" type="osd:datasetName">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:datasetSet>
        <branch>productsBranch</branch>
        <version>productsVersion</version>
        <dataspaceSelector>../dataspaceField</dataspaceSelector>
        <pattern>a pattern</pattern>
        <filter osd:class="com.foo.MyDatasetFilter">
          <param1>...</param1>
          <param2>...</param2>
        </filter>
      </osd:datasetSet>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

- **branch**

Spécifie la branche source. Seuls les jeux de données contenus dans cette branche pourront être référencés par un champ de type Identifiant de jeux de données (`osd:datasetName`).

- **version**

Spécifie la version source. Seuls les jeux de données contenus dans cette version pourront être référencés par un champ de type Identifiant de jeux de données (`osd:datasetName`).

- **dataspaceSelector**

Specifies a field in the same data model that defines the dataspace containing the datasets that can be referenced. The specified field must be of type `xs:string` or `osd:dataspaceKey`. The value of this field must comply with the representation of a persistent identifier of a dataspace or snapshot.

The referred node must respect the restrictions existing for dynamic facets.

Voir aussi

HomeKey.format^{API}

[Dynamic constraints](#) [p 627]

- **includes**

Définit les jeux de données qui peuvent être référencés par ce champ.

pattern: Dfinit une expression rgulire laquelle le nom d'un jeu de donnees doit tre conforme. This property is mandatory.

includeDescendants: Dfinit si les jeux de donnees enfants ou descendants sont inclus dans cet ensemble. Si non dfinie, cette restriction ne s'appliquera pas aux jeux de donnees enfants. If none then neither children nor descendants of the datasets that match the specified pattern are excluded. If directChildren then only direct children of the datasets that match the specified pattern are excluded. If allDescendants then all descendants of the datasets that match the specified pattern are excluded. If not set, this property is none by default.

- **excludes**

Dfinit les jeux de donnees qui ne peuvent pas tre rfrenes par ce champ. Les exclusions sont ignorees si la configuration ne dfinit pas d'inclusion.

pattern: Dfinit une expression rgulire laquelle le nom d'un jeu de donnees doit tre conforme. This property is mandatory.

includeDescendants: Dfinit si les jeux de donnees enfants ou descendants sont inclus dans cet ensemble. Si non dfinie, cette restriction ne s'appliquera pas aux jeux de donnees enfants. If none then neither children nor descendants of the datasets that match the specified pattern are excluded. If directChildren then only direct children of the datasets that match the specified pattern are excluded. If allDescendants then all descendants of the datasets that match the specified pattern are excluded. If not set, this property is none by default.

- **filter**

Dfinit un filtre pour accepter ou refuser des jeux de donnees dans le contexte d'un jeu de donnees ou d'un enregistrement. Ce filtre est uniquement utilis par le composant de saisie ddi ce type de champ. Ce filtre n'est pas utilis lors de la validation de ce champ. Des contrles additionnels peuvent tre dfinis en utilisant une contrainte spcifique (composant).

The attribute `osd:class` specifies a Java bean that implements the interface `DatasetSetFilterAPI`. A validation message is added to the associated field if an input dataspace reference does not match this filter.

One of the elements `branch`, `version` or `dataspaceSelector` must be defined.

It is also possible to customize validation messages and the control policy associated with this type using the element `validation` under `xs:annotation/xs:appInfo/osd:datasetSet`. See [Facet validation message with severity](#) [p 646] and [Control policy](#) [p 633] for more information.

91.5 Complex types defined by EBX

EBX provides pre-defined complex data types:

XML Schema type	Description
osd:UDA	User Defined Attribute: This type allows any user, according to their access rights, to define a value associated with an attribute defined in a dictionary called a UDA Catalog.
osd:UDACatalog	Catalog of User Defined Attributes: This type consists of a table in which attributes can be specified. This catalog is used by all osd:UDA elements declared in the same data model.

osd:UDA

A User Defined Attribute (UDA) supports both the minOccurs and maxOccurs attributes, as well as the attribute osd:UDACatalogPath, which specifies the path of the corresponding catalog.

```
<xs:element name="firstUDA" type="osd:UDA" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" osd:UDACatalogPath="//insuranceCatalog" />
<xs:element name="secondUDA" type="osd:UDA" minOccurs="1"
maxOccurs="1"
osd:UDACatalogPath="/root/userCatalog" />
<xs:element name="thirdUDA" type="osd:UDA" minOccurs="0"
maxOccurs="1"
osd:UDACatalogPath="//userCatalog" />
```

In the manager, when working with a UDA, the editor will adapt itself to the type of the selected attribute.

osd:UDACatalog

Internally, a catalog is represented as a table. The parameters minOccurs and maxOccurs must be specified.

Several catalogs can be defined in the same data model.

```
<xs:element name="insuranceCatalog" type="osd:UDACatalog"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en-US">Insurance Catalog.</
xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="fr-FR">Catalog assurance.</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="userCatalog" type="osd:UDACatalog" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en-US">User catalog.</
xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="fr-FR">Catalogue utilisateur.</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

Only the following types are available for creating new attributes:

- xs:string
- xs:boolean
- xs:decimal

- xs:dateTime
- xs:time
- xs:date
- xs:anyURI
- xs:Name
- xs:int
- osd:html
- osd:email
- osd:password
- osd:locale
- osd:text

Restrictions on User Defined Attributes and Catalogs

The following features are unsupported on UDA elements:

- Facets
- Functions using the osd:function property
- UI bean editors using the osd:uiBean property
- The osd:checkNullInput property
- History features
- Replication
- Inheritance features, using the osd:inheritance property

As UDA catalogs are internally considered to be tables, the restrictions that apply to tables also exist for UDACatalog elements.

91.6 Aggregated lists

In XML Schema, the maximum number of times an element can occur is determined by the value of the maxOccurs attribute in its declaration. If this value is strictly greater than 1 or is unbounded, the data can have multiple occurrences. If no osd:table declaration is included, this element is called an *aggregated list*.

In Java, it is then represented as an instance of the class `java.util.List`.

The following is an example of an aggregated list that defines the pricing of a loan product, depending on the amount borrowed.

```
<xs:element name="pricing" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  osd:access="RW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:label>Pricing</osd:label>
      <osd:description>Pricing grid </osd:description>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="amount" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
```

```

    <osd:label>Amount borrowed</osd:label>
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="monthly" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:label>Monthly payment </osd:label>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cost" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:label>Cost</osd:label>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Aggregated lists have a dedicated editor in EBX. This editor allows you to add or to delete occurrences.

Attention

The addition of an `osd:table` declaration to an element with `maxOccurs > 1` is a very important consideration that must be taken into account during the design process. An aggregated list is severely limited with respect to the many features that are supported by tables. Some features unsupported on aggregated lists that are supported on tables are:

- Performance and memory optimization;
- Lookups, filters and searches;
- Sorting, view and display in hierarchies;
- Identity constraints (primary keys and uniqueness constraints);
- Detailed permissions for creation, modification, deletion and particular permissions at the record level;
- Detailed comparison and merge.

Thus, *aggregated lists should be used only for small volumes of simple data (one or two dozen occurrences), with no advanced requirements*. For larger volumes of data or more advanced functionalities, it is strongly advised to use an `osd:table` declaration.

For more information on table declarations, see [Tables and relationships](#) [p 601].

91.7 Including external data models

Including another data model in your current model allows you to use the reusable types that are defined in that data model. You can thus use the inclusion of external data models to share data types between multiple XML Schema Documents.

To include another XML Schema Document in your model, thereby including the data types that it defines, specify the `xs:include` element as follows:

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:osd="urn:ebx-schemas:common_1.0" xmlns:fmt="urn:ebx-schemas:format_1.0">
  <xs:include schemaLocation="./schemaToInclude.xsd"/>
  ...
</xs:schema>

```

The attribute `schemaLocation` is mandatory and must specify either an absolute or a relative path to the XML Schema Document to include.

The inclusion of XML Schema Documents is not namespace aware, thus all included data types must belong to the same namespace. As a consequence, including XML Schema Documents that define data types of the same name is not supported.

EBX includes extensions with specific URNs for including embedded data models and data models packaged in modules.

To include an embedded data model in a model, specify the URN defined by EBX. For example:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:osd="urn:ebx-schemas:common_1.0" xmlns:fmt="urn:ebx-schemas:format_1.0">
  <xs:include schemaLocation="urn:ebx:publication:myPublication"/>
  ...
</xs:schema>
```

To include a data model packaged in a module, specify the specific URN defined by EBX. For example:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:osd="urn:ebx-schemas:common_1.0" xmlns:fmt="urn:ebx-schemas:format_1.0">
  <xs:include schemaLocation="urn:ebx:module:aModuleName:/WEB-INF/ebx/schema/myDataModel.xsd"/>
  ...
</xs:schema>
```

See `SchemaLocation`^{API} for more information about specific URNs supported by EBX.

Note

If the packaged data model uses Java resources, the class loader of the module containing the data model will be used at runtime for resolving these resources.

CHAPITRE 92

Tables and relationships

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Tables](#)
2. [Foreign keys](#)
3. [Associations](#)
4. [Linked fields](#)

92.1 Tables

Overview

TIBCO EBX supports the features of relational database tables, including the handling of large volumes of records, and identification by primary key.

Tables provide many benefits that are not offered by [aggregated lists](#) [p 597]. Beyond relational capabilities, some features that tables provide are:

- filters and searches;
- sorting, views and hierarchies;
- identity constraints: primary keys, [foreign keys](#) [p 607] and [uniqueness constraints](#) [p 625];
- specific permissions for creation, modification, and deletion;
- dynamic and contextual permissions at the individual record level;
- detailed comparison and merge;
- ability to have inheritance at the record level (see [dataset inheritance](#) [p 318]);
- performance and memory optimization.

Voir aussi

[Noms d'entités](#) [p 85]

[Foreign keys](#) [p 607]

[Associations](#) [p 611]

[Linked fields](#) [p 621]

[Actions sur les jeux de données existants](#) [p 163]

[Vue tabulaire simple](#) [p 131]

[Vues hirarchiques](#) [p 131]

[History](#) [p 297]

Declaration

A table element, which is an element with *maxOccurs* > 1, is declared by adding the following annotation:

```
<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <osd:table>
      <primaryKey>/pathToField1 /pathToField...n</primaryKey>
    </osd:table>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
```

Note

A default entity name is associated to the table if it does not have one explicitly set in the data model. The table's name is used as its default entity name. Entity names allow to refer to tables in SQL requests and Data Service operations using unique names instead of their paths by defining suffixes for WSDL operations and aliases for SQL requests. See [Noms d'entités](#) [p 85] for more informations.

Common properties

Element	Description	Required
primaryKeys	Specifies the primary key fields of the table. Each field of the primary key must be denoted by its absolute XPath notation that starts just under the root element of the table. If there are multiple fields in the primary key, the list is delimited by whitespace. Note: Whitespaces in primary keys of type <code>xs:string</code> are handled differently. See Whitespace handling for primary keys of type string [p 637].	Yes.
defaultLabel	Defines the end-user display of records. Multiple variants can be specified: - A static non-localized expression is defined using the <code>defaultLabel</code> element, for example: <pre><defaultLabel>Product: \${./productCode}</defaultLabel></pre> - Static localized expressions are specified using the <code>defaultLabel</code> element with the attribute <code>xml:lang</code>, for example: <pre><defaultLabel xml:lang="fr-FR">Produit : \${./productCode}</defaultLabel></pre> <pre><defaultLabel xml:lang="en-US">Product: \${./productCode}</defaultLabel></pre> - A JavaBean that implements the interface <code>UILabelRenderer^{API}</code> and/or the interface <code>UILabelRendererForHierarchy^{API}</code>. The JavaBean is specified by means of the attribute <code>osd:class</code>, for example: <pre><defaultLabel osd:class="com.wombat.MyLabel"></defaultLabel></pre> Attention Since the end-user display should be sortable, only fields that use sortable search strategies are allowed in static expressions. Note: The priority of the tags when displaying the user interface is the following: <code>defaultLabel</code> tags with a JavaBean (but it is not allowed to define several renderers of the same type); <code>defaultLabel</code> tags with a static localized expression using the <code>xml:lang</code> attribute; <code>defaultLabel</code> tags with a static non-localized expression. Attention: Les droits d'accès définis dans les jeux de données associés ne sont pas appliqués lors de l'affichage des libellés. Les champs habituellement cachés en raison de droits d'accès seront affichés dans les libellés des enregistrements.	No.
recordForm	Defines a specific component for customizing the record form in a dataset. This component is defined using a JavaBean that extends <code>UIForm^{API}</code> or implements <code>UserServiceRecordFormFactory^{API}</code>. The JavaBean is specified by means of the attribute <code>osd:class</code>, for example:	No.

Element	Description	Required
	<recordForm osd:class="com.wombat.MyRecordForm"/>	

Example

Below is an example of a product catalog:

```
<xs:element name="Products" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:label>Product Table </osd:label>
      <osd:description>List of products in Catalog </osd:description>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <osd:table>
          <primaryKeys>./productRange /productCode</primaryKeys>
          <index name="indexProductCode">/productCode</index>
        </osd:table>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="productRange" type="xs:string"/><!-- key -->
      <xs:element name="productCode" type="xs:string"/><!-- key -->
      <xs:element name="productLabel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="productDescription" type="xs:string"/>
      <xs:element name="productWeight" type="xs:int"/>
      <xs:element name="productType" type="xs:string"/>
      <xs:element name="productCreationDate" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Catalogs" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:label>Catalog Table</osd:label>
      <osd:description>List of catalogs</osd:description>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <osd:table>
          <primaryKeys>/catalogId</primaryKeys>
        </osd:table>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="catalogId" type="xs:string"/><!-- key -->
      <xs:element name="catalogLabel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="catalogDescription" type="xs:string"/>
      <xs:element name="catalogType" type="xs:string"/>
      <xs:element name="catalogPublicationDate" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```


Properties related to dataset inheritance

The following properties are only valid in the context of dataset inheritance:

Element	Description	Required
onDelete- deleteOccultingChildren	Indique si lors de la suppression d'un enregistrement les enregistrements occultants doivent aussi être supprimés dans les jeux de données enfants. Valid values are: never or always.	No, default is never.
mayCreateRoot	Specifies whether root record creation is allowed. The expression must follow the syntax below. See definition modes [p 318].	No, default is always.
mayCreateOverwriting	Indique si un enregistrement peut être surchargé dans des jeux de données enfants. The expression must follow the syntax below. See definition modes [p 318].	No, default is always.
mayCreateOcculting	Indique si un enregistrement occultant peut être créé dans des jeux de données enfants. The expression must follow the syntax below. See definition modes [p 318].	No, default is always.
mayDuplicate	Indique si un enregistrement peut être dupliqué. The expression must follow the syntax below.	No, default is always.
mayDelete	Indique si un enregistrement peut être supprimé. The expression must follow the syntax below.	No, default is always.

The may... expressions specify when the action is possible, though the ultimate availability of the action also depends on the user access rights. The expressions have the following syntax:

expression ::= always | never | <condition>*

condition ::= [root:yes | root:no]

"always": the operation is "always" possible (but user rights may restrict this).

"never": the operation is never possible.

"root:yes": the operation is possible if the record is in a root instance.

"root:no": the operation is not possible if the record is in a root instance.

If the record does not define any specific conditions, the default is used.

Voir aussi [Dataset inheritance](#) [p 317]

Using toolbars

It is possible to define the toolbars to display in the user interface using the element `defaultView/toolbars` under `xs:annotation/appinfo/osd:table`. A toolbar allows to customize the buttons and menus to display when displaying a table view, a hierarchical view, or a record form.

The table below presents the elements that can be defined under `defaultView/toolbars`.

Element	Description	Required
<code>tabularViewTop</code>	Dfinit la barre d'outils afficher en entte de la vue table par dfaut.	No.
<code>tabularViewRow</code>	Dfinit la barre d'outils afficher pour chaque item de la vue table par dfaut.	No.
<code>recordTop</code>	Dfinit la barre d'outils afficher en entte du formulaire d'un enregistrement.	No.
<code>hierarchyViewTop</code>	Dfinit la barre d'outils afficher en entte de la hirarchie par dfaut de la table.	No.

Voir aussi [Toolbars](#) [p 659]

Example

Below is an example of custom toolbars used by a product catalog:

```
<xs:element name="Products" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:label>Product Table </osd:label>
      <osd:description>List of products in Catalog </osd:description>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <osd:table>
          <primaryKeys>./productRange /productCode</primaryKeys>
        </osd:table>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
    <defaultView>
      <toolbars>
        <tabularViewTop>toolbar_name_for_tabularViewTop</tabularViewTop>
        <tabularViewRow>toolbar_name_for_tabularViewRow</tabularViewRow>
        <recordTop>toolbar_name_for_recordTop</recordTop>
        <hierarchyViewTop>toolbar_name_for_hierarchyViewTop</hierarchyViewTop>
      </toolbars>
    </defaultView>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Note

If a toolbar does not exist or is not available for a specific location then no toolbar will be displayed in the user interface in the corresponding location.

Record metadata

EBX automatically adds record metadata to a table's structure. The metadata nodes enable retrieval of the following information about a record:

- creator
- creation time
- last modifier

- time of last modification
- Unique identifier of a record (UUID). This metadata being technical it cannot be used in a custom table view, in the structured search tools and quick search.

An example use for record metadata might be to display or fetch all the records created by a specific user since a specific date. This is possible:

- For business users in the user interface by:
 - Using the quick search feature to locate records by using the metadata fields as part of the search criteria.
 - Defining table views that include the desired metadata fields.
- Via the API by querying with XPath or SQL.

Attention

Please take note of the following points regarding metadata:

- Metadata are defined under a group with the reserved name *ebx-metadata*. As a consequence, the metadata won't be available in a table if it contains a group, directly under its root, with the same name. A warning displays when compiling the data model if a table defines a group with this reserved name.
- Metadata are read-only.
- Metadata are not included when exporting the content of a table to an XML or CSV file.
- By default, metadata fields are not including when introspecting a data model using the API. You can explicitly included them using the dedicated **API** `SchemaNode.getNodeChildrenAPI`.

Voir aussi

[Metadata fields in SQL](#) [p 935]

[Technical data](#) [p 916]

`SchemaMetadataConstantsAPI`

`Constants.DataAPI`

92.2 Foreign keys

Declaration

A reference to a [table](#) [p 601] is defined using the extended facet `osd:tableRef`.

The node holding the `osd:tableRef` declaration must be of type `xs:string`.

At the instantiation, any value of the node identifies a record in the target table using its **primary key** **syntax** `PrimaryKey.syntaxAPI`.

This extended facet is also interpreted as an enumeration whose values refer to the records in the target table.

Element	Description	Required
tablePath	XPath expression that specifies the target table.	Yes.
container	Reference of the dataset that contains the target table.	Only if the dataspace element is defined. Otherwise, default is the current dataset.
branch	Reference of the dataspace that contains the container dataset.	No, default is the current dataspace or snapshot.
display	Custom display for presenting the selected foreign key in the current record and the sorted list of possible keys. Two variants can be specified, either pattern-based expressions, or a JavaBean if the needs are very specific: - Static expressions are specified using the <code>display</code> and <code>pattern</code> elements. These static expressions can be localized using the additional attribute <code>xml:lang</code> on the <code>pattern</code> element, for example: <pre> <display> <pattern>Product : \${./productCode}</pattern> <pattern xml:lang="fr-FR">Produit : \${./productCode}</pattern> <pattern xml:lang="en-US">Product: \${./productCode}</pattern> </display> </pre> Attention Since the display pattern should be sortable, only fields that use sortable search strategies are allowed. - A JavaBean that implements the interface <code>TableRefDisplay^{opt}</code>. It is specified using the attribute <code>osd:class</code>. For example: <pre> <display osd:class="com.wombat.MyLabel"></display> </pre> Attention Quick search and sort operations in the user interface will use the raw value instead of the label of the records if a JavaBean is defined or if the target table defines a programmatic label <code>UILabelRenderer^{opt}</code> for its records. A static expression must be defined to use in these operations the label of the records. It is not possible to define both variants on the same foreign key element. Attention: Les droits d'accs dfinis dans les jeux de donnees associes ne sont pas appliques lors de l'affichage des libells. Les champs habituellement caches cause de droits d'accs seront affichs dans les libells des enregistrements.	No, if the <code>display</code> property is not specified, the table's record rendering (p 603) is used.

Element	Description	Required
filter	Specifies an additional constraint that filters the records of the target table. Two types of filters are available: - An XPath filter is an XPath predicate in the target table context. It is specified using the predicate element. For example: <pre><filter><predicate>type = \${../refType}</predicate></filter></pre> A localized validation message can be specified using the element <code>validationMessage</code>, which will be displayed to the end-user at the validation time if a record is not accepted by the filter. A specific severity level can be defined in a nested <code>severity</code> element. The default severity is 'error'. Each localized message variant is defined in a nested message element with its locale in an <code>xml:lang</code> attribute. To specify a default message for unsupported locales, define a message element with no <code>xml:lang</code> attribute. In the user interface, the XPath filter is applied to filter a table according to the value of a foreign key field. That is, if a foreign key field specifies an XPath filter in a data model, then it will be reused in the filter pane to restrict the set of values in the associated combo-box displayed in the filter pane. However, the predicate used by the filter pane will only take into account the non-contextual parts of the predicate. - A programmatic filter is a JavaBean that implements the interface <code>TableRefFilter^{API}</code>. It is specified using the attribute <code>osd:class</code>. For example: <pre><filter osd:class="com.wombat.MyFilter"></filter></pre> Additional validation messages can be specified during the setup of the programmatic filter. In the user interface, programmatic filters are not applied to filter the set of values in the associated combo-box displayed in the filter pane. However, it is possible to specify an additional XPath predicate that will be used in the filter pane of the user interface. This XPath predicate is specified during the setup of the programmatic filter using the method <code>TableRefFilterContext.setFilterForSearch^{API}</code>. Note The attributes <code>osd:class</code> and the property <code>predicate</code> cannot be set simultaneously. The validation search XPath functions are forbidden on a <code>tableRef</code> filter. Voir aussi JavaBean specifications Package <code>com.orchestranetworks.schema.JavaBeans^{API}</code> <code>JavaBeanVersion^{API}</code>	No.
validation	Specifies localized validation messages for the <code>osd:tableRef</code> and error management policy. A specific severity level can be defined in a nested <code>severity</code> element. The default severity is 'error'. An error management policy can be defined in a nested <code>blocksCommit</code> element. The error management policy that	No.

Element	Description	Required
	blocks all operations does not apply to filters. That is, a foreign key constraint is not blocking if a referenced record exists but does not satisfy a foreign key filter. In this case, updates are not rejected, and a validation error will be reported. Each localized message variant is defined in a nested message element with its locale in an <code>xml:lang</code> attribute. To specify a default message for unsupported locales, define a message element with no <code>xml:lang</code> attribute.	

Attention

You can create a dataset which has a foreign key to a container that does not exist in the repository. However, the content of this dataset will not be available until the container is created. After the creation of the container, a data model refresh is required to make the dataset available. When creating a dataset that refers to a container that does not yet exist, the following limitations apply:

- Triggers defined at the dataset level are not executed.
- Default values for fields that are not contained in tables are not initialized.
- During an archive import, it is not possible to create a dataset that refers to a container that does not exist.

Example

The example below specifies a foreign key in the 'Products' table to a record of the 'Catalogs' table.

```
<xs:element name="catalog_ref" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:tableRef>
          <tablePath>/root/Catalogs</tablePath>
          <display>
            <pattern xml:lang="en-US">Catalog: ${../catalogId}</pattern>
            <pattern xml:lang="fr-FR">Catalogue : ${../catalogId}</pattern>
          </display>
          <validation>
            <severity>error</severity>
            <blocksCommit>onInsertUpdateOrDelete</blocksCommit>
            <message>A default error message</message>
            <message xml:lang="en-US">A localized error message</message>
            <message xml:lang="fr-FR">Un message d'erreur localisé</message>
          </validation>
        </osd:tableRef>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

Voir aussi

[Table definition](#) [p 601]

Primary key syntax *PrimaryKey.syntax*^{API}

[Extraction of foreign keys \(XPath predicate syntax\)](#) [p 283]

[Associations](#) [p 611]

[View for advanced selection](#) [p 653]

SchemaNode.getFacetOnTableReference^{API}

SchemaFacetTableRef^{API}

92.3 Associations

Overview

An association provides an abstraction over an existing relationship in the data model, and allows an easy model-driven integration of *associated objects* in the user interface and in data services.

Several types of associations are supported:

- 'By foreign key' specifies the inverse relationship of an existing [foreign key field](#) [p 607].
- 'Over a link table' specifies a relationship based on an intermediate link table (such tables are often called "join tables"). This link table has to define two foreign keys, one referring to the 'source' table (the table holding the association element) and another one referring to the 'target' table.
- 'By an XPath predicate' specifies a relationship based on an XPath predicate.

For an association, it is also possible to:

- Filter associated objects by specifying an additional XPath filter.
- Configure a tabular view to define the fields that must be displayed in the associated table.
- Define how associated objects are to be rendered in forms.
- Hide/show associated objects in the data service 'select' operation. See [Hiding a field in Data Services](#) [p 652].
- Specify the minimum and maximum number of associated objects that are required.
- Add validation constraints using XPath predicates for restricting associated objects.

Voir aussi

`SchemaNode.getAssociationLink`^{API}

`SchemaNode.isAssociationNode`^{API}

`AssociationLink`^{API}

Declaration

Associations are defined in the data model using the XML Schema element `osd:association` under `xs:annotation/appInfo`.

Restrictions:

- An association must be a simple element of type `xs:string`.
- An association can only be defined inside a table.

Note

The "official" cardinality constraints (`minOccurs="0"` `maxOccurs="0"`) are required because, from an instance of XML Schema, the corresponding node is absent. In other words, an association has no value and is considered as a "virtual" element as far as XML and XML Schema is concerned.

The table below presents the elements that can be defined under `xs:annotation/appInfo/osd:association`.

Element	Description	Required
tableRefInverse	Defines the properties of an association that is the inverse relationship of a <i>foreign key</i>. The element <code>fieldToSource</code> defines the foreign key that refers to the source table of the association. The element <code>fieldToSource</code> is mandatory and must specify a foreign key field that refers to the table containing the association. The element <code>fieldToSource</code> can be defined on a foreign key list (<code>maxOccurs > 1</code>), in that case, the list should be declared as unique with a blocking uniqueness constraint (<code>onInsertUpdateOrDelete</code>). Voir aussi Blocking and non-blocking constraints [p 633] Uniqueness constraints [p 625]	Yes if the association is the inverse relationship of a <i>foreign key</i> , otherwise no.
linkTable	Defines the properties of an association over a link table. The element <code>table</code> specifies the link table used by the association. The element <code>table</code> is mandatory and must refer to an existing table. Important: In order to be used by an association, a link table must define a primary key that is composed of auto-incremented fields and/or the foreign key to the source or target table of the association. The element <code>fieldToSource</code> defines the foreign key that refers to the source table of the association. The element <code>fieldToSource</code> is mandatory and must specify a foreign key field that refers to the table containing the association. The element <code>fieldToTarget</code> defines the foreign key that refers to the target table of the association. The element <code>fieldToTarget</code> is mandatory and must specify a foreign key field.	Yes if the association is over a link table, otherwise no.
xpathLink	Defines the properties of an association that is based on an <i>XPath predicate</i>. The predicate element specifies the criteria of the association, relative to the current node. Examples: <code>/root/Products[catalog_ref = \${../catalogId}]</code> or <code>//Products[catalog_ref = \${../catalogId}]</code> or <code>../Products[catalog_ref = \${../catalogId}]</code>. The path to the predicate, for example <code>../Products</code>, specifies the target table of the association. This part of the path is resolved with respect to the current table. It is not possible to refer to a table using a relative path if the association targets a table in another dataset. If the association depends on fields of the source table, the XPath expression predicate must include references to the elements on which it depends	Yes if the association is based on an <i>XPath predicate</i> , otherwise no.

Element	Description	Required
	using the notation <code>\${<relative-path>}</code> where <code>relative-path</code> is a path that identifies the element relative to the association node. See EBX XPath supported syntax [p 277]. Note The validation search XPath functions are forbidden on an XPath link.	
filter	Defines an XPath predicate to filter associated objects using the predicate element. For example: <pre><filter><predicate>type = \${../refType}</predicate></filter></pre> It is only possible to use fields from the source and the target tables when defining an XPath filter. That is, if it is an association over a link table, it is not possible to use fields of the link table in the XPath filter. Error message on creation: in the user interface, the record creation is blocked when a user submits a new associated record that does not comply with the filter. The error message can be customized using the element <code>checkOnAssociatedRecordCreation/message</code>. Each localized message variant is defined in a nested message element with its locale in an <code>xml:lang</code> attribute. To specify a default message for unsupported locales, define a message element with no <code>xml:lang</code> attribute. See Examples [p 619] for more information on this property. Note The validation search XPath functions are forbidden for association filter.	No.
xpathFilter	Note: Deprecated. This property has been replaced by the property <code>filter</code>. Defines an XPath predicate to filter associated objects.	No.
recordForm	Defines a specific component for customizing the form of an associated record. This component is defined using a JavaBean that implements <code>UserServiceAssociationRecordFormFactory^{API}</code>. The JavaBean is specified by means of the attribute <code>osd:class</code>, for example: <pre><recordForm osd:class="com.wombat.MyRecordFormFactory"/></pre>	No.

It is possible to refer to another dataset. For that, the following properties must be defined either under the element `tableRefInverse`, `linkTable` or `xpathLink` depending on the type of the association:

Element	Description	Required
<code>schemaLocation</code>	Defines the data model containing the fields used by the association. The data model is defined using a specific URN that allows referring to embedded data models and data models packaged in modules. See <code>SchemaLocation^{API}</code> for more information about specific URNs supported by EBX.	Yes.
<code>dataSet</code>	Defines the dataset used by the association. This dataset must use the data model specified by the element <code>schemaLocation</code> .	Yes.
<code>dataSpace</code>	Defines the dataspace containing the dataset used by the association.	No.

Important:

- When creating a dataset, you can create a dataset that defines an association to a container that does not yet exist in the repository. However, the content of this dataset will not be available immediately upon creation. After the absent container is created, a data model refresh is required in order to make the dataset available. When creating a dataset that refers to a container that does not yet exist, the following limitations apply:
 - Triggers defined at the dataset level are not executed.
 - Default values on fields outside tables are not initialized.
 - During an archive import, it is not possible to create a dataset that refers to a container that does not exist.
- The consistency of an association to another dataset is checked in the operational phase. If an association is not consistent in the context of a specific dataset then:
 - It is considered as hidden from a permission perspective. That is, the association is hidden in the user interface and in data services as well.
 - It is excluded from the validation of the container dataset, table or record.
 - An exception is raised in the existing API that compute the result of the association.
See `AssociationLink.getAssociationResultAPI` and `AssociationLink.getTargetTableAPI`

User interface integration

It is possible to define how associated objects are to be rendered in forms, using the element `osd:defaultView/displayMode` under `xs:annotation/appinfo`.

Possible values are:

- `inline`, specifies that associated records are to be rendered in the form at the same position of the association in the data model.
- `tab`, specifies that associated records are to be rendered in a specific tab.
- `link`, specifies that associated records are to be rendered in a modal window.

By default, associated records are rendered inline if this property is not defined.

The following example specifies that associated objects are to be rendered inline in the form:

```
<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
      </osd:association>
      <osd:defaultView>
        <displayMode>inline</displayMode>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

The following example specifies that associated objects are to be rendered in a specific tab:

```
<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
      </osd:association>
      <osd:defaultView>
        <displayMode>tab</displayMode>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

Using toolbars

It is possible to define the toolbars to display in the user interface using the element `osd:defaultView/toolbars` under `xs:annotation/appinfo`. A toolbar allows to customize the buttons and menus to display when displaying the tabular view of an association.

The table below presents the elements that can be defined under `osd:defaultView/toolbars`.

Element	Description	Required
tabularViewTop	Dfinit la barre d'outils afficher en ente de la vue table par dfaut de cette association.	No.
tabularViewRow	Dfinit la barre d'outils afficher pour chaque ligne de la vue table par dfaut de cette association.	No.

The following example shows how to use toolbars from the previous association between a catalog and its products:

```
<xs:element name="Products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
      </osd:association>
      <osd:defaultView>
        <toolbars>
          <tabularViewTop>toolbar_name_for_tabularViewTop</tabularViewTop>
          <tabularViewRow>toolbar_name_for_tabularViewRow</tabularViewRow>
        </toolbars>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
```

</xs:element>

Note

It is only possible to use the toolbars defined in the data model containing the target table of the association. That is, if the target table of the association is defined in another data model, then it is only possible to reference a toolbar defined in this data model and not in the one holding the association.

Voir aussi [Toolbars](#) [p 659]

Customized view of associated objects

A specific tabular view can be specified to define the fields that must be displayed in the target table. If a tabular view is not defined, all columns that a user is allowed to view, according to the granted access rights, are displayed. A tabular view is defined using the element `osd:defaultView/tabularView` under `xs:annotation/appinfo`.

The table below shows the elements that can be defined under `osd:defaultView/tabularView`.

Element	Description	Required
column	Define a field of the target table to display. The specified path must be absolute from the target table and must refer to an existing field. Several <code>column</code> elements can be defined to specify the fields that are to be displayed.	No.
sort	Define a field that can be used to sort associated objects. Several <code>sort</code> elements can be defined to specify the fields that can be used to sort associated objects. The element <code>nodePath</code> defines the path of the field that can be used to sort associated objects. The element <code>isAscending</code> specifies whether the sort order is ascending (true) or descending (false).	No.

The following example shows how to define a tabular view from the previous association between a catalog and its products:

```
<xs:element name="Products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
      </osd:association>
      <osd:defaultView>
        <tabularView>
          <column>/productRange</column>
          <column>/productCode</column>
          <column>/productLabel</column>
          <column>/productDescription</column>
          <sort>
            <nodePath>/productLabel</nodePath>
            <isAscending>true</isAscending>
          </sort>
        </tabularView>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

Actions in the user interface

In the user interface, it is possible to perform the following actions:

- **Create:** it allows directly creating an object in the target table of the association. When a new object is created, it is automatically associated with the current record.
- **Duplicate:** allows to duplicate an object in the target table of the association. When a new object is created, it is automatically associated with the current record.
- **Associate:** associates an existing object with the current record. In the case of an association over a link table, a record in the link table is automatically created to materialize the link between the current record and the existing object.
- **Move:** associates the selected objects to a different record than the current one. In the case of an association over a link table, the previous link record is automatically deleted and a new record in the link table is automatically created to materialize the link between the selected objects and their new parent record.
- **Delete:** deletes selected associated objects in the target table of the association.
- **Detach:** breaks the semantic link between the current record and the selected associated objects. In the case of an association over a link table, the records in the link table are automatically deleted, to break the links between the current record and associated objects.

Note

The actions *associate* and *detach* are not available when the association is defined using an **XPath predicate** (element *xpathLink*).

Customized view for actions

A published view, tabular or hierarchical, can be specified to define how objects should be displayed when performing an action through the user interface. A published view is defined using the element `osd:defaultView/associationViews` under `xs:annotation/appinfo`.

The table below shows the elements that can be defined under `osd:defaultView/associationViews`.

Element	Description	Required
<code>viewForAssociateAction</code>	Define a published view to be used when displaying the objects in the target table to be associated with the current record. The specified view must be published and created upon the target table of the association.	No.
<code>viewForMoveAction</code>	Define a published view to be used when moving an associated object to another record of the current table. The specified view must be published and created upon the current table.	No.

The following example shows how to define views from the previous association between a catalog and its products:

```
<xs:element name="Products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
      </osd:association>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

</osd:association>
<osd:defaultView>
  <associationViews>
    <viewForAssociateAction>view_name_for_catalogs</viewForAssociateAction>
    <viewForMoveAction>view_name_for_products</viewForMoveAction>
  </associationViews>
</osd:defaultView>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

Validation

Some controls can be defined on associations, in order to restrict associated objects. These controls are defined under the element `osd:association`.

The table below presents the controls that can be defined under `xs:annotation/appInfo/osd:association`.

Element	Description	Required
<code>minOccurs</code>	Specifies the minimum number of associated objects that are required for this association. This minimum number is defined using the element value and must be a positive integer.	No, by default the minimum is not restricted.
<code>maxOccurs</code>	Specifies the maximum number of associated objects that are allowed for this association. This maximum number is defined by the element value and must be either a positive integer or the raw string unbounded which indicates that this maximum is not restricted. The maximum number of associated objects must be greater than the minimum number of associated objects.	No, by default the maximum is not restricted.
<code>constraint</code>	Defines an XPath predicate for restricting associated records. It is only possible to use fields from the source and the target table when defining an XPath predicate. That is, if it is an association over a link table, it is not possible to use fields of the link table in the XPath predicate. In associated datasets, a validation message of the specified severity is added and displayed to the end-user at the validation time when an associated record does not comply with the specified constraint.	No.
<code>validation</code>	A validation message can be defined under the elements <code>minOccurs</code>, <code>maxOccurs</code> and <code>constraint</code>, using the element <code>validation</code>. The severity of the validation message is specified using the element <code>severity</code>. Possible severities are: <code>error</code>, <code>warning</code> and <code>info</code>. If the severity is not specified then, by default, the severity <code>error</code> is used. A localized validation message can be specified using the element <code>message</code>, which will be displayed to the end-user at the validation time if an association does not comply with this constraint. Each localized message variant is defined in a nested message element with its locale in an <code>xml:lang</code> attribute. To specify a default message for unsupported locales, define a message element with no <code>xml:lang</code> attribute.	No.

Data services integration

It is possible to define whether associated objects must be hidden in the Data service select operation. For this, the property `osd:defaultview/hiddenInDataServices` under `xs:annotation/xs:appinfo` can be set on the association. Setting the property to 'true' will hide associated objects in the Data service select operation. If this property is not defined then, by default, associated objects will be shown in the Data service select operation.

Voir aussi

[Hiding a field in Data Services](#) [p 652]

[Association field](#) [p 766]

Examples

For example, the product catalog data model defined [previously](#) [p 604] specifies that a product belongs to a catalog (explicitly defined by a foreign key in the 'Products' table). The reverse relationship (that a catalog has certain products) is not easily represented in XML Schema, unless the 'Catalogs' table includes the following association that is the inverse of a foreign key:

```
<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
      </osd:association>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

For an association over a link table, we can consider the previous example and bring some updates. For instance, the foreign key in the 'Products' table is deleted and the relation between a product and a catalog is redefined by a link table (named 'Catalogs_Products') that has a primary key composed of two foreign keys: one that refers to the 'Products' table (named 'productRef') and another to the 'Catalogs' table (named 'catalogRef'). The following example shows how to define an association over a link table from this new relationship:

```
<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <linkTable>
          <table>/root/Catalogs_Products</table>
          <fieldToSource>./catalogRef</fieldToSource>
          <fieldToTarget>./productRef</fieldToTarget>
        </linkTable>
      </osd:association>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

The following example shows an association that refers to a foreign key in another dataset. In this example, the 'Products' and 'Catalogs' tables are not in the same dataset:

```
<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <schemaLocation>urn:ebx:module:aModuleName:/WEB-INF/ebx/schema/products.xsd</schemaLocation>
          <dataSet>Products</dataSet>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
      </osd:association>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

The following example defines an XPath filter to associate only products of the 'Technology' type:

```

<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
        <filter>
          <predicate>./productType = 'Technology'</predicate>
          <checkOnAssociatedRecordCreation>
            <message>A default message</message>
            <message xml:lang="en-US">A localized message</message>
            <message xml:lang="fr-FR">Un message localisé</message>
          </checkOnAssociatedRecordCreation>
        </filter>
      </osd:association>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

The following example specifies the minimum number of products that are required for a catalog:

```

<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
        <minOccurs>
          <value>1</value>
          <validation>
            <severity>warning</severity>
            <message xml:lang="en-US">One product should at least be associated to this catalog.</message>
            <message xml:lang="fr-FR">Un produit doit au moins être associé à ce catalogue.</message>
          </validation>
        </minOccurs>
      </osd:association>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

The following example specifies that a catalog must contain at most ten products:

```

<xs:element name="products" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:association>
        <tableRefInverse>
          <fieldToSource>/root/Products/catalog_ref</fieldToSource>
        </tableRefInverse>
        <maxOccurs>
          <value>10</value>
          <validation>
            <severity>warning</severity>
            <message xml:lang="en-US">Too much products for this catalog.</message>
            <message xml:lang="fr-FR">Ce catalogue a trop de produits.</message>
          </validation>
        </maxOccurs>
      </osd:association>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```


92.4 Linked fields

Overview

Linked fields provide the ability to simulate a multi-table view by aggregating the fields of a main table with some fields of another table over an existing relationship. It allows an easy model-driven integration of some fields from records that are referred by other ones using relationships.

Voir aussi `SchemaLinkedFieldAPI`

Following relationships can be traversed:

- [Foreign key constraints](#) [p 607].
- [Associations 'By foreign key'](#) [p 611].

Important: these relationships must be "single valued relationships". That is, a record of the table that defines the relationship must refer to only one record in the target table of the relationship.

In details:

- A foreign key is considered as a single valued relationship if the foreign key field defines a *maxOccurs* equal to 1.
- An association by foreign key is considered as a single valued relationship if the referred foreign key field is the unique primary key field of the target table or if an uniqueness constraint is defined on this foreign key field.

Declaration

A linked field, which is an element with *minOccurs* = 0 and *maxOccurs* = 0, is declared by adding the following annotation:

```
<xs:element name="catalog_ref_label" minOccurs="0" maxOccurs="0" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:function linkedField="../../catalog_ref/catalogLabel"/>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

Attribute *linkedField* defined in element *osd:function* defines a path composed of steps which refer to a single-valued relationship in the container table and of steps to a field in the target table of the relationship.

Important:

- If the path is absolute (starts with a "/") then it will be resolved from the container table node.
- If the path is relative then it will be resolved from the current field.

In the context of the product catalog data model defined [previously](#) [p 604], the field *catalog_ref_label* is added in the *Products* table. The first step *catalog_ref* refers to the foreign key that indicates that a product belongs to a catalog. The last step *catalogLabel* refers to the label of the referred catalog. This field belongs to the *Catalog* table that is the target table of the foreign key constraint.

Restrictions:

- Currently, linked fields only allow to target one level of single valued relationships. As a consequence:

- The single-valued relationship cannot be defined by another linked field.
- A linked field cannot target another linked field.
- A linked field must define properties *minOccurs* and *maxOccurs*. equal to 0.
- A linked field must define a data type that is compatible with the one of the target field.
- A linked field cannot be a part of the primary key of the container table.
- A linked field must target a terminal field.
- A linked field cannot target an aggregated list or a field under an aggregated list.
- A linked field cannot refer to a single-valued relationship that is also a linked field.
- Targeting a field which is a static enumeration with localized labels (defines *xs:enumeration* in the data model) has some limitations. That is, only the raw value of the linked field will be available for display and search, instead of the enumeration label of the target field. It is still possible to define the same static enumerations on both the linked field and its target to benefit of the labelling features for display and search.
- If a linked field and its target define both a foreign key constraint then these constraints must define exactly the same display pattern (property *osd:tableRef/display/pattern* in the data model). Otherwise the display pattern defined locally on the linked field will be ignored during a search operation. That is, the search operation works only the display pattern defined by the targeted foreign key field.

CHAPITRE 93

Constraints

Facets allow you to define data constraints in your data models. TIBCO EBX supports XML Schema constraining facets and provides extended and programmatic facets for advanced data controls.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [XML Schema supported facets](#)
2. [Extended facets](#)
3. [Programmatic facets](#)
4. [Control policy](#)

93.1 XML Schema supported facets

The tables below show the facets that are supported by different data types.

Key:

- **X** - Supported
- **1** - The `whiteSpace` facet can be defined, but is not interpreted by EBX
- **2** - In XML Schema, boundary facets are not allowed on the type `string`. Nevertheless, EBX allows such facets as extensions.
- **3** - The `osd:resource` type only supports the facet `FacetOResource`, which is required. See [Extended Facets](#) [p 627].
- **4** - `osd:dataspaceKey`, `osd:datasetName` and `osd:color` types do not support facets.

Only [Programmatic constraints](#) [p 630] are supported on these types.

	length	minLength	max Length	pattern	enumeration	white Space
xs:string	X	X	X	X	X	1
xs:boolean				X		1
xs:decimal				X	X	1
xs:dateTime				X	X	1
xs:time				X	X	1
xs:date				X	X	1
xs:anyURI	X	X	X	X	X	1
xs:Name	X	X	X	X	X	1
xs:integer				X	X	1
osd:resource [p 588] ³						1
osd:dataspaceKey [p 590] ⁴						1
osd:datasetName [p 593] ⁴						1
osd:color [p 590] ⁴						1

	fraction Digits	total Digits	max Inclusive	max Exclusive	min Inclusive	min Exclusive
xs:string			2	2	2	2
xs:boolean						
xs:decimal	X	X	X	X	X	X
xs:dateTime			X	X	X	X
xs:time			X	X	X	X
xs:date			X	X	X	X

	fraction Digits	total Digits	max Inclusive	max Exclusive	min Inclusive	min Exclusive
xs:anyURI						
xs:Name			2	2	2	2
xs:integer	X	X	X	X	X	X
osd:resource [p 588] ³						
osd:dataspaceKey [p 590] ⁴						
osd:datasetName [p 593] ⁴						
osd:color [p 590] ⁴						

Example:

```
<xs:element name="loanRate">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="4.5" />
      <xs:maxExclusive value="17.5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Uniqueness constraint

It is possible to define a uniqueness constraint, using the standard XML Schema element [xs:unique](#). This constraint indicates that a value or a set of values has to be unique inside a table.

Example:

In the example below, a uniqueness constraint is defined on the 'publisher' table, for the target field 'name'. This means that no two records in the 'publisher' table can have the same name.

```
<xs:element name="publisher">
  ...
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      ...
      <xs:element name="name" type="xs:string" />
      ...
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:unique name="uniqueName">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <osd:validation>
          <severity>error</severity>
          <message>Name must be unique in table.</message>
          <message xml:lang="en-US">Name must be unique in table.</message>
          <message xml:lang="fr-FR">Le nom doit être unique dans la table.</message>
        </osd:validation>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
    <xs:selector xpath="." />
    <xs:field xpath="name" />
  </xs:unique>
</xs:element>
```

A uniqueness constraint has to be defined within a table and has the following properties:

Property	Description	Mandatory
name attribute	Identifies the constraint in the data model.	Yes
xs:selector element	Indicates the table to which the uniqueness constraint applies using a restricted XPath expression ('..' is forbidden). It can also indicate an element within the table (without changing the meaning of the constraint).	Yes
xs:field element	Indicates the field in the context whose values must be unique, using a restricted XPath expression. It is possible to indicate that a set of values must be unique by defining multiple xs:field elements.	Yes

Note

Undefined values (null values) are ignored on uniqueness constraints applied to single fields. On multiple fields, undefined values are taken into account. That is, sets of values are considered as being duplicated if they have the same defined and undefined values.

Additional localized validation messages can be defined using the element `osd:validation` under the elements `annotation/appinfo`. If no custom validation messages are defined, a built-in validation message will be used.

The uniqueness constraint can also be applied on an simple aggregated list: in this case, each value of the list has to be unique in the scope of the list and not in the scope of the table.

Example:

In the example below, a uniqueness constraint is defined on the 'title' table, for the target field 'printedEditions'. This means that an edition can appear only once in the list.

```
<xs:element name="title">
  ...
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      ...
      <xs:element name="printedEditions" type="xs:string" minOccur="0" maxOccur="5"/>
      ...
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:unique name="uniquePrintedEditions">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <osd:validation>
          <severity>error</severity>
          <message xml:lang="en-US">An edition must be referenced only once by this title</message>
          <message xml:lang="fr-FR">Une édition ne peut être référencée qu'une seule fois par ce livre</message>
        </osd:validation>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
    <xs:selector xpath="." />
    <xs:field xpath="printedEditions"/>
  </xs:unique>
</xs:element>
```

Limitations:

1. The target of the `xs:field` element must be in a table.
2. The uniqueness constraint does not apply to computed fields.
3. The uniqueness constraint cannot be applied on multiple fields that contains an aggregated list.

4. The uniqueness constraint cannot be applied on embedded lists.

Voir aussi *Uniqueness constraint in the Java API* `UniquenessConstraintAPI`

93.2 Extended facets

EBX provides additional constraints that are not specified in XML Schema, but that are useful for managing master data.

In order to guarantee XML Schema conformance, these extended facets are defined under the element `annotation/appinfo/otherFacets`.

Foreign keys

EBX allows to create a reference to an existing table by means of a specific facet. See [Foreign keys](#) [p 607] for more information.

Dynamic constraints

Dynamic constraint facets retain the semantics of XML Schema, but the value attribute is replaced with a path attribute that allows fetching the value from another element. The available dynamic constraints are:

- `length`
- `minLength`
- `maxLength`
- `maxInclusive`
- `maxExclusive`
- `minInclusive`
- `minExclusive`

Using these facets, the data model can be modified dynamically.

Example:

```
<xs:element name="amount">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:minInclusive path="/domain/Loan/Pricing/AmountMini/amount" />
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:element>
```

In this example, the boundary of the facet `minInclusive` is not statically defined. The value of the boundary comes from the node `/domain/Loan/Pricing/AmountMini/amount`.

Restrictions:

- Target field cannot be an aggregated list. That is, it cannot define `maxOccurs = 1`.
- Data type of the target field must be compatible with the facet. That is, it must be:
 - of type integer for facets `length`, `minLength` and `maxLength`.
 - compatible with the data type of the field holding the facet for facets `maxInclusive`, `maxExclusive`, `minInclusive` and `minExclusive`.

- Target field cannot be in a table if the field holding the facet is not in a table.
- Target field must be in the same table or outside a table if the field holding the facet is in a table.
- If the target field is under one or more aggregated lists, the field holding the facet must also be under these aggregated lists. That is: the field holding the facet must be in the same list occurrence as the target field, or in a parent occurrence, so that the target field refers to a single value, from an XPath perspective.

FacetOResource constraint

This facet must be defined for every definition using the type `osd:resource`, to specify the subset of available packaged resource files as an enumeration. For more information on this type, see [osd:resource type](#) [p 590]. It has the following attributes:

moduleName	Indicates, using an alias, the EBX module that contains the resource. If the resource is contained in the current module, the alias must be preceded by "wbp". Otherwise, the alias must be one of the values defined in the element <code><dependencies></code> in the file <code>module.xml</code> .
resourceType	Dfinit le type de ressource parmi les valeurs suivantes : "Image", "JavaScript", "Feuille de style", "HTML".
relativePath	Prcise dans quel rpertoire sont contenues les ressources. Le rpertoire utilis doit tre situ sous celui correspondant au type de ressource. Par exemple, pour une ressource de type "Image", le rpertoire <code>www/common/images/</code> , situ au mme niveau que le rpertoire <code>WEB-INF/</code> du module cible, sera utilis et le chemin relatif devra donc tre dfini partir de celui-ci. De plus, si une ressource est situe dans un rpertoire internationalis (<code>www/fr/</code> par exemple), elle sera utilise uniquement si une ressource du mme nom est dfinie dans le rpertoire <code>www/common/</code> .

This facet has the same behavior as an enumeration facet: the values are collected by recursively listing all the files in the local path in the specified resource type directory in the specified module.

Example:

```
<xs:element name="promotion" type="osd:resource">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:FacetOResource osd:moduleName="wbp"
          osd:resourceType="ext-images" osd:relativePath="promotion/" />
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

For an overview of the standard directory structure of an EBX module (Java EE web application), see [Module structure](#) [p 565].

Excluding values

excludeValue constraint

This facet verifies that a value is not the same as the specified excluded value.

In this example, the empty string is excluded from the allowed values.

Example:

```
<xs:element name="roleName">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:excludeValue value="">
          <osd:validation>
            <severity>error</severity>
            <message>Please select address role(s).</message>
          </osd:validation>
        </osd:excludeValue>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType type="xs:string" />
</xs:element>
```

excludeSegment constraint

This facet verifies that a value is not included in a range of values. Boundaries are excluded.

Example:

In this example, values between 20000 and 20999 are not allowed.

```
<xs:element name="zipCode">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:excludeSegment minValue="20000" maxValue="20999">
          <osd:validation>
            <severity>error</severity>
            <message>Postal code not valid.</message>
          </osd:validation>
        </osd:excludeSegment>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType type="xs:string" />
</xs:element>
```

Enumeration constraint defined using another node

Attention

This kind of constraint is obsolete. You should use [foreign key constraint](#) [p 607]. It has limitations, in particular Quick search and sort operations in the user interface will use the raw value of the field instead of the labels defined through the constraint.

By default, an enumeration facet is described statically in XML Schema.

The content of an enumeration facet can also be provided dynamically by a list of simple elements in the data model.

Example:

In this example, the content of an enumeration facet is sourced from the node CountryList.

```
<xs:annotation>
```

```

<xs:appinfo>
  <osd:otherFacets>
    <osd:enumeration osd:path="../../CountryList" />
  </osd:otherFacets>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>

```

The referred node CountryList:

- Must be an aggregated list, that is, maxOccurs > 1.
- Must be a list of elements of the same type as the node with the enumeration facet.
- Must be a node outside a table if the node with the enumeration facet is not inside a table.
- Must be a node outside a table or in the same table as the node with the enumeration facet if the node with this enumeration is inside a table.
- If the target field is under one or more aggregated lists, the field holding the facet must also be under these aggregated lists. That is: the field holding the facet must be in the same list occurrence as the target field, or in a parent occurrence, so that the target field refers to a single value, from an XPath perspective.

Example:

```

<xs:element name="FacetEnumBasedOnList">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CountryList" maxOccurs="unbounded">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="DE" osd:label="Germany" />
            <xs:enumeration value="AT" osd:label="Austria" />
            <xs:enumeration value="BE" osd:label="Belgium" />
            <xs:enumeration value="JP" osd:label="Japan" />
            <xs:enumeration value="KR" osd:label="Korea" />
            <xs:enumeration value="CN" osd:label="China" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CountryChoice" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:appinfo>
            <osd:otherFacets>
              <osd:enumeration osd:path="../../CountryList" />
            </osd:otherFacets>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

93.3 Programmatic facets

A programmatic constraint can be added to any XML element declaration for a simple type.

In order to guarantee XML Schema conformance, programmatic constraints are specified under the element annotation/appinfo/otherFacets.

Programmatic constraints

A programmatic constraint is defined by a Java class that implements the interface `ConstraintAPI`.

As additional parameters can be defined, the implemented Java class must conform to the JavaBean protocol.

Example:

In the example below, the Java class must define the methods: `getParam1()`, `setParam1(String)`, `getParamX()`, `setParamX(String)`, etc.

```
<xs:element name="amount">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:constraint class="com.foo.CheckAmount">
          <param1>...</param1>
          <param...n>...</param...n>
        </osd:constraint>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:element>
```

Voir aussi

JavaBean specifications Package `com.orchestranetworks.schema.JavaBeans`^{API}

`JavaBeanVersion`^{API}

Programmatic enumeration constraints

An enumeration constraint adds an ordered list of values to a basic programmatic constraint. This facet allows selecting a value from a list. It is defined by a Java class that implements the interface `ConstraintEnumeration`^{API}.

Example:

```
<xs:element name="amount">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:constraintEnumeration class="com.foo.CheckAmountInEnumeration">
          <param1>...</param1>
          <param...n>...</param...n>
        </osd:constraintEnumeration>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:element>
```

Attention

Quick search and sort operations in the user interface will use the raw value of the field instead of its label. Consider whether this enumeration can be replaced by a [foreign key constraint](#) [p 607] to a table that defines the same set of values.

Constraint on 'null' values

In some cases, a value is only mandatory if some conditions are satisfied, for example, if another field has a given value. In this case, the standard XML Schema attribute `minOccurs` is insufficient because it is static.

In order to check if a value is mandatory according to its context, the following requirements must be satisfied:

1. A programmatic constraint must be defined by a Java class (see above).
2. This class must implement the interface `ConstraintOnNull`^{API}.

3. The XML Schema cardinality attributes must specify that the element is optional (`minOccurs="0"` and `maxOccurs="1"`).

Note

By default, constraints on 'null' values are not checked upon user input. In order to enable a check at the input, the '[checkNullInput](#)' [property](#) [p 636] must be set. Also, if the element is terminal, the dataset must also be activated.

Example:

```
<xs:element name="amount" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:constraint class="com.foo.CheckIfNull">
          <param1>...</param1>
          <param...n>...</param...n>
        </osd:constraint>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:element>
```

Voir aussi

JavaBean specifications Package `com.orchestranetworks.schema.JavaBeans`^{API}

`JavaBeanVersion`^{API}

Constraints on table

A constraint on table is defined by a Java class that implements the interface `ConstraintOnTable`^{API}. It can only be defined on table nodes.

As additional parameters can be defined, the implemented Java class must conform to the JavaBean protocol.

Example:

In the example below, the Java class must define the methods: `getParam1()`, `setParam1(String)`, `getParamX()`, `setParamX(String)`, etc.

```
<xs:element name="myTable" type="MyTableType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:table>
        <primaryKeys>/key</primaryKeys>
      </osd:table>
      <osd:otherFacets>
        <osd:constraint class="com.foo.checkTable">
          <param1>...</param1>
          <param...n>...</param...n>
        </osd:constraint>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
```

</xs:element>

Attention

For performance reasons, constraints on tables are only checked when getting the validation report of a dataset or table. This means that these constraints are not checked when updates, such as record insertions, deletions or modifications, occur on tables. However, the internal incremental validation framework will optimize the validation cost of these constraints if dependencies are defined. For more information, see [Data validation](#) [p 352].

Voir aussi

JavaBean specifications Package `com.orchestranetworks.schema.JavaBeansAPI`

`JavaBeanVersionAPI`

93.4 Control policy

Blocking and non-blocking constraints

When an update in the repository is performed, and this update adds a validation error according to a given constraint, it is possible to specify whether the new error blocks the update (and cancels the transaction) or if it is considered as non-blocking (so that the update can be committed and the error

can be corrected later). The element `blocksCommit` within the element `osd:validation` allows this specification, with the following supported values:

onInsertUpdateOrDelete	Specifies that the constraint must always remain valid after an operation (dataset update, dataset deletion, record creation, update or deletion). In this case, any operation that would violate the constraint is rejected and the values remain unchanged. This is the default and mandatory policy for primary key constraints, data type conversion constraints (an integer or a date must be well-written) and also structural constraints in mapped tables.
onUserSubmit - checkModifiedValues	Specifies that the constraint must remain valid whenever a user modifies the associated value and submits a form. In this case, any form input that would violate the constraint is rejected and the values remain unchanged. This is the default policy for all blocking constraints mentioned in the previous case. For example, a foreign key constraint is by default not blocking (a record referred to by other records can be deleted, etc.), except in the context of a form submit.
never	Specifies that the constraint must never block operations. In this case, any operation that would violate the constraint is allowed. In the context of the user interface, this constraint does not block the form submission if the user sets a value that violates this constraint.

On foreign key constraints, the control policy that blocks all operations does not apply to filtered records. That is, a foreign key constraint is not blocking if a referenced record exists but does not satisfy a foreign key filter. In this case, updates are not rejected and a validation error occurs.

It is not possible to specify a control policy on structural constraints that are defined in mapped tables. That is, this property is not available for fixed length, maximum length, maximum number of digits, and decimal place constraints due to the validation policy of the underlying RDBMS blocking constraints.

This property does not apply to archive imports and when merging dataspace. That is, all blocking constraints, except structural constraints, are always disabled when importing archives and merging dataspace.

Voir aussi

[Facet validation message with severity](#) [p 646]

[Foreign keys](#) [p 607]

XML Schema facet

The control policy is described by the element `osd:validation` in `annotation/appinfo` under the definition of the facet.

Example:

```
<xs:element name="zipCode">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minInclusive value="1000">
        <xs:annotation>
          <xs:appinfo>
            <osd:validation>
              <blocksCommit>onInsertUpdateOrDelete</blocksCommit>
            </osd:validation>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:minInclusive>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

XML Schema enumeration facet

The control policy is described by the element `osd:enumerationValidation` in `annotation/appinfo` under the definition of the field.

Example:

```
<xs:element name="Gender">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:enumerationValidation>
        <blocksCommit>onInsertUpdateOrDelete</blocksCommit>
      </osd:enumerationValidation>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="0" osd:label="male" />
      <xs:enumeration value="1" osd:label="female" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

EBX facet

The control policy is described by the element `osd:validation` under the definition of the facet (which is defined in `annotation/appinfo/otherFacets`).

The control policy with values `onInsertUpdateOrDelete` and `onUserSubmit-checkModifiedValues` is only available on `osd:excludeSegment`, `osd:excludeValue` and `osd:tableRef` EBX facets.

The control policy with the value `never` can be defined on all EBX facets.

On programmatic constraints, the control policy with the value `never` can only be set directly during the setup of the corresponding constraint. See `ConstraintContext.setBlocksCommitToNeverAPI` and `ConstraintContextOnTable.setBlocksCommitToNeverAPI` in the Java API for more information.

Example:

```
<xs:element name="price" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:minInclusive path="../../priceMin">
          <osd:validation>
            <blocksCommit>onInsertUpdateOrDelete</blocksCommit>
          </osd:validation>
        </osd:minInclusive>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

Check 'null' input

According to the EBX default validation policy, in order to allow temporarily incomplete input, a mandatory element is not checked for completion upon user input. Rather, it is verified at the dataset validation only. If completion must be checked immediately upon user input, the element must additionally specify the attribute `osd:checkNullInput="true"`. This property is ignored if defined on an aggregated list (`maxOccurs > 1`).

Note

A value is mandatory if the data model specifies a mandatory element, either statically, using `minOccurs="1"`, or dynamically, using a constraint on 'null'. For terminal elements, mandatory values are only checked for an activated dataset. For non-terminal elements, the dataset does not need to be activated.

Example:

```
<xs:element name="amount" osd:checkNullInput="true" minOccurs="1">
  ...
</xs:element>
```

Voir aussi

[Constraint on 'null'](#) [p 631]

[Whitespace management](#) [p 636]

[Empty string management](#) [p 638]

EBX whitespace management for data types

According to XML Schema (see <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace>), whitespace handling must follow one of the procedures *preserve*, *replace* or *collapse*:

preserve	No normalization is performed, the value is unchanged.
replace	All occurrences of #x9 (tab), #xA (line feed) and #xD (carriage return) are replaced with #x20 (space).
collapse	After the processing according to the replace procedure, contiguous sequences of #x20 are then collapsed to a single #x20, and any leading or trailing #x20s are removed.

General whitespace handling

EBX complies with the XML Schema recommendation:

- For fields of type `xs:string`, whether a primary key element or not, whitespaces are always preserved and an empty string is never converted to `null`.

- For other fields (non-`xs:string` type), whitespaces are always collapsed and empty strings are converted to `null`.

Attention

Exceptions:

- For fields of type `osd:html` or `osd:password`, whitespaces are always preserved and empty strings are converted to `null`.
- For fields of type `xs:string` that define the property `osd:checkNullInput="true"`, an empty string is interpreted as `null` at user input by EBX.

Whitespace handling upon user input

The rules described in the previous section are applied in the user interface, but leading and trailing whitespaces are removed upon user input. That is, in the user interface, whitespaces are by default always trimmed upon user input. Other input methods (Import XML/CSV, Data services, API updates) are not trimmed from the user interface.

Attention

Exceptions:

- For fields of type `osd:password`, whitespaces are not trimmed upon user input.
- For foreign key fields, whitespaces are not trimmed upon user input.

It is possible to indicate in a data model that whitespaces should not be trimmed upon user input. The attribute `osd:trim="disable"` can be set on the fields that allow leading and trailing whitespaces upon user input.

Example:

```
<xs:element name="field" osd:trim="disable" type="xs:string">
  ...
</xs:element>
```

Whitespace handling for primary keys of type string

For primary key columns of type `xs:string`, a default EBX constraint is defined. This constraint forbids empty strings and non-collapsed whitespace values when creating a record. That is, any record creation that would violate this constraint is rejected.

However, if the primary key node specifies its own `xs:pattern` facet, this facet overrides the default EBX constraint. For example, the specific pattern `".*"` would accept any string, although this is not recommended.

The default constraint allows handling certain ambiguities. For example, it would be difficult for a user to distinguish between the following strings: `"12 34"` and `"12 34"`. For generic values, this would not create conflicts, however, errors would occur for primary keys.

Voir aussi [Tables and relationships](#) [p 601]

Empty string management

Default conversion

For nodes of type `xs:string`, no distinction is made at user input between an empty string and a `null` value. That is, an empty string value is automatically converted to `null` at user input.

Distinction between empty strings and 'null' value

There are certain cases where the distinction is made between an empty string and the `null` value, such as when:

- A primary key defines a pattern that allows empty strings.
- An element defines a foreign key constraint and the target table has a single primary key defining a pattern that allows empty strings.
- An element defines a static enumeration that contains an empty string.
- An element defines a dynamic enumeration to another element with one of the aforementioned cases.

If the distinction is made between an empty string and a `null` value, this implies the following behaviors:

- An empty string will not be converted to `null` at user input,
- Input fields for nodes of type `xs:string` will display an additional button for setting the value of the node to `null`,
- At validation time, an empty string will be considered to be a compliant value with regard to the `minOccurs="1"` property.

Validation message threshold

It is possible to specify at the data model level the maximum number of validation messages allowed per constraint when performing a validation.

Example:

```
<xs:schema ...>
  ...
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:validation>
        <validationMessageThreshold>250</validationMessageThreshold>
      </osd:validation>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema>
```

The threshold is considered for each constraint defined in a data model and in each dataset validation report. When the threshold is reached by a constraint, the validation of the constraint is stopped and an error message indicating that the threshold has been reached is added to the validation report.

The validation message threshold is set by default to 1000 if it is not defined in the data model. It is not allowed to set an unlimited number of validation messages. Also, the specified validation message threshold must be greater or equal than 100.

Voir aussi `ValidationReport.hasConstraintsWithTooManyMessages`^{API}

CHAPITRE 94

Triggers and functions

EBX data model allows to define triggers and computed fields. It also provides auto-incremented fields

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Computed values](#)
2. [Triggers](#)
3. [Auto-incremented values](#)

94.1 Computed values

By default, data is read and persisted in the XML repository. Nevertheless, data may be the result of a computation and/or external database access, for example, an RDBMS or a central system.

EBX allows taking into account other data in the current dataset context.

This is made possible by defining *computation rules*.

A computation rule is specified in the data model using the `osd:function` element (see example below).

- The value of the *class* attribute must be the qualified name of a Java class that implements the Java interface `ValueFunctionAPI`
- Additional parameters may be specified at the data model level, in which case the JavaBean convention is applied.

Example:

```
<xs:element name="computedValue">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:function class="com.foo.ComputeValue">
        <param1>...</param1>
        <param...n>...</param...n>
      </osd:function>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:element>
```

Disabling validation

In some cases, it can be useful to disable the validation of computed values if the execution of a function is time-consuming. Indeed, if the function is attached to a table with N records, then it will be called N times when validating this table. The property `osd:disableValidation= "true"` specified in the data model allows to disable the validation of a computed value (see example below).

Example:

```
<xs:element name="computedValue" osd:disableValidation="true">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:function class="com.foo.ComputeValue">
        ...
      </osd:function>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:element>
```

94.2 Triggers

Datasets or table records can be associated with methods that are automatically executed when some operations are performed, such as creations, updates, or deletions.

In the data model, these triggers must be declared under the `annotation/appinfo` element using the `osd:trigger` element.

Trigger on dataset

For dataset triggers, a Java class that extends the abstract class `InstanceTriggerAPI` must be declared inside the element `osd:trigger`.

In the case of dataset triggers, it is advised to define `annotation/appinfo/osd:trigger` tags just under the root element of the data model.

Example:

```
<xs:element name="root" osd:access="--">
  ...
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:trigger class="com.foo.MyInstanceTrigger">
        <param1>...</param1>
        <param...n>...</param...n>
      </osd:trigger>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:element>
```

Trigger on table

For the definition of table record triggers, a Java class that extends the abstract class `TableTriggerAPI` must be defined inside the `osd:trigger` element. It is advised to define the `annotation/appinfo/osd:trigger` elements just under the element describing the associated table or table type.

Examples:

On a table element:

```
<xs:element name="myTable" type="MyTableType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:table>
        <primaryKeys>/key</primaryKeys>
      </osd:table>
      <osd:trigger class="com.foo.MyTableTrigger" />
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

On a table type element:

```
<xs:complexType name="MyTableType">
  ...
  <xs:annotation>
```

```

<xs:appinfo>
  <osd:trigger class="com.foo.MyTableTrigger">
    <param1>...</param1>
    <param...n>...</param...n>
  </osd:trigger>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
...
</xs:complexType>

```

As additional parameters can be defined, the implemented Java class must conform to the JavaBean protocol. In the example above, the Java class must define the methods: `getParam1()`, `setParam1(String)`, `getParamX()`, `setParamX(String)`, etc.

94.3 Auto-incremented values

It is possible to define auto-incremented values. Auto-incremented values are only allowed inside tables, and they must be of the type `xs:int` or `xs:integer`.

An auto-increment is specified in the data model using the element `osd:autoIncrement` under the element `annotation/appinfo`.

Example:

```

<xs:element name="autoIncrementedValue" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:autoIncrement />
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

Also, there are two optional elements, `start` and `step`:

- The `start` attribute specifies the first value for this auto-increment. If this attribute is not specified, then the value 1 is set by default.
- The `step` attribute specifies the step for the next value to be generated by the auto-increment. If this attribute is not specified, then the value 1 is set by default.

Example:

```

<xs:element name="autoIncrementedValue" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:autoIncrement>
        <start>100</start>
        <step>5</step>
      </osd:autoIncrement>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

A field specifying an `osd:autoIncrement` has the following behavior:

- The computation and allocation of the field value are performed whenever a new record is inserted and the field value is undefined.
- No allocation is performed if a programmatic insertion already specifies a non-null value. For example, if an archive import or an XML import specifies the value, that value is preserved. Consequently, the allocation is not performed for a record insertion in occulting or overwriting modes.
- A newly allocated value is, whenever possible, unique in the scope of the repository. More precisely, the uniqueness of the allocation spans over all the datasets of the data model, and it also spans over all the dataspace. The latter case allows the merge of a dataspace into its parent

with a reasonable guarantee that there will be no conflict if the `osd:autoIncrement` is part of the records' primary key.

This principle has a very specific limitation: when a mass update transaction that specifies values is performed at the same time as a transaction that allocates a value on the same field, it is possible that the latter transaction will allocate a value that will be set by the first transaction (there is no locking between different dataspace).

Internally, the auto-increment value is stored in the 'Auto-increments' table of the repository. In the user interface, it can be accessed by administrators in the 'Administration' area. This field is automatically updated so that it defines the greatest value ever set on the associated `osd:autoIncrement` field, in any instance or dataspace in the repository. This value is computed, taking into account the max value found in the table being updated.

In certain cases, for example when multiple environments have to be managed (development, test, production), each with different auto-increment ranges, it may be required to avoid this "max value" check. This particular behavior can be achieved using the `disableMaxTableCheck` property. It is generally not recommended to enable this property unless it is absolutely necessary, as this could generate conflicts in the auto-increment values. However, this property can be set in the following ways:

- Locally, by setting a parameter element in the auto-increment declaration:
`<disableMaxTableCheck>true</disableMaxTableCheck>`,
- For the whole data model, by setting `<osd:autoIncrement disableMaxTableCheck="true"/>` in the element `xs:appinfo` of the data model declaration, or
- Globally, by setting the property `ebx.autoIncrement.disableMaxTableCheck=true` in the EBX main configuration file.

See [TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405].

Note

When this option is enabled globally, it becomes possible to create records in the table of auto-increments, for example by importing from XML or CSV. If this option is not selected, creating records in the table of auto-increments is prohibited to ensure the integrity of the repository.

Labels and messages

TIBCO EBX allows to have custom labels and error messages for data models to be displayed in the interface.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- 1. [Label and description](#)
- 2. [Enumeration labels](#)
- 3. [Mandatory error message \(osd:mandatoryErrorMessage\)](#)
- 4. [Conversion error message](#)
- 5. [Facet validation message with severity](#)

95.1 Label and description

A label and a description can be added to each node in a data model. In EBX, each node is displayed with its label. If no label is defined, the name of the element is used.

Two different notations can be used:

Full	The label and description are defined by the elements <code><osd:label></code> and <code><osd:description></code> respectively.
Simple	The label is extracted from the text content, ending at the first period ('.'), with a maximum of 60 characters. The description uses the remainder of the text.

The description may also have a hyperlink, either a standard HTML `href` to an external document, or a link to another node of the adaptation within EBX.

- When using the `href` notation or any other HTML, it must be properly escaped.
- EBX link notation is not escaped and must specify the path of the target, for example:
`<osd:link path="../../../misc1">Link to another node in the adaptation</osd:link>`

Example:

```
<xs:element name="misc1" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Miscellaneous 1. This is the description of miscellaneous element #1.
      Click <a href="https://www.tibco.com" target="_blank">here</a>
      to learn more.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="misc2" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:label>
        Miscellaneous 2
      </osd:label>
      <osd:description>
        This is the miscellaneous element #2 and here is a
        <osd:link path="../../misc1"> link to another node in the
        adaptation</osd:link>.
      </osd:description>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

If a node points to a named type, then the label of the node replaces the label of the named type. The same mechanism applies to the description of the node (element `osd:description`).

Note

Regarding whitespace management, the label of a node is always *collapsed* when displayed. That is, contiguous sequences of blanks are collapsed to a single blank, and leading and trailing blanks are removed. In descriptions, however, whitespaces are always *preserved*.

Dynamic labels and descriptions

As an alternative to statically defining the localized labels and descriptions for each node, it is possible to specify a Java class that programmatically determines the labels and descriptions for the nodes of the data model. To define the class, include the element `osd:documentation`, with the attribute `class` in the data model. It is possible to pass JavaBean properties using nested parameter elements.

Example:

```

<xs:schema ...>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:documentation class="com.foo.MySchemaDocumentation">
        <param1>...</param1>
        <param2>...</param2>
      </osd:documentation>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  ...
</xs:schema ...>

```

The labels and descriptions that are provided programmatically take precedence over the ones defined locally on individual nodes.

Voir aussi `SchemaDocumentation`^{API}

95.2 Enumeration labels

In an enumeration, a simple, non-localized label can be added to each enumeration element, using the attribute `osd:label`.

Attention

Labels defined for an enumeration element are always collapsed when displayed.

Example:

```
<xs:element name="Service" maxOccurs="unbounded">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1" osd:label="Blue" />
      <xs:enumeration value="2" osd:label="Red" />
      <xs:enumeration value="3" osd:label="White" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

It is also possible to fully localize the labels using the standard `xs:documentation` element. If both non-localized and localized labels are added to an enumeration element, the non-localized label will be displayed in any locale that does not have a label defined.

Example:

```
<xs:element name="access" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="readOnly">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en-US">
            read only
          </xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="fr-FR">
            lecture seule
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="readWrite">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en-US">
            read/write
          </xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="fr-FR">
            lecture écriture
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="hidden">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="en-US">
            hidden
          </xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="fr-FR">
            masqué
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

95.3 Mandatory error message (`osd:mandatoryErrorMessage`)

If the node specifies the attribute `minOccurs="1"` (default behavior), then an error message, which must be provided, is displayed if the user does not complete the field. This error message can be defined specifically for each node using the element `osd:mandatoryErrorMessage`.

Example:

```
<xs:element name="birthDate" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:mandatoryErrorMessage>
        Please give your birth date.
      </osd:mandatoryErrorMessage>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

The mandatory error message can be localized:

```
<xs:documentation>
  <osd:mandatoryErrorMessage xml:lang="en-US">
    Name is mandatory
  </osd:mandatoryErrorMessage>
  <osd:mandatoryErrorMessage xml:lang="fr-FR">
    Nom est obligatoire
  </osd:mandatoryErrorMessage>
</xs:documentation>
```

Note

Regarding whitespace management, the enumeration labels are always *collapsed* when displayed.

95.4 Conversion error message

For each predefined XML Schema element, it is possible to define a specific error message if the user entry has an incorrect format.

Example:

```
<xs:element name="email" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <osd:ConversionErrorMessage xml:lang="en-US">
        Please enter a valid email address.
      </osd:ConversionErrorMessage>
      <osd:ConversionErrorMessage xml:lang="fr-FR">
        Saisissez un e-mail valide.
      </osd:ConversionErrorMessage>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

95.5 Facet validation message with severity

The validation message that is displayed when the value of a field does not comply with a constraint can define a custom severity, a default non-localized message, and localized message variants. If no severity is specified, the default level is error. Blocking constraints *must* have the severity error.

XML Schema facet (osd:validation)

The validation message is described by the element `osd:validation` in `annotation/appinfo` under the definition of the facet.

Example:

```
<xs:element name="zipCode">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <!--facet is not localized, but validation message is localized-->
      <xs:minInclusive value="01000">
        <xs:annotation>
          <xs:appinfo>
            <osd:validation>
              <severity>error</severity>
              <message>Non-localized message.</message>
              <message xml:lang="en-US">English error message.</message>
              <message xml:lang="fr-FR">Message d'erreur en français.</message>
            </osd:validation>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:minInclusive>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

XML Schema enumeration facet (osd:enumerationValidation)

The validation message is described by the element `osd:enumerationValidation` in `annotation/appinfo` under the definition of the field.

Example:

```
<xs:element name="Gender">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:enumerationValidation>
        <severity>error</severity>
        <message>Non-localized message.</message>
        <message xml:lang="en-US">English error message.</message>
        <message xml:lang="fr-FR">Message d'erreur en français.</message>
      </osd:enumerationValidation>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="0" osd:label="male" />
      <xs:enumeration value="1" osd:label="female" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

EBX facet (osd:validation)

The validation message is described by the element `osd:validation` under the definition of the facet (which is defined in `annotation/appinfo/otherFacets`).

Example:

```
<xs:element name="price" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:minInclusive path="../priceMin">
          <osd:validation>
            <severity>error</severity>
            <message>Non-localized message.</message>
            <message xml:lang="en-US">English error message.</message>
            <message xml:lang="fr-FR">Message d'erreur en français.</message>
          </osd:validation>
        </osd:minInclusive>
      </osd:otherFacets>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```


CHAPITRE 96

Additional properties

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Default values](#)
2. [Access properties](#)
3. [Information](#)
4. [Default view](#)
5. [Comparison mode](#)
6. [Apply last modifications policy](#)
7. [Categories](#)

96.1 Default values

In a data model, it is possible to specify a default value for a field using the attribute `default`. This property is used to assign a default value if no value is defined for a field.

The default value is displayed in the user input field at the creation time. That is, the default value will be displayed when creating a new record or adding a new occurrence to an aggregated list.

Example:

In this example, the element specifies a default string value.

```
<xs:element name="fieldwithDefaultValue" type="xs:string" default="aDefaultValue" />
```

96.2 Access properties

The attribute `osd:access` defines the access mode, that is, whether the data of a particular data model node can be read and/or written. This attribute must have one of the following values: `RW`, `R-`, `CC` or `--`.

For each XML Schema node, three types of adaptation are possible:

1. *Adaptation terminal node*

This node is displayed with an associated value in TIBCO EBX.

When accessed using the method `Adaptation.get()`, it uses the adaptation search algorithm.

2. *Adaptation non-terminal node*

This node is a complex type that is only displayed in EBX if it has one child node that is also an adaptation terminal node. It has no value of its own.

When accessed using the method `Adaptation.get()`, it returns `null`.

3. *Non-adaptable node*

This node is not an adaptation terminal node and has no child adaptation terminal nodes. This node is never displayed in EBX.

When accessing using the method `Adaptation.get()`, it returns the node default value if one is defined, otherwise it returns `null`.

Voir aussi `Adaptation`^{API}

Access mode	Behavior
RW	<i>Adaptation terminal node</i> : value can be read and written in EBX.
R-	<i>Adaptation terminal node</i> : value can only be read in EBX.
CC	<i>Cut</i> : This is not an adaptation terminal node and none of its children are adaptation terminal nodes. This "instruction" has priority over any child node regardless of the value of their <i>access</i> attribute.
--	If the node is a simple type, it is not adaptable. If the node is a complex type, it is not an adaptation terminal node and does not define any child nodes. The root node of a data model must specify this access mode.
Default	If the <i>access</i> attribute is not defined: • If the node is a computed value, it is considered to be R- • If the node is a simple type and its value is not computed, it is considered to be RW • If the node is an aggregated list, it is then a terminal value and is considered to be RW • Otherwise, it is not an adaptation terminal node and it does not define anything about its child nodes.

Example:

In this example, the element is adaptable because it is an adaptation terminal node.

```
<xs:element name="proxyIpAddress" type="xs:string" osd:access="RW"/>
```

96.3 Information

The element `osd:information` allows specifying additional information.

Voir aussi `SchemaNode.getInformation`^{API}

Example:

```
<xs:element name="misc" type="xs:string">
  <xs:annotation>
```

```

<xs:appinfo>
  <osd:information>
    This is the text information of miscellaneous element.
  </osd:information>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

96.4 Default view

Hiding a field or a table in the default view

It is possible for a table or field inside a table to be hidden by default in EBX by using the element `osd:defaultView/hidden`. This property is used to hide elements from the default view of a dataset without defining specific access permissions. That is, elements hidden by default will not be visible in any default forms and views, whether tabular or hierarchical, generated from the structure of the associated data model.

Attention

- If an element is configured to be hidden in the default view of a dataset, then the access permissions associated with this field will not be evaluated.
- It is possible to display a field that is hidden in the default view of a dataset by defining a view. Only in this case will the access permissions associated with this field be evaluated to determine whether the field will be displayed or not.
- It is not possible to display a table that is hidden in the default view of a dataset (in the navigation pane).

Example:

In this example, the element is hidden in the default view of a dataset.

```

<xs:element name="hiddenField" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:defaultView>
        <hidden>true</hidden>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

Hiding groups and fields in views

It is possible for a field or a group to be hidden in all views of a table by using the element `osd:defaultView/hiddenInViews`. This property is used to hide elements from the tabular (including the default tabular view) and hierarchical views of a dataset without defining specific access permissions. That is, hidden elements will not be visible in any views, whether tabular or hierarchical, created from the structure of the associated data model. However, hidden elements in views will be displayed in forms.

To specify whether or not to hide an element in all views, use the `osd:defaultView/hiddenInViews="true|false"` element.

If this property is set to `true`, then the element will not be selectable when creating a custom view. As a consequence, the element will not be displayed in all views of a table in a dataset.

If a group is configured as hidden in views, then all the fields nested under this group will not be displayed respectively in the views of the table.

Hiding a field in structured search tools

To specify whether or not to hide an element in structured search tools, use the element `osd:defaultView/hiddenInSearch="true|false|textSearchOnly"`.

If this property is set to `true`, then the field will not be selectable in the text and typed search tools of a dataset.

If this property is set to `textSearchOnly`, then the field will not be selectable only in the text search of a dataset but will be selectable in the typed search.

Note

If a group is configured as hidden in search tools or only in the text search, then all the fields nested under this group will not be displayed respectively in the search tools or only in the text search.

In all cases, the field will remain searchable in the quick search tool. A field can be excluded from all search tools, including the quick search, by defining a specific search strategy.

Voir aussi [Excluding a field from search \('Void' indexing\)](#) [p 347]

Example:

```
<xs:element name="hiddenFieldInSearch" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:defaultView>
        <hiddenInSearch>true</hiddenInSearch>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

In this example, the element is hidden in the text and typed search tools of a dataset.

```
<xs:element name="hiddenFieldOnlyInTextSearch" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:defaultView>
        <hiddenInSearch>textSearchOnly</hiddenInSearch>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

In this example, the element is hidden only in the text search tool of a dataset.

Hiding a field in Data Services

To specify whether or not to hide an element in data services, use the element `osd:defaultView/hiddenInDataServices`. For more information, see [Disabling fields from data model](#) [p 765].

Note

- If a group is configured as being hidden, then all the fields nested under this group will be considered as hidden by data services.

Example:

```
<xs:element name="hiddenFieldInDataService" type="xs:string" minOccurs="0"/>
```



```

<xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <osd:defaultView>
      <hiddenInDataServices>true</hiddenInDataServices>
    </osd:defaultView>
  </xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

In this example, the element is hidden in the Data Service select operation.

Defining a view for the combo box selector of a foreign key

It is possible to specify a published view that will be used to display the target table or the hierarchical view of a foreign key for a smoother selection. If a view has been defined, the selector will be displayed in the user interface in the combo box of this foreign key. The definition of a view can be done by using the XML Schema element `osd:defaultView/widget/viewForAdvancedSelection`.

Note

- This property can only be defined on foreign key fields.
- The published view must be associated with the target table of the foreign key.
- If the published view does not exist, then the advanced selection is not available in the foreign key field.

Example:

In this example, the name of a published view is defined to display the target table of a foreign key in the advanced selection.

```

<xs:element name="catalog_ref" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <osd:otherFacets>
        <osd:tableRef>
          <tablePath>/root/Catalogs</tablePath>
        </osd:tableRef>
      </osd:otherFacets>
      <osd:defaultView>
        <widget>
          <viewForAdvancedSelection>catalogView</viewForAdvancedSelection>
        </widget>
      </osd:defaultView>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

See [Combo-box selector](#) [p 58] for more information.

Customizing a default widget

A widget can be defined using the data model assistant. See [Default view > Widget](#) [p 58] for more information.

Customizing REST data services

Default view configuration is managed in REST data services through the [session channel](#) [p 802].

96.5 Comparison mode

The attribute `osd:comparison` can be included on a terminal node element in order to set its comparison mode. This mode controls how differences are detected for the element during comparisons. The possible values for the attribute are:

default	Element is visible during comparisons of its data.
ignored	No changes will be detected when comparing two versions of the content in records or datasets. During a merge, the data values of an ignored element are not merged when contents are updated, even if the values are different. For new content, the values of ignored elements are merged. During an archive import, values of ignored elements are not imported when contents are updated. For new content, the values of ignored elements are imported.

Note

- If a group is configured as being ignored during comparisons, then all the fields nested under this group will also be ignored.
- If a terminal field does not include the attribute `osd:comparison`, then it will be included by default during comparisons.

Restrictions:

- This property cannot be defined on non-terminal fields.
- Primary key fields cannot be ignored during comparison.

Example:

In this example, the first element is explicitly ignored during comparison, the second element is explicitly included.

```
<xs:element name="fieldExplicitlyIgnoredInComparison"
  type="xs:string" minOccurs="0" osd:comparison="ignored"/>
<xs:element name="fieldExplicitlyNotIgnoredInComparison"
  type="xs:string" minOccurs="0" osd:comparison="default"/>
```

96.6 Apply last modifications policy

The attribute `osd:applyLastModification` can be defined on a terminal node element in order to specify if this element must be included or not in the 'apply last modifications' service that can be executed in a table of a dataset.

The possible values for the attribute are:

default	Last modifications can be applied to this element.
ignored	This element is ignored from the apply last modifications service. That is, the last modification that has been performed on this element cannot be applied to other records.

Note

- If a group is configured as being ignored by the 'apply last modifications' service, then all fields nested under this group will also be ignored.
- If a terminal field does not include the attribute `osd:applyLastModification`, then it will be included by default in the apply last modifications service.

Restriction:

- This property cannot be defined on non-terminal fields.

Example:

In this example, the first element is explicitly ignored in the 'apply last modifications' service, the second element is explicitly included.

```
<xs:element name="fieldExplicitlyIgnoredInApplyLastModification"
  type="xs:string" minOccurs="0" osd:applyLastModification="ignored"/>
<xs:element name="fieldExplicitlyNotIgnoredApplyLastModification"
  type="xs:string" minOccurs="0" osd:applyLastModification="default"/>
```

96.7 Categories

Categories can be used for "filtering", by restricting the display of data model elements.

To create a category, add the attribute `osd:category` to a table node in the data model XSD.

Filters on data

In the example below, the attribute `osd:category` is added to the node in order to create a category named *mycategory*.

```
<xs:element name="rebate" osd:category="mycategory">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="label" type="xs:string"/>
      <xs:element name="beginDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="rate" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

To activate a defined category filter on a dataset in the user interface, select **Actions > Categories > <category name>** from the navigation pane.

Predefined categories

Two categories with localized labels are predefined:

- Hidden

An instance node, including a table node itself, is hidden in the default view, but can be revealed by selecting **Actions > Categories > [hidden nodes]** from the navigation pane.

A table record node is always hidden.

- Constraint (deprecated)

Restriction

Categories do not apply to table record nodes, except the category 'Hidden'.

CHAPITRE 97

Data services

This chapter details how WSDL operations' names related to a table are defined and managed by TIBCO EBX.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Definition](#)
2. [Configuration](#)
3. [Publication](#)
4. [WSDL and table operations](#)
5. [Limitations](#)

97.1 Definition

EBX generates a WSDL that complies with the [W3C Web Services Description Language 1.1](#) standard. By default, WSDL operations refer to a table using the last element of the table path. A WSDL operation name is composed of the action name (prefix) and the table name (suffix). It is possible to refer to tables in WSDL operations using entity names. Entity names allow to use unique names instead of the last element of tables' paths. Entity names override the suffix operations' names.

Voir aussi [Entity mappings using the Data Model Assistant](#) [p 85]

97.2 Configuration

Embedded data model

Entity names used as WSDL suffix operations' names are embedded in EBX's repository and linked to a publication. That is, when publishing an embedded data model, the list of entity names can be defined in the data model definition, under the 'Configuration > 'Noms d'entités' table and managed by EBX.

Packaged data model

Entity names used as WSDL suffix operations' names are defined in a dedicated XML document file and must be named as the data model and end with the keyword `_entities`. For instance, if a data model is named `catalog.xsd`, then the XML document containing the configuration of the WSDL operations' names overridden will be named `catalog_entities.xml`. This XML document must also be

located in the same location as the data model. The XML document is automatically loaded by EBX if a file that matches this pattern is found when compiling a data model.

97.3 Publication

Entity names are validated at compilation time and contain a list of couples containing Path with a unique table name. Checked validation rules are:

- The path is not unique,
- The table name contains a syntax error,
- The table name is not unique in the XML document.

97.4 WSDL and table operations

WSDL Generator

An additional validation rule has been added: a unicity check is systematically applied to table names. The SOAP operation name is composed of the operation type as a prefix and, by default, of the table name (last step of the table path) as a suffix. A dataset can contain several identical table names but with different paths. It is possible to override table names that are not unique in order to guarantee the unicity.

SOAP operations

When an operation request on table has been invoked from the SOAP connector, the target table is retrieved by priority, the name corresponds to:

1. an overridden table name,
2. the last step of the table path.

Voir aussi [Data services](#) [p 746]

97.5 Limitations

WSDL operations' names are not available with external data models.

CHAPITRE 98

Toolbars

This chapter details how toolbars are defined and managed by TIBCO EBX.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Definition](#)
2. [Using toolbars](#)

98.1 Definition

Toolbars allow to customize the buttons and menus to display when accessing a table view, a hierarchical view, or a record form.

Toolbars can only be created and published using the *Data Model Assistant* and are available only on embedded and packaged data models.

For embedded data models, toolbars are embedded in EBX's repository and linked to a publication. That is, when publishing an embedded data model, the toolbars defined in the data model are embedded with the publication of the data model and managed by EBX.

For packaged data models, toolbars are defined in a dedicated XML document and must be named as the data model and end with the keyword `_toolbars`. For instance, if a data model is named `catalog.xsd` then the XML document containing the definition of the toolbars must be named `catalog_toolbars.xml`. This XML document must also be placed in the same location as the data model. The toolbar document is automatically loaded by EBX if a file complying with this pattern is found when compiling a data model.

Voir aussi

[Configuring toolbars using the Data Model Assistant](#) [p 80]

[Using toolbars in data models](#) [p 605]

Toolbar API `ToolbarFactory`^{API}

98.2 Using toolbars

Toolbars can be used on tables and associations.

On tables, it is possible to specify the toolbar to display:

- On the top of a tabular view
- On each row of a tabular view

- On the top of a record form
- On the top of a hierarchical view.
- On the top of a tile view.
- On each card of a tile view.

On associations, it is possible to specify the toolbar to display:

- On top of the tabular view of the association
- On each row of the tabular view of the association

Voir aussi

[Using toolbars](#) [p 605]

[Associations](#) [p 611]

CHAPITRE 99

Custom forms

This chapter details how custom forms are defined and managed by TIBCO EBX.


Concepts apparentés[Interface customization](#) [p 710]

Ce chapitre contient les sections suivantes :


1. [Access](#)
2. [Forms and components](#)
3. [The editor](#)
4. [Blocks](#)

99.1 Access

To access it, go to: Data Models > Extensions > Custom forms > Forms




Click on the [+] button to create a form.



Name your new form and indicate the table on which it will be available.

Pressing the "Save" button will redirect you to the layout designer.



99.2 Forms and components

Both forms and components can be created in the 'Custom forms' data model extension.

- **A form describes the layout of a record.** It can access contextual information such as the record or the input parameters. When creating a form, the user is asked to provide its target table. Once created, **it can be declared as the default form of the table** either in the 'Default form' table of the extension, or in the 'Extensions' tab of the target table. Forms that are not the default for their table will not be used.
- **A component is a reusable fragment** that can be shared between forms and other components. Unlike forms, components don't have access to contextual information. If such information is needed, it must be provided explicitly by its caller.


99.3 The editor

A form or component is just an imbrication of blocks. Blocks can represent a concrete graphical element or some piece of logic, allowing to have different layouts based on conditions like permissions, language, etc.

The workspace contains the description of the form, inside a predefined root block. Any block that is not connected to this root is grayed out, to mark it as inactive. **To move a block**, it must be dragged and dropped. Dragging a block also drags the blocks connected below it. If only one block has to be moved, hold the control key before clicking on it. **Right-clicking** on a block in the workspace also shows a list of options such as expand/collapse, comment, help, etc.

The toolbox on the left displays a list of categories. By clicking on a category, the blocks it contains are displayed. Some categories have a related 'Template' section. This section provides some combinations of the blocks of the section and can be considered as useful shortcuts or samples.

On the bottom right of the screen are the 'Preview' and 'Configure preview' buttons. These can be used to see what the form will look like.



99.4 Blocks

Here is the list of all the blocks that appear in the toolbox.


Arithmetic operator

Operations on two integers.



Array

A list of items.



Voir aussi [Array item](#) [p 666]


Array item

Adapter to make expression blocks into arrays.

Voir aussi [Array](#) [p 665]


Boolean operator

Operations on two booleans.



Check box

Displays the checkbox widget.




Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.
label enabled?	If set, indicates if the item label is to be added next to the widget.
index	The index for this enumeration item.
specific nomenclature	If set, overrides the model-driven nomenclature.

Check box group

Displays the checkbox group widget.



Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.
columns number	If set, defines the number of columns to use for the layout of the checkboxes.
specific nomenclature	If set, overrides the model-driven nomenclature.

Children

Returns the list of the children of the given node.




Parameters

Input	Description
node	The complex node from which to extract children.

Choose

A block returning the content of one of its inner 'when'/'otherwise' blocks.



Parameters

Input	Description
content	A list of 'when' blocks and optionally a final 'otherwise' block.

Voir aussi

[When](#) [p 697]

[Otherwise](#) [p 688]

Close button

Standard 'Close' button.




Parameters

Input	Description
label	If set, overrides the default label.
default?	Indicates if this is the action to trigger when pressing 'Enter'. Only one button should be the default one.

Color picker

Displays the color picker widget.




Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.

Combo box

Displays the combo box widget.




Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.
create button displayable?	If set, defines if the create button should be displayed when the underlying node is a foreign key.
preview button displayable?	If set, defines if the preview button should be displayed when the underlying node is a foreign key.
number of entries displayed on a page	If set, defines the number of entries on each page of the drop-down list.
width of the combo box	If set, defines the width of the combo box.
advanced selector available?	If set, defines if the advanced selector should be displayed when the underlying node is a foreign key.
view name to use with the advanced selector	If set, defines the name of the published view that will be used in the combo-box selection of the associated foreign key field.
specific nomenclature	If set, overrides the model-driven nomenclature.


Comparator

Compares two integers.




Comparison

Compares strings, numbers or booleans.



Concatenate arrays

Returns the concatenation of the given arrays.




Parameters

Input	Description
arrays	A list of arrays.

Constant

A constant value. Depending on the context, this value may be interpreted as text, boolean or number.



Parameters

Input	Description
value	Text, boolean or number.

Content title

Display the workspace content title.




Parameters

Input	Description
label	The text to display.
horizontal alignment	The horizontal alignment of the element. If set, accepted values are: 'start', 'end', 'center'.


Creating record?

Returns a boolean indicating if the form is displayed in the context of a record creation or duplication.



Custom action bar

A custom action bar.




Parameters

Input	Description
start	A list of 'Button's to display on the left of the action bar.
middle	A list of 'Button's to display on the center of the action bar.
end	A list of 'Button's to display on the right of the action bar.

Date time input

Displays the date/time input.



Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.
date picker button displayable?	Indicates if the button opening the date picker is displayed (read/write mode only).
now button displayed?	Indicates if the button setting the date to the current time is displayed (read/write mode only).

Declare

The declaration of a variable, in a 'with' block.




Parameters

Input	Description
name	The name of the variable. Must be unique for a given 'with' block.
content	The value of the variable, which will be returned by 'var' blocks referencing this.

Voir aussi [With](#) [p 698]


Default action bar

The default action bar.




Default toolbar

The model-driven toolbar.




Duplicating record?

Returns a boolean indicating if the form is displayed in the context of a record duplication.



Expand/Collapse

Displays its content inside an expand/collapse block.




Parameters

Input	Description
label	Label displayed next to the arrow.
collapsed?	Indicates if the group is initially collapsed or not.
content	A list of components to be collapsible.

Flow

Displays its content in a fluid manner. If the elements don't fit in one row or column, they will wrap to start a new one.




Parameters

Input	Description
direction	'horizontal' or 'vertical', indicates in which direction to queue its content.
item spacing	The space between elements, in pixels.
content	A list of elements to display either horizontally or vertically.

For each

Returns an array that is made of the result of the 'body' function, applied on each item of the 'of' array.




Parameters

Input	Description
item	The name of the variable containing the current item.
array	The array containing the items to transform.
return	What to return for the current item.

Form

Standard table-like layout with labels on the left side and values on the right side.



Parameters


Input	Description
content	A list of 'Form row', 'Form group' or nodes. Nodes will result in model driven display, 'Form row' and 'Form group' allow to display custom content.

Voir aussi

- [Form row](#) [p 679]
- [Form group](#) [p 678]

Form definition

Actual definition of a form.




Parameters

Input	Description
toolbar	Definition of the toolbar displayed on top of the form.
action bar	Definition of the action bar displayed below the form.
help URL	URL of the help page.
content	The content of the layout.

Form group

Inside a 'Form', displays a collapsible group of items.



Parameters

Input	Description
node	If set, the group label, description and content will be model driven.
label	The label of the group. May override the model driven label if a node and a label are set.
description	The description of the group. May override the model driven description if a node and a description are set.
open?	Indicates if the group is initially open.
content	A list of 'Form row', 'Form group' or nodes. Nodes will result in model driven display, 'Form row' and 'Form group' allow to display custom content.


Voir aussi

[Form](#) [p 677]

[Form row](#) [p 679]

Form row

Inside a 'Form' or a 'Form group', displays a row, that is basically a label and a value.



Parameters

Input	Description
node	If set, the label, description and content will be model driven.
display_label?	Indicates if the label should be displayed. If set to false in a 'Form' the content will span over both the label and content area.
label	The label of the row. May override the model driven label if a node and a label are set.
description	The description of the row. May override the model driven label if a node and a label are set.
content	The content to be displayed next to the label.


Voir aussi

[Form](#) [p 677]

[Form group](#) [p 678]

Form parameter


The 'record' is the node representing the displayed record. 'current page' is a number (1 by default) representing the displayed page. This value can be changed by the 'Previous' and 'Next' buttons.



From...get

Extract a value from an object or a node.

<from "node" get "path/to/value"> is equivalent to <var "node/path/to/value">




Parameters

Input	Description
from	Base object or node, from which to extract data.
get	Path of the data to extract, inside the object in 'from'.

Function

The definition of an anonymous function. A function makes use of its parameters in its body to return a result.



Parameters

Input	Description
parameters	List of 'param' blocks, defining the parameters accepted by this function.
body	Body describing the result of the function, using its parameters.


Voir aussi

[Function parameter](#) [p 682]

[Function call](#) [p 681]

Function call

Calls a function by setting actual values to its parameters.



Parameters

Input	Description
function	The function to call.
args	The arguments to pass to the function.

Voir aussi

[Function call argument](#) [p 682]

[Function](#) [p 681]

Function call argument

Actual value to pass to the parameter of the called function.

paramName : paramValue

Parameters

Input	Description
name	The name of the parameter.
value	The actual value to pass the the parameter.

Voir aussi[Function call](#) [p 681]

Function parameter

This is the declaration of a parameter of a function.

param optionalParam is optional has default value 0


Parameters

Input	Description
name	The name of the parameter.
mandatory?	Indicates if this parameter must be provided by the caller.
default value	If set, this is the default value taken by this parameter if the caller does not provide one.

Voir aussi[Function](#) [p 681]

Grid

A layout allowing to place components in a grid with coordinates.



Parameters

Input	Description
item spacing	Space between elements, in pixels.
content	A list of 'Grid element's, which specify where to display their content.

Voir aussi [Grid element](#) [p 683]

Grid element

Inside a 'Grid', specifies the location of its content.


Parameters

Input	Description
row	The row where the element starts. Minimum value is 1.
column	The column where the element starts. Minimum value is 1.
width	The width of the element, in grid cells. Minimum value is 1.
height	The height of the element, in grid cells. Minimum value is 1.
vertical alignment	The vertical alignment of the element. If set, accepted values are: 'start', 'end', 'center'.
horizontal alignment	The horizontal alignment of the element. If set, accepted values are: 'start', 'end', 'center'.
content	The content inside the cell.

Voir aussi [Grid](#) [p 683]

If

A block returning either the content of 'then', or the content 'else', based on the result of the test.



Parameters

Input	Description
test	A test determining which value to return. This must be a boolean value.
then	The value returned if the test is true.
else	The value returned if the test is false.

Input parameter

Returns the raw value of an input parameter.




Parameters

Input	Description
name	The parameter name.

In role?

Returns a boolean indicating if the current user has the requested role.



Label

Displays the label of the given node.



Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the label.

Localized

Block which result depends on the user locale.




Parameters

Input	Description
[locale]	Each parameter relates to a locale. The result of the block will be the one corresponding to the locale of the current user.

Message

Formats the given text by replacing java-like {0}, {1}, etc. placeholders by the argument at the given index.



Parameters

Input	Description
pattern	Text with placeholders ({0}, {1}, etc.) which will be replaced by the given arguments.
arguments	The list of values which will replace the placeholders in the pattern.

Next button

A button which will increment the 'current page' value by one.




Parameters

Input	Description
label	If set, overrides the default label.
default?	Indicates if this is the action to trigger when pressing 'Enter'. Only one button should be the default one.

Node

Overrides the definition of an existing node.




Parameters

Input	Description
base	The node to override.
mandatory?	If set, overrides the mandatory indicator of the base node.
label	If set, overrides the label of the node.
description	If set, overrides the label of the node.
widget	If set, overrides the default widget of the node.

Nomenclature item

A nomenclature item is a (key, label) pair.




Parameters

Input	Description
value	The value of the item.
label	The label of the item.


Not

Returns the inverse of the given boolean.



Object

An object composed of a list of (key, value) pairs.




Parameters

Input	Description
content	A list of 'property' blocks.

Voir aussi [Property](#) [p 689]

Otherwise

Final choice in a 'choose' block. Will be returned if no 'when' case matched.



Parameters

Input	Description
content	The value to return if no 'when' case matched.

Voir aussi [Choose](#) [p 668]

Paragraph title

Display a paragraph title.




Parameters

Input	Description
label	The text to display.
horizontal alignment	The horizontal alignment of the element. If set, accepted values are: 'start', 'end', 'center'.

Password

Displays the input password widget.



Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.

Previous button

A button which will decrement the 'current page' value by one.



Parameters

Input	Description
label	If set, overrides the default label.
default?	Indicates if this is the action to trigger when pressing 'Enter'. Only one button should be the default one.

Property

A property of an object.




Parameters

Input	Description
name	Name of the property. Must be unique for a given object.
value	Value of the property.

Radio button

Displays a radio button widget.




Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.
label enabled?	If set, indicates if the item label is to be added next to the widget.
index	The index for this enumeration item.
specific nomenclature	If set, overrides the model-driven nomenclature.

Radio button group

Displays the radio button group widget.



Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.
columns number	If set, defines the number of columns to use for the layout of the radio buttons.
specific nomenclature	If set, overrides the model-driven nomenclature.

Revert button

Standard 'Revert' button.

Revert button [label]  [default?]  false

Parameters

Input	Description
label	If set, overrides the default label.
default?	Indicates if this is the action to trigger when pressing 'Enter'. Only one button should be the default one.

Save button

Standard 'Save' button.

Save button [label]  [default?]  false

Parameters

Input	Description
label	If set, overrides the default label.
default?	Indicates if this is the action to trigger when pressing 'Enter'. Only one button should be the default one.

Save and close button

Standard 'Save and close' button.


Save and close button [label] [default?] false

Parameters

Input	Description
label	If set, overrides the default label.
default?	Indicates if this is the action to trigger when pressing 'Enter'. Only one button should be the default one.

Tab

A tab, inside a 'Tab container'.




Parameters

Input	Description
node	If present, the tab title, description and content will be model driven.
title	The title of the tab. May override the model driven title if a node and a title are set.
description	The description of the tab. May override the model driven description if a node and a description are set.
content	The content of the tab. May override the model driven content if a node and a content are set.

Voir aussi [Tab container](#) [p 694]

Text input

Displays the text input widget.




Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.
height	If set, defines the height of the widget, in pixels.
width	If set, defines the width of the widget, in pixels.
multiline?	If set, defines if the widget spans over multiple lines.
background	If set, defines the background color, in hexadecimal format.
foreground	If set, defines the foreground color, in hexadecimal format.

Toolbar named

The toolbar having the specified name.




Parameters

Input	Description
name	The name of the toolbar to display.

Variable

A reference to a variable declared by a 'with...declare' block. A path is also accepted if the variable is an object or a node.




Parameters

Input	Description
expression	A reference to a variable declared by a 'with...declare' block. A path is also accepted if the variable is an object or a node.

When

A choice in a 'choose' block. If the test is true, the 'then' content will be returned, otherwise the next block will be tested.




Parameters

Input	Description
when	A boolean test indicating if this case should be resolved.
then	If the test is true, this value will be returned.

Voir aussi [Choose](#) [p 668]

Widget

Displays the default widget.




Parameters

Input	Description
node	The node for which to display the widget.
readonly?	Indicates if the widget should be in readonly mode.

With

Declares variables that can be used in its 'return' statement.



Parameters

Input	Description
variables	A list of 'declare' blocks.
return	The value to return. The variables declared in the 'variables' statement can be used here, with 'var' blocks.

Voir aussi [Declare](#) [p 674]

CHAPITRE 100

Workflow model

The workflow offers two types of steps: 'library' or 'specific'.

'Library' is a bean defined in `module.xml` and is reusable. Using the 'library' bean improves the ergonomics: parameters are dynamically displayed in the definition screens.

A 'specific' object is a bean defined only by its class name. In this case, the display is not dynamic.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Bean categories](#)
2. [Sample of ScriptTask](#)
3. [Sample of ScriptTaskBean](#)
4. [Samples of UserTask](#)
5. [Samples of Condition](#)
6. [Sample of ConditionBean](#)
7. [Sample of SubWorkflowsInvocationBean](#)
8. [Sample of WaitTaskBean](#)
9. [Sample of ActionPermissionsOnWorkflow](#)
10. [Sample of WorkflowTriggerBean](#)
11. [Sample of trigger starting a process instance](#)

100.1 Bean categories

Step	Library	Specific
Scripts	ScriptTaskBean	ScriptTask
Conditions	ConditionBean	Condition
User task	UserTask	

100.2 Sample of ScriptTask

Java Code

A script task has to override the method execute as in the following example:

```
public class NppScriptTask_CreateWorkingBranch extends ScriptTask
{
    public void executeScript(ScriptTaskContext aContext) throws OperationException
    {
        Repository repository = aContext.getRepository();
        String initialBranchString = aContext.getVariableString("initialBranch");
        AdaptationHome initialBranch = repository.lookupHome(HomeKey.forBranchName(initialBranchString));
        if (initialBranch == null)
            throw OperationException.createError("Null value for initialBranch");

        HomeCreationSpec spec = new HomeCreationSpec();
        spec.setParent(initialBranch);
        spec.setKey(HomeKey.forBranchName("Name"));
        spec.setOwner(Profile.EVERYONE);
        spec.setHomeToCopyPermissionsFrom(initialBranch);
        AdaptationHome newHome = repository.createHome(spec, aContext.getSession());
        //feeds dataContext
        aContext.setVariableString("workingBranch", newHome.getKey().getName());
    }
}
```

Voir aussi [com.orchestranetworks.workflow.ScriptTask](#) *ScriptTask*^{API}

100.3 Sample of ScriptTaskBean

Java Code

A script task bean has to override the method executeScript as in the following example:

```
public class ScriptTaskBean_CreateBranch extends ScriptTaskBean
{
    private String initialBranchName;

    private String newBranch;

    public String getInitialBranchName()
    {
        return this.initialBranchName;
    }

    public void setInitialBranchName(String initialBranchName)
    {
        this.initialBranchName = initialBranchName;
    }

    public String getNewBranch()
    {
        return this.newBranch;
    }

    public void setNewBranch(String newBranch)
    {
        this.newBranch = newBranch;
    }

    public void executeScript(ScriptTaskBeanContext aContext) throws OperationException
    {
        final Repository repository = aContext.getRepository();

        String initialBranchName = this.getInitialBranchName();
        final AdaptationHome initialBranch = repository.lookupHome(HomeKey.forBranchName(initialBranchName));
        final HomeCreationSpec spec = new HomeCreationSpec();
        spec.setParent(initialBranch);
        spec.setKey(HomeKey.forBranchName(XsFormats.SINGLETON.formatDateTime(new Date())));
        spec.setOwner(Profile.EVERYONE);
        spec.setHomeToCopyPermissionsFrom(initialBranch);
        final AdaptationHome branchCreate = repository.createHome(spec, aContext.getSession());
    }
}
```



```

        this.setNewBranch(branchCreate.getKey().getName());
    }
}

```

Voir aussi `com.orchestranetworks.workflow.ScriptTaskBean` *ScriptTaskBean^{API}*

Configuration through module.xml

A script task bean must be declared in `module.xml`:

```

<module>
  <beans>
    <bean className="com.orchestranetworks.workflow.genericScriptTask.ScriptTaskBean_CreateBranch">
      <documentation xml:lang="fr-FR">
        <label>Créer une branche</label>
        <description>
          Ce script permet de créer une branche
        </description>
      </documentation>
      <documentation xml:lang="en-US">
        <label>Create a branch</label>
        <description>
          This script creates a branch
        </description>
      </documentation>
      <properties>
        <property name="initialBranchName" input="true">
          <documentation xml:lang="fr-FR">
            <label>Branche initiale</label>
            <description>
              Nom de la branche initiale.
            </description>
          </documentation>
          <documentation xml:lang="en-US">
            <label>Initial branch</label>
            <description>
              Initial branch name.
            </description>
          </documentation>
        </property>
        <property name="newBranch" output="true">
          <documentation xml:lang="fr-FR">
            <label>Nouvelle branche</label>
            <description>
              Nom de la branche créée
            </description>
          </documentation>
          <documentation xml:lang="en-US">
            <label>New branch</label>
            <description>
              Created branch name.
            </description>
          </documentation>
        </property>
      </properties>
    </bean>
  </beans>
</module>

```

100.4 Samples of UserTask

Service declaration via module.xml

A built-in service can be declared in `module.xml` to be used in the user task definition.

```

<services>
  <service name="ServiceModule">
    <resourcePath>/service.jsp</resourcePath>
    <type>branch</type>
    <documentation xml:lang="fr-FR">
      <label>Workflow service</label>
      <description>
        Ce service permet de ...
      </description>
    </documentation>
    <documentation xml:lang="en-US">

```

```

        <label>Service workflow</label>
        <description>
            The purpose of this service is ...
        </description>
    </documentation>
    <properties>
        <property name="param1" input="true">
            <documentation xml:lang="fr-FR">
                <label>Param1</label>
                <description>Param1 ...</description>
            </documentation>
        </property>
        <property name="param2" output="true">
        </property>
    </properties>
</service>
<serviceLink serviceName="adaptationService">
    <importFromSchema>
        /WEB-INF/ebx/schema/schema.xsd
    </importFromSchema>
</serviceLink>
</services>

```

A more complex UserTask

The GUI is quite similar as the example above. The field 'Rule' must be filled to define the class extending the 'UserTask' to invoke.

```

public class NppUserTask_ValidateProduct extends UserTask
{
    public void handleWorkItemCompletion(UserTaskWorkItemCompletionContext context)
        throws OperationException
    {
        if (context.getCompletedWorkItem().isRejected())
        {
            context.setVariableString(NppConstants.VAR_VALIDATION, "KO");
            context.completeUserTask();
        }
        else if (context.checkAllWorkItemMatchStrategy())
        {
            context.setVariableString(NppConstants.VAR_VALIDATION, "OK");
            context.completeUserTask();
        }
    }

    public void handleCreate(UserTaskCreationContext context) throws OperationException
    {
        CreationWorkItemSpec spec = CreationWorkItemSpec.forOfferring(NppConstants.ROLE_PVALIDATOR);
        spec.setNotificationMail("1");
        context.createWorkItem(spec);
        context.setVariableString(NppConstants.VAR_VALIDATION, "validating");
    }
}

```

Voir [aussicom.orchestranetworks.workflow.UserTask](#) *UserTask*^{API}

100.5 Samples of Condition

Java Code

The method evaluate has to be overridden:

```

public class NppCondition_IsValidationOK extends Condition
{
    public boolean evaluateCondition(ConditionContext context) throws OperationException
    {
        String validation = context.getVariableString("validationResult");
        boolean hasError = "KO".equals(validation);
        return !hasError;
    }
}

```

Voir aussi *com.orchestranetworks.workflow.Condition* ^{API}

100.6 Sample of ConditionBean

Java Code

The method `evaluateCondition` has to be overridden as in the following sample:

```
public class ConditionBean_IsBranchValid extends ConditionBean
{
    private String branchName;

    public String getBranchName()
    {
        return this.branchName;
    }

    public void setBranchName(String branchName)
    {
        this.branchName = branchName;
    }

    public boolean evaluateCondition(ConditionBeanContext aContext) throws OperationException
    {
        final Repository repository = aContext.getRepository();
        Severity severityForValidation = Severity.ERROR;
        String branchToTestName = this.getBranchName();
        final AdaptationHome branchToTest = repository.lookupHome(HomeKey.forBranchName(branchToTestName));
        if (branchToTest.getValidationReportsMap(severityForValidation) != null
            && branchToTest.getValidationReportsMap(severityForValidation).size() > 0)
        {
            return false;
        }
        return true;
    }
}
```

Voir aussi *com.orchestranetworks.workflow.ConditionBean* ^{API}

Configuration through module.xml

The condition bean must be declared in `module.xml`:

```
<module>
  <beans>
    <bean className="com.orchestranetworks.workflow.genericScriptTask.ConditionBean_IsBranchValid">
      <documentation xml:lang="fr-FR">
        <label>Branche valide ?</label>
        <description>
          Ce script permet de tester si une branche est valide.
        </description>
      </documentation>
      <documentation xml:lang="en-US">
        <label>Branch valid ?</label>
        <description>
          This script allows to check if a branch is valid.
        </description>
      </documentation>
      <properties>
        <property name="branchName" input="true">
          <documentation xml:lang="fr-FR">
            <label>Branche à contrôler</label>
            <description>
              Nom de la branche à valider.
            </description>
          </documentation>
          <documentation xml:lang="en-US">
            <label>Branch to check</label>
            <description>
              Branch name to check.
            </description>
          </documentation>
        </property>
      </properties>
    </bean>
  </beans>
</module>
```

```
</beans>
</module>
```

100.7 Sample of SubWorkflowsInvocationBean

Java Code

```
public class MySubWorkflowsInvocationBean extends SubWorkflowsInvocationBean
{
    @Override
    public void handleCreateSubWorkflows(SubWorkflowsCreationContext aContext)
        throws OperationException
    {
        final ProcessLauncher subWorkflow1 = aContext.registerSubWorkflow(
            AdaptationName.forName("validateProduct"),
            "validateProduct1");
        subWorkflow1.setLabel(UserMessage.createInfo("Validate the new product by marketing"));
        subWorkflow1.setInputParameter("workingBranch", aContext.getVariableString("workingBranch"));
        subWorkflow1.setInputParameter("code", aContext.getVariableString("code"));
        subWorkflow1.setInputParameter("service", aContext.getVariableString("marketing"));

        final ProcessLauncher subWorkflow2 = aContext.registerSubWorkflow(
            AdaptationName.forName("validateProduct"),
            "validateProduct2");
        subWorkflow2.setLabel(UserMessage.createInfo("Validate the new product by direction"));
        subWorkflow2.setInputParameter("workingBranch", aContext.getVariableString("workingBranch"));
        subWorkflow2.setInputParameter("code", aContext.getVariableString("code"));
        subWorkflow2.setInputParameter("service", aContext.getVariableString("direction"));

        // Conditional launching.
        if (aContext.getVariableString("productType").equals("book"))
        {
            final ProcessLauncher subWorkflow3 = aContext.registerSubWorkflow(
                AdaptationName.forName("generateISBN"),
                "generateISBN");
            subWorkflow3.setLabel(UserMessage.createInfo("Generate ISBN"));
            subWorkflow3.setInputParameter(
                "workingBranch",
                aContext.getVariableString("workingBranch"));
            subWorkflow3.setInputParameter("code", aContext.getVariableString("code"));
        }

        aContext.launchSubWorkflows();
    }
    @Override
    public void handleCompleteAllSubWorkflows(SubWorkflowsCompletionContext aContext)
        throws OperationException
    {
        aContext.getCompletedSubWorkflows();
        final ProcessInstance validateProductMarketing = aContext.getCompletedSubWorkflow("validateProduct1");
        final ProcessInstance validateProductDirection = aContext.getCompletedSubWorkflow("validateProduct2");
        if (aContext.getVariableString("productType").equals("book"))
        {
            final ProcessInstance generateISBN = aContext.getCompletedSubWorkflow("generateISBN");
            aContext.setVariableString("isbn", generateISBN.getDataContext().getVariableString(
                "newCode"));
        }

        if (validateProductMarketing.getDataContext().getVariableString("Accepted").equals("true")
            && validateProductDirection.getDataContext().getVariableString("Accepted").equals(
                "true"))
            aContext.setVariableString("validation", "ok");
    }
}
```

Voir

aussicom.orchestranetworks.workflow.SubWorkflowsInvocationBean

SubWorkflowsInvocationBean^{API}

Configuration through module.xml

SubWorkflowsInvocationBean bean must be declared in module.xml:

```
<module>
  <beans>
    <bean className="com.orchestranetworks.workflow.test.MySubWorkflowsInvocationBean"/>
  </beans>
```

</module>

100.8 Sample of WaitTaskBean

Java Code

```
public class MyWaitTaskBean extends WaitTaskBean
{
    @Override
    public void onStart(WaitTaskOnStartContext aContext)
    {
        Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
        params.put("resumeId", aContext.getResumeId());
        myMethod.callWebService(params);
    }

    @Override
    public void onResume(WaitTaskOnResumeContext aContext) throws OperationException
    {
        // Defines a specific mapping.
        aContext.setVariableString("code", aContext.getOutputParameters().get("isbn"));
        aContext.setVariableString("comment", aContext.getOutputParameters().get("isbnComment"));
    }
}
```

Voir [aussicom.orchestranetworks.workflow.WaitTaskBean](#) *WaitTaskBean^{API}*

Configuration through module.xml

WaitTaskBean bean must be declared in module.xml:

```
<module>
  <beans>
    <bean className="com.orchestranetworks.workflow.test.MyWaitTaskBean"/>
  </beans>
</module>
```

100.9 Sample of ActionPermissionsOnWorkflow

Java Code

```
package com.orchestranetworks.workflow.test;

import com.orchestranetworks.service.*;
import com.orchestranetworks.workflow.*;
import com.orchestranetworks.workflow.ProcessExecutionContext.*;

/**
 */
public class MyDynamicPermissions extends ActionPermissionsOnWorkflow
{
    public ActionPermission getActionPermission(
        WorkflowPermission aWorkflowAction,
        ActionPermissionsOnWorkflowContext aContext)
    {
        if (WorkflowPermission.VIEW.equals(aWorkflowAction)
            || WorkflowPermission.CREATE_PROCESS.equals(aWorkflowAction))
            return ActionPermission.getEnabled();
        return ActionPermission.getDisabled();
    }
}
```

Voir [aussicom.orchestranetworks.workflow.ActionPermissionsOnWorkflow](#) *ActionPermissionsOnWorkflow^{API}*

Configuration through module.xml

ActionPermissionsOnWorkflow bean must be declared in module.xml:

```
<module>
  <beans>
    <bean className="com.orchestranetworks.workflow.test.MyDynamicPermissions"/>
  </beans>
</module>
```

100.10 Sample of WorkflowTriggerBean

Java Code

```
public class MyWorkflowTriggerBean extends WorkflowTriggerBean
{
    @Override
    public void handleAfterProcessInstanceStart(
        WorkflowTriggerAfterProcessInstanceStartContext aContext) throws OperationException
    {
        final DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());
        final MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
        spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

        spec.setSubject("[TRIGGER] After process instance start");
        spec.setBody("The workflow '"
            + policy.formatUserMessage(aContext.getProcessInstance().getLabel())
            + "' has been created.");

        spec.sendMail(Locale.US);
    }

    @Override
    public void handleBeforeProcessInstanceTermination(
        WorkflowTriggerBeforeProcessInstanceTerminationContext aContext) throws OperationException
    {
        final DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());

        final MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
        spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

        spec.setSubject("[TRIGGER] Before process instance termination");
        spec.setBody("The workflow '"
            + policy.formatUserMessage(aContext.getProcessInstance().getLabel())
            + "' has been completed. The created product is: '"
            + aContext.getVariableString(NppConstants.VAR_CODE) + "'.");

        spec.sendMail(Locale.US);
    }

    @Override
    public void handleAfterWorkItemCreation(WorkflowTriggerAfterWorkItemCreationContext aContext)
        throws OperationException
    {
        DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());

        MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
        spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

        spec.setSubject("[TRIGGER] After work item creation");
        WorkItem workItem = aContext.getWorkItem();
        State state = workItem.getState();
        String body = "The work item '" + policy.formatUserMessage(workItem.getLabel())
            + "' has been created. \n The step id is : " + aContext.getCurrentStepId()
            + ". \n The work item is in state : " + policy.formatUserMessage(state.getLabel());

        if (workItem.getOfferedTo() != null)
            body += "\n The role is : " + workItem.getOfferedTo().format();
        if (workItem.getUserReference() != null)
            body += "\n The user is : " + workItem.getUserReference().format();

        spec.setBody(body);

        spec.sendMail(Locale.US);
    }

    @Override
```

```

public void handleBeforeWorkItemStart(WorkflowTriggerBeforeWorkItemStartContext aContext)
    throws OperationException
{
    DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());

    MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
    spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

    spec.setSubject("[TRIGGER] Before work item start");
    spec.setBody("The work item '"
        + policy.formatUserMessage(aContext.getWorkItem().getLabel())
        + "' has been started. \n The current step id is : "
        + aContext.getCurrentStepId()
        + ". \n The work item user is: '"
        + DirectoryHandler.getInstance(aContext.getRepository()).displayUser(
            aContext.getWorkItem().getUserReference(),
            aContext.getSession().getLocale()) + "'");

    spec.sendMail(Locale.US);
}

@Override
public void handleBeforeWorkItemAllocation(
    WorkflowTriggerBeforeWorkItemAllocationContext aContext) throws OperationException
{
    DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());

    MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
    spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

    spec.setSubject("[TRIGGER] Before work item allocation");
    spec.setBody("The work item '"
        + policy.formatUserMessage(aContext.getWorkItem().getLabel())
        + "' has been allocated. \n The current step id is: "
        + aContext.getCurrentStepId()
        + ". \n The work item user is: '"
        + DirectoryHandler.getInstance(aContext.getRepository()).displayUser(
            aContext.getUserReference(),
            aContext.getSession().getLocale()) + "'");

    spec.sendMail(Locale.US);
}

@Override
public void handleBeforeWorkItemDeallocation(
    WorkflowTriggerBeforeWorkItemDeallocationContext aContext) throws OperationException
{
    DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());

    MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
    spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

    spec.setSubject("[TRIGGER] Before work item deallocation");
    spec.setBody("The work item '"
        + policy.formatUserMessage(aContext.getWorkItem().getLabel())
        + "' has been deallocated. \n The current step id is: "
        + aContext.getCurrentStepId()
        + ". \n The old work item user is: '"
        + DirectoryHandler.getInstance(aContext.getRepository()).displayUser(
            aContext.getWorkItem().getUserReference(),
            aContext.getSession().getLocale()) + "'");

    spec.sendMail(Locale.US);
}

@Override
public void handleBeforeWorkItemReallocation(
    WorkflowTriggerBeforeWorkItemReallocationContext aContext) throws OperationException
{
    DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());

    MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
    spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

    spec.setSubject("[TRIGGER] Before work item reallocation");
    spec.setBody("The work item '"
        + policy.formatUserMessage(aContext.getWorkItem().getLabel())
        + "' has been reallocated. \n The current step id is: "
        + aContext.getCurrentStepId()
        + ". \n The work item user is: '"
        + DirectoryHandler.getInstance(aContext.getRepository()).displayUser(
            aContext.getUserReference(),
            aContext.getSession().getLocale())
        + "' The old work item user is: '"
    );
}

```

```

+ DirectoryHandler.getInstance(aContext.getRepository()).displayUser(
aContext.getWorkItem().getUserReference(),
aContext.getSession().getLocale()) + "'.");

spec.sendMail(Locale.US);

}
@Override
public void handleBeforeWorkItemTermination(
WorkflowTriggerBeforeWorkItemTerminationContext aContext) throws OperationException
{
DisplayPolicy policy = DisplayPolicyFactory.getPolicyForSession(aContext.getSession());

MailSpec spec = aContext.createMailSpec();
spec.notify(NotificationType.TO, "supervisor@mail.com");

spec.setSubject("[TRIGGER] Before work item termination");
spec.setBody("The work item '"
+ policy.formatUserMessage(aContext.getWorkItem().getLabel())
+ "' has been terminated. \n The current step id is: " + aContext.getCurrentStepId()
+ ". \n The work item has been accepted ? " + aContext.isAccepted());

spec.sendMail(Locale.US);
}
}

```

Voir [aussicom.orchestranetworks.workflow.WorkflowTriggerBean](#) *WorkflowTriggerBean*^{API}

Configuration through module.xml

WorkflowTriggerBean bean must be declared in module.xml:

```

<module>
  <beans>
    <bean className="com.orchestranetworks.workflow.test.MyWorkflowTriggerBean"/>
  </beans>
</module>

```

100.11 Sample of trigger starting a process instance

Sample

```

public class TriggerWorkflow extends TableTrigger
{
    public void handleAfterModify(AfterModifyOccurrenceContext aContext) throws OperationException
    {
        ValueContext currentRecord = aContext.getOccurrenceContext();
        String code = (String) currentRecord.getValue(Path.parse("/code"));

        //Get published process
        PublishedProcessKey processPublishedKey = PublishedProcessKey.forName("productProcess");

        //Defines process instance
        WorkflowEngine engine = WorkflowEngine.getFromProcedureContext(aContext.getProcedureContext());
        ProcessLauncher launcher = engine.getProcessLauncher(processPublishedKey);

        //initialize Data Context
        launcher.setInputParameter("code", "/root/Client[/code=\"\" + code + "\"]");
        launcher.setInputParameter("workingBranch", aContext.getAdaptationHome().getKey().getName());

        //Starts process
        launcher.launchProcess();
    }
    //...
}

```

User interface

CHAPITRE 101

Interface customization

The TIBCO EBX graphical interface can be customized through various EBX APIs.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Using EBX as a Web Component](#)
2. [Adding user services](#)
3. [Customizing forms](#)
4. [Customizing widgets](#)
5. [Customizing table filter](#)
6. [Customizing record label](#)
7. [Including CSS and JavaScript](#)

101.1 Using EBX as a Web Component

EBX can be integrated into any application that is accessible through a [supported web browser](#) [p 364], thanks to the Web Component API.

A typical use is to integrate EBX views into an organization's intranet framework. Web Components can also be invoked from the EBX user interface using [User services](#) [p 710].

To embed all or part of EBX in a web page, the HTML tag `<iframe>` should be used by indicating the URL to EBX. This URL can be specified either manually or by using the `UIHttpManagerComponent` API. A single web page may include several iframes that integrate EBX. It is then possible to create a portal made of tables, forms, hierarchical views, etc., from EBX.

Voir aussi [Using TIBCO EBX as a Web Component](#) [p 255]

101.2 Adding user services

A user service is an extension of EBX that provides a graphical user interface (GUI) that allows users to access specific or advanced functions.

Powerful custom user services can be developed using the same visual components and data validation mechanisms as standard EBX user interfaces.

Voir aussi [User service overview](#) [p 713]

101.3 Customizing forms

It is possible to override the default layout and behavior of forms in the user interface by using various tools and API.

Custom forms editor

It is possible to override the default layout of forms in the user interface by using the 'Custom forms' extension in the DMA. This extension provides a graphical editor, which gives the possibility to customize the layout of a form, while having the same components and standard behavior as record forms using the default layout.

Voir aussi [Custom forms](#) [p 661]

Programmatic form layout

It is also possible to use the `UIForm` API to override the default layout of forms. This API provides the standard input components from EBX, which give the possibility to customize the layout of a form, while having the same components and standard behavior as record forms using the default layout.

Voir aussi

`UIFormAPI`

`UIFormPanewriterAPI`

`UIWidgetAPI`

`UIFormHeaderAPI`

`UIFormBottomBarAPI`

User service as form layout

It is also possible to use user services to override the default layout of forms. This API gives the possibility to customize the layout of a form, while having the same components as record forms using the default layout, with a customizable behavior.

Voir aussi

`UserServiceRecordFormFactoryAPI`

[Overview](#) [p 713]

101.4 Customizing widgets

Custom widgets are included in the Java API to allow the development of user interface components for fields or groups of fields. A custom widget (`UICustomWidget`) allows, for a given node, to control the area where the input or display component is located. This allows having an input and display component that is fully customizable in HTML. The standard components (`UIwidgets`) are available and can be used. The custom widget can implement several display aspects: input component in the

form, display in the form, display in a table cell. If a custom widget writes its own HTML components, it has the possibility to save the value in the database when submitting the form.

Voir aussi `UICustomWidget`^{API}

101.5 Customizing table filter

A table filter allows, for a given table, to create a criteria input form in order to apply a filter to the table view. The `UITableFilter` API is used to implement a table filter with a custom UI. It provides methods to create a UI that automatically adapts to the underlying data format (for example, by displaying a combo box when applicable).

Voir aussi

`UITableFilter`^{API}

[Propriétés des éléments du module de données](#) [p 53]

`UILabelRendererForHierarchy`^{API}

101.6 Customizing record label

EBX uses a label to display a reference to a given record (for example a foreign key). Labels are also used in the title of a record form and in hierarchical views. This label can be customized in the model using expressions. It is also possible to customize labels using the `UILabelRenderer` API.

Voir aussi `UILabelRenderer`^{API}

101.7 Including CSS and JavaScript

It is possible to integrate CSS and JavaScript files in each EBX page by declaring them in the registration module. The inclusion of JavaScript files can be subject to conditions through development depending on the context.

Voir aussi

[Module registration](#) [p 566]

[Development recommendations](#) [p 741]

`UIDependencyRegisterer`^{API}

CHAPITRE 102

Overview

A user service is an extension to TIBCO EBX that provides a graphical user interface (GUI) allowing users to access specific or advanced functionalities.

An API is available allowing the development of powerful custom user services using the same visual components and data validation mechanisms as standard EBX user interfaces.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Nature](#)
2. [Declaration](#)
3. [Display](#)
4. [Legacy user services](#)

102.1 Nature

User services exist in different types called *natures*. The nature defines the minimal elements (dataspace, dataset, table, record...) that need to be selected to execute the service. The following table lists the available natures.

Nature	Description
Dataspace	The nature of a user service that can be launched from the actions menu of a dataspace (branch or snapshot) or from any context where the current selection implies selecting a dataspace.
Dataset	The nature of a user service that can be launched from the actions menu of a dataset or from any context where the current selection implies selecting a dataset.
TableView	The nature of a user service that can be launched from the toolbar of a table, regardless of the selected view, or from any context where the current selection implies selecting a table.
Record	The nature of a user service that can be launched from the toolbar of a record form or from any context where the current selection implies selecting a <i>single</i> record.
Hierarchy	The nature of a user service that can be launched from the toolbar of a table when a hierarchy view is selected.
HierarchyNode	The nature of a user service that can be launched from the menu of a table hierarchy view node. Currently, only <i>record</i> hierarchy nodes are supported.
Association	The nature of a user service that can be launched from the target table view of an association or for any context where the current selection implies selecting the target table view of an association.
AssociationRecord	The nature of a user service that can be launched from the form of a target record of an association node or from any context where the current selection implies selecting a <i>single</i> association target record.

102.2 Declaration

A user service can be declared at two levels:

- Module,
- Data model.


A service declared by a data model can only be launched when the current selection includes a dataset of this model. The user service cannot be of the Dataspace nature.

A service declared by a module may be launched for any dataspace or dataset.

The declaration can add restrictions on selections that are valid for the user service.

102.3 Display

On the following figure are displayed the functional areas of a user service.



A. Header	1. Breadcrumb
B. Form	2. Message box button
	3. Top toolbar
	4. Navigation buttons
	5. Help button
	6. Close button (pop-ups only)
	7. Tabs
	8. Form pane (one per tab)
	9. Bottom buttons

Most areas are optional and customizable. Refer to [Quick start](#) [p 717], [Implementing a user service](#) [p 721] and [Declaring a user service](#) [p 735] for more details.

102.4 Legacy user services

Before the 5.8.0 version, user services were declared in XML and based on Servlet/JSP. Although this type of declaration should no longer be used, the *legacy documentation* is still available.

CHAPITRE 103

Quick start

Ce chapitre contient les sections suivantes :


1. [Main classes](#)
2. [Hello world](#)

103.1 Main classes

The minimum requirement is to implement two classes, one for the service declaration and one for the implementation itself.

103.2 Hello world

The sample is a dataset user service that simply displays a "hello" message, it can be launched from the action menu of a dataset:



The service implementation class must implement the interface `UserService<DatasetEntitySelection>`:

```
/**
 * This service displays hello world!
 */
public class HelloWorldService implements UserService<DatasetEntitySelection>
{
    public HelloWorldService()
    {
    }

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<DatasetEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        // Set bottom bar
        UIButtonSpecNavigation closeButton = aConfigurator.newCloseButton();
        closeButton.setDefaultButton(true);
        aConfigurator.setLeftButtons(closeButton);

        // Set content callback
        aConfigurator.setContent(this::writeHelloWorld);
    }

    private void writeHelloWorld(
        UserServicePaneContext aPaneContext,
```

```

UserServicePaneWriter aWriter)
{
    // Display Hello World!

    aWriter.add("<div ");
    aWriter.addSafeAttribute("class", UICSSClasses.CONTAINER_WITH_TEXT_PADDING);
    aWriter.add(">");
    aWriter.add("Hello World!");
    aWriter.add("</div>");
}

@Override
public void setupObjectContext(
    UserServiceSetupObjectContext<DatasetEntitySelection> aContext,
    UserServiceObjectContextBuilder aBuilder)
{
    // No context yet.
}

@Override
public void validate(UserServiceValidateContext<DatasetEntitySelection> aContext)
{
    // No custom validation is necessary.
}

@Override
public UserServiceEventOutcome processEventOutcome(
    UserServiceProcessEventOutcomeContext<DatasetEntitySelection> aContext,
    UserServiceEventOutcome anEventOutcome)
{
    // By default do not modify the outcome.
    return anEventOutcome;
}
}

```

The declaration class must implement the interface `UserServiceDeclaration.OnDataset`:

```

/**
 * Declaration for service hello world!
 */
public class HelloWorldServiceDeclaration implements UserServiceDeclaration.OnDataset
{
    // The service key identifies the user service.
    private static final ServiceKey serviceKey = ServiceKey.forName("HelloWorld");

    public HelloWorldServiceDeclaration()
    {
    }

    @Override
    public ServiceKey getServiceKey()
    {
        return serviceKey;
    }

    @Override
    public UserService<DatasetEntitySelection> createUserService()
    {
        // Creates an instance of the user service.
        return new HelloWorldService();
    }

    @Override
    public void defineActivation(ActivationContextOnDataset aContext)
    {
        // The service is activated for all datasets instantiated with
        // the associated data model (see next example).
    }

    @Override
    public void defineProperties(UserServicePropertiesDefinitionContext aContext)
    {
        // This label is displayed in menus that can execute the user service.
        aContext.setLabel("Hello World Service");
    }

    @Override
    public void declareWebComponent(WebComponentDeclarationContext aContext)
    {
    }
}

```

In this sample, the user service is registered by a data model. The data model needs to define a schema extension that implements the following code:

```
public class CustomSchemaExtensions implements SchemaExtensions
{
    @Override
    public void defineExtensions(SchemaExtensionsContext aContext)
    {
        // Register the service.
        aContext.registerUserService(new HelloWorldServiceDeclaration());
    }
}
```

For details on the declaration of schema extensions, see `SchemaExtensionsAPI`.

CHAPITRE **104**

Implementing a user service

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Implementation interface](#)
2. [Life cycle and threading model](#)
3. [Object Context](#)
4. [Display setup](#)
5. [Database updates](#)
6. [Ajax](#)
7. [REST data services](#)
8. [File upload](#)
9. [File download](#)
10. [User service without display](#)

104.1 Implementation interface

The following table lists, per nature, the interface to implement:

Nature	Interface
Dataspace	UserService<DataspaceEntitySelection>
Dataset	UserService<DatasetEntitySelection>
TableView	UserService<TableViewEntitySelection>
Record	UserService<RecordEntitySelection>
Hierarchy	UserService<HierarchyEntitySelection>
HierarchyNode	UserService<HierarchyNodeEntitySelection>
Association	UserService<AssociationEntitySelection>
AssociationRecord	UserService<AssociationRecordEntitySelection>

104.2 Life cycle and threading model

The user service implementation class is:

- Instantiated at the first HTTP request by a call to its declaration **createUserService()** `UserServiceDeclaration.createUserServiceAPI` method.
- Discarded when the current page goes out of scope or when the session times out.

Access to this class is synchronized by TIBCO EBX to make sure that only one HTTP request is processed at a time. Therefore, the class does not need to be thread-safe.

The user service may have attributes. The state of these attributes will be preserved between HTTP requests. However, developers must be aware that these attributes should have moderate use of resources, such as memory, not to overload the EBX server.

104.3 Object Context

The object context is a container for objects managed by the user service. This context is initialized and modified by the user service's implementation of the method `UserService.setupObjectContextAPI`.

An object of the object context is identified by an object key:

```
ObjectKey customerKey = ObjectKey.forName("customer");
```

An object can be:

- A record,
- A dataset,
- A new record not yet persisted,
- A dynamic object.

The object context is maintained between HTTP requests and usually only needs to be set up upon the first request.

Once persisted, a *new record* object is automatically changed to a *plain record* object.

As with **adaptations** `AdaptationAPI`, **path** `PathAPI` expressions are used to reference a sub-element of an object.

In the following sample, a pane writer adds a form input mapped to the attribute of an object:

```
// Add an input field for customer's last name.
aWriter.setCurrentObject(customerKey);
aWriter.addFormRow(Path.parse("lastName"));
```

In the following sample, an event callback gets the value of the attribute of an object:

```
// Get value of customer's last name.
ValueContext customerValueContext = aValueContext.getValueContext(customerKey);
String lastName = customerValueContext.getValue(Path.parse("lastName"));
```

A *dynamic object* is an object whose schema is defined by the user service itself. An API is provided to define the schema programmatically. This API allows defining only instance elements (instance nodes). Defining tables is not supported. It supports most other features available with standard EBX data models, such as types, labels, custom widgets, enumerations and constraints, including programmatic ones.

The following sample defines two objects having the same schema:

```
public class SampleService implements UserService<TableViewEntitySelection>
{
    // Define an object key per object:
    private static final ObjectKey _PersonObjectKey = ObjectKey.forName("person");
    private static final ObjectKey _PartnerObjectKey = ObjectKey.forName("partner");

    // Define a path for each property:
    private static final Path _FirstName = Path.parse("firstName");
    private static final Path _LastName = Path.parse("lastName");
    private static final Path _BirthDate = Path.parse("birthDate");

    ...

    // Define and register objects:
    @Override
    public void setupObjectContext(
        UserServiceSetupObjectContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceObjectContextBuilder aBuilder)
    {
        if (aContext.isInitialDisplay())
        {
            BeanDefinition def = aBuilder.createBeanDefinition();

            BeanElement firstName = def.createElement(_FirstName, SchemaTypeName.XS_STRING);
            firstName.setLabel("First name");
            firstName.setDescription("This is the given name");
            firstName.setMinOccurs(1);

            BeanElement lastName = def.createElement(_LastName, SchemaTypeName.XS_STRING);
            lastName.setLabel("Last name");
            lastName.setDescription("This is the family name");
            lastName.setMinOccurs(1);

            BeanElement birthDate = def.createElement(_BirthDate, SchemaTypeName.XS_DATE);
            birthDate.setLabel("Birth date");
            birthDate.addFacetMax(new Date(), false);

            aBuilder.registerBean(_PersonObjectKey, def);
            aBuilder.registerBean(_PartnerObjectKey, def);
        }

        ...
    }
}
```

104.4 Display setup

The display is set up by the user service's implementation of the method `UserService.setupDisplayAPI`. This method is called at each request and can set the following:

- The title (the default is the label specified by the user service declaration),
- The contextual help URL,
- The breadcrumbs,
- The toolbar,
- The bottom buttons.

If necessary, the header and the bottom buttons can be hidden.

The display setup is not persisted and, at each HTTP request, is reset to default before calling the method `UserService.setupDisplayAPI`.

Bottom buttons

Buttons may be of two types: *action* and *submit*.

An *action* button triggers an *action* event without submitting the form. By default, the user needs to acknowledge that, by leaving the page, the last changes will be lost. This behavior can be customized.

A *submit* button triggers a *submit* event that always submits the form.

More information on events can be found in the following sections.

Content callback


This callback usually implements the interface `UserServicePaneAPI` to render a plain EBX form. The callback can also be an instance of `UserServiceTabbedPaneAPI` to render an EBX form with tabs.

For specific cases, the callback can implement `UserServiceRawPaneAPI`. This interface has restrictions but is useful when one wants to implement an HTML form that is not managed by EBX.


Toolbars

Toolbars are optional and come in two flavors.

The *form* style:



The *table* view style:



The style is automatically selected: toolbars defined for a *record* are of the form style and toolbars defined for a *table* are of the table view style.

Samples

The following sample implements a button that closes the current user service and redirects the user back to the current selection, only if saving the data was successful:

```
public class SampleService implements UserService<...>
{
    private static final ObjectKey _RecordObjectKey = ObjectKey.forName("record");

    ...

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<RecordEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        ...
        // Define a "save and close" button with callback onSave().
        aConfigurator.setLeftButtons(aConfigurator.newSaveCloseButton(this::onSave));
    }

    private UserServiceEventOutcome onSave(UserServiceEventContext anEventContext)
```



```

{
    ProcedureResult result = anEventContext.save(_RecordObjectKey);
    if (result.hasFailed())
    {
        // Save has failed. Redisplay the user message.
        return null;
    }

    // Save has succeeded. Close the service.
    return UserServiceNext.nextClose();
}
}

```

The following sample is compatible with the Java 6 syntax. Only differences with the previous code are shown:

```

public class SampleService implements UserService<...>
{
    ...

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<RecordEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        ...
        // Define a "save and close" button with callback onSave().
        aConfigurator.setLeftButtons(aConfigurator.newSaveCloseButton(new UserServiceEvent() {
            @Override
            public UserServiceEventOutcome processEvent(UserServiceEventContext anEventContext)
            {
                return onSave(anEventContext);
            }
        }));
    }
}

```

The following sample implements a URL that closes the service and redirects the current user to another user service:

```

public class SampleService implements UserService<...>
{
    ...
    private void writePane(UserServicePaneContext aPaneContext, UserServicePaneWriter aWriter)
    {
        // Displays an URL that redirect current user.
        String url = aWriter.getURLForAction(this::goElsewhere);
        aWriter.add("<a ");
        aWriter.addSafeAttribute("href", url);
        aWriter.add(">Go elsewhere</a");
    }

    private UserServiceEventOutcome goElsewhere(UserServiceEventContext anEventContext)
    {
        // Redirects current user to another user service.
        ServiceKey serviceKey = ServiceKey.forModuleServiceName("CustomerModule", "CustomService");
        return UserServiceNext.nextService(serviceKey);
    }
}

```

The following code is an implementation of the method `UserService.processEventOutcome`^{API}, sufficient for simple user services:

```

public class HelloWorldService implements UserService<...>
{
    @Override
    public UserServiceEventOutcome processEventOutcome(
        UserServiceProcessEventOutcomeContext<DatasetEntitySelection> aContext,
        UserServiceEventOutcome anEventOutcome)
    {
        // By default do not modify the outcome.
        return anEventOutcome;
    }
}

```

The following sample is a more complex "wizard" service that includes three steps, each having its own `UserService.setupDisplay`^{API} method:

```

// Custom outcome values.

```

```

public enum CustomOutcome implements UserServiceEventOutcome {
    displayStep1, displayStep2, displayStep3
};

// All steps of the wizard service implement this interface.
public interface WizardStep
{
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator);
}

// The user service implementation.
public class WizardService implements UserService<...>
{
    // Attribute for current step.
    private WizardStep step = new WizardStep1();

    ...

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        ...

        // Display current step.
        this.step.setupDisplay(aContext, aConfigurator);
    }

    @Override
    public UserServiceEventOutcome processEventOutcome(
        UserServiceProcessEventOutcomeContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceEventOutcome anEventOutcome)
    {
        // Custom outcome value processing.

        if (anEventOutcome instanceof CustomOutcome)
        {
            CustomOutcome action = (CustomOutcome) anEventOutcome;
            switch (action)
            {
                case displayStep1:
                    this.step = new WizardStep1();
                    break;

                case displayStep2:
                    this.step = new WizardStep2();
                    break;

                case displayStep3:
                    this.step = new WizardStep3();
                    break;
            }

            // Redisplay the user service.
            return null;
        }

        // Let EBX® process the event outcome.
        return anEventOutcome;
    }
}

```

104.5 Database updates

An event callback may update the database.

The following sample saves two objects using a single transaction:

```

public class MultipleObjectsSampleService implements UserService<...>
{
    // This service defines a two objects having same schema.
    private static final ObjectKey _Person1_ObjectKey = ObjectKey.forName("person1");
    private static final ObjectKey _Person2_ObjectKey = ObjectKey.forName("person2");

    ...

    // Save button callback.

```

```
private UserServiceEventOutcome onSave(UserServiceEventContext aContext)
{
    ProcedureResult result = aContext.save(_Person1_ObjectKey, _Person2_ObjectKey);
    if (result.hasFailed())
    {
        //Save failed. Redisplay the service.
        //The user interface will automatically report error messages.
        return null;
    }

    // Save succeeded. Close the service.
    return UserServiceNext.nextClose();
}
}
```

The following sample updates the database using a **procedure** Procedure^{API}:

```
import com.orchestranetworks.service.*;
import com.orchestranetworks.userservice.*;

public class MultipleObjectSampleService implements UserService<...>
{
    ...

    // Event callback.
    private UserServiceEventOutcome onUpdateSomething(UserServiceEventContext aContext)
    {
        Procedure procedure = new Procedure()
        {
            public void execute(ProcedureContext aContext) throws Exception
            {
                // Code that updates database should be here.
                ...
            }
        };

        UserServiceTransaction transaction = aContext.createTransaction();
        transaction.add(procedure);

        ProcedureResult result = transaction.execute();
        if (result.hasFailed())
        {
            aContext.addError("Procedure failed");
        }
        else
        {
            aContext.addInfo("Procedure succeeded");
        }

        return null;
    }
}
```

104.6 Ajax

A user service can implement Ajax callbacks. An Ajax callback must implement the interface UserServiceAjaxRequest^{API}.

The client calls an Ajax callback using the URL generated by: UserServiceResourceLocator.
getURLForAjaxRequest^{API}.

To facilitate the use of Ajax components, EBX provides the JavaScript prototype EBX_AJAXResponseHandler for sending the request and handling the response. For more information on EBX_AJAXResponseHandler see UserServiceAjaxRequest^{API}.

The following sample implements an Ajax callback that returns partial HTML:

```
public class AjaxSampleService implements UserService<DataspaceEntitySelection>
{
    ...

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        aConfigurator.setLeftButtons(aConfigurator.newCloseButton());
        aConfigurator.setContent(this::writePane);
    }
}
```

```

}

/**
 * Displays an URL that will execute the callback
 * and display the returned partial HTML inside a <div> tag.
 */
private void writePane(UserServicePaneContext aPaneContext, UserServicePaneWriter aWriter)
{
    // Generate the URL of the Ajax callback.
    String url = aWriter.getURLForAjaxRequest(this::ajaxCallback);

    // The id of the <div> that will display the partial HTML returned by the Ajax callback.
    String divId = "sampleId";

    aWriter.add("<div ");
    aWriter.addSafeAttribute("class", UICSSClasses.CONTAINER_WITH_TEXT_PADDING);
    aWriter.add(">");

    // Display the URL that will execute the callback.
    aWriter.add("<a ");
    aWriter.addSafeAttribute("href", "javascript:sample_sendAjaxRequest(' + url + "', ' "
        + divId + "')");
    aWriter.add(">");
    aWriter.add("Click to call a user service Ajax callback");
    aWriter.add("</a>");

    // Output the <div> tag that will display the partial HTML returned by the callback.
    aWriter.add("<div ");
    aWriter.addSafeAttribute("id", divId);
    aWriter.add("></div>");

    aWriter.add("</div>");

    // JavaScript method that will send the Java request.
    aWriter.addJS_cr();
    aWriter.addJS_cr("function sample_sendAjaxRequest(url, targetDivId) {");
    aWriter.addJS_cr("    var ajaxHandler = new EBX_AJAXResponseHandler();");

    aWriter.addJS_cr("    ajaxHandler.handleAjaxResponseSuccess = function(responseContent) {");
    aWriter.addJS_cr("        var element = document.getElementById(targetDivId);");
    aWriter.addJS_cr("        element.innerHTML = responseContent;");
    aWriter.addJS_cr("    }");

    aWriter.addJS_cr("    ajaxHandler.handleAjaxResponseFailed = function(responseContent) {");
    aWriter.addJS_cr("        var element = document.getElementById(targetDivId);");
    aWriter.addJS_cr("        element.innerHTML = \"<span class='\" + UICSSClasses.TEXT.ERROR
        + \">Ajax call failed</span>\";");
    aWriter.addJS_cr("    }");

    aWriter.addJS_cr("    ajaxHandler.sendRequest(url);");
    aWriter.addJS_cr("}");
}

/**
 * The Ajax callback that returns partial HTML.
 */
private void ajaxCallback(
    UserServiceAjaxContext anAjaxContext,
    UserServiceAjaxResponse anAjaxResponse)
{
    UserServiceWriter writer = anAjaxResponse.getWriter();
    writer.add("<p style='\"color:green\">Ajax callback succeeded!</p>");
    writer.add("<p>Current data and time is: ");

    DateFormat format = DateFormat.getDateTimeInstance(
        DateFormat.FULL,
        DateFormat.FULL,
        Locale.US);
    writer.addSafeInnerHTML(format.format(new Date()));

    writer.add("</p>");
}
}

```

104.7 REST data services

A user service can access REST data services through HTTP requests.

The client should use the URL generated by: `UIResourceLocator.getURLForRestAPI`. This URL includes required information for the user authentication.

For more information on REST data services see the [Built-in RESTful services](#) [p 811].

The following sample implements a REST data service call whose response is printed in a textarea:

```
public class RestCallSampleService implements UserService<DataspaceEntitySelection>
{
    ...

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        aConfigurator.setLeftButtons(aConfigurator.newCloseButton());
        aConfigurator.setContent(this::writePane);
    }

    private void writePane(UserServicePaneContext aPaneContext, UserServicePaneWriter aWriter)
    {
        // Generates the URL for REST data service call without additional parameters
        final String url = aWriter.getURLForRest("/ebx-dataseservices/rest/{specificPath}", null);

        final String resultAreaId = "restResult";

        // Displays a link for REST data service call
        aWriter.add("<div ");
        aWriter.addSafeAttribute("class", UICSSClasses.CONTAINER_WITH_TEXT_PADDING);
        aWriter.add(">");
        aWriter.add("<p>This link will display the response after making a REST call</p>");
        aWriter.add("<a ");
        aWriter.addSafeAttribute("href",
            "javascript:sendRestRequest('" + url + "', '" + resultAreaId + "')");
        aWriter.add(">");
        aWriter.add("Make the call.");
        aWriter.add("</a>");
        aWriter.add("<textarea ");
        aWriter.addSafeAttribute("id", resultAreaId);
        aWriter.add(" readonly=\"readonly\" style=\"width: 100%;\" ></textarea>");
        aWriter.add("</div>");

        // JavaScript method that will send the HTTP REST request
        aWriter.addJS_cr("function sendRestRequest(url, targetId) {");
        aWriter.addJS_cr("    var xhttp = new XMLHttpRequest();");
        aWriter.addJS_cr("    xhttp.open('GET', url, true);");
        aWriter.addJS_cr("    xhttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/json');");
        aWriter.addJS_cr("    xhttp.send();");
        aWriter.addJS_cr("    var element = document.getElementById(targetId);");
        aWriter.addJS_cr("    xhttp.onreadystatechange = function() {");
        aWriter.addJS_cr("        if (xhttp.readyState == 4)");
        aWriter.addJS_cr("            element.innerHTML = xhttp.responseText;");
        aWriter.addJS_cr("    }");
        aWriter.addJS_cr("}");
    }
}
```

104.8 File upload

A user service can display forms with file input fields.

The following sample displays a form with two input fields, a title and a file:

```
public class FileUploadService implements UserService<...>
{
    // This service defines a single object named "file".
    private static final ObjectKey _File_ObjectKey = ObjectKey.forName("file");

    // Paths for the "file" object.
    public static final Path _Title = Path.parse("title");
    public static final Path _File = Path.parse("file");

    ...

    @Override
    public void setupObjectContext(
        UserServiceSetupObjectContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceObjectContextBuilder aBuilder)
    {
        if (aContext.isInitialDisplay())
        {
            // Create a definition for the "model" object.
        }
    }
}
```

```

BeanDefinition def = aBuilder.createBeanDefinition();
aBuilder.registerBean(_File_ObjectKey, def);

BeanElement element;

element = def.createElement(_Title, SchemaTypeName.XS_STRING);
element.setLabel("Title");
element.setMinOccurs(1);

// Type for a file must be BeanDefinition.OSD_FILE_UPLOAD.
element = def.createElement(_File, BeanDefinition.OSD_FILE_UPLOAD);
element.setLabel("File");
element.setMinOccurs(1);
}
}

@Override
public void setupDisplay(
    UserServiceSetupDisplayContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
    UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
{
    aConfigurator.setTitle("File upload service");
    aConfigurator.setLeftButtons(aConfigurator.newSubmitButton("Upload", this::onUpload),
    aConfigurator.newCancelButton());

    // IMPORTANT: Following method must be called to enable file upload.
    // This will set form encryption type to "multipart/form-data".
    aConfigurator.setFileUploadEnabled(true);

    aConfigurator.setContent(this::writePane);
}

private void writePane(UserServicePaneContext aContext, UserServicePaneWriter aWriter)
{
    final UIWidgetFileUploadFactory fileUploadFactory = new UIWidgetFileUploadFactory();

    aWriter.setCurrentObject(_File_ObjectKey);

    aWriter.startTableFormRow();

    // Title input.
    aWriter.addFormRow(_Title);

    // File upload input.
    UIWidgetFileUpload widget = aWriter.newCustomWidget(_File, fileUploadFactory);
    // Default filter for file names.
    widget.setAccept(".txt");
    aWriter.addFormRow(widget);

    aWriter.endTableFormRow();
}

private UserServiceEventOutcome onUpload(UserServiceEventContext anEventContext)
{
    ValueContextForInputValidation valueContext = anEventContext.getValueContext(_File_ObjectKey);

    String title = (String) valueContext.getValue(_Title);
    UploadedFile file = (UploadedFile) valueContext.getValue(_File);

    InputStream in;
    try
    {
        in = file.getInputStream();
    }
    catch (IOException e)
    {
        // Should not happen.
        anEventContext.addError("Cannot read file.");
        return null;
    }

    // Do something with title and the input stream.
    return UserServiceNext.nextClose();
}
}

```

For more information, see `UIWidgetFileUploadAPT`.

104.9 File download

A user service can display URLs or buttons to download files. The actual downloading of a file is under the control of the user service.

The following sample displays a URL to download a file:

```
public class FileDownloadService implements UserService<DataspaceEntitySelection>
{
    ...

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<DataspaceEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        aConfigurator.setLeftButtons(aConfigurator.newCloseButton());
        aConfigurator.setContent(this::writePane);
    }

    private void writePane(UserServicePaneContext aContext, UserServicePaneWriter aWriter)
    {
        aWriter.add("<div ");
        aWriter.addSafeAttribute("class", UICSSClasses.CONTAINER_WITH_TEXT_PADDING);
        aWriter.add(">");

        // Generate and display the URL for the download.
        String downloadURL = aWriter.getURLForGetRequest(this::processDownloadRequest);

        aWriter.add("<a ");
        aWriter.addSafeAttribute("href", downloadURL);
        aWriter.add(">Click here to download a sample file</a>");

        aWriter.add("</div>");
    }

    private void processDownloadRequest(
        UserServiceGetContext aContext,
        UserServiceGetResponse aResponse)
    {
        // The file is plain text.
        aResponse.setContentType("text/plain;charset=UTF-8");
        // Remove the following statement to display the file directly in the browser.
        aResponse.setHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=\"sample.txt\"");

        // Write a text file using UTF-8 encoding.
        PrintWriter out;
        try
        {
            out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(aResponse.getOutputStream(), "UTF-8"));
        }
        catch (IOException ex)
        {
            throw new RuntimeException(ex);
        }

        DateFormat format = DateFormat.getDateInstance(
            DateFormat.FULL,
            DateFormat.MEDIUM,
            Locale.US);
        Date now = new Date();

        out.println("Hello !");
        out.println("This is a sample text file downloaded on " + format.format(now)
            + ", from EBX®.");

        out.close();
    }
}
```

104.10 User service without display

A user service may be designed to execute a task without display and return to the previous screen or redirect the user to another screen.

This type of service must implement the interface **UserServiceExtended** `UserServiceExtendedAPI` and method `UserServiceExtended.initializeAPI`.

The following sample deletes selected records in the current table view:

```
public class DeleteRecordsService implements UserServiceExtended<TableViewEntitySelection>
{
    ...

    @Override
    public UserServiceEventOutcome initialize(
        UserServiceInitializeContext<TableViewEntitySelection> aContext)
    {
        final List<AdaptationName> records = new ArrayList<>();

        // Deletes all selected rows in a single transaction.
        RequestResult requestResult = aContext.getEntitySelection().getSelectedRecords().execute();
        try
        {
            for (Adaptation record = requestResult.nextAdaptation(); record != null; record =
requestResult.nextAdaptation())
            {
                records.add(record.getAdaptationName());
            }
        }
        finally
        {
            requestResult.close();
        }

        Procedure deleteProcedure = new Procedure()
        {
            @Override
            public void execute(ProcedureContext aContext) throws Exception
            {
                for (AdaptationName record : records)
                {
                    aContext.doDelete(record, false);
                }
            }
        };

        UserServiceTransaction transaction = aContext.createTransaction();
        transaction.add(deleteProcedure);

        // Adds an information messages for current user.
        ProcedureResult procedureResult = transaction.execute(true);
        if (!procedureResult.hasFailed())
        {
            if (records.size() <= 1)
            {
                aContext.addInfo(records.size() + " record was deleted.");
            }
            else
            {
                aContext.addInfo(records.size() + " records were deleted.");
            }
        }

        // Do not display the user service and return to current view.
        return UserServiceNext.nextClose();
    }

    @Override
    public void setupObjectContext(
        UserServiceSetupObjectContext<TableViewEntitySelection> aContext,
        UserServiceObjectContextBuilder aBuilder)
    {
        //Do nothing.
    }

    @Override
    public void setupDisplay(
        UserServiceSetupDisplayContext<TableViewEntitySelection> aContext,
        UserServiceDisplayConfigurator aConfigurator)
    {
        //Do nothing.
    }

    @Override
    public void validate(UserServiceValidateContext<TableViewEntitySelection> aContext)
    {
        //Do nothing.
    }
}
```



```
}  
  
@Override  
public UserServiceEventOutcome processEventOutcome(  
    UserServiceProcessEventOutcomeContext<TableViewEntitySelection> aContext,  
    UserServiceEventOutcome anEventOutcome)  
{  
    return anEventOutcome;  
}  
}
```

Known limitation

If such service is called in the context of a Web component, an association, a perspective action or a hierarchy node, The service will be launched, initialized and closed, but the service's target entity will still be displayed.

CHAPITRE 105

Declaring a user service

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Declaration interface](#)
2. [Life cycle and threading model](#)
3. [Registration](#)
4. [Service properties](#)
5. [Service activation scope](#)
6. [Web component declaration](#)
7. [User service groups](#)

105.1 Declaration interface

The following table lists, per nature, the interface that the declaration class of a user service must implement:

Nature	Declaration Interface
Dataspace	UserServiceDeclaration.OnDataspace
Dataset	UserServiceDeclaration.OnDataset
TableView	UserServiceDeclaration.OnTableView
Record	UserServiceDeclaration.OnRecord
Hierarchy	UserServiceDeclaration.OnHierarchy
HierarchyNode	UserServiceDeclaration.OnHierarchyNode
Association	UserServiceDeclaration.OnAssociation
AssociationRecord	UserServiceDeclaration.OnAssociationRecord

105.2 Life cycle and threading model

The user service declaration class is instantiated at the TIBCO EBX startup and must be coded to be thread-safe. This is usually not an issue as most implementations should be immutable classes.

105.3 Registration

A user service declaration must be registered by a module or a data model.

Registration by a module is achieved by the module registration servlet by a code similar to:

```
public class CustomRegistrationServlet extends ModuleRegistrationServlet
{
    @Override
    public void handleServiceRegistration(ModuleServiceRegistrationContext aContext)
    {
        // Register custom user service declaration.
        aContext.registerUserService(new CustomServiceDeclaration());
    }
}
```

For more information on the module registration servlet, see [module registration](#) [p 566] and `ModuleRegistrationServlet`^{API}.

Registration by a data model is achieved by a code similar to:

```
public class CustomSchemaExtensions implements SchemaExtensions
{
    @Override
    public void defineExtensions(SchemaExtensionsContext aContext)
    {
        // Register custom user service declaration.
        aContext.registerUserService(new CustomServiceDeclaration());
    }
}
```

For more information on data model extensions, see `SchemaExtensions`^{API}.

105.4 Service properties

The properties of a user service include its *label*, *description*, *confirmation message* and the *group* that owns the service. All are optional but it is a good practice to at least define the label.

For more information, see `UserServiceDeclaration.defineProperties`^{API}.

105.5 Service activation scope

The activation scope defines on which selection the service is available.

Example of a service activation definition:

```
public class CustomServiceDeclaration implements UserServiceDeclaration.OnTableView
{
    ...

    @Override
    public void defineActivation(ActivationContextOnTableView aContext)
    {
        // activates the service in all dataspace except the "Reference" branch.
        aContext.includeAllDataspace(DataspaceType.BRANCH);
        aContext.excludeDataspaceMatching(Repository.REFERENCE, DataspaceChildrenPolicy.NONE);

        // activates the service only on tables "table01" and "table03".
        aContext.includeSchemaNodesMatching(
            CustomDataModelPath._Root_Table01.getPathInSchema(),
            CustomDataModelPath._Root_Table03.getPathInSchema());

        // service will be enabled only when at least one record is selected.
    }
}
```

```

aContext.forbidEmptyRecordSelection();

// service will not be displayed in hierarchical views (neither in the
// top toolbar, nor in the hierarchy nodes' menu).
aContext.setDisplayForLocations(
    ActionDisplaySpec.HIDDEN,
    ToolbarLocation.HIERARCHICAL_VIEW_TOP,
    ToolbarLocation.HIERARCHICAL_VIEW_NODE);

// service will be considered as disabled if not explicitly enabled
// via the UI.
aContext.setDefaultPermission(UserServicePermission.getDisabled());
}
}

```

For more information about declaring the activation scope, see `UserServiceDeclaration.defineActivationAPI`.

For more information about the resolution of the user service availability, see [Resolving permissions on services](#) [p 335].

105.6 Web component declaration

Parameters declaration and availability in workflows and perspectives

User services are automatically available as web components with a set of built-in parameters depending on the service's nature. To define custom parameters and/or set the service web component as available when configuring a workflow user task, a perspective menu action or a toolbar web component action, `UserServiceDeclaration.declareWebComponentAPI` must be used.

Example of a web component declaration:

```

public class CustomServiceDeclaration implements UserServiceDeclaration.OnDataset
{
    ...

    @Override
    public void declareWebComponent(WebComponentDeclarationContext aContext)
    {
        // makes this web component available when configuring a workflow user task.
        aContext.setAvailableAsWorkflowUserTask(true);

        // adds a custom input parameter.
        aContext.addInputParameter(
            "source",
            UserMessage.createInfo("Source"),
            UserMessage.createInfo("Source of the imported data.));

        // modifies the built-in "instance" parameter to be "input/output" instead of "input".
        aContext.getBuiltInParameterForOverride("instance").setOutput(true);
    }
}

```

See [Using TIBCO EBX as a Web Component](#) [p 255] for more information.

User service extension

It is possible to extend existing user services (built-in or custom) in order to add input/output parameters when using these services as web components.

In order to do so, a user service extension must first be registered by a module or a data model.

Registration by a module is achieved by the module registration servlet by code similar to:

```

public class CustomRegistrationServlet extends ModuleRegistrationServlet
{
    ...

    @Override
    public void handleServiceRegistration(ModuleServiceRegistrationContext aContext)
    {
    }
}

```

```
{
    // Register user service extension declaration.
    aContext.registerUserServiceExtension(new ServiceExtensionDeclaration());
}
}
```

For more information on the module registration servlet, see [module registration](#) [p 566] and `ModuleRegistrationServlet`^{API}.

Registration by a data model is achieved by a code similar to:

```
public class CustomSchemaExtensions implements SchemaExtensions
{
    ...

    @Override
    public void defineExtensions(SchemaExtensionsContext aContext)
    {
        // Register user service extension declaration.
        aContext.registerUserServiceExtension(new ServiceExtensionDeclaration());
    }
}
```

For more information on the data model extension, see `SchemaExtensions`^{API}.

105.7 User service groups

User service groups are used to organize the display of user services in menus and permission management screens.

The following types of service groups are available:

- [Built-in User Service Groups](#) [p 738] provided by EBX,
- [Custom User Service Groups](#) [p 739] declared in a module.

The link between groups and services is made upon service declaration. See [Associating a service to a group](#) [p 739].

Built-in User Service Groups

Available built-in service groups:

Service Group Key	Description
@ebx-importExport	Group containing all built-in import and export services provided by EBX. In the default menus, these services are displayed in an "Import / Export" sub-menu.
@ebx-views	Group containing services to display in the 'Views' menu. Unlike other service groups, services associated with this group are not displayed in the default menus, but only in the 'Views' menu displayed in the non-customizable part of the table top toolbar. These services can still be added manually to a custom toolbar.

Declaring a User Service Group

User Service Groups must be declared while registering the module, using the method `ModuleServiceRegistrationContext.registerServiceGroup`^{API}:

```
public class CustomRegistrationServlet extends ModuleRegistrationServlet
{
    ...

    @Override
    public void handleServiceRegistration(ModuleServiceRegistrationContext aContext)
    {
        // In CustomModuleConstants,
        // CUSTOM_SERVICE_GROUP_KEY = ServiceGroupKey.forServiceGroupInModule("customModule", "customGroup")

        // registers CUSTOM_SERVICE_GROUP_KEY service group
        aContext.registerServiceGroup(
            CustomModuleConstants.CUSTOM_SERVICE_GROUP_KEY,
            UserMessage.createInfo("Custom group"),
            UserMessage.createInfo("This group contains services related to..."));
    }
}
```

Associating a service to a group

The association of a service with a group is made at its **declaration** `UserServiceDeclaration`^{API}, using the method `UserServicePropertiesDefinitionContext.setGroup`^{API}:

```
public class CustomServiceDeclaration implements UserServiceDeclaration.OnDataset
{
    ...

    @Override
    public void defineProperties(UserServicePropertiesDefinitionContext aContext)
    {
        // associates the current service to the CUSTOM_SERVICE_GROUP_KEY group
        aContext.setGroup(CustomModuleConstants.CUSTOM_SERVICE_GROUP_KEY);
    }
}
```

A service can be associated with either a built-in or a custom service group. In the latter case, this service will be displayed in this built-in group, just like other built-in services belonging to this group.

CHAPITRE 106

Development recommendations

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [HTML](#)
2. [CSS](#)
3. [JavaScript](#)

106.1 HTML

It is recommended to minimize the inclusion of specific HTML styles and tags to allow the default styles of TIBCO EBX to apply to custom interfaces. The approach of the API is to automatically apply a standardized style to all elements on HTML pages, while simplifying the implementation process for the developer.

XHTML

EBX is a Rich Internet Application developed in XHTML 1.0 Transitional. It means that the structure of the HTML is strict XML file and that all tags must be closed, including "br" tags. This structure allows for greater control over CSS rules, with fewer differences in browser rendering.

iFrames

Using iFrame is allowed in EBX, especially in collaboration with a URL of a `UIHttpManagerComponentAPI`. For technical reasons, it is advised to set the `src` attribute of an iFrame using JavaScript only. In this way, the iFrame will be loaded once the page is fully rendered and when all the built-in HTML components are ready.

Example

The following example, developed from any `UIComponentWriterAPI`, uses a `UIHttpManagerComponentAPI` to build the URL of an iFrame, and set it in the right way:

```
// using iFrame in the current page requires a sub session component
UIHttpManagerComponent managerComponent = writer.createWebComponentForSubSession();

// [...] managerComponent configuration

String iFrameURL = managerComponent.getURIWithParameters();

String iFrameId = "mySweetIFrame";

// place the iFrame in the page, with an empty src attribute
writer.add("<iframe id=\"\"").add(iFrameId).add("<\" src=\"\" >").add("</iframe>");

// launch the iFrame from JavaScript
```

```
writer.addJS("document.getElementById(\"").addJS(iFrameId).addJS(\"").src = \"").addJS(iFrameURL).addJS(\";\");
```

106.2 CSS

Public CSS classes

The constant catalog `UICSSClasses`^{API} offers the main CSS classes used in the software to style the components. These CSS classes ensure a proper long-term integration into the software, because they follow the background colors, borders, customizable text in the administration; the floating margins and paddings fluctuate according to the variable density; to the style of the icons, etc.

Voir aussi `UICSSUtils`^{API}

Advanced CSS

EBX allows to integrate to all its pages one or more external Cascading Style Sheet. These external CSS, considered as resources, need to be declared in the [Module registration](#) [p 566].

In order to ensure the proper functioning of your CSS rules and properties without altering the software, the following recommendations should be respected. Failure to respect these rules could lead to:

- Improper functioning of the software, both aesthetically and functionally: risk of losing the display of some of the data and some input components may stop working.
- Improper functioning of your CSS rules and properties, since the native CSS rules will impact the CSS implementation.

Reserved prefixes for CSS identifiers and class names

The following prefixes should not be used to create CSS #ids and .classes.

ebx_	Internal built-in
yui	Yahoo User Interface global
ygtv	Yahoo User Interface tree view
layout-doc	Yahoo User Interface layout
cke_	CK editor (used by HTML editor widget)
fa	Font Awesome (icons used by perspectives and toolbars)

CSS classes used internally by EBX

The following CSS classes should never be included in a ruleset that has no contextual selector.

If you do not prefix your CSS selector using one of the CSS classes below, it will cause conflicts and corrupt the UI of EBX.

selected	YUI selected tree node
hd	YUI floating pane header
bd	YUI floating pane body
ft	YUI floating pane footer
container-close	YUI inner popup close button
underlay	YUI inner popup shadow
hastitle	YUI menu group with title
topscrollbar	YUI menu top scroll zone
bottomscrollbar	YUI menu bottom scroll zone
withtitle	YUI calendar
link-close	YUI calendar close button
collapse	YUI layout closed pane indicator
pull-right	Font Awesome parameter
pull-left	Font Awesome parameter

Examples to avoid conflicts

Don't

```
.selected {
  background-color: red;
}
```

Do

```
#myCustomComponent li.selected {
  background-color: red;
}
```

106.3 JavaScript

Public JS functions

The catalog of JavaScript functions `JavaScriptCatalogAPI` offers a list of functions to use directly (through copy-paste) in the JS files.

JavaScript call during page generation in Java

When generating the HTML of a Java component, it is possible to add specific JavaScript code with the API `UIJavaScriptWriterAPI`.

This JavaScript is executed once the whole page is loaded. It is possible to instantly manage the HTML elements written with `UIBodyWriter.addAPI`. Setting on-load functions (such as `window.onload = myFunctionToCallOnload;`) is not supported because the execution context comes after the on-load event.

Advanced JavaScript

EBX allows to include one or more external JavaScript files. These external JavaScript files, considered as resources, need to be declared in the [Module registration](#) [p 566]. For performance reasons, it is recommended to include the JavaScript resource only when necessary (in a User service or a specific form, for example). The API `UIDependencyRegistererAPI` allows a developer to specify the conditions for which the JavaScript resources will be integrated into a given page according to its context.

In order to ensure the proper functioning of your JavaScript resources without altering the software, the following recommendations should be respected. Failure to respect them could lead to:

- Improper functioning of the software: if functions or global variables of the software were to be erased, some input or display components (including the whole screen) may stop working.
- Improper functioning of your JavaScript instructions, since global variables or function names could be erased.

Reserved JS prefixes

The following prefixes are reserved and should not be used to create variables, functions, methods, classes, etc.

ebx_	Internal built-in API
EBX_	Internal built-in API
YAHOO	Yahoo User Interface API

SOAP data services

CHAPITRE 107

Introduction

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Activation and configuration](#)
3. [Interactions](#)
4. [Security](#)
5. [Monitoring](#)
6. [SOAP and REST comparative](#)
7. [Limitations](#)

107.1 Overview

Data services allow external systems to interact with the data governed in the TIBCO EBX repository using the SOAP/Web Services Description Language (WSDL) standards.

In order to invoke [SOAP operations](#) [p 765], for an integration use case, a [WSDL](#) [p 757] must be generated from a data model. It will be possible to perform operations such as:

- Selecting, inserting, updating, deleting, or counting records
- Selecting dataset values
- Getting the differences on a table between dataspace or snapshots, or between two datasets based on the same data model
- Getting the credentials of records

Other generic WSDLs can be generated and allow performing operations such as:

- Creating, merging, or closing a dataspace
- Creating or closing a snapshot
- Validating a dataset, dataspace, or a snapshot
- Starting, resuming or ending a data workflow

- Administrative operations to manage access to the UI or to system information

Note

See [SOAP and REST comparative](#) [p 754].

107.2 Activation and configuration

Data services are enabled by deploying the ebx-dataservices web application along with the other EBX modules. See [Java EE deployment overview](#) [p 371] for more information.

In case of specific deployment, for example using reverse-proxy mode, see [URLs computing](#) [p 416] for more information.

The default method for accessing data services is over HTTP, although it is also possible to use JMS for the SOAP operations. See [JMS configuration](#) [p 414] and [Using JMS](#) [p 748] for more information.

107.3 Interactions

Input and output message encoding

All input messages must be *exclusively* in UTF-8. All output messages are in UTF-8.

Tracking information

Depending on the data services operation being called, it may be possible to specify session tracking information.

- Example for a SOAP operation, the request header contains:

```
<SOAP-ENV:Header>
  <!-- optional security header here -->
  <m:session xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
    <trackingInformation>String</trackingInformation>
  </m:session>
</SOAP-ENV:Header>
```

For more information, see `Session.getTrackingInfoAPI` in the Java API.

Session parameters

Depending on the data services operation being called, it is possible to specify session input parameters. They are defined in the request body.

Input parameters are available on custom Java components with a session object, such as: triggers, access rules, custom web services. They are also available on data workflow operations.

- Example for a SOAP operation, the optional request header contains:

```
<SOAP-ENV:Header>
  <!-- optional security header here -->
  <m:session xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
    <!-- optional trackingInformation header here -->
    <inputParameters>
      <parameter>
        <name>String</name>
        <value>String</value>
      </parameter>
      <!-- for some other parameters, copy complex
           element 'parameter' -->
    </inputParameters>
  </m:session>
</SOAP-ENV:Header>
```

For more information, see `Session.getInputParameterValueAPI` in the Java API.

Exception handling

In case of unexpected server error upon execution of:

- A SOAP operation, a SOAP exception response is returned to the caller via the `soap:Fault` element. For example:

```
<soapenv:Fault>
  <faultcode>soapenv:java.lang.IllegalArgumentException</faultcode>
  <faultstring />
  <faultactor>admin</faultactor>
  <detail>
    <m:StandardException xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
      <code>java.lang.IllegalArgumentException</code>
      <label/>
      <description>java.lang.IllegalArgumentException:
        Parent home not found at
        com.orchestranetworks.XX.YY.ZZ.AA.BB(AA.java:44) at
        com.orchestranetworks.XX.YY.ZZ.CC.DD(CC.java:40) ...
      </description>
    </m:StandardException>
  </detail>
</soapenv:Fault>
```

Using JMS

It is possible to access SOAP operations using JMS instead of HTTP. The JMS architecture relies on one JMS request queue (mandatory), on one JMS failure queue (optional), and on JMS response queues, see configuration [JMS](#) [p 414]. The mandatory queue is the input queue. Request messages must be put in the input queue, and response messages are put by EBX in the `replyTo` queue of the JMS request. The optional queue is the failure queue which allows you to replay an input message if necessary. If the queue is set and activated in the configuration file and an exception occurs while handling a request message, this input message will be copied in the failure queue.

The relationship between a request and a response is made by copying the `messageId` message identifier field of the JMS request into the `correlId` correlation identifier field of the response.

JMS location points must be defined in the Lineage administration in order to specialize the generated WSDL. If no specific location point is given, the default value will be `jms:queue:jms/EBX_QueueIn`.

107.4 Security

Authentication

Authentication is mandatory to access to the content. Several authentication methods are available and described below. The descriptions are ordered by priority (EBX applies the highest priority authentication method first).

- 'Basic Authentication Scheme' method is based on the HTTP-Header Authorization in base 64 encoding, as described in [RFC 2617 \(Basic Authentication Scheme\)](#).

```
If the user agent wishes to send the userid "Alibaba" and password "open sesame",
it will use the following header field:
> Authorization: Basic QWxpYmFiYTpvYGVuIHNLc2FtZQ==
```

- 'Standard Authentication Scheme' is based on the HTTP Request. User and password are extracted from request parameters. For more information on request parameters, see [Parameters](#) [p 760] section.

For more information on this authentication scheme, see `Directory.authenticateUserFromLoginPasswordAPI`.

- The 'SOAP Security Header Authentication Scheme' method is based on the [Web Services Security UsernameToken Profile 1.0](#) specification.

By default, the type `PasswordText` is supported. This is done with the following SOAP-Header defined in the WSDL:

```
<SOAP-ENV:Header>
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext">
    <wsse:UsernameToken>
      <wsse:Username>String</wsse:Username>
      <wsse:Password Type="wsse:PasswordText">String</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
  </wsse:Security>
</SOAP-ENV:Header>
```

Note

Only available for [SOAP operations](#) [p 765].

- 'Specific authentication Scheme' is based on the HTTP Request. An implementation of this method can, for example, extract a password-digest or a ticket from the HTTP request. See `Directory.authenticateUserFromHttpRequestAPI` for more information.
- The 'SOAP Specific Header Authentication Scheme'.

For more information, see [Overriding the SOAP security header](#) [p 749].

Global permissions

Global access permissions can be independently defined for the SOAP and WSDL connector accesses.

Voir aussi [Global permissions](#) [p 459]

Overriding the SOAP security header

It is possible to override the default WSS header in order to define another security authentication mechanism. Such an override is taken into account for both HTTP and JMS. To define and override,

use the 'SOAP Header Security declaration' configuration settings under Administration > Lineage, which includes the following fields:

Schema location	The URI of the Security XML Schema to import into the WSDL.
Target namespace	The target namespace of elements in the schema.
Namespace prefix	The prefix for the target namespace.
Message name	The message name to use in the WSDL.
Root element name	The root element name of the security header. The name must be the same as the one declared in the schema.
wSDL:part element name	The name of the wSDL:part of the message.

The purpose of overriding the default security header is to change the declaration of the WSDL message matching the security header so that it contains the following:

```
<wSDL:definitions ... xmlns:MyPrefix="MyTargetNameSpace" ...
...
<xs:schema ...>
  <xs:import namespace="MyTargetNameSpace" schemaLocation="MySchemaURI"/>
  ...
</xs:schema>
...
<wSDL:message name="MySecurityMessage">
  <wSDL:part name="MyPartElementName" element="MyPrefix:MySecurityRootElement"/>
</wSDL:message>
...
<wSDL:operation name="...">
  <soap:operation soapAction="..." style="document"/>
  <wSDL:input>
    <soap:body use="literal"/>
    <soap:header message="impl:MySecurityMessage" part="MyPartElementName" use="literal"/>
  ...
</wSDL:operation>
</wSDL:definitions>
```

The corresponding XML Schema header declaration would be as follows:

```
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="MyNameSpace"
  xmlns:MyPrefix="MyNameSpace">
  <element name="MySecurityRootElement" type="MyPrefix:SpecificSecurity"/>
  <complexType name="SpecificSecurity">
    <sequence>
      <element name="AuthToken" type="string"/>
    </sequence>
  </complexType>
</schema>
```

A SOAP message using the XML schema and configuration above would have the following header:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Header>
    <m:MySecurityRootElement xmlns:m="MyNameSpace">
      <AuthToken>String</AuthToken>
    </m:MySecurityRootElement>
    ...
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    ...
  </SOAP-ENV:Body>
```

```
</SOAP-ENV:Envelope>
```

To handle this non-default header, you must implement the method: `Directory.authenticateUserFromSOAPHeaderAPI`.

Note

Only available for [SOAP operations](#) [p 765].

Lookup mechanism

Because EBX offers several authentication methods, a lookup mechanism based on conditions was set to know which method should be applied for a given request. The method application conditions are evaluated according to the authentication scheme priority. If the conditions are not satisfied, the server evaluates the next method. The following table presents the available authentication methods for each

supported protocol and their application conditions. They are ordered from the highest priority to the lowest.

Operation / Protocol	Authentication methods and application conditions
SOAP / JMS	SOAP Security Header [p 749] • The SOAP request is received over the JMS protocol. • The SOAP header content must contains a Security element. SOAP Specific Header [p 749] • The SOAP request is received over the JMS protocol. • The SOAP header content must not contain a Security element.
SOAP / HTTP	Basic [p 748] • The HTTP request must hold an Authorization header. • Authorization header value must start with the word Basic. • No login is provided in the URL parameters. Standard [p 748] • The HTTP request must not hold an Authorization header. • A login and a password are provided in the URL parameters. SOAP Security Header [p 749] • The SOAP header content must contain a Security element. • The HTTP request must not hold an Authorization header. • No login is provided in the URL parameters. Specific [p 749] • The HTTP request must not satisfy the conditions of the previous authentication methods. SOAP Specific Header [p 749] • The SOAP header content must not contain a Security element. • The HTTP request must not hold an Authorization header. • No login is provided in the URL parameters.
WSDL / HTTP	Basic [p 748] • The HTTP request must not hold an Authorization header. • Authorization header value must start with the word Basic. • No login is provided in the URL parameters. Standard [p 748] • The HTTP request must not hold an Authorization header. • A login and a password are provided in the URL parameters. Specific [p 749] • The HTTP request must not satisfy the conditions of the previous authentication methods.

In case of multiple authentication methods present in the same request, EBX will return an HTTP code 401 Unauthorized.

107.5 Monitoring

Data service events can be monitored through the log category `ebx.dataServices`, as declared in the EBX main configuration file. For example, `ebx.log4j.category.log.dataServices= INFO, ebxFile:dataservices`.

Voir aussi

[*Configuring the EBX logs*](#) [p 411]

[*TIBCO EBX main configuration file*](#) [p 405]

107.6 SOAP and REST comparative

Operations	SOAP	REST
Data		
Select metamodel		X
Select or count records (with filter and/or view publication)	X	X
Select records with association values (first level)	X	
Update or delete records (with filter and/or view publication)		X
Selector for possible enumeration values (with filter)		X
Prepare for creation or duplication		X
Insert, update or delete records	X	X
Select or count history records (with filter and/or view publication)		X
Select node values from dataset	X	X
Update node value from dataset		X
Get table or dataset changes between dataspace or snapshots	X	
Refresh a replication unit	X	
Get credentials for records	X	
Generate service contract	WSDL	OpenAPI
Views		
Look up published table views		X
Dataspaces		
Select dataspace or snapshot information		X
Select root or children dataspace, or select snapshots		X
Create, close, merge a dataspace	X	X

Operations	SOAP	REST
Create, close a snapshot	X	X
Validate a dataspace or a snapshot	X	
Validate a dataset	X	
Locking, unlocking a dataspace	X	X
Workflow		
Start, resume or end a workflow	X	
Administration		
Manage the default directory content 'Users', 'Roles'... tables.	X	X
Open, close the user interface	X	X
Select, insert, update, delete operations for administration dataset		X
Select the system information	X	X
Staging API		X (*)
Other		
Develop web services from the Java API		X (*)

(*) See [REST Toolkit](#) [p 961] for more information.

107.7 Limitations

Date, time & dateTime format

Data services only support the following date and time formats:

Type	Format	Example
xs:date	yyyy-MM-dd	2007-12-31
xs:time	HH:mm:ss or HH:mm:ss.SSS	11:55:00
xs:dateTime	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss or yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS	2007-12-31T11:55:00

SOAP naming convention

Due to the naming convention of the data service operations, each table defined within a data model must have a unique name for the WSDL generation.

CHAPITRE 108

WSDL generation

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Supported standard](#)
2. [Operation types](#)
3. [WSDL download methods](#)
4. [HTTP examples](#)

108.1 Supported standard

TIBCO EBX generates a WSDL that complies with the [W3C Web Services Description Language 1.1](#) standard.

108.2 Operation types

A WSDL can be generated for different types of operations:

Operation type	WSDL description
custom	WSDL for EBX add-ons.
dataset	WSDL for dataset and replication operations.
directory	WSDL for default EBX directory operations. It is also possible to filter data using the tablePaths [p 761] or operations [p 761] parameters.
repository	WSDL for dataspace or snapshot management operations.
tables	WSDL for operations on the tables of a specific dataset.
userInterface	Deprecated since version 5.8.1. This operation type has been replaced by administration. While the user interface management operations are still available for backward compatibility reasons, it is recommended to no longer use this type. WSDL for user interface management operations (these operations can only be accessed by administrators).
administration	WSDL for administration operations like: • user interface management • system information retrieval These operations can only be accessed by administrators.
workflow	WSDL for EBX workflow management operations.

108.3 WSDL download methods

EBX supports the following methods:

- from the user interface
- from HTTP protocol

A WSDL can only be downloaded by authorized profiles:

Operation type	Access right permissions
custom	All profiles, if at least one web service is registered.
dataset	All profiles.
directory	All profiles, if the following conditions are valid: - No specific directory implementation is used. (The built-in Administrator role is only subject to this condition). - Global access permissions are defined for the administration. 'Directory' dataset permissions have writing access for the current profile.
repository	All profiles.
tables	All profiles.
userInterface	Deprecated since version 5.8.1. This operation type has been replaced by administration. While the user interface management operations are still available for backward compatibility reasons, it is recommended to no longer use this type. Built-in administrator role or delegated administrator profiles, if all conditions are valid: - Global access permissions are defined for the administration. 'User interface' dataset permissions have writing access for the current profile.
administration	Built-in administrator role or delegated administrator profiles, if all conditions are valid: - Global access permissions are defined for the administration. 'Administration' dataset permissions have write access for the current profile.
workflow	All profiles.

WSDL download from the user interface

An authorized user can download an EBX WSDL from the data services administration area.

Note

See [Gnrer un WSDL pour accder un espace de donnees](#) [p 248] in the user guide for more information.

WSDL download from HTTP protocol

An application can download an EBX WSDL using GET or POST HTTP method. The application has to be authenticated using a profile with appropriate rights.

URL format

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/{type}/{dataspace}/{dataset}}?
{queryParams}
```

Where:

- <ebx-dataservices> corresponds to the 'ebx-dataservices.war' web application's path. The path is composed by multiple, or none, URI segments followed by the web application's name.
- {type} corresponds to the [operation type](#) [p 758].
- {dataspace} corresponds to the dataspace or snapshot identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset name.
- {queryParameters} corresponds to common or dedicated operation parameters passed through the URL.

Parameters

A request parameter can be specified by one of the following methods:

- a PathParam which corresponds to a path segment from the URL (recommended)

- a QueryParam which corresponds to a standard HTTP parameter with value.

Parameter name	PathParam	QueryParam	Required	Description
WSDL	no	yes	yes	Specifies the WSDL download operation. Empty value.
login	no	yes	no	Specifies the user identifier. Required when the standard authentication method is used. String type value.
password	no	yes	no	Specifies the user password. Required when the standard authentication method is used. String type value.
type	yes	no	yes	Specifies the operation type [p 758]. Possible values are: custom, dataset, directory, administration, userInterface, repository, tables or workflow. String type value.
branch version	yes	yes	(*)	Specifies the dataspace or the snapshot identifier. (*) required for tables and dataset types, ignored otherwise. String type value.
instance	yes	yes	(*)	Specifies the dataset name. String type value.
tablePaths	no	yes	no	Specifies the list of table paths. Optional for tables or directory types, ignored otherwise. If not defined, all tables are selected. Each table path is separated by a comma character. String type value.
operations	no	yes	no	Allows generating a WSDL for an operations subset. Optional for tables or directory operation types, ignored otherwise. If not defined, all operations for the given type are generated. This parameter's value is a concatenation of one or more of the following characters: • C = Count record(s) • D = Delete record(s) • E = Get credentials • G = Get changes • I = Insert record(s) • U = Update record(s)

Parameter name	PathParam	QueryParam	Required	Description
				- R = Read operations (equivalent to CEGS) - S = Select record(s) - W = Write operations (equivalent to DIU) String type value.
namespaceURI	yes	yes	(**)	Specifies the unique name space URI of the custom web service. (**)Is required when type parameter is set to custom, ignored otherwise. URI type value.
attachmentFilename	no	yes	(***)	Specifies the attachment file name. (***) optional if isContentInAttachment parameter is defined and set to true, ignored otherwise. String type value.
isContentInAttachment	no	yes	no	Specifies if the WSDL is downloaded as an attachment. Boolean type value. Default value is false.
targetNamespace	no	yes	no	Overrides the target namespace URI of the WSDL. URI type value. Default value is urn:ebx:ebx-dataservices.

Message body

No message body is required.

HTTP codes

An HTTP code is always returned. Errors are indicated by a code above 400.

Status code	Information
200 (<i>OK</i>)	The WSDL content was successfully generated and is returned by the request (optionally in an attachment [p 762]).
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when: • A request element is incorrect. • The unicity check on table names contains at least one error. Note See WSDL and table operations [p 658] for more information.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Request requires an authenticated user.
403 (<i>Forbidden</i>)	Request is not allowed for the authenticated user.
405 (<i>Method not allowed</i>)	Request is not allowed in this configuration.
500 (<i>Internal error</i>)	Request generates an error (a stack trace and a detailed error message are returned).

Response body

The response body depends on the returned status code and on the requested WSDL content.

- 200 (*OK*): the HTTP header Content-Type is set to text/xml; charset=UTF-8.
If the content is in attachment, the HTTP header Content-Disposition is set to attachment; filename*=UTF-8' '<filename.wsdl>.
- 4xx: A detailed message is returned in the body. The HTTP header Content-Type is set to text/html; charset=utf-8.

108.4 HTTP examples

Some of the following examples are displayed in two methods: PathParam and QueryParam.

- The WSDL will contain all repository operations, using standard authentication method.
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/repository?WSDL&login=<login>&password=<password>
- The WSDL will contain all workflow operations.
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/workflow?WSDL
- The WSDL will contain all tables operations for the 'dataset1' dataset in 'dataspace1' dataspace.
PathParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/tables/dataspace1/dataset1?WSDL
```

QueryParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/tables?
```

```
WSDL&branch=dataspace1&instance=dataset1
```

- The WSDL will contain all tables with only read operations for the 'dataset1' dataset in 'dataspace1' dataspace.

PathParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/tables/dataspace1/dataset1?
```

```
WSDL&operations=R
```

QueryParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/tables?
```

```
WSDL&branch=dataspace1&instance=dataset1&operations=R
```

- The WSDL will contain the two selected tables operations for the 'dataset1' dataset in 'dataspace1' dataspace.

PathParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/tables/dataspace1/dataset1?
```

```
WSDL&tablePaths=/root/table1,/root/table2
```

QueryParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/tables?
```

```
WSDL&branch=dataspace1&instance=dataset1&tablePaths=/root/table1,/root/table2
```

- The WSDL will contain custom web service operations for the dedicated URI.

PathParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/custom/urn:ebx-
```

```
test.com.orchestranetworks.dataservices.WSDemo?WSDL
```

QueryParam

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/custom?WSDL&namespaceURI=urn:ebx-
```

```
test.com.orchestranetworks.dataservices.WSDemo
```


CHAPITRE 109

SOAP operations

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Operations generated from a data model](#)
2. [Operations on datasets and dataspace](#)
3. [Operations on data workflows](#)
4. [Administrative services](#)

109.1 Operations generated from a data model

For a data model used in an TIBCO EBX repository, it is possible to dynamically generate a corresponding WSDL, that defines its operations. When using this WSDL, it will be possible to read and/or write in the EBX repository. For example, for a table located at the path / root/xx/exampleTable, the generated requests would follow the structure of its underlying data model and include the name of the table `<m:{operation}_exampleTable xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">`.

Attention

Since the WSDL and the SOAP operations tightly depend on the data model structure, it is important to redistribute the up-to-date WSDL after any data model change.

Content policy

Access to the content of records, the presence or absence of XML elements, depend on the [resolved permissions](#) [p 321] of the authenticated user session. Additional aspects, detailed below, can impact the content.

Disabling fields from data model

The `hiddenInDataServices` property, defined in the data model, allows always hiding fields in data services, regardless of the user profile. This parameter has an impact on the generated WSDL: any hidden field or group will be absent from the request and response structure.

Modifying the `hiddenInDataServices` parameter value has the following impact on a client which would still use the former WSDL:

- On request, if the data model property has been changed to `true`, and if the concerned field is present in the WSDL request, an exception will be thrown.

- On response, if the schema property has been changed to `false`, WSDL validation will return an error if it is activated.

This setting of "Default view" is defined inside data model.

Voir aussi

[*Hiding a field in Data Services*](#) [p 652]

[*Permissions*](#) [p 321]

Association field

Read-access on table records can export the association fields as displayed in UI Manager. This feature can be coupled with the 'hiddenInDataServices' model parameter.

Note

Limitations: change and update operations do not manage association fields. Also, the select operation only exports the first level of association elements (the content of associated objects cannot contain association elements).

Common request parameters

Several parameters are common to several operations and are detailed below.

Element	Description	Required
branch	The identifier of the dataspace to which the dataset belongs.	Either this parameter or the 'version' parameter must be defined. Required for the 'insert', 'update' and 'delete' operations.
version	The identifier of the snapshot to which the dataset belongs.	Either this parameter or the 'branch' parameter must be defined
instance	The unique name of the dataset which contains the table to query.	Yes
predicate	XPath predicate [p 277] defines the records on which the request is applied. If empty, all records will be retrieved, except for the 'delete' operation where this field is mandatory. Voir aussi includesMetadata parameter [p 769]	Only required for the 'delete' operation
data	Contains the records to be modified, represented within the structure of their data model. The whole operation is equivalent to an XML import. The details of the operations performed on data content are specified in the section Import [p 149].	Only required for the insert and update operations
viewPublication	This parameter can be combined with the predicate [p 767] parameter as a logical AND operation. The behavior of this parameter is described in the section EBX as a Web Component [p 258]. It cannot be used if the 'viewId' parameter is used, and cannot be used on hierarchical nor tile views.	No
viewId	<i>Deprecated since version 5.2.3.</i> This parameter has been replaced by the parameter 'viewPublication'. While it remains available for backward compatibility, it will eventually be removed in a future version. This parameter cannot be used if the 'viewPublication' parameter is used.	No
blockingConstraintsDisabled	This property is available for all table updates data service operations. If true, the validation process disables blocking constraints defined in the data model. If this parameter is not present, the default is false. See Blocking and non-blocking constraints [p 633] for more information.	No
details	The details element specifies the following option:	No

Element	Description	Required
	The optional attribute <code>locale</code> (default 'en-US') defines the language of the blockingConstraintsDisabled [p 767] parameter in which the validation messages must be returned.	
<code>disableRedirectionToLastBroadcast</code>	This property is available for all data service operations. If <code>true</code>, access to a delivery dataspace on a D3 primary node is not redirected to the last broadcast snapshot. Otherwise, access to such a dataspace is always redirected to the last snapshot broadcast. If this parameter is not present, the default is <code>false</code> (redirection on a D3 master enabled), unless the configuration property ebx.dataservices.disableRedirectionToLastBroadcast.default [p 414] has been set. If the specified dataspace is not a delivery dataspace on a D3 primary node, this parameter is ignored.	No

Select operations

Select request on table

```
<m:select_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <predicate>String</predicate>
  <includesMetadata>String</includesMetadata>
  <viewPublication>String</viewPublication>
  <exportCredentials>boolean</exportCredentials>
  <pagination>
    <previousPageLastRecordPredicate>String</previousPageLastRecordPredicate>
    <pageSize>Integer</pageSize>
  </pagination>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
</m:select_{TableName}>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 767].	
version	See the description under Common parameters [p 767].	
instance	See the description under Common parameters [p 767].	
predicate	See the description under Common parameters [p 767]. This parameter can be combined with the viewPublication [p 767] parameter as a logical AND operation.	
viewPublication	See the description under Common parameters [p 767].	
includesMetadata	The response contains the specified metadata. Each returned record contains additional elements called steps under the ebx-metadata root element. For instance, a 'system' step value will contain technical data. See also the optimistic locking [p 784] section: <pre><system> <uuid>7FE03810-6A67-11ED-A892-00FF20216100</uuid> <creator>Uadmin</creator> <creation_time>2022-11-12T00:07:40.858</creation_time> <updater>Uadmin</updater> <update_time>2022-11-12T00:07:40.831</update_time> </system></pre> String value steps (default value is empty) must be separated by a comma: system, teamUp. All steps can be returned using the ebx-all value.	No
includesTechnicalData	<i>Deprecated since version 6.1.0 and replaced by includesMetadata request parameter.</i> The response will contain technical data if true. See also the optimistic locking [p 784] section. Each returned record will contain additional attributes for this technical information, for instance: <pre>...<table ebxd:lastTime="2010-06-28T10:10:31.046" ebxd:lastUser="Uadmin" ebxd:uuid="9E7D0530-828C-11DF-B733-0012D01B6E76">... .</pre>	No
exportCredentials	If true the select will also return the credentials for each record.	No
pagination	Specifies the pagination configuration, see child elements below.	No
pageSize (nested under the pagination element)	Specifies the maximum number of records per page. Integer type, default value is 10. Voir aussi ebx.dataservices.pagination.pageSize.default [p 414] The value 0 selects the maximum recommended page size, default is 10000. Voir aussi ebx.dataservices.pagination.maxSize.default [p 414]	No

Element	Description	Required
	Note If the specified or default page size value exceeds the maximum recommended page size, the maximum page size is used.	
previousPageLastRecordPredicate (nested under the pagination element)	When pagination is enabled, XPath predicate that defines the record after which the page must fetched, this value is provided by the previous response, as the element lastRecordPredicate. If the passed record is not found, the first page will be returned.	No
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].	

Select response on table

```
<ns1:select_{TableName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
<data>
  <XX>
    <TableName>
      <a>key1</a>
      <b>valueb</b>
      <c>1</c>
      <d>1</d>
    </TableName>
  </XX>
</data>
<credentials>
  <XX>
    <TableName predicate="./a='key1'">
      <a>W</a>
      <b>W</b>
      <c>W</c>
      <d>W</d>
    </TableName>
  </XX>
</credentials>
<lastRecordPredicate>./a='key1'</lastRecordPredicate>
</ns1:select_{TableName}Response>
```

with:

Element	Description
data	Content of records that are displayed following the table path.
credentials	Contains the access right for each node of each record.
lastRecordPredicate	Only returned if the pagination is enabled, this defines the last records in order to be used on the next request in the element previousPageLastRecordPredicated.

See also the [optimistic locking](#) [p 784] section.

Select request on dataset

This operation returns dataset content without table.

```
<m:selectInstance xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
<branch>String</branch>
<version>String</version>
<instance>String</instance>
```

```
</m:selectInstance>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 767].	
version	See the description under Common parameters [p 767].	
instance	See the description under Common parameters [p 767].	
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].	

Select response on dataset

```
<ns1:selectInstanceResponse xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <data>
    <settings>
      <XX>
        <a>key1</a>
        <b>valueb</b>
        <c>1</c>
        <d>>true</d>
      </XX>
    </settings>
  </data>
</ns1:selectInstanceResponse>
```

with:

Element	Description
data	Dataset content without table.

Delete operation

Deletes records or, for a child dataset, defines the record state as "occulting" or "inherited" according to the record context. Records are selected by the predicate parameter.

Delete request

```
<m:delete_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <instance>String</instance>
  <predicate>String</predicate>
  <includeOcculting>boolean</includeOcculting>
  <inheritIfInOccultingMode>boolean</inheritIfInOccultingMode>
  <checkNotChangedSinceLastTime>dateTime</checkNotChangedSinceLastTime>
  <blockingConstraintsDisabled>boolean</blockingConstraintsDisabled>
  <details locale="Locale"/>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>Boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
</m:delete_{TableName}>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 767].	
instance	See the description under Common parameters [p 767].	
predicate	See the description under Common parameters [p 767].	
includeOcculting	Includes the records in occulting mode. Default value is false.	No
inheritIfInOccultingMode	Inherits the record from its parent if it is in occulting mode. Default value is false.	No
occurIfInherit	<i>Deprecated since version 5.7.0</i> Occults the record if it is in inherit mode. Default value is false.	No
checkNotChangedSinceLastTime	Timestamp used to ensure that the record has not been modified since the last read. Also see the optimistic locking [p 784] section.	No
blockingConstraintsDisabled	See the description under Common parameters [p 767].	
details	See the description under Common parameters [p 767].	
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].	

Delete response

If one of the provided parameters is illegal, if a required parameter is missing, if the action is not authorized or if no record is selected, an exception is returned. Otherwise, the specific response is returned:

```
<ns1:delete_{TableName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
  <blockingConstraintMessage>String</blockingConstraintMessage>
</ns1:delete_{TableName}Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully. '95' indicates that at least one operation has violated a blocking constraint, resulting in the overall operation being aborted.
blockingConstraintMessage	This element is present if the status is equal to '95' with a localized message. The locale of the message is retrieved from the request parameter or from the user session.

Count operation

Count request

```
<m:count_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <predicate>String</predicate>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
</m:count_{TableName}>
```

with:

Element	Description
branch	See the description under Common parameters [p 767].
version	See the description under Common parameters [p 767].
instance	See the description under Common parameters [p 767].
predicate	See the description under Common parameters [p 767].
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].

Count response

```
<ns1:count_{TableName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <count>Integer</count>
</ns1:count_{TableName}Response>
```

with:

Element	Description
count	The number of records that correspond to the predicate in the request.

Update operation

Update request

```
<m:update_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <instance>String</instance>
  <updateOrInsert>boolean</updateOrInsert>
  <byDelta>boolean</byDelta>
  <blockingConstraintsDisabled>boolean</blockingConstraintsDisabled>
  <details locale="Locale"/>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
  <data>
    <XX>
      <TableName>
        <a>String</a>
        <b>String</b>
        <c>String</c>
        <d>String</d>
        ...
      </TableName>
    </XX>
  </data>
</m:update_{TableName}>
```

```
</XX>
</data>
</m:update_{TableName}>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 767].	
instance	See the description under Common parameters [p 767].	
updateOrInsert	If true and the record does not currently exist, the operation creates the record. boolean type, the default value is false.	No
byDelta	If true and an element does not currently exist in the incoming message, the target value is not changed. If false and node is declared hiddenInDataServices, the target value is not changed. The complete behavior is described in the sections Opérations d'insertion et de mise à jour [p 150].	No
blockingConstraintsDisabled	See the description under Common parameters [p 767].	
details	See the description under Common parameters [p 767].	
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].	
data	See the description under Common parameters [p 767].	

Voir aussi [Optimistic locking](#) [p 784]

Update response

```
<ns1:update_{TableName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
  <blockingConstraintMessage>String</blockingConstraintMessage>
</ns1:update_{TableName}Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully. '95' indicates that at least one operation has violated a blocking constraint, resulting in the overall operation being aborted.
blockingConstraintMessage	This element is present if the status is equal to '95' with a localized message. The locale of the message is retrieved from the request parameter or from the user session.

Insert operation

Insert request

```
<m:insert_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <instance>String</instance>
  <byDelta>boolean</byDelta>
  <blockingConstraintsDisabled>boolean</blockingConstraintsDisabled>
  <details locale="Locale"/>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
  <data>
    <XX>
      <TableName>
        <a>String</a>
        <b>String</b>
        <c>String</c>
        <d>String</d>
        ...
      </TableName>
    </XX>
  </data>
</m:insert_{TableName}>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 767].	
instance	See the description under Common parameters [p 767].	
byDelta	If true and an element does not currently exist in the incoming message, the target value is not changed. If false and node is declared hiddenInDataServices, the target value is not changed. The complete behavior is described in the sections Opérations d'insertion et de mise jour [p 150].	No
blockingConstraintsDisabled	See the description under Common parameters [p 767].	
details	See the description under Common parameters [p 767].	
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].	
data	See the description under Common parameters [p 767].	

Insert response

```
<ns1:insert_{TableName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
  <blockingConstraintMessage>String</blockingConstraintMessage>
  <inserted>
    <predicate>./a='String'</predicate>
  </inserted>
</ns1:insert_{TableName}Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully. '95' indicates that at least one operation has violated a blocking constraint, resulting in the overall operation being aborted.
blockingConstraintMessage	This element is present if the status is equal to '95' with a localized message. The locale of the message is retrieved from the request parameter or from the user session.
predicate	A predicate matching the primary key of the inserted record. When several records are inserted, the predicates follow the declaration order of the records in the input message.

Get changes operations

Returns changes according to the [Content policy](#) [p 765].

Get changes requests

Changes between two datasets:

```
<m:getChangesOnDataSet_{schemaName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <compareWithBranch>String</compareWithBranch>
  <compareWithVersion>String</compareWithVersion>
  <compareWithInstance>String</compareWithInstance>
  <resolvedMode>boolean</resolvedMode>
  <includeInstanceUpdates>boolean</includeInstanceUpdates>
</m:getChangesOnDataSet_{schemaName}>
```

Changes between two tables:

```
<m:getChanges_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <compareWithBranch>String</compareWithBranch>
  <compareWithVersion>String</compareWithVersion>
  <resolvedMode>boolean</resolvedMode>
  <pagination>
    <pageSize>Integer</pageSize>
  </pagination>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
</m:getChanges_{TableName}>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 767].	
version	See the description under Common parameters [p 767].	
instance	See the description under Common parameters [p 767].	
compareWithBranch	The identifier of the dataspace with which to compare.	One of either this parameter or the ' compareWithVersion [p 777]' parameter must be defined.
compareWithVersion	The identifier of the snapshot with which to compare.	One of either this parameter or the ' compareWithBranch [p 777]' parameter must be defined.
compareWithInstance	The identifier of the dataset with which to compare. If it is undefined, instance [p 777] parameter is used.	No
resolvedMode	Defines whether or not the difference is calculated in resolved mode. Default is true. See Resolved mode <code>DifferenceHelper.resolvedMode</code> ^{opt} for more information.	No
includeInstanceUpdates	Defines if the content updates of the dataset are included. Default is false.	No
pagination	Enables pagination context for the operations <code>getChanges</code> and <code>getChangesOnDataSet</code> . Allows client to define pagination context size. Each page contains a collection of inserted, updated and/or deleted records of tables according to the maximum size. Get changes persisted context is built at first call according to the page size parameter in request. The pagination context is persisted on the server file system [p 456] and allows invoking the next page until last page or when a timeout is reached. For creation: Defines <code>pageSize</code> parameter. For next: Defines context element with <code>identifier</code> from previous response. Enables pagination, see child elements below.	No
pageSize (nested under pagination element)	Defines maximum number of records in each page. Minimal size is 50.	No (Only for creation)
context (nested under pagination element)	Defines content of pagination context.	No (Only for next)

Element	Description	Required
identifier (nested under context element)	Pagination context identifier.	Yes
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].	

Note

If none of the *compareWithBranch* or *compareWithVersion* parameters are specified, the comparison will be made with their parent:

- if the current dataspace or snapshot is a dataspace, the comparison is made with its initial snapshot (includes all changes made in the dataspace);
- if the current dataspace or snapshot is a snapshot, the comparison is made with its parent dataspace (includes all changes made in the parent dataspace since the current snapshot was created);
- returns an exception if the current dataspace is the 'Reference' dataspace.

Voir aussi *DifferenceHelper*^{API}

Get changes responses

Changes between two datasets:

```
<ns1:getChangesOnDataSet_{schemaName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <updated>
    <changes>
      <path>... Path of changed terminal value ...</path>
      <path>...</path>
    </changes>
    <data>
      ... see the whole content of dataset values (without table) ...
    </data>
  </updated>
  <getChanges_{TableName1}>
    ... see the getChanges between tables response example ...
  </getChanges_{TableName1}>
  <getChanges_{TableName2}>
    ... see the getChanges between tables response example ...
  </getChanges_{TableName2}>
  ...
</ns1:getChangesOnDataSet_{schemaName}Response>
```

Changes between two tables:

```
<ns1:getChanges_{TableName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <inserted>
    <XX>
      <TableName>
        <a>AVALUE3</a>
        <b>BVALUE3</b>
        <c>CVALUE3</c>
        <d>DVALUE3</d>
      </TableName>
    </XX>
  </inserted>
  <updated>
    <changes>
      <change predicate="./a='AVALUE2'">
        <path>/b</path>
        <path>/c</path>
      </change>
    </changes>
    <data>
      <XX>
        <TableName>
          <a>AVALUE2</a>
```

```
<b>BVALUE2.1</b>
<c>CVALUE2.1</c>
<d>DVALUE2</d>
</TableName>
</XX>
</data>
</updated>
<deleted>
  <predicate>./a='AVALUE1'</predicate>
</deleted>
</ns1:getChanges_{TableName}Response>
```

with:

Element	Description	Required
inserted	Contains inserted record(s) from choice <code>compareWithBranch</code> or <code>compareWithVersion</code> . Content under this element corresponding to an XML export of inserted records.	No
updated	Contains updated record(s) or dataset content.	No
changes (nested under updated element)	Only the group of field have been updated.	Yes
change (nested under changes element)	Group of fields have been updated with own XPath predicate attribute of the record.	Yes
path (nested under change element)	Path in the record.	Yes
path (nested under changes element)	Path in the dataset.	Yes
data (nested under updated element)	Content under this element corresponding to an XML export of dataset or updated records.	No
deleted	Records have been deleted from context of request. Content corresponding to a list of predicate element who contains the XPath predicate of record.	No
pagination	When pagination is enabled on request. Get changes persisted context allows invoking the next page until last page or when the context timeout is reached. Contains a next page: Defines context element with <code>identifier</code> . Is the last page: Defines context element without <code>identifier</code> . Enables pagination, see child elements below.	No
context (nested under pagination element)	Defines content of pagination context.	Yes (Only for next and last)
identifier (nested under context element)	Pagination context identifier. Not defined at last returned page.	No
pageNumber (nested under context element)	Current page number in pagination context.	Yes
totalPages (nested under context element)	Total pages in pagination context.	Yes

Get changes operation with pagination enabled

Only pagination element and sub elements have been described.

For creation:

Extract of request:

```
...
<pagination>
  <!-- on first request for creation -->
  <pageSize>Integer</pageSize>
</pagination>
...
```

Extract of response:

```
...
<pagination>
  <!-- on next request to continue -->
  <context>
    <identifier>String</identifier>
    <pageNumber>Integer</pageNumber>
    <totalPages>Integer</totalPages>
  </context>
</pagination>
...
```

For next:

Extract of request:

```
...
<pagination>
  <context>
    <identifier>String</identifier>
  </context>
</pagination>
...
```

Extract of response:

```
...
<pagination>
  <!-- on next request to continue -->
  <context>
    <identifier>String</identifier>
    <pageNumber>Integer</pageNumber>
    <totalPages>Integer</totalPages>
  </context>
</pagination>
...
```

For last:

Extract of request:

```
...
<pagination>
  <context>
    <identifier>String</identifier>
  </context>
</pagination>
...
```

Extract of response:

```
...
<pagination>
  <context>
    <pageNumber>Integer</pageNumber>
    <totalPages>Integer</totalPages>
  </context>
</pagination>
...
```

Get credentials operation

Get credentials request

```
<m:getCredentials_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <predicate>String</predicate>
  <viewPublication>String</viewPublication>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
</m:getCredentials_{TableName}>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters (p 767).	
version	See the description under Common parameters (p 767).	
instance	See the description under Common parameters (p 767).	
predicate	See the description under Common parameters (p 767).	
viewPublication	See the description under Common parameters (p 767).	

Get credentials response

```
<ns1:getCredentials_{TableName}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <XX>
    <TableName>
      <a>R</a>
      <b>W</b>
      <c>H</c>
      <d>W</d>
      ...
    </TableName>
  </XX>
</ns1:getCredentials_{TableName}Response>
```

With the following possible values:

- R: for read-only
- W: for read-write
- H: for hidden

Multiple chained operations

Multiple operations request

It is possible to run multiple operations across tables in the dataset, while ensuring a consistent response. The operations are executed sequentially, according to the order defined on the client side.

All operations are executed in a single transaction with a `SERIALIZABLE` isolation level. If all requests in the multiple operation are read-only, they are allowed to run fully concurrently along with other read-only transactions, even in the same dataspace.

When an error occurs during one operation in the sequence, all updates are rolled back and the client receives a `StandardException` error message with details.

See [Concurrency](#) [p 572].

```
<m:multi_ xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <blockingConstraintsDisabled>boolean</blockingConstraintsDisabled>
  <disableRedirectionToLastBroadcast>boolean</disableRedirectionToLastBroadcast>
  <details locale="Locale"/>
  <request id="id1">
    <{operation}__{TableName}>
      ...
    </{operation}__{TableName}>
  </request>
  <request id="id2">
    <{operation}__{TableName}>
      ...
    </{operation}__{TableName}>
  </request>
</m:multi_>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 767].	
version	See the description under Common parameters [p 767].	
instance	See the description under Common parameters [p 767].	
blockingConstraintsDisabled	See the description under Common parameters [p 767].	
details	See the description under Common parameters [p 767].	
disableRedirectionToLastBroadcast	See the description under Common parameters [p 768].	
request	This element contains one operation, like a single operation without branch, version and instance parameters. This element can be repeated multiple times for additional operations. Each request can be identified by an 'id' attribute. In a response, this 'id' attribute is returned for identification purposes. Operations such as count, select, getChanges, getCredentials, insert, delete or update.	Yes

Note:

- Does not accept a limit on the number of request elements.
- The request id attribute must be unique in multi-operation requests.
- If all operations are read only (count, select, getChanges, or getCredentials) then the whole transaction is set as read-only for performance considerations.

Limitation:

- The multi operation applies to one model and one dataset (parameter instance).

Voir aussi

Procedure^{API}

Repository^{API}

Multiple operations response

See each response operation for details.

```
<ns1:multi_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <response id="id1">
    <{operation}_{TableName}Response>
      ...
    </{operation}_{TableName}Response>
  </response>
  <response id="id2">
    <{operation}_{TableName}Response>
      ...
    </{operation}_{TableName}Response>
  </response>
</ns1:multi_Response>
```

with:

Element	Description
response	This element contains the response of one operation. It is be repeated multiple times for additional operations. Each response is identified by an 'id' attribute set in the request or automatically generated. The content of the element corresponds to the response of a single operation, such as count, select, getChanges, getCredentials, insert, delete or update.

Optimistic locking

To prevent an update or a delete operation on a record that was read earlier but may have changed in the meantime, an optimistic locking mechanism is provided.

A select request can include technical information by adding the element `includesMetadata` with system value:

```
<m:select_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <predicate>String</predicate>
  <includesMetadata>system</includesMetadata>
</m:select_{TableName}>
```

Use the value of the `ebx-metadata/system/update_time` element in the following update request. If the record was changed since the specified time, the update cancels. To prevent update of a modified record, add the `ebx-metadata/system/update_time` element value.

```
<m:update_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <updateOrInsert>true</updateOrInsert>
  <data>
    <XX>
      <TableName>
        <a>String</a>
        <b>String</b>
        <c>String</c>
        <d>String</d>
        ...
      <ebx-metadata>
```

```

<system>
...
<update_time>2010-06-28T10:10:31.046</update_time>
</system>
</ebx-metadata>
</TableName>
</XX>
</data>
</m:update_{TableName}>

```

The value of the `lastTime` attribute can also be used to prevent deletion on a modified record:

```

<m:delete_{TableName} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
<branch>String</branch>
<version>String</version>
<instance>String</instance>
<predicate>String</predicate>
<checkNotChangedSinceLastTime>2010-06-28T10:10:31.046</checkNotChangedSinceLastTime>
</m:delete_{TableName}>

```

Note

You can use the `checkNotChangedSinceLastTime` element more than once, but only for the same record. This implies that if the `predicate` element returns more than one record, the request will fail.

109.2 Operations on datasets and dataspace

Parameters for operations on dataspace and snapshots are as follows:

<i>Element</i>	<i>Description</i>	<i>Required</i>
branch	Identifier of the target dataspace on which the operation is applied. When not specified, the 'Reference' dataspace is used except for the merge dataspace operation where it is required.	One of either this parameter or the 'version' parameter must be defined. Required for the dataspace merge, locking, unlocking and replication refresh operations.
version	Identifier of the target snapshot on which the operation is applied.	One of either this parameter or the 'branch' parameter must be defined
versionName	Identifier of the snapshot to create. If empty, it will be defined on the server side.	No
childBranchName	Identifier of the dataspace child to create. If empty, it will be defined on the server side.	No
instance	The unique name of the dataset on which the operation is applied.	Required for the replication refresh operation.
ensureActivation	Defines if validation must also check whether this instance is activated.	Yes
details	Defines if validation returns details. The optional attribute <code>severityThreshold</code> defines the lowest severity level of message to return. The possible values are, in descending order of severity, 'fatal', 'error', 'warning', or 'info'. For example, setting the value to 'error' will return error and fatal validation messages. If this attribute is not defined, all levels of messages are returned by default. The optional attribute <code>locale</code> (default 'en-US') defines the language in which the validation messages are to be returned.	No. If not specified, no details are returned.
owner	Defines the owner. Must respect the inner format as returned by <code>Profile.format^{API}</code> .	No
branchToCopyPermissionFrom	Defines the identifier of the dataspace from which to copy the permissions.	No
documentation	Documentation for a dedicated language.	No

<i>Element</i>	<i>Description</i>	<i>Required</i>
	Multiple documentation elements may be used for several languages.	
locale (nested under the documentation element)	Locale of the documentation.	Only required when the documentation element is used
label (nested under the documentation element)	Label for the language.	No
description (nested under the documentation element)	Description for the language.	No

Validate a dataspace

Validate dataspace request

```
<m:validate xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
</m:validate>
```

Validate dataspace response

```
<ns1:validate_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <validationReport>
    <instanceName>String</instanceName>
    <fatals>boolean</fatals>
    <errors>boolean</errors>
    <infos>boolean</infos>
    <warnings>boolean</warnings>
  </validationReport>
</ns1:validate_Response>
```

Validate a dataset

Validate dataset request

```
<m:validateInstance xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <version>String</version>
  <instance>String</instance>
  <ensureActivation>boolean</ensureActivation>
  <details severityThreshold="fatal|error|warning|info" locale="Locale"/>
</m:validateInstance>
```

Validate dataset response

```
<ns1:validateInstance_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <validationReport>
    <instanceName>String</instanceName>
    <fatals>boolean</fatals>
    <errors>boolean</errors>
    <infos>boolean</infos>
    <warnings>boolean</warnings>
    <details>
      <reportItem>
        <severity>{fatal|error|warning|info}</severity>
        <message>
          <internalId />
          <text>String</text>
        </message>
        <subject>
          <table>Path</table>
          <predicate>String</predicate>
        </subject>
      </reportItem>
    </details>
  </validationReport>
</ns1:validateInstance_Response>
```

```
<path>Path</path>
</subject>
</reportItem>
</details>
</validationReport>
</ns1:validateInstance_Response>
```

Create a dataspace

Create dataspace request

```
<m:createBranch xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <owner>String</owner>
  <branchToCopyPermissionFrom>String</branchToCopyPermissionFrom>
  <documentation>
    <locale>Locale</locale>
    <label>String</label>
    <description>String</description>
  </documentation>
  <childBranchName>String</childBranchName>
</m:createBranch>
```

Create dataspace response

```
<ns1:createBranch_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
  <childBranchName>String</childBranchName>
</ns1:createBranch_Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully.

Create a snapshot

Create snapshot request

```
<m:createVersion xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <versionName>String</versionName>
  <owner>String</owner>
  <documentation>
    <locale>Locale</locale>
    <label>String</label>
    <description>String</description>
  </documentation>
</m:createVersion>
```

Create snapshot response

```
<ns1:createVersion_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
  <versionName>String</versionName>
</ns1:createVersion_Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully.

Locking a dataspace

Lock dataspace request

```
<m:lockBranch xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <durationToWaitForLock>Integer</durationToWaitForLock>
  <message>
    <locale>Locale</locale>
    <label>String</label>
  </message>
</m:lockBranch>
```

with:

<i>Element</i>	<i>Description</i>	<i>Required</i>
durationToWaitForLock	This parameter defines the maximum duration (in seconds) that the operation waits for a lock before aborting.	No, does not wait by default
message	User message of the lock. Multiple message elements may be used.	No
locale (nested under the message element)	Locale of the user message.	Only required when the message element is used
label (nested under the message element)	The user message.	No

Lock dataspace response

```
<ns1:lockBranch_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:lockBranch_Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully. '94' indicates that the dataspace has been already locked by another user. Otherwise, a SOAP exception is thrown.

Unlocking a dataspace

Unlock dataspace request

```
<m:unlockBranch xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
</m:unlockBranch>
```

Unlock datasource response

```
<ns1:unlockBranch_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:unlockBranch_Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully. Otherwise, a SOAP exception is thrown.

Merge a datasource

Merge datasource request

```
<m:mergeBranch xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <deleteDataOnMerge>boolean</deleteDataOnMerge>
  <deleteHistoryOnMerge>boolean</deleteHistoryOnMerge>
</m:mergeBranch>
```

with:

Element	Description	Required
deleteDataOnMerge	This parameter is available for the merge datasource operation. Sets whether the specified datasource and its associated snapshots will be deleted upon merge. When this parameter is not specified in the request, the default value is false. It is possible to redefine the default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.dataDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414]. See Deleting data and history [p 454] for more information.	No
deleteHistoryOnMerge	This parameter is available for the merge datasource operation. Sets whether the history associated with the specified datasource will be deleted upon merge. Default value is false. When this parameter is not specified in the request, the default value is false. It is possible to redefine the default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.historyDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414]. See Deleting data and history [p 454] for more information.	No

Note

The merge decision step is bypassed during merges performed through data services. In such cases, the data in the child datasource automatically overrides the data in the parent datasource.

Merge datasource response

```
<ns1:mergeBranch_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:mergeBranch_Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully.

Close a dataspace or snapshot

Close dataspace or snapshot request

Close dataspace request:

```
<m:closeBranch xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <deleteDataOnClose>boolean</deleteDataOnClose>
  <deleteHistoryOnClose>boolean</deleteHistoryOnClose>
</m:closeBranch>
```

Close snapshot request:

```
<m:closeVersion xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <version>String</version>
  <deleteDataOnClose>boolean</deleteDataOnClose>
</m:closeVersion>
```

with:

Element	Description	Required
deleteDataOnClose	This parameter is available for the close dataspace and close snapshot operations. Sets whether the specified snapshot, or dataspace and its associated snapshots, will be deleted upon closure. When this parameter is not specified in the request, the default value is false. It is possible to redefine this default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.dataDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414]. See Deleting data and history [p 454] for more information.	No
deleteHistoryOnClose	This parameter is available for the close dataspace operation. Sets whether the history associated with the specified dataspace will be deleted upon closure. Default value is false. When this parameter is not specified in the request, the default value is false. It is possible to redefine the default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.historyDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414]. See Deleting data and history [p 454] for more information.	No

Close dataspace or snapshot response

Close dataspace response:

```
<ns1:closeBranch_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:closeBranch_Response>
```

Close snapshot request:

```
<ns1:closeVersion_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:closeVersion_Response>
```

Replication refresh

Replication refresh request

```
<m:replicationRefresh_${schema} xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>String</branch>
  <instance>String</instance>
  <unitName>String</unitName>
</m:replicationRefresh_${schema}>
```

with:

Element	Description	Required
branch	See the description under Common parameters [p 786].	Yes
instance	See the description under Common parameters [p 786].	Yes
unitName	Name of the replication unit. Voir aussi Replication refresh information [p 306]	Yes

Replication refresh response

```
<ns1:replicationRefresh_${schema}Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:replicationRefresh_${schema}Response>
```

with:

Element	Description
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully.

109.3 Operations on data workflows

Parameters for data workflows operations are retrieved from the SOAP header in the session.

Deprecated since version 5.7.0 to define parameters in the SOAP message body.

See [session parameters](#) [p 747] for more information.

Element	Description	Required
parameters	<i>Deprecated since version 5.7.0</i> While it remains available for backward compatibility, it will eventually be removed in a future major version. Note The parameters element is ignored if at least one session parameter has been defined.	No
parameter (nested under the parameters element). Multiple parameter elements may be used.	An input parameter for the workflow.	No
name (nested under the parameter element)	Name of the parameter.	Yes
value (nested under the parameter element)	Value of the parameter.	No

Start a workflow

Start a workflow from a workflow launcher. It is possible to start a workflow with localized documentation and specific input parameters (with name and optional value).

Note

The workflow creator is initialized from the session and the workflow priority is retrieved from the last published version.

Sample request:

```
<m:workflowProcessInstanceStart xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <publishedProcessKey>String</publishedProcessKey>
  <documentation>
    <locale>Locale</locale>
    <label>String</label>
    <description>String</description>
  </documentation>
</m:workflowProcessInstanceStart>
```

with:

Element	Description	Required
publishedProcessKey	Identifier of the workflow launcher.	Yes
documentation	See the description under Common parameters [p 786].	No
parameters	<i>Deprecated since version 5.7.0</i> See the description under Common parameters [p 793].	No

Sample response:

```
<m:workflowProcessInstanceStart_Response xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
```

```
<processInstanceKey>String</processInstanceKey>
</m:workflowProcessInstanceStart_Response>
```

with:

Element	Description	Required
processInstanceId	<i>Deprecated since version 5.6.1</i> This parameter has been replaced by the 'processInstanceKey' parameter. While it remains available for backward compatibility, it will eventually be removed in a future major version.	No
processInstanceKey	Workflow identifier.	No

Resume a workflow

Resume a workflow in a wait step from a resume identifier. It is possible to define specific input parameters (with name and optional value).

Sample request:

```
<m:workflowProcessInstanceResume xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <resumeId>String</resumeId>
</m:workflowProcessInstanceResume>
```

with:

Element	Description	Required
resumeId	Resume identifier of the waiting task.	Yes
parameters	<i>Deprecated since version 5.7.0</i> See the description under Common parameters [p 793].	No

Sample response:

```
<m:workflowProcessInstanceResume_Response xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
  <processInstanceKey>String</processInstanceKey>
</m:workflowProcessInstanceResume_Response>
```

with:

Element	Description	Required
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully. '20' indicates that the workflow has not been found. '21' indicates that the event has already been received.	Yes
processInstanceKey	Identifier of the workflow. This parameter is returned if the operation has been executed successfully.	No

End a workflow

End a workflow from its identifier.

Sample request:

```
<m:workflowProcessInstanceEnd xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
```

```
<processInstanceKey>String</processInstanceKey>
</m:workflowProcessInstanceEnd>
```

with:

Element	Description	Required
processInstanceKey	Identifier of the workflow.	Either this parameter or 'publishedProcessKey' and 'processInstanceId' parameters must be defined.
publishedProcessKey	<i>Deprecated since version 5.6.1</i> Due to a limitation this parameter has been replaced by the 'processInstanceKey' parameter. While it remains available for backward compatibility, it will eventually be removed in a future major version.	No
processInstanceId	<i>Deprecated since version 5.6.1</i> Due to a limitation this parameter has been replaced by the 'processInstanceKey' parameter. While it remains available for backward compatibility, it will eventually be removed in a future major version.	No

Sample response:

```
<m:workflowProcessInstanceEnd_Response xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</m:workflowProcessInstanceEnd_Response>
```

with:

Element	Description	Required
status	'00' indicates that the operation has been executed successfully.	Yes

109.4 Administrative services

Directory services

The services on directory provide operations on the 'Users' and 'Roles' tables of the default directory. To execute an operation related to these services, the authenticated user must be a member of the built-in role 'Administrator'.

The technical dataspace and dataset must be set to ebx-directory. For all SOAP operation syntaxes, see [Operations generated from a data model](#) [p 765] for more information.

Create a user in the directory

This example of a SOAP insert request adds a user to the EBX directory.

```
<m:insert_user xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <branch>ebx-directory</branch>
  <instance>ebx-directory</instance>
  <data>
    <directory>
      <users>
        <login>login</login>
        <lastName>lastname</lastName>
```

```
<firstName>firstname</firstName>
<email>firstname.lastname@email.com</email>
<password>***</password>
<passwordMustChange>true</passwordMustChange>
<builtInRoles>
  <administrator>false</administrator>
  <readOnly>false</readOnly>
</builtInRoles>
<comments>a comment</comments>
</users>
</directory>
</data>
</m:insert_user>
```

For the insert SOAP response syntax, see [insert response](#) [p 775] for more information.

User interface operations

See [Application locking](#) [p 464] for more information.

Parameters for operations on the user interface are as follows:

Element	Description	Required
closedMessage	Message to be displayed to users when the user interface is closed to access.	No

Close user interface request

The close operation removes all user sessions that are not acceptable in this mode.

```
<m:close xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <closedMessage>Access is temporarily forbidden.</closedMessage>
</m:close>
```

Close user interface response

```
<ns1:close_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:close_Response>
```

Open user interface request

```
<m:open xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0"/>
```

Open user interface response

```
<ns1:open_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <status>String</status>
</ns1:open_Response>
```

System information operation

This operation returns the EBX system information. The information returned is the same as the information contained in the log header `kernel.log` or in the UI tab 'Administration' > 'System Information'. The response contains several keys, labels, and values representing the configuration and status of EBX. To execute this operation, the authenticated user must be a member of the built-in role 'Administrator'.

Parameters

The following parameter is applicable.

Parameter	Description	Required
details	Defines attributes that must be applied to response messages. The attribute <code>locale</code> (default: EBX default locale) defines the language in which the system item messages must be returned.	No, but if specified, the <code>locale</code> attribute must be provided.

System information request

This SOAP request will return all EBX instance's system information and format them using "en_US" locale.

```
<m:systemInformation xmlns:m="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <details locale="en_US" />
</m:systemInformation>
```

System information response

```
<ns1:systemInformation_Response xmlns:ns1="urn:ebx-schemas:dataservices_1.0">
  <bootInfoEBX>
    <label>String</label>
    <infoItem>
      <key>String</key>
      <label>String</label>
      <content>String</content>
      <content>String</content>
      ...
    </infoItem>
    ...
  </bootInfoEBX>
  <repositoryInfo>
    <label>String</label>
    <infoItem>
      <key>String</key>
      <label>String</label>
      <content>String</content>
      <content>String</content>
      ...
    </infoItem>
    ...
  </repositoryInfo>
  <bootInfoVM>
    <label>String</label>
    <infoItem>
      <key>String</key>
      <label>String</label>
      <content>String</content>
      ...
    </infoItem>
    ...
  </bootInfoVM>
</ns1:systemInformation_Response>
```

REST data services

CHAPITRE 110

Introduction

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Activation and configuration](#)
3. [Interactions](#)
4. [Security](#)
5. [Monitoring](#)
6. [SOAP and REST comparative](#)
7. [Limitations](#)

110.1 Overview

REST data services allow external systems to interact with data governed in the TIBCO EBX repository using the RESTful built-in services.

The request and response syntax for built-in services are described in the chapter [Built-in RESTful services](#) [p 811].

Built-in REST data services allow performing operations such as:

- Selecting, inserting, updating, deleting, or counting records
- Selecting or counting history records
- Selecting, updating, or counting dataset values
- Selecting or updating dataspace or snapshot information
- Selecting children dataspaces or snapshots
- Creating, merging, or closing a dataspace
- Creating or closing a snapshot
- Administrative operations to manage access to the UI or to system information

Note

See [SOAP and REST comparative](#) [p 808].

110.2 Activation and configuration

REST and SOAP Data services are activated by deploying the `ebx-dataservices` web application along with the other EBX modules. See [Java EE deployment overview](#) [p 371] for more information.

In case of specific deployment, for example using reverse-proxy mode, see [URLs computing](#) [p 416] for more information.

Only HTTP(S) protocols are supported.

110.3 Interactions

Body media types

Input and output messages must be *exclusively* in JSON format with UTF-8 encoding for REST built-in. However, input message can also be used to pass HTML form data.

See [Content-Type](#) [p 814] for more information.

Tracking information

Depending on the data services operation being called, it may be possible to specify session-tracking information.

- Example for a RESTful operation, the extended JSON format request contains:

```
{
  "procedureContext":           // JSON Object (optional)
  {
    "trackingInformation": "String" // JSON String (optional)
  },
  ...
}
```

For more information, see `Session.getTrackingInfoAPI` in the Java API.

Session parameters

Depending on the data services operation being called, it is possible to specify session input parameters. They are defined in the request body.

Input parameters are available on custom Java components with a session object, such as: triggers, access rules, custom web services. They are also available on data workflow operations.

- Example for a RESTful operation, the extended JSON format request contains:

```
{
  "procedureContext":           // JSON Object (optional)
  {
    "trackingInformation": "String", // JSON String (optional)
    "inputParameters":           // JSON Array (optional)
    [
      // JSON Object for each parameter
      {
        "name": "String",          // JSON String (required)
        "value": "String"          // JSON String (optional)
      },
      ...
    ]
  },
  ...
}
```

For more information, see `Session.getInputParameterValueAPI` in the Java API.

Session channel

The session channel allows to filter what can be selected or modified, from the EBX repository, when using a REST built-in or REST toolkit service. The filter is based on table, group or field configuration where the visibility is defined through the data model, by specifying a [default view](#) [p 651].

It can be specified through the query parameter [ebx-channel](#) [p 815]. It's available values are:

- dataServices
- ui

The filter behavior is described by this combinatorial:

Data services channel

XML element	Value	Schema node type	View	Behaviour
<hiddenInDataServices>	true	field node	Default tabular view	Hidden for content and not sortable
			CustomView (tabular or hierarchical)	Hidden for meta, content, filter and sort
			Default form record	Hidden for meta and content
			Default form record field	Not found

User Interface channel

XML element	Value	Schema node type	View	Behaviour
<hidden>	true	table node	Tree view	hidden for meta and content
			Default tabular view	not found
			CustomView (tabular or hierarchical)	forbidden
			Default form record	not found
			Default form record field	
			Custom form record	
		field node	Default tabular view	hidden for content and not sortable
			Default form record	hidden for content
			Default form record field	not found
<hiddenInView>	true	field node	CustomView (tabular or hierarchical)	hidden for meta, content, filter and sort
			Custom form record	hidden for meta and content
<hiddenInSearch>	true	field node	Default tabular view	not filterable
			CustomView (tabular or hierarchical)	
			Default form record	
			Default form record field	
			Custom form record	
	textSearchOnly		Default tabular view	not filterable except for text search
			CustomView (tabular or hierarchical)	

XML element	Value	Schema node type	View	Behaviour
			Default form record	
			Default form record field	
			Custom form record	

Note

The above field nodes can only be under table nodes.

Procedure context

Depending on the data services operation being called, it is possible to overwrite the default procedure context configuration. They are defined in the request body and are applied within the built-in operation.

Procedure context can be applied to custom REST Toolkit services.

- Example for a RESTful operation, the JSON request body contains:

```
{
  "procedureContext":          // JSON Object (optional)
  {
    "commitThreshold": Integer // JSON Number (optional)
  },
  ...
}
```

For more information, see `ProcedureContext.setCommitThresholdAPI`, `SessionContext.getProcedureUtilityAPI` and `ProcedureUtility.executeAPI` in the Java API.

Exception handling

When an error occurs, a JSON exception response is returned to the caller. In most cases the exception takes JSON format like in the REST Toolkit.

Voir aussi [REST Toolkit exception handling](#) [p 970]

```
{
  "errorCode": 999,           // JSON Number, EBX® error code used mainly for
                             // HTTP error 422 (optional)
  "localizedMessage": "...", // JSON String, localized message
  "messages": [              // JSON Array of String, Internal messages useful when debugging
                             // (optional).
                             // Usually not displayed to the user and not localized.
    "Message 1", "Message 2"
  ]
}
```

If there are errors when [inserting or updating multiple records](#) [p 837], an error report is returned.

```
{
  "code": 999,                // JSON Number, HTTP status code
  "errors": [
    {
      "level": "...",         // JSON String, severity level (optional)
      "rowIndex": 999,        // JSON Number, request row index (optional)
      "userCode": "...",      // JSON String, user code (optional)
      "message": "...",       // JSON String, message
      "blocksCommit": "...",  // JSON String, Type of blocking constraints (optional)
      "details": "...",       // JSON String, URL (optional)
      "pathInRecord": "...",  // JSON String, Path in record (optional)
    }
  ]
}
```



```

    "pathInDataset": "... " // JSON String, Path in dataset (optional)
  }
}

```

The response contains an HTTP status code and a table of errors. The severity level of each error is specified by a character, with one of the possible values (fatal, error, warning, info).

The HTTP error 422 (*Unprocessable entity*) corresponds to a functional error. It contains a user code under the userCode key and is a JSON string type.

Voir aussi

[HTTP codes](#) [p 817]

`Severity.getLabel`^{API}

110.4 Security

Authentication

Authentication is mandatory to access to the content. Several authentication methods are available and described below. The descriptions are ordered by priority (EBX applies the highest priority authentication method first).

- 'Token Authentication Scheme' method is based on the HTTP-Header Authorization, as described in [RFC 2617](#).

```
> Authorization: <tokenType> <accessToken>
```

For more information on this authentication scheme, see [Token authentication operations](#) [p 820].

Voir aussi[HTTP Authorization header policy](#) [p 416]

- 'Basic Authentication Scheme' method is based on the HTTP-Header Authorization in base64 encoding, as described in [RFC 2617 \(Basic Authentication Scheme\)](#).

```

If the user agent wishes to send the userid "Alibaba" and password "open sesame",
it will use the following header field:
> Authorization: Basic QWxpYmFiYTpvcGVuIHNlc2FtZQ==

```

Note

The [WWW-Authenticate](#) [p 816] header can be valued with this method.

Voir aussi[HTTP Authorization header policy](#) [p 416]

- 'Standard Authentication Scheme' is based on the HTTP Request. User and password are extracted from request parameters. For more information on request parameters, see [Parameters](#) [p 760] section.

For more information on this authentication scheme, see `Directory.authenticateUserFromLoginPassword`^{API}.

- The 'REST Forward Authentication Scheme' is used only when calling a REST service from a [user service](#) [p 710], that reuses the current authenticated session.

For more information, see [Implementing a user service](#) [p 721] making a call to [REST data services](#) [p 728].

- 'Specific authentication Scheme' is based on the HTTP Request. For example, an implementation can extract a password-digest or a ticket from the HTTP Request. See `Directory.authenticateUserFromHttpRequestAPI` for more information.
- 'Anonymous authentication Scheme' is used only to access the REST services handling the authentication operations. The credentials acquisition, password changes, etc. implies that the user cannot be known yet.

Global permissions

Global access permissions can be independently defined for the REST built-in and REST OpenAPI services. See [Global permissions](#) [p 459] for more information.

Lookup mechanism

Because EBX offers several authentication methods, a lookup mechanism based on conditions was set to know which method should be applied for a given request. The method application conditions are evaluated according to the authentication scheme priority. If the conditions are not satisfied, the server evaluates the next method. The following table presents the available authentication methods for each supported protocol and their application conditions. They are ordered from the highest priority to the lowest.

Operation / Protocol	Authentication methods and application conditions
REST / HTTP	Token [p 805] • The HTTP request must hold an Authorization header. • Authorization header value must start with the word EBX. • No login is provided in the URL parameters. Basic [p 805] • The HTTP request must hold an Authorization header. • Authorization header value must start with the word Basic. • No login is provided in the URL parameters. Standard [p 805] • The HTTP request must not hold an Authorization header. • A login and a password are provided in the URL parameters. Rest forward [p 805] • The HTTP request must not contain an Authorization header. • No login is provided in the URL parameters. Specific [p 806] • The HTTP request must not satisfy the conditions of the previous authentication methods. Anonymous [p 806] • None of the previous authentication methods can be applied. • The requested REST service is handling an authentication operation.

In case of multiple authentication methods present in the same request, EBX will return an HTTP code 401 Unauthorized.

110.5 Monitoring

Data service events can be monitored through the log category `ebx.dataServices`, as declared in the EBX main configuration file. For example, `ebx.log4j.category.log.dataServices= INFO, ebxFile:dataservices`.

Voir aussi

[*Configuring the EBX logs*](#) [p 411]

[*TIBCO EBX main configuration file*](#) [p 405]

110.6 SOAP and REST comparative

Operations	SOAP	REST
Data		
Select metamodel		X
Select or count records (with filter and/or view publication)	X	X
Select records with association values (first level)	X	
Update or delete records (with filter and/or view publication)		X
Selector for possible enumeration values (with filter)		X
Prepare for creation or duplication		X
Insert, update or delete records	X	X
Select or count history records (with filter and/or view publication)		X
Select node values from dataset	X	X
Update node value from dataset		X
Get table or dataset changes between dataspace or snapshots	X	
Refresh a replication unit	X	
Get credentials for records	X	
Generate service contract	WSDL	OpenAPI
Views		
Look up published table views		X
Dataspaces		
Select dataspace or snapshot information		X
Select root or children dataspace, or select snapshots		X
Create, close, merge a dataspace	X	X

Operations	SOAP	REST
Create, close a snapshot	X	X
Validate a dataspace or a snapshot	X	
Validate a dataset	X	
Locking, unlocking a dataspace	X	X
Workflow		
Start, resume or end a workflow	X	
Administration		
Manage the default directory content 'Users', 'Roles'... tables.	X	X
Open, close the user interface	X	X
Select, insert, update, delete operations for administration dataset		X
Select the system information	X	X
Staging API		X (*)
Other		
Develop web services from the Java API		X (*)

(*) See [REST Toolkit](#) [p 961] for more information.

110.7 Limitations

Date, time & dateTime format

Data services only support the following date and time formats:

Type	Format	Example
xs:date	yyyy-MM-dd	2007-12-31
xs:time	HH:mm:ss or HH:mm:ss.SSS	11:55:00
xs:dateTime	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss or yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS	2007-12-31T11:55:00

JMS

- JMS protocol is not supported.

CHAPITRE 111

Built-in RESTful services

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Request](#)
3. [Response](#)
4. [Administration operations](#)
5. [Token authentication operations](#)
6. [Data operations](#)
7. [Form data operations](#)
8. [Beta feature: Dataspace operations](#)
9. [Health operations](#)
10. [OpenAPI operations](#)
11. [Staging operations](#)
12. [Limitations](#)

111.1 Introduction

The architecture used is called ROA (Resource-Oriented Architecture), it can be an alternative to SOA (Service-Oriented Architecture). The chosen resources are readable and/or writable by third-party systems, according to the request content.

The HATEOAS approach of the built-in RESTful services also allows for an intuitive and straightforward navigation, which implies that the data details could be obtained through a link.

Note

All operations are stateless.

111.2 Request

This chapter describes the elements to use in order to build a conform REST request, such as: the HTTP method, the URL format, the header fields and the message body.

Voir aussi[Interactions](#) [p 801][Security](#) [p 805]**HTTP method**

Considered HTTP methods for built-in RESTful services, are:

- GET: used to select master data defined in the URL (the size limit of the URL depends on the application server and on the browser; it must be lower than or equal to 2kB).
- POST: used to insert records in a table, or to select the master data defined in the URL (the size limit is 2MB or more, depending on the application server. Each parameter is limited to a value containing 1024 characters).
- PUT: used to update the master data defined in the URL.
- DELETE: used to delete either the record defined in the URL, or multiple records defined by the table URL and the record keys in the message body.

URL

REST URL contains:

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/{categoryVersion}/
{specificPath}[:{extendedAction}]?{queryParameters}
```

Where:

- <ebx-dataservices> corresponds to the 'ebx-dataservices.war' web application's path. The path is composed by multiple, or none, URI segments followed by the web application's name.
- {category} corresponds to the [operation category](#) [p 813].
- {categoryVersion} corresponds to the category version: current value is v1.
- {specificPath} corresponds to a specific path inside the category.
- {extendedAction} corresponds to the extended action name (optional).
- {queryParameters} corresponds to [common](#) [p 815] or dedicated operation parameters passed in the URL.

Operation category

Specializes the operation; it is added in the path of the URL in {category}, and takes one of the following values:

admin	Administration operations reserved to administrators. See Administration operations [p 818] for more information.
auth	Manages token authentication method. See Token authentication operations [p 820] and Token Authentication Scheme [p 805] for more information.
data or data-compact	Lists dataset content; requests a table, a record or a field record content, including modified operations on dataset node, table, record and record field.(A compact format is available, to ease interaction in simple use cases.) Manages dataspace and snapshot life cycle. See Data operations [p 823], Beta feature: Dataspace operations [p 856] and Compact format limitations [p 872] for more information.
form-data or form-data-compact	Validates incoming data, and returns a report before inserting or updating a dataset node, record or record field. (A compact format is available to ease interaction for simple use cases.) See Form data operations [p 852] and Compact format limitations [p 872] for more information.
health	Server health information returns information for a monitoring tool or container probes. See Health operations [p 865] for more information.
history	Lists the content of a history dataset; requests a history table, a history of a record or a history record. See Data operations [p 823] for more information. <i>Voir aussi History [p 297]</i>
api	Generates the OpenAPI document of the selected resource. See OpenAPI operations [p 867] for more information.

Header fields

These header field definitions are used by TIBCO EBX.

Accept	Used to specify (by order of preference) content types to be used in the response: the first supported one will be chosen and specified in the response header Content-Type. Currently, the only supported one is application/json. If none is supported, the result depends on property <code>ebx.dataservices.rest.request.checkAccept</code>: • If true, an HTTP error response is returned with code 406. • If false, the response is returned with the default content type, that is application/json. Voir aussi Configuring data services [p 414]
Accept-Language	Used to specify the preferred locale for the response. The supported locales are defined in the schema model. If none of the preferred locales is supported, the default locale for the current model is used.
Authorization	Supported authentication schemes include 'Basic Authentication Scheme' and 'Token Authentication Scheme'; if another scheme is used, the request is rejected. Voir aussi Authentication [p 805]
Content-Type	Used to specify the request body media type. The supported types are application/json and application/x-www-form-urlencoded. If the request value is not supported, then an HTTP error message is returned with the code 415(<i>Unsupported media type</i>). Voir aussi Configuring data services [p 414]
X-Requested-With	If present and in case of authentication failure, prevents from adding the <code>www-Authenticate</code> header in the response. Voir aussi Response header www-Authenticate [p 816]

See [RFC2616](#) for more information about HTTP Header Field Definitions.

Common parameters

These optional parameters are available for all data service operations.

Parameter	Description
<code>disableRedirectionToLastBroadcast</code>	This parameter only has impact in a D3 architecture. If <code>true</code>, access to a delivery dataspace on a D3 primary node is not redirected to the last broadcast snapshot. Otherwise, access to such a dataspace is always redirected to the last broadcast snapshot. If the specified dataspace is not a delivery dataspace on a D3 primary node, this parameter is ignored. Boolean type value. If this parameter is not present, the default is <code>false</code> (redirection to a D3 master enabled), unless the configuration property ebx.dataservices.disableRedirectionToLastBroadcast.default [p 414] has been set. Voir aussi Primary node [p 523]
<code>ebx-indent</code> <code>indent</code> (<i>Deprecated since 6.0.0</i>)	Specifies whether the response should be indented, to be easier to read for a human. Boolean type, default value is <code>false</code>.
<code>ebx-channel</code>	Specifies the session channel [p 802]. String type, possible values are: <code>dataServices</code> <code>ui</code> The default value is <code>dataServices</code>. Voir aussi <code>Constants.Data.PARAM_EBX_CHANNEL</code> ^{APT}

Message body

It contains the request data using the JSON format, see [Extended JSON request body](#) [p 877] and [Compact JSON request body](#) [p 903].

Note

Requests may define a message body only when using POST or PUT HTTP methods.

111.3 Response

This chapter describes the responses returned by built-in RESTful services.

- See [Exception handling](#) [p 804] for details on standard error handling (where the HTTP code is greater than or equal to 300).

Header fields

These header field definitions are used by EBX.

Content-Language	Indicates the locale used in the response for labels and descriptions.
Content-Type	Indicates the response body content type.
Location	If a new record has been successfully inserted, the query URL for this record is returned by this field.
WWW-Authenticate	This header field is added to the HTTP response when authentication fails with the 401 (<i>Unauthorized</i>) HTTP code. Its value consists of a list with at least one authentication method applicable to the request URI. It is present if and only if the following conditions are verified: • the 'Basic Authentication Scheme' method is enabled and • the X-Requested-With HTTP header is not present. If the client is able to interpret the authentication method, it is possible to resubmit the request providing the appropriate credentials. The <code>administration</code> property <code>ebx.dataservices.rest.auth.tryBasicAuthentication</code> [p 414] must be set to <code>true</code>. Voir aussi Request header X-Requested-With [p 814] Authentication [p 805]

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (<i>OK</i>)	The request has been successfully handled.
201 (<i>Created</i>)	A new record has been created, in this case, the header field <code>Location</code> is returned with its resource URL.
204 (<i>No content</i>)	The request has been successfully handled but no response body is returned.
400 (<i>Bad request</i>)	The request URL or body is not well-formed or contains invalid content.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	Permission was denied to read or modify the specified resource for the authenticated user. This error is also returned when the user: - is not allowed to modify a field mentioned in the request message body. - is not allowed to access the REST connector. For more details, see Global permissions [p 806].
404 (<i>Not found</i>)	The resource specified in the URL cannot be found.
406 (<i>Not acceptable</i>)	Content type defined in the request's <code>Accept</code> parameter is not supported. This error can be returned only if the EBX property <code>ebx.rest.request.checkAccept</code> is set to <code>true</code> .
409 (<i>Conflict</i>)	A concurrent modification has occurred. Voir aussi Optimistic locking [p 848]
415 (<i>Unsupported media type</i>)	The request content is not supported, the request header value <code>Content-Type</code> is not supported by the operation.
422 (<i>Unprocessable entity</i>)	The new resource's content cannot be accepted for semantic reasons.
500 (<i>Internal error</i>)	Unexpected error thrown by the application. Error details can usually be found in EBX logs.

Message body

The response body content's format depends on the HTTP code value:

- HTTP codes from 200 included to 300 excluded: the content format depends on the associated request ([Extended JSON](#) [p 880] and [Compact JSON](#) [p 906] samples).

With the exception of code 204 (*No content*).

- HTTP codes greater than or equal to 300: the content describes the error. See [JSON](#) [p 804] for details on the format.

111.4 Administration operations

Administration operations are related to:

- the administration category.
- the administration dataspace accessible through the data category.

Note

administration category and administration dataspace can only be used by administrators.

Directory operations

The EBX default directory configuration is manageable with built-in RESTful services. The users and roles tables, the mailing lists and other objects are concerned. For more information, see [Users and roles directory](#) [p 489].

Note

Triggers are present on the directory's tables, ensuring the data consistency.

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/data/v1/Bebx-directory/ebx-directory`

Directory configuration operations

The EBX default directory configuration is manageable like dataset nodes. It can be accessed and modified through the data category operations. Each field is self-described when metamodel is requested.

See [select](#) [p 823] and [update](#) [p 841] operations for more information.

Mailing lists operations

There are two default mailing lists that can be configured in the EBX directory: one for everybody and one for administrators. These lists can be handled like dataset nodes through the data category operations.

See [select](#) [p 823] and [update](#) [p 841] operations for more information.

Directory users operations

Users can be manipulated like records of the data category using the operations of the latter. For security purposes, an administrator cannot delete himself. The user's salutation must be chosen among the ones available in the 'salutations' table.

See [select](#) [p 823], [update](#) [p 841], [insert](#) [p 837] and [delete](#) [p 843] operations for more information.

Directory roles operations

Roles are records of the data category and can be managed with its operations. EBX roles are assigned to users through the 'usersRoles' association table. 'usersRoles' is automatically fed when the directory is administered through the user interface. However, it is not the case through data services and role assignments require manual operations. Roles inclusions are specified in the 'rolesInclusions'

association table. As for the 'usersRoles' table, the management of roles inclusions requires manual operations. Each table is self-descriptive when metamodel is requested.

See [select](#) [p 823], [update](#) [p 841], [insert](#) [p 837] and [delete](#) [p 843] operations for more information.

User interface operations

The EBX user interface can be opened or closed to users for maintenance needs. Handled information is similar to what is contained in the UI tab 'Administration' > 'User interface configuration' > 'Advanced perspective' > 'Graphical interface configuration' > 'Application locking'.

The URL format is:

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/data/v1/Bebx-manager/ebx-manager/
domain/toolStatus
```

Voir aussi [Application locking](#) [p 464]

Retrieve user interface state

User interface status and the unavailability message are accessible like dataset nodes.

See [Select operation](#) [p 823] and the [Extended JSON](#) [p 885] or [Compact JSON](#) [p 907] example, for more information.

Open or close user interface

User interface status and the unavailability message can be modified like dataset nodes using the update operation. To open the user interface set the content of toolStatus to true, or to false to close it.

See [Update operation](#) [p 841] and the [Extended JSON](#) [p 880] or [Compact JSON](#) [p 905] examples, for more information.

System information operation

This operation returns system information on the EBX server. This is accepted for GET and POST HTTP methods. Warning: no update will be possible in the POST HTTP method because the request body is ignored. The information returned is the same as the information contained in the log header kernel.log or in the UI tab 'Administration' > 'System Information'. The response contains several keys, labels, and values representing the configuration and status of EBX. The mode of representation of the response may be flat or hierarchical.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/admin/v1/systemInformation
```

Voir aussi

[TIBCO EBX main configuration file](#) [p 405]

[Repository administration](#) [p 448]

Parameters

The following parameter is applicable.

Parameter	Description
systemInformationMode	Specifies the returned mode: - flat: A flat representation under the following information groups: bootInfoEBX, repositoryInfo and bootInfoVM. - hierarchical: A hierarchical representation. String type, default value is flat.

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (OK)	The system information was successfully returned.
400 (Bad request)	The request is not correct, it contains one of the following errors: - the HTTP method is not GET nor POST, - the HTTP parameter systemInformationMode is not correct, - the operation is not supported. - the request path is invalid.
403 (Forbidden)	The user is not an administrator.

Response body

It is returned, if and only if, the HTTP code is 200 (OK). The content structure depends on the provided parameter systemInformationMode or its default value.

See the [JSON](#) [p 920] example of the flat representation.

See the [JSON](#) [p 920] example of the hierarchical representation.

111.5 Token authentication operations

These operations allow to create or revoke an authentication token. Authentication tokens have a timeout period. If a token is not used to access the EBX server within this period, it will automatically be revoked. This timeout period is refreshed on each access to EBX server.

Note

The token timeout is modifiable through the administration property [ebx.dataservices.rest.auth.token.timeout](#) [p 414] (the default value is 30 minutes).

Create token operation

This operation requires using the POST HTTP method with a request containing the user's credentials and, optionally, [session parameters](#) [p 801].

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/auth/v1/token:create`

Message body

A message body must be defined in the HTTP request. It necessarily contains one of the following set of data:

- A login and a password value. Both JSON attributes are mandatory and of String types.
See `Directory.authenticateUserFromLoginPasswordAPI` for more information.
- The specific JSON attribute set to true. When activated, this flag allows to performed a user authentication against the whole HTTP request. Warning, even if login and password attributes are defined in the JSON request's body, setting specific to true lead to a specific user authentication.

See `Directory.authenticateUserFromHttpRequestAPI` for more information.

See the [JSON](#) [p 919] examples of a token creation request.

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (OK)	The token was successfully created.
400 (Bad request)	For one of the following reasons: • the syntax is not correct, • the HTTP method is not POST, • the operation is not supported.
401 (Unauthorized)	For one of the following reasons: • The login and/or password is/are incorrect. • Authentication data for other methods is defined.
422 (Unprocessable entity)	For one of the following reasons: • PasswordMustChange: The password must be changed (only available with the default directory). See Change password operation [p 822]. • RestrictedAccess: User access is closed for maintenance or other actions (reserved to administrators).

Response body

If the HTTP code is 200 (OK), the body holds the token value and its type.

See the [JSON](#) [p 921] example of a token creation response.

The token can later be used to authenticate a user by setting the HTTP-Header Authorization accordingly.

Voir aussi ['Token authentication Scheme' method](#) [p 805]

Change password operation

This operation modifies the password of an existing user account. It can be used in an authenticated context: `login` parameter, if present, is checked against the current session or taken from it, if absent. It could also be used in an unauthenticated context, for example when the [Create token operation](#) [p 820] aborts with the HTTP code 422 (*Unprocessable entity*) with reason: `PasswordMustChange`.

It requires the use of:

- the EBX default directory
- the POST HTTP method
- the message body containing the structure specified below

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/auth/v1/user:changePassword`

Message body

The message body must be defined in the request. It necessarily contains a `password` and a `passwordNew`, the `login` is optional (all are `String`).

See the [JSON](#) [p 919] example of a password change and token creation request.

HTTP codes

HTTP code	Description
204 (<i>No content</i>)	The password has been changed.
400 (<i>Bad request</i>)	For one of the following reasons: • the EBX default directory is required, • the syntax is not correct, • the HTTP method is not POST, • the provided <code>login</code> and the user's session one mismatch • the operation is not supported.
401 (<i>Unauthorized</i>)	For the following reason: • The <code>login</code> and/or <code>password</code> is/are incorrect.
422 (<i>Unprocessable entity</i>)	For one of the following reasons: • <code>PasswordChangeAbort: passwordNew</code> is empty. • <code>PasswordChangeAbort: passwordNew</code> is equal to <code>password</code>. • <code>PasswordChangeAbort: password</code> is incorrect. • <code>RestrictedAccess</code>: User access is closed for maintenance or other actions (reserved to administrators).

Response body

If HTTP code 204 (*No content*) is returned, then the password has been modified.

Revoke token operation

This operation requires using the POST HTTP method. No message body is needed.

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/auth/v1/token:revoke`

Header fields

Authorization

This field is required, `tokenType` and `accessToken` fields must have the values returned from the "token create" operation.

```
> Authorization: <tokenType> <accessToken>
```

HTTP codes

HTTP code	Description
204 (<i>No content</i>)	The token has been revoked successfully.
400 (<i>Bad request</i>)	For one of the following reasons: - the configuration is not activated, - the syntax is incorrect, - the HTTP method is not POST, - the operation is not supported.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.

111.6 Data operations

The data category operations concern the datasets, the dataset fields, tables, records or record fields.

The data-compact category operations concern the dataset fields, tables, records or record fields.

The history category operations concern historized content from datasets, tables, records or record fields.

The form-data category operations concern the dataset fields, records or record fields when constraints must remain valid on content creation or update.

The form-data-compact category operations concern the dataset fields, records or record fields when constraints must remain valid on content creation or update.

See [Form data operations](#) [p 852] for more information.

Select operation

Select operation returns hierarchical content. This operation may use one of the following methods:

- GET HTTP method,
- POST HTTP method without message body or

- POST HTTP method with a message body, with :select URL extended action and optionally [session parameters](#) [p 801].

URL formats are:

- **Dataset tree**, depending on [operation category](#) [p 813]:

The data category returns the hierarchy of the selected dataset, this includes group and table nodes.

The history category returns the hierarchy of the selected history dataset, this includes the pruned groups for history table nodes only.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}[:select]
```

Note

Terminal nodes and sub-nodes are not included.

- **Dataset node**: the data or data-compact category returns the terminal nodes contained in the selected node.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}[:select]
```

Note

Not applicable with the history category.

- **Table**, depending on [operation category](#) [p 813]:

the data or data-compact category returns the table content and/or metamodel, current page records and URLs for pagination.

The history category returns the history table content and/or metamodel, current page records and URLs for pagination.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}[:select]
```

Voir aussi

[Count operation](#) [p 845]

[Look up table views operation](#) [p 851]

- **Record**, depending on [operation category](#) [p 813]:

the data or data-compact category returns the record content and/or metamodel.

The history category returns history record content and/or metamodel.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}[:select]
```

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}[:select]?primaryKey={xpathExpression}
```

Note

The record access by the primary key (primaryKey parameter) is limited to its root node. It is recommended to use the encoded primary key, available in the details field in order to override this limitation. Similarly, for a history record, use the encoded primary key, available in the historyDetails field.

- **Field**, depending on [operation category](#) [p 813]:

the data or data-compact category returns the field record content where structure depends on its type.

The history category returns the field history record content where structure depends on its type.

`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}/{pathInRecord}[:select]`

Note

The field must be either an association node, a selection node, a terminal node or above.

Where:

- {category} corresponds to the [operation category](#) [p 813] (possible values are: data or data-compact).
- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the snapshot identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {pathInDataset} corresponds to the path of the dataset node, that can be a group node or a table node.
- {encodedPrimaryKey} corresponds to the percent encoded representation of the primary key (see [RFC-3986 Uniform Resource Identifier](#)).
- {xpathExpression} corresponds to the record primary key, using the XPath expression.
- {pathInRecord} corresponds to the path starting from the table node.
- :select extended action is required when POST HTTP method is used with a body message.

Parameters

The following parameters are applicable to the select operation.

Parameter	Description
<code>includeContent</code>	Includes the content field with the content corresponding to the selection. Boolean type, default value is <code>true</code> .
<code>includeDetails</code>	Includes the details field in the metamodel and in the content, for each indirect reachable resource. The returned value corresponds to its URL resource. Type Boolean, default value is <code>true</code> . Voir aussi includeMetamodel [p 827]
<code>includeHistory</code>	Includes those fields for a historized content: - The history property in the metamodel. The returned value corresponds to a boolean value. - The historyDetails property in the content and for each indirectly reachable resource. This point is coupled to the includeDetails [p 826] parameter. The returned value corresponds to its URL resource. Boolean type, default value is <code>false</code> . Note The <code>includeHistory</code> parameter is ignored in the history category, the default value is <code>true</code>. Voir aussi includeMetamodel [p 827] includeDetails [p 826]
<code>includeLabel</code>	Includes the label field associated with each simple type content. Possible values are: <code>yes</code>: the label is included for the foreign key, enumeration, record and selector values. <code>all</code>: the label field is included, as for the <code>yes</code> value and also for the Content of simple type [p 899]. Voir aussi <code>SchemaNode.displayOccurrence^{API}</code> <code>no</code>: the label field is not included (integration use case). String type, default value is <code>yes</code> . Note The label field is not included if it is equal to the content field.
<code>includeMeta</code>	<i>Deprecated since 6.1.0</i> , replaced by includeMetamodel [p 827].
<code>includeMetadata</code>	The response contains the specified metadata. Each returned record contains additional elements called steps under the <code>ebx-metadata</code> root element.

Parameter	Description
	For instance, the 'system' step value will contain technical data. See optimistic locking [p 848] for more information. String value (default value is empty) steps must be separated by a comma: system, teamUp. All steps can be returned using the ebx-all value. Voir aussi Technical data [p 916]
includeMetamodel	Includes the meta field corresponding to the description of the structure returned in the content field. Boolean type, default value is false. Voir aussi Metamodel [p 886] includeHistory [p 826] includeDetails [p 826]
includeMergeInfo	Includes the merge_info corresponding to a field of the technical data of an history transaction and has a potentially high access cost. Boolean type, default value is true. Note This parameter is ignored with the data category. Voir aussi REST access to history table [p 355]
includeOpenApiDetails	Includes the OpenAPI specification URL for each describable node. Type Boolean, default value is false. Note This query parameter is ignored if the includeDetails [p 826] one is set to false. Voir aussi OpenAPI operations [p 867] includeDetails [p 826]
includeSelector	Includes the selector field in the response, for each indirect reachable resource. The returned value corresponds to its URL resource. Type Boolean, default value is true. Voir aussi selector [p 833]
includeSortCriteria	Includes the sortCriteria field corresponding to the list of sort criteria applied. The sort criteria parameters are added by using: sort [p 830] sortOnLabel [p 831] viewPublication [p 832] Boolean type, default value is false.

Parameter	Description
	Example JSON [p 893]
includeTechnicals	<i>Deprecated since 6.1.0, replaced by includeMetadata [p 826].</i> Note This parameter is ignored with the history category.
includeValidation	Includes the validation report corresponding to the selection. Boolean type, default value is false. Note This parameter is ignored with the history category. Voir aussi includeDetails [p 826]

Table parameters

The following parameters are applicable to tables, associations and selection nodes.

Parameter	Description
filter	Quick search predicate or complete XPath predicate [p 277] expression defines the field values to which the request is applied. If empty, all records will be retrieved. String type value. Note The history code operation value is usable with ebx-operationCode path field from the meta section associated with this field. Voir aussi sort by relevancy [p 831] includeMetadata parameter [p 826] Voir aussi Search predicate [p 278]
historyMode	Specifies the filter context applied on table. String type, possible values are: • CurrentDataSpaceOnly: history in current dataspace • CurrentDataSpaceAndAncestors: history in current dataspace and ancestors • CurrentDataSpaceAndMergedChildren: history in current dataspace and merged children • AllDataSpaces: history in all dataspace The default value is CurrentDataSpaceOnly. Voir aussi history [p 813] Note This parameter is ignored with the data category.
includeOcculting	Includes the records in occulting mode. Boolean type, default value is false. Voir aussi Inheritance [p 849]
primaryKey	Search a record by a primary key, using the XPath expression. The XPath predicate [p 277] expression should only contain field(s) of the primary key and all of them. Fields are separated by the operator and. A field is represented by one of the following possibilities according to its simple type: • For the date, time or dateTime types: use the date-equal(path, value) • For other types: indicate the path, the = operator and the value. Example with a composed primary key: <code>../pk1=1 and date-equal(../pk2d, '2015-11-13')</code> The response will only contain the corresponding record, otherwise an error is returned. Consequently, the other table parameters are ignored (as filter [p 829], viewPublication [p 832], sort [p 830], etc.)

Parameter	Description
	String type value.
pageFirstRecordFilter	<i>Deprecated since 5.9.0, replaced by pageRecordFilter</i>
pageRecordFilter	Specifies a server side built filter, for pagination, pointing to a record. This filter is strongly linked to the pageAction value and should not be modified on the client side. The filter takes the form of a record XPath predicate [p 277] expression used to figure out the pagination contexts. String type. <i>Voir aussi</i> Pagination [p 912]
pageAction	Specifies the pagination action to perform from the identifier held by pageRecordFilter. String type, default value is first. The possible values are: • first • previous • next • last <i>Voir aussi</i> RequestPagination^{API}
pageSize	Specifies the maximum number of records per page. Integer type, default value is based on the user preferences. If the specified value is 0, selects with the maximum recommended page size, default is 10000. <i>Voir aussi</i> ebx.dataservices.pagination.maxSize.default [p 414] Note If the specified page size value exceeds the maximum page size, the maximum page size is selected.
sort	Specifies that the operation result will be sorted according to the specified criteria. The criteria are composed of one or more criterion, the result will be sorted by priority from the left. A criterion is composed of the field path and, optionally, the sorting order (ascending or descending, on value or on label). This parameter can be combined with: 1. the sortOnLabel [p 831] parameter as a new criteria added after the sort. 2. the viewPublication [p 832] parameter as a new criteria added after the sort. The value structure is as follows: <path1>:<order>;...;<pathN>:<order> Where: • <path1> corresponds to the field path in priority 1. • <order> corresponds to the sorting order, with one of the following values: • asc: ascending order on value (default), • desc: descending order on value, • lasc: ascending order on label, • ldesc: descending order on label.

Parameter	Description
	String type, the default value orders according to the primary key fields (ascending order on value). Note The history code operation value is usable with the ebx-operationCode path field from the meta section associated with this field. Note This parameter is ignored when the sort by relevancy [p 831] is activated. Note includeMetadata parameter [p 826] Voir aussi <code>Request.setSortCriteria</code>^{API}
sortByRelevancy	Specifies that the operation result will be sorted by relevancy, only if these conditions are fulfilled: - The Recherche rapide [p 126] is activated by specifying an osd:search predicate directly in the filter [p 829] parameter. - The request is not applied on an inherited dataset, history table or mapped table. String type. The possible values are: 1asc: ascending order on label, 1desc: descending order on label. If the sort by relevancy is activated, the following parameters are ignored: sort [p 830], sortOnLabel [p 831], sortPriority [p 832] and sort criteria defined through the viewPublication [p 832]. Voir aussi Search predicate [p 278]
sortOnLabel	Specifies that the operation result will be sorted according to the record label. This parameter can be combined with: - the sort [p 830] parameter as a new criteria added before the sortOnLabel. - the viewPublication [p 832] parameter as a new criteria added after the sortOnLabel. The value structure is as follows: <order> Where: <order> corresponds to the sorting order, with one of the following values: 1asc: ascending order on label, 1desc: descending order on label. The behavior of this parameter is described in the section defaultLabel [p 603]. String type value. Voir aussi Limitation [p 872] Note

Parameter	Description
	This parameter is ignored when the sort by relevancy [p 831] is activated.
sortPriority	Overrides the default priority of sort groups: • sort • sortOnLabel • sortFromView Comma separated String type, default value is: sort,sortOnLabel,sortFromView. Note This parameter is ignored when the sort by relevancy [p 831] is activated.
viewPublication	Specifies the name of the published view. This parameter can be combined with: 1. the filter [p 829] parameter as the logical and operation. 2. the sort [p 830] parameter as a new criteria added before the viewPublication. 3. the sortOnLabel [p 831] parameter as new criteria added before the viewPublication. The behavior of this parameter is described in the section EBX as a Web Component [p 258]. String type value. Note The sort criteria, defined through this parameter, is ignored when the sort by relevancy [p 831] is activated. Voir aussi Look up table views operation [p 851]

Selector parameters

The following parameters are only applicable to fields that return an enumeration, foreign key or osd:resource (Example [JSON](#) [p 900]). By default, a pagination mechanism is always enabled. Some

selector's select operations require input values. Thus, the uses of POST HTTP method [message body](#) [p 878] allows to provide a record content.

Parameter	Description
selector	Specifies whether: • <code>true</code>: returns all possible values (includes their labels) • <code>false</code>: returns the current values for the current field. Boolean type, default value is <code>false</code>. Note This parameter is ignored with the history category.
firstElementIndex	Specifies the index of the first element returned by the selector. Must be an integer higher than or equal to 0. Integer type, default value is 0.
pageSize	Specifies the maximum number of elements per page. Integer type, default value is based on the user preferences. If the specified value is 0, selects with the maximum recommended page size, default is 10000. Voir aussi ebx.dataservices.pagination.maxSize.default [p 414] Note If the specified page size value exceeds the maximum page size, the maximum page size is selected.
selectorFilter	Specifies the filter of the selector. String type value, the syntax complies with the Recherche rapide [p 126].

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (<i>OK</i>)	The selected resource is successfully retrieved.
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when: • The selected field in a record or a dataset is sub-terminal, • The XPath predicate of the <code>filter</code> parameter is malformed or contains unfilterable nodes. • The XPath predicate of the <code>primaryKey</code> parameter is malformed or is not a record primary key. • The sort criteria of the <code>sort</code> parameter have an invalid syntax or contain unsortable nodes. • <code>pageAction</code> parameter value is not included in allowed values, or <code>pageRecordFilter</code> is malformed or non-existent when selecting next or previous page. • <code>pageSize</code> parameter value is below 2. • The table view for the <code>viewPublication</code> parameter is either hierarchical, non-existent or non-published. • The <code>selector</code> parameter is used for a non-enumerated node, or the <code>firstElementIndex</code> is negative, higher than or equal to the number of values.
403 (<i>Forbidden</i>)	The selected resource is hidden for the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The selected resource is not found.

Response body

After a successful dataset, table, record or field selection, the result is returned in the response body. The content depends on the provided parameters and selected data.

Examples: [Extended JSON](#) [p 881], [Compact JSON](#) [p 906].

Prepare operations

Prepare for creation or duplication operations are used to create a new transient record with an initial content or with the content of a record to duplicate. A transient record corresponds to a content that is not persisted yet. Default values and fields, initialized by table triggers, are considered. Only field values with, at least, read-only access permissions are returned. These operations can optionally return metamodel to improve and assist data capture on the client side. Auto-incremented fields are only returned in the metamodel. By enabling the selector parameter, a transient record's field can be queried to the retrieve possible values of an enumerated field, a foreign key, etc. Furthermore, selector's select operations allows to provide input [record data](#) [p 878] to manage use cases like getting metamodel on a custom programmatic enumeration, etc.

Voir aussi `TableTrigger.handleNewContext`^{APT}

Voir aussi [Default value](#) [p 56]

After being modified on the client side, the record can be submitted to be persisted using the built-in [Form insert operation](#) [p 852] or [Insert operation](#) [p 837] operations.

These prepare operations may use one of the following methods:

- GET HTTP method,
- POST HTTP method without message body or
- POST HTTP method with a message body and optionally [session parameters](#) [p 801].

Available URL formats are:

- **Prepare for creation**

- **Record:**

```
http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/
{dataset}/{tablePath}:prepareForCreation
```

- **Record field:**

```
http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/
{dataset}/{tablePath}:prepareForCreation/{pathInRecord}
```

- **Prepare for duplication**

- **Record:**

```
http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/
{dataset}/{tablePath}/{encodedPrimaryKey}:prepareForDuplication
```

- **Record field:**

```
http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/
{dataset}/{tablePath}/{encodedPrimaryKey}:prepareForDuplication/{pathInRecord}
```

Where:

- {category} corresponds to the [operation category](#) [p 813] (possible values are: data or data-compact).
- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {tablePath} corresponds to the table path node.
- {encodedPrimaryKey} corresponds to the percent encoded representation of the primary key (see [RFC-3986 Uniform Resource Identifier](#)).
- {pathInRecord} corresponds to the path starting from the table node.

Parameters

The following parameters are applicable to the prepare operations:

Parameter	Description
includeDetails	Includes the details field in the metamodel and the content, for each indirect reachable resource. The returned value corresponds to its URL resource. Type Boolean, default value is true. <i>Voir aussi includeMetamodel [p 836]</i>
includeMeta	<i>Deprecated since 6.1.0, replaced by includeMetamodel [p 836].</i>
includeMetamodel	Includes the meta field holding the description of the structure returned in the content field. Boolean type, default value is false. <i>Voir aussi Metamodel [p 886]</i>
includeSelector	Includes the selector field in the content, for each indirect reachable resource. The returned value corresponds to its URL resource. Type Boolean, default value is true. <i>Voir aussi selector [p 833]</i>

Selector parameters

The available parameters are similar to the selector operation ones.

Voir aussi [Selector parameters](#) [p 832]

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (<i>OK</i>)	The selected resource has been successfully retrieved.
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when: - The selected field in a record is sub-terminal, - pageSize parameter value is below 2, or is a string different from unbounded. - The selector parameter is used for a non-enumerated node, or the firstElementIndex is negative, higher than or equal to the number of values.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	The selected resource is hidden from the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The selected resource could not be found.

Response body

After a successful prepare for a creation or duplication request, the transient record is returned in the response body. The content depends on the provided parameters and selected data. However, it takes a format similar to the select operation record.

Examples: [Extended JSON](#) [p 883], [Compact JSON](#) [p 906].

Insert operation

Insert operation uses the POST HTTP method. A body message is required to specify data. This operation supports the insertion of one or more records in a single transaction. Moreover, it is also possible to update record(s) through parameterization.

- **Record:** insert a new record or modify an existing one in the selected table.
- **Record table:** insert or modify one or more records in the selected table, while securing a consistent answer. Operations are executed sequentially, in the order defined on the client side. When an error occurs during a table operation, all updates are cancelled and the client receives an error message with detailed information.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}[:mass]
```

Where:

- {category} corresponds to the [operation category](#) [p 813] (possible values are: data or data-compact).
- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the snapshot identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {pathInDataset} corresponds to the path of the table node.
- :mass extended action is required when updating a filtered set of records (see [filter parameter](#) [p 839]).

Parameters

The following parameters are applicable with the insert operation.

Parameter	Description
includeDetails	Includes the details field in the content to access to the details of the data. The returned value corresponds to its URL resources. Type Boolean, the default value is false. Note Only applicable on the record table. Voir aussi Insert operation report [p 915]
includeForeignKey	Includes the foreignKey field in the answer for each record. The returned value corresponds to the value of a foreign key field that was referencing this record. Boolean type, the default value is false. Note Only applicable on the record table. Voir aussi Insert operation report [p 915]
includeLabel	Includes the label field in the answer for each record. Possible values are: - yes: the label field is included. - no: the label field is not included (use case: integration). String type, the default value is no. Note Only applicable on the record table. Voir aussi Insert operation report [p 915]
updateOrInsert	Specifies the behavior when the record to insert already exists: - If true: the existing record is updated with new data. For a request on a record table, the code field is added to the report in order to specify if this is an insert 201 or an update 204. - If false (default value): a client error is returned and the operation is aborted. Boolean type value.
byDelta	Specifies the behavior for setting value of nodes that are not defined in the request body. This is described in the Update modes [p 917] section. Boolean type, the default value is true. Note

Parameter	Description
	Applicable on record in update mode and if the updateOrInsert [p 838] parameter is true.
filter	Quick search predicate or complete XPath predicate [p 277] expression that defines the records to which a massive update is applied. The request body must be a record structure with the fields to update. This parameter must imperatively be used with :mass extended action otherwise an error is returned. The ebx-all value is used to select all records. When the viewPublication [p 839] query parameter is used, the scope is limited to the filtered view. String type value, it must not be empty otherwise an error would be returned. Note When using the query parameters includeDetails [p 838], includeLabel [p 838] or includeForeignKey [p 838], only the first 1000 report entries are returned in the report.
viewPublication	Specifies the name of the published view to be considered during a massive update. The behavior of this parameter is described in the section EBX as a Web Component [p 258]. String type value.
blockingConstraintsDisabled	Specifies whether blocking constraints are ignored, if so, the operation is committed regardless of the validation error created, otherwise, the operation would be aborted. Boolean type, default value is false. See Blocking and non-blocking constraints [p 633] for more information.

Message body

The request must define a message body. The format depends on the inserted object type:

- **Record:** similar to the select operation of a record but without the record's header (example [Extended JSON](#) [p 878], [Compact JSON](#) [p 904]).
- **Record table:** Similar to the select operation on a table but without the pagination information (example [Extended JSON](#) [p 879], [Compact JSON](#) [p 904]).

Voir aussi [Inheritance](#) [p 849]

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (<i>OK</i>)	If the request relates to a record table . The insert request was applied successfully, an optional report is returned in the response body.
201 (<i>Created</i>)	If the request relates to a record . A new record has been created, in this case, the header field <code>Location</code> is returned with its resource URL.
204 (<i>No content</i>)	If the request relates to a record . Only available if <code>updateOrInsert</code> is true, an existing record has been successfully updated, in this case, the header field <code>Location</code> is returned with its resource URL.
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when the body message structure does not comply with what was mentioned in Message body [p 839].
403 (<i>Forbidden</i>)	Authenticated user is not allowed to create a record or the request body contains a read-only field.
404 (<i>Not found</i>)	The selected resource is not found.
409 (<i>Conflict</i>)	Concurrent modification, only available if <code>updateOrInsert</code> is true, the Optimistic locking [p 848] is activated and the content has changed in the meantime, it must be reloaded before update.
422 (<i>Unprocessable entity</i>)	The request cannot be processed. This occurs when: • A blocking validation error occurs (only available if <code>blockingConstraintsDisabled</code> is false). • The record cannot be inserted because a record with the same primary key already exists (only available if <code>updateOrInsert</code> is false). • The record cannot be inserted because the definition of the primary key is either non-existent or incomplete. • The record cannot be updated because the value of the primary key cannot be modified.

Response body

The response body format depends on the inserted object type:

- **Record:** is empty if the operation was executed successfully. The header field `Location` is returned with its URL resource.
- **Record table:** (optional) contains a table of element(s), corresponding to the insert operation report (example [JSON](#) [p 915]). This report is automatically included in the response body, if at least one of the following options is set:
 - `includeForeignKey`
 - `includeLabel`
 - `includeDetails`

Voir aussi [Inheritance](#) [p 849]

Update operation

This operation allows the modification of a single dataset or record. The PUT HTTP method must be used. Available URL formats are:

- **Dataset node:** modifies the values of terminal nodes contained in the selected node.
`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}`
- **Record:** modifies the content of selected record.
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}`

Note

Also available for POST HTTP method. In this case, the URL must point to the table and the parameter `updateOrInsert` must be set to `true`.

Note

Use [Insert operation](#) [p 837] with `updateOrInsert=true` and `byDelta=true` parameters to modify the content of several records.

- **Field:** update of a single field of the selected record.
`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}/{pathInRecord}`

Note

The field must be either a terminal node or above.

Where:

- {category} corresponds to the [operation category](#) [p 813] (possible values are: data or data-compact).
- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the snapshot identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {pathInDataset} corresponds to the path of the dataset node:
 - For dataset node operations, this must be any terminal node or above except table node,
 - For record and field operations, this corresponds to the table node.
- {encodedPrimaryKey} corresponds to the percent encoded representation of the primary key (see [RFC-3986 Uniform Resource Identifier](#)).
- {pathInRecord} corresponds to the path starting from the table node.

Parameters

Here are the parameters applicable with the update operation.

Parameter	Description
blockingConstraintsDisabled	Specifies whether blocking constraints are ignored, if so, the operation is committed regardless of the validation error created, otherwise, the operation would be aborted. Boolean type, default value is <code>false</code> . See Blocking and non-blocking constraints [p 633] for more information.
byDelta	Specifies the behavior for setting value of nodes that are not defined in the request body. This is described in the Update modes [p 917] section. Boolean type, the default value is <code>true</code> .
checkNotChangedSinceLastUpdateTime	Timestamp in datetime format used to ensure that the record has not been modified since the last read. Also see the Optimistic locking [p 848] section. DateTime type value.

Message body

The request must define a message body.

The structure is the same as for:

- the dataset node (sample [Extended JSON](#) [p 877], [Compact JSON](#) [p 903]),
- the record (sample [Extended JSON](#) [p 878], [Compact JSON](#) [p 904]),
- the record fields (sample [Extended JSON](#) [p 879], [Compact JSON](#) [p 904]),

depending on the updated scope, by only keeping the content entry.

Voir aussi [Inheritance](#) [p 849]

HTTP codes

HTTP code	Description
204 (<i>No content</i>)	The record, field or dataset node has been successfully updated.
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when the body request structure does not comply.
403 (<i>Forbidden</i>)	Authenticated user is not allowed to update the specified resource or the request body contains a read-only field.
404 (<i>Not found</i>)	The selected resource is not found.
409 (<i>Conflict</i>)	Concurrent modification, the Optimistic locking [p 848] is activated and the content has changed in the meantime, it must be reloaded before the update.
422 (<i>Unprocessable entity</i>)	The request cannot be processed. This occurs when: • A blocking validation error occurs (only available if <code>blockingConstraintsDisabled</code> is <code>false</code>). • The record cannot be updated because the value of the primary key cannot be modified.

Delete operation

The operation uses the DELETE HTTP method.

Two URL formats are available:

- **Record:** delete a record specified in the URL.
`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/data/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}`
- **Record table:** deletes several records in the specified table, while providing a consistent answer. This mode requires a body message containing a record table. The deletions are executed sequentially, according to the order defined in the table. When an error occurs during a table operation, all deletions are cancelled and an error message is displayed with detailed information.
`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/data/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}[:mass]`

Where:

- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the snapshot identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {pathInDataset} corresponds to the path of the table node.
- {encodedPrimaryKey} corresponds to the percent encoded representation of the primary key (see [RFC-3986 Uniform Resource Identifier](#)).
- :mass extended action is required when deleting a filtered set of records (see [filter parameter](#) [p 844]).

In a child dataset context, this operation modifies the `inheritanceMode` property value of the record as follows:

- A record with inheritance mode set to `inherit` or `overwrite` becomes `occult`.
- A record with inheritance mode set to `occult` becomes `inherit` if the `inheritIfInOccultingMode` operation parameter is set to `true` or is undefined, otherwise there is no change.
- A record with inheritance mode set to `root` is simply deleted.

Voir aussi [Inheritance](#) [p 849]

Parameters

Here are the following parameters applicable with delete operation.

Parameter	Description
<code>includeOcculting</code>	Includes occulted records. Boolean type, the default value is <code>false</code> .
<code>inheritIfInOccultingMode</code>	<i>Deprecated since 5.8.1</i> While it remains available for backward compatibility reasons, it will eventually be removed in a future version. Inherits the record if it is in occulting mode. Boolean type, the default value is <code>true</code> .
<code>checkNotChangedSinceLastUpdateTime</code>	Timestamp in datetime format used to ensure that the record has not been modified since the last read. Also see the Optimistic locking [p 848] section. DateTime type value.
<code>blockingConstraintsDisabled</code>	Specifies whether blocking constraints are ignored, if so, the operation is committed regardless of the validation error created, otherwise, the operation would be aborted. Boolean type, default value is <code>false</code> . See Blocking and non-blocking constraints [p 633] for more information.
<code>filter</code>	Quick search predicate or complete XPath predicate [p 277] expression that defines the records to which the massive delete is applied. This parameter must imperatively be used with <code>:mass</code> extended action otherwise an error would be returned. The <code>ebx-all</code> value is used to select all records. When the viewPublication [p 844] query parameter is used, the scope is limited to the filtered view. String type value, it must not be empty otherwise an error would be returned.
<code>viewPublication</code>	Specifies the name of the published view to be considered during the massive delete. The behavior of this parameter is described in the section EBX as a Web Component [p 258]. String type value.

Message body

The request must define a message body only when deleting several records without using `filter` or `deleteAll` query parameter:

- **Record table:** The message contains a table of elements related to a record, with for each element one of the following properties:
 - `details`: corresponds to the record URL, it is returned by the select operation.
 - `primaryKey`: corresponds to the primary key of the record, using the XPath expression.
 - `foreignKey`: corresponds to the value that a foreign key would have if it referred to a record.

Voir aussi `PrimaryKeyAPI`

Examples: [Extended JSON](#) [p 880], [Compact JSON](#) [p 905].

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (OK)	The operation has been executed successfully. A report is returned in the response body.
400 (Bad request)	The request is incorrect. This occurs when: • the structure of the message body does not comply with Message body [p 844]. • the message body contains a record table while the URL specifies a record.
403 (Forbidden)	Authenticated user is not allowed to delete or occult the specified record.
404 (Not found)	The selected record is not found. In the child dataset context, it should be necessary to use the <code>includeOcculting</code> parameter.
409 (Conflict)	Concurrent modification, The Optimistic locking [p 848] is activated and the content has changed in the meantime, it must be reloaded before deleting the record. The parameter value <code>checkNotChangedSinceLastUpdateTime</code> exists but does not correspond to the actual last update date of the record.
422 (Unprocessable entity)	Only available if <code>blockingConstraintsDisabled</code> is <code>false</code> , the operation fails because of a blocking validation error.

Response body

After a successful record deletion or occulting, a report is returned in the response body. It contains the number of deleted, occulted and inherited record(s).

Example [JSON](#) [p 916].

Count operation

Count operation may use one of the following methods:

- GET HTTP method,
- POST HTTP method without message body or
- POST HTTP method with message body but without content field on root.

The URL formats are:

- **Dataset node:** the data category returns the number of terminal nodes contained in the selected node.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}:count
```

Note

Not applicable with the history category.

- **Table** depending on the [operation category](#) [p 813]:

the data category returns the number of table records.

The history category returns the number of table history records.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}:count
```

- **Field** depending on the [operation category](#) [p 813]:

the data category counts the record fields.

The history category counts the history record field.

```
http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}/{pathInRecord}:count
```

Note

The field must be either an association node, a selection node, a terminal node or above.

Where:

- {category} corresponds to the [operation category](#) [p 813] (possible values are: data or data-compact).
- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the snapshot identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {pathInDataset} corresponds to the path of the dataset node, that can be a group node or a table node.
- {encodedPrimaryKey} corresponds to the percent encoded representation of the primary key (see [RFC-3986 Uniform Resource Identifier](#)).
- {pathInRecord} corresponds to the path starting from the table node.

Parameters

The following parameters are applicable to the count operation.

Parameter	Description
count	<i>Deprecated since 6.0.0</i> , replaced by the extended action from the URL. It is used to specify whether this is a count operation or a selection operation. Boolean type, default value is false.

Table parameters

The following parameters are applicable to tables, associations and selection nodes.

Parameter	Description
filter	Quick search predicate or complete XPath predicate [p 277] expression defines the field values to which the request is applied. If empty, all records will be considered. String type value. Note The history code operation value is usable with the ebx-operationCode path field from the meta section associated with this field.
historyMode	Specifies the filter context applied on table. String type, possible values are: - CurrentDataSpaceOnly: history in current dataspace - CurrentDataSpaceAndAncestors: history in current dataspace and ancestors - CurrentDataSpaceAndMergedChildren: history in current dataspace and merged children - AllDataSpaces: history in all dataspaces The default value is CurrentDataSpaceOnly. Voir aussi history [p 813] Note This parameter is ignored with the data category.
includeOcculting	Includes the records in occulting mode. Boolean type, default value is false.
viewPublication	Specifies the name of the published view to be considered during the count execution. This parameter can be combined with: the filter [p 847] parameter as the logical and operation. The behavior of this parameter is described in the section EBX as a Web Component [p 258]. String type value.

Selector parameters

The following parameters are only applicable to fields that return an enumeration, foreign key or `osd:resource`.

Parameter	Description
selector	Specifies whether: • <code>true</code>: returns the number of all possible values • <code>false</code>: returns the number of possible values for the current field. Boolean type, default value is <code>false</code>. Note This parameter is ignored with the history category.
selectorFilter	Specifies the filter of the selector. String type value, the syntax complies with the Recherche rapide [p 126].

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (OK)	The selected resource is successfully counted.
400 (Bad request)	The request is incorrect. This occurs when: • The selected field in a record or a dataset is sub-terminal. • The selected dataset field is a dataset tree. • The quick search predicate or complete XPath predicate of the <code>filter</code> parameter is malformed or contains unfilterable nodes. • The table view for the <code>viewPublication</code> parameter is either hierarchical, non-existent or non-published. • The <code>selector</code> parameter is used for a non-enumerated node, or the <code>firstElementIndex</code> is negative, higher than or equal to the number of values.
403 (Forbidden)	The selected resource is hidden for the authenticated user.
404 (Not found)	The selected resource is not found.

Optimistic locking

To prevent an update or a delete operation on a record that was previously read but may have changed in the meantime, an optimistic locking mechanism is provided.

To enable optimistic locking, a select request must set the `includeMetadata` parameter including the `system` value.

See [Technical data](#) [p 916] for more information.

The `update_time` property value must be included in the following request. If the record has been changed since the specified time, the update or delete operation will be cancelled.

- **Record:** update whole or partial content of the selected record.

The `update_time` value should be added to the request body to prevent update of a modified record.

See the [JSON](#) [p 878] example of a record.

- **Field:** update of a single field of the selected record.

The `update_time` value must be declared in the request URL by the `checkNotChangedSinceLastUpdateTime` parameter to prevent the update of a modified record.

The `update_time` property value can also be used in the request URL `checkNotChangedSinceLastUpdateTime` parameter to prevent deletion on a modified record.

Note


The `checkNotChangedSinceLastUpdateTime` parameter may be used more than once but only on the same record. This implies that if the request URL returns more than one record, the request will fail.

Inheritance

EBX inheritance features are supported by built-in RESTful services using specific properties and automatic behaviors. In most cases, the inheritance state will be automatically computed by the server according to the record and field definition or content. Every action that modifies a record or a field may have an indirect impact on those states. In order to fully handle the inheritance life cycle, direct modifications of the state are allowed under certain conditions. Forbidden or incoherent explicit alteration attempts are ignored.

Voir aussi [Inheritance and value resolution](#) [p 316]

Record inheritance life cycle in built-in RESTful services



Inheritance properties

The following table describes properties related to the EBX inheritance features.

Property	Location	Description
inheritance	record or table metamodel	Specifies if dataset inheritance is activated for the table. The value is computed from the data model and cannot be modified through built-in RESTful services. Voir aussi inheritance property in metamodel. [p 886]
inheritedField	field metamodel	Specifies the field's value source. The source data are directly taken from the data model and cannot be modified through built-in RESTful services. Voir aussi inheritedField property in metamodel. [p 887]
inheritanceMode	record in child dataset	Specifies the record's inheritance state. To set a record's inheritance from overwrite to inherit, its inheritanceMode value must be explicitly provided in the request. In this specific case, the content property will be ignored if present. occult and root explicit values are always ignored. An overwrite explicit value without a content property is ignored. Note Inherited record's fields are necessarily inherit. Note Root records in child dataset will always be root. Possible values are: root, inherit, overwrite, occult. For more information, see Record lookup mechanism [p 318].
	field in overwrite record	Specifies the field's inheritance state. To set a field's inheritance to inherit, its inheritanceMode value must be explicitly provided in the request. The content property will be ignored in this case. overwrite explicit value without a content property is ignored. Note inheritanceMode at field level does not appear for root, inherit and occult records. Note inheritedFieldMode and inheritanceMode properties cannot be both set on the same field. Possible values are: inherit, overwrite. For more information, see Inheritance and value resolution [p 316].
inheritedFieldMode	inherited field	Specifies the inherited field's inheritance state. To set a field's inheritance to inherit, its inheritedFieldMode value must be

Property	Location	Description
		explicitly provided in the request. The content property will be ignored in this case. overwrite explicit values without a content property are ignored. Note inheritedFieldMode and inheritanceMode properties cannot be both set on the same field. Note inheritedFieldMode has priority over the inheritanceMode property. Possible values are: inherit, overwrite. For more information, see Value lookup mechanism [p 319].

Look up table views operation

The "look up published views" operation may use one of the following methods:

- GET HTTP method or
- POST HTTP method without message body.

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/<ebx-dataservices>/rest/data/v1/{dataspace}/{dataset}/{tablePath: [^:]*}:publishedViews`

Where:

- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the image identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {tablePath: [^:]*} corresponds to the table path.

Parameters

No specific parameter for this operation.

Codes HTTP

HTTP code	Description
200 (OK)	Information successfully returned.
400 (Bad request)	Incorrect request, contains an error.
401 (Unauthorized)	Authentication has failed.
403 (Forbidden)	The specified resource read permission has been denied to the authenticated user.
404 (Not found)	The selected resource cannot be found.

Response body

It contains a collection of authorized view information (including the access URI).

Example: [JSON](#) [p 922].

111.7 Form data operations

The form-data category operations concern the dataset fields, records or record fields when creating or modifying content must comply with constraints on user form submit. They are intended to be used in a user form management context.

The request body of an operation is very similar to the equivalent operation of the data category in the sense that an incoming data validation feature and a result report has been added to the response. The data validation can not be deactivated, a parameter `blockingConstraintsDisabled` from the data category operations is not applicable. The validation phase fails when, at least, one constraint with a `blocksCommit` level set to `onInsertUpdateOrDelete` or `onUserSubmit-checkModifiedValues` is violated.

See [Blocking and non-blocking constraints](#) [p 633] for more information.

Form insert operation

Insert form uses the `POST` HTTP method and requires a message body holding the data. This operation supports one or multiple records in a single transaction. Moreover, it is also possible to update record(s).

- **Record:** validate and insert a new record or modify an existing one in the selected table.
- **Record table:** validate and insert or modify one or more records in the selected table, while securing a consistent response. Operations are executed sequentially, in the order defined on the client side. When an error occurs during a table operation, all updates are cancelled and the client receives an error message with detailed information. The maximum number of records is limited to 100.

```
http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}[:mass]
```

Where:

- `{category}` corresponds to the [operation category](#) [p 813] (possible values are: `form-data` or `form-data-compact`).
- `{dataspace}` corresponds to `B` followed by the dataspace identifier or to `V` followed by the snapshot identifier.
- `{dataset}` corresponds to the dataset identifier.
- `{pathInDataset}` corresponds to the path of the table node.
- `:mass` extended action is required when updating a filtered set of records (see [filter parameter](#) [p 853]).

Parameters

The following parameters are applicable with this insert operation.

Parameter	Description
<code>includeDetails</code>	Includes the <code>details</code> field in the answer to access the data details. The returned value corresponds to its URL resources. Type <code>Boolean</code>, the default value is <code>false</code>. Note Only applicable for a multiple records insertion.
<code>includeForeignKey</code>	Includes the <code>foreignKey</code> field in the answer for each record. The returned value corresponds to the value of a foreign key field that was referencing this record. <code>Boolean</code> type, the default value is <code>false</code>. Note Only applicable for a multiple records insertion.
<code>includeLabel</code>	Includes the <code>label</code> field in the answer for each record. Possible values are: • <code>yes</code>: the <code>label</code> field is included. • <code>no</code>: the <code>label</code> field is not included (use case: integration). <code>String</code> type, the default value is <code>no</code>. Note Only applicable for a multiple records insertion.
<code>updateOrInsert</code>	Specifies the behavior when the record to insert already exists: • If <code>true</code>: the existing record is updated with new data. • If <code>false</code>: a client error is returned and the operation is aborted. <code>Boolean</code> type, default value is <code>false</code>.
<code>filter</code>	Quick search predicate or complete XPath predicate [p 277] expression that defines the records to which a massive update is applied. The request body must be a record structure with the fields to update. This parameter must imperatively be used with :mass extended action otherwise an error is returned. The ebx-all value is used to select all records. When the viewPublication [p 854] query parameter is used, the scope is limited to the filtered view. <code>String</code> type value, it must not be empty otherwise an error would be returned. Note When using the query parameters includeDetails [p 853], includeLabel [p 853] or includeForeignKey [p 853], only the first 1000 report entries are returned in the report.

Parameter	Description
viewPublication	Specifies the name of the published view to be considered during a massive update. The behavior of this parameter is described in the section EBX as a Web Component [p 258]. String type value.

Message body

The request must define a message body. The format is similar to the data category insert operation's [message body](#) [p 839].

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (<i>OK</i>)	- The request body holds multiple records: the insert/update request was applied successfully, a report is returned in the response body. - The request body holds only one record and updateOrInsert is true: the update request was applied successfully, a report is returned in the response body.
201 (<i>Created</i>)	The request body holds only one non-existing record : a new record has been created and the header field Location is returned with its resource URL. Moreover, a report is returned in the response body.
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when the body message structure: - does not comply with what was mentioned in Message body [p 854]. - complies with what was mentioned in Message body [p 854], but number of record insert/update more than 100.
403 (<i>Forbidden</i>)	Authenticated user is not allowed to create a record or the request body contains a read-only field.
404 (<i>Not found</i>)	The selected resource is not found.
409 (<i>Conflict</i>)	Concurrent modification, only available if updateOrInsert is true, the Optimistic locking [p 848] is activated and the content has changed in the meantime, it must be reloaded before update.
422 (<i>Unprocessable entity</i>)	The request cannot be processed. This occurs when: - A blocking constraint has been violated. In this case an appropriate report is returned in the response body. - The record cannot be inserted because another one with the same primary key already exists (only available if updateOrInsert is false). - The record cannot be inserted because the definition of the primary key is either non-existent or incomplete. - The record cannot be updated because the value of the primary key cannot be modified.

Response body

The response body will always hold a validation report. However in case of failure, the response body corresponds to a JSON Exception handling response.

- **Record:** The header field `Location` is returned with its URL resource. The validation report will be include in response body.
- **Record table:** (optional) Contains a list of validations report for each element, corresponding to the multiple validation report.

Voir aussi [Form data category](#) [p 909]

Form update operation

As for the data or data-compact category update operation, it allows the modification of a single dataset or record and the PUT HTTP method must be used. Available URL formats are:

- **Dataset node:** validates and modifies the values of terminal nodes contained in the selected node.
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}`
- **Record:** validates and modifies the content of the selected record.
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}`

Note

Also available for POST HTTP method. In this case, the URL must point to the table and the parameter `updateOrInsert` must be set to `true`.

- **Field:** validates and update of a single field of the selected record.
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/{category}/v1/{dataspace}/{dataset}/{pathInDataset}/{encodedPrimaryKey}/{pathInRecord}`

Note

The field must be either a terminal node or above.

Where:

- `{category}` corresponds to the [operation category](#) [p 813] (possible values are: `form-data` or `form-data-compact`).
- `{dataspace}` corresponds to `B` followed by the dataspace identifier or to `v` followed by the snapshot identifier.
- `{dataset}` corresponds to the dataset identifier.
- `{pathInDataset}` corresponds to the path of the dataset node:
 - for dataset node operations, this must be any terminal node or above except table node,
 - for record and field operations, this corresponds to the table node.
- `{encodedPrimaryKey}` corresponds to the percent encoded representation of the primary key (see [RFC-3986 Uniform Resource Identifier](#)).
- `{pathInRecord}` corresponds to the path starting from the table node.

Parameters

Here are the parameters applicable with the update operation.

Parameter	Description
byDelta	Specifies the behavior for setting value of nodes that are not defined in the request body. This is described in the Update modes [p 917] section. Boolean type, the default value is true.
checkNotChangedSinceLastUpdateTime	Timestamp in datetime format used to ensure that the record has not been modified since the last read. Also see the Optimistic locking [p 848] section. DateTime type value.

Message body

The request must define a message body. The format is the same as for the data category update operation [message body](#) [p 842].

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (<i>Ok</i>)	The update request was applied successful and a report is returned in the response body.
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when the body request structure does not comply.
403 (<i>Forbidden</i>)	Authenticated user is not allowed to update the specified resource or the request body contains a read-only field.
404 (<i>Not found</i>)	The selected resource is not found.
409 (<i>Conflict</i>)	Concurrent modification, the Optimistic locking [p 848] is activated and the content has changed in the meantime, it must be reloaded before the update.
422 (<i>Unprocessable entity</i>)	The request cannot be processed. This occurs when: - A blocking constraint has been violated. In this case an appropriate report is returned in the response body. - The record cannot be updated because the value of the primary key cannot be modified.

Response body

The response body has the same format and behavior as the [Form Insert operation](#) [p 855].

111.8 Beta feature: Dataspace operations

These operations perform a selection or life cycle management over dataspace.

Voir aussi [Dataspaces](#) [p 100]

Beta feature: Select dataspaces or snapshots

Select operation may use one of the following methods: GET or POST. A pagination mechanism is always enabled.

URL formats are:

- **Root:** returns root dataspaces
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/data/v1/`
- **Children:** returns children dataspaces of a given dataspace
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/data/v1/{dataspace}:children`
- **Snapshots:** returns snapshots of a given dataspace
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/data/v1/{dataspace}:snapshots`
- **Information:** returns a dataspace, or a snapshot, information
`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/data/v1/{dataspace}:information`

Where:

- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace's identifier or to v followed by the snapshot's identifier.

Parameters

The following query parameters are applicable to **Root**, **Children** and **Snapshots** operations.

Parameter	Description
includeClosed	Includes the closed dataspace to the selection. Boolean type, default value is false.
includeAdministration	Includes the administration dataspace to the selection. Boolean type, default value is false.
pageRecordFilter	Specifies a server side built filter, for pagination, pointing to a record. This filter is strongly linked to the pageAction value and should not be modified on the client side. The filter takes the form of a record XPath predicate [p 277] expression used to figure out the pagination contexts. String type. <i>Voir aussi Pagination [p 912]</i>
pageAction	Specifies the pagination action to perform from the identifier held by pageRecordFilter. String type, default value is first. The possible values are: • first • previous • next • last <i>Voir aussi RequestPagination ^{API}</i>
pageSize	Specifies the maximum number of records per page. Integer type, default value is based on the user preferences. The value should be between 2 and 100.

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (<i>OK</i>)	The request has been successfully handled.
400 (<i>Bad request</i>)	The request is incorrect. This occurs when: - pageAction parameter's value is not included in allowed values. - pageRecordFilter is malformed or non-existent when selecting next or previous page. - pageSize parameter's value is out of bound.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	The selected resource is hidden from the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The selected resource could not be found.

Response body

After a successful selection, the result is returned in the response body. The content depends on the provided parameters and selected data.

The format is linked to the selected object type:

- For **Root**, **Children**, or **Snapshots**, see the [JSON](#) [p 923] example.
- For **Information**, see the [JSON](#) [p 925] example.

Beta feature: Create a child dataspace or a snapshot

Creates the dataspace or snapshot as specified. This operation use the POST method with a body request (with no specific query parameter).

Voir aussi `Repository.createHome` ^{API}

URL format are:

- Dataspace:**
`http[s]://<host>[:<port>]/.../data/v1/{dataspace}:createDataspace`
- Snapshot:**
`http[s]://<host>[:<port>]/.../data/v1/{dataspace}:createSnapshot`

Where:

- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier.

Request body

The body specifies the features of the dataspace or the snapshot to create.

Voir aussi `HomeCreationSpec` ^{API}

See the [JSON](#) [p 926] example.

HTTP codes

HTTP code	Description
201 (<i>Created</i>)	A new dataspace or snapshot has been created, in this case, the header field <code>Location</code> is returned with its resource URL.
400 (<i>Bad request</i>)	The request body is not well-formed or contains invalid content.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	Permission was denied to create the specified resource for the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The resource specified in the request body cannot be found.
500 (<i>Internal error</i>)	Unexpected error thrown by the application. Error details can usually be found in EBX logs.

Beta feature: Locking a dataspace

Locks the specified dataspace. If the dataspace is already locked:

- by the same user, then the lock is kept,
- by another user and during the wait duration, then the lock is acquired,
- otherwise, the lock is rejected.

This operation uses the `POST` method and consumes `Content-Type` header set to:

- `application/x-www-form-urlencoded`: with HTTP parameters in the body or
- `application/json`: with HTTP parameters in the URL and [Session parameters](#) [p 801] into JSON body.

When it succeeds, no response body is returned.

Voir aussi

[Permissions for locking or unlocking a dataspace](#) [p 323]

`LockSpec.lockAPI`

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/.../data/v1/{dataspace}:lock`

Where:

- `{dataspace}` corresponds to `B` followed by the dataspace identifier.

Parameters

The following query parameters are applicable to the operation.

Parameter	Description
<code>durationToWaitForLock</code>	When the dataspace is locked by another user, specifies the maximum duration to wait for acquiring the lock. The duration is specified in seconds. If the value is set to 0, then the locking attempt is performed immediately. Due to several reasons, the wait duration can not exceed 60 seconds. Otherwise, the value is overwritten with its maximum value. Integer type, default value is 0.

HTTP codes

HTTP code	Description
204 (<i>No content</i>)	The request has been successfully handled but no response body is returned.
400 (<i>Bad request</i>)	The request URL or body is not well-formed or contains invalid content.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	Permission was denied to lock the specified resource for the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The resource specified in the URL cannot be found.
409 (<i>Conflict</i>)	The resource is already locked by another user, the lock is rejected after <code>durationToWaitForLock</code> parameter's value.
500 (<i>Internal error</i>)	Unexpected error thrown by the application. Error details can usually be found in EBX logs.

Beta feature: Unlocking a dataspace

Unlocks the specified dataspace. If the dataspace is:

- locked by the same user, then the lock is released,
- locked by another user, the current user is an administrator, and the `forceByAdministrator` query parameter is set to `true`, then the lock is released,
- not locked, the lock status is unchanged,
- otherwise, the unlock is rejected.

This operation uses the POST method and consumes Content-Type header set to:

- `application/x-www-form-urlencoded`: with HTTP parameters in the body or
- `application/json`: with HTTP parameters in the URL and [Session parameters](#) [p 801] into JSON body.

When it succeeds, no response body is returned.

Voir aussi

[Permissions for locking or unlocking a dataspace](#) [p 323]

`LockSpec.unlockAPI`

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/.../data/v1/{dataspace}:unlock`

Where:

- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier.

Parameters

The following query parameters are applicable to the operation.

Parameter	Description
<code>forceByAdministrator</code>	When the dataspace is locked by another user, an administrator can force the unlocking. Boolean type, default value is <code>false</code> .

HTTP codes

HTTP code	Description
204 (<i>No content</i>)	The request has been successfully handled but no response body is returned.
400 (<i>Bad request</i>)	The request URL or body is not well-formed or contains invalid content.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	Permission was denied to unlock the specified resource for the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The resource specified in the URL cannot be found.
409 (<i>Conflict</i>)	The resource is already locked by another user, or the current user is administrator but <code>forceByAdministrator</code> parameter is <code>false</code> , the unlock is rejected.
500 (<i>Internal error</i>)	Unexpected error thrown by the application. Error details can usually be found in EBX logs.

Beta feature: Merge a dataspace

Merges the specified dataspace to its parent. It is possible to perform deletion, after the merge, on history and / or on data.

This operation uses the POST method and consumes Content-Type header set to:

- `application/x-www-form-urlencoded`: with HTTP parameters in the body or
- `application/json`: with HTTP parameters in the URL and [Session parameters](#) [p 801] into JSON body.

When it succeeds, no response body is returned.

Note

The merge decision step is bypassed for merges performed through data services. In such cases, the data in the child dataspace automatically overrides the data in its parent.

Voir aussi

ProcedureContext.doMergeToParent^{API}

[Deleting data and history](#) [p 454]

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/.../data/v1/{dataspace}:merge`

Where:

- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier.

Parameters

The following query parameters are applicable to the operation.

Parameter	Description
deleteHistoryOnMerge	Sets whether the history associated with the specified dataspace will be deleted upon merge. Boolean type, default value is false. When this parameter is not specified in the request, the default value is false. It is possible to redefine the default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.historyDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414].
deleteDataOnMerge	Sets whether the specified dataspace and its associated snapshots will be deleted upon merge. Boolean type, default value is false. When this parameter is not specified in the request, the default value is false. It is possible to redefine the default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.dataDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414].

HTTP codes

HTTP code	Description
204 (<i>No content</i>)	The request has been successfully handled but no response body is returned.
400 (<i>Bad request</i>)	The request URL contains invalid content.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	Permission was denied to merge the specified resource for the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The resource specified in the URL cannot be found.
500 (<i>Internal error</i>)	Unexpected error thrown by the application. Error details can usually be found in EBX logs.

Beta feature: Close a dataspace or a snapshot

Closes the specified dataspace or snapshot. It is possible to perform deletion, after close, on history and / or on data.

This operation uses the POST method and consumes Content-Type header set to:

- application/x-www-form-urlencoded: with HTTP parameters in the body or
- application/json: with HTTP parameters in the URL and [Session parameters](#) [p 801] into JSON body.

When it succeeds, no response body is returned.

Voir aussi

Repository.closeHome^{API}

[Deleting data and history](#) [p 454]

The URL format is:

http[s]://<host>[:<port>]/.../data/v1/{dataspace}:close

Where:

- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the snapshot identifier.

Parameters

The following query parameters are applicable to the operation.

Parameter	Description
<code>deleteHistoryOnClose</code>	Sets whether the history associated with the specified dataspace will be deleted upon close. Boolean type, default value is <code>false</code>. When this parameter is not specified in the request, the default value is <code>false</code>. It is possible to redefine the default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.historyDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414].
<code>deleteDataOnClose</code>	Sets whether the specified dataspace and its associated snapshots will be deleted upon close. Boolean type, default value is <code>false</code>. When this parameter is not specified in the request, the default value is <code>false</code>. It is possible to redefine the default value by specifying the property <code>ebx.dataservices.dataDeletionOnCloseOrMerge.default</code> in the EBX main configuration file [p 414].

HTTP codes

HTTP code	Description
204 (<i>No content</i>)	The request has been successfully handled but no response body is returned.
400 (<i>Bad request</i>)	The request URL or body is not well-formed or contains invalid content.
401 (<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403 (<i>Forbidden</i>)	Permission was denied to close the specified resource for the authenticated user.
404 (<i>Not found</i>)	The resource specified in the URL cannot be found.
422 (<i>Unprocessable entity</i>)	A blocking constraint has been violated.
500 (<i>Internal error</i>)	Unexpected error thrown by the application. Error details can usually be found in EBX logs.

111.9 Health operations

Overview

Operations health helps monitor the EBX server.

Started operation

Returns status code 200 (Ok) when EBX is started and initialized, otherwise it returns 503 (Service unavailable).

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/.../health/v1/started`

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (OK)	The request was successfully handled and a response body is returned.
503 (Service unavailable)	EBX is not yet started and initialized. A message is returned to help with diagnostics.

Response body

See the [JSON](#) [p 927] example.

Check operation

Returns the status code 200 (Ok) when EBX is started and checked, otherwise it returns 503 (Service unavailable).

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/.../health/v1/check`

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (OK)	The request was successfully handled and a response body is returned.
503 (Service unavailable)	EBX is not yet started and initialized. A message is returned to help with diagnostics.

Response body

See the [JSON](#) [p 927] example.

Stopped operation

Returns the status code 200 (Ok) when the EBX repository is shutdown, otherwise it returns 503 (Service unavailable).

The URL format is:

`http[s]://<host>[:<port>]/.../health/v1/stopped`

HTTP codes

HTTP code	Description
200 (OK)	The request was successfully handled and a response body is returned.
503 (Service unavailable)	EBX is not yet started and initialized. A message is returned to help with diagnostics.

Response body

See the [JSON](#) [p 927] example.

111.10 OpenAPI operations

Overview

The [api](#) [p 813] category operations comply with the OpenAPI specification 3.0.X to generate JSON documents. These documents facilitate development and consumption by structuring and describing the available REST built-in resources and the operations associated with them.

OpenAPI document HATEOAS links are available through the select data operations when using the [includeOpenApiDetails](#) [p 827] query parameter.

The REST OpenAPI services permissions are globally defined in [Global permissions](#) [p 806].

Making the proper types mapping for generating a client, in a specific language, is essential. The [OpenAPI format](#) can be used to validate the input or to map the value to a specific type, in the chosen programming language. See [Content of simple type](#) [p 899] for more information.

Note

Tools that do not support a specific format may default back to the type alone.

Generate OpenAPI document

The operation uses the GET or POST HTTP method to generate the OpenAPI document of a dataset table or a schema node.

The URL format is:

```
http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/api/v1/{category}/v1/{dataspace}/
{dataset}/{pathInDataset}
```

Where:

- {category} corresponds to an [operation category](#) [p 813] among [data](#) [p 823] or [form-data](#) [p 852].
- {dataspace} corresponds to B followed by the dataspace identifier or to v followed by the snapshot identifier.
- {dataset} corresponds to the dataset identifier.
- {pathInDataset} corresponds to the path of:
 - a table node,

- a dataset terminal node or above.

Note

The generated document will not depend on user permissions. The whole fields will be presented.

HTTP codes

HTTP code	Description
200(<i>OK</i>)	The request has been successfully handled.
401(<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403(<i>Forbidden</i>)	Permission was denied to read the specified resource.
404(<i>Not found</i>)	The resource, specified in the URL, cannot be found.

111.11 Staging operations

The [Staging](#) [p 547] REST API is designed to interact with source and target servers. It allows users to manage domains using export and import of staging archives.

The complete description of the services is available via OpenAPI on the following link:

`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/api/v1/staging/v1`

In [the development run mode](#) [p 423], the [Swagger UI](#) is available on the following link.

`http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/api/v1/staging/v1/ui`

Voir aussi [Visual documentation](#) [p 974]

Domain management operations

The *domains* service allows the users to manage domains. The provided features are:

- Select the list of available domains.
- Select a domain by unique name.
- Create a new domain.
- Select the components of a domain.
- Add a component to a domain.
- Remove a component from a domain, the component is deleted.

Staging element navigation operations

The *elements* service is designed to display the whole elements of an instance in a hierarchical way. It is mainly designed for a UI interface that supports an hierarchical view with levels handling. The purpose of using query parameters instead of a structured body is to use links for easier navigation. The provided features are:

- Expands the content of an element.
- Expands the content of a specific type of elements under a selected element.

Archive manipulation operations

The *archives* service is designed for importing/exporting staging archives to/from a running instance in a single request. It is also used for uploading archives for asynchronous import. The provided features are:

- Export the archive of a domain.
- Import an archive to a running instance.
- Upload an archive for an asynchronous import.

The easiest way to export a staging archive via cURL

```
curl --request GET 'http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/staging/v1/archives/<domain>?login=<login>&password=<password>'
```

The easiest way to import a staging archive via cURL

```
curl --request POST 'http[s]://<host>[:<port>]/ebx-dataservices/rest/staging/v1/archives?login=<login>&password=<password>'
--header 'Content-Type: application/zip'
--data-binary '@/<archive-path-on-disk>'
```

Export operations


The *exports* service is designed to handle advanced export features. The archive is exported and stored on the server for a predefined period. The user can retrieve information about the archive, and it will be available to download it until it expires. The provided features are:

- Initiate an export.
- Get the status of an initiated export.
- Download an exported archive.

This endpoint can work in both synchronous and asynchronous modes.


Synchronous mode

A blocking mode that responds after exporting the whole archive on the server. The Archive will be immediately downloadable.



Asynchronous mode

A non-blocking mode that responds with an export ID and launches a task to export the archive. The client must poll the status endpoint to retrieve the status of the export. When the status changes to "Exported", the archive would be downloadable.



For consistency, any staging asynchronous job is aborted if it does not complete before 60 minutes of work.

Import operations

The *imports* service is designed to handle advanced import features. The archive is uploaded and stored on the server for a predefined period. The user can initiate an import asynchronously or retrieve information about an in-progress or completed import.


The archive is uploaded using the *archives* service with the option `asyncImport=true`.

The provided features are:

- Initiate an import by using an already uploaded archive.
- Get the status/report of an initiated import.

The archive name can be retrieved from an old import to initiate a re-import of the same archive with different options. It will be available until it expires.

This endpoint works only in asynchronous mode:



111.12 Limitations

General limitations

- Indexes, in the request URL `{pathInDataset}` or `{pathInRecord}`, are not supported.
- Dataset nodes and field operations applied to nodes that are sub-terminal are not supported.

See [Access properties](#) [p 649] for more information about terminal nodes.

Compact format limitations

- [Inheritance](#) [p 849], [tracking information](#) [p 801], [session parameters](#) [p 801] and [procedure context](#) [p 804] are not handled in the [compact format](#) [p 903]. Use the [extended](#) [p 877] one instead.
- [History category](#) [p 813] is not supported in the [compact format](#) [p 903].

Read operations

- Within the selector, the pagination context is limited to the `nextPage` property.
- When the [sortByRelevancy](#) [p 831] parameter is activated, the ones below are ignored: [sort](#) [p 830], [sortOnLabel](#) [p 831], [sortPriority](#) [p 832] and sort criteria defined through the [viewPublication](#) [p 832].
- Within the `viewPublication` parameter, the hierarchical and tile views are not supported.
- The `sortOnLabel` parameter ignores programmatic labels.
- The system information response's properties cannot be browsed through the REST URL with the hierarchical representation.
See [System information operation](#) [p 819] for more information.
- The prepare for creation operation does not support a dataset node.
- The [select dataspace operation](#) [p 857] does not sort them by label.
- The [select snapshots operation](#) [p 857] does not sort them by creation date.
- The [select snapshots operation](#) [p 857] can not include the initial snapshots.

Write operations

- Association fields cannot be updated, therefore, the list of associated records cannot be modified directly.
- Control policy `onUserSubmit-checkModifiedValues` of the user interface is not supported. To retrieve validation errors, invoke the select operation on the resource by including the `includeValidation` parameter.
See [Blocking and non-blocking constraints](#) [p 633] for more information.

Directory operations

- Changing or resetting a password for a user is not supported.

OpenAPI operations

- The document generation is not available through the user interface.
- The document generation REST services does not support the YAML format.
- Supports only [Data operations](#) [p 823] and [Form data operations](#) [p 852] except:
 - Select **Dataset tree**, **Dataset node** and **Field** operations.
 - Insert or delete multiple records in a single request.
 - Use of the HTTP header `content-type: x-www-form-urlencoded` to send query parameters in the body request.

- The '[Basic Authentication Scheme](#)' [p 805] is the only described method.

CHAPITRE 112

Introduction

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)

112.1 Overview

The JSON (JavaScript Object Notation) is the data-interchange format used by TIBCO EBX's [RESTful operations](#) [p 811].

This format is lightweight, self-describing and can be used to design UIs or to integrate EBX in company's information system.

The following JSON formats are available:

- Using the [extended format](#) [p 877], the data context is exhaustive and contains features to retrieve metamodel data, labels, validation report, inheritance data, URLs (OpenAPI, details, selector, historyDetails, etc.), history advanced data, except for association fields and selection nodes. However, these fields are reachable from the response through URL links called details included by default.
- Using the [compact format](#) [p 903], the data context is limited to master data without metamodel data except links for enumerated fields.

Voir aussi [Hiding a field in Data Services](#) [p 652]

The amount of retrieved data is limited by a [pagination](#) [p 912] mechanism which can be configured.

URL links allow reaching:

- Tables, records, dataset non-terminal nodes, foreign keys, resource fields through the `details` property. See [includeDetails](#) [p 826] for more information.
- Possible values for foreign keys or enumerations, by activating the `selector` parameter. See [includeSelector](#) [p 827] for more information.

Voir aussi [Activation and configuration](#) [p 801]

Note

JSON data are always encoded with the UTF-8 charset.

CHAPITRE 113

Extended

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Global structure](#)
3. [Metamodel](#)
4. [Sort criteria](#)
5. [Validation report](#)
6. [Constraints](#)
7. [Content](#)

113.1 Introduction

The JSON extended format is used to retrieve master data, technical information and metadata. It is designed in an expanded way that allows to include several features such as validation, sorting and so on. To activate the extended format, the unsuffixed REST category, like data or form-data, must be used in the URL.

113.2 Global structure

JSON Request body

The request body is represented by a JSON object whose content varies according to the operation and the category.

Data category

The request body contains at least a content property which hold master data values.

- **Dataset node**

Specifies the target values of terminal nodes under the specified node. This request is used for the dataset node update operation.

```
{
  "content": {
    "nodeName1": {
      "content": true
    },
    "nodeName2": {
      "content": 2
    }
  }
}
```

```

    },
    "nodeName3": {
      "content": "Hello"
    }
  }
}

```

Voir aussi [Update operation](#) [p 841]

- **Record**

Specifies the target record content by setting the value of each field. For missing fields, the behavior depends on the request parameter `byDelta`. This structure is used for table record insert, record update or selector's select operation when local enumeration dependency field values are declared.

Voir aussi [Inheritance](#) [p 849]

Some technical data can be added beside the content property such as `lastUpdateDate`.

Voir aussi [Optimistic locking](#) [p 848]

```

{
  ...
  "lastUpdateDate": "2015-12-25T00:00:00.001",
  ...
  "content": {
    "gender": {
      "content": "Mr."
    },
    "lastName": {
      "content": "Chopin"
    },
    "lastName-en": {
      "content": "Chopin",
      "inheritedFieldMode": "inherit"
    },
    "firstName": {
      "content": "Fryderyk"
    },
    "firstName-en": {
      "content": "Frdric",
      "inheritedFieldMode": "overwrite"
    },
    "birthDate": {
      "content": "1810-03-01"
    },
    "deathDate": {
      "content": "1849-10-17"
    },
    "jobs": {
      "content": [
        {
          "content": "CM"
        },
        {
          "content": "PI"
        }
      ]
    },
    "infos": {
      "content": [
        {
          "content": "https://en.wikipedia.org/wiki/Chopin"
        }
      ]
    }
  }
}

```

Voir aussi

[Insert operation](#) [p 837]

[Update operation](#) [p 841]

- **Record fields**

Specifies the target values of fields under the record terminal node by setting the value of each field. For missing fields, the behavior depends on the request parameter `byDelta`. This structure is only used for table record updates.

Voir aussi [Inheritance](#) [p 849]

```
{
  "content": [
    {
      "content": "CM"
    },
    {
      "content": "PI"
    }
  ]
}
```

Voir aussi [Update operation](#) [p 841]

- **Record table**

Defines the content of one or more records by indicating the value of each field. For missing fields, the behavior depends on the `byDelta` parameter of the request. This structure is used upon insert or update records in the table.

```
{
  "rows": [
    {
      "content": {
        "gender": {
          "content": "M"
        },
        "lastName": {
          "content": "Saint-Sans"
        },
        "firstName": {
          "content": "Camille"
        },
        "birthDate": {
          "content": "1835-10-09"
        },
        ...
      }
    },
    {
      "content": {
        "gender": {
          "content": "M"
        },
        "lastName": {
          "content": "Debussy"
        },
        "firstName": {
          "content": "Claude"
        },
        "birthDate": {
          "content": "1862-10-22"
        },
        ...
      }
    }
  ]
}
```

Voir aussi

[Insert operation](#) [p 837]

[Update operation](#) [p 841]

- **Record table to deleted**

Defines one or more records. This structure is used upon deleting several records from the same table.

```
{
  "rows": [
    {
      "details": "http://.../root/table/1"
    },
    {
      "details": "http://.../root/table/2"
    },
    {
      "primaryKey": ".oid=3"
    },
    {
      "foreignKey": "4"
    },
    ...
  ]
}
```

Voir aussi [Delete operation](#) [p 843]

- **Field**

Specifies the target field content. This request is used for field update.

The request has the same structure as defined in [node value](#) [p 898] by only keeping the content entry. Additional entries are simply ignored.

Voir aussi [Update operation](#) [p 841]

- **Open or close user interface**

Specifies whether the user interface is open or close and the unavailability message.

```
{
  "content": {
    "toolStatus": {
      "content": true    // or false
    },
    "toolStatusCloseMessage": {
      "content": "Access is temporarily forbidden for maintenance."
    }
  }
}
```

Voir aussi [User interface operations](#) [p 819]

Only writable fields can be mentioned in the request, this excludes the following cases:

- Association node,
- Selection node,
- Value function,
- JavaBean field that does not have a setter,
- Unwritable permission on node for authenticated user.

JSON Response body

The response body is represented by a JSON object whose content depends on the operation and the category.

Data category

The selection operation contains two different parts.

The first one named meta contains the exhaustive structure of the response.

The second, regrouping content, rows, pagination... etc, contains the values corresponding to the request.

- **Dataset tree**

Contains the hierarchy of table and non-terminal group nodes.

```
{
  "meta": {
    "fields": [
      {
        "name": "rootName",
        "label": "Localized label",
        "description": "Localized description",
        "type": "group",
        "pathInDataset": "/rootName",
        "fields": [
          {
            "name": "settings",
            "label": "Settings",
            "type": "group",
            "pathInDataset": "/rootName/settings",
            "fields": [
              {
                "name": "settingA",
                "label": "A settings label",
                "type": "group",
                "pathInDataset": "/rootName/settings/settingA"
              },
              {
                "name": "settingB",
                "label": "B settings label",
                "type": "group",
                "pathInDataset": "/rootName/settings/settingB"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "name": "table1",
        "label": "Table1 localized label",
        "type": "table",
        "minOccurs": 0,
        "maxOccurs": "unbounded",
        "pathInDataset": "/rootName/table1"
      },
      {
        "name": "table2",
        "label": "Table2 localized label",
        "type": "table",
        "minOccurs": 0,
        "maxOccurs": "unbounded",
        "pathInDataset": "/rootName/table2"
      }
    ]
  },
  "validation": [
    {
      "level": "error",
      "message": "Value must be greater than or equal to 0.",
      "details": "http://.../rootName/settings/settingA/settingA1?includeValidation=true"
    },
    {
      "level": "error",
      "message": "Field 'Settings A2' is mandatory.",
      "details": "http://.../rootName/settings/settingA/settingA2?includeValidation=true"
    }
  ],
  "content": {
    "rootName": {
      "details": "http://.../rootName",
      "openApiDetails": "http://.../api/.../rootName",
      "content": {
        "settings": {
```

```

    "details": "http://.../rootName/settings",
    "openApiDetails": "http://.../api/.../rootName/settings",
    "content": {
      "weekTimeSheet": {
        "details": "http://.../rootName/settings/settingA",
        "openApiDetails": "http://.../api/.../rootName/settings/settingA"
      },
      "vacationRequest": {
        "details": "http://.../rootName/settings/settingB",
        "openApiDetails": "http://.../api/.../rootName/settings/settingB"
      }
    },
    "table1": {
      "details": "http://.../rootName/table1",
      "openApiDetails": "http://.../api/.../rootName/table1"
    },
    "table2": {
      "details": "http://.../rootName/table2",
      "openApiDetails": "http://.../api/.../rootName/table2"
    }
  }
}

```

The meta and validation properties are optional.

Voir aussi

[Metamodel](#) [p 886]

[Validation report](#) [p 894]

[Select operation](#) [p 823]

- **Dataset node**

Contains the list of terminal nodes under the specified node.

```

{
  "meta": {
    "fields": [
      {
        "name": "nodeName1",
        "label": "Localized label of the field node 1",
        "description": "Localized description",
        "type": "boolean",
        "minOccurs": 1,
        "maxOccurs": 1,
        "pathInDataset": "/rootName/.../nodeName1"
      },
      {
        "name": "nodeName2",
        "label": "Localized label of the field node 2",
        "type": "int",
        "minOccurs": 1,
        "maxOccurs": 1,
        "pathInDataset": "/rootName/.../nodeName2"
      }
    ]
  },
  "content": {
    "nodeName1": {
      "content": true
    },
    "nodeName2": {
      "content": -5,
      "validation": [
        {
          "level": "error",
          "message": "Value must be greater than or equal to 0."
        }
      ]
    }
  }
}

```

Voir aussi [Select operation](#) [p 823]

- **Table**

JSON object containing the following properties:

- (Optional) The [table metamodel](#) [p 886],
- (Optional) The sort criteria applied,
- (Optional) The table validation report,
- The rows property corresponding to a JSON Array of the selected records. Each record is represented by an JSON object. If no record is selected then the JSON Array is empty.
- (Optional) the pagination property, containing [pagination](#) [p 912] data.

```
{
  "rows": [
    {
      "label": "Claude Levi-Strauss",
      "details": "http://.../root/individu/1",
      "content": {
        "id": {
          "content": 1
        },
        ...
      }
    },
    {
      "label": "Sigmoud Freud",
      "details": "http://.../root/individu/5",
      "content": {
        "id": {
          "content": 2
        },
        ...
      }
    },
    ...
    {
      "label": "Alfred Dreyfus",
      "details": "http://.../root/individu/10",
      "content": {
        "id": {
          "content": 30
        },
        ...
      }
    }
  ],
  "sortCriteria": [
    {
      "path": "/name",
      "order": "lasc"
    },
    ...
  ],
  "pagination": {
    "firstPage": null,
    "previousPage": null,
    "nextPage": "http://.../root/individu?pageRecordFilter=./id=9&pageSize=9&pageAction=next",
    "lastPage": "http://.../root/individu?pageSize=9&pageAction=last"
  }
}
```

Voir aussi [Select operation](#) [p 823]

- **Record**

JSON object containing:

- The label,
- (Optional) The record URL,
- (Optional) The [technical data](#) [p 916],
- (Optional) The [table metamodel](#) [p 886],

- (Optional) The record validation report,
- (Optional) The inheritance mode of the record, which can be: root, inherit, overwrite or occult.

Voir aussi

[*Record lookup mechanism*](#) [p 318]

[*Inheritance*](#) [p 849]

- The record content.

```
{
  "label": "Name1",
  "details": "http://.../rootName/table1/pk1",
  "creationDate": "2015-02-02T19:00:53.142",
  "creationUser": "admin",
  "lastUpdateDate": "2015-09-01T17:22:24.684",
  "lastUpdateUser": "admin",
  "inheritanceMode": "root",
  "meta": {
    "name": "table1",
    "label": "Table1 localized label",
    "type": "table",
    "minOccurs": 0,
    "maxOccurs": "unbounded",
    "primaryKeys": [
      "/pk"
    ],
    "inheritance": "true",
    "fields": [
      {
        "name": "pk",
        "label": "Identifiant",
        "type": "string",
        "minOccurs": 1,
        "maxOccurs": 1,
        "pathInRecord": "pk",
        "filterable": true,
        "sortable": true
      },
      {
        "name": "name",
        "label": "Name",
        "type": "string",
        "minOccurs": 1,
        "maxOccurs": 1,
        "pathInRecord": "name",
        "filterable": true,
        "sortable": true
      },
      {
        "name": "name-fr",
        "label": "Nom",
        "type": "string",
        "minOccurs": 1,
        "maxOccurs": 1,
        "inheritedField": {
          "sourceNode": "./name"
        },
        "pathInRecord": "name-fr",
        "filterable": true,
        "sortable": true
      },
      {
        "name": "parent",
        "label": "Parent",
        "description": "Localized description.",
        "type": "foreignKey",
        "minOccurs": 1,
        "maxOccurs": 1,
        "foreignKey": {
          "tablePath": "/rootName/table1",
          "details": "http://.../rootName/table1"
        },
        "enumeration": "foreignKey",
        "pathInRecord": "parent",
        "filterable": true,
        "sortable": true
      }
    ]
  }
}
```



```

    ]
  },
  "content": {
    "pk": {
      "content": "pk1"
    },
    "name": {
      "content": "Name1"
    },
    "name-fr": {
      "content": "Name1",
      "inheritedFieldMode": "inherit"
    },
    "parent": {
      "content": null,
      "selector": "http://.../rootName/table1?selector=true",
      "validation": [
        {
          "level": "error",
          "message": "Field 'Parent' is mandatory."
        }
      ]
    }
  ],
  "validation": {
    ...
  }
}

```

Voir aussi

[Select operation](#) [p 823]

[Prepare operations](#) [p 834]

- Fields**

For association or selection nodes, contains the target table with the associated records if, and only if, the includeDetails parameter is set to true.

For other kinds of nodes, contains the current [node value](#) [p 898].

Voir aussi [Select operation](#) [p 823]

- Retrieve the user interface state**

Contains the user interface status and the unavailability message.

```

{
  "content": {
    "toolStatus": {
      "content": true,
      "label": "Open",
      "selector": "http://.../domain/toolStatus/toolStatus?selector=true"
    },
    "toolStatusCloseMessage": {
      "content": "Access is temporarily forbidden for maintenance."
    }
  }
}

```

Voir aussi [User interface operations](#) [p 819]

Note

Nodes, records and fields, property and values may be hidden depending on their resolved permissions (see [permissions](#) [p 321]) .

113.3 Metamodel

This section can be activated on demand with the [includeMetamodel](#) [p 827] parameter. It describes the structure and the JSON typing of the content section.

This section is deactivated by default for selection operations.

Voir aussi

[Select operation](#) [p 823]

[Prepare operations](#) [p 834]

Structure for table

Table metamodel is represented by a JSON object with the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
name	String	Specifies the name of the authorized table defined in the model.	Yes
label	String	Specifies the table's label. If undefined, the name of the schema node is returned.	Yes
description	String	Specifies the table's description.	No
type	String	Specifies the node's type, the value is always equal to: table.	Yes
minOccurs	Number	Specifies the number of minimum authorized record(s).	Yes
maxOccurs	Number or String	Specifies the number of maximum authorized record(s) or unbounded.	Yes
history	Boolean	Specifies if the table content is historized. Its value is true if history is activated, false otherwise. <i>Voir aussi History [p 297]</i>	No
primaryKeyFields	Array	Specifies the primary key composition which is represented as an array of the paths.	Yes
inheritance	Boolean	Specifies whether the dataset inheritance is activated for the table. Its value is true if inheritance is activated, false otherwise. <i>Voir aussi Inheritance and value resolution [p 316]</i>	No
fields	Array	Specifies the direct children of the record node which are represented as an array of fields. Each field may also recursively contain sub-fields.	Yes

Structure for field

Each authorized field is represented by a JSON object with the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
name	String	Specifies the name of the authorized field defined in the model.	Yes
label	String	Specifies the node's label. If undefined, the name of the schema node is returned.	Yes
description	String	Specifies the field's description.	No
type	String	Specifies the field's type, which can be a: simple type [p 899], group, table, foreignKey [p 887], association [p 888], etc.	Yes
minOccurs	Number	Specifies the number of minimum authorized occurrence(s).	Yes
maxOccurs	Number or String	Specifies the number of maximum authorized occurrence(s) or unbounded.	Yes
readOnly	Boolean	Specifies whether the field access permission is defined as read-only from the data model access properties. That is, if its data can be read or written. Its value is true if the field is read only, false otherwise. Voir aussi Access properties [p 649] <i>AccessPermission^{API}</i>	Yes
autoIncrement	Boolean	Specifies whether the field is auto-incremented. This property is only available for integer field type. Its value is true if the field is auto-incremented, false otherwise. Voir aussi Auto-incremented values [p 641]	No
checkNullInput	Boolean	Specifies whether the check of the constraints on null fields, at user input, is activated or not. Its value is true when activated, false otherwise. The constraint check is activated when the field has the property osd:checkNullInput [p 636] set to true.	Yes
inheritedField	Object	Holds information related to the inherited field's value source. <pre>{ "inheritedField": { "sourceRecord": "/path/to/record", // (optional) "sourceNode": "../path/to/Node" } }</pre> Voir aussi Inheritance and value resolution [p 316]	No
foreignKey	Object	Holds information related to the target table.	No (*)

JSON property	JSON format	Description	Required
		Voir aussi Structure for foreign key field [p 889]	
association	Object	Holds information related to the association table. Voir aussi Structure for the association field [p 890]	No (*)
enumeration	String	Specifies if the field is an enumeration value. Possible values are: - dynamic - foreignKey - nomenclature - programmatic - resource - static Voir aussi SchemaFacetEnumeration ^{API} According to its value, indicates if the field can be used for retrieving possible values by using the selector [p 899] request parameter.	No
enumerationDependencies	Array of JSON Object	Specifies the metadata enumeration dependencies list. Only available for enumeration types among: foreignKey, dynamic or programmatic. Voir aussi Structure for the enumeration dependencies [p 892]	No
valueFunction	Boolean	Specifies if the field is a computed value. Voir aussi Computed values [p 639]	No
linkedField	Object	Holds information related to the linked field. Voir aussi <i>SchemaNode.getSchemaLinkedField()</i> <i>SchemaNode.getSchemaLinkedField</i> ^{API} Structure for the linked field [p 891]	No
pathInDataset	String	Specifies the relative field's path starting from the schema node.	No (**)
pathInRecord	String	Specifies the relative field's path starting from the table node.	No (*)
filterable	Boolean	Specifies whether the field can be used to filter records using the filter [p 829] request parameter.	No (*)
hiddenFilterPolicy	String	Specifies the hidden filter policy. The possible values are: textSearchOnly, true or false. Voir aussi	No (*)

JSON property	JSON format	Description	Required
		Hiding a field in structured search tools [p 652] <code>SchemaNodeDefaultView.getHiddenInSearch^{API}</code>	
sortable	Boolean	Specifies whether the field can be used in sort criteria using the sort [p 830] request parameter.	No (*)
constraints	Array of JSON Object	Specifies the field's non-programmatic constraints. Voir aussi Constraints [p 894]	No
fields	Array of JSON Object	Holds the structure and typing of each field group.	No

(*) Only available for table, record and record field operations.

(**) Only available for dataset tree operations.

Structure for foreign key field

The foreign key field metamodel is represented by a JSON object.

```
{
  "dataspace": "BAuthors",
  "dataset": "Authors",
  "tablePath": "/root/Authors",
  "details": "http://.../BAuthors/Authors/root/Authors"
}
```

It holds the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
dataspace	String	Specifies the target dataspace or snapshot identifier. If not specifies then it corresponds to the same dataspace as the table's one.	No
dataset	String	Specifies the target dataset's identifier. If not specifies then it corresponds to the same dataset as the table's one.	No
tablePath	String	Specifies the target table's path.	Yes
details	String	Specifies the target table's REST resource URL. Voir aussi includeDetails parameter [p 826]	No
historyDetails	String	Specifies the history target table's REST resource URL. Voir aussi includeDetails parameter [p 826]	No

Structure for the association field

The association field metamodel is represented by a JSON object. This object holds properties which depend on the association type:

- tableRefInverse

```
{
  "type": "tableRefInverse",
  "dataspace": "BTitles",
  "dataset": "Titles",
  "tablePath": "/root/Titles",
  "details": "http://.../BTitles/Titles/root/Titles",
  "fieldToSource": "/root/Titles/au_id",
  "filter": "./unit_price > 10"
}
```

- linkTable

```
{
  "type": "linkTable",
  "tablePath": "/root/Inventory",
  "details": "http://.../BInventory/Inventory/root/Inventory",
  "linkTablePath": "/root/Inventory",
  "fieldToSource": "/root/Inventory/store",
  "fieldToTarget": "/root/Inventory/item",
  "filter": "./price > 10"
}
```

- xpathLink

```
{
  "type": "xpathLink",
  "tablePath": "/root/Inventory",
  "details": "http://.../BAuthors/Authors/root/Inventory",
  "predicate": "/root/Inventory[./price < 100]",
  "filter": "./price > 10"
}
```

It holds the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
type	String	Specifies the association type. The possible values are: <code>tableRefInverse</code> , <code>linkTable</code> , <code>xpathLink</code> <i>Voir aussi Associations [p 611]</i>	Yes
dataspace	String	Specifies the target dataspace or snapshot identifier. If not specifies, then it corresponds to the same dataspace as the table's one.	No
dataset	String	Specifies the target dataset's identifier. If not specifies, then it corresponds to the same dataset as the table's one.	No
tablePath	String	Specifies the path of the target table.	Yes
details	String	Specifies the target table's REST resource URL. <i>Voir aussi includeDetails parameter [p 826]</i>	No
fieldToSource	String	Specifies the field which refers to the source table of the association. Defined if the association type is <code>tableRefInverse</code> or <code>linkTable</code> .	No
fieldToTarget	String	Specifies the path of the field to the target table. Defined if the association type is <code>linkTable</code> .	No
linkTablePath	String	Specifies the path of the link table. Defined if the association type is <code>linkTable</code> .	No
predicate	String	Specifies the criteria of the association, relative to the current node. Defined if the association type is <code>xpathLink</code> .	No
filter	String	Specifies the XPath predicate expression to filter the associated objects.	No

Structure for the linked field

The linked field metamodel is represented by a JSON object.

```
{
  "relationshipField": "/au_id",
  "tablePath": "/root/Authors",
  "linkedFieldPath": "/birth_date",
  "details": "http://.../BAuthors/Authors/root/Authors"
}
```

It holds the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
relationshipField	String	Specifies the field's path holding the relationship used by this linked field. <i>Voir aussi <code>SchemaLinkedField.getRelationshipNode</code>^{API}</i>	Yes
tablePath	String	Specifies the table's path referred by this linked field.	Yes
linkedFieldPath	String	Specifies the path referred by this linked field. <i>Voir aussi <code>SchemaLinkedField.getLinkedField</code>^{API}</i>	Yes
details	URI	Specifies the target table's REST resource URL. <i>Voir aussi includeDetails parameter [p 826]</i>	No

Voir aussi

[Linked fields](#) [p 621]

`SchemaLinkedField`^{API}

Structure for the enumeration dependencies

The metamodel enumeration dependency object is represented by a JSON object.

```
{
  "localModify": false,
  "dataspace": "BAuthors",
  "dataset": "Authors",
  "targetPath": "/root/Authors",
  "details": "http://.../BAuthors/Authors/root/Authors"
}
```


It holds the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
localModify	Boolean	Specifies whether the enumeration dependency field is impacted by modifications performed on a field in the same record.	Yes
dataspace	String	Specifies the target dataspace or snapshot identifier of the enumeration dependency. If not specified then it corresponds to the same dataspace as the record's one.	No
dataset	String	Specifies the target dataset's identifier of the enumeration dependency. If not specifies then it corresponds to the same dataset as the record's one.	No
targetPath	String	Specifies the target path of the enumeration dependency.	Yes
details	String	Specifies the target REST resource table URL of the enumeration dependency. Voir aussi includeDetails parameter [p 826]	No

113.4 Sort criteria

The sort criteria, applied to the request, can be returned on demand, by using the [includeSortCriteria](#) [p 827] parameter (deactivated by default). If it is activated, a sortCriteria property is directly added to the response root node.

A sortCriteria property is represented as a JSON Array that contains ordered sort criterion. Each sort criterion corresponds to a JSON object with the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
path	String	Field's path.	Yes
order	String	Possible values are: asc, lasc, desc or ldesc.	Yes

The sortByRelevancy property is represented by a JSON Array, itself holding a JSON object with the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
order	String	Defines whether the sort is done in ascending or descending order. Possible values are: lasc or ldesc. See sortByRelevancy [p 831] for more information.	Yes

113.5 Validation report

The validation can be activated on demand with the [includeValidation](#) [p 828] parameter (deactivated by default). If it is activated, validation properties are directly added on target nodes with one or several messages. For messages without target node's path, a validation property is added on the root node.

A validation property is represented by a JSON Array, holding a JSON object per message, corresponding to a validation item, with the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
level	String	Severity level of the validation item. The possible values are: info, warn, error, fatal.	Yes
message	String	Description of the validation item.	Yes
details	String corresponding to an absolute URL.	URL of the resource associated with the validation item. Only available on table and dataset scopes, if the associated resource exist and if it is included. <i>Voir aussi includeDetails parameter [p 826]</i>	No

113.6 Constraints

This section is automatically activated when the node has a read-write permission. It provides the non-programmatic constraints declared on the data model.

The constraints property is represented by a JSON Array. Every constraint is taking the form of a JSON object. They have the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
type	String	Specifies the type of the constraint Voir aussi Constraint Types [p 896]	Yes
level	String	Specifies the severity level of the constraint. The possible values are: fatal, error, warning or info.	Yes
content	Object	Specifies the value of the non-programmatic constraint. This value can be a simple type, like a String, or a JSON object.	No
min	Integer	Specifies the minimum value for excludeSegment [p 896] constraint type.	No
max	Integer	Specifies the maximum value for excludeSegment [p 896] constraint type.	No
message	String	Specifies the validation message returned when the value of the field does not comply with the constraint.	Yes
blocksCommit	String	Specifies the control policy management for blocking or non-blocking constraint. See Blocking and non-blocking constraints [p 633] for more information.	No

Constraint Types

This section lists the non-programmatic constraints types.

Type	Description
mandatory	Defines the field is mandatory
fixedLengthStatic	Defines the exact number of characters required for this field.
fixedLengthDynamic	Points out a field which provides the exact number of characters required for this one.
minLengthStatic	Defines the minimum number of characters allowed for this field.
minLengthDynamic	Points out a field which provides the minimum number of characters allowed for this one.
maxLengthStatic	Defines the maximum number of characters allowed for this field.
maxLengthDynamic	Points out a field which provides the maximum number of characters allowed for this field.
excludeSegment	Defines an inclusive range of not allowed values for this field.
excludeValue	Defines a list of not allowed values for this field.
fractionDigits	Defines the maximum number of decimal allowed for this field.
pattern	Defines the regular expression pattern that must be match by the field's value.
totalDigits	Defines the maximum number of digits allowed for this integer or decimal field.
boundaryMinInclusiveStatic	Defines the minimum value allowed (including the minimum value) for this field.
boundaryMinExclusiveStatic	Defines the minimum value allowed (excluding the minimum value) for this field.
boundaryMinInclusiveDynamic	Defines a field that provide the minimum value allowed (including the minimum value) for this field.
boundaryMinExclusiveDynamic	Defines a field that provide the minimum value allowed (excluding the minimum value) for this field.
boundaryMaxInclusiveStatic	Defines the maximum value allowed (including maximum value) for this field.
boundaryMaxExclusiveStatic	Defines the maximum value allowed (excluding the maximum value) for this field.
boundaryMaxInclusiveDynamic	Defines a field that provide the maximum value allowed (including the maximum value) for this field.

Type	Description
boundaryMaxExclusiveDynamic	Defines a field that provide the maximum value allowed (excluding the maximum value) for this field.

Voir aussi

[XML Schema supported facets](#) [p 623]

[Extended facets](#) [p 627]

113.7 Content

This section can be deactivated on demand with the [includeContent](#) [p 826] parameter (activated by default). It provides the content of the record values, dataset, or field of one of the content fields for an authorized user. It also has additional information, including labels, technical information, URLs...

The content is represented by a JSON object with a property set for each sub-node.

Node value

JSON property	JSON format	Description	Required
content	Content of simple type [p 899] Content of group and list [p 900]	Contains the node value. Available for all nodes except for association and selection. However, their content can be retrieved by invoking the URL provided in their details property.	No
details	String corresponding to an absolute REST resource URL.	Returns the node details when invoked. The response type depends on the meta type. - foreignKey: target record (available on table, record and field operations). - resource: target resource [p 628] (available on dataset node, table, record and field operations). - association: target table containing the associated records (available on table and record operations). - selection: target table containing the associated records (available on table and record operations). - group: target dataset group node (available on dataset tree operation). - table: target table (available on dataset tree operation). Example: http://.../BReference/dataset/root/table/pk/associationField	No
historyDetails	String corresponding to an absolute REST resource URL.	Returns the node history details when invoked. <i>Voir aussi</i> includeHistory [p 826]	No
label	String	Contains the foreign key or enumeration label in the current locale. The default label is returned if the current locale is not supported.	No
inheritanceMode	String	Contains the node's inheritance state, considering only dataset inheritance. <code>inheritedFieldMode</code> and <code>inheritanceMode</code> properties cannot be both defined on the same node. <i>Voir aussi</i> inheritedFieldMode [p 898] Record lookup mechanism [p 318]	No
inheritedFieldMode	String	Contains the node's field inheritance state, considering dataset and field inheritance. When both inheritances are used, field inheritance has priority over the dataset one. <code>inheritedFieldMode</code> and <code>inheritanceMode</code> properties cannot be both defined on the same node. <i>Voir aussi</i>	No

JSON property	JSON format	Description	Required
		inheritanceMode [p 898] Value lookup mechanism [p 319]	
selector	String corresponding to an absolute URL.	Contains the appropriate URL for selector [p 899] operation. Example: http://.../BReference/dataset/root/table/pk/ enumField?selector=true	No
validation	Array	Contains the validation report that concerns the current node context. Voir aussi Validation report [p 894]	No

Content of simple type

A simple field value is stored in a JSON object and its content is the value of the content property.

Voir aussi [Simple types formats](#) [p 914]

Content of group and list

XML Schema	JSON format	Examples	Meta type
Group <code>xs:complexType</code>	object Contains a property per sub-node.	Example for a simple-occurrence group. <pre>{ "road": { "content": "11 rue scribe" }, "zipcode": { "content": "75009" }, "country": { "content": "France" } }</pre>	group
List <code>maxOccurs > 1</code>	Array Contains an array of all field occurrences represented by a JSON Object. Each object is represented as a node value [p 898].	Example for a multi-occurrence field of <code>xs:int</code> type. <pre>[{ "content": 0 }, { "content": 1 }, { "content": 2 }, { "content": 3 }]</pre> Example for a multi-occurrence group. <pre>[{ "content": { "road": { "content": "11 rue scribe" }, "zipcode": { "content": "75009" }, "country": { "content": "France" } } }, { "content": { "road": { "content": "711 Atlantic Ave" }, "zipcode": { "content": "MA 02111" }, "country": { "content": "United States" } } }]</pre>	Meta of simple type [p 914], or group

Selector

By invoking the URL represented by the `selector` property on a field that provides an enumeration, it returns a JSON object containing the following properties:

- rows corresponding to an Array of JSON object where each one contains two entries: the returned content that can be persisted and the corresponding label. The list of established possible items depends on the current context.
- (Optional) pagination containing [pagination](#) [p 912] data (activated by default).

```
{
  "rows": [
    {
      "content": "F",
      "label": "feminine"
    },
    {
      "content": "M",
      "label": "masculine"
    }
  ],
  "pagination": {
    "nextPage": null
  }
}
```

Voir aussi [includeSelector](#) [p 827]

CHAPITRE 114

Compact

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Global structure](#)
3. [Content](#)

114.1 Introduction

The JSON compact format purpose is to retrieve the master data using a lightweight structure. It follows the key-value design to display data in the simplest way and without any technical information. To activate the compact format, the compact suffixed REST category, like data-compact or form-data-compact, must be used in URL.

114.2 Global structure

JSON Request body

The request body is represented by a JSON object whose content varies according to the operation and the category.

Data category

- **Dataset node**

Specifies the target values of terminal nodes under the specified node. This request is used for the dataset node update operation.

```
{
  "nodeName1": true,
  "nodeName2": 2,
  "nodeName3": "Hello"
}
```

To ensure a JSON symmetric structure between the HTTP request and the HTTP response, enumeration node request format is like the following:

```
{
  "enumerationNode": {
    "key": "a key value"
  }
}
```

Voir aussi [Update operation](#) [p 841]

- **Record**

Specifies the target record content by setting the value of each field. For missing fields, the behavior depends on the request parameter `byDelta`. This structure is used for table record insert, record update or selector's select operation when local enumeration dependency field values are declared.

```
{
  "gender": {
    "key": "M"
  },
  "lastName": "Chopin",
  "lastName-en": "Chopin",
  "firstName": "Fryderyk",
  "firstName-en": "Frdrick",
  "birthDate": "1810-03-01",
  "deathDate": "1849-10-17",
  "jobs": [
    {
      "key": "CM"
    },
    {
      "key": "PI"
    }
  ],
  "infos": [
    "https://en.wikipedia.org/wiki/Chopin"
  ]
}
```

Voir aussi

[Insert operation](#) [p 837]

[Update operation](#) [p 841]

- **Record fields**

Specifies the target values of fields under the record terminal node by setting the value of each field. For missing fields, the behavior depends on the request parameter `byDelta`. This structure is only used for table record updates.

```
{
  "jobs": [
    {
      "key": "CM"
    },
    {
      "key": "PI"
    }
  ]
}
```

Voir aussi [Update operation](#) [p 841]

- **Record table**

Defines the content of one or more records by indicating the value of each field. For missing fields, the behavior depends on the parameter of the request `byDelta`. This structure is used upon insert or update records in the table.

```
[
  {
    "gender": {
      "key": "M"
    },
    "lastName": "Saint-Sans",
    "firstName": "Camille",
    "birthDate": "1835-10-09",
  }
]
```

```

    ...
  },
  {
    "gender": {
      "key": "M"
    },
    "lastName": "Debussy",
    "firstName": "Claude",
    "birthDate": "1862-10-22",
    ...
  }
]

```

Voir aussi

[Insert operation](#) [p 837]

[Update operation](#) [p 841]

- **Record table to delete**

Defines one or more records. This structure is used upon deleting several records from the same table.

```

[
  {
    "details": "http://.../root/table/1"
  },
  {
    "details": "http://.../root/table/2"
  },
  {
    "primaryKey": ".oid=3"
  },
  {
    "foreignKey": "4"
  },
  ...
]

```

Voir aussi [Delete operation](#) [p 843]

- **Field**

Specifies the target field content. This request is used upon field update.

The request has the same structure as defined in [node value](#) [p 907].

Voir aussi [Update operation](#) [p 841]

- **Open or close user interface**

Specifies whether the user interface is open or close and the unavailability message.

```

{
  "toolStatus": {
    "key": true,      // or false
    "label": "Open"
  },
  "toolStatusCloseMessage": "Access is temporarily forbidden for maintenance."
}

```

Voir aussi [User interface operations](#) [p 819]

Only writable fields can be mentioned in the request, this excludes the following cases:

- Association node,
- Selection node,
- Value function,

- JavaBean field that does not have a setter,
- Unwritable permission on node for the authenticated user.

JSON Response body

The response body is represented by a JSON object whose content depends on the operation and the category.

Data category

- **Dataset node**

Contains the list of terminal nodes under the specified node.

```
{
  "nodeName1": true,
  "nodeName2": 2,
  "nodeName3": "Hello"
}
```

Voir aussi [Select operation](#) [p 823]

- **Table**

JSON object containing the following properties:

- rows corresponding to JSON Array of selected records. Each record is represented by a JSON object. If no record is selected, then the JSON Array is empty.
- (Optional) pagination containing [pagination](#) [p 912] data.

```
{
  "rows": [
    {
      "id": 1,
      "firstName": "Claude",
      "lastName": "Levi-Strauss"
    },
    {
      "id": 2,
      "firstName": "Sigmoud",
      "lastName": "Freud"
    },
    {
      "id": 3,
      "firstName": "Alfred",
      "lastName": "Dreyfus"
    }
  ],
  "pagination": {
    "firstPage": null,
    "previousPage": null,
    "nextPage": "http://.../root/individu?pageRecordFilter=./id=9&pageSize=9&pageAction=next",
    "lastPage": "http://.../root/individu?pageSize=9&pageAction=last"
  }
}
```

Voir aussi [Select operation](#) [p 823]

- **Record**

JSON object containing the record content.

```
{
  "pk": "pk1",
  "name": "Name1",
  "name-fr": "Name1",
  "parent": null
}
```

Voir aussi[Select operation](#) [p 823][Prepare operations](#) [p 834]

- **Fields**

The compact json format does not support the association and selection nodes.

For other kinds of nodes, they contain the current [node value](#) [p 907].

Voir aussi [Select operation](#) [p 823]

- **Retrieve the user interface state**

Contains the user interface status and the unavailability message.

```
{
  "toolStatus": {
    "key": true,      // or false
    "label": "Open"
  },
  "toolStatusCloseMessage": "Access is temporarily forbidden for maintenance."
}
```

Voir aussi [User interface operations](#) [p 819]

Note

Nodes, records and fields property and value may be hidden depending on their resolved permissions (see [permissions](#) [p 321]) .

114.3 Content

This section is always included and contains master data without any additional fields.

Node value

The node value contains only the data or the label and the details link in case of enumeration. It is available for all nodes except association and selection.

Content of simple types

Corresponds to a key-value JSON entry which describes the node content.

Voir aussi [Simple types formats](#) [p 914]

Content of group, list and enumeration

XML Schema	JSON format	Examples
Group <code>xs:complexType</code>	Object Contains a property per sub-node.	Example for a simple-occurrence group. <pre>{ "road": "11 rue scribe", "zipcode": "75009", "country": "France" }</pre>
List <code>maxOccurs > 1</code>	Array Contains an array of all field occurrences represented by a JSON Object or a simple type. Each JSON Object is composed of node values [p 907].	Example for a multi-occurrence field of <code>xs:int</code> type. <pre>[0, 1, 2, 3, 4]</pre> Example for a multi-occurrence group. <pre>[{ "road": "11 rue scribe", "zipcode": "75009", "country": "France" }, { "road": "711 Atlantic Ave", "zipcode": "MA 02111", "country": "United States" }]</pre>
Enumeration <code>xs:string</code>	Object Contains key, link and label properties.	Example for a foreign key. <pre>{ "key": "1", "details": "http://.../Bdataspace/dataset/root/nationality/FRA", "label": "Française" }</pre>

CHAPITRE 115

Common

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Global structure](#)
3. [Form validation report](#)
4. [Content](#)
5. [Update modes](#)
6. [Known limitations](#)

115.1 Introduction

The common specifications are used in both [compact](#) [p 903] and [Extended](#) [p 877] formats.

115.2 Global structure

JSON Response body

Form data category

The response body contains a JSON object per handled resources. That is, the JSON root object for a single handled resource is a JSON object as well as for multiple handled resources. The several properties are directly placed into the JSON object.

- If the insert/update of a single record request or update field in table/dataset request was successful, the code JSON property may be absent and if not, it corresponds to the HTTP response code associated to the handled resource. The validation report is always present. Some properties are optional and added when requested using request parameters. See [Form data operations](#) [p 852] for more information.

```
{
  "validation": [
    {
      "level": "error",
      "message": "Field 'Value' is mandatory.",
      "blocksCommit": "never",
      "pathInRecord": "/value"
    },
    {
      "level": "error",
      "message": "Values between 'AD100' and 'AD200' (included) are prohibited.",
      "blocksCommit": "onUserSubmit-checkModifiedValues",
    }
  ]
}
```

```

    "pathInRecord": "/code"
  },
  {
    "level": "warning",
    "message": "Value 'AD150' is prohibited.",
    "blocksCommit": "never",
    "pathInRecord": "/code"
  }
]
}

```

- If the insert multiple record request was successful, the code JSON property may be absent and if not, it corresponds to the HTTP response code associated to the handled resource. The validation report is always present. Some properties are optional and added when requested using request parameters.

```

{
  "rows": [
    {
      "label": "My Lable1",
      "details": "http://.../root/table/1",
      "foreignKey": "1",
      "validation": [
        {
          "level": "error",
          "message": "Field 'Value' is mandatory.",
          "blocksCommit": "never",
          "pathInRecord": "/value"
        },
        {
          "level": "error",
          "message": "Values between 'AD100' and 'AD200' (included) are prohibited.",
          "blocksCommit": "onUserSubmit-checkModifiedValues",
          "pathInRecord": "/code"
        },
        {
          "level": "warning",
          "message": "Value 'AD150' is prohibited.",
          "blocksCommit": "never",
          "pathInRecord": "/code"
        }
      ]
    },
    {
      "label": "My Lable2",
      "details": "http://.../root/table/2",
      "foreignKey": "2",
      "validation": [
        {
          "level": "error",
          "message": "Field 'Value' is mandatory.",
          "blocksCommit": "never",
          "pathInRecord": "/value"
        },
        {
          "level": "error",
          "message": "Values between 'AD100' and 'AD200' (included) are prohibited.",
          "blocksCommit": "onUserSubmit-checkModifiedValues",
          "pathInRecord": "/code"
        },
        {
          "level": "warning",
          "message": "Value 'AD150' is prohibited.",
          "blocksCommit": "never",
          "pathInRecord": "/code"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

- If the insert/update of a single record request or update field in table/dataset failed, the response body corresponds to a JSON Exception handling response.

```

{
  "code": 422,
  "errors": [
    {
      "level": "error",
      "userCode": "Validation",
      "message": "Field 'Category' is mandatory.",
    }
  ]
}

```

```

    "blocksCommit": "never",
    "pathInRecord": "/category"
  },
  {
    "level": "error",
    "userCode": "Validation",
    "message": "Values between 'AD100' and 'AD200' (included) are prohibited.",
    "blocksCommit": "onUserSubmit-checkModifiedValues",
    "pathInRecord": "/code"
  }
]
}

```

- If the insert multiple record request failed, the response body corresponds to a JSON Exception handling response.

```

{
  "code": 422,
  "errors": [
    {
      "level": "error",
      "rowIndex": 0,
      "userCode": "Validation",
      "message": "Values between 'AD100' and 'AD200' (included) are prohibited.",
      "blocksCommit": "onUserSubmit-checkModifiedValues",
      "pathInRecord": "/code"
    },
    {
      "level": "error",
      "rowIndex": 0,
      "userCode": "Validation",
      "message": "Field 'Value Less Than' is mandatory.",
      "blocksCommit": "never",
      "pathInRecord": "/less_than_value"
    },
    {
      "level": "error",
      "rowIndex": 1,
      "userCode": "Validation",
      "message": "Values between 'AD100' and 'AD200' (included) are prohibited.",
      "blocksCommit": "onUserSubmit-checkModifiedValues",
      "pathInRecord": "/code"
    },
    {
      "level": "error",
      "rowIndex": 1,
      "userCode": "Validation",
      "message": "Field 'Value Less Than' is mandatory.",
      "blocksCommit": "never",
      "pathInRecord": "/less_than_value"
    }
  ]
}

```

Voir aussi

[Form validation report](#) [p 911]

[Exception handling](#) [p 804]

115.3 Form validation report

This report can be retrieve by using the [Form data operations](#) [p 852]. It provides every validation constraint on the requested resource.

Those constraints have the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
message	String	Description of the constraint.	Yes
blocksCommit	String	Control policy of the constraint. The possible values are: onInsertUpdateOrDelete, onUserSubmit-checkModifiedValues, never. See Blocking and non-blocking constraints [p 633] for more information.	Yes
level	String	Severity level of the constraint. The possible values are: info, warning, error or fatal.	Yes
pathInDataset	String	Relative field path starting from the schema node.	No(**)
pathInRecord	String	Relative field path starting from the table node.	No (*)

(*) Only available for record and record field operations.

(**) Only available for dataset operations.

Voir aussi [Form data category](#) [p 909]

115.4 Content

Pagination

This feature allows to return a limited and parameterizable number of data. Pagination can be applied to data of the following types: records, association values, selection node values, selectors and dataspace. A context named pagination is always returned. This context allows browsing data similarly to the UI.

The pagination is always enabled.

Voir aussi

[Select operation](#) [p 823]

[Beta feature: Select dataspace or snapshots](#) [p 857]

Detailed information related to this context can be found hereafter:

JSON property	JSON format	Description	Required
firstPage	String or null (*)	URL to access the first page.	Yes (**)
previousPage	String or null (*)	URL to access the previous page.	Yes (**)
nextPage	String or null (*)	URL to access the next page.	Yes
lastPage	String or null (*)	URL to access the last page.	Yes (**)

Note

(*) Only defines if data is available in this context and not in the response.

Note

(**) Not present on selector.

Content of simple type

XML Schema	JSON format	Examples	Meta type	OpenAPI
xs:string xs:Name osd:text	String (Unicode characters, cf. RFC4627)	"A text" "The escape of \"special character\" is preceded by a backslash." null	string name text	type: string format: n/a
osd:html	String (Unicode characters, cf. RFC4627)	" An HTML tag can thus be written without trouble "	html	type: string format: html
osd:email	String (Unicode characters, cf. RFC4627)	"employee@mycompany.com"	email	type: string format: email
osd:locale	String (Language tag, cf. RFC1766)	"en-US"	locale	type: string format: locale
xs:string (Foreign key)	String contains the value of the formatted foreign key.	"0" "true 99"	foreignKey	type: string format: n/a
xs:boolean	Boolean	true false null	boolean	type: boolean format: n/a
xs:decimal	Number or null	-10.5 20.001 15 -1e-13	decimal	type: number format: double
xs:date	String with format: "yyyy-MM-dd"	"2015-04-13"	date	type: string format: date
xs:time	String with format: "HH:mm:ss" "HH:mm:ss.SSS"	"11:55:00" "11:55:00.000"	time	type: string format: date-time
xs:dateTime	String with format: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS"	"2015-04-13T11:55:00" "2015-04-13T11:55:00.000"	dateTime	type: string format: date-time
xs:anyURI	String (Uniform Resource Identifier, cf. RFC3986)	"https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren_Descartes"	anyURI	type: string format: uri

XML Schema	JSON format	Examples	Meta type	OpenAPI
xs:int xs:integer	Number or null	1596	int	type: integer format: int32
osd:resource	String contains the resource formatted value.	"ebx-tutorial:ext-images:frontpages/Bach.jpg"	resource	type: string format: n/a
osd:color	String with format: "[A-Fa-f0-9]{6}" contains the formatted value for the color.	"#F6E0E0"	color	type: string format: n/a
osd:datasetName	String with format: "[a-zA-Z_-][a-zA-Z0-9_-]*" and 64 characters max. contains the formatted value of the dataset name.	"ebx-tutorial"	dataset	type: string format: n/a
osd:dataspaceKey	String with format: "[BV][a-zA-Z0-9_:\-\\]+ and 33 characters max. contains the formatted key value of the dataspace.	"Bebx-tutorial"	dataspace	type: string format: n/a

Insert operation report

When invoking the insert operation with a record table, it can optionally return a report. The report includes a JSON object that contains the following properties:

- `count` contains an int of JSON Number type, that defines the number of processed records since the listed rows can not be exhaustive in several cases.
- `isPartialList` contains a boolean of JSON Boolean type, that is true if the listed rows are only a partial list of the whole processed records, false otherwise.
- `rows` contains a JSON Array, where each element corresponds to the result of a request element.
- `code` contains an int of JSON Number type, and allows to know whether the record has been inserted or updated. This property is included if, and only if, the `updateOrInsert` parameter is set to true.
- `foreignKey` contains a string of JSON String type, corresponding to the content to be used as a foreign key for this record. This property is included if, and only if, the parameter `includeForeignKey` is set to true.
- `label` contains a string of JSON String type, and allows to retrieve the record label. This property is included if, and only if, the parameter `includeLabel` is set to yes.
- `details` containing a string of JSON String type, corresponding to the resource URL. This property is included if, and only if, the parameter `includeDetails` is set to true.

```
{
  "count": 2,
  "isPartialList": false,
  "rows": [
    {
      "code": 204,
```

```

    "foreignKey": "62",
    "label": "Claude Debussy",
    "details": "http://.../root/individu/62"
  },
  {
    "code": 201,
    "foreignKey": "195",
    "label": "Camille Saint-Sans",
    "details": "http://.../root/individu/195"
  }
]
}

```

Voir aussi [Insert operation](#) [p 837]

Delete operation report

When invoking the delete operation, a report is returned. The report includes a JSON object that contains the following properties:

- `deletedCount` containing an integer of JSON Number type, corresponds to the number of deleted records.
- `occultedCount` containing an integer of JSON Number type, corresponds to the number of occulted records.
- `inheritedCount` containing an integer of JSON Number type, corresponds to the number of inherited records.

```

{
  "deletedCount": 1,
  "inheritedCount": 0,
  "occultedCount": 0
}

```

Voir aussi [Delete operation](#) [p 843]

Technical data

Each returned record can contain its system records metadata under `ebx-metadata/system` properties corresponding to the technical data. System metadata are requestable and sortable.

To include records metadata, see [includeMetadata=system](#) [p 826] parameter value for select operation.

JSON property	JSON format	Description	Required
<code>uuid</code>	String	Universally Unique Identifier of the record	Yes
<code>creator</code>	String	Creation user's identifier. See <code>UserReference^{API}</code> for more information.	Yes
<code>creation_time</code>	String	Creation date	Yes
<code>updater</code>	String	Last update user's identifier. See <code>UserReference^{API}</code> for more information.	Yes
<code>update_time</code>	String	Last update date.	Yes

For extended format:

```

{

```



```

    ...,
    "ebx-metadata":{
      "content":{
        "system":{
          "content":{
            "uuid":{
              "content":"7FE03810-6A67-11ED-A892-00FF20216100"
            },
            "creator":{
              "content":"Uadmin"
            },
            "creation_time":{
              "content":"2022-11-22T14:13:47.793"
            },
            "updater":{
              "content":"Uadmin"
            },
            "update_time":{
              "content":"2022-11-29T17:46:55.686"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

For compact format:

```

{
  ...,
  "ebx-metadata":{
    "system":{
      "uuid":"7FE03810-6A67-11ED-A892-00FF20216100",
      "creator":"Uadmin",
      "creation_time":"2022-11-22T14:13:47.793",
      "updater":"Uadmin",
      "update_time":"2022-11-29T17:46:55.686"
    }
  }
}

```

Voir aussi [Optimistic locking](#) [p 848]

115.5 Update modes

The byDelta mode allows to ignore data model elements that are missing from the JSON source document. This mode is enabled (by default) through RESTful operations. The following table summarizes the behavior of insert and update operations when elements are not included in the source document.

See the RESTful data services operations [update](#) [p 841] and [insert](#) [p 837], as well as `ImportSpec.setByDeltaAPI` in the Java API for more information.

State in the JSON source document	Behavior
The property does not exist in the source document	If the <code>byDelta</code> mode is activated (default): - For the update operation, the field value remains unchanged. - For the insert operation, the behavior is the same as when the <code>byDelta</code> mode is disabled. If the <code>byDelta</code> mode is disabled through the RESTful operation parameter: The target field is set to one of the following values: - If the element defines a default value, the target field is set to that default value. - If the element is of a type other than a string or list, the target field value is set to <code>null</code>. - If the element is an aggregated list, the target field value is set to an empty list value. - If the element is a string that differentiates <code>null</code> from an empty string, the target field value is set to <code>null</code>. If it is a string that does not differentiate the two, an empty string. - If the element (simple or complex) is hidden in the data services, the target value remains unchanged. Voir aussi Hiding a field in Data Services [p 652] Note The user performing the import must have the required permissions to create or change the target field value. Otherwise, the operation will be aborted.
The element is present and its value is <code>null</code> (for example, <code>"content": null</code>)	The target field is always set to <code>null</code> except for lists, in which case it is not supported.

115.6 Known limitations

Field values

The value of fields `xs:date`, `xs:time` and `xs:dateTime` does not contain a time zone associated with the JSON-primitive type.

Indexing and search strategy

[Filterable](#) [p 888] and [sortable](#) [p 889] values from the metamodel are limited to the default search strategy.

Voir aussi [Search](#) [p 343]

CHAPITRE 116

Others

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Global structure](#)

116.1 Introduction

The [Extended](#) [p 877] and [Compact](#) [p 903] JSON formats can handle most of the use cases, however some operations and REST categories require specific formats like the followings.

116.2 Global structure

JSON Request body

The Request body is represented by a JSON object whose content varies according to the operation and the category.

Auth category

The request body holds several properties directly placed in the root JSON object.

- **Token creation**

Specifies the login and password to use for an authentication token creation attempt.

```
{
  "login": "...",           // JSON String
  "password": "..."      // JSON String
}
```

Specifies the `specific` attribute, to activate the user authentication against the HTTP request, for an authentication token creation attempt.

```
{
  "specific": true          // JSON Boolean
}
```

Voir aussi [Create token operation](#) [p 820]

- **Password change**

Specifies the login, password and passwordNew to use for the password change.

```
{
```

```

"login": "...",           // JSON String
"password": "...",        // JSON String
"passwordNew": "..."     // JSON String
}

```

Voir aussi [Change password operation](#) [p 822]

JSON Response body

The response body is represented by a JSON object whose content depends on the operation and the category.

Admin category

The selection operation for this category only provides the requested values under a content property.

- **System information**

Contains EBX instance's system information. The representation of these data can be flat or hierarchical.

Flat representation:

```

{
  "content": {
    "bootInfoEBX": {
      "label": "EBX@ configuration",
      "content": {
        "product.version": {
          "label": "EBX@ product version",
          "content": "5.8.1 [...] Enterprise Edition"
        },
        "product.configuration.file": {
          "label": "EBX@ main configuration file",
          "content": "System property [ebx.properties=../ebx.properties]"
        },
        // others keys
      }
    },
    "repositoryInfo": {
      "label": "Repository information",
      "content": {
        "repository.identity": {
          "label": "Repository identity",
          "content": "00905A5753FD"
        },
        "repository.label": {
          "label": "Repository label",
          "content": "My repository"
        },
        // others keys
      }
    },
    "bootInfoVM": {
      "label": "System information",
      "content": {
        "java.home": {
          "label": "Java installation directory",
          "content": "C:\\JTools\\jdk1.8.0\\jre"
        },
        "java.vendor": {
          "label": "Java vendor",
          "content": "Oracle Corporation"
        },
        // others keys
      }
    }
  }
}

```

Hierarchical representation:

```

{
  "content": {
    "bootInfoEBX": {
      "label": "EBX@ configuration",

```

```

"content": {
  "product": {
    "content": {
      "version": {
        "label": "EBX® product version",
        "content": "5.8.1 [...] Enterprise Edition"
      },
      "configuration": {
        "content": {
          "file": {
            "label": "EBX® main configuration file",
            "content": "System property [ebx.properties=./ebx.properties]"
          }
        }
      }
    }
  },
  "vm": {
    "content": {
      "startTime": {
        "label": "VM start time",
        "content": "2017/09/11-10:04:17-0729 CEST"
      },
      "identifier": {
        "label": "VM identifier",
        "content": "1"
      }
    }
  },
  // other hierarchical keys
}
}
}

```

Voir aussi [System information operation](#) [p 819]

Auth category

The response body contains several properties directly placed in the root JSON object.

- **Token creation**

Contains the token value and its type.

```

{
  "accessToken": "...",           // JSON String
  "tokenType": "...",           // JSON String
}

```

Voir aussi [Create token operation](#) [p 820]

Data category

Look up table views

The response body contains a content property holding a JSON Array, itself composed by JSON objects with the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
details	String	Corresponds to the view access URL.	Yes
label	String	View's label.	No
viewPublication	String	Published view's name. Voir aussi Table viewPublication parameter [p 832]	Yes
viewType	String	Enumeration whose value corresponds to one of the following: - SimpleTabular: Simple tabular view. - Hierarchy: Hierarchical view. - Tile: Tile view.	Yes

```
{
  "content": [
    {
      "details": "http://.../data/v1/Bebx-directory/ebx-directory/directory/users?viewPublication=custom-directory",
      "label": "My custom directory view",
      "viewPublication": "custom-directory",
      "viewType": "SimpleTabular"
    },
    {
      ...
    }
  ]
}
```

Voir aussi [Look up table views operation](#) [p 851]

Beta feature: Dataspaces selection

The returned response body contains dataspace in a rows JSON Array property, where each inner JSON object corresponds to a dataspace with the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
label	String	Documentation label in the current locale.	No
description	String	Documentation description in the current locale.	No
details	String	Specifies the dataspace's REST resource URL.	Yes
information	String	Specifies the dataspace's information REST resource URL.	Yes
key	String	Specifies the dataspace or snapshot formatted key. Format: [BV][a-zA-Z0-9_:. \-\\]{1,33} and percent encoded afterward.	Yes
isSelectAllowed	Boolean	Specifies if the dataspace can be selected, according to the user's permissions.	Yes
hasChildren	Boolean	Specifies if the dataspace has children, according to the user's permissions. Note Not applicable for snapshots.	Yes
children	String	Specifies the dataspace's children REST resource URL. If hasChildren property key value is false then the returned value is null. Note Not applicable for snapshots.	No
snapshots	String	Specifies the dataspace's snapshots REST resource URL. Note Not applicable for snapshots.	Yes

```
{
  "rows": [
    {
      "label": "Master Data - Reference",
      "description": "Reference dataspace in EBX.",
      "details": "http://.../data/v1/BReference",
      "information": "http://.../data/v1/BReference:information",
      "key": "BReference",
      "closed": false,
      "isSelectAllowed": true,
      "hasChildren": true,
      "children": "http://.../data/v1/BReference:children",
      "snapshots": "http://.../data/v1/BReference:snapshots"
    }
  ],
}
```

```
    // An other dataspace
  }
],
"pagination": {
  "firstPage": null,
  "previousPage": null,
  "nextPage": null,
  "lastPage": null
}
}
```

Voir aussi

[Pagination](#) [p 912]

[Beta feature: Select dataspace or snapshots](#) [p 857]

Beta feature: Dataspace information

The response body contains a content JSON object property, holding the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
content	Object	Corresponds to the dataspace or the snapshot information.	Yes
key	String	Specifies the dataspace or snapshot formatted key value. Format: [BV][a-zA-Z0-9_:\-\\]+ limited to 33 characters maximum.	Yes
documentation	Array of JSON Object	Corresponds to the localized documentation with a JSON object by locale.	No
locale	String	Documentation locale (nested under the documentation property).	Yes
label	String	Documentation label (nested under the documentation property).	No
description	String	Documentation description (nested under the documentation property).	No
closed	Boolean	Specifies if the dataspace is closed.	Yes
locked	Boolean	Specifies if the dataspace is locked. Note Not applicable for snapshots.	Yes
parent	String	Specifies the parent dataspace or snapshot formatted key value.	No
administration	Boolean	Specifies if the dataspace or the snapshot is an administration one.	Yes
owner	String	Specifies the owner profile.	No
creator	String	Specifies the creator profile.	Yes
creationDate	Date	Specifies the creation date.	Yes

```
{
  "content": {
    "key": "BReference",
    "documentation": [
      {
        "locale": "en-US",
        "label": "Master Data - Reference",
        "description": "Reference dataspace in EBX."
      },
      {
        "locale": "fr-FR",
        "label": "Données - Référence",
        "description": "Espace de données référence de EBX."
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "closed": false,
    "locked": false,
    "parent": null,
    "administration": false,
    "relationalMode": false,
    "owner": "Badministrato",
    "creator": "Badministrato",
    "creationDate": "2019-04-28T19:49:04.838"
  }
}

```

Voir aussi [Beta feature: Select dataspace or snapshots](#) [p 857]

Beta feature: Dataspace child or snapshot creation

The response body contains a content JSON object property, holding the following properties:

JSON property	JSON format	Description	Required
key	String	Specifies the dataspace or snapshot formatted key value. Format: [BV][a-zA-Z0-9_:\-\\]+ limited to 33 characters maximum. The default value is a timestamp.	No
owner	String	Specifies the owner profile. Default value is null.	No
documentation	Array of JSON object	Corresponds to the localized documentation with a JSON object by locale. Default value is null.	No
locale	String	Documentation locale (nested under the documentation property).	Yes
label	String	Documentation label (nested under the documentation property). Default value is null.	No
description	String	Documentation description (nested under the documentation property). Default value is null.	No
dataspaceKeyToCopyPermissionsFrom	String	Specifies the dataspace's formatted key value from which to copy permissions. Note Not applicable for snapshots creation.	No

```

{
  "content": {
    "key": "BMyData",
    "owner": "Beveryone",
    "documentation": [
      {
        "locale": "en-US",
        "label": "My dataspace",
        "description": "This space contains my data"
      }
    ]
  }
}

```

```
    }  
  ],  
  "dataspaceKeyToCopyPermissionsFrom": "BReference"  
}
```

Voir aussi [Beta feature: Create a child dataspace or a snapshot](#) [p 859]

Health category

Health started and check responses

The response body contains a JSON String value corresponding to an OK value.

Health stopped response

The response body contains a JSON String value corresponding to an enumeration value. Possible values: OK or NO

SQL in EBX®

CHAPITRE 117

Introduction

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Overview](#)
2. [Mapping data model entities](#)
3. [Mapping data types](#)
4. [SQL syntax](#)
5. [Limitations and performance guidelines](#)

117.1 Overview

This documentation covers Structured Query Language (SQL) queries and expressions in EBX. EBX supports standard SQL queries to retrieve rows selected from one or more tables. Some EBX SQL language features are extensions to the standard. Supported EBX SQL syntax includes: table expressions (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY and HAVING clauses), DISTINCT, ORDER BY, LIMIT and OFFSET, combining queries (UNION [ALL]), and WITH (except RECURSIVE modifier).

The goal of this API is to provide to developers the ability to retrieve data from EBX using a well-known standard.

EBX SQL is accessible through Java APIs, especially from the class `Query`^{API}. The queries also support parameters. See `Query.setParameter`^{API}.

Queries can involve a single dataset or multiple datasets, see `QueryBuilder`^{API} to know more about how to create a query.

117.2 Mapping data model entities

The following section provides a detailed explanation about the mapping of the EBX concepts into SQL.

Table (in data model)

EBX tables are mapped naturally to SQL tables. In the data model, there can be more than one EBX table with the same name. This ambiguity can occur when tables are in groups. To remove the ambiguity, use the full path of the table surrounded by double quotes (for example, "my_group/my_table" no longer conflicts with "other_group/my_table"). You can also use the entity name of

the table, which is unique inside the data model. You can use the table name only if it does not collide with an entity name or another table name.

Voir aussi [Entity mappings using the Data Model Assistant](#) [p 85]

Fields

In SQL Standard, the structure of a table consists of one or more columns. Every element (including fields) whose parent is an EBX table, is mapped to a column.

Groups

In SQL Standard, the structure of a table consists of one or more columns. Every element whose parent is an EBX table is mapped to a column. This includes groups that are mapped to SQL columns as *SQL structure types*.

Associations

In SQL Standard, querying data among multiple tables is based on foreign keys and primary keys. These concepts in EBX are similar to those in SQL. Therefore, joins between tables in SQL can also be done using EBX foreign and primary keys.

117.3 Mapping data types

Handling data through SQL is highly dependent on its data type. For example, in predicates, columns can be compared only if they have the same SQL data type. The SQL data types are types according to the type in the data model.

Simple data types

Supported standard SQL data types

This table lists all of the simple types defined in the XML Schema that are supported by EBX, along with their corresponding standard SQL types.

XML Schema type	SQL type	Java type	Notes
xs:string	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>	
xs:boolean	BOOLEAN	<code>java.lang.Boolean</code>	Values: TRUE, FALSE, UNKNOWN
xs:decimal	DECIMAL	<code>java.math.BigDecimal</code>	
xs:dateTime	TIMESTAMP	<code>java.util.Date</code>	
xs:time	TIME	<code>java.util.Date</code>	The date portion of the returned Date is always set to '1970/01/01'.
xs:date	DATE	<code>java.util.Date</code>	The time portion of the returned Date is always set to the beginning of the day (that is, '00:00:00').
xs:anyURI	VARCHAR	<code>java.net.URI</code>	
xs:Name (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>	
xs:int	INT	<code>java.lang.Integer</code>	

Extended simple types defined by EBX

EBX provides pre-defined simple data types. These types are defined by the internal schema `common-1.0.xsd`. Their definition is detailed in the section [Extended simple types defined by EBX](#) [p 588]

XML Schema type	SQL type	Java class
<code>osd:text</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>
<code>osd:html</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>
<code>osd:email</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>
<code>osd:password</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>
<code>osd:color</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>
<code>osd:resource</code> (xs:anyURI restriction)	VARCHAR	internal class
<code>osd:locale</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.util.Locale</code>
<code>osd:dataspaceKey</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>
<code>osd:datasetName</code> (xs:string restriction)	VARCHAR	<code>java.lang.String</code>

List (multi-valued) types

Lists are handled as SQL Arrays. Their corresponding Java class is `java.util.List`.

Complex types

Complex types are handled as [SQL Structured types](#). Their corresponding Java class is `Object[]`. This applies to foreign keys (see below) and [groupe](#) [p 27]s, because they are defined through complex types. Use the *dot operator* to access fields inside the SQL Structure types. For example, use `address.street` to access the field `street` of the field `address`, if it is a complex type. When you reference a sub-field of a complex type in a query, you must always use the table name or alias:

- `SELECT customer.address.street FROM customer`
- `SELECT c.address.street FROM customer c`

TableRef types

In EBX, a table can have a primary key composed of multiple fields. Foreign keys are defined by a single field with the [osd:tableRef](#) [p 607] declaration. The standard SQL syntax has been extended to extract the value of any targeted primary key field. In the [Extraction of foreign keys example](#) [p 283], the following SQL expressions are valid:

- `tableA.fkb.id = 123`

- `YEAR(tableA.fkb.date) > 2018`

Note

Even if the primary key is composed of only one field, the name of the field must be specified to access the value. For example, if the primary key is composed of a single id, `fkb.id` must be used to access the value, as in `tableA.fkb.id = 123`

A typical example of `tableRef` usage would be SQL joins:

```
SELECT * FROM employee JOIN department ON employee.fkDept.id = department.id
```

Or in case the referenced table has a composite primary key:

```
SELECT * FROM tableA JOIN tableB ON tableA.fkB.id1 = tableB.id1 AND tableA.fkB.id2 = tableB.id2
```

Metadata fields

EBX SQL provides also access to some metadata information. These fields are not returned by a SQL statement, unless they are explicitly referenced. For example, "SELECT * FROM ..." does not return metadata fields, but "SELECT metadataField FROM ..." does.

Name	Description	SQL type	Java class	Examples
creator	The creator Adaptation. getCreator ^{API} of the record.	VARCHAR	java.lang.String	<pre>SELECT t."ebx- metadata"."system"."creator" FROM myTable t SELECT t.* FROM myTable t WHERE t."ebx- metadata"."system"."creator" = 'User1' SELECT t.* FROM myTable t ORDER BY t."ebx- metadata"."system"."creator"</pre>
creation_time	The creation time Adaptation. getTimeOfCreation ^{API} of the record.	TIMESTAMP	java.util.Date	<pre>SELECT t."ebx- metadata"."system"."creation_time" FROM myTable t SELECT t.* FROM myTable t WHERE t."ebx- metadata"."system"."creation_time" > TIMESTAMP'2001-06-10 14:57:20' SELECT t.* FROM myTable t ORDER BY t."ebx- metadata"."system"."creation_time"</pre>
updater	The last user Adaptation. getLastUser ^{API} who modified the record.	VARCHAR	java.lang.String	<pre>SELECT t."ebx- metadata"."system"."updater" FROM myTable t SELECT t.* FROM myTable t WHERE t."ebx- metadata"."system"."updater" = 'User1' SELECT t.* FROM myTable t ORDER BY t."ebx- metadata"."system"."updater"</pre>
update_time	The time of the last modification Adaptation. getTimeOfLastModification ^{API} of the record.	TIMESTAMP	java.util.Date	<pre>SELECT t."ebx- metadata"."system"."update_time" FROM myTable t SELECT t.* FROM myTable t WHERE t."ebx- metadata"."system"."update_time" > TIMESTAMP'2001-06-10 14:57:20' SELECT t.* FROM myTable t ORDER BY t."ebx- metadata"."system"."update_time"</pre>

System columns

Apart from the fields present in a table, EBX SQL provides some extra system columns. These columns are not returned by a SQL statement, unless they are explicitly referenced. For example, "SELECT * FROM ..." does not return systems columns, but "SELECT systemColumnName FROM ..." does.

Name	Description	SQL type	Java class	Examples
\$adaptation	The Adaptation ^{API} representing the table record.	internal type	com.onwbp.adaptation.Adaptation	SELECT t."\$adaptation" FROM myTable t WHERE t.value>100
\$pk	String representation of the primary key of the record. Voir aussi <i>PrimaryKey</i> . syntax ^{API}	VARCHAR	java.lang.String	SELECT t.* FROM myTable1 t WHERE t."\$pk"='123' SELECT t.* FROM myTable2 t WHERE t."\$pk"='123 abc' SELECT t."\$pk" FROM myTable3 t WHERE t.value>100 SELECT t.value FROM myTable3 t ORDER BY t."\$pk"

117.4 SQL syntax

Supported standard operators and functions

An operator is a reserved word or a character used primarily in a SQL statement's WHERE clause to perform operation(s), such as comparisons and arithmetic operations. These Operators are used to specify conditions in a SQL statement, and to serve as conjunctions for multiple conditions in a statement. EBX supports most of the SQL standard operators and functions. Some functions and operators can have optional parameters: they are surrounded by square brackets in the documentation. Generally, there are five types of operators and functions:

- [Comparison operators and functions](#) [p 940]
- [Arithmetic operators and functions](#) [p 944]
- [Logical operators](#) [p 948]
- [String operators and functions](#) [p 952]
- [Date and time functions](#) [p 956]

The following table lists all of the operators' associativity and precedence, highest to lowest.

Operator	Associativity
.	left
[] (array element)	left
+ - (unary plus, minus)	right
* / %	left
+ -	left
BETWEEN, IN, LIKE, CONTAINS, and so on	-
< > = <= >= <> !=	left
IS NULL, IS FALSE, IS NOT TRUE, and so on	-
NOT	right
AND	left
OR	left

Escaping identifiers

In the following cases, the identifier must be escaped by using double quotes:

- when using the absolute path to identify a table (for example, `"/root/myTable"`).
- when the field to identify is a reserved word (for example, `"user"`, `"order"`).
- when referring to a system column with a table alias (for example, `t."$adaptation"`, `t."$pk"`).
- when referring to a metadata field (for example, `t."ebx-metadata"."system"."creation_time"`).

The following example shows a query to illustrate all cases:

```
SELECT t."user", t."$pk" FROM "/root/myTable" t WHERE t."order" = 1
```

Explain plan

EBX SQL supports `EXPLAIN PLAN FOR ...` syntax to get the plan information of a query.

The result is similar to `Query.explainAPI`.

Example: `EXPLAIN PLAN FOR SELECT id FROM myTable`

117.5 Limitations and performance guidelines

- Certain internal join optimizations do not support `RIGHT` and `FULL` joins, so avoid these join types if possible.

- The maximum precision and scale for numeric or decimal values is 1000.
- Queries using GROUP BY and/or aggregate functions (MIN, MAX, and so on) are not optimized, except for COUNT, which can be optimized in some circumstances.
- Currently, MIN and MAX operators do not exploit internal indices. Instead, use the following equivalent queries, which are probably more efficient:

```
SELECT val FROM myTable ORDER BY val DESC NULLS LAST LIMIT 1 instead of SELECT MAX(val)
FROM myTable
```

```
SELECT val FROM myTable ORDER BY val LIMIT 1 instead of SELECT MIN(val) FROM myTable
```


CHAPITRE **118**

Comparison operators

The table below lists all the SQL arithmetic operators and functions supported by EBX, along with their standard SQL syntax. Some functions may have optional parameters: they are surrounded by square brackets.

Operator syntax	Description and example(s)
value1 = value2	Equals SELECT 1 = 0 : false SELECT 4 = 4 : true
value1 <> value2	Not equals SELECT 1 <> 0 : true SELECT 4 <> 4 : false
value1 > value2	Greater than SELECT 1 > 0 : true SELECT 4 > 4 : false
value1 >= value2	Greater than or equal SELECT 1 >= 0 : true SELECT 4 >= 4 : true
value1 < value2	Lower than SELECT 1 < 0 : false SELECT 4 < 4 : false
value1 <= value2	Less than or equal SELECT 1 <= 0 : false SELECT 4 <= 4 : true
value IS NULL	Whether value is null SELECT 1 IS NULL : false SELECT NULL IS NULL : true
value IS NOT NULL	Whether value is not null

Operator syntax	Description and example(s)
	SELECT 1 IS NOT NULL : true SELECT NULL IS NOT NULL : false
value1 IS DISTINCT FROM value2	Whether two values are not equal, treating null values as the same SELECT 1 IS DISTINCT FROM 1 : false SELECT 1 IS DISTINCT FROM 4 : true SELECT 1 IS DISTINCT FROM NULL : true SELECT NULL IS DISTINCT FROM NULL : false
value1 IS NOT DISTINCT FROM value2	Whether two values are equal, treating null values as the same SELECT 1 IS NOT DISTINCT FROM 1 : true SELECT 1 IS NOT DISTINCT FROM 4 : false SELECT 1 IS NOT DISTINCT FROM NULL : false SELECT NULL IS NOT DISTINCT FROM NULL : true
value1 BETWEEN value2 AND value3	Whether value1 is greater than or equal to value2 and less than or equal to value3 SELECT 4 BETWEEN 3 AND 10 : true SELECT 1 BETWEEN 3 AND 10 : false
value1 NOT BETWEEN value2 AND value3	Whether value1 is greater than or equal to value2 and less than or equal to value3 SELECT 4 NOT BETWEEN 3 AND 10 : false SELECT 1 NOT BETWEEN 3 AND 10 : true
string1 LIKE string2	Whether string1 matches pattern string2. The wildcard '%' represent zero, one or multiple characters. To find if string1 starts with a sequence, use pattern 'sequence%'. The matching is case sensitive. To perform matching that is not case sensitive, use UPPER (or LOWER) on string1 and pattern. SELECT firstname FROM employee WHERE name LIKE 'S %' : John, Jennifer SELECT firstname FROM employee WHERE UPPER(name) LIKE 'SM%' : John SELECT firstname FROM employee WHERE name LIKE '_m %' : John
string1 NOT LIKE string2	Whether string1 does not matches pattern string2. The wildcard '%' represent zero, one or multiple characters. To find if string1 does not start with a sequence, use pattern 'sequence%'. The matching is case sensitive. To perform matching that is not case sensitive, use UPPER (or LOWER) on string1 and pattern. SELECT firstname FROM employee WHERE name NOT LIKE 'S%' : Maria SELECT firstname FROM employee WHERE UPPER(name) NOT LIKE 'SM%' : Maria, Jennifer SELECT firstname FROM employee WHERE name NOT LIKE '_m%' : Maria, Jennifer
value IN (value [, value]*)	Whether value is equal to a value in a list

Operator syntax	Description and example(s)
	<code>SELECT firstname FROM employee WHERE name IN ('Smith', 'Hamilton') : John, Maria</code>
value NOT IN (value [, value]*)	Whether value is not equal to every value in a list <code>SELECT firstname FROM employee WHERE name NOT IN ('Smith', 'Hamilton') : Jennifer</code>
value IN (sub-query)	Whether value is equal to a row returned by sub-query <code>SELECT e.firstname FROM employee e WHERE e.department.id IN (SELECT d.id FROM department d WHERE d.name='IT') : John</code>

CHAPITRE **119**

Arithmetic operators and functions

The following table lists all of the SQL arithmetic operators and functions supported by EBX, along with their standard SQL syntax. Some functions can have optional parameters: they are surrounded by square brackets.

Operator syntax	Description and example(s)
+ numeric	Returns numeric SELECT +4 : 4
- numeric	Returns numeric SELECT -4 : -4
numeric1 + numeric2	Returns numeric1 plus numeric2 SELECT 18 + 4 : 22
numeric1 - numeric2	Returns numeric1 minus numeric2 SELECT 18 - 4 : 14
numeric1 * numeric2	Returns numeric1 multiplied by numeric2 SELECT 18 * 4 : 72
numeric1 / numeric2	Returns numeric1 divided by numeric2 SELECT 18 / 4 : 4
ABS(numeric)	Returns the absolute value of numeric SELECT ABS(-243.5) : 243.5
ACOS(numeric)	Returns the arc cosine of numeric SELECT ACOS(-1) : 3.141592653589793
ASIN(numeric)	Returns the arc sine of numeric SELECT ASIN(0.25) : 0.25
ATAN(numeric)	Returns the arc tangent of numeric SELECT ATAN(2.5) : 1.107148717764004

Operator syntax	Description and example(s)
ATAN2(numeric, numeric)	Returns the arc tangent of the numeric coordinates SELECT ATAN2(0.50, 1) : 0.4636476090008061
CEIL(numeric)	Rounds numeric up, and returns the smallest number that is greater than or equal to numeric SELECT CEIL(25.75) : 26
CEILING(numeric)	Rounds numeric up, and returns the smallest number that is greater than or equal to numeric SELECT CEILING(25.75) : 26
COS(numeric)	Returns the cosine of numeric SELECT COS(2) : -0.4161468365471424
COT(numeric)	Returns the cotangent of numeric SELECT COT(6) : -3.436353004180128
DEGREES(numeric)	Converts numeric from radians to degrees SELECT DEGREES(1.5) : 85.94366926962348
EXP(numeric)	Returns e raised to the power of numeric SELECT EXP(1) : 2.718281828459045
FLOOR(numeric)	Rounds numeric down, and returns the largest number that is less than or equal to numeric SELECT FLOOR(25.75) : 25
LN(numeric)	Returns the natural logarithm (base e) of numeric SELECT LN(2) : 0.6931471805599453
LOG10(numeric)	Returns the base-10 logarithm of numeric SELECT LOG10(2) : 0.3010299956639812
MOD(numeric1, numeric2)	Returns the remainder (modulus) of numeric1 divided by numeric2. The result is negative only if numeric1 is negative SELECT MOD(18, 4) : 2
POWER(numeric1, numeric)	Returns numeric1 raised to the power of numeric2 SELECT POWER(4, 2) : 16.0
RADIANS(numeric)	Converts numeric from degrees to radians SELECT RADIANS(180) : 3.141592653589793
RAND([seed])	Returns a random double using numeric as the seed value if specified SELECT RAND(6) : 0.9891840064573959

Operator syntax	Description and example(s)
RAND_INTEGER([seed,] numeric)	Generates a random integer between 0 and numeric - 1 inclusive, initializing the random number generator with seed if specified SELECT RAND_INTEGER(100, 5) : 0 SELECT RAND_INTEGER(6, 100) : 11
ROUND(numeric1, numeric2)	Rounds numeric1 to numeric2 places right to the decimal point SELECT ROUND(135.375, 2) : 135.38
SIGN(numeric)	Returns the signum of numeric SELECT SIGN(255.5) : 1
SIN(numeric)	Returns the sine of numeric SELECT SIN(2) : 0.9092974268256817
SQRT(numeric)	Returns the square root of numeric SELECT SQRT(64) : 8.0
TAN(numeric)	Returns the tangent of numeric SELECT TAN(1.75) : -5.52037992250933
TRUNCATE(numeric1[, numeric2])	Truncates numeric1 to 0 (if no numeric2 specified) places right to the decimal point SELECT TRUNCATE(135.375) : 135 SELECT TRUNCATE(135.375, 2) : 135.37

CHAPITRE **120**

Logical operators

The following table lists all of the SQL logical operators supported by EBX, along with their standard SQL syntax.

Operator syntax	Description and example(s)
boolean1 OR boolean2	Whether boolean1 is TRUE or boolean2 is TRUE SELECT TRUE OR TRUE : true SELECT TRUE OR FALSE : true SELECT FALSE OR TRUE : true SELECT FALSE OR FALSE : false
boolean1 AND boolean2	Whether boolean1 is TRUE and boolean2 is TRUE SELECT TRUE AND TRUE : true SELECT TRUE AND FALSE : false SELECT FALSE AND TRUE : false SELECT FALSE AND FALSE : false
NOT boolean	Whether boolean is not TRUE; returns UNKNOWN if boolean is UNKNOWN SELECT NOT TRUE : false SELECT NOT FALSE : true SELECT NOT UNKNOWN : null
boolean IS FALSE	Whether boolean is FALSE; returns FALSE if boolean is UNKNOWN SELECT TRUE IS FALSE : false SELECT FALSE IS FALSE : true
boolean IS NOT FALSE	Whether boolean is not FALSE; returns TRUE if boolean is UNKNOWN SELECT TRUE IS NOT FALSE : true SELECT FALSE IS NOT FALSE : false
boolean IS TRUE	Whether boolean is TRUE; returns TRUE if boolean is UNKNOWN SELECT TRUE IS TRUE : true

Operator syntax	Description and example(s)
	SELECT FALSE IS TRUE : false
boolean IS NOT TRUE	Whether boolean is not TRUE; returns FALSE if boolean is UNKNOWN SELECT TRUE IS NOT TRUE : false SELECT FALSE IS NOT TRUE : true
boolean IS UNKNOWN	Whether boolean is UNKNOWN SELECT TRUE IS UNKNOWN : false SELECT FALSE IS UNKNOWN : false
boolean IS NOT UNKNOWN	Whether boolean is not UNKNOWN SELECT TRUE IS NOT UNKNOWN : true SELECT FALSE IS NOT UNKNOWN : true

CHAPITRE **121**

String operators and functions

The following table lists all of the SQL string operators and functions supported by EBX, along with their standard SQL syntax. Some functions can have optional parameters: they are surrounded by square brackets.

Operator syntax	Description and example(s)
string string	Concatenates two character strings SELECT 'Hello ' 'world !' : Hello world !
CHAR_LENGTH(string)	Returns the number of characters in a character string SELECT CHAR_LENGTH('Alfreds Futterkiste') : 19
CHARACTER_LENGTH(string)	As CHAR_LENGTH(string) SELECT CHARACTER_LENGTH('Alfreds Futterkiste') : 19
UPPER(string)	Returns a character string converted to upper case SELECT UPPER('SQL Tutorial is FUN!') : SQL TUTORIAL IS FUN!
POSITION(string1 IN string2 [FROM integer])	Returns the position of the first occurrence of string1 in string2 starting at a given point if specified SELECT POSITION('is fun' IN 'Tutorial is FUN!') : 0 SELECT POSITION('fun' IN 'Tutorial is FUN, very FUN!' FROM 17) : 0
TRIM({ BOTH LEADING TRAILING } character FROM string)	Removes the longest string containing only the character from the start/end/both ends of string SELECT TRIM(' ' FROM ' #SQL Tutorial! ') : #SQL Tutorial! SELECT TRIM(LEADING ' ' FROM ' #SQL Tutorial! ') : #SQL Tutorial! SELECT TRIM(TRAILING ' ' FROM ' #SQL Tutorial! ') : #SQL Tutorial! SELECT TRIM(BOTH ' ' FROM ' #SQL Tutorial! ') : #SQL Tutorial!
OVERLAY(string1 PLACING string2 FROM integer [FOR integer2])	Replaces a substring of string1 with string2

Operator syntax	Description and example(s)
	SELECT OVERLAY('Tutorial is very FUN!' PLACING 'VERY' FROM 13) : Tutorial is VERY FUN! SELECT OVERLAY('Tutorial is very FUN!' PLACING 'VERY' FROM 13 FOR 4) : Tutorial is VERY FUN!
SUBSTRING(string FROM integer [FOR integer])	Returns a substring of a character string starting at a given point SELECT SUBSTRING('Tutorial is very FUN!' FROM 13) : very FUN! SELECT SUBSTRING('Tutorial is very FUN!' FROM 13 FOR 4) : very

CHAPITRE **122**

Date and time functions

The following table lists all of the SQL date and time functions supported by EBX, along with their standard SQL syntax. Some functions can have optional parameters: they are surrounded by square brackets.

Operator syntax	Description and example(s)
CURRENT_TIME	Returns the current time in the session time zone, in a value of datatype <code>TIMESTAMP WITH TIME ZONE</code>
CURRENT_DATE	Returns the current date in the session time zone, in a value of datatype <code>DATE</code>
CURRENT_TIMESTAMP	Returns the current date and time in the session time zone, in a value of datatype <code>TIMESTAMP WITH TIME ZONE</code>
YEAR(date)	Extracts and returns the value of the year from a datetime value expression. Returns an integer. <pre>SELECT YEAR(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 1971 SELECT YEAR(DATE '1968-07-20') : 1968 SELECT YEAR(hiringDate) FROM employee WHERE name='Smith' : 2015 SELECT YEAR(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 2017</pre>
QUARTER(date)	Extracts and returns the value of the quarter from a datetime value expression. Returns an integer between 1 and 4. <pre>SELECT QUARTER(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 3 SELECT QUARTER(hiringDate) FROM employee WHERE name='Smith' : 4 SELECT QUARTER(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 2</pre>
QUARTER(date)	Extracts and returns the value of the month from a datetime value expression. Returns an integer between 1 and 12. <pre>SELECT MONTH(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 7 SELECT MONTH(hiringDate) FROM employee WHERE name='Smith' : 10</pre>

Operator syntax	Description and example(s)
	SELECT MONTH(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 6
WEEK(date)	Extracts and returns the value of the week from a datetime value expression. Returns an integer between 1 and 53. SELECT WEEK(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 29 SELECT WEEK(hiringDate) FROM employee WHERE name='Smith' : 42 SELECT WEEK(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 26
DAYOFYEAR(date)	Extracts and returns the value of the day of year from a datetime value expression. Returns an integer between 1 and 366. SELECT DAYOFYEAR(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 201 SELECT DAYOFYEAR(hiringDate) FROM employee WHERE name='Smith' : 287 SELECT DAYOFYEAR(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 179
DAYOFMONTH(date)	Extracts and returns the value of the day of month from a datetime value expression. Returns an integer between 1 and 31. SELECT DAYOFMONTH(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 20 SELECT DAYOFMONTH(hiringDate) FROM employee WHERE name='Smith' : 14 SELECT DAYOFMONTH(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 28
DAYOFWEEK(date)	Extracts and returns the value of the day of week from a datetime value expression. Returns an integer between 1 and 7. SELECT DAYOFWEEK(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 3 SELECT DAYOFWEEK(hiringDate) FROM employee WHERE name='Smith' : 4 SELECT DAYOFWEEK(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 4
HOURL(date)	Extracts and returns the value of the hours from a datetime value expression. Returns an integer between 0 and 23. SELECT HOUR(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 9 SELECT HOUR(TIME '10:34:21') : 10 SELECT HOUR(workStart) FROM employee WHERE name='Smith' : 8 SELECT HOUR(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 16
MINUTE(date)	Extracts and returns the value of the minutes from a datetime value expression. Returns an integer between 0 and 59. SELECT MINUTE(TIMESTAMP '1971-07-20 09:34:21') : 34 SELECT MINUTE(TIME '10:35:21') : 35

Operator syntax	Description and example(s)
	<pre>SELECT MINUTE(workStart) FROM employee WHERE name='Smith' : 0 SELECT MINUTE(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 6</pre>
SECOND(date)	Extracts and returns the value of the seconds from a datetime value expression. Returns an integer between 0 and 59. <pre>SELECT HOUR(TIMESTAMP '1969-07-20 09:34:21') : 9 SELECT SECOND(TIME '10:34:22') : 22 SELECT SECOND(workStart) FROM employee WHERE name='Smith' : 0 SELECT SECOND(lastProfileUpdateTime) FROM employee WHERE name='Smith' : 12</pre>

CHAPITRE **123****EBX SQL functions**

The following table lists all of the EBX built-in SQL functions, along with their syntax. Some functions can have optional parameters: they are surrounded by square brackets.

Operator syntax	Description and example(s)
<code>FK_AS_STRING('referencedDatasetName', 'referencedTableName', tableRefValue)</code>	Returns the string representation of a tableRef value. See QueryBuilder to know more about dataset registered names <code>SELECT e.name FROM employee e WHERE FK_AS_STRING('_public', '/root/department', e.department) = '1' : Smith</code> <code>SELECT FK_AS_STRING('_public', '/root/department', e.department) FROM employee e WHERE e.name = 'Smith' : 1</code>

CHAPITRE 124

REST Toolkit

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Application definitions](#)
3. [Service and operation definitions](#)
4. [Serialization of a table record](#)
5. [Authentication and lookup mechanism](#)
6. [REST authentication and permissions](#)
7. [URI builders](#)
8. [Exception handling](#)
9. [Monitoring](#)
10. [Packaging and registration](#)
11. [OpenAPI](#)
12. [Limitations](#)

124.1 Introduction

TIBCO EBX offers the possibility to develop custom REST services using the REST Toolkit. The REST Toolkit supports JAX-RS 2.1 ([JSR-370](#)) and JSON-B ([JSR-367](#)).

A REST service is implemented by a Java class and its operations are implemented by Java methods. The response can be generated by serializing POJO objects. The request input can be unserialized to POJOs. Various input and output formats, including JSON, are supported. For more details on supported formats, see [media types](#) [p 963].

Rest Toolkit supports the following:

- Injectable objects

EBX provides injectable objects useful to authenticate the request's user, to access the EBX repository or to build URIs without worrying about the configuration (for example [reverse-proxy](#) [p 801] or [REST forward](#) [p 728] modes);

JAX-RS injectable objects are also supported.

- Annotations

EBX provides annotations to describe resources, grant anonymous access or add restrictions to a method.

JAX-RS and JSON-B annotations are also supported.

- logging and debugging utilities.

Voir aussi [JAX-RS: Java™ API for RESTful Web Services 2.1](#)

124.2 Application definitions

An EBX module, that includes custom REST services, must provide at least one REST Toolkit application class. A REST Toolkit application class extends the EBX `RESTApplicationAbstract`^{API} class. The minimum requirement is to define the base URL, using the `@ApplicationPath` annotation and the set of packages to scan for REST service classes.

Note

Only packages accessible from the web application's classloader can be scanned.

Note

It is possible to register REST resource classes or singletons, packaged inside or outside the web application archive, through the `ApplicationConfigurator.register(java.lang.Class)` `ApplicationConfigurator.register`^{API} or `ApplicationConfigurator.register(java.lang.Object)` `ApplicationConfigurator.register`^{API} methods.

Note

If no packages scope is defined, then every class reachable from the web application's classloader will be scanned.

The application path cannot be "/" and must not collide with an existing resource from the module. It is recommended to use "/rest" (the value of the `RESTApplicationAbstract.REST_DEFAULT_APPLICATION_PATH` constant).

EBX `Documentation`^{API} annotation is optional. It is displayed to administrators in 'Technical configuration' > 'Modules and data models' or when logging and debugging.

```
import javax.ws.rs.*;

import com.orchestranetworks.rest.*;
import com.orchestranetworks.rest.annotation.*;

@ApplicationPath(RESTApplicationAbstract.REST_DEFAULT_APPLICATION_PATH)
@Documentation("My REST sample application")
public final class RESTApplication extends RESTApplicationAbstract
{
    public RESTApplication()
    {
        // Adds one or more package names which will be used to scan for components.
        super((cfg) -> cfg.addPackages(RESTApplication.class.getPackage()));
    }
}
```

124.3 Service and operation definitions

A REST Toolkit service is implemented by a Java class and its operations are implemented by its methods.

Class and methods can be annotated by `@Path` to specify the access path. The `@Path` annotation value defined at the class level will prepend the ones defined on methods. Warning, only one `@Path` annotation is allowed per class or method.

Media types accepted and produced by a resource are respectively defined by the `@Consumes` and `@Produces` JAX-RS annotations. The supported media types are:

- `application/json` ([MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE](#))
- `application/octet-stream` ([MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM_TYPE](#))
- `application/x-www-form-urlencoded` ([MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_TYPE](#))
- `multipart/form-data` ([MediaType.MULTIPART_FORM_DATA_TYPE](#))
- `text/css`
- `text/html` ([MediaType.TEXT_HTML_TYPE](#))
- `text/plain` ([MediaType.TEXT_PLAIN_TYPE](#))

Valid HTTP(S) methods are specified by JAX-RS annotations `@GET`, `@POST`, `@PUT`, etc. Only one of these annotations can be set on each Java method (this means that a Java method can support only one HTTP method).

Warning: URL parameters with a name prefixed with `ebx-` are reserved by REST Toolkit and should not be defined by custom REST services, unless explicitly authorized by the EBX documentation.

URL and sample

The REST URL to access the description service for the sample is defined below:

`http[s]://<host>[:<port>]/<path to webapp>/rest/track/v1/description`

Where:

- `<path to webapp>` corresponds to the web application's path holding the REST Toolkit application, itself serving the sample service. The path is composed by multiple, or none, URI segments followed by the web application's name.

Note

Please note that `/rest/track/v1/description` corresponds to the concatenation of the application's `@ApplicationPath` and service's `@Path` annotations.

The following REST Toolkit service sample provides methods to query and manage track data:

```
import java.net.*;
import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.regex.*;
import java.util.stream.*;

import javax.servlet.http.*;
import javax.ws.rs.*;
import javax.ws.rs.container.*;
import javax.ws.rs.core.*;

import com.orchestranetworks.rest.annotation.*;
import com.orchestranetworks.rest.inject.*;

/**
 * The REST Toolkit Track service v1.
 */
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Path("/track/v1")
@Documentation("Track service")
```

```

public final class TrackService
{
    @Context
    private ResourceInfo resourceInfo;

    @Context
    private SessionContext sessionContext;

    private static final Map<Integer, TrackDTO> TRACKS = new ConcurrentHashMap<>();

    /**
     * Gets service description
     */
    @GET
    @Path("/description")
    @Documentation("Gets service description")
    @Produces({ MediaType.TEXT_PLAIN, MediaType.APPLICATION_JSON })
    @AnonymousAccessEnabled
    public String handleServiceDescription()
    {
        return this.resourceInfo.getResourceMethod().getAnnotation(Documentation.class).value();
    }

    /**
     * Selects tracks.
     */
    @GET
    @Path("/tracks")
    @Documentation("Selects tracks")
    public Collection<TrackDTO> handleSelectTracks(
        @QueryParam("singerFilter") final String singerFilter, // a URL parameter holding a Java regular expression
        @QueryParam("titleFilter") final String titleFilter) // a URL parameter holding a Java regular expression
    {
        final Pattern singerPattern = TrackService.compilePattern(singerFilter);
        final Pattern titlePattern = TrackService.compilePattern(titleFilter);

        return TRACKS.values()
            .stream()
            .filter(Objects::nonNull)
            .filter(track -> singerPattern == null || singerPattern.matcher(track.singer).matches())
            .filter(track -> titlePattern == null || titlePattern.matcher(track.title).matches())
            .collect(Collectors.toList());
    }

    private static Pattern compilePattern(final String aPattern)
    {
        {
            if (aPattern == null || aPattern.isEmpty())
                return null;

            try
            {
                return Pattern.compile(aPattern);
            }
            catch (final PatternSyntaxException ignore)
            {
                // ignore invalid pattern
                return null;
            }
        }
    }

    /**
     * Counts all tracks.
     */
    @GET
    @Path("/tracks:count")
    @Documentation("Counts all tracks")
    public int handleCountTracks()
    {
        return TRACKS.size();
    }

    /**
     * Selects a track by id.
     */
    @GET
    @Path("/tracks/{id}")
    @Documentation("Selects a track by id")
    public TrackDTO handleSelectTrackById(@PathParam("id") Integer id)
    {
        final TrackDTO track = TRACKS.get(id);
        if (track == null)
            throw new NotFoundException("Track id [" + id + "] does not found.");
        return track;
    }
}

```



```

/**
 * Deletes a track by id.
 */
@DELETE
@Path("/tracks/{id}")
@Documentation("Deletes a track by id")
public void handleDeleteTrackById(@PathParam("id") Integer id)
{
    if (!TRACKS.containsKey(id))
        throw new NotFoundException("Track id [" + id + "] does not found.");
    TRACKS.remove(id);
}

/**
 * Inserts or updates one or several tracks.
 * <p>
 * The complex response structure corresponds to one of:
 * <ul>
 * <li>An empty content with the <code>location</code> HTTP header defined
 * to the access URI.</li>
 * <li>A JSON array of {@link ResultDetailsDTO} objects.</li>
 * </ul>
 */
@POST
@Path("/tracks")
@Documentation("Inserts or updates one or several tracks")
public Response handleInsertOrUpdateTracks(List<TrackDTO> tracks)
{
    int inserted = 0;
    int updated = 0;

    final ResultDetailsDTO[] resultDetails = new ResultDetailsDTO[tracks.size()];
    int resultIndex = 0;

    final URI base = this.sessionContext.getURIInfoUtility()
        .createBuilderForRESTApplication()
        .path(this.getClass())
        .segment("tracks")
        .build();

    for (final TrackDTO track : tracks)
    {
        final String id = String.valueOf(track.id);
        final URI uri = UriBuilder.fromUri(base).segment(id).build();

        final int code;
        if (TRACKS.containsKey(track.id))
        {
            code = HttpServletResponse.SC_NO_CONTENT;
            updated++;
        }
        else
        {
            code = HttpServletResponse.SC_CREATED;
            inserted++;
        }

        TRACKS.put(track.id, track);

        resultDetails[resultIndex++] = ResultDetailsDTO.create(
            code,
            null,
            String.valueOf(track.id),
            uri);
    }

    if (inserted == 1 && updated == 0)
        return Response.created(resultDetails[0].details).build();

    return Response.ok().entity(resultDetails).build();
}

/**
 * Updates one track.
 */
@PUT
@Path("/tracks/{id}")
@Documentation("Update one track")
public void handleUpdateOneTrack(@PathParam("id") Integer id, TrackDTO aTrack)
{
    final TrackDTO track = TRACKS.get(id);
    if (track == null)
        throw new NotFoundException("Track id [" + id + "] does not found.");

    if (aTrack.id != null && !aTrack.id.equals(track.id))

```

```

        throw new BadRequestException("Selected track id [" + id
            + "] is not equals to body track id.");
    }

    TRACKS.put(aTrack.id, aTrack);
}

```

This REST service uses the following Java classes, which represent a Data Transfer Objects (DTO), to serialize and deserialize data:

```

/**
 * DTO for a track.
 */
public final class TrackDTO
{
    public Integer id;
    public String singer;
    public String title;
}

import java.net.*;

/**
 * DTO for result details.
 */
@JsonbPropertyOrder({ "code", "label", "foreignKey", "details" })
public final class ResultDetailsDTO
{
    public int code;
    public String label;
    public String foreignKey;
    public URI details;

    public static ResultDetailsDTO create(
        final int aCode,
        final String aForeignKey,
        final URI aDetails)
    {
        return ResultDetailsDTO.create(aCode, null, aForeignKey, aDetails);
    }

    public static ResultDetailsDTO create(
        final int aCode,
        final String aLabel,
        final String aForeignKey,
        final URI aDetails)
    {
        final ResultDetailsDTO result = new ResultDetailsDTO();
        result.code = aCode;
        result.label = aLabel;
        result.foreignKey = aForeignKey;
        result.details = aDetails;
        return result;
    }
}

```

124.4 Serialization of a table record

Built-in serializers

Default JSON serializers and deserializers are provided to handle table records when declared in DTOs as `ContentHolderAPI`s. Both [extended](#) [p 878] and [compact](#) [p 904] JSON formats of record are supported.

```

/**
 * DTO for a singer.
 */
public final class SingerDTO
{
    @Table(
        dataModel = "urn:ebx:module:tracks-module:/WEB-INF/ebx/schemas/tracks.xsd",
        tablePath = "/root/Singers")
    public ContentHolder content;
}

```

A same DTO can be used for serialization and deserialization. In case of serialization, a `ContentHolderForInputAPI` instance will be automatically created and filled with the proper data. Afterwards, this instance will be able to copy its data into a `ValueContextForUpdateAPI`. To deserialize a table records, a `ContentHolderForOutputAPI` must be created in the REST operation JAVA method and returned. The provided `AdaptationAPI` data will then be transformed into a valid piece of JSON and placed into the HTTP response body.

```
/**
 * The REST Toolkit Singer service v1.
 */
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Path("/singer/v1")
@Documentation("Singer service")
public final class SingerService
{
    ...

    /**
     * Selects a singer by id.
     */
    @GET
    @Path("/singers/{id}")
    @Documentation("Selects a singer by id")
    public SingerDTO handleSelectSingerById(final @PathParam("id") Integer id)
    {
        // find the singer adaptation by id
        final Adaptation singerRecord = ... ;

        final SingerDTO singerDTO = new SingerDTO();
        singerDTO.content = ContentHolderForOutput.createForRecord(singerRecord);
        return singerDTO;
    }

    /**
     * Inserts one singer.
     */
    @POST
    @Path("/singers")
    @Documentation("Inserts one singer")
    public void handleInsertOneSinger(final SingerDTO aSingerDTO)
    {
        final ProgrammaticService svc = ... ;
        final AdaptationTable singersTable = ... ;
        final ProcedureResult procedureResult = svc.execute(
            (aContext) -> {
                final ValueContextForUpdate createContext = aContext.getContextForNewOccurrence(singersTable); ;
                aSingerDTO.content.asContentHolderForInput().copyTo(createContext);
                aContext.doCreateOccurrence(createContext, singersTable);
            });

        if (procedureResult.hasFailed())
            throw new UnprocessableEntityException(
                procedureResult.getException().getLocalizedMessage());
    }

    /**
     * updates one singer.
     */
    @PUT
    @Path("/singers/{id}")
    @Documentation("updates one singer")
    public void handleUpdateOneSinger(@PathParam("id") final Integer id, final SingerDTO aSingerDTO)
    {
        final ProgrammaticService svc = ... ;
        final AdaptationTable singersTable = ... ;
        final ProcedureResult procedureResult = svc.execute(
            (aContext) -> {
                // find the singer adaptation by id
                final Adaptation singerRecord = ... ;

                if (singerRecord == null)
                    throw new NotFoundException("Singer with the id [" + id + "] has not been found.");

                final ValueContextForUpdate createContext = aContext.getContext(singerRecord.getAdaptationName()); ;
                aSingerDTO.content.asContentHolderForInput().copyTo(createContext);
                aContext.doModifyContent(singerRecord, createContext);
            });

        if (procedureResult.hasFailed()){
```

```

        final Exception ex = procedureResult.getException();
        final Throwable cause = ex.getCause();
        if(cause instanceof NotFoundException)
            throw (NotFoundException) cause;

        throw new UnprocessableEntityException(ex.getLocalizedMessage());
    }
}
}

```

The default JSON format of the responses, only composed of business data fields, is called *compact*.

```

{
  "singer":{
    "firstname":"Frank",
    "lastname":"Sinatra"
  }
}

```

To add technical fields or metadata, the `ExtendedOutputAPI` annotation must be placed over the `ContentHolderAPI` field. The annotation must declare every wished options or the *ALL* one.

```

/**
 * DTO for a singer with technical fields.
 */
public final class SingerWithTechnicalsDTO
{
    @Table(
        dataModel = "urn:ebx:module:tracks-module:/WEB-INF/ebx/schemas/tracks.xsd",
        tablePath = "/root/Singers")
    @ExtendedOutput({Include.LABEL, Include.TECHNICALS, Include.CONTENT})
    public ContentHolder content;
}

{
  "singer":{
    "label": "23",
    "creationDate": "2018-09-04T15:35:10.706",
    "creationUser": "user",
    "lastUpdateDate": "2018-10-02T17:05:47.090",
    "lastUpdateUser": "user",
    "content":{
      "firstname":{
        "content":"Frank",
        "label":"First Name"
      },
      "lastname":{
        "content":"Sinatra",
        "label":"Last Name"
      }
    }
  }
}

```

To use the extended JSON format for input HTTP requests the `ExtendedInputAPI` annotation must be placed over the `ContentHolderAPI` field.

```

/**
 * DTO for a singer using the extended JSON format.
 */
public final class SingerExtendedInputDTO
{
    @Table(
        dataModel = "urn:ebx:module:tracks-module:/WEB-INF/ebx/schemas/tracks.xsd",
        tablePath = "/root/Singers")
    @ExtendedInput
    public ContentHolder content;
}

```

Custom serializers

Since TIBCO EBX is based on JSON-B ([JSR-367](#)), custom serializers and deserializers can be defined through [JsonbTypeSerializer](#) and [JsonbTypeDeserializer](#) annotations.

```

/**
 * DTO for a vinyl.
 */
public final class VinylDTO

```

```
{
  @JsonbTypeSerializer(CustomTrackDtoSerializer.class)
  @JsonbTypeDeserializer(CustomTrackDtoDeserializer.class)
  public TrackDTO track;
}
```

124.5 Authentication and lookup mechanism

A custom REST service developed with REST Toolkit supports the same authentication methods and lookup mechanism as the built-in REST data services. However, there is a slight difference concerning the 'Anonymous authentication Scheme' since its scope can be wider by using the `AnonymousAccessEnabledAPI`. See [REST authentication and permissions](#) [p 969] for more information.

Voir aussi

[Authentication](#) [p 805]

[Lookup mechanism](#) [p 806]

124.6 REST authentication and permissions

By default, every REST resource Java method requires users to be authenticated.

However, some methods may need to be accessible anonymously. These methods must be annotated by `AnonymousAccessEnabledAPI`.

Some methods may need to be restricted to given profiles. These methods may be annotated by `AuthorizationAPI` to specify an authorization rule. An authorization rule is a Java class that implements the `AuthorizationRuleAPI` interface.

```
import javax.ws.rs.*;
import com.orchestranetworks.rest.annotation.*;

/**
 * The REST Toolkit service v1.
 */
@Path("/service/v1")
@Documentation("Service")
public final class Service
{
    ...

    /**
     * Gets service description
     */
    @GET
    @AnonymousAccessEnabled
    public String handleServiceDescription()
    {
        ...
    }

    /**
     * Gets restricted service
     */
    @GET
    @Authorization(IsUserAuthorized.class)
    public RestrictedServiceDTO handleRestrictedService()
    {
        ...
    }
}
```

124.7 URI builders

REST Toolkit provides an utility interface `URIInfoUtilityAPI` to generate URIs. An instance of this interface is accessible through the injectable built-in object `SessionContextAPI`.

URI builders for built-in

Several URI builders interfaces have been designed to ease built-in RESTful services URI build. Each interface constitute an aggregation of methods related to the same functional concept. This division allows development of modular and generic algorithms. Some of these interfaces are themselves aggregation of other ones, leading to intuitive use of the builders since only consistent combination of method calls are allowed. For example, a URI builder configured for the REST hierarchy category will not allow calls to record URI build methods, since record access are part of the REST data category concept.

Moreover, these URI builders are preconfigured according to:

- the data from the incoming HTTP request which constitute the base configuration,
- the [Module public path prefix](#) [p 423] which prepends the EBX module segment, if it exists,
- the [data services lineage setting](#) [p 416] which overrides the whole previous configuration, if it exists,
- The [REST forward](#) [p 728] mode which overrides partially the previous configuration since only a piece of the URI's path is kept, if it is activated.

See `URIBuilderForBuiltinAPI` and `CategoryURIBuilderAPI` for more information.

URI builders for resources

URI builders to generate resource access URI are also available. Since resources are seen as only one functional concept, every methods have been defined in the same interface.

Like the URI builder for built-in data services, these ones are already preconfigured according to:

- the data from the incoming HTTP request which constitute the base configuration,
- the [external resources settings](#) [p 416] which overrides all or part of the previous configuration, if they exist,
- the [Module public path prefix](#) [p 423] which prepends the EBX module segment, if it exists.

URI builders for server and application

When URIs to services or resources not covered by the previous builders must be build, the default preconfigured URI builders should be used. There are two default URI builders which only differ in their ending path segment. The first one end its path at the server's segment (just before the EBX module segment) and the second at the REST application's last segment (defined in the `@ApplicationPath` annotation).

These default URI builders are already preconfigured according to:

- the data from the incoming HTTP request which constitute the base configuration,
- the [Module public path prefix](#) [p 423] which prepends the EBX module segment, if it exists.

124.8 Exception handling

A REST Toolkit Java method can produce a standard HTTP error response by throwing a Java exception that extends the JAX-RS class `javax.ws.rs.WebApplicationException`. JAX-RS defines exceptions for various HTTP status codes. EBX defines `UnprocessableEntityExceptionAPI` that adds support for the HTTP 422(*Unprocessable entity*) code.

Plain Java exceptions are mapped to the HTTP status code 500 (*Internal server error*).

```
{
  "errorCode": 999,           // JSON Number, EBX® error code used mainly for
                             // HTTP error 422 (optional)
  "localizedMessage": "...", // JSON String, localized message
  "messages": [              // JSON Array of String, Internal messages useful when debugging
                             // (optional).
                             // Usually not displayed to the user and not localized.
    "Message 1", "Message 2"
  ]
}
```

124.9 Monitoring

REST Toolkit events monitoring is similar to the data services log configuration. The difference is the property key which must be `ebx.log4j.category.log.restServices`.

Voir aussi

[Monitoring](#) [p 807]

[Configuring the EBX logs](#) [p 411]

Some additional properties are available to configure the log messages. See [Configuring REST toolkit services](#) [p 415] for further information.

124.10 Packaging and registration

All applications and components are required to be packaged into the module's Web Application (war file).

The JAX-RS libraries, except the JAX-RS client API, are already included in `ebx.jar` and must not be packaged in the war file.

See [Java EE deployment](#) [p 371] for more information.

The registration of a REST Toolkit application is integrated into the EBX module registration process. The registration class must extend `ModuleRegistrationListener`^{APT}, declare the Servlet 3.0 annotation `@WebListener` and override the `handleContextInitialized` method.

See [Module registration](#) [p 566] for more information.

```
import javax.servlet.annotation.*;

import com.orchestranetworks.module.*;

@WebListener
public final class RegistrationModule extends ModuleRegistrationListener
{
    @Override
    public void handleContextInitialized(final ModuleInitializedContext aContext)
    {
        // Registers dynamically a REST Toolkit application.
        aContext.registerRESTApplication(RESTApplication.class);
    }
}
```

124.11 OpenAPI

Overview

The OpenAPI documents, generated through the TIBCO EBX native integration, comply with the [OpenAPI V3 specification](#). By structuring and describing the available REST resources of a REST

Toolkit application and associated the operations, These documents facilitate their development and consumption. However, only the JSON format is currently supported.

Activation

To activate the OpenAPI documents generation:

- The `OpenApiApplicationPathAPI` annotation must be set on the REST Toolkit application class to document. This annotation requires the definition of a unique path used to configure the OpenAPI operations' base URL.

Note

The OpenAPI application path will be followed by the generator version (i.e. /{open-api-application-path}/v1). It is recommended to not use paths like /open-api as there will be confusion between the generator version and the open-api specification version.

- The `OpenApiResourceAPI` annotation must be set on the REST Toolkit class resources to consider during the documentation process.

Configuration

The parameter `ebx.restservices.openapi.unpublished.applications` can be used to not publish the OpenAPI endpoints on a specific environment.

```
#####
# Comma-separated list of canonical application class names
# whose OpenAPI descriptions will not be published.
#####
ebx.restservices.openapi.unpublished.applications=com.example.RestApplication
```

The parameter `ebx.restservices.openapi.style.short.name` can be used to simplify the names of the generated schemas.

```
#####
# If true, only the simple name of the DTO classes will be used to name the OpenAPI schemas.
# It also removes the DTO and Dto suffixes at the end of the class name.
# Default value is false.
# Note that this may cause conflicts between DTOs with the same name under different packages.
# It is not recommended, when set to true, to use the underscore character '_' in @Schema
# annotations since it cause calculation errors.
#####
ebx.restservices.openapi.style.short.name=true
```

Operations

The OpenAPI operations use the GET or POST HTTP method to generate the JSON document of an entire application or a single service.

The URL format for application is:

`http[s]://<host>[:<port>]/<open-api-path>/v1`

The URL format for a single service is:

`http[s]://<host>[:<port>]/<open-api-application-path>/v1/{resourcePath: [^:]*}`

Where:

- `<open-api-application-path>` corresponds to the unique path mentioned in the `OpenApiApplicationPathAPI` annotation.
- `{resourcePath: [^:]*}` corresponds to the REST resource's path to document.

HTTP codes

HTTP code	Description
200(<i>OK</i>)	The document has been successfully generated.
401(<i>Unauthorized</i>)	Authentication has failed.
403(<i>Forbidden</i>)	The specified resource read permission has been denied to the current user.
404(<i>Not found</i>)	The resource, specified in the URL, cannot be found.

Enhance documentation

MicroProfile OpenAPI

In addition to the JAX-RS annotations that will be processed, by default, to generate the OpenAPI documents, TIBCO EBX supports the [Microprofile OpenAPI annotations](#). These annotations are used to enhance the description without needing to rewrite portions of the OpenAPI document that are already covered by the REST Toolkit framework. The annotations can be used on both application and resource classes depending on their type.

Note

If not explicitly defined on a resource class, the [OpenAPIDefinition](#) annotation will be inherited from its REST Toolkit application class. This annotation describes the root document object of the OpenAPI document.

Serialization of a table record

There are further actions to take when a `ContentHolderAPI` is used in a DTO to [serialize a table record](#) [p 966].

- The `TableAPI` annotation must be set on the field.
- The [Schema](#) annotation must tag the field for processing.

Note

The `ref` value of the [Schema](#) annotation must be non empty and unique in the whole application scope.

```
/**
 * DTO for a singer.
 */
public final class SingerDTO
{
    @Table(
        dataModel = "urn:ebx:module:tracks-module:/WEB-INF/ebx/schemas/tracks.xsd",
        tablePath = "/root/Singers")
    @Schema(ref = "singer")
    public ContentHolder content;
```

}

Note

Note that due to a limitation the metadata field is not added in this case.

Permissions

In development run mode, anonymous access to OpenAPI endpoints is granted to any user. In production and integration run modes, the OpenAPI access permissions are inherited from the ones of the [underlying resources](#) [p 969].

Voir aussi [EBX run mode](#) [p 423]

- The resource's documentation will only contain the operations accessible by the current user.
- A permission denied will be returned if the current user can not access any operation.
- The REST Toolkit application's documentation will only contain the allowed scopes of resources.
- A permission denied will be returned if the current user can not access any resource.

Visual documentation

In [the development run mode](#) [p 423], the [Swagger UI](#) is available through the UI tab Administration > Configuration technique > Modules et modules de données. It allows to view and interact with the documented resources of the corresponding REST Toolkit application. Visual documentation facilitates back-end implementation and client-side consumption.

The Swagger UI is also directly available through the following URLs:

URL format for application OpenAPI visualisation:

`http[s]://<host>[:<port>]/<open-api-application-path>/v1/ui`

URL format for a single service OpenAPI visualisation:

`http[s]://<host>[:<port>]/<open-api-application-path>/v1/ui/{resourcePath: [^:]*}`

Where:

- `<open-api-application-path>` corresponds to the unique path mentioned in the `OpenApiApplicationPathAPI` annotation.
- `{resourcePath: [^:]*}` corresponds to the REST resource's path to document.

124.12 Limitations

OpenAPI

The metadata field is not added on table record serialization.

See [Serialization of a table record](#) [p 973] for more information.

DTO classes using Java generics that are not lists or maps are not supported.

EBX® Scripting

CHAPITRE 125

Record permission

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Lexical structure](#)
3. [Identifiers](#)
4. [Types](#)
5. [Field access](#)
6. [Operators](#)
7. [Null value management](#)
8. [If statement](#)
9. [Return statement](#)
10. [Context](#)
11. [Functions](#)

125.1 Introduction

Use the record permission DSL (Domain Specific Language) to specify access rules on records of a given table.

The main goals of the record permission DSL are to not require Java coding, and to be easy to use by people without deep programming knowledge.

You can specify permission on any table using a script. The script consists of a sequence of **if then else** and **return** statements that indicate the permission for a record.

You can edit the script using the [Data Model Assistant \(DMA\)](#) [p 36] .

125.2 Lexical structure

Introduction

The script has following structure:

```
begin
  <statement 1>
  <statement 2>
  ...
```

```
<last statement>
end
```

All statements except the last one must be an ["if then"](#) [p 983] or an ["if then else"](#) [p 984] statement.

The last statement can be an ["if then"](#) [p 983], ["if then else"](#) [p 984] or ["return"](#) [p 985] statement.

Example:

```
if isMember(administrator) then
  // Administrator has no restrictions.
  return readWrite;

if isMember('french-team') and record.Country='F' then
  //Members of 'french-team' can view and modify data for France.
  return readWrite;

if isMember('us-team') and record.Country='US' then
  //Members of 'us-team' can view and modify data for US.
  return readWrite;

// This statement is not actually needed as 'hidden' is the default permission.
return hidden;
```

Character set

The Unicode character set is supported.

Character case sensitivity

The DSL is case-sensitive.

Comments

A single line comment extends from `//` to the end of the current line:

```
// This is a comment
if record.LastName = 'Doe' then // This is another comment.
  return readOnly;
```

A multi-line comment extends from `/*` and ends with `*/`:

```
/* This is a sample of a multi-line
   comment */
if record.isActive then
  return readWrite;
```

Keywords

There are two types of keyword:

- **Reserved keywords** are: `if`, `then`, `else`, `begin`, `end`, `return`, `null`, `and`, `or`, `not`, `true`, `false`.
- **Unreserved keywords** are all other keywords defined by the DSL.

The main difference between the two types of keywords is that unreserved ones, but not reserved ones, can be used as plain (unquoted) identifiers.

125.3 Identifiers

Unquoted identifier

An **unquoted identifier** is an unlimited-length sequence of letters, digits or underscore (`_`). The first character must be a letter or an underscore.

Valid letters are **a to z** and **A to Z**. Valid digits are **0 to 9**.

An unquoted identifier cannot be equal to a reserved keyword.

Quoted identifiers

A quoted identifier is an unlimited length of any Unicode character except a double quote (").

Quoted identifiers **must** be used surrounded by double quotes.

An unquoted identifier can be used surrounded by double quotes. This means that identifier "a_name" is equal to a_name.

Quoted identifiers can be reserved keywords.

125.4 Types

Supported types

The following types are supported:

Type	EBX corresponding types
Boolean	xs:boolean
Decimal	xs:decimal xs:int xs:integer
String	xs:string xs:anyURI xs:Name osd:text osd:html osd:email osd:password osd:color osd:resource osd:locale osd:dataspaceKey osd:datasetName
Timestamp	xs:dateTime
Date	xs:date
Time	xs:time

Literals

String literal

String literals can be any sequence of Unicode characters surrounded by single quotes. The following table displays characters that need to be replaced by an escape sequence:

Character	Escape sequence
Tab	\t
Backspace	\b
New line	\n
Carriage return	\r
Form feed	\f
Single quote	\'
Backslash	\\

A character can be specified by a Unicode escape sequence that has the format \uXXXX with XXXX the hexadecimal code of the Unicode character.

Examples

Value	Syntax
O'Harra	'O\Harra'
Nol	'No\u00EBI'
t	'\u00e9\u00E9'

Note

An invalid escape or Unicode sequence generates an error at compile time.

Decimal literal

The following decimal formats are supported:

Format	Examples
Integer	546 -67
Floating point	54.987 -433.876 0.00054 -0.0032
Exponent notation	34.654e-5 -45E+65 1.543e23

Timestamp literal

Timestamp literals have the format **dt(yyyy-MM-dd hh:mm:ss.sss)** .

Seconds are optional. When seconds are not specified, 0 is assumed. Seconds can have fractions up to millisecond precision.

The dates that are not valid in the Gregorian calendar generate an error at compile time.

Examples:

```
dt(2010-01-02 00:00:00.000)
dt(2019-2-3 12:56:7)
dt(2019-2-3 12:56:7.5)
dt(2019-5-7 1:6)
```

Date literal

Date literals have format **d(yyyy-MM-dd)** .

The dates that are not valid in the Gregorian calendar generate an error at compile time.

Examples:

```
d(2010-01-02)
d(2019-2-3)
dt(2019-5-7)
```

Time literal

Time literals have the format **t(hh:mm:ss.sss)** .

Seconds are optional. When seconds are not specified, 0 is assumed. Seconds can have fractions up to millisecond precision.

Invalid times generate an error at compile time.

Examples:

```
t(00:00:00)
t(12:56:7)
t(12:56:7.5)
t(1:6)
```


Boolean literal

Boolean literals are **true** and **false** .

125.5 Field access

Simple fields

Only access to optimized/indexed table field is supported. Dot notation is used to access tables fields. For example, a condition of current table fields whose path is **./OfficeAddress/City** would be:

```
if record.OfficeAddress.City = 'Paris' then
  return readWrite;
```

The alias **record** always refers to the current record. Depending on context, other aliases might be available.

Each step (parts separated by a dot) is an [identifier](#) [p 977] . This means that the following quoted notation can be used for any step:

```
if record."OfficeAddress".City = 'Paris' then
  return readWrite;
```

This is useful for steps equal to a reserved keyword or using characters, such as the minus character (-) or dot (.), which are not compatible with unquoted identifiers.

At runtime, any step can evaluate to **null** .In this case, the full field expression evaluates to **null** .

Foreign table fields

You can access foreign tables by "following" foreign keys using dot notation.

In the following example, the field **Supervisor** is a foreign key:

```
if record.Supervisor.Name = 'John Doe' then
  return readWrite;
```

There can be multiple levels of foreign keys, such as in the following example:

```
if record.Supervisor.Supervisor.Supervisor.Name = 'John Doe' then
  return readOnly;
```

List (multi-valued) field access

Multi-valued fields are not supported.

Associations

Aggregate functions can take as input expressions based on an association. In the following example, the field **ManagedUsers** is an association:

```
// All users that manage at least 2 persons have read write access.
if count(record.ManagedUsers[]) >= 2 then
  return readWrite;
```

You can apply a filter on an association. You must use an alias to access fields from the association. An association alias is declared using **:** . In the following example, the alias is **u1** :

```
// All users that manage at least one person whose office is in Briton has read only access.
if exists(record.ManagedUsers:u1[u1.OfficeAddress.City='Briton']) then
  return readOnly;
```

A filter on an association can reference a field of the current record:

```
// All users that manage at least one person whose office is in the same city as user has read only access.
if exists(record.ManagedUsers:t1[t1.OfficeAddress.City=record.OfficeAddress.City]) then
  return readOnly;
```

Note

Currently, it is not possible to:

- Use an aggregate function in between [].
- Select fields of an association to aggregate values.

125.6 Operators

By default, operation evaluation order is based on precedence and associativity. The order of evaluation can be indicated explicitly by using parentheses.

The following table shows all operators from highest to lowest precedence and their associativity:

Precedence Level	Operator	Operand type	Result type	Associativity
8	[] (access to an element of a list) .(access to fields) () (parenthesis)	List index must be a decimal.	Can be any type.	Left to right.
7	not	Boolean.	Boolean.	
6	* /	Decimal.	Decimal.	Left to right.
5	+ -	Decimal.	Decimal.	Left to right.
4	< <= > >=	String, Decimal, timestamp, date, time (3).	Boolean.	Not associative.
3	= <>	String, decimal, timestamp, date, time, boolean (3).	Boolean.	
2	and	Boolean.	Boolean.	Left to right.
1	or	Boolean.	Boolean.	Left to right.

125.7 Null value management

Arithmetic operators

An arithmetic operator (`*` , `/` , `+` and `-`) returns **null** if any operand is **null** .

Comparison operators

A Comparison operator (`<` , `<=` , `>` , `>=` , `=` and `<>`) returns **null** if any operand is **null** .

Boolean operators

Boolean operators use thread-value logic.

Truth table for **and** is:

And	true	false	null
true	true	false	null
false	false	false	false
null	null	false	null

Truth table for **or** is:

Or	true	false	null
true	true	true	true
false	true	false	null
null	true	null	null

Index expressions

An indexed expression with an index that evaluates **null** or is out of range returns **null** .

Functions

Functions usually return **null** if a parameter is **null** .An exception is the function **isNull(value)** ,which never returns **null** .

125.8 If statement

"If then" statement

An "if then" statement has the following syntax:

```
if condition-expression then
```

```
then-body-statement
```

The condition expression must evaluate to a boolean type.

If the expression evaluates to **true**, the "then" statement is executed. If the expression evaluates to **false** or **null**, the "then" statement is ignored.

The 'then' statement is a [body statement](#) [p 984] .

"If then else" statement

An "if then else" statement has the following syntax:

```
if condition-expression then
  then-body-statement
else
  else-body-statement
```

The condition expression must be of boolean type.

If the expression evaluates to **true**, then the "then" statement is executed. If the expression evaluates to **false** or **null**, then the "else" statement is executed.

A "then" or "else" statement is a [body statement](#) [p 984] .

Note

The expression:

```
if condition-expression then
  statement-a;
else
  statement-b;
```

might not be equivalent to:

```
if not condition-expression then
  statement-b;
else
  statement-a;
```

Indeed, if the expression is null, then the "else" statement is executed in both cases.

"Then" or "else" body statement

A body statement can be:

- A [return statement](#) [p 985] ,
- An ["if then"](#) [p 983] or ["if then else"](#) [p 984] statement,
- A statement block.

A **statement block** is used to group multiple statements. It starts with the keyword **begin** and ends with the keyword **end** .

```
begin
  <statement 1>
  <statement 2>
  ...
  <last statement>
end
```

All statements except last one must be an ["if then"](#) [p 983] or an ["if then else"](#) [p 984] statement.

The last statement can be a ["if then"](#) [p 983] , ["if then else"](#) [p 984] or a ["return"](#) [p 985] statement.

```
if isMember('sales-team') then
begin
  if record.Country='F' then
    return readWrite;
```

```

    if record.Country='UK' then
        return readOnly;
    end
    else
    begin
        if record.Country='D' then
            return readOnly;

            if record.Country='B' then
                return readWrite;

            return hidden;
        end
    end

```

125.9 Return statement

A return statement specifies access to records that meet given conditions.

The following table shows valid return statements.

Return statement	Description
return hidden;	The record is hidden (the user has no access).
return readOnly;	The record is read only for the current user.
return readWrite;	The record can be read and modified by the current user.

If no return statement applies to a given record, the value **hidden** is assumed.

125.10 Context

Introduction

Record permissions can depend on the current dataspace, dataset, or session.

Dataspace

The predefined alias **dataspace** provides access to information on the current dataspace.

This alias gives access to the following fields:

Name	Type	Description
name	string	The name of the dataspace. Because the dataspace namespace and the snapshot namespace are independent, the returned string is only an identifier in the context of one of the namespaces. For a global dataspace or snapshot identifier, use the field id .
id	string	The persistent identifier of a dataspace or snapshot. Compared to name , this identifier additionally specifies whether this id is for a dataspace or a snapshot.
isSnapshot	boolean	Is true if dataspace is a snapshot and false if dataspace is a branch.

Example:

```
if dataspace.name = 'branch-R' then
  return readOnly;
```

Dataset

The predefined alias **dataset** provides access to information on the current dataset.

This alias has the following fields:

Name	Type	Description
name	string	The name of the dataset.

Example:

```
if dataset.name = 'TEST' then
  return readWrite;
```

Session

The predefined alias **session** provides access to information on the current user session.

This alias has the following fields:

Name	Type	Description
userId	string	The current user's id.
userEmail	string	The current user's email.

To check current user's roles, see [Roles](#) [p 987] .

Example:

```
if session.userId = 'jdoe' then
  return readWrite;
```

125.11 Functions

Roles

The following table describes **isMember()** function:

Syntax	Description
isMember('rolea', 'roleb'...)	Returns true if the current user has at least one of the specified roles. The following built-in roles must be specified without quotes: administrator, readOnly, everyone. Custom roles are specified as string literals. Specifying a role that does not exist is not an error. (It is considered as a role with no members.) Note The roles administrator and 'administrator' can be two distinct roles. This means that isMember(administrator) might not return the same result as is_member('administrator'). The same rule applies for other built in roles.

Example:

```
if isMember('SALES', 'SUPPORT') then
    return readWrite;

// Role administrator and not surrounded by quotes:
if isMember(administrator, 'SUPPORT') then
    return readOnly;
```

String matching functions

A string matching function takes three parameters:

- A **stringExpression** that evaluates to a string.
- A **pattern** that must be a string literal.
- An optional boolean literal **isCaseSensitive** that indicates if matching is case-sensitive. If omitted, it is assumed that matching is case-insensitive.

Syntax	Description
matches(stringExpression, pattern, isCaseSensitive)	Returns true if stringExpression matches a java regular expression pattern .
startsWith(stringExpression, pattern, isCaseSensitive)	Returns true if stringExpression starts with string pattern .
endsWith(stringExpression, pattern, isCaseSensitive)	Returns true if stringExpression ends with string pattern .
contains(stringExpression, pattern, isCaseSensitive)	Returns true if stringExpression contains a string pattern .
containsWholeWord(stringExpression, pattern, isCaseSensitive)	Returns true if stringExpression contains a whole word pattern .

Examples:

```
// Give read write access if first name starts with 'a', 'b' or 'c' (case-sensitive).
if matches(record.FirstName, '[a-c].*', true) then
    return readWrite;

// Give read only access if first name starts with 'Lé' (case-insensitive).
if startsWith(record.FirstName, 'Lé') then
    return readOnly;

// Give read only access if first name ends with 'my' (case-insensitive).
if endsWith(record.FirstName, 'my') then
    return readOnly;

// Give read only access if email contains with 'BeauMont@' (case-sensitive).
if contains(record.Email, 'BeauMont@', true) then
    return readOnly;

// Give read write access if last name contains the whole word 'Michel' (case-insensitive).
if containsWholeWord(record.LastName, 'Michel', false) then
    return readWrite;
```

Aggregate functions

The following aggregate function can be used with associations:

Syntax	Description
count(expression)	Returns the number of rows of an expression.
exists(expression)	Returns true if the expression evaluates to at least one row.

Examples:

```
// Give read write access if managed users count is at least 2.
if count(record.ManagedUsers[]) >= 2 then
    return readWrite;

// Give read only access if count of managed users that are not in Paris is less than 4.
if count(record.ManagedUsers:m1[m1.OfficeAddress.City<>'Paris']) < 4 then
    return readOnly;

// Give read write access if managed users count is at least 1.
if exists(record.ManagedUsers[]) then
    return readWrite;

// Give read write access if count of managed users that are not in Briton is at least 1.
if exists(record.ManagedUsers:u1[u1.OfficeAddress.City<>'Briton']) then
    return readWrite;
```

Miscellaneous functions

The following table describes built-in functions that return a boolean.

Syntax	Description
isNull(value)	Returns true if value is null. Value can be an expression be of any type.

Examples:

```
// Give read write access if no supervisor.
if isNull(record.supervisor) then
    return readWrite;
```


CHAPITRE 126

Function field

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [Introduction](#)
2. [Lexical structure](#)
3. [Identifiers](#)
4. [Types](#)
5. [Literals](#)
6. [Operators](#)
7. [Assignments](#)
8. [Statement blocks](#)
9. [Variables and constants](#)
10. [Predefined variables](#)
11. [Functions and procedures](#)
12. [If statement](#)
13. [Loops](#)
14. [Units](#)
15. [Logging and debugging.](#)
16. [Initial script](#)

126.1 Introduction

Use the function DSL (Domain Specific Language) to define a function fieldfunction field.

This DSL is a procedural and strongly statically typed language.

To create and modify a function field, use the [Data Model Assistant \(DMA\)](#) [p 36] .

The Data Model Assistant (DMA) includes a script editor that provides contextual code completion.

126.2 Lexical structure

Introduction

A script has following structure:

```
<unit usage statement 1>
<unit usage statement 2>
...
<unit usage statement N>

<function or procedure definition 1>
<function or procedure definition 2>
...
<function or procedure definition M>
```

For more information, see [Unit](#) [p 1007] and [function and procedure](#) [p 1003] .

Example:

```
// This field returns the full address for current record.
export function getValue(): string
begin
  var address := record.FirstName | ' ' | record.LastName;

  for street in record.OfficeAddress.Street do
  begin
    address |= '\n' | street;
  end;

  address |= '\n' | record.OfficeAddress.ZipCode | ' ' | record.OfficeAddress.City;
  address |= '\n' | record.OfficeAddress.Country;

  return address;
end
```

Character set

The Unicode character set is supported.

Character case sensitivity

The DSL is case-sensitive.

Comments

A single line comment extends from // to the end of the current line:

```
// This is a comment
if record.LastName = 'Doe' then // This is another comment.
  return true;
```

A multi-line comment extends from /* and ends with */ :

```
/* This is an example of a multi-line
   comment */
if record.isActive then
  return false;
```

Keywords

The reserved keywords are: **and** , **or** , **not** , **uses** , **as** , **export** , **typeof** , **mutable** , **immutable** , **unmodifiable** , **function** , **procedure** , **const** , **var** , **if** , **then** , **else** , **for** , **while** , **in** , **do** , **begin** , **end** , **return** , **true** , **false** , **null** .

Reserved keywords cannot be used as plain (unquoted) identifiers.

126.3 Identifiers

Unquoted identifier

An **unquoted identifier** is an unlimited-length sequence of letters, digits, or underscore (`_`). The first character must be a letter or an underscore.

Valid letters are **a** to **z** and **A** to **Z** . Valid digits are **0** to **9** .

An unquoted identifier may not be equal to a reserved keyword.

Quoted identifiers

A quoted identifier is an unlimited length of any Unicode character except double quote (`"`).

Quoted identifiers **must** be used surrounded by double quotes.

An unquoted identifier can be used surrounded by double quotes. This means that identifier "a_name" is equal to a_name.

Quoted identifiers can be reserved keywords.

126.4 Types

Simple types

The following simple types are supported:

Type	Keyword	Properties	EBX corresponding types
Boolean	boolean		xs:boolean
Decimal (unlimited precision)	decimal		xs:decimal
Integer (32 bits)	int		xs:int xs:integer
String	string		xs:string xs:Name osd:text osd:html osd:email osd:password ¹ osd:color osd:dataspaceKey osd:datasetName
Timestamp (millisecond precision and without time-zone)	timestamp	year month (1 to 12) day (1 to 31) hour (0 to 23) minute (0 to 59) second (0.000 to 59.999)	xs:dateTime
Date (without time-zone)	date	year month (1 to 12) day (1 to 31)	xs:date
Time (millisecond precision)	time	hour (0 to 23) minute (0 to 59) second (0.000 to 59.999)	xs:time
Locale	locale		osd:locale
URI (Uniform Resource Identifier)	uri		xs:anyURI
Resource	resource		osd:resource

¹ It is not possible to define a function field for type **osd:password** .

Complex types

A complex type is the type of a group (complex) node defined in an EBX schema.

For more information, see the chapter [complex variables](#) [p 1001]

Reference to a schema node's type (for example, when you declare a function parameter or a variable) implies using [keyword typeof](#) [p 994] .

List types

The DSL supports lists. Declare a list by using the following syntax:

```
list<item_type>
```

Declare an unmodifiable list by using following syntax:

```
unmodifiable list<item_type>
```

An item cannot be added, removed, or replaced if the list is unmodifiable. An item of the list might or might not be modifiable, depending on its type.

Use indexed notation to set or get a value. (The first index is 0):

```
// Set first value of cities.
cities[0] := 'Paris';

// Get the second item of cities.
return cities[1];
```

An index can be any expression of decimal type. Convert the index value to an integer by dropping the fractional part.

A get expression returns null if the index is null, negative, or out of range.

A set expression reports an error at runtime if the index is null, negative, or out of range.

The property **size** returns the size of the list:

```
var size := cities.size;
```

You can iterate a list. For more information, see [for loops](#) [p 1006] .

Multi-value schema fields

Schema fields that are multi-valued are considered of list type.

A multi-valued schema field is a field that has its maximum number of values (maxOccurs) greater than one or set to "unbounded".

Indexed notation is used to access or set a value. The first index is 0. In the following example, record field 'OfficeAddress/street' is multi-valued:

```
// Return the second line of the street part of the address.
return OfficeAddress.street[1].
```

The **typeof** keyword can be used with multi-valued fields (see chapter [keyword typeof](#) [p 994]).

Mutable and immutable types

You cannot modify an immutable complex or list object.

You can modify a mutable complex or list object, but other constraints may apply that can prevent modifying some attributes of an object.

A simple type is always immutable.

You can assign a mutable value to a variable or a return value of a compatible immutable type, but assigning an immutable value to a mutable variable or a return value generates an error at compile time.

Keyword typeof

Use the keyword **typeof** to specify a type depending on a field or variable. You can use this keyword preceded by the keyword **mutable** or **immutable**.

For example, to reference the type of record field **OfficeAddress**, use the following syntax:

```
typeof record.OfficeAddress
```

By default, the type of a record field is always immutable. You can specify a mutable type using following syntax:

```
mutable typeof record.OfficeAddress
```

If a field is multi-valued, it is considered a list. You can reference the type of an item of the list using following syntax:

```
typeof record.Addresses[*]
```

You can use the keyword 'mutable' on types that have a **mutable** form:

```
mutable typeof record.Addresses[*]
```

If the type does not have a mutable form, then the keyword is simply ignored. This is the case for simple types.

===

126.5 Literals

String literal

String literals can be any sequence of Unicode characters surrounded by single quotes. The following table displays characters that need to be replaced by an escape sequence:

Character	Escape sequence
Tab	\t
Backspace	\b
New line	\n
Carriage return	\r
Form feed	\f
Single quote	\'
Backlash	\\

Specify a character by using a Unicode escape sequence that has format **\uXXXX**, where XXXX is the hexadecimal code of the Unicode character.

Examples

Value	Syntax
O'Harra	'O\'Harra'
Nol	'No\u00EBI'
t	'\u00e9\u00E9'

Note

An invalid escape or Unicode sequence generates an error at compile time.

Decimal or integer literal

The following decimal formats are supported:

Format	Examples
Integer	546 -67
Floating point	54.987 -433.876 0.00054 -0.0032
Exponent notation	34.654e-5 -45E+65 1.543e23

Timestamp literal

Timestamp literals have the format **dt(yyyy-MM-dd hh:mm:ss.sss)** .

Seconds are optional. When they are not specified, 0 is assumed. Seconds can have fractions up to millisecond precision.

Any dates that are not valid in the Gregorian calendar generate errors at compile time.

Examples:

```
dt(2010-01-02 00:00:00.000)
dt(2019-2-3 12:56:7)
dt(2019-2-3 12:56:7.5)
dt(2019-5-7 1:6)
```

Date literal

Date literals have the format **d(yyyy-MM-dd)** .

Any dates that are not valid in the Gregorian calendar generate errors at compile time.

Examples:

```
d(2010-01-02)
```

```
d(2019-2-3)
dt(2019-5-7)
```

Time literal

Time literals have the format **t(hh:mm:ss.sss)** .

Seconds are optional. When they are not specified, 0 is assumed. Seconds can have fractions up to millisecond precision.

Invalid times generate an error at compile time.

Examples:

```
t(00:00:00)
t(12:56:7)
t(12:56:7.5)
t(1:6)
```

Boolean literal

A Boolean literal is either the keyword **true** or the keyword **false** .

Null literal

A null literal is the keyword **null** .

Use this literal only in the following situations:

- To set a variable or field,
- As a return value.

Note

It is not possible to use this keyword to test if a variable or a field is **null** . Instead, use the function **isNull()** .

126.6 Operators

Precedence

By default, operation evaluation order is based on precedence and associativity. Use parentheses to explicitly indicate the order of evaluation.

The following table shows all operators, from highest to lowest precedence, and their associativity:

Precedence Level	Operator	Operand type	Result type	Associativity
9	[] (access to an element of a list) .(access to fields) () (parenthesis)	List index must be a decimal.	Can be any type.	Left to right.
8	not	Boolean	Boolean	
7	* /	Decimal	Decimal	Left to right.
6	+ -	Decimal	Decimal	Left to right.
5	(string concatenation)	String	String	Left to right.
4	< <= > >=	String, Decimal, timestamp, date, time (3).	Boolean	Not associative.
3	= <>	String, decimal, timestamp, date, time, boolean (3).	Boolean	
2	and	Boolean	Boolean	Left to right.
1	or	Boolean	Boolean	Left to right.

Arithmetic operators

All arithmetic operators (*, / , + and -) are evaluated in decimal with 34 digits precision (IEEE 754R Decimal128 format). Result is **null** if any operand is **null** .

A decimal value is automatically converted when assigned to an **int** type variable. An error occurs if the value cannot be converted because it is not an integer, is greater than 2147483647, or is less than -2147483648.

String concatenation operator

The string concatenation operator (|) operands can be of any type and are automatically converted to a string before concatenation. The **null** value is replaced by the empty string.

The string concatenation operator (|) replaces all null operands by the empty string before executing the concatenation.

Boolean operators

Boolean operators use thread-value logic.

The truth table for the **and** operator is as follows:

And	true	false	null
true	true	false	null
false	false	false	false
null	null	false	null

The truth table for the **or** operator is as follows:

Or	true	false	null
true	true	true	true
false	true	false	null
null	true	null	null

Comparison operators

A comparison operator (< , <= , > , >= , = and <>) compares two operands of same type. Variables of 'int' type are always converted to **decimal** before comparison.

The returned value of a comparator is of **boolean** type. This value is **true** or **false** only if all operands are not **null** . It is **null** if any of its operand is **null** .

Built-in and unit functions

Built-in and unit functions usually return **null** if a parameter is **null** .

There can be exceptions, so be sure to read the [API documentation](#) [p 1009] .

126.7 Assignments

The following table shows all assignment operators:

Operator	Operand type	Description
<code>:=</code>	Can be used with any type.	Standard assignment.
<code> =</code>	string	<code>a = b</code> is equivalent to <code>a := a b</code>
<code>+=</code>	decimal	<code>a += b</code> is equivalent to <code>a := a + b</code>
<code>-=</code>	decimal	<code>a -= b</code> is equivalent to <code>a := a - b</code>
<code>*=</code>	decimal	<code>a *= b</code> is equivalent to <code>a := a * b</code>
<code>/=</code>	decimal	<code>a /= b</code> is equivalent to <code>a := a / b</code>

126.8 Statement blocks

A statement block is used to group multiple statements. It starts by the keyword **begin** and ends with the keyword **end**. Most statements need to be terminated by a `;`:

```
begin
  statement_1;
  statement_2;
end
```

A statement block can contain one or more statement blocks that can also contain statement blocks:

```
begin
  statement_1;
  begin
    statement_2_1;
    statement_2_3;
    begin
      statement_3_1;
      statement_3_2;
    end
  end
  statement_3;
end
```

126.9 Variables and constants

Introduction

Any statement in a block can declare a variable or a constant.

A variable or a constant always has a type that is fixed when the variable is declared.

A value can be assigned to a variable using the assignment operator `:=`.

It is an error to assign a value of the wrong type to a variable, or to change the value of a constant after its declaration.

Assignment statements

Declaration with type detection

A variable or constant type can be detected automatically if initialized when declared. This feature is called type inference.

Syntax for a variable is:

```
var variable_name := a_value;
```

The syntax for a constant is:

```
const const_name := a_value;
```

Examples:

```
begin
  var firstName := 'John';      // Variable of type string.
  var age := 30;                // Variable of type decimal.
  var address := record.address; // Variable of an immutable complex.

  const MAX_AGE := 100;         // Decimal constant.
  const DEFAULT_COUNTRY := 'France'; // String constant.
end
```

Note

A constant is not necessarily immutable.

Explicit type definition

It is possible to explicitly specify the variable's type.

The syntax for a variable is:

```
// Following variable initial value is null.
var variable_1_name : variable_1_type;

// Value a_value must be compatible with type variable_1_type.
var variable_2_name : variable_1_type := a_value;
```

The syntax for a constant is:

```
const const_name : variable_1_type := a_value;
```

Examples:

```
begin
  var firstName : string;
  firstName := 'John';

  var age : decimal;
  age := 30;
  var address : typeof record.address;
  address := record.address;

  const MAX_AGE : decimal := 100;
  const DEFAULT_COUNTRY : string := 'France';
end
```

Variables that are not initialized have a null value:

```
begin
  var firstName : string;
  if isNull(firstName) then
    do_something(); // Statement will be executed.
  end
```

The following statements have errors:

```
begin
  // Following will not compile because variable is not initialized and no type
  // is defined.
  var firstName;
  // Following will not compile because variable type is decimal and value is
  // a string.
  var age : decimal := 'test';
end
```

Scope

A variable or constant scope spans from its declaration to the end of the statement block where it was declared:

```
begin
  var firstName := 'John';
  var lastName := 'Doe';

  begin
    // Following is OK because firstName and lastName are visible.
    var fullName := firstName | ' ' | lastName;
    ....
  end

  // Following will NOT compile because fullName is out of the scope.
  var message := 'Please contact ' | fullName;
end
```

A variable with same name cannot exist in same block or sub blocks:

```
begin
  var firstName := 'John';

  begin
    var firstName := 'Bob'; // Error! Variable already declared.
    ....
  end
end
```

The following is correct:

```
begin
  begin
    var firstName := 'Bob';
    ....
  end
  // The following is not an error, because block where previous variable was
  // declared is ended.
  var firstName := 'John';
end
```

Complex variables

Variable or constants of complex type can be declared using type detection or [typeof keyword](#) [p 994] .

Dot notation is used to access fields of a variable of complex type.

Examples:

```
// Declaration using type detection.
var address1 := record.OfficeAddress;

// Declaration using typeof notation.
var address2 : typeof record.OfficeAddress;
address2 := address1;
```

Each step (parts separated by a dot) is an [identifier](#) [p 991] . This means that following quoted notation can be used for any step:

```
var city := record."OfficeAddress".City;
```

This is useful for steps equal to a reserved keyword or using characters, such as the minus character (-) or dot (.), that are not compatible with unquoted identifiers.

At runtime, any step can evaluate to **null** . In this case the full field expression evaluates to **null** .

Multi-valued fields

Multi-valued fields are treated as ordered lists. Index notation [**index**] is used to access an item of the list. Indexes are 0 based (first index is 0).

In the following example, the field "Address" is multivalued:

```
var city := record.Address[1].City;
```

If an index is out of bound, the indexed expression will return **null** . In this case the full field expression evaluates to **null** .

An index may be a decimal expression. Only the integer part of the expression will be used.

126.10 Predefined variables

Introduction

Predefined variables allow access to the context. These contextual variables are constant and of an immutable complex type.

Record

The predefined variable **record** is available only if the current script is for a function field of a table. It allows read-only access to the current record.

Its fields are defined by the current EBX schema.

Example:

```
// Returns the full name.
export function getValue(): string
begin
  return record.FirstName | ' ' | record.LastName;
end
```

Root

The predefined variable **root** is available only if the current script is for a function instance field of a dataset. It provides read-only access to the instance fields of current datasets.

Its fields are defined by the current EBX schema.

Example:

```
// Returns information on current dataset data.
export function getValue(): string
begin
  return root.City | ' ' | root.Region;
end
```

Dataspace

The predefined variable **dataspace** provides access to information on the current dataspace.

This variable has following fields:

Name	Type	Description
name	string	The name of the dataspace. Since the dataspace namespace and the snapshot namespace are independent, the returned string is only an identifier in the context of one of the namespaces. For a global dataspace or snapshot identifier, use field id .
id	string	The persistent identifier of a dataspace or snapshot. Compared to name , this identifier additionally specifies whether this id is for a dataspace or a snapshot.
isSnapshot	boolean	Is true if dataspace is a snapshot and false if dataspace is a branch.

Example:

```
// Returns details on the current dataspace.
export function getValue(): string
begin
  if dataspace.isSnapshot then
    return 'Snapshot: ' | dataspace.name;
  else
    return 'Branch: ' | dataspace.name;
  end
end
```

Dataset

The predefined variable **dataset** provides access to information on the current dataset.

This variable has the following fields:

Name	Type	Description
name	string	The name of the dataset

Example:

```
// Returns the current dataset name.
export function getValue(): string
begin
  return dataset.name;
end
```

126.11 Functions and procedures

Functions

Functions are methods that return a value.

A function with no parameters has the following syntax:

```
function function_name(): return_value_type
begin
  ....
  return a_value;
end
```

A function with parameters has the following syntax:

```
function function_name(
  parameter_1 : parameter_1_type,
  parameter_2 : parameter_2_type...): return_value_type
begin
  ....
  return a_value;
end
```

The last statement of a function must always be a return statement. The function can include as many return statement as necessary.

Example:

```
function getFullName(firstName: string, lastName: string): string
begin
  if isNull(firstName) then
    return lastName;

  return firstName | ' ' | lastName;
end
```

It is illegal to return a value different from the one declared:

```
function getValue(): string
begin
  return 0; // Error! Return type is decimal, not string.
end
```

Exported function

An exported function can be called directly by EBX.

Only one exported function is allowed per script. Its signature (name, and return type) depends on the type of the function field.

For the field of a record, definition must be similar to:

```
export function getValue(): typeof record.<path>
begin
  ...
end
```

For the field of a dataset, definition must be similar to:

```
export function getValue(): typeof root.<path>
begin
  ...
end
```

When a function field is first edited, EBX provides an [initial script](#) [p 1007] with the correct definition of the exported function.

Procedures

Procedures are methods that do not return a value.

A procedure with no parameters has the following syntax:

```
procedure procedure_name()
begin
  ....
end
```

A procedure with parameters has the following syntax:

```
procedure procedure_name(
  parameter_1 : parameter_1_type,
  parameter_2 : parameter_2_type...)
begin
  ....
```



```
end
```

A procedure cannot have a return statement, but the function can include as many return statements as necessary. A procedure statement cannot return a value.

Parameters

Simple type parameters are passed by value. This means that a function or a procedure receives a copy of the original value.

Complex and list types are passed by reference. This means that a function or a procedure receives the original object. If the function or procedure modifies the object, the original one is modified.

126.12 If statement

"If then" statements

An "if then" statement has the following syntax:

```
if condition-expression then
  then-statement
```

The condition expression must evaluate to a boolean type.

The 'then' statement can be a [statement block](#) [p 999] .

"If then else" statements

An "if then else" statement has following syntax:

```
if condition-expression then
  then-statement
else
  else-statement
```

The condition expression must be of boolean type.

A 'then' or 'else' statement can be a [statement block](#) [p 999] .

Note

Expression:

```
if condition-expression then
  statements-a;
else
  statements-b;
```

Cannot be equivalent to:

```
if not condition-expression then
  statements-b;
else
  statements-a;
```

Indeed, if the expression is null, the **else** statement is executed in both cases.

126.13 Loops

"For in do" loops

A "for in do" loop statement is used to select each item of a list and execute a block statement. It has following syntax:

```
for item_variable_name in list do
begin
    statement_a;
    statement_b;
    ...
end
```

The block statement is executed once for each value of the list. At each iteration, the read-only item variable takes a value of the list in the order of the list.

The name of the item variable must be unique in the current scope or an error will be generated at compile time.

If a single statement must be executed for each item, the following simpler syntax can be used:

```
for item_variable_name in list do statement;
```

The following example iterates a list of complex:

```
// Concatenate all city addresses in a single string.
var cities := '';
for address in record.Addresses do
begin
    if cities <> '' then cities |= ', ';
    cities |= address.city;
end
```

"While do" loops

A "while do" loop statement is used to execute a statement block until a condition is **true** . It has following syntax:

```
while condition do
begin
    statement_a;
    statement_b;
    ...
end
```

If a single statement must be executed, the following simpler syntax can be used:

```
while condition do statement_a;
```

The following example calculates factorial of a value:

```
function factorial(value : decimal): decimal
begin
    var factorial := value;
    while(value > 1) do
    begin
        value -= 1;
        factorial *= value;
    end
    return factorial;
end
```

126.14 Units

EBX provides an API that is packaged in "units".

A unit can define multiple function or procedures.

Except for the default one, a unit must be declared before usage. The declaration must be at the top of the script and must follow these types of syntaxes:

```
uses package_name.unit_name_a;
uses package_name.unit_name_b as alias_b;
```

Currently, **package_name** is always **core** . A unit alias must be unique in a script.

Methods can be referenced using following syntaxes:

```
value1 := package_name.unit_name_a.function_a();
value2 := package_name.unit_name_a.function_b(parameter1, parameter2);

value3 := alias_a.function_c();
value4 := alias_a.function_d(parameter1, parameter2);

package_name.unit_name_a.procedure_a();
package_name.unit_name_a.procedure_b(parameter1, parameter2);

alias_a.procedure_c();
alias_a.procedure_d(parameter1, parameter2);
```

The following example uses the **core.list** unit to create a list:

```
uses core.list as list;

export function getValue(): typeof record.Cities
begin
    return list.of('Paris', 'Bruxelles', 'Berlin');
end
```

For details on the provided units, see the [API Documentation](#) [p 1009] .

126.15 Logging and debugging.

The unit [unit.log](#) [p 1009] provides a function that can be used to log a message.

A message logged by scripts can be viewed using **Administration>Repository management>Scripting** EBX menu.

Another useful feature is that if a runtime encounters an error while executing a script, it is usually logged with the line in the script where the error occurred.

126.16 Initial script

When a new function field is created using the [DMA](#) [p 36] ,an initial script is created.

The following example is a script created for a field of type string:

```
export function getValue(): string
begin
    return 'A string value';
end
```

The exported function signature (name, and return type) depends on the field's type and should not be changed.

CHAPITRE **127****Unit summary**

Units	Description
default [p 1011]	The default unit.
core.complex [p 1013]	Script unit that provides methods to create and update complex values.
core.date [p 1015]	Script unit that provides date functions.
core.datetime [p 1020]	Script unit that provides datetime functions.
core.list [p 1026]	Script unit that provides methods to create and update lists.
core.locale [p 1033]	Script unit that provides functions for managing locales.
core.log [p 1035]	Script unit that provides methods to log messages.
core.math [p 1038]	Script unit that provides mathematical functions and constants.
core.resource [p 1047]	This script unit methods that generates resource references compatible with the schema type <code>ods:resource</code> .
core.string [p 1052]	Script unit that provides string manipulation functions.
core.time [p 1057]	Script unit that provides time functions.
core.uri [p 1061]	Script unit that provides functions for managing Uniform Resource Identifier (URI) references.

CHAPITRE 128

Unit default

The default unit. This unit is automatically included in a script.

Methods from this script can be called directly and do not require a *uses* statement.

Methods
function isNull(value: any_type): boolean [p 1011] Returns true if value is null.
function isTrueOrNull(value:boolean): boolean [p 1011] Returns true if value is true or null.
function isFalseOrNull(value: boolean): boolean [p 1012] Returns true if value is false or null.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function isNull\(value: any_type\): boolean](#)
2. [function isTrueOrNull\(value:boolean\): boolean](#)
3. [function isFalseOrNull\(value: boolean\): boolean](#)

128.1 function isNull(value: any_type): boolean

Returns true if value is null.

Parameters :

value a value of any type.

Return :

true if value is null or else false. Never returns null.

128.2 function isTrueOrNull(value:boolean): boolean

Returns true if value is true or null.

Parameters :

value: a boolean value.

Return :

true if value is null or true, or else false. Never returns null.

128.3 function isFalseOrNull(value: boolean): boolean

Returns true if value is false or null.

Parameters :

value: a boolean value.

Return :

true if value is null or false, or else false. Never returns null.

CHAPITRE 129

Unit core.complex

Script unit that provides methods to create and update complex values.

Methods
of<complexType>():complexType [p 1013] Create an instance of a complex type.
of<foreignKeyType>():foreignKeyType [p 1014] Create an instance of a foreign key type.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [of<complexType>\(\):complexType](#)
2. [of<foreignKeyType>\(\):foreignKeyType](#)

129.1 of<complexType>():complexType

Create an instance of a complex type.

Example:

```
uses core.complex as complex;

export function getValue(): typeof record.OfficeAddress
begin
  var value := complex.of<typeof record.OfficeAddress>();
  value.Street := '4323 Broadway';
  value.City := 'New York';
  value.State := 'NY';
  value.Zip := '10019';
  value.Country := 'USA';
  return value;
end
```

Function Types :

complexType: the object type. Is mandatory. Should be an expression typeof identifier.

Return :

the new object. Is always the mutable version of the specified type.

129.2 of<foreignKeyType>():foreignKeyType

Create an instance of a foreign key type.

Example:

```
uses core.complex as complex;

export function getValue(): typeof record.Supervisor
begin
  var foreignKey := complex.foreignKeyOf<typeof record.Supervisor>();
  foreignKey.Id := 435;
  return foreignKey;
end
```

Function Types :

foreignKeyType: the foreign key type. Is mandatory. Should be an expression typeof identifier.

Return :

the new foreign key object. Is always mutable.

CHAPITRE 130

Unit core.date

Script unit that provides date functions.

Methods
function addYears(value: date, years: decimal): date [p 1015] Adds years to a date.
function addMonths(value: date, months: decimal): datetime [p 1016] Adds months to a date.
function addDays(value: date, days: decimal): date [p 1016] Adds days to a date.
function fromDatetime(value: datetime): date [p 1016] Converts a date and time to a date.
function days(startValue: date, endValue: date): decimal [p 1016] Returns the number of days between two dates.
function seconds(startValue: date, endValue: date): decimal [p 1017] Returns the number of seconds between two dates.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function addYears\(value: date, years: decimal\): date](#)
2. [function addMonths\(value: date, months: decimal\): datetime](#)
3. [function addDays\(value: date, days: decimal\): date](#)
4. [function fromDatetime\(value: datetime\): date](#)
5. [function days\(startValue: date, endValue: date\): decimal](#)
6. [function seconds\(startValue: date, endValue: date\): decimal](#)

130.1 function addYears(value: date, years: decimal): date

Adds years to a date.

Parameters :

value: the input date

years: the number of years to be added. Must be an integer.

Return :

the new date or null if any parameter is null.

130.2 function addMonths(value: date, months: decimal): datetime

Adds months to a date.

Parameters :

value: the input date

months: the number of months to be added. Must be an integer.

Return :

the new date or null if any parameter is null.

130.3 function addDays(value: date, days: decimal): date

Adds days to a date.

Parameters :

value: the input date

months: the number of days to be added. Must be an integer.

Return :

the new date or null if any parameter is null.

130.4 function fromDatetime(value: datetime): date

Converts a date and time to a date. The input time part is ignored.

Parameters :

value: the input date and time

Return :

the new date or null if parameter is null.

130.5 function days(startValue: date, endValue: date): decimal

Returns the number of days between two dates.

Parameters :

startValue: the input start date

endValue: the input end date

Return :

the number of days or null if any parameter is null.

130.6 function seconds(startValue: date, endValue: date): decimal

Returns the number of seconds between two dates.

Parameters :

startValue: the input start date inclusive

endValue: the input end date exclusive

Return :

the number of seconds or null if any parameter is null.

CHAPITRE **131****Unit core.datetime**

Script unit that provides datetime functions.

Methods
function addYears(value: datetime, years: decimal): datetime [p 1021] Adds years to a date and time.
function addMonths(value: datetime, months: decimal): datetime [p 1021] Adds months to a date and time.
function addDays(value: datetime, days: decimal): datetime [p 1021] Adds days to a date and time.
function addHours(value: datetime, hours: decimal): datetime [p 1022] Adds hours to a date and time.
function addMinutes(value: datetime, minutes: decimal): datetime [p 1022] Adds minutes to a date and time.
function addSeconds(value: datetime, seconds: decimal): datetime [p 1022] Adds seconds to a date and time.
function of(year: decimal, month: decimal, day: decimal, hour: decimal, minute: decimal, second: decimal): datetime [p 1023] Creates a date and time given year, month, day, hours, minutes and seconds.
function fromDate(value: date): datetime [p 1023] Converts a date to date and time with time set to 00:00:00.
function fromDateAndTime(dateValue: date, timeValue: time): datetime [p 1023] Creates a date and time given date and time values.
function days(startValue: datetime, endValue: datetime): decimal [p 1023] Returns the number of days between two date and times.
function seconds(startValue: datetime, endValue: datetime): decimal [p 1024] Returns the number of seconds between two date and times.

Methods

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function addYears\(value: datetime, years: decimal\): datetime](#)
2. [function addMonths\(value: datetime, months: decimal\): datetime](#)
3. [function addDays\(value: datetime, days: decimal\): datetime](#)
4. [function addHours\(value: datetime, hours: decimal\): datetime](#)
5. [function addMinutes\(value: datetime, minutes: decimal\): datetime](#)
6. [function addSeconds\(value: datetime, seconds: decimal\): datetime](#)
7. [function of\(year: decimal, month: decimal, day: decimal, hour: decimal, minute: decimal, second: decimal\): datetime](#)
8. [function fromDate\(value: date\): datetime](#)
9. [function fromDateAndTime\(dateValue: date, timeValue: time\): datetime](#)
10. [function days\(startValue: datetime, endValue: datetime\): decimal](#)
11. [function seconds\(startValue: datetime, endValue: datetime\): decimal](#)

131.1 function addYears(value: datetime, years: decimal): datetime

Adds years to a date and time.

Parameters :

value: the input date and time

months: the number of years to be added. Must be an integer.

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.2 function addMonths(value: datetime, months: decimal): datetime

Adds months to a date and time.

Parameters :

value: the input date and time

months: the number of months to be added. Must be an integer.

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.3 function addDays(value: datetime, days: decimal): datetime

Adds days to a date and time.

Parameters :

value: the input date and time

months: the number of days to be added. Must be an integer.

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.4 function addHours(value: datetime, hours: decimal): datetime

Adds hours to a date and time.

Parameters :

value: the input date and time

hours: the number of hours to be added. Must be an integer.

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.5 function addMinutes(value: datetime, minutes: decimal): datetime

Adds minutes to a date and time.

Parameters :

value: the input date and time

minutes: the number of minutes to be added. Must be an integer.

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.6 function addSeconds(value: datetime, seconds: decimal): datetime

Adds seconds to a date and time. Fractions of seconds are supported with millisecond precision.

Parameters :

value: the input date and time

seconds: the number of seconds to be added. Fractions are rounded to three decimal digits.

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.7 function of(year: decimal, month: decimal, day: decimal, hour: decimal, minute: decimal, second: decimal): datetime

Creates a date and time given year, month, day, hours, minutes and seconds. Fractions of seconds are supported with millisecond precision.

Parameters :

year: the input year

month: the input month

day: the input day

hour: the input hour

minute: the input minute

second: the input second. Fractions are rounded to three decimal digits.

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.8 function fromDate(value: date): datetime

Converts a date to date and time with time set to 00:00:00.

Parameters :

value: the input date

Return :

the new date and time or null if parameter is null.

131.9 function fromDateAndTime(dateValue: date, timeValue: time): datetime

Creates a date and time given date and time values.

Parameters :

dateValue: the input date

timeValue: the input time

Return :

the new date and time or null if any parameter is null.

131.10 function days(startValue: datetime, endValue: datetime): decimal

Returns the number of days between two date and times. This function is equivalent to equivalent to days(toDate(startValue), toDate(endValue)).

Parameters :

startValue: the input start date and time

endValue: the input end date and time

Return :

the number of days or null if any parameter is null.

131.11 function seconds(startValue: datetime, endValue: datetime): decimal

Returns the number of seconds between two date and times. Fractions of seconds are supported with millisecond precision.

Parameters :

startValue: the input start date and time inclusive

endValue: the input end date and time exclusive

Return :

the number of seconds or null if any parameter is null.

CHAPITRE 132

Unit core.list

Script unit that provides methods to create and update lists.

Methods
function of<ItemType>(value: ItemType [, value: ItemType]...): list<ItemType> [p 1027] Creates a list with the elements passed as parameters.
function isEmpty(value: list<ItemType>): boolean [p 1028] Returns true if value is null or a zero size list.
function contains(values: list<ItemType>, element: ItemType): boolean [p 1028] Returns true if values list contains an element.
function containsAll(values: list<ItemType>, element: ItemType): boolean [p 1028] Returns true if values list contains all elements.
procedure add(values: list<ItemType>, element: ItemType) [p 1029] Add an element to values list.
function remove(values: list<ItemType>, element: ItemType):boolean [p 1029] Remove the first occurrence of an element from values list.
procedure addAll(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>):boolean [p 1029] Add all elements to values list.
function removeAll(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>):boolean [p 1029] Remove all elements from values list.
function retainAll(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>):boolean [p 1030] Retains only the elements in the values list that are contained in the elements.
function indexOf(values: list<ItemType>, element: ItemType) [p 1030] Return the index of the first occurrence of element in values list.
function lastIndexOf(values: list<ItemType>, element: ItemType) [p 1030] Return the index of the last occurrence of element in values list.

Methods
function subList<ItemType>(values: list<ItemType>, startIndex: decimal, endIndex: decimal): list<ItemType> [p 1030] Returns a new list that contains a subsequence of elements from values list.
procedure sort(values: list<ItemType>) [p 1031] Sorts the specified values list into ascending order, according to the natural ordering of its elements.
procedure reverseSort(values: list<ItemType>) [p 1031] Sorts the specified values list into descending order, according to the natural ordering of its elements.
procedure reverse(values: list<ItemType>) [p 1031] Reverses the order of elements in values.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function of<ItemType>\(value: ItemType \[, value: ItemType\]...\): list<ItemType>](#)
2. [function isEmpty\(value: list<ItemType>\): boolean](#)
3. [function contains\(values: list<ItemType>, element: ItemType\): boolean](#)
4. [function containsAll\(values: list<ItemType>, element: ItemType\): boolean](#)
5. [procedure add\(values: list<ItemType>, element: ItemType\)](#)
6. [function remove\(values: list<ItemType>, element: ItemType\):boolean](#)
7. [procedure addAll\(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>\):boolean](#)
8. [function removeAll\(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>\):boolean](#)
9. [function retainAll\(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>\):boolean](#)
10. [function indexOf\(values: list<ItemType>, element: ItemType\)](#)
11. [function lastIndexOf\(values: list<ItemType>, element: ItemType\)](#)
12. [function subList<ItemType>\(values: list<ItemType>, startIndex: decimal, endIndex: decimal\): list<ItemType>](#)
13. [procedure sort\(values: list<ItemType>\)](#)
14. [procedure reverseSort\(values: list<ItemType>\)](#)
15. [procedure reverse\(values: list<ItemType>\)](#)

132.1 function of<ItemType>(value: ItemType [, value: ItemType]...): list<ItemType>

Creates a list with the elements passed as parameters. All elements must be of same type.

Example:

```
uses core.list as list;

function getCities(): list<string>
begin
  return list.of('Paris', 'Bruxelles', 'Berlin');
```

```
end
```

Function Types :

ItemType: the type of an item of the returned list. Is optional if at least one value is specified.

Parameters :

value: an item to add to the list. All items must be of same type.

Return :

the new list. It is updatable.

132.2 function isEmpty(value: list<ItemType>): boolean

Returns true if value is null or a zero size list.

Parameters :

values: an input list.

Return :

true if value is null or a zero size list, or else false. Never returns null.

132.3 function contains(values: list<ItemType>, element: ItemType): boolean

Returns true if values list contains an element.

Parameters :

values: the input list. Contents must be of the same kind then element.

element: the input element to look for. Must be of the same kind than values> contents.

Return :

true if value contains the element else false.

Returns null if values is null.

132.4 function containsAll(values: list<ItemType>, element: ItemType): boolean

Returns true if values list contains all elements.

Parameters :

values: the input list. Contents must be of the same kind then element.

elements: the input elements to look for. Must be of the same kind than values>.

Return :

true if value contains all elements else false.

Returns null if any parameters is null.

132.5 procedure add(values: list<ItemType>, element: ItemType)

Add an element to values list.

Parameters :

values: the input list.

element: the input element to add. Its type must be compatible with the type of the list.

132.6 function remove(values: list<ItemType>, element: ItemType):boolean

Remove the first occurrence of an element from values list.

Parameters :

values: the input list.

element: the input element to add. Its type must be compatible with the type of the list.

Return :

true if values list contents was modified by this call else false.

132.7 procedure addAll(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>):boolean

Add all elements to values list.

Parameters :

values: the input list.

elements: the elements to add. The element type must be compatible with the type of the list.

Return :

true after values list contents was modified by this call else false.

132.8 function removeAll(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>):boolean

Remove all elements from values list.

Parameters :

values: the input list.

elements: the elements to remove. The element type must be compatible with the type of the list.

Return :

true if values list contents was modified by this call else false.

132.9 function retainAll(values: list<ItemType>, elements: list<ItemType>):boolean

Retains only the elements in the values list that are contained in the elements. In other words, removes from the values list all of its elements that are not contained in the elements.

Parameters :

values: the input list.

elements: the elements to retain. The element type must be compatible with the type of the list.

Return :

true if values list contents was modified by this call else false.

132.10 function indexOf(values: list<ItemType>, element: ItemType)

Return the index of the first occurrence of element in values list.

Parameters :

values: the input list.

element: the input element to look for. Its type must be compatible with the type of the list.

Return :

the index of the first occurrence of element in values list or null if not found.

132.11 function lastIndexOf(values: list<ItemType>, element: ItemType)

Return the index of the last occurrence of element in values list.

Parameters :

values: the input list.

element: the input element to look for.

Return :

the index of the last occurrence of element in values list or null if not found.

132.12 function subList<ItemType>(values: list<ItemType>, startIndex: decimal, endIndex: decimal): list<ItemType>

Returns a new list that contains a subsequence of elements from values list.

The subList start from the specified startIndex and extends to the endIndex of the input list.

Function Types :

ItemType: the type of an item of the returned list. It is optional.

Parameters :

values: the input list

startIndex: the input start index. Must be a positive integer or zero.

endIndex: the input end index. Must be a positive integer or zero.

Return :

the new list or null if any parameter is null.

132.13 procedure sort(values: list<ItemType>)

Sorts the specified values list into ascending order, according to the natural ordering of its elements. Does nothing if values is null or a zero size list.

Parameters :

values: the input list to sort

132.14 procedure reverseSort(values: list<ItemType>)

Sorts the specified values list into descending order, according to the natural ordering of its elements. Does nothing if values is null or a zero size list.

Parameters :

values: the input list to sort.

132.15 procedure reverse(values: list<ItemType>)

Reverses the order of elements in values. Does nothing if values is null or a zero size list.

Parameters :

values: the input list to reverse.

CHAPITRE 133

Unit core.locale

Script unit that provides functions for managing locales.

Methods
function of(language: string, country: string): locale [p 1033] Creates a locale.
function fromString(value: string): locale [p 1033] Creates a locale from a string.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function of\(language: string, country: string\): locale](#)
2. [function fromString\(value: string\): locale](#)

133.1 function of(language: string, country: string): locale

Creates a locale.

Parameters :

language: An ISO 639 alpha-2 or alpha-3 language code.

country: An ISO 3166 alpha-2 country code or a UN M.49 numeric-3 area code.

Return :

the locale.

133.2 function fromString(value: string): locale

Creates a locale from a string.

Parameters :

value: A locale, for example 'en-US'.

Return :

the locale.

CHAPITRE 134

Unit core.log

Script unit that provides methods to log messages.\n\nThis message can be viewed using administration user interface provide by EBX.

Methods
procedure error(message: string) [p 1035] Logs an error message.
procedure warn(message: string) [p 1035] Logs a warning message.
procedure info(message: string) [p 1036] Logs an information message.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [procedure error\(message: string\)](#)
2. [procedure warn\(message: string\)](#)
3. [procedure info\(message: string\)](#)

134.1 procedure error(message: string)

Logs an error message.

Parameters :

value: message: the message.

134.2 procedure warn(message: string)

Logs a warning message.

Parameters :

value: message: the message.

134.3 **procedure** info(message: string)

Logs an information message.

Parameters :

value: message: the message.

CHAPITRE 135

Unit core.math

Script unit that provides mathematical functions and constants.

Methods
function sin(value: decimal): decimal [p 1040] Returns the trigonometric sine of an angle.
function cos(value: decimal): decimal [p 1041] Returns the trigonometric cosine of an angle.
function tan(value: decimal): decimal [p 1041] Returns the trigonometric tangent of an angle.
function asin(value: decimal): decimal [p 1041] Returns the arc sine of a value.
function acos(value: decimal): decimal [p 1041] Returns the arc cosine of a value.
function atan(value: decimal): decimal [p 1042] Returns the arc tangent of a value.
function toDegrees(value: decimal): decimal [p 1042] Converts an angle measured in degrees to an approximately equivalent angle measured in radians.
function toRadians(value: decimal): decimal [p 1042] Converts an angle measured in radians to an approximately equivalent angle measured in degrees.
function exp(value: decimal): decimal [p 1043] Returns Euler's number e raised to the power of a decimal value.
function log(value: decimal): decimal [p 1043] Returns the natural logarithm (base e) of the input value.
function scaleByPowerOfTen(value: decimal, power: decimal): decimal [p 1043] Returns the value scale by power of ten.

Methods
function sqrt(value: decimal): decimal [p 1043] Returns the positive square root of a value.
function cbrt(value: decimal): decimal [p 1044] Returns the cube root of a decimal value.
function abs(value: decimal): decimal [p 1044] Returns the absolute value of a decimal value.
function round(value: decimal): decimal [p 1044] Returns the integer round value of the input value.
function roundHalfEven(value: decimal): decimal [p 1044] Returns the integer round half even value of the input value.
function roundHalfDown(value: decimal): decimal [p 1044] Returns the integer round half down value of the input value.
function roundUp(value: decimal): decimal [p 1045] Returns the integer round up value of the input value.
function roundDown(value: decimal): decimal [p 1045] Returns the integer round down value of the input value.
function floor(value: decimal): decimal [p 1045] Returns the integer floor value of the input value.
function ceil(value: decimal): decimal [p 1045] Returns the integer ceil value of the input value.
function pi(): decimal [p 1045] Returns pi value:3.
function e(): decimal [p 1045] Returns e value:2.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function sin\(value: decimal\): decimal](#)
2. [function cos\(value: decimal\): decimal](#)
3. [function tan\(value: decimal\): decimal](#)
4. [function asin\(value: decimal\): decimal](#)
5. [function acos\(value: decimal\): decimal](#)
6. [function atan\(value: decimal\): decimal](#)
7. [function toDegrees\(value: decimal\): decimal](#)
8. [function toRadians\(value: decimal\): decimal](#)
9. [function exp\(value: decimal\): decimal](#)
10. [function log\(value: decimal\): decimal](#)
11. [function scaleByPowerOfTen\(value: decimal, power: decimal\): decimal](#)
12. [function sqrt\(value: decimal\): decimal](#)
13. [function cbrt\(value: decimal\): decimal](#)
14. [function abs\(value: decimal\): decimal](#)
15. [function round\(value: decimal\): decimal](#)
16. [function roundHalfEven\(value: decimal\): decimal](#)
17. [function roundHalfDown\(value: decimal\): decimal](#)
18. [function roundUp\(value: decimal\): decimal](#)
19. [function roundDown\(value: decimal\): decimal](#)
20. [function floor\(value: decimal\): decimal](#)
21. [function ceil\(value: decimal\): decimal](#)
22. [function pi\(\): decimal](#)
23. [function e\(\): decimal](#)

135.1 function sin(value: decimal): decimal

Returns the trigonometric sine of an angle.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Special cases:

If the input value is zero, then the result is a zero.

Parameters :

value: the input value in radians.

Return :

the sine of the input value or null if the input value is null.

135.2 function cos(value: decimal): decimal

Returns the trigonometric cosine of an angle.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value in radians.

Return :

the cosine of the input value or null if the input value is null.

135.3 function tan(value: decimal): decimal

Returns the trigonometric tangent of an angle.

Special cases:

If the input value is zero, then the result is a zero.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value in radians.

Return :

the tangent of the input value or null if the input value is null.

135.4 function asin(value: decimal): decimal

Returns the arc sine of a value.

The returned angle is in the range $-pi/2$ through $pi/2$.

Special cases:

If the input value is zero, then the result is a zero.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value. Absolute value must not be greater than 1.

Return :

the arc sine of the input value or null if the input value is null.

135.5 function acos(value: decimal): decimal

Returns the arc cosine of a value.

The returned angle is in the range 0.0 through pi .

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value. Absolute value must not be greater than 1.

Return :

the arc cosine of the input value or null if the input value is null.

135.6 function atan(value: decimal): decimal

Returns the arc tangent of a value.

The returned angle is in the range $-\pi/2$ through $\pi/2$.

Special cases:

If the input value is zero, then the result is a zero.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the arc tangent of the input value or null if the input value is null.

135.7 function toDegrees(value: decimal): decimal

Converts an angle measured in degrees to an approximately equivalent angle measured in radians.

The conversion from degrees to radians is generally inexact.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value in radians

Return :

the measurement of the input value in degrees or null if the input value is null.

135.8 function toRadians(value: decimal): decimal

Converts an angle measured in radians to an approximately equivalent angle measured in degrees.

The conversion from radians to degrees is generally inexact;

users should *not* expect `cos(toRadians(90.0))` to exactly equal `0.0`.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value in degrees

Return :

the measurement of the input value in radians or null if the input value is null.

135.9 function exp(value: decimal): decimal

Returns Euler's number e raised to the power of a decimal value.

Calculations are executed after conversion in double and use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the value e^{value} where e is the base of the natural logarithms.

If the input value is null returns null.

135.10 function log(value: decimal): decimal

Returns the natural logarithm (base e) of the input value.

Calculations use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value. Must be strictly greater than zero.

Return :

the natural logarithm of the input value a or null if input value is null.

135.11 function scaleByPowerOfTen(value: decimal, power: decimal): decimal

Returns the value scale by power of ten.

Parameters :

value: the input value.

power: the power of ten that the value will be scale to to. Must be an integer.

Return :

the input value scaled by the power of ten or null if input value or power is null.

135.12 function sqrt(value: decimal): decimal

Returns the positive square root of a value.

Calculations use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value. Must be positive or null.

Return :

the positive square root of the input value or null if input value is null.

135.13 function cbrt(value: decimal): decimal

Returns the cube root of a decimal value. Calculations use double-precision 64-bit IEEE 754 floating point.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the cube root of the input value or null if input value is null.

135.14 function abs(value: decimal): decimal

Returns the absolute value of a decimal value.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the absolute value of the input value or null if input value is null.

135.15 function round(value: decimal): decimal

Returns the integer round value of the input value. This method uses the standard round half up rounding mode.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the round half up value of the input value or null if input value is null.

135.16 function roundHalfEven(value: decimal): decimal

Returns the integer round half even value of the input value.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the round half even value of the input value or null if input value is null.

135.17 function roundHalfDown(value: decimal): decimal

Returns the integer round half down value of the input value.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the round half down value of the input value or null if input value is null.

135.18 function roundUp(value: decimal): decimal

Returns the integer round up value of the input value.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the round up value of the input value or null if input value is null.

135.19 function roundDown(value: decimal): decimal

Returns the integer round down value of the input value.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the round down value of the input value or null if input value is null.

135.20 function floor(value: decimal): decimal

Returns the integer floor value of the input value.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the floor value of the input value or null if input value is null.

135.21 function ceil(value: decimal): decimal

Returns the integer ceil value of the input value.

Parameters :

value: the input value.

Return :

the ceil value of the input value or null if input value is null..

135.22 function pi(): decimal

Returns pi value:3.141592653589793238462643383279503

Return :

pi value.

135.23 function e(): decimal

Returns e value:2.718281828459045235360287471352662

Return :

e value.

CHAPITRE 136

Unit core.resource

This script unit methods that generates resource references compatible with the schema type `ods:resource`.

Example:

```
uses core.resource as resource;

export function getValue(): typeof record.functions.ResourceValue
begin
  return resource.toImage('ebx-test', 'on_anim_wait.gif');
end
```

Methods
function toImage(moduleName: string, filePath: string): string [p 1048] Returns a reference to an image resource.
function toIcon(moduleName: string, filePath: string): string [p 1048] Returns a reference to an icon resource.
function toJavaScript(moduleName: string, filePath: string): string [p 1048] Returns a reference to an JavaScript file resource.
function toStyleSheet(moduleName: string, filePath: string): string [p 1048] Returns a reference to an style sheet file resource.
function toHtml(moduleName: string, filePath: string): string [p 1049] Returns a reference to an image resource.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- 1. [function toImage\(moduleName: string, filePath: string\): string](#)
- 2. [function toIcon\(moduleName: string, filePath: string\): string](#)
- 3. [function toJavaScript\(moduleName: string, filePath: string\): string](#)
- 4. [function toStyleSheet\(moduleName: string, filePath: string\): string](#)
- 5. [function toHtml\(moduleName: string, filePath: string\): string](#)

136.1 function tolImage(moduleName: string, filePath: string): string

Returns a reference to an image resource.

Parameters :

moduleName: the module name.

filePath: the local file path for the resource.

Return :

the resource string compatible with the schema type ods:resource.

136.2 function tolcon(moduleName: string, filePath: string): string

Returns a reference to an icon resource.

Parameters :

moduleName: the module name.

filePath: the local file path for the resource.

Return :

the resource string compatible with the schema type ods:resource.

136.3 function toJavaScript(moduleName: string, filePath: string): string

Returns a reference to an JavaScript file resource.

Parameters :

moduleName: the module name.

filePath: the local file path for the resource.

Return :

the resource string compatible with the schema type ods:resource.

136.4 function toStyleSheet(moduleName: string, filePath: string): string

Returns a reference to an style sheet file resource.

Parameters :

moduleName: the module name.

filePath: the local file path for the resource.

Return :

the resource string compatible with the schema type ods:resource.

136.5 function toHtml(moduleName: string, filePath: string): string

Returns a reference to an image resource.

Parameters :

moduleName: the module name.

filePath: the local file path for the resource.

Return :

the resource string compatible with the schema type ods:resource.

CHAPITRE 137

Unit core.string

Script unit that provides string manipulation functions.

Methods
function isEmpty(value: string): boolean [p 1053] Returns true if value is null or a zero length string.
function right(value: string, index: decimal): string [p 1053] Returns a new string that contains the right characters from value string.
function substring(value: string, startIndex: decimal, endIndex: decimal): string [p 1053] Returns a new string that contains a subsequence of characters from value string.
function toUpperCase(value: string): string [p 1054] Returns a new string with all characters from input value string to upper case.
function toLowerCase(value: string): string [p 1054] Returns a new string with all characters from input value string to lower case.
function replaceAll(value: string, pattern: string, replacement: string): string [p 1054] Returns a new string with all pattern occurrences in input value string replaced with replacement.
function replaceFirst(value: string, pattern: string, replacement: string): string [p 1054] Returns a new string with the first pattern occurrence in input value string replaced with replacement.
function startsWith(value: string, prefix: string): boolean [p 1055] Returns true if a value string starts with a prefix.
function endsWith(value: string, suffix: string): boolean [p 1055] Returns true if a value string ends with a suffix.
function contains(value: string, searchString: string): boolean [p 1055] Returns true if a value string contains a searchString.
function join(separator: string [, substring: string]...): string [p 1056] Returns a new string compose of all input substrings separated by as separator string.

Methods

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function isEmpty\(value: string\): boolean](#)
2. [function right\(value: string, index: decimal\): string](#)
3. [function substring\(value: string, startIndex: decimal, endIndex: decimal\): string](#)
4. [function toUpperCase\(value: string\): string](#)
5. [function toLowerCase\(value: string\): string](#)
6. [function replaceAll\(value: string, pattern: string, replacement: string\): string](#)
7. [function replaceFirst\(value: string, pattern: string, replacement: string\): string](#)
8. [function startsWith\(value: string, prefix: string\): boolean](#)
9. [function endsWith\(value: string, suffix: string\): boolean](#)
10. [function contains\(value: string, searchString: string\): boolean](#)
11. [function join\(separator: string \[, substring: string\]...\): string](#)

137.1 function isEmpty(value: string): boolean

Returns true if value is null or a zero length string.

Parameters :

value: a string value.

Return :

true if value is null or a zero length string, or else false. Never returns null.

137.2 function right(value: string, index: decimal): string

Returns a new string that contains the right characters from value string.

The string starts from the specified index and extends to the end of the string.

Parameters :

value: the input string

index: the input start index. Must be a integer greater or equal to zero and less than the length of the string.

Return :

the new string or null if any parameter is null.

137.3 function substring(value: string, startIndex: decimal, endIndex: decimal): string

Returns a new string that contains a subsequence of characters from value string.

The sub string start from the specified startIndex and extends to the endIndex of the input string.

Parameters :

value: the input string

startIndex: the input start index. Must be a integer greater or equal to zero and less than the length of the string.

endIndex: the input end index. Must be a integer greater or equal to startIndex and less than the length of the string.

Return :

the new string or null if any parameter is null.

137.4 function toUpperCase(value: string): string

Returns a new string with all characters from input value string to upper case.

Parameters :

value: the input string

Return :

the upper cased string or null if parameter is null.

137.5 function toLowerCase(value: string): string

Returns a new string with all characters from input value string to lower case.

Parameters :

value: the input string

Return :

the lower cased string or null if parameter is null.

137.6 function replaceAll(value: string, pattern: string, replacement: string): string

Returns a new string with all pattern occurrences in input value string replaced with replacement.

Parameters :

value: the input string

pattern: the string pattern (regex) to replace

replacement: the replacement string

Return :

the new string or null if parameter is null.

137.7 function replaceFirst(value: string, pattern: string, replacement: string): string

Returns a new string with the first pattern occurrence in input value string replaced with replacement.

Parameters :

value: the input string

pattern: the string pattern (regex) to replace

replacement: the replacement string

Return :

the new string or null if parameter is null.

137.8 function **startsWith(value: string, prefix: string): boolean**

Returns true if a value string starts with a prefix.

Parameters :

value: the input string

prefix: the input prefix to look for

Return :

true if value starts with prefix or else false.

Returns null if any parameters is null.

137.9 function **endsWith(value: string, suffix: string): boolean**

Returns true if a value string ends with a suffix.

Parameters :

value: the input string

suffix: the input suffix to look for

Return :

true if value ends with suffix or else false.

Returns null if any parameters is null.

137.10 function **contains(value: string, searchString: string): boolean**

Returns true if a value string contains a searchString.

Parameters :

value: the input string

searchString: the input searchString to look for

Return :

true if value contains the searchString or else false.

Returns null if any parameters is null.

137.11 function join(separator: string [, substring: string]...): string

Returns a new string compose of all input substrings separated by as separator string.

Parameters :

separator: the input separator string

substring: a substring to add to the result string. All element must be string.

Return :

a new string compose of all input substrings separated by the separator input.

If any parameters is null or no substrings is provided return null.

CHAPITRE 138

Unit core.time

Script unit that provides time functions.

Methods
function addHours(value: time, hours: decimal): time [p 1058] Adds hours to a time.
function addMinutes(value: time, minutes: decimal): time [p 1058] Adds minutes to a time.
function addSeconds(value: time, seconds: decimal): time [p 1058] Adds seconds to a time.
function of(hours: decimal, minutes: decimal, day: decimal): time [p 1058] Creates a time given hours, minutes and seconds.
function fromDatetime(value: datetime): datetime [p 1059] Converts a date and time to a time.
function seconds(startValue: time, endValue: time): decimal [p 1059] Returns the number of seconds between two times.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function addHours\(value: time, hours: decimal\): time](#)
2. [function addMinutes\(value: time, minutes: decimal\): time](#)
3. [function addSeconds\(value: time, seconds: decimal\): time](#)
4. [function of\(hours: decimal, minutes: decimal, day: decimal\): time](#)
5. [function fromDatetime\(value: datetime\): datetime](#)
6. [function seconds\(startValue: time, endValue: time\): decimal](#)

138.1 function addHours(value: time, hours: decimal): time

Adds hours to a time. The calculation wraps around midnight.

Parameters :

value: the input time

hours: the number of hours to be added. Must be an integer.

Return :

the new time or null if any parameter is null.

138.2 function addMinutes(value: time, minutes: decimal): time

Adds minutes to a time. The calculation wraps around midnight.

Parameters :

value: the input time

minutes: the number of minutes to be added. Must be an integer.

Return :

the new time or null if any parameter is null.

138.3 function addSeconds(value: time, seconds: decimal): time

Adds seconds to a time. Fractions of seconds are supported with millisecond precision. The calculation wraps around midnight.

Parameters :

value: the input time

seconds: the number of seconds to be added. Fractions are rounded to three decimal digits.

Return :

the new time or null if any parameter is null.

138.4 function of(hours: decimal, minutes: decimal, day: decimal): time

Creates a time given hours, minutes and seconds. Fractions of seconds are supported with millisecond precision.

Parameters :

hour: the input hour

minute: the input minute

second: the input second. Fractions are rounded to three decimal digits.

Return :

the new time or null if any parameter is null.

138.5 function fromDatetime(value: datetime): datetime

Converts a date and time to a time. The date part is ignored.

Parameters :

value: the input date and time

Return :

the new time or null if parameter is null.

138.6 function seconds(startValue: time, endValue: time): decimal

Returns the number of seconds between two times.

Parameters :

startValue: the input start date and time inclusive

endValue: the input end date and time exclusive

Return :

the number of seconds or null if any parameter is null. Return value may have a fractional part.

CHAPITRE 139

Unit core.uri

Script unit that provides functions for managing Uniform Resource Identifier (URI) references.

Methods
function of(value: string): uri (p 1061) Creates an URI reference from a string.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

1. [function of\(value: string\): uri](#)

139.1 function of(value: string): uri

Creates an URI reference from a string.

Parameters :

value: the input value, for example 'https://www.tibco.com'.

Return :

the URI.

